

MAX 26.34.0 GP V2 — аудит выпуска

Дата: 05.10.2026 Run сборки: a62cc004e09f (строгий E2E-конвейер, status=success) Предыдущая опубликованная версия: v26.34.0.1

Итог

Этот отчёт сопровождает V2 и разделяет комплектность APK и доступность функций. Последняя строгая сборка успешна, SHA-256 всех четырёх APK совпадают с SHA256SUMS (независимая сверка).

Изменения и ограничения

- **F9 (папки чатов):** вернулась полоска «Все / Новые / Личные / Каналы». Причина — патч бейджа «Новые» (F2) затирал живой регистр v3 в `bj7.updateCounter`; класс не верифицировался, счётчики папок не работали и список папок не обновлялся. Патч переписан на свободные регистры v6/v8/v9; независимая сверка регистров CONFIRMED, device-verify на Redmi (main+clone).
- F12 G1/G2 перенесены на актуальные места c1/kq3.g/h; G3 использует существующий FAB-гейт. Статическая проверка DEX подтверждает вызовы `gateRowUnread(Lnh3;)I`; полный интерактивный сценарий бейджа отдельно не подтверждён.
- B6 тихой E2E-отправки отключён: безопасная DI-точка входа не подтверждена. Интерфейс говорит, что новый обмен начинается обычным исходящим сообщением; в строгом режиме без сессии оно блокируется.
- B7 содержит проверки I0a в dba до чтения карты декораций для E2eHolder.
- A8/A9/A10, F11 и U6 вошли относительно V1: TouchDelegate/detach и диагностика A8; скрытие pinbar обновления; безопасная загрузка настроек; повторное применение share-theme при тёплом ACTION_SEND; поиск стилей по имени с защитой от дрейфа resource ID.
- На экране «О приложении» строка версии дополняется суффиксом v2 в двух местах. Это подтверждение по коду/DEX, не снимок экрана.
- E2E справки исправлены: закрытый ключ остаётся локальным, открытые ключи/prekey-пакеты передаются для сессии; режим чата вручную включается и выключен по умолчанию; тихий обмен после сброса недоступен; AUDIO вложения поддерживаются условно; E2E звонков и видео-кружков нет.

Проверка сборки

- Строгая сборка: run a62cc004e09f, status=success; 4 APK собраны, ABI/DEX-контракты/подписи проверены, SHA-256 совпадают с SHA256SUMS.
- Redmi 21091116AG: arm64 main и clone установлены; полоска папок на обоих; в crash-буфере нет FATAL/VerifyError.
- Threat-scan: 0 непротриаженных HIGH. Аудит 325 скриптов — статические проверки, не экспериментальная проверка каждой точки.

Известные ограничения

- После сброса E2E нет тихого фонового восстановления сессии.
- E2E звонков модом не реализовано.
- Некоторые необязательные R8-цели отсутствуют в текущем стоке и пропускаются; точный список — в build report.
- APK installation/smoke подтверждает запуск, не все пользовательские сценарии.