

MAX 26.27.1 V4 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.27.1 (build 6802) **Версия мода:** V4 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-08-17

Совместимость: ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **V4:** точечный релиз поверх V3. Закрыта дыра приватности в PIN-защите чатов (содержимое было видно за диалогом), починен persist порядка закреплённых чатов после перетаскивания, добавлен тумблер bgWatchdog против бага «Подключение...» на MIUI/HyperOS. Весь функционал V3 сохранён.

□ 26.27.1 V4 — что исправлено

□ PIN-защита чата: содержимое больше не видно за диалогом

До V4 при открытии защищённого чата над ним появлялся PIN-диалог, но переписка, история звонков и вложения полностью читались за полупрозрачным окном — блокировался только ввод. Реальная дыра приватности.

Фикс: перед показом PIN-диалога вызывается `ChatPinManager.hideView(View)` — root-View чата переводится в `View.INVISIBLE (0x4)`, ссылка сохраняется в `static WeakReference` (без утечки Activity). Возврат видимости `revealView()` вызывается **только на пути верного PIN** в `ChatPinManager$0kClick.onClick`. Путь неверного PIN — `dropHidden()` (обнуление ссылки без показа) + `finishActivity()` — чат не «мигает» перед закрытием. Аварийный путь `abortHidden()` в catch-блоке гейта: если сбой произошёл ПОСЛЕ скрытия, чат закрывается (не показывается без PIN); если ДО — no-op (чат работает как в стоке).

Дополнительно: при первичной установке PIN добавлена проверка минимум 4 цифр — раньше случайное нажатие ОК с пустым полем молча сохраняло хэш пустой строки как PIN.

□ Порядок закреплённых чатов сохраняется после перетаскивания

До V4 закреплённый чат можно было перетащить, но `PinDragCb.n()` вызывался сотни раз за drag и ни разу не доходил до `persist` — после переключения списка чаты возвращались на прежние места.

Причина: во второй проверке типа `ViewHolder` стояло `if-eqz v1, :pd_ok_a` вместо `if-nez v1, :pd_ok_a`. При корректном `ViewHolder (instance-of → true, v1=1)` прыжок не срабатывал, и метод падал в bad-ветку с `return v0`. То есть валидный VH всегда уходил в «отклонить». Ошибка была в первой ревизии метода и пережила несколько правок, потому что искали R8-дрейф VH-класса, а не логику ветвлений.

Фикс: инверсия `if-eqz → if-nez`. Порядок закреплённых теперь корректно сохраняется в локальном хранилище (`AppFlags.putString("pinned_order", csv)`) и восстанавливается при переоткрытии.

□ Тумблер «Удерживать связь в фоне» (bgWatchdog)

Настройки → Звонки и система → **«Удерживать связь в фоне»**. По умолчанию ВКЛЮЧЁН (текущее поведение мода).

Симптом (жалобы пользователей на MIUI/HyperOS): в шапке чата вечно висит статус «Подключение...», хотя сообщения приходят. Гипотеза: MIUI агрессивно убивает foreground-службу связи, watchdog мода её тут же поднимает (`AlarmManager + WorkManager 15 мин + restart на onTaskRemoved + NetworkChangeCallback`), соединение циклически передёргивается и не успевает дойти до `Connected`. Без MIUI-устройства воспроизвести нельзя — тумблер даёт пользователю `escape hatch`.

Реализация: два гейта в `Lone/me/util/KeepAliveManager`; (единственный файл-цель):

- `ensureServiceRunning(Context)V` — воронка BCEX watchdog-путей (`KeepAliveWorker, NetworkChangeCallback, WsFallbackHelper`) → `sget-boolean bgWatchdog:Z + if-eqz :throttled`.
- `enable(Context)V` — не планировать `WorkManager/AlarmManager` при OFF → `sget-boolean bgWatchdog:Z + if-eqz :catch_alm_en`.

`disable()/cancel` НЕ гейтится — отмена задач должна работать всегда, иначе при выключении тумблера ранее запланированные задачи остались бы висеть. При выключении работа связи возвращается к стоковой (уведомления могут приходить с задержкой).

❑ Унаследовано из 26.27.1 V3 (без изменений)

❑ Chat-PIN — тумблер виден в настройках

Флаг `hidden` снят в V3, тумблер «❑ PIN на отдельные чаты» рендерится в категории Приватность.

❑ Drag: `PinHandleTouch.onTouch` потребляет `ACTION_DOWN`

Возврат `true` после `pinStartDrag` — жест не перехватывается родительским `ViewPager2/RecyclerView` (V3-фикс входа в drag; V4-фикс — `persist` результата drag, см. выше).

❑ Унаследовано из 26.27.1 V2 (без изменений)

- ❑ Гудок дозвола: `stop()` перед `Connection.destroy()` в `qe1` + в `h75.onCallAccepted()`.
- ❑ Прокрутка чата под невидимкой/античиталкой: якоря `bta/Lv2f`; `->g:J` актуализированы.
- ❑ Нейтрализация телеметрии: VK Push (`szj`), латентный DPS-пинг (`cs5`).
- ❑ Chat-PIN: long-press заголовка чата → toggle защиты (Toast-подтверждение).
- ❑ Инфраструктура: `work/sentinel_audit.py` — детектор молчаливо-непримененных патчей.

❑ Унаследовано из 26.27.1 V1

- ❑ «О приложении» → настройки мода (long-press).
- ❑ Chat-PIN — вход по PIN (`ChatPinReceiver` в манифесте).
- ❑ Обход App Lock через переоткрытие устранён (`onStart`-гейт).

❑ Унаследовано из 26.26.0 V5

- ❑ Визуальная метка удалённых сообщений (красный крестик + `setAlpha 0.5f`).
- ❑ Форс-консюм при открытии чата (гейт `smartAntiRead || antiRead`).

❑ Профиль приватности

Невидимка (`invisible`) — мастер-переключатель

Дочерний флаг	Что делает
<code>antiTyping</code>	собеседник не видит набор текста
<code>antiRead</code>	собеседник не видит отметку «прочитано»
<code>smartAntiRead</code>	«прочитано» уходит только после вашего ответа (<code>consume-on-use</code>)
<code>antiPresence</code>	онлайн / last-seen скрыты

Антиудаление (`antiDelete`) — 4 слоя

1. **L3** — Central WS chat-event. 2. **L4** — Room ORM body-clear. 3. **Маркер** ❑ + время удаления. 4. **FCM офлайн-персист.**

Нейтрализация телеметрии — чокпоинты

`p0_telem_push` (VK Push), `p0_telem_onelog`, `p0_telem_operator` (IP-strip), `p0_telem_dps`.

❑ Верификация (V4)

Независимая адверсариальная кросс-верификация — декомпиляция **фактически собранного** `MAX_26.27.1_arm64_v4.apk` (baksmali, 3 DEX), проверка по байткоду:

Проверка	Результат
ChatPinManager содержит hideView, revealView, dropHidden, abortHidden + поле hiddenRef:WeakReference	☐ подтверждено
hideView: const/4 v0, 0x4 (INVISIBLE) + setVisibility(I)V + sput-object hiddenRef	☐ подтверждено
ChatScreen.onViewCreated: hideView вызван СТРОГО раньше promptForOpen и только после isPinned == true	☐ подтверждено
OkClick.onClick: revealView только на верном PIN; ветка неверного PIN — dropHidden + finishActivity без revealView	☐ подтверждено
Первичная установка PIN: String.length() + if-ge 0x4; при < 4 → dropHidden + finishActivity без setStoredHash	☐ подтверждено
PinDragCb.n(): вторая проверка ViewHolder использует if-nez v1, :pd_ok_a (не if-eqz)	☐ подтверждено
KeepAliveManager.ensureServiceRunning начинается с sget-boolean AppFlags->bgWatchdog:Z + if-eqz → return-void	☐ подтверждено
KeepAliveManager.enable содержит sget-boolean AppFlags->bgWatchdog:Z + if-eqz	☐ подтверждено
Регистровый аудит 147 apply-скриптов по 8 классам коллизий	☐ 0 COLLISION
apksigner verify (все 4 APK)	☐ v2+v3, exact ABI, no tracer, distinct SHA
Динамический smoke на устройстве (S25)	☐ main+clone: cold start clean, PIN-фикс и bgWatchdog подтверждены пользователем

☐ Артефакты (V4)

Файл	SHA-256
MAX_26.27.1_arm64_V4.apk	7942c48317f22918ab2d0a71e4fa582b7a7e67246ee854e1f9fccf216d8233d8
MAX_26.27.1_arm64_V4_clone.apk	3047b632a274f45874d62ceddfc768c96233cbf51ea9b3671314e96c79b88088
MAX_26.27.1_arm7_V4.apk	22cf0cf8b453b4bda819b4c425957730e01b42b05e2cab3423cc7f12d6c2517a
MAX_26.27.1_arm7_V4_clone.apk	a418a0814e490b9e87248bbba3d84800c747416995ab45d15d11ec45dfc6f056

Подпись: v2+v3 APK Signature Scheme. Cert SHA-1 идентичен всей линейке 26.x — install -r без потери данных.

Аудит выполнен статическим анализом smali (baksmali + независимый агент-верификатор) с декомпиляцией фактически собранных APK и подтверждён динамическим smoke-тестом на устройстве S25. Тумблер bgWatchdog — escape-hatch для MIUI/HyperOS, гипотеза без прямого воспроизведения на подконтрольном устройстве.