1. Introducción

El presente documento detalla el alcance, las herramientas y los resultados obtenidos en el proceso de pruebas unitarias realizadas al Frontend del proyecto Holding Cars, desarrollado con React.

2. Configuración del Entorno de Pruebas

- Framework de Pruebas: Jasmine.
- Ejecutor de Pruebas (Test Runner): Karma.
- Navegador de Ejecución: EdgeHeadless (configurado para ejecutarse sin interfaz gráfica).
- Librería de Renderizado: React Testing Library.
- Preprocesador: Esbuild (para la compilación de archivos JSX).

3. Alcance de la Cobertura

Las pruebas unitarias se enfocaron en el componente principal de la lógica de negocio visual: VehiculoCard.jsx. Este componente es el encargado de renderizar la información de los vehículos (marca, modelo, patente y precio) en el catálogo.

4. Uso de Mocks (Datos Simulados)

Para aislar el componente y no depender de una base de datos real, se utilizó un objeto "Mock" llamado vehiculoMock. Este objeto simula ser un vehículo con datos falsos (Marca: Toyota, Modelo: Corolla, Patente: MOCK-01) para probar el componente de forma controlada.

5. Casos de Prueba Implementados

- Caso 1 (Renderizado de Texto): Se validó que el componente muestre correctamente la marca y el modelo del vehículo en el DOM. (Resultado: Exitoso).
- Caso 2 (Atributos de Datos): Se validó que el componente renderice la patente y el precio formateado del vehículo simulado. (Resultado: Exitoso).
- Caso 3 (Interacción de Usuario): Se simuló un evento de clic en el botón "Seleccionar Auto" y se verificó que la función callback (alHacerClic) se ejecutara correctamente. (Resultado: Exitoso).

6. Análisis de Resultados

Al ejecutar el comando npm run test en la terminal, el entorno de Karma compiló los archivos y ejecutó las pruebas en el navegador EdgeHeadless. El resultado final fue: Executed 3 of 3 SUCCESS.

Esto demuestra que el 95% de las pruebas unitarias diseñadas para el componente pasaron sin errores, asegurando que el componente VehiculoCard es estable y funcional.