Manual de instalación

SomnGuard | ADSO 3145555 | Revisión 2026-11-06

Manual de despliegue

Estado: Estable

Fecha: 2026-10-30

Manual de despliegue - Base de datos, API, portal y servicios de plataforma

Ficha del documento

Detalle	Valor
Sistema	SomnGuard - DB / API / Portal
Versión del documento	1.1
Fecha de referencia	16 de octubre de 2026 (manual técnico); evidencias de verificación del 30 de octubre de 2026
Destino	VPS Ubuntu con Docker Compose
Ruta base del servidor	`/home/somnguard/somnguard/`
Componentes	Traefik, PostgreSQL, Liquibase, SeaweedFS, Spring Boot, LiveKit, React/Nginx y descargas estáticas
Propósito	Describe el orden de instalación, configuración, actualización y verificación del stack SomnGuard. Los comandos deben ejecutarse desde el servidor y con los secretos ya configurados en sus archivos protegidos.

Contenido

- Alcance y arquitectura
- Requisitos y preparación
- Configuración segura
- Despliegue inicial
- Verificación posterior
- Operación y actualización
- Solución de problemas
- Anexo A. Variables y puertos
- Anexo B. Registro de cierre

1. Alcance y arquitectura

Este manual cubre el despliegue del stack SomnGuard en el VPS identificado en la información recibida. Traefik enruta el tráfico web y TLS; PostgreSQL, el almacenamiento y los servicios internos se conectan por la red Docker `somnguard-network`.

Componente	Imagen / tecnología	Acceso y función
Proxy	Traefik v3.6.13	80/443; TLS Let's Encrypt y enrutamiento por host
Base de datos	postgres:16-alpine	somnguard-postgres:5432; persistencia PostgreSQL
Migraciones	Liquibase 4.33	Repositorio somnguard-db; cambios versionados

Componente	Imagen / tecnología	Acceso y función
Almacenamiento	SeaweedFS 4.48	somnguard-storage:8333; S3 compatible
API	Spring Boot; Java 21	ghcr.io/somnguard/somnguard-api:latest; puerto interno 8080
Streaming	LiveKit Server	livekit.somnguard.tech; medios WebRTC y TURN
Portal	React 19, Vite 8, Nginx	somnguard.tech; SPA estática
Descargas	Nginx Alpine	download.somnguard.tech; archivos estáticos

1.1 Flujo de tráfico

Host público	Destino interno	Uso
somnguard.tech	somnguard-portal:80	Portal web
api.somnguard.tech	somnguard-api:8080	API REST
livekit.somnguard.tech	somnguard-livekit:7880	Señalización LiveKit
download.somnguard.tech	somnguard-download:80	Descargas
turn.somnguard.tech	LiveKit TURN; UDP 3478	Relay de medios

Dependencias: API -> PostgreSQL por JDBC; API -> SeaweedFS por endpoint S3; API -> LiveKit por WSS; API -> Brevo para correo y FCM para push (el proveedor de notificaciones está en modo log en la configuración descrita); Portal -> API mediante `VITE_API_URL` compilada durante el build.

2. Requisitos y preparación

- Servidor Ubuntu y acceso SSH con el usuario `somnguard` y permisos de administración. La ficha de infraestructura menciona 2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe y 8 TB de transferencia; verifique los recursos reales.
- Docker Engine y Docker Compose disponibles. Las versiones informadas son Docker 29.8.2 y Compose v5.6.0; compruebe las versiones instaladas antes de operar.
- DNS de `somnguard.tech`, `api.somnguard.tech`, `livekit.somnguard.tech`, `turn.somnguard.tech` y `download.somnguard.tech` apuntando al VPS. `portal.somnguard.tech` puede figurar como origen CORS alternativo.
- Puertos 80/TCP y 443/TCP accesibles desde Internet. Para LiveKit: 7881/TCP, 3478/UDP y rangos UDP 30000-30100 y 50000-50100 conforme a `livekit.yaml`.
- Repositorio de base de datos clonado en `/home/somnguard/somnguard/repos/somnguard-db`; rutas de despliegue bajo `/home/somnguard/somnguard/deploy/`.
- Ventana de mantenimiento aprobada, respaldo reciente y responsables de operación/validación identificados.

```
docker --version
docker compose version
docker ps
docker network ls
docker volume ls
free -h
df -h
```

2.1 Crear o validar la red Docker

```
docker network inspect somnguard-network >/dev/null 2>&1 || docker network create somnguard-network
docker network inspect somnguard-network
```

Los archivos Compose de `deploy/*` declaran esta red como externa. Créela una sola vez antes de iniciar los servicios.

2.2 Rutas principales

Ruta	Contenido
deploy/proxy/	Compose de Traefik y estado ACME `letsencrypt/`
deploy/db/	Compose de PostgreSQL y `.env` de producción
deploy/api/	Compose API, almacenamiento, secretos y datos
deploy/streaming/	Compose LiveKit, `.env` y `livekit.yaml`
deploy/portal/	Compose del portal y `.env`
deploy/download/	Compose y archivos web en `www/`
repos/somnguard-db/	Changelog Liquibase y scripts de rollback
repos/somnguard-portal/	Código fuente del portal

3. Configuración segura

Prepare los archivos `.env` y secretos en el VPS antes de levantar los servicios. Use permisos restrictivos, no los incluya en Git y no imprima su contenido en logs o capturas.

Archivo	Parámetros clave (sin valores secretos)
deploy/db/.env	`POSTGRES_DB=somnguard`; `POSTGRES_USER=somnguard`; `POSTGRES_PASSWORD=<secreto>`
deploy/api/.env	`POSTGRES_PASSWORD`; `CORS_ALLOWED_ORIGINS`; claves S3; `LIVEKIT_*`; `BREVO_API_KEY`; remitente Brevo; proveedor push
deploy/api/storage.env	`AWS_ACCESS_KEY_ID`; `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`; `S3_BUCKET=somnguard-evidence`
deploy/streaming/.env	`LIVEKIT_API_KEY` y `LIVEKIT_API_SECRET`, idénticos a los de API y `livekit.yaml`
deploy/portal/.env	`VITE_API_URL=https://api.somnguard.tech/api/v1`; `PORTAL_DOMAIN=somnguard.tech`
deploy/api/secrets/	`jwt_public.pem`; `jwt_private.pem`; `fcm-service-account.json`

Consistencia entre servicios: `POSTGRES_PASSWORD` debe coincidir entre DB y API. Las credenciales de LiveKit deben coincidir entre API, streaming y `livekit.yaml`. Las claves S3 y el bucket deben coincidir entre `storage.env` y API.

3.1 Generación y permisos de claves JWT

```
cd /home/somnguard/somnguard/deploy/api/secrets
openssl genpkey -algorithm RSA -out jwt_private.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
openssl pkey -in jwt_private.pem -pubout -out jwt_public.pem
chmod 600 jwt_private.pem
chmod 644 jwt_public.pem
chmod 600 fcm-service-account.json
```

El Compose referencia `JWT_PUBLIC_KEY_PATH=file:/run/secrets/jwt_public.pem` y `JWT_PRIVATE_KEY_PATH=file:/run/secrets/jwt_private.pem`. Obtenga la cuenta de servicio FCM desde Firebase Console y guárdela como archivo protegido. Configure Brevo para correo en producción; MailHog corresponde al entorno local.

4. Despliegue inicial

Orden recomendado: Red Docker -> Proxy -> Base de datos -> Migraciones -> Almacenamiento -> API -> LiveKit -> Portal -> Descargas. Antes del despliegue, revise los Compose y confirme que los volúmenes persistentes existentes se conservarán.

4.1 Proxy y certificados TLS

```
cd /home/somnguard/somnguard/deploy/proxy
docker compose config --quiet
docker compose up -d
docker logs -f somnguard-traefik
```

Traefik usa HTTP challenge de Let's Encrypt por el entrypoint web, redirige HTTP a HTTPS y guarda ACME en `letsencrypt/acme.json`. Verifique DNS y disponibilidad del puerto 80 antes de solicitar certificados.

```
curl -I http://somnguard.tech
```




Figura 1. Certificado de `somnguard.tech` *emitido por Let's Encrypt (YR2), vigente hasta el 13 de enero de 2027.*

4.2 PostgreSQL y migraciones

```
cd /home/somnguard/somnguard/deploy/db
# Revisar .env de producción y la configuración efectiva
docker compose config --quiet
docker compose up -d
docker exec somnguard-postgres pg_isready -U somnguard -d somnguard
```

```
somnguard@srv2042070:~/somnguard$ docker exec somnguard-postgres pg_isready -U somnguard -d somnguard
/var/run/postgresql:5432 - accepting connections
somnguard@srv2042070:~/somnguard$
```

Figura 2. `pg_isready` *sobre* `somnguard-postgres`*:* `/var/run/postgresql:5432` *accepting connections.*

La base usa el volumen persistente `postgres_data`. Liquibase emplea `changelog/changelog-master.yaml` y contextos `01_ddl`, `02_dml`, `03_dcl` y `04_tcl`. El API también ejecuta Liquibase al arrancar con `LIQUIBASE_CONTEXTS=prod`; el flujo manual permite revisar estado antes o después de la actualización.

```
cd /home/somnguard/somnguard/repos/somnguard-db
docker compose --env-file .env up -d postgres
docker compose --env-file .env run --rm --build liquibase update
docker compose --env-file .env run --rm liquibase status --verbose
```

Rollback: el ejemplo de rollback revierte un changeset y usa una base efímera para validar la evidencia. Confirme el changeset objetivo y tenga un backup verificado antes de cualquier reversión.

```
docker compose --env-file .env run --rm liquibase rollbackCount 1
bash scripts/verify-rollback.sh
```

4.3 Almacenamiento S3 compatible

```
cd /home/somnguard/somnguard/deploy/api
docker compose -f storage-compose.yml config --quiet
docker compose -f storage-compose.yml up -d
docker logs -f somnguard-storage
curl http://localhost:8333/
```

El servicio SeaweedFS inicia con `mini -dir=/data`, persiste en `./data/seaweedfs` y escucha dentro de la red en `somnguard-storage:8333`. El API usa `S3_ENDPOINT=http://somnguard-storage:8333`, `S3_REGION=us-east-1` y el bucket configurado.

4.4 API

```
cd /home/somnguard/somnguard/deploy/api
docker compose config --quiet
docker compose pull
docker compose up -d
docker logs -f somnguard-api --tail=200
```

La API escucha en 8080 dentro de Docker y Traefik enruta `api.somnguard.tech`. El Compose configura el perfil `prod`, conexión JDBC, claves JWT, contexto Liquibase, endpoint S3 y ruta del archivo FCM. El health check `/actuator/health` solo debe usarse si Actuator está habilitado y expuesto.

```
curl -i https://api.somnguard.tech/actuator/health
```




Figura 3. `https://api.somnguard.tech/actuator/health` *responde HTTP/2 200 con* `{"status":"UP"}`.

4.5 LiveKit y TURN

```
cd /home/somnguard/somnguard/deploy/streaming
docker compose config --quiet
docker compose up -d
docker logs -f somnguard-livekit
```

La configuración anuncia 7880 para señalización, TCP 7881 para RTC, UDP 50000-50100 para medios y TURN UDP 3478 con relay UDP 30000-30100. Abra únicamente los puertos requeridos en firewall y proveedor VPS. Use claves idénticas entre `.env`, `livekit.yaml` y API.

Privacidad pendiente de confirmar: esta captura muestra un rostro y metadatos de evento/dispositivo. Antes de compartirla públicamente, confirme que sean datos sintéticos/de prueba y que exista autorización; si no, sustituya la evidencia por una captura QA anonimizada.




Figura 4. Detalle de evento en el portal con video de evidencia reproducible (cierre prolongado de ojos). Esta captura no sustituye un dump de señalización LiveKit.

4.6 Portal y descargas

```
cd /home/somnguard/somnguard/deploy/portal
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
docker logs -f somnguard-portal
curl -I https://somnguard.tech
```

`VITE_API_URL` se incorpora durante la compilación. Si cambia, reconstruya la imagen con `--build`. Nginx sirve el directorio `dist` y debe tener fallback de SPA `try_files $uri $uri/ /index.html`.



Figura 5. Portal en `https://somnguard.tech` *con DevTools -> Console sin errores de aplicación.*

```
curl -I https://somnguard.tech/login
```




Figura 6. `curl -I https://somnguard.tech/login` *responde HTTP/2 200 (fallback* `try_files`*, no 404).*

```
cd /home/somnguard/somnguard/deploy/download
docker compose config --quiet
docker compose up -d
```

Coloque los archivos de descarga en `deploy/download/www/`.

```
curl -I https://download.somnguard.tech/SomnGuard.apk
```

```
somnguard@srv2042070:~/somnguard$ curl -I https://download.somnguard.tech/SomnGuard.apk
HTTP/2 200
accept-ranges: bytes
content-type: application/octet-stream
date: Fri, 30 Oct 2026 12:44:53 GMT
etag: "6ade89e7-9bc7867"
last-modified: Sun, 25 Oct 2026 22:59:51 GMT
server: nginx/1.31.7
content-length: 163346535
```

Figura 7. `https://download.somnguard.tech/SomnGuard.apk` *responde HTTP/2 200 (*`application/octet-stream`*).*

5. Verificación posterior

Control	Comando / comprobación	Resultado esperado		
Estado de contenedores	`docker ps --format "{{.Names}} \	{{.Image}} \	{{.Status}}"`	Servicios arriba; PostgreSQL healthy
Proxy HTTP	`curl -I http://somnguard.tech`	301 hacia HTTPS		
Portal HTTPS	`curl -I https://somnguard.tech`	Respuesta HTTP correcta y SPA visible		
API	`curl -i https://api.somnguard.tech/actuator/health`	HTTP 200 si endpoint habilitado		
DB	`docker exec somnguard-postgres pg_isready -U somnguard -d somnguard`	Acepta conexiones		
Storage	`curl http://localhost:8333/`	Respuesta del servicio SeaweedFS		
TLS	Revisar navegador o cliente TLS para cada host	Certificado válido y nombre correcto		
LiveKit/TURN	Prueba funcional desde cliente autorizado	Señalización y medios conectan		

Complete también pruebas funcionales de autenticación, lectura autorizada, escritura y persistencia, correo, push (si se activa FCM), carga/lectura S3, navegación directa del portal y refresco de rutas. Registre endpoint, código observado y evidencia sin incluir tokens ni datos personales.

```
somnguard@srv2042070:~$ docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Image}}\t{{.Status}}"
NAMES               IMAGE                                    STATUS
somnguard-api       ghcr.io/somnguard/somnguard-api:latest   Up 21 hours
somnguard-portal    portal-portal                            Up 13 days
somnguard-download  nginx:alpine                             Up 13 days
somnguard-traefik   traefik:v3.6.13                          Up 13 days
somnguard-livekit   livekit/livekit-server:latest            Up 13 days
somnguard-storage   chrislusf/seaweedfs:4.48                 Up 13 days
somnguard-postgres  postgres:16-alpine                       Up 13 days (healthy)
```

Figura 8. `docker ps` *del 30 de octubre de 2026: Traefik, PostgreSQL (healthy), SeaweedFS, API, LiveKit, portal y descargas en estado Up.*

5.1 Logs y recursos

```
docker logs --tail=200 somnguard-api
docker logs --tail=200 somnguard-postgres
docker logs --tail=200 somnguard-portal
docker logs --tail=200 somnguard-traefik
docker stats --no-stream
free -h
df -h
```

Compruebe que no haya excepciones críticas ni secretos en los logs. Portainer CE no se considera prerrequisito y su instalación no está confirmada en la información de referencia.




Figura 9. `docker stats --no-stream`*,* `free -h` *y* `df -h`*: CPU baja, RAM con margen (~2,9 GiB libres) y disco ~9 % en* `/`*.*

Las capturas de esta ejecución están en `assets/images/despliegue/2026-10-30/`. No se tomaron `03-liquibase-status.png` ni `06-seaweedfs-storage.png`; el checklist de evidencia de esa carpeta permanece como referencia para una próxima pasada.

5.2 Tabla de evidencia

Evidencia	Registro
Release/tag y commits	Verificación del 30 de octubre de 2026 sobre el stack en VPS. Imágenes: `somnguard-api` (`ghcr.io/somnguard/somnguard-api:latest`, Up 21 h); resto Up 13 días.
Migraciones Liquibase y changeset	No capturado en esta ejecución (`03-liquibase-status.png` pendiente).
Health checks y códigos HTTP	API `/actuator/health`: HTTP/2 200 y `status: UP`. SPA `/login`: HTTP/2 200. Descarga `SomnGuard.apk`: HTTP/2 200. TLS Let's Encrypt vigente hasta 2027-01-13.
Portal y consola del navegador	Portal visible en `https://somnguard.tech`; consola sin errores de aplicación.
Prueba DB, S3, correo y LiveKit	PostgreSQL accepting connections. S3/SeaweedFS: contenedor Up; `curl a :8333` no capturado. LiveKit: contenedor Up; evidencia de evento con video en portal (no dump de señalización). Correo/push no verificados en esta pasada.
Backup y prueba de restauración	No ejecutado en esta verificación.

6. Operación y actualización

6.1 Logs y estado

```
docker ps
docker compose ps
docker logs -f somnguard-api --tail=200
docker logs -f somnguard-postgres --tail=200
```

Ejecute `docker compose` desde el directorio del servicio correspondiente. Antes de cambios, revise configuración efectiva con `docker compose config --quiet` y documente versión de imagen, commit y resultado.

6.2 Backup y restauración de PostgreSQL

```
docker exec somnguard-postgres pg_dump -U somnguard somnguard > /home/somnguard/somnguard/backups/somnguard_$(date +%F).sql
```

La retención y automatización no están especificadas en los archivos recibidos. Defina frecuencia, retención, protección y responsable; valide el archivo y pruebe restauración en un entorno separado antes de depender del respaldo.

```
cat /home/somnguard/somnguard/backups/somnguard_2026-10-16.sql | docker exec -i somnguard-postgres psql -U somnguard -d som
```

Antes de restaurar: el comando de ejemplo aplica sobre la base indicada y puede alterar datos existentes. Confirme destino y autorización; para validar, prefiera una instancia aislada.

6.3 Actualización de servicios

```
cd /home/somnguard/somnguard/deploy/api
docker compose pull && docker compose up -d
cd /home/somnguard/somnguard/repos/somnguard-portal && git pull
cd /home/somnguard/somnguard/deploy/portal && docker compose up -d --build
```

Registre tag/commit y changeset. Para cambios de `VITE_API_URL`, reconstruya el portal. Para cambios de esquema, haga backup, revise el plan de Liquibase y compruebe compatibilidad con la versión de API antes de promover.

7. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Acción
API: password authentication failed	`POSTGRES_PASSWORD` difiere entre DB y API	Alinear el secreto en archivos protegidos y recrear servicios afectados.
Portal solicita localhost:8080	`VITE_API_URL` de desarrollo quedó dentro del build	Configurar URL pública y reconstruir con `--build`.
Error CORS	Origen no incluido en `CORS_ALLOWED_ORIGINS`	Añadir el origen exacto separado por comas y recrear API.
404 al refrescar ruta SPA	Falta fallback de Nginx	Validar `try_files $uri $uri/ /index.html` y reconstruir portal.
Falla ACME o certificado	DNS incorrecto o puerto 80 cerrado	Verificar DNS, firewall y logs de Traefik; revisar `acme.json` sin divulgarlo.
LiveKit no conecta	Puertos UDP cerrados o claves divergentes	Revisar firewall, puertos UDP y coincidencia de claves API/streaming/livekit.yaml.
S3 NoSuchBucket o 403	Bucket o credenciales no coinciden	Alinear bucket y claves en `storage.env` y API; validar permisos.
DB no healthy	Credenciales, volumen o inicialización con errores	Revisar `pg_isready`, `docker logs` y estado del volumen antes de modificar datos.

Anexo A. Variables, dominios y puertos

Servicio	Puerto	Protocolo	Nota
Traefik web	80	TCP	HTTP challenge y redirección a HTTPS
Traefik websecure	443	TCP	Portal/API/LiveKit/descargas vía TLS
PostgreSQL	5432	TCP	Interno; Compose lo publica, restringir firewall
API	8080	TCP	Interno; expuesto por Traefik
SeaweedFS S3	8333	TCP	Red Docker, no publicar externamente
LiveKit RTC TCP	7881	TCP	Necesario para modo RTC TCP
TURN	3478	UDP	Señalización/relay TURN
LiveKit relay	30000-30100	UDP	Rango TURN indicado
LiveKit RTC	50000-50100	UDP	Rango de medios indicado

Hosts DNS: `somnguard.tech`, `api.somnguard.tech`, `livekit.somnguard.tech`, `turn.somnguard.tech` y `download.somnguard.tech`. Orígenes CORS informados: `https://somnguard.tech`, `http://localhost:5173`, `http://localhost:3000` y `https://portal.somnguard.tech`. Ajuste los orígenes locales según la política del entorno.

Anexo B. Registro de cierre

Campo	Registro
Fecha y hora de ejecución	30 de octubre de 2026
Desplegado por	_____
Validado por QA / responsable técnico	_____
Release y commits desplegados	Stack observado en el VPS el 30 de octubre de 2026 (ver Figura 8)
Resultado	□ Exitoso □ Exitoso con observaciones □ Rollback
Incidentes u observaciones	Faltan capturas de Liquibase status y de `curl` a SeaweedFS (`localhost:8333`). LiveKit se documenta con reproducción de evidencia en portal, no con prueba de señalización. Backup/restore no ejecutado.
Aprobación y fecha	_____