

Projet RT 2026

Johan Abdallah

Script PowerShell – Gestion des comptes Active Directory

Domaine : rt.local | Serveur : SERVEUR-aj40424

1. Fonctionnement du script

Le script Manage-ADUsers.ps1 permet d'administrer les comptes utilisateurs Active Directory de manière automatisée à partir d'un fichier CSV. Il s'exécute en ligne de commande et accepte deux paramètres obligatoires : l'action à réaliser et le nom du fichier CSV à traiter.

```
.\Manage-ADUsers.ps1 -Action <CreateOU|Create|Delete> -NomFichier <fichier.csv> [-WhatIf]
```

1.1 Action CreateOU

Crée la structure organisationnelle dans l'Active Directory. Dans un premier temps, l'OU racine JUAN-CORP est créée directement sous le domaine rt.local. Ensuite, pour chaque service présent dans le CSV, une OU enfant est créée sous JUAN-CORP.

1.2 Action Create

Pour chaque utilisateur listé dans le fichier CSV, le script effectue les opérations suivantes :

- Vérifie que le compte n'existe pas déjà (SamAccountName) avant de le créer.
- Crée le dossier personnel dans C:\UsersData\<login>.
- Crée le compte Active Directory avec nom, prénom, login, OU, lecteur réseau H:.
- Définit un mot de passe initial (Rt123456!) avec changement obligatoire à la première connexion.
- Applique les droits NTFS FullControl à l'utilisateur sur son dossier personnel.

1.3 Action Delete

Pour chaque login présent dans le fichier CSV de suppression, le script :

- Vérifie que le compte existe avant de tenter la suppression.
- Comprime le dossier personnel en archive ZIP horodatée (ex : jdupont_20260301.zip).
- Déplace l'archive dans C:\Archives.
- Supprime le dossier personnel original.
- Supprime le compte Active Directory.

1.4 Journalisation (logs)

Chaque opération est tracée dans C:\log\fichierlog.log. Les entrées sont horodatées et classées par niveau : INFO, WARNING ou ERROR. Le dossier de log est créé automatiquement s'il est absent. Les messages sont également affichés en console avec une couleur adaptée au niveau (jaune pour WARNING, rouge pour ERROR).

```
[2026-03-01 10:23:41] [INFO]      Compte AD créé pour 'jdupont' dans OU=IT
[2026-03-01 10:23:42] [WARNING]  L'identifiant 'lmartin' existe déjà, création
ignorée.
[2026-03-01 10:23:43] [ERROR]    Erreur lors de la création de 'xtest' : ...
```

1.5 Format des fichiers CSV

Fichier de création (users_create.csv) :

```
Nom, Prenom, Login, OU
Dupont, Jean, jdupont, IT
Martin, Luc, lmartin, RH
```

Fichier de suppression (users_delete.csv) :

```
Login
jdupont
lmartin
```

2. Choix techniques

2.1 SupportsShouldProcess / -WhatIf

Le paramètre [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true)] permet d'utiliser le flag -WhatIf natif de PowerShell. Cela permet de simuler l'exécution du script sans modifier l'Active Directory ni le système de fichiers, ce qui est essentiel pour tester sans risque.

2.2 Gestion des erreurs avec try/catch

Chaque opération susceptible d'échouer (création AD, création dossier, archivage) est encapsulée dans un bloc try/catch. En cas d'erreur, le message d'exception est capturé et enregistré en niveau ERROR dans les logs, sans interrompre le traitement des autres utilisateurs.

2.3 Vérifications préalables avec Test-Path et Get-ADUser

Avant chaque création ou suppression, le script vérifie l'état actuel du système. L'option -ErrorAction SilentlyContinue sur Get-ADUser évite les exceptions non gérées lorsque l'utilisateur est introuvable.

2.4 Module NTFSAccess

La cmdlet Add-NTFSAccess (module NTFSAccess) permet d'appliquer des droits NTFS de façon simple et lisible. Le choix FullControl garantit que l'utilisateur a un accès total à son propre dossier personnel, sans droits supplémentaires pour les autres comptes.

3. Le Lab et Utilisation du Script

3.1 Le Lab

Je n'ai pas enregistré les commandes de mise en place pour le Lab mais celui-ci a été vérifié et validé par M. Bilancini lors de la pré-évaluation.

3.2 Exemples d'utilisation du script

Créer la structure d'OU :

```
.\Manage-ADUsers.ps1 -Action CreateOU -NomFichier users_create.csv
```

Créer les comptes utilisateurs :

```
.\Manage-ADUsers.ps1 -Action Create -NomFichier users_create.csv
```

Simuler la suppression sans rien modifier (WhatIf) :

```
.\Manage-ADUsers.ps1 -Action Delete -NomFichier users_delete.csv -WhatIf
```

Supprimer et archiver les comptes :

```
.\Manage-ADUsers.ps1 -Action Delete -NomFichier users_delete.csv
```