Répartition des PIFE 5A

Rendu n°3

Johan Brunet, Tristan Rivière IG4 -G2, Polytech Montpellier 19 octobre 2017

1 Prélude

1.1 Contexte & Objectifs

Au cours de leur formation, les étudiants en Informatique et Gestion de Polytech sont amenés à participer à un projet industriel par groupe de 2 à 3 élèves.

Une liste de projets leur est proposée et les élèves doivent constituer des groupes et choisir un sujet. Chaque sujet ne peux être choisi que par un seul groupe, il ne peux y avoir que 18 groupes car il n'y a que 18 projets, et chaque élève ne peux appartenir qu'à un seul groupe.

Nous chercherons ici une méthode de constitution des groupes qui soit à la fois équitable, satisfaisante, stable, non manipulable et implémentable.

1.2 Sujet

L'objectif de ce papier est de formaliser les caractéristiques auxquelles cette méthode devra pouvoir répondre.

2 Modélisation

2.1 Données

Promo Soit $Promo_n$ l'ensemble des élèves d'une même promo que l'on souhaite répartir tel que :

 $Promo_n = \{eleve_1, ..., eleve_n\},$ n = taille de la promo 5A

Projets Soit $Projets_p$ l'ensemble des projets tel que :

$$Projets_p = \{projet_1, ..., projet_p\}, p = nombres de projets maximum$$

Répartition Soit R(n, p) une partition $\sigma(n)$ de $Promo_n$ tel que :

$$|\sigma| \le 18, \, \forall g \in \sigma, \, 2 \le |g| \le 3$$

Si il y a $n \leq 36$ élèves, on a deux cas de figure :

- si n pair, on a $\frac{n}{2}$ binômes : $\forall x \in \left\{1, ..., \frac{n}{2}\right\}, g_x = \left\{e_i, e_j\right\}, \, \forall i, j \in n, \ i \neq j$ si n impair, on a $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor^1$ groupes, dont $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor 1$ binômes et 1 trinôme : $\forall x \in \left\{1, ..., \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor 1\right\}, g_x = \left\{e_i, e_j\right\}, \, \forall i, j \in n, \ i \neq j$ soit $i = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor, g_i = \left\{e_k, e_l, e_m\right\}, \, \forall k, l, m \in n \backslash \left\{i, j\right\}, \ k \neq l \neq m$
- Si il y a n > 36 élèves, on a n 36 trinômes et 18 (n 36) binômes : $\forall x \in \{1, ..., i\} \mid i = n 36, g_x = \{e_j, e_k, e_l\}, \, \forall j, k, l \in n, \, j \neq k \neq l$ et $\forall y \in \{i + 1, ..., n\} \mid n = 18, g_y = \{e_f, e_h\}, \, \forall f, h \in n \setminus \{j, k, l\}, \, f \neq h$

Méthode Une méthode de répartition est une correspondance

$$Meth\{(Promo_n, Projets_p) | n\epsilon\{, ..., 50\}, p\epsilon Entier*\}$$

$$\rightarrow \{R(n, p)\}n\epsilon\{, ..., 50\}, p\epsilon Entier*$$

Mentions Soit M l'ensemble des mentions tel que :

$$M = \{TB, B, AB, P, I, AR\}$$

Les mentions TB, B, AB, P, I, AR traduisent respectivement les préférences "Très bien", "Bien", "Assez bien", "Passable", "Insuffisant", "A rejeter". Les mentions suivent la relation d'ordre suivante sur M:

2.2 Méthode

Fonctions On définit une fonction $PREF_{projet}(e_i, p_j)$ qui associe à un élève ses préférences de projets, ainsi qu'une fonction $PREF_{eleve}(e_i, e_j)$ qui associe à un élève ses préférences concernant les autres élèves Ces préférences sont données par les mentions attribuées (voir le paragraphe "Mentions"). On cherchera à maximiser l'une ou l'autre des fonctions afin d'avoir une répartition équitable et satisfaisante pour le plus d'élèves possibles. On a donc :

$$\left\{ \begin{array}{l} PREF_{projet}(e_i,p_j) : E \times P \longrightarrow M \\ PREF_{eleve}(e_i,e_j) : E \times E \longrightarrow M \end{array} \right.$$

^{1.} $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ est la partie entière de $\frac{n}{2}$

Bulletins Les préférences seront données par les étudiants à l'aide de bulletins, présentés comme suit :

Bulletin de préférence élève-élève :

Bulletin de preference eleve eleve.								
e_i	ТВ	В	AB	P	I	AR		
e_1	X							
:								
e_i								
:								
e_j					X			
:								
e_n		X						

On a donc les préférences élèveélève suivantes :

$$\begin{cases} PREF_{eleve}(e_i, e_1) = TB \\ PREF_{eleve}(e_i, e_j) = I \\ PREF_{eleve}(e_i, e_n) = B \end{cases}$$

Bulletin de préférence élèveprojet :

proje			1.75	-	-	
e_i	TB	В	AB	Р	1	AR
p_1		X				
p_2	X					
p_3				X		
:						
p_n						X

On a donc les préférences élèveprojet suivantes :

$$\begin{cases}
PREF_{projet}(e_i, p_1) = B \\
PREF_{projet}(e_i, p_2) = TB \\
PREF_{projet}(e_i, p_3) = P \\
PREF_{projet}(e_i, p_n) = AR
\end{cases}$$

On peut alors définir des matrices de préférences.

Matrice de préférences élèves-élèves :

Matrice de preferences eleves-eleves.							
	e_1		e_i		e_j		e_n
e_1			ТВ		AB		В
:							
e_i	P				I		ТВ
:							
e_j	В		В				AR
:							
e_n	ТВ		AB		В		

Matrice de préférences élèves-projets :

	p_1	p_2	p_3	 p_n
e_1	В	ТВ	I	 В
:				
e_i	В	AB	ТВ	 AR
:				
e_n	P	P	ТВ	 В

Résultat le résultat de notre méthode nous donnera une Répartition R(n,p) représenté par une matrice binaire :

$$\sigma \epsilon M n, p(\{0,1\})$$

 $\Omega_{ij}=1$ si le projet j
 est affecté au groupe de l'élève i. $\Omega_{(n,p)}(eleve_i)=projet_j$

3 Propositions

3.1 Constat sur le présent

Afin de construire notre méthode, nous avons tout d'abord cherché des méthodes mises en oeuvre dans le passé afin de mettre en évidence leurs faiblesses et ainsi savoir quels pièges éviter lors de la construction de celle-ci.

Cas 1 L'une des idées précédemment mise en avant était celle visant à la minimisation des mentions AR, I et P, ou bien à la maximisation du nombre de mentions TB et B. Une telle méthode a récemment été employée pour la répartition d'élèves d'IG4 dans différentes équipes d'un projet. Chaque étudiant définissait ses préférences à l'aide d'un bulletin similaire à celui employé ici, puis l'algorithme détermine la répartition ainsi :

On plaçait un maximum de personnes dans leur choix TB, puis on regardait si on pouvait placer les élèves restant sur l'une de leurs mentions bien. On effectuait ensuite un maximum d'échanges visant à faire passer les élèves n'ayant eu qu'une mention Bien vers une mention TB sans pour autant faire passer un autre élève de TB vers B. Si cette méthode semble au premier abord viable, une étude en profondeur de celle-ci nous permet de mettre en avant l'importance de construire une méthode équitable, et non manipulable.

Nous avons remarqué les problèmes suivants : - Si un bulletin ne comprend qu'une seul mention TB et un ensemble de mentions AR, alors le choix associé à cette mention TB sera forcément accordé car il fait monter le nombre de mentions TB ou B (et ceci au détriment d'un autre élève qui pourra se retrouver sur son second choix si il est associé à B au minimum. On a alors un soucis de manipulabilité. - Dans la même idée, on peut décider de ne mettre aucune mention TB mais seulement des mention Bien au maximum. L'algorithme va alors vouloir accomplir ses voeux car ils sont le signe que l'élève n'a pas obtenu ses premiers voeux!

A l'observation de ces problèmes, nous en déduisons l'importance que l'algorithme ne cherche pas la maximisation des meilleurs mention (ou la minimisation des moins bonnes)).

Cas 2 Une idée mise en avant pour résoudre le soucis de la manipulation était de mettre en place un traitement des bultin en amont afin de les normaliser. On définirait

ainsi un bulletin idéal constitué par exemple de 2 mention TB, 4B, 150 AS, 15 P, 5I, et 2AR.

De la on transformerait les bulletins afin de leur faire prendre la forme de ce bulletin idéal en transformant les surplus de chaque mention haute en une mention inférieur, et inversement les surplus des mention inférieur en des mentions supérieur. Une personne ayant alors pris la peine de nuancer ses choix ne verra son bulletin que très peu modifié. Une personne ayant décidé au contraire de ne mettre que des mentions TB et AR se verra son bulletin fortement changés sans pour autant modifier la satisfaction de celui-ci résultante à l'algorithme. Si il avais au départ 5TB, même si après transformation 3 d'entres elles se retrouvent avec la mention Bien, cela n'aura pas d'effet sur sa satisfaction car il à lui même choisi qu'il affectionnait autant ces 5 personnes. On supprimerait ainsi uniquement le risque de manipulation de la méthode. Néanmoins un tel système présente deux gros problèmes. Tout d'abord, prenons l'exemple de quelqu'un n'ayant mis que des TB : l'algorithme va tout de même chercher à le mettre avec les personnes qui sont rester dans des mention hautes suite à la transformation. Pourtant cette personne n'avait au départ aucune préférence et on aurait surement pu constituer de meilleurs groupes sans cette transformation

On ne peux donc pas non plus chercher à faire une méthode qui traite les bulletins en amont afin d'éviter les manipulations.

Conclusion Suite à ces observations, nous pouvons ainsi éliminer un certains nombre de pistes et proposer une idée de méthode évitant certains pièges...