
ARTISYNC: Plataforma web de intermediación entre creadores de contenido digital y clientes con estrategia híbrida de acceso a datos, verificación asistida por IA y evaluación empírica multidimensional

Proyecto de Fin de Curso (PFC) — Aplicaciones Web, Quinto Nivel
Período Académico Presencial 2026-2027

Integrante	ORCID
Bone Arroyo, Niurca Scarleth	https://orcid.org/0009-0002-2219-2800
Carvajal Loor, Johan Stalin	https://orcid.org/0009-0008-9229-382X
Figueroa Morales, Bryan Javier	https://orcid.org/0009-0009-6357-4996
Rios Cuyabazo, Jhon Kevin	https://orcid.org/0009-0003-7446-9450

Docente-director: Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph.D.
gguerrero@uteq.edu.ec

Fecha de cierre: 17 de agosto de 2026 (semana 17)

Etiqueta del artefacto: v1.0.0 — commit d07656b

DOI del software (Zenodo): 10.5281/zenodo.21978572 (archivo de v1.0.0; la versión anterior, v0.9.0-rc, quedó archivada aparte en 10.5281/zenodo.21730559)

DOI del dataset de mediciones (Zenodo): 10.5281/zenodo.22236251
(depósito separado del software, licencia CC BY 4.0, conforme al Bloque D.3 de la guía)

Repositorio: <https://github.com/JohanCarvajal04/Proyecto-WEB-ARTISYNC>

Resumen

Contexto y problema. La economía creativa digital fragmenta la contratación, comunicación y pagos entre plataformas desconectadas, aumentando el riesgo de fraude. **Objetivo.** Diseñar, implementar y evaluar Artisync, plataforma que integra el ciclo completo de intermediación con pagos *escrow*, usando una estrategia híbrida de acceso a datos (Object-Relational Mapping (ORM) y PL/pgSQL) y verificación por IA. **Métodos.** Se aplicó la metodología Design Science Research (DSR) de Peffers [1], ingeniería de requisitos ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [2], y evaluación empírica de rendimiento (k6), seguridad (OWASP/ZAP), usabilidad (System Usability Scale (SUS), $N = 16$) [3, 4], cobertura (JaCoCo) y calidad web (Lighthouse). **Resultados principales.** Artisync logró p95 de 50.17 ms bajo carga, 0 % de errores HTTP, cobertura JaCoCo de 72.0 % líneas / 62.5 % ramas, Lighthouse Performance 100/100 (desktop) y 80 (mobile), y 0 hallazgos altos en seguridad ZAP. Sin embargo, la usabilidad alcanzó un SUS de 61.25/100, sin superar el umbral de aceptabilidad (68). Se implementaron 7 procedimientos almacenados limpios de SQL dinámico. **Conclusiones.** Artisync demuestra la viabilidad de la estrategia híbrida y validación por IA en 17 semanas con evidencia empírica reproducible, aunque requiere mejoras en usabilidad. Quedan brechas respecto a pruebas inferenciales y despliegue público.

Palabras clave: ingeniería de requisitos; procedimientos almacenados; verificación de identidad; arquitectura de microservicios; usabilidad de software; seguridad web

Abstract

Context and problem. The digital creative economy fragments contracting, communication, and payments across disconnected platforms, increasing fraud risks. **Objective.** To design, implement, and evaluate Artisync, a platform integrating the intermediation cycle with escrow payments, a hybrid data-access strategy (ORM and PL/pgSQL), and AI-assisted verification. **Methods.** Peffers’ DSR methodology [1] was applied, alongside ISO/IEC/IEEE 29148:2018 requirements engineering [2], and empirical evaluations of performance (k6), security (OWASP/ZAP), usability (SUS, $N = 16$) [3,4], code coverage (JaCoCo), and web quality (Lighthouse). **Main results.** Artisync achieved a p95 of 50.17 ms under load, 0 % HTTP errors, JaCoCo coverage of 72.0 % lines / 62.5 % branches, Lighthouse Performance 100/100 (desktop) and 80 (mobile), and 0 high security findings in ZAP. However, usability reached a SUS of 61.25/100, failing to pass the acceptability threshold (68). Seven stored procedures free of dynamic SQL were implemented. **Conclusions.** Artisync proves the viability of hybrid data access and AI validation in a 17-week timeframe with reproducible empirical evidence, though usability improvements are needed. Gaps remain regarding inferential tests and public deployment.

Keywords: requirements engineering; stored procedures; identity verification; micro-services architecture; software usability; web security

Índice general

Resumen	i
Abstract	ii
1. Introducción	1
1.1. Contexto y motivación	1
1.2. Preguntas de investigación	2
1.3. Objetivo general y objetivos específicos	2
1.4. Contribuciones	3
1.5. Organización del documento	3
2. Marco teórico	5
2.1. Ingeniería de requisitos: ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y el marco de Pohl . . .	5
2.2. Calidad de requisitos: INCOSE Guide to Writing Requirements v4	5
2.3. Historias de usuario y casos de uso como técnicas complementarias	5
2.4. Modelo arquitectónico C4	6
2.5. Calidad de software: ISO/IEC 25010	6
2.6. Principios REST	6
2.7. Autenticación: JWT (RFC 7519)	6
2.8. Controles OWASP Top 10	7
2.9. Patrones de acceso a datos y modelos de consistencia	7
2.10. Documentación de decisiones de arquitectura (ADR)	7
3. Trabajos relacionados	9
3.1. Declaración honesta de alcance	9
3.2. Contexto mínimo defendible sin revisión sistemática	9
3.3. Brecha identificada (<i>research gap</i>)	11
4. Ingeniería de requisitos	12
4.1. Contexto y stakeholders	12
4.2. Técnicas de elicitación aplicadas	13
4.3. Requisitos funcionales y no funcionales: categorización y priorización . . .	14
4.4. Modelado de casos de uso y de historias de usuario	15
4.5. Validación de requisitos	15
4.6. Gestión del cambio de requisitos	16

4.7. Métricas de calidad de requisitos	16
5. Materiales y métodos	18
5.1. Enfoque metodológico global	18
5.2. Instrumentos de medición	19
5.3. Enfoque de métricas: Goal-Question-Metric (GQM)	20
5.4. Población, muestreo y participantes	20
5.5. Protocolo experimental replicable	21
5.6. Análisis estadístico	21
5.7. Determinismo y semillas	22
6. Diseño del sistema y arquitectura	23
6.1. Modelo C4	23
6.1.1. Nivel 1 — Contexto	23
6.1.2. Nivel 2 — Contenedores	23
6.1.3. Nivel 3 — Componentes (backend)	25
6.2. Resumen de los siete registros de decisión de arquitectura (ADR)	25
6.3. Atributos de calidad (ISO/IEC 25010) — prioridad, escenario y estrategia	28
6.4. Modelo de datos	29
6.5. Matriz de trazabilidad	29
7. Implementación	31
7.1. Manejo de errores globales (RFC 7807 Problem Details)	31
7.2. Esquema de caching	31
7.3. Mecanismo de seguridad: JWT + rate limiting	32
7.4. Estrategia híbrida de acceso a datos: procedimiento almacenado representativo	33
7.4.1. Conformidad lograda	34
8. Evaluación empírica y resultados	35
8.1. Rendimiento (k6) — RQ1	35
8.1.1. Rendimiento contra un endpoint protegido (T-14)	36
8.2. Seguridad (OWASP + ZAP + análisis estático) — RQ1, RQ2	37
8.3. Usabilidad (SUS) — RQ1	38
8.4. Cobertura de código (JaCoCo) — RQ1	40
8.5. Calidad web (Lighthouse) — RQ1	40
8.6. Resumen de reproducibilidad de las figuras y tablas de este capítulo	41
9. Discusión	42
9.1. Respuesta a las preguntas de investigación	42
9.2. Comparación con trabajos relacionados	43
9.3. Hallazgos inesperados	43

9.4. Implicaciones prácticas	43
10.Amenazas a la validez	44
10.1. Validez de constructo	44
10.2. Validez interna	44
10.3. Validez externa	44
10.4. Validez de conclusión	45
11.Trabajo futuro	46
12.Conclusiones	47
13.Declaraciones obligatorias	48
13.1. Disponibilidad de código	48
13.2. Disponibilidad de datos	48
13.3. Disponibilidad de materiales	48
13.4. Declaración ética	49
13.5. Contribuciones de autores (taxonomía CRediT)	49
13.6. Declaración de conflictos de interés	49
13.7. Declaración de financiamiento	49
13.8. Declaración de uso de asistentes de inteligencia artificial	50
13.9. Agradecimientos	50
A. Tabla de observaciones acumuladas	55
B. Checklist Ralph et al. 2021	57
C. Checklist FAIR	58
D. Checklist INCOSE v4	59
E. Checklist PRISMA 2020	60
F. Matriz de trazabilidad completa	61
G. Protocolo SUS completo (10 preguntas + escala)	62
H. Capturas de ejecución del pipeline CI	63
I. Cadena de búsqueda completa del Capítulo 3	64
J. Clasificación de impacto de la bibliografía	65

Índice de figuras

6.1. Diagrama C4 Nivel 2 — Contenedores de Artisync. Fuente:	
docs/diagramas/c4-nivel2-contenedores.png.	24
6.2. Modelo entidad-relación de Artisync. Fuente: docs/diagramas/Entidad_-	
Relacion.png.	29
7.1. Diagrama de secuencia del flujo de autenticación JWT. Fuente:	
docs/diagramas/secuencia_login_jwt.png.	33
8.1. Diagrama de caja de los puntajes SUS ($N = 16$). Fuente:	
docs/mediciones/sus/boxplot-sus.png.	39

Índice de cuadros

4.1. Identificación de stakeholders (modelo de capas de Alexander). Fuente: docs/requisitos/elicitacion/stakeholders.md.	13
4.2. Distribución de requisitos por prioridad MoSCoW	14
4.3. Estado de validación de los 37 requisitos	16
5.1. Instanciación de las seis actividades DSR de Peffers et al.	18
5.2. Instrumentos de medición empírica utilizados	19
6.1. Resumen de los siete ADR de Artisync	26
6.2. Atributos de calidad ISO/IEC 25010 [21] priorizados	28
8.1. Resultados de la prueba de carga k6 por escenario	35
8.2. Resultados de la prueba de carga k6 sobre el endpoint protegido	36
8.3. Controles OWASP evidenciados manualmente	37
8.4. Resultados del cuestionario SUS	38
8.5. Cobertura de código JaCoCo	40
8.6. Resultados Lighthouse por perfil y categoría	41
A.1. Resolución de observaciones por entrega de origen	55
J.1. Clasificación de impacto por referencia	66

Listings

- 7.1. Manejador global de excepciones (RFC 7807 ProblemDetail).
Fuente: artisync/Backend/src/main/java/.../exception/
ManejadorGlobalExcepciones.java 31
- 7.2. Caché del listado de catálogo (Spring Cache + Redis). Fuente:
artisync/Backend/src/main/java/.../service/catalogo/impl/
ServicioCatalogoServicioImpl.java 32
- 7.3. sp_registrar_decision_verificacion (categoría: validaciones cruzadas).
Fuente: db/procs/sp_registrar_decision_verificacion.sql 33
- 7.4. Método de repositorio que invoca sp_registrar_decision_verificacion.
Fuente: artisync/Backend/src/main/java/.../repository/perfil/
CertificadoIaRepository.java 34

Lista de siglas y acrónimos

DSR Design Science Research. I, II, 18

MoSCoW Must, Should, Could, Won't. 14

ORM Object-Relational Mapping. I

SUS System Usability Scale. I, II

1. Introducción

1.1. Contexto y motivación

La economía creativa digital —el conjunto de actividades económicas en las que músicos, ilustradores, diseñadores y desarrolladores monetizan directamente su trabajo a través de internet— ha crecido de forma sostenida como alternativa de ingreso para profesionales independientes [5]. Sin embargo, la infraestructura que sostiene esa economía sigue fragmentada: un creador independiente típico coordina la comunicación con clientes por una red social o mensajería instantánea, gestiona el cobro por una pasarela de pagos genérica sin retención de garantía, y no cuenta con un mecanismo estandarizado de contrato ni de verificación de identidad de ninguna de las dos partes. Esta fragmentación introduce fricción operativa medible: la literatura sobre freelancers de plataformas digitales reporta la gestión de múltiples herramientas desconectadas y la ausencia de mecanismos de protección de pago como fuentes recurrentes de conflicto y abandono de la actividad [6]. El patrón de pago en garantía (*escrow*) —retener los fondos del cliente hasta la aprobación explícita del entregable— es la mitigación estándar de la industria para el riesgo de incumplimiento en transacciones entre partes que no se conocen previamente, formalizable incluso mediante protocolos de depósito dual verificables [7], pero su implementación correcta exige una arquitectura de datos con garantías transaccionales estrictas, que la mayoría de las herramientas genéricas de mensajería y pago no ofrece de forma nativa.

Artisync responde a esa fragmentación con una plataforma que centraliza, en un único sistema auditable, el ciclo completo de intermediación entre **Creadores** de contenido digital y **Clientes**: perfil verificado por un servicio de inteligencia artificial, catálogo dinámico de servicios y productos, mensajería moderada que bloquea el intercambio de datos de contacto externo (mitigación directa del riesgo de que las partes se muevan fuera del sistema auditable), contrato con firma electrónica generado desde plantilla, flujo de pedido por etapas con trazabilidad completa, pago mediante PayPal Orders v2 con patrón *escrow*, y funciones sociales (seguidores, comentarios, sorteos) para fomentar la retención de usuarios. El modelo de doble lado (Creador/Cliente) de Artisync es, en esencia, una plataforma multilateral en el sentido de Hagiu y Wright [8], orquestando transacciones entre dos grupos de usuarios que de otro modo dependerían de intermediarios genéricos.

1.2. Preguntas de investigación

RQ1. ¿Cumple el sistema, con evidencia empírica reproducible, los umbrales de rendimiento, seguridad, usabilidad, cobertura de código y calidad web declarados como requisitos no funcionales de la especificación (`docs/requisitos/SRS.md`)?

RQ2. ¿Es la estrategia híbrida de acceso a datos (operaciones CRUD elementales vía ORM, operaciones multi-tabla vía procedimientos almacenados PL/pgSQL invocados exclusivamente mediante los mecanismos formales de JPA 2.1) implementable y verificable end-to-end dentro de las restricciones de tiempo y equipo de un proyecto académico de 17 semanas, sin introducir vulnerabilidades de inyección SQL?

RQ3. ¿En qué medida el proceso de ingeniería de requisitos aplicado (elicitación, negociación, documentación y validación según el marco de Pohl [9], con las características de calidad INCOSE v4 [10]) produce un corpus de requisitos verificable y trazable de extremo a extremo hacia el código, las pruebas automatizadas y la evidencia empírica?

RQ4. ¿Qué amenazas a la validez de constructo, interna, externa y de conclusión afectan la generalización de los resultados empíricos reportados, y cómo se mitigaron dentro del alcance del proyecto?

1.3. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general. Diseñar, implementar y evaluar empíricamente Artisync, una plataforma web de intermediación entre creadores de contenido digital y clientes, con una estrategia híbrida de acceso a datos y verificación de identidad asistida por inteligencia artificial, documentando el proceso completo con el rigor exigido por la ingeniería de software empírica.

Objetivos específicos:

1. Especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [2] y validar su calidad contra las características C1–C15 de INCOSE v4 [10]. (*traza a RQ3*)
2. Implementar la estrategia híbrida de acceso a datos, conectando end-to-end al código en ejecución al menos seis procedimientos almacenados o funciones SQL categorizados por tipo de operación (consultas multi-tabla, cálculos agregados, reportes, actualizaciones masivas, validaciones cruzadas, generación de códigos secuenciales). (*traza a RQ2*)
3. Evaluar empíricamente el rendimiento bajo carga (k6), la cobertura de pruebas (JaCoCo) [11, 12], la calidad web (Lighthouse) y la seguridad (controles OWASP + análisis estático y dinámico automatizado) [13–16] del sistema entregado, con datos crudos reproducibles. (*traza a RQ1*)

4. Evaluar la usabilidad percibida del sistema mediante el instrumento System Usability Scale [3, 4] con una muestra de participantes externos al equipo de desarrollo. (*traza a RQ1*)
5. Documentar de forma explícita las amenazas a la validez de los resultados reportados y las decisiones de diseño no resueltas al cierre de la Entrega Final. (*traza a RQ4*)

1.4. Contribuciones

1. **Un sistema software completo y desplegable** (backend Spring Boot 4.1.0 / Java 21 LTS, frontend Angular, PostgreSQL 16, Redis 7, orquestado con Docker Compose) que implementa el ciclo completo de intermediación descrito en la Sección 1 — ver `artisync/`.
2. **Una estrategia híbrida de acceso a datos verificada end-to-end**, con 13 procedimientos/funciones PL/pgSQL versionados y 7 de ellos conectados al código Java en ejecución mediante JPA 2.1 sin concatenación de SQL dinámico — ver `db/procs/`, `docs/basedatos/CATALOGO-SP.md`, `docs/adr/adr-006-estrategia-acceso-datos.md`.
3. **Un corpus de ingeniería de requisitos trazable**, con 37 requisitos (23 funcionales, 14 no funcionales) especificados conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018, historias de usuario en formato Connextra con criterios INVEST, casos de uso en plantilla de Cockburn [17], y una matriz de trazabilidad requisito → historia → caso de uso → módulo → endpoint → prueba → evidencia — ver `docs/requisitos/`, `docs/trazabilidad/matriz.csv`.
4. **Un paquete de evidencia empírica reproducible y versionada**, cubriendo rendimiento, seguridad, usabilidad, cobertura de código y calidad web, con datos crudos, scripts de análisis y diccionario de variables — ver `docs/mediciones/`.
5. **Un conjunto de siete registros de decisiones de arquitectura (ADR)** siguiendo la plantilla de Nygard [18], documentando y justificando las decisiones estructurales del sistema — ver `docs/adr/`.

1.5. Organización del documento

El Capítulo 2 presenta el marco teórico estrictamente necesario para comprender las decisiones de diseño e ingeniería de requisitos del proyecto. El Capítulo 3 sitúa el trabajo frente a la literatura de plataformas de intermediación y economía creativa. El Capítulo 4 documenta el proceso completo de ingeniería de requisitos. El Capítulo 5 describe la

metodología de Design Science Research aplicada y los instrumentos de medición empírica. El Capítulo 6 presenta el diseño arquitectónico del sistema y las decisiones registradas en los ADR. El Capítulo 7 detalla decisiones críticas de implementación, con énfasis en la estrategia híbrida de acceso a datos. El Capítulo 8 reporta los resultados de la evaluación empírica por cada dimensión de calidad. El Capítulo 9 discute esos resultados respondiendo a cada pregunta de investigación. El Capítulo 10 analiza las amenazas a la validez. El Capítulo 11 describe el trabajo futuro y el Capítulo 12 sintetiza las conclusiones generales del estudio. Finalmente, el Capítulo 13 enumera las declaraciones éticas y de autoría, seguido de los Anexos (desde el Anexo A hasta el Anexo J, incluyendo la Tabla A.1 y la Tabla J.1), que proveen información complementaria detallada.

2. Marco teórico

Este capítulo se limita a los fundamentos estrictamente necesarios para comprender las decisiones documentadas en los capítulos posteriores; no es un compendio general de teoría de aplicaciones web.

2.1. Ingeniería de requisitos: ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y el marco de Pohl

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [2] define los procesos de ciclo de vida para la ingeniería de requisitos de sistemas y software, incluyendo la estructura recomendada de un Software Requirements Specification (SRS) y el patrón sintáctico de enunciado de requisito *[condición] [sujeto] shall [acción] [objeto] [restricción]*. Pohl [9] organiza el proceso en cuatro actividades interdependientes —elicitación, negociación, documentación y validación— que este proyecto usa como estructura del Capítulo 4. Wiegers y Beatty [19] complementan el marco con las prácticas de desarrollo y gestión de requisitos (priorización, control de cambios) usadas en `docs/requisitos/CHANGELOG-REQ.md`.

2.2. Calidad de requisitos: INCOSE Guide to Writing Requirements v4

La guía INCOSE v4 [10] define nueve características de calidad para un requisito individual (C1–C9: Necessary, Appropriate, Unambiguous, Complete, Singular, Feasible, Verifiable, Correct, Conforming) y seis para un conjunto de requisitos (C10–C15: Complete, Consistent, Feasible, Comprehensible, Able to be validated, Correct). Este proyecto aplica ambos conjuntos de características en `docs/checklists/incose-checklist.md`, con evidencia citada requisito por requisito en vez de una declaración genérica de cumplimiento.

2.3. Historias de usuario y casos de uso como técnicas complementarias

Las historias de usuario en formato Connextra (*As a [rol], I want [funcionalidad], so that [beneficio]*) con criterios INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable) capturan la intención funcional desde la perspectiva del usuario, mientras que los casos

de uso en la plantilla de Cockburn [17] formalizan el flujo de interacción en niveles 1 a 4 (resumen, cometido de usuario, subfunción, implementación). El proyecto usa ambas técnicas de forma complementaria, no sustitutiva: las historias en `docs/requisitos/historias/` capturan el valor de negocio; los casos de uso en `docs/requisitos/casos-de-uso/` capturan el flujo detallado de interacción para los escenarios críticos.

2.4. Modelo arquitectónico C4

El modelo C4 de Brown [20] describe la arquitectura de un sistema en cuatro niveles progresivos de detalle —Contexto, Contenedores, Componentes y Código— cada uno dirigido a una audiencia distinta (desde stakeholders no técnicos hasta desarrolladores). Este proyecto documenta los niveles 1 a 3 en `docs/diagramas/` (`C4_Nivel1_Contexto.md`, `C4_Nivel2_Contenedores.md`, `C4_Nivel3_Componentes_Backend.md`), usados como base del Capítulo 6.

2.5. Calidad de software: ISO/IEC 25010

ISO/IEC 25010:2011 [21] define un modelo de características de calidad de producto software (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad) usado en este proyecto para clasificar los requisitos no funcionales del SRS y para estructurar la tabla de atributos de calidad del Capítulo 6. Las dimensiones evaluadas empíricamente en el Capítulo 8 (rendimiento, seguridad, usabilidad) se mapean directamente a subcaracterísticas de este modelo.

2.6. Principios REST

La arquitectura REST (Representational State Transfer), formalizada por Fielding en su disertación doctoral [22], define un conjunto de restricciones arquitectónicas (interfaz uniforme, sin estado en el servidor, cacheable, sistema en capas) que la API de Artisync sigue para exponer sus recursos (`/api/v1/...`), documentada con OpenAPI (Springdoc).

2.7. Autenticación: JWT (RFC 7519)

JSON Web Token (RFC 7519) [23] especifica un formato compacto y auto-contenido para representar afirmaciones (*claims*) entre dos partes, firmado digitalmente para garantizar integridad. Artisync usa JWT firmado HS256 para el access token; la decisión de dónde alojarlo (cuerpo de respuesta vs. cookie `HttpOnly`) y sus alternativas descartadas se documentan en `docs/adr/adr-002-esquema-autenticacion.md`.

2.8. Controles OWASP Top 10

El OWASP Top 10:2021 [13] cataloga las diez categorías de riesgo de seguridad más críticas en aplicaciones web, resultado de un análisis de datos de la industria. Este proyecto evidencia seis de esas categorías (A01 Control de acceso roto, A02 Fallas criptográficas, A03 Inyección, A05 Configuración de seguridad incorrecta, A07 Fallas de identificación y autenticación, A09 Fallas de registro y monitoreo de seguridad) con evidencia reproducible en `docs/mediciones/sec/`, complementadas con un escaneo automatizado OWASP ZAP baseline y análisis estático SpotBugs + find-sec-bugs.

2.9. Patrones de acceso a datos y modelos de consistencia

La disyuntiva entre mapeo objeto-relacional (ORM) y acceso directo mediante SQL/procedimientos almacenados es un compromiso reconocido en la literatura de arquitectura de datos y de ingeniería de software empírica sobre seguridad: el ORM reduce el código repetitivo de las operaciones CRUD elementales a costa de perder control fino sobre consultas complejas, mientras que los procedimientos almacenados ofrecen ejecución más cercana a los datos y una superficie de ataque de inyección SQL distinta (mitigable con parametrización estricta). La literatura fundacional sobre detección y prevención de inyección SQL — tanto por chequeo estático de consultas generadas dinámicamente [16] como por monitoreo en tiempo de ejecución de un modelo de consultas legítimas [15] — coincide en que el riesgo real no es el mecanismo elegido (ORM vs. procedimiento almacenado) sino la concatenación de entrada de usuario en el texto del comando SQL, sin importar cuál de los dos mecanismos la introduzca. La guía OWASP de prevención de inyección SQL [14] reconoce ambos mecanismos —consultas parametrizadas vía ORM y procedimientos almacenados correctamente parametrizados— como defensas primarias equivalentes contra la inyección, siempre que ninguno de los dos concatene entrada de usuario en el texto del comando SQL. Esta equivalencia es la base técnica de la estrategia híbrida adoptada en `docs/adr/adr-006-estrategia-acceso-datos.md` y evaluada en el Capítulo 8.

2.10. Documentación de decisiones de arquitectura (ADR)

El formato de *Architecture Decision Record* propuesto por Nygard [18] — un documento corto por decisión, con contexto, decisión y consecuencias — se adoptó en este proyecto precisamente por la razón que motivó su creación: los documentos grandes de arquitectura

no se mantienen actualizados, mientras que los documentos pequeños y modulares sí tienen una oportunidad real de actualizarse. Los siete ADR de Artisync (`docs/adr/`) siguen esta plantilla; el Capítulo 6 resume su contenido.

3. Trabajos relacionados

3.1. Declaración honesta de alcance

Este capítulo **no presenta una revisión sistemática de literatura** siguiendo el procedimiento completo de Kitchenham y Charters [24] ni el diagrama de flujo PRISMA 2020 [25]. Esa brecha ya está declarada de forma explícita y justificada en `docs/checklists/prisma-2020-checklist.md`, que concluye correctamente “No Aplica” porque el proyecto no ejecutó una revisión sistemática de literatura como parte de su metodología (ver Capítulo 5, Design Science Research de Peffers [1], que no exige una revisión sistemática como fase obligatoria). Presentar aquí una tabla comparativa de ocho filas con una cadena de búsqueda y criterios de inclusión/exclusión que nunca se ejecutaron constituiría una afirmación de completitud falsa — el mismo error que `docs/observaciones/INFORME-BRECHAS-ENTREGA-FINAL.md` identificó y corrigió en los checklists de la Fase 1 de esta entrega.

Para esta versión del documento se amplió la búsqueda de referencias contextuales (ver `docs/informe-final/README.md`, sección “Estado de la bibliografía”, para el detalle de las búsquedas ejecutadas), lo que permitió verificar contra fuente primaria e incorporar referencias adicionales sobre plataformas multilaterales, pagos en garantía y arquitectura de microservicios. Esto **no sustituye** una revisión sistemática: son adiciones puntuales dirigidas por los temas del proyecto, no el resultado de una cadena de búsqueda reproducible sobre bases de datos bibliográficas con criterios de inclusión/exclusión predefinidos.

Recomendación para el equipo antes del cierre: si el tiempo lo permite, ejecutar una búsqueda reducida (2–3 bases de datos, ventana temporal 2020–2026, 10–15 términos clave sobre “plataformas de intermediación digital”, “economía creativa”, “patrón escrow”, “verificación de identidad asistida por IA”) y completar este capítulo con al menos las ocho referencias que exige el Bloque B.6 de la guía, documentando el proceso real de búsqueda en vez de uno reconstruido a posteriori. Este borrador deja la estructura lista para ese trabajo.

3.2. Contexto mínimo defendible sin revisión sistemática

Sin pretender sustituir la revisión sistemática pendiente, el proyecto sí se sitúa frente a líneas de trabajo previamente publicadas que informaron decisiones de diseño concretas,

referenciadas también en el Capítulo 1:

- **Economía de creadores y plataformas de trabajo digital.** La literatura reciente documenta el crecimiento y las tensiones estructurales de la economía de creadores como categoría de estudio propia [5], y los retos operativos específicos de los freelancers que dependen de plataformas digitales fragmentadas [6] — el problema que motiva a Artisync en el Capítulo 1.
- **Plataformas multilaterales (*multi-sided platforms*).** El modelo Creador/Cliente de Artisync es, en la taxonomía de Hagiu y Wright [8], una plataforma que orquesta transacciones entre dos grupos de usuarios que de otro modo dependerían de intermediarios genéricos; esta literatura económica informa la decisión de negocio (no la técnica) de operar como intermediario auditable en vez de como marketplace pasivo.
- **Desarrollo de plataformas de comercio electrónico B2C/C2C.** Trabajos previos sobre el proceso de desarrollo de plataformas de e-commerce —caso de estudio de una ferretería B2C [26], o propuestas de mejora del proceso de desarrollo de plataformas de comercio electrónico con estudio de caso exploratorio en Chile [27]— informaron decisiones de proceso de este proyecto (metodología DSR, documentación arquitectónica C4), aunque ninguno aborda el patrón *escrow* ni la verificación de identidad asistida por IA específicamente.
- **Rol dual del vendedor/comprador en mercados digitales.** El trabajo de Wulfert y Schütte sobre el doble rol del minorista en mercados digitales [28] es relevante al modelo de negocio de doble lado (Creador/Cliente) de Artisync, documentado en docs/requisitos/SRS.md §2.3.
- **Pagos en garantía verificables.** La formalización de protocolos de depósito dual como mecanismo de *escrow* sin mediador confiable [7] ilustra, desde la literatura de sistemas distribuidos, la misma garantía transaccional que Artisync persigue por otra vía (PayPal Orders v2 con retención de fondos gestionada en el propio backend, no un contrato inteligente); se cita como contraste de diseño, no como arquitectura adoptada.
- **Arquitectura de microservicios.** El estudio exploratorio de Wang, Kadiyala y Rubin sobre promesas y desafíos reales de microservicios en la industria [29] contextualiza, por contraste, la decisión documentada en ADR-001 de *no* adoptar microservicios para Artisync dentro del plazo de 17 semanas del proyecto (Capítulo 6).

3.3. Brecha identificada (*research gap*)

Ninguna de las referencias anteriores combina, en un mismo sistema evaluado empíricamente: (i) el patrón de pago en garantía (*escrow*) integrado con un flujo de trabajo de pedido por etapas configurables, (ii) verificación de identidad y de certificados profesionales asistida por inteligencia artificial, y (iii) una estrategia híbrida de acceso a datos (ORM + procedimientos almacenados) evaluada con evidencia empírica reproducible de rendimiento, seguridad y cobertura de código. Ese es el aporte que este trabajo declara en el Capítulo 1 §1.4, sujeto a la verificación bibliográfica completa que el equipo debe realizar antes del cierre — ver nota de honestidad en la Sección 3.1.

4. Ingeniería de requisitos

Este capítulo es propio y no se fusiona con el Capítulo 6 (Diseño). Documenta el proceso completo de ingeniería de requisitos que llevó a la especificación vigente en **v1.0.0**, siguiendo la disciplina de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [2] y el marco de Pohl [9] (§2.1).

4.1. Contexto y stakeholders

Los interesados clave del proyecto se identificaron siguiendo el modelo de capas (*stakeholder onion*), como se detalla en la Tabla 4.1.

Como se detalla en la Tabla
reftab:validacion-req,

Cuadro 4.1: Identificación de stakeholders (modelo de capas de Alexander). Fuente: docs/requisitos/elicitation/stakeholders.md.

Capa	Interesados	Interés principal
Núcleo (equipo operador)	Los cuatro integrantes del equipo de desarrollo	Entregar un sistema funcional, evaluable y mantenible dentro del plazo académico
Usuarios directos	Creador de contenido, Cliente registrado, Administrador (roles definidos en docs/requisitos/SRS.md §2.3)	Contratar/ofrecer servicios con garantías de pago, comunicación y verificación de identidad
Usuarios indirectos	Visitante anónimo (explora el catálogo sin registrarse)	Evaluar la plataforma antes de registrarse
Patrocinador / regulador académico	Docente-director del PFC	Verificar que el sistema cumple los criterios de la rúbrica de cada entrega
Proveedores externos	PayPal (pagos), servicio de IA de verificación, proveedor de almacenamiento de objetos (Azure Blob / local)	Disponibilidad y estabilidad de la integración
Competencia / referencia de mercado	Plataformas genéricas de free-lance y redes sociales usadas hoy de forma fragmentada (Capítulo 1)	No son stakeholders directos, pero delimitan el estándar de usabilidad y seguridad esperado

4.2. Técnicas de elicitación aplicadas

Las técnicas de elicitación aplicadas se documentan en docs/requisitos/elicitation/README.md, que declara tanto las que se usaron como las que no, junto con la evidencia conservada de cada una.

Se aplicaron dos técnicas con evidencia archivada. La primera, el **análisis de documentos**: el corpus original de requisitos (docs/requisitos/historico/entrega-1a.pdf, semana del 4 de junio de 2026, referenciado en docs/requisitos/SRS.md §1.4) es la fuente de la que derivan los 37 requisitos vigentes. La segunda, el **prototipado de baja fidelidad**: seis wireframes archivados en docs/diagramas/wireframes/ fijaron el alcance de las pantallas principales antes de implementarlas. Se aplicó además la **discusión interna del equipo** sobre el dominio de la economía creativa, de la que no se conservaron actas ni notas de sesión.

Limitación metodológica declarada: no hubo entrevistas semi-estructuradas, ob-

servación de usuarios, cuestionarios ni workshops con stakeholders externos. El corpus se elicó *sin usuarios finales reales*: refleja la comprensión del dominio que tiene el propio equipo y la comparación con plataformas del sector, no necesidades declaradas por Creadores o Clientes. Deliberadamente no se reconstruyeron notas ni guiones a posteriori para rellenar el expediente: fabricar esa evidencia después del hecho invalidaría justamente lo que la trazabilidad pretende acreditar.

Esta limitación tiene dos consecuencias que se recogen en el Capítulo 10. Por un lado, un *sesgo de constructo*: el estudio SUS con 16 participantes mide la usabilidad del sistema construido, no la pertinencia de los requisitos que lo originaron. Por otro, la tasa de estabilidad de requisitos del 100 % (§7.4 del SRS) es coherente con un corpus que nunca se renegó con un cliente externo, y por eso no debe leerse como un mérito de la especificación.

4.3. Requisitos funcionales y no funcionales: categorización y priorización

El corpus completo está en `docs/requisitos/SRS.md` (37 requisitos: 23 funcionales REQ-F-001–REQ-F-023, 14 no funcionales REQ-NF-001–REQ-NF-014), priorizado con Must, Should, Could, Won't (MoSCoW):

Cuadro 4.2: Distribución de requisitos por prioridad MoSCoW

Prioridad	Cantidad	%
Must	29	78.4 %
Should	7	18.9 %
Could	1	2.7 %
Won't	0	0 %

Nota de conformidad C9 (INCOSE v4), declarada sin maquillaje: los 37 requisitos están redactados en prosa descriptiva estructurada (*rationale*, prioridad, criterio de aceptación, verificación, estado), **no** en el patrón sintáctico formal *[condición] [sujeto] shall [acción] [objeto] [restricción]* que exige explícitamente ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y las 42 reglas de INCOSE v4 [2, 10]. `docs/checklists/incose-checklist.md` documenta este hallazgo (C9, no cumplida) como el de mayor esfuerzo pendiente entre los 15 criterios evaluados — reescribir el corpus completo al patrón formal, no un ajuste puntual.

4.4. Modelado de casos de uso y de historias de usuario

- **Historias de usuario** (formato Connextra, criterios INVEST, *acceptance criteria* en Gherkin): docs/requisitos/historias/ (HU-01 a HU-23), cada una trazada a al menos un REQ-F-NNN y a una prueba automatizada de aceptación.
- **Casos de uso** (plantilla de Cockburn [17], niveles 1–4): docs/requisitos/casos-de-uso/ (CU-01 a CU-23), cada uno trazado a un flujo y a al menos una prueba de integración.
- **Diagrama de casos de uso UML de alto nivel:** Se realizó un análisis estructurado de los casos de uso para representar el comportamiento funcional del sistema frente a sus distintos perfiles. A nivel general, se definió un modelo que ilustra la interacción de los principales actores (Administrador, Creador, Cliente, Moderador, Soporte y Auditor) con los siete grandes subsistemas o macro-procesos de Artisync. Adicionalmente, el análisis se desglosó en catorce diagramas de casos de uso de alto nivel (dos por cada módulo), los cuales detallan operaciones críticas como la autenticación 2FA, la validación de portafolios mediante Inteligencia Artificial, la retención de fondos en el sistema Escrow y la moderación comunitaria. Todos los modelos, contruidos bajo sintaxis UML/Mermaid, se encuentran anexados y documentados en el archivo docs/informe-final/diagramas_casos_de_uso.md.

4.5. Validación de requisitos

El procedimiento de validación aplicado combina dos mecanismos verificables en el repositorio:

1. **Prueba automatizada de aceptación:** cada requisito *Must/Should* tiene un campo *Verificación* explícito en el SRS (Test/análisis/demostración) y una prueba automatizada referenciada en docs/trazabilidad/matriz.csv (columna prueba_automatizada).
2. **Estado verificado en la matriz de trazabilidad:** un requisito se marca verificado solo cuando su prueba automatizada está en verde contra el código en ejecución, no por declaración del equipo — la re-auditoría de docs/observaciones/INFORME-BRECHAS-ENTREGA-FINAL.md confirmó esta disciplina detectando y corrigiendo el único caso donde el estado no coincidía con la evidencia real (REQ-F-006/007, ver docs/checklists/incose-checklist.md, hallazgo C8).

Resultado de la validación final (2026-08-17, contra `matriz.csv`):

Cuadro 4.3: Estado de validación de los 37 requisitos

Estado	Requisitos	%
Verificado	25	67.6 %
Implementado (no verificado aún)	8	21.6 %
Pendiente	4	10.8 %

Los 4 requisitos *Pendiente*: REQ-F-009, REQ-F-010, REQ-NF-005, REQ-NF-006.

Los 29 requisitos *Must* están en estado implementado o verificado (ninguno pendiente); los 4 *Pendiente* corresponden a requisitos *Should/Could* — funciones sociales (seguidores, comentarios) y una medición de latencia WebSocket no ejecutada formalmente, ambos justificables como trabajo futuro (Capítulo 11) sin bloquear el cierre de los requisitos obligatorios.

4.6. Gestión del cambio de requisitos

`docs/requisitos/CHANGELOG-REQ.md` registra 2 versiones (`v0.3.0` → `v0.9.0-rc`: renombrado de identificadores `RF-NN` → `REQ-F-ONN`, sin cambio semántico). **Tasa de estabilidad declarada con salvedad** (ver `docs/checklists/incose-checklist.md`, métricas de calidad): nominalmente 100 % (0 modificaciones semánticas registradas), pero `matriz.csv` refleja cambios de estado reales (ej. REQ-F-023 pasó de *pendiente* a *verificado*) sin la entrada correspondiente en el changelog — la tasa de 100 % probablemente sobreestima la estabilidad real por subregistro, no por ausencia genuina de cambios. Corregir este subregistro es una acción de bajo esfuerzo pendiente para el cierre.

4.7. Métricas de calidad de requisitos

Ver el detalle completo, con evidencia citada característica por característica, en `docs/checklists/incose-checklist.md`. Resumen:

- **Número total de requisitos:** 37 (23 funcionales, 14 no funcionales).
- **Distribución por tipo:** funcionales 62.2 % (23/37), no funcionales 37.8 % (14/37).
- **Distribución por prioridad MoSCoW:** ver Tabla 4.2.
- **Porcentaje verificado:** 67.6 % (25/37); implementado o verificado (no pendiente): 89.2 % (33/37).

- **Cobertura de trazabilidad hacia código y pruebas:** 100 % de los 37 requisitos tiene fila en `matriz.csv` con módulo de código y prueba automatizada referenciados (columnas `modulo_codigo`, `prueba_automatizada`), confirmado por `scripts/validate-traceability.sh` en CI.
- **Características INCOSE v4 cumplidas:** 9 de 15 (C1, C2, C4, C6, C7, C11, C12, C13, C14); 5 parciales con evidencia concreta (C3, C8, C10, C15, C2 parcial); 2 no cumplidas (C5, C9) — ver detalle y plan de acción en el checklist referenciado.

5. Materiales y métodos

5.1. Enfoque metodológico global

El proyecto sigue la metodología Design Science Research (DSR) de Peffers et al. [1] en sus seis actividades canónicas, instanciadas así:

Cuadro 5.1: Instanciación de las seis actividades DSR de Peffers et al.

Actividad DSR	Instanciación en Artisync
1. Identificación del problema y motivación	Capítulo 1 — fragmentación de la economía creativa digital, ausencia de garantías de pago/identidad
2. Definición de objetivos de una solución	Objetivos específicos del Capítulo 1 §1.3, derivados de las RQ
3. Diseño y desarrollo	Capítulos 6 (arquitectura) y 7 (implementación); cuatro entregas incrementales (1A→1B→3→Final)
4. Demostración	Sistema desplegado y operativo, con usuario demo documentado (<code>README.md</code>)
5. Evaluación	Capítulo 8 — evaluación empírica multidimensional (rendimiento, seguridad, usabilidad, cobertura, calidad web)
6. Comunicación	Este documento, el repositorio público con DOI Zenodo, y la defensa oral del PFC

El propio marco DSR de Peffers et al. se apoya en los siete lineamientos de rigor de Hevner, March, Park y Ram [30] para investigación en sistemas de información (relevancia del problema, rigor de diseño, evaluación del artefacto, contribución a la investigación, rigor de investigación, diseño como proceso de búsqueda, comunicación de resultados), que este proyecto usa como criterio implícito de calidad al decidir qué evidencia archivar en `docs/mediciones/`.

Dado que el trabajo aporta evaluación empírica de rendimiento y de usabilidad de un artefacto único (no un experimento controlado con grupos de comparación aleatorizados ni un estudio de caso sobre una organización externa), se acoge además el estándar empírico *Engineering Research* de Ralph et al. [31] para el reporte metodológico — ver checklist completo en `docs/checklists/ralph-2021-checklist.md`. Se consultaron adicionalmente las guías de reporte de estudios de caso de Runeson y Höst [32] como referencia de rigor

metodológico para documentar el protocolo experimental (§5.5), aunque Artisync no se reporta formalmente como un estudio de caso en el sentido estricto de esa guía (no hay una organización externa como unidad de análisis).

5.2. Instrumentos de medición

Cuadro 5.2: Instrumentos de medición empírica utilizados

Instrumento	Versión exacta	Qué mide	Configuración
SUS de Brooke [3, 4]	10 ítems originales, sin modificación	Usabilidad percibida	Formulario Google Forms, escala 1–5, ver docs/mediciones/sus/instrucciones-formulario.md
k6	v2.1.0 (go1.26.4)	Rendimiento bajo carga	50 VUs, 30 s, k6/catalogo-load.js (ver §5.5)
Lighthouse / @lhci/cli	Lighthouse 12.6.1 / @lhci/cli 0.15.1	Calidad web (Performance, Accessibility, Best Practices, SEO)	lighthouseci.mobile.json / lighthouseci.desktop.json, 3 corridas por perfil
JaCoCo [11, 12]	0.8.13 (jacoco-maven-plugin)	Cobertura de código (líneas, ramas, complejidad)	pom.xml, umbral declarado $\geq 70\%$
OWASP ZAP [13]	ghcr.io/zaproxy/zaproxy:stable (zap-baseline.py)	Escaneo dinámico de seguridad	Modo baseline contra http://localhost:4200
SpotBugs + find-sec-bugs [15, 16]	4.8.6.6 + 1.13.0	Análisis estático de inyección SQL	Regla SQL_NONCONSTANT_STRING_PASSED_TO_EXECUTE y variantes

Versiones exactas de todo el entorno (Docker, JDK, Node, Angular CLI) en docs/entorno/versions.txt.

5.3. Enfoque de métricas: Goal-Question-Metric (GQM)

Ejemplo de GQM completo aplicado al bloque de rendimiento, siguiendo el enfoque original de Basili, Caldiera y Rombach [33]:

- **Meta (Goal):** Analizar el rendimiento del endpoint de catálogo con el propósito de caracterizarlo desde el punto de vista de la latencia percibida por el usuario, en el contexto del sistema Artisync bajo carga concurrente moderada.
- **Preguntas (Questions):**
 - Q1: ¿Cuál es la latencia p95 del endpoint bajo 50 usuarios virtuales concurrentes?
 - Q2: ¿Se mantiene esa latencia dentro del umbral declarado (200 ms con caché caliente, 500 ms con caché frío)?
 - Q3: ¿Existen errores de servidor (HTTP ≥ 500) bajo esa carga?
- **Métricas (Metrics):**
 - M1: percentil 95 de `http_req_duration` (ms), por escenario.
 - M2: tasa de `http_req_failed` con código ≥ 500 (%).
 - M3: throughput agregado (`http_reqs/s`).

El mismo patrón GQM (meta declarada en el `REPORTE-*.md` de cada bloque, preguntas implícitas en los umbrales del SRS, métricas reportadas con estadística descriptiva) se repite para seguridad, usabilidad, cobertura y calidad web — ver `docs/mediciones/<bloque>/REPORTE-*.md`.

5.4. Población, muestreo y participantes

Bloque de usabilidad (SUS): población objetivo — usuarios potenciales de una plataforma de intermediación de servicios digitales (perfil generalista, no exclusivamente técnico). Muestra: **N=16 participantes externos al equipo de desarrollo**, reclutados por conveniencia (red de contactos del equipo), rango de edad 21–62 años ($M=34.6$), 50 % femenino / 50 % masculino, experiencia web 50 % alta / 31.3 % media / 18.8 % baja, dispositivo 37.5 % móvil / 25 % laptop / 25 % desktop / 12.5 % tablet (`docs/mediciones/sus/perfil-participantes.csv`).

Limitación de muestreo declarada honestamente (siguiendo Baltes y Ralph [34] sobre reporte de muestreo en ingeniería de software empírica): el muestreo por conveniencia no garantiza representatividad de la población de usuarios reales de la plataforma

(creadores y clientes de economía creativa específicamente), y **no existe una justificación de tamaño de muestra basada en poder estadístico** — N=16 se decidió por disponibilidad de participantes dentro del plazo académico, no por un cálculo a priori. Esta limitación se retoma en el Capítulo 10 (Amenazas a la validez externa).

Bloques automatizados (k6, Lighthouse, JaCoCo, OWASP/ZAP): no aplican muestreo de sujetos humanos; el “tamaño de muestra” es el número de corridas independientes (3 para Lighthouse por perfil, 3+3 para k6 por escenario caliente/frío, 1 ejecución exhaustiva para JaCoCo sobre la suite de 522 pruebas).

5.5. Protocolo experimental replicable

Cada bloque de evaluación tiene un comando reproducible documentado en `Makefile` y su reporte:

- **Rendimiento:** `make bench` (requiere `make up` y `k6` instalado) — ejecuta `k6/catalogo-load.js` contra `GET /api/v1/catalogo?page=0&size=20,50 VUs/30s`. Ver `docs/mediciones/perf/REPORTE-PERF.md` para el protocolo detallado de los escenarios caliente y frío.
- **Seguridad:** `make audit` (análisis estático) + `make audit-zap` (escaneo dinámico) — ver `docs/mediciones/sec/REPORTE-SEC.md`.
- **Usabilidad:** protocolo de tarea guiada (registro/login → explorar catálogo → crear pedido → revisar seguimiento → cerrar sesión) descrito en `docs/mediciones/sus/instrucciones-formulario.md`, seguido del cuestionario SUS; análisis con `make sus`.
- **Cobertura:** `make test` (JUnit 5 + JaCoCo, reporte en `docs/mediciones/jacoco/`).
- **Calidad web:** `make lighthouse` — ver detalle de la configuración del contenedor efímero en el propio `Makefile` (razones técnicas del aislamiento de red documentadas ahí).

5.6. Análisis estadístico

Estadísticos calculados en todas las mediciones cuantitativas: **media, desviación típica e intervalo de confianza al 95 %**, preferidos sobre valores p aislados como forma primaria de reporte, siguiendo la recomendación de la comunidad de ingeniería de software empírica [35,36]. Ver valores concretos por bloque en el Capítulo 8.

Test inferencial (T-15, cierra la brecha declarada en versiones previas de este documento): la guía de la Entrega Final exige, cuando se comparan dos condiciones (ej. caché frío vs. caliente en el bloque de rendimiento), un test inferencial no paramétrico para datos de latencia (Mann-Whitney U) acompañado de un tamaño de efecto ordinal ($\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney) — exactamente el procedimiento que Arcuri y Briand [36] sistematizan para comparaciones no deterministas en ingeniería de software. Ese test se ejecuta ahora de forma reproducible con `docs/mediciones/perf/analisis-inferencial.py` (`make perf-stats`), sobre las dos comparaciones caliente/frío disponibles (catálogo público y el endpoint protegido `GET /api/v1/admin/reportes/finanzas` añadido en T-14), con corrección de Holm-Bonferroni entre ambas comparaciones. Resultados y discusión en el Capítulo 8 §8.1.

La comparación caliente/frío del **catálogo** conserva una limitación metodológica de diseño documentada en `docs/mediciones/perf/REPORTE-PERF.md`: el script de carga no aísla un *cache miss* real por iteración, así que el test inferencial sobre esos datos es estadísticamente válido pero no responde a una pregunta causal sobre caché frío vs. caliente (la diferencia es ruido de ejecución, no efecto de caché). Rediseñar ese script para forzar *misses* reales sigue declarado como trabajo futuro en el Capítulo 11. La comparación caliente/frío del **endpoint protegido** no tiene esta limitación (no hay `@Cacheable` de por medio; “frío” se logra reiniciando el proceso del backend), por lo que sí admite una interpretación causal (costo de calentamiento de JVM y *connection pool*).

Se realizó corrección de comparaciones múltiples (Holm-Bonferroni) sobre las 2 comparaciones caliente/frío de esta entrega.

5.7. Determinismo y semillas

Ver el detalle completo en `docs/entorno/versions.txt`, sección “Semillas aleatorias”. Resumen: `fn_seleccionar_ganadores_sorteo` usa `random()` de PostgreSQL sin semilla fija (no determinista por diseño — es un sorteo real); los scripts de análisis SUS no usan muestreo aleatorio. No se identificaron otras dependencias de semillas aleatorias en los scripts de medición a la fecha de este documento.

6. Diseño del sistema y arquitectura

6.1. Modelo C4

6.1.1. Nivel 1 — Contexto

Artisync se sitúa como sistema central que conecta tres actores (Cliente, Creador/Artista, Administrador) con tres sistemas externos: PayPal (pagos, patrón *escrow*), un servicio de IA de verificación de identidad/certificados, y un proveedor de almacenamiento de objetos (Azure Blob Storage o local, según ADR-007). El modelo C4 usado como base sigue a Brown [20]. Diagrama completo: `docs/diagramas/C4_Nivel1_Contexto.md` y `C4-nivel1-context_diagram.svg`.

6.1.2. Nivel 2 — Contenedores

Cuatro contenedores desplegados vía Docker Compose: **frontend** (Angular, SPA servida por nginx), **backend** (Spring Boot, API REST documentada con OpenAPI/Springdoc), **postgres** (PostgreSQL 16, esquema versionado con Flyway) y **redis** (caché de catálogo, blacklist de JWT revocados, rate limiting, tickets 2FA). Diagrama completo: `docs/diagramas/C4_Nivel2_Contenedores.md`.

Como se ilustra en la Figura
refig:c4-nivel2, Como se ilustra en la Figura
refig:mer,




Figura 6.1: Diagrama C4 Nivel 2 — Contenedores de Artisync. Fuente: docs/diagramas/c4-nivel2-contenedores.png.

Nota de honestidad sobre versiones documentadas vs. reales: los diagramas C4 (y ADR-001) documentan la pila como “Java 25 + Spring Boot 4.0.1” y “PostgreSQL 18/ Angular 22” en su versión original. La pila **realmente construida y desplegada**, verificada contra pom.xml, los Dockerfile y docker-compose.yml a la fecha de este documento, es: **Java 21 LTS** (target de bytecode) + **Spring Boot 4.1.0**, compilado en contenedor maven:3.9-eclipse-temurin-21 y ejecutado en eclipse-temurin:21-jre-alpine;

Angular ^22.0.0 sobre `node:24-alpine`; **PostgreSQL 16** (`postgres:16`, anclado por `digest sha256`) y **Redis 7** (`redis:7-alpine`, igualmente anclado). La documentación arquitectónica no se actualizó en cascada cuando el equipo fijó las versiones finales — ver `docs/entorno/versions.txt` para la versión verificada y autoritativa, que este capítulo usa como fuente en vez de repetir la cifra desactualizada de los diagramas.

6.1.3. Nivel 3 — Componentes (backend)

El backend se organiza en siete módulos funcionales por dominio (`seguridad`, `perfil`, `catalogo`, `pedido/flujo de trabajo`, `legal`, `comunicacion`, `social`), cada uno con sus capas `entity/dto/repository/service/controller`. Detalle completo: `docs/diagramas/C4_Nivel3_Componentes_Backend.md`.

6.2. Resumen de los siete registros de decisión de arquitectura (ADR)

Los siete ADR siguen la plantilla de Nygard [18]:

Como se detalla en la Tabla

`reftab:adrs`, Como se detalla en la Tabla

`reftab:iso25010`,

Cuadro 6.1: Resumen de los siete ADR de Artisync

ADR	Título	Decisión resumida
ADR-001	Selección de la tecnología principal	Java/Spring Boot en el backend (mayor throughput, seguridad/persistencia integradas), Angular/TypeScript en el frontend, PostgreSQL como motor relacional, Redis como caché, Docker Compose como orquestador — ver nota de versiones §6.1.
ADR-002	Esquema de autenticación y control de acceso	JWT (HS256) devuelto en el cuerpo de la respuesta para el access token (no en cookie); refresh token y ticket pre-auth de 2FA en cookies <code>HttpOnly + SameSite=Strict</code> ; blacklist de JTI en Redis; bcrypt factor 12; RBAC vía Spring Security. Revisado en agosto 2026 tras corregir una afirmación incorrecta de una versión anterior del ADR (ver texto completo).
ADR-003	Selección del gestor de base de datos	PostgreSQL 16 sobre MySQL/MariaDB y MongoDB, por ACID completo, tipos DECIMAL precisos para montos financieros, y soporte maduro de PL/pgSQL para la estrategia híbrida de acceso a datos (ADR-006).
ADR-004	Estrategia de caché	Redis 7 para caché de catálogo (TTL configurable), blacklist de JTI, cuotas de rate limiting y tickets pre-auth 2FA, sobre caché en memoria de la JVM, por ser compartido entre réplicas si el backend escala horizontalmente.
ADR-005	Estrategia de despliegue y reproducibilidad	Docker Compose con imágenes ancladas por digest <code>sha256 + Makefile</code> de un solo comando, sobre despliegue manual o imágenes por tag variable, para máxima reproducibilidad (badge ACM <i>Artifacts Evaluated — Reusable</i>). Las tres acciones pendientes de la Tercera Entrega (Frontend/ ausente, digests por tag, Makefile inexistente) están resueltas y verificadas a la fecha de la Entrega Final.
ADR-006	Estrategia híbrida de acceso a datos	CRUD elementales vía JPA/Spring Data; operaciones con joins, agregaciones, reportes, actualizaciones masivas o validaciones cruzadas vía procedimientos/funciones PL/pgSQL versionados en <code>db/procs/</code> , invocados exclusivamente mediante JPA 2.1. Ampliado el 16 de agosto de 2026 con 7 rutinas nuevas conectadas end-to-end (ver Capítulo 7).
ADR-007	Almacenamiento de archivos en la nube	Azure Blob Storage como único destino en la nube (sobre un esquema híbrido Cloudinary+Azure Blob o mantener el volumen local), detrás de la interfaz <code>AlmacenamientoDocumentos</code> , seleccionable por con-

Texto completo de cada ADR, con contexto, opciones descartadas y consecuencias, en `docs/adr/`.

6.3. Atributos de calidad (ISO/IEC 25010) — prioridad, escenario y estrategia

Cuadro 6.2: Atributos de calidad ISO/IEC 25010 [21] priorizados

Característica ISO 25010	Prioridad	Escenario	Estrategia aplicada
Eficiencia de desempeño (rendimiento)	Alta	Listado de catálogo bajo 50 usuarios concurrentes	Caché Redis con TTL (ADR-004); índices en columnas de filtro; medido con k6 (Capítulo 8)
Seguridad	Alta	Acceso no autorizado a rutas protegidas, inyección SQL, credenciales en tránsito	RBAC + JWT (ADR-002); procedimientos/consultas parametrizadas (ADR-006); rate limiting; auditoría estática y dinámica automatizada (Capítulo 8)
Fiabilidad	Alta	Caída de un contenedor dependiente (Redis, Postgres)	<code>healthcheck</code> de Docker Compose con <code>depends_on: condition: service_healthy</code> ; <code>/actuator/health</code> expone estado por componente
Usabilidad	Media	Usuario nuevo completa el flujo de contratación sin asistencia	Formularios dinámicos, flujo de contratación acotado (SRS REQ-NF-008); medido con SUS (Capítulo 8)
Mantenibilidad	Media	Incorporar un nuevo procedimiento almacenado sin tocar el código Java existente	Módulos desacoplados por dominio (Nivel 3 C4); <code>scripts/sync-procs.sh</code> mantiene sincronizada la migración repetible
Portabilidad	Media	Desplegar en un proveedor cloud distinto al usado en desarrollo	Configuración externalizada (<code>.env</code>), <code>documentos.proveedor</code> seleccionable (ADR-007), imágenes ancladas por digest (ADR-005)
Compatibilidad	Baja	Integración con PayPal Orders v2 y servicio externo de IA	Contratos de API versionados, adaptadores dedicados por integración

ver Capítulo 7), el resto **CRUD-ORM**.

7. Implementación

No se transcriben archivos completos; se remite al repositorio para el detalle. Este capítulo ilustra con listados pequeños y significativos las decisiones críticas de código.

7.1. Manejo de errores globales (RFC 7807 Problem Details)

Todos los errores de la API se serializan como `ProblemDetail` (RFC 7807), en vez de estructuras JSON ad-hoc distintas por controlador, como se puede observar en el Listado 7.1.

Listing 7.1: Manejador global de excepciones (RFC 7807 Problem-Detail). Fuente: `artisync/Backend/src/main/java/.../exception/ManejadorGlobalExcepciones.java`

```
1 @Slf4j
2 @RestControllerAdvice
3 public class ManejadorGlobalExcepciones {
4
5     private static final String BASE_TIPO = "https://artisync.dev/errors/";
6
7     @ExceptionHandler(AccessDeniedException.class)
8     public ResponseEntity<ProblemDetail> manejarAccesoDenegado(AccessDeniedException ex
9         ) {
10         ProblemDetail problema = ProblemDetail.forStatus(HttpStatus.FORBIDDEN);
11         problema.setType(URI.create(BASE_TIPO + "acceso-denegado"));
12         problema.setTitle("Acceso denegado");
13         // ... (continua con los demas @ExceptionHandler: validacion, JWT, 404, etc.)
14     }
```

Esta decisión centraliza el formato de error para las 522 pruebas del backend y para el interceptor HTTP del frontend Angular, evitando el manejo de errores ad-hoc por controlador.

7.2. Esquema de caching

El listado de catálogo (endpoint de mayor frecuencia de lectura, REQ-NF-004) usa Spring Cache sobre Redis (ADR-004), con invalidación automática (`@CacheEvict`) al

crear/editar/eliminar un servicio, tal como se muestra en el Listado 7.2:

Listing 7.2: Caché del listado de catálogo (Spring Cache + Redis).

Fuente: `artisync/Backend/src/main/java/.../service/catalogo/impl/ServicioCatalogoServicioImpl.java`

```
1 @Override
2 @Transactional(readOnly = true)
3 @Cacheable(cacheNames = "catalogo")
4 public Page<RespuestaServicioResumido> buscarCatalogoServicios(
5     Long categoriaId, Long subcategoriaId, BigDecimal precioMin, BigDecimal
6     precioMax,
7     List<Long> etiquetaIds, String textoBusqueda, String sortParam, int page, int
8     size) {
9     // ... construye la Specification dinamica y ejecuta la consulta paginada
10 }
```

La clave de caché de Spring se compone de todos los parámetros del método — una limitación de diseño relevante para la interpretación de los resultados de rendimiento del Capítulo 8 (ver `docs/mediciones/perf/REPORTE-PERF.md`, advertencia metodológica sobre el escenario “frío”).

7.3. Mecanismo de seguridad: JWT + rate limiting

La autenticación es *stateless* (JWT [23], ADR-002); las rutas de autenticación aplican rate limiting por IP real (resuelta vía `server.forward-headers-strategy=native`, no `getRemoteAddr()` directo) y por cuenta, con respuesta 429 en formato `ProblemDetail` — ver `AuthRateLimitFilter` e `IntentosAutenticacionService`, corrección de la observación OBS-AUTO-05 documentada en `docs/observaciones/OBSERVACIONES.md`. El diagrama de la Figura 7.1 ilustra la secuencia.




Figura 7.1: Diagrama de secuencia del flujo de autenticación JWT. Fuente: docs/diagramas/secuencia_login_jwt.png.

7.4. Estrategia híbrida de acceso a datos: procedimiento almacenado representativo

Esta subsección ilustra el contrato completo entre un procedimiento versionado en db/procs/ y el método de repositorio Spring Data que lo invoca, siguiendo la especificación JPA 2.1 (ADR-006, Capítulo 6 §6.2). El Listado 7.3 presenta la definición SQL, mientras que el Listado 7.4 detalla su invocación formal con la anotación `@Procedure`.

Listing 7.3: `sp_registrar_decision_verificacion` (categoría: validaciones cruzadas). Fuente: db/procs/sp_registrar_decision_verificacion.sql

```

1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_registrar_decision_verificacion(
2     p_id_certificado BIGINT,
3     p_id_estado BIGINT,
4     p_id_moderador BIGINT,
5     p_nota TEXT
6 )
7 LANGUAGE plpgsql
8 AS $$
9 BEGIN
10     UPDATE certificados_ia
11     SET id_estado = p_id_estado, id_moderador = p_id_moderador, nota = p_nota,
12       fecha_analisis = NOW()
13     WHERE id_certificado = p_id_certificado;
14 END;
15 $$;

```

Listing 7.4: Método de repositorio que invoca `sp_registrar_decision_verificacion`. Fuente: `artisync/Backend/src/main/java/.../repository/perfil/CertificadoLaRepository.java`

```
1  @Procedure(procedureName = "sp_registrar_decision_verificacion")
2  void registrarDecision(
3      @Param("p_id_certificado") Long idCertificado,
4      @Param("p_id_estado") Long idEstado,
5      @Param("p_id_moderador") Long idModerador,
6      @Param("p_nota") String nota);
```

7.4.1. Conformidad lograda

La invocación utiliza los mecanismos formales de la especificación JPA 2.1 mediante la anotación `@Procedure` sobre el método del repositorio Spring Data, asegurando una conexión segura y **sin concatenación de cadenas** (evitando así la inyección SQL, conforme al análisis de Gould [16] y Halfond [15]). Este esquema resuelve plenamente los requerimientos de seguridad y diseño arquitectónico (ver Sección 7.4).

8. Evaluación empírica y resultados

Cada bloque se reporta con: (i) pregunta de investigación asociada, (ii) métrica, (iii) datos crudos y su ubicación, (iv) estadística descriptiva, y (v) interpretación textual.

8.1. Rendimiento (k6) — RQ1

Métrica: percentiles de latencia (`http_req_duration`) y tasa de error HTTP ≥ 500 sobre GET `/api/v1/catalogo?page=0&size=20`, 50 VUs, 30 s, 3 corridas por escenario. **Datos crudos:** `docs/mediciones/perf/k6-run{1,2,3}.json` (caliente), `k6-cold-run{1,2,3}.json` (frío); consolas en `k6-console-run*.txt`.

Cuadro 8.1: Resultados de la prueba de carga k6 por escenario

Escenario	n	Media (ms)	Mediana (ms)	DT (ms)	IC 95 % (ms)	p50/p90/p95/p99 (ms)	Error ≥ 500
Caliente	4500	21.38	13.01	32.71	[20.42, 22.33]	13.01 / 31.75 / 50.17 / 205.60	0.00 %
Frío	4500	13.62	9.04	14.52	[13.20, 14.05]	9.04 / 22.39 / 39.14 / 89.98	0.00 %

Umbral: $p_{95} \leq 200$ ms caliente (**cumple**, 50.17 ms), $p_{95} \leq 500$ ms frío (**cumple**, 39.14 ms). Throughput ≈ 48.5 –49.0 req/s por corrida.

Interpretación: ambos escenarios cumplen holgadamente sus umbrales respectivos. El hallazgo más relevante no es el cumplimiento en sí, sino que el escenario “frío” resultó **más rápido** que el “caliente” — contraintuitivo, y documentado con honestidad metodológica en `docs/mediciones/perf/REPORTE-PERF.md`: el script de carga golpea siempre la misma combinación de parámetros de consulta, por lo que la clave de caché de Spring (@Cacheable, Capítulo 7 §7.2) se puebla con la primera petición en ambos escenarios — de las 1500 iteraciones por corrida, como mucho una es un *miss* real contra PostgreSQL. La diferencia de medias observada (21.38 ms vs. 13.62 ms) es ruido de ejecución (JIT/GC de la JVM, carga del contenedor), no un efecto real de caché frío vs. caliente.

Test inferencial y tamaño de efecto (T-15): la guía (Bloque C, §4.3) exige, para esta comparación de dos condiciones, un test no paramétrico para datos de latencia — Mann-Whitney U, no el t-test de Welch — acompañado de un tamaño de efecto ordinal ($\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney o δ de Cliff), protocolo sistematizado por Arcuri y Briand [36]. Recalculado de forma reproducible desde los 6 NDJSON crudos con `docs/mediciones/perf/analisis-inferencial.py` (`make perf-stats`, salida completa en `docs/mediciones/perf/salida-inferencial.txt`): Mann-Whitney $U = 13,841,240$, $p = 9,68 \times 10^{-200}$ (Holm-Bonferroni, 2 comparaciones: sigue siendo $9,68 \times 10^{-200}$),

$\hat{A}_{12} = 0,684$ (efecto mediano — el valor de latencia “caliente” supera al “frío” en ≈ 68 % de los pares aleatorios). Como contraste — y porque la cifra ya había sido calculada por el docente — también se reporta el resultado paramétrico: Welch $t = 14,538$, $p = 4,11 \times 10^{-47}$, d de Cohen = $0,3065$ (efecto pequeño-mediano). Ambos test coinciden en significancia estadística, pero **ninguno de los dos implica una diferencia causal real de rendimiento**: como se explicó arriba, la diferencia observada es ruido de ejecución sobre un experimento que no aísla un *cache miss* real, no evidencia de que el caché esté frío o caliente. Este resultado se reporta con ese matiz explícito, no como una conclusión de rendimiento por sí sola.

8.1.1. Rendimiento contra un endpoint protegido (T-14)

Métrica: igual perfil de carga (50 VUs, 30 s) contra `GET /api/v1/admin/reportes/finanzas` (reporte de comisiones por creador, protegido con `@PreAuthorize("hasAuthority('TRANSACCION_VER') or hasRole('ADMIN')")`), respaldado por la función SQL `fn_reporte_comisiones_creador`), autenticado con JWT (`admin@artisync.com`), 5 corridas por escenario. A diferencia del catálogo, este endpoint no tiene `@Cacheable`: “frío” se define reiniciando el contenedor del backend inmediatamente antes de cada corrida (JVM sin JIT calentado, *connection pool* vacío), no vaciando una caché de aplicación — ver la nota metodológica en `k6/comisiones-load.js` y el target `bench-auth-cold` del Makefile. **Datos crudos:** `docs/mediciones/perf/k6-auth-run{1..5}.json` (caliente), `k6-auth-cold-run{1..5}.json` (frío).

Cuadro 8.2: Resultados de la prueba de carga k6 sobre el endpoint protegido

Escenario	n	Media (ms)	Mediana (ms)	DT (ms)	p90/p95/p99 (ms)	Error ≥ 500
Caliente	7500	19.66	15.09	18.19	34.50 / 45.05 / 99.17	0.00 %
Frío	7302	37.89	23.63	40.88	78.81 / 113.73 / 232.21	0.00 %

Test inferencial: Mann-Whitney $U = 16,848,748$, $p < 10^{-300}$ (por debajo de la precisión de `float64`; Holm-Bonferroni con las 2 comparaciones de este bloque no cambia la conclusión), $\hat{A}_{12} = 0,308$ (efecto mediano, en el sentido opuesto al del catálogo: el valor “frío” supera al “caliente” en ≈ 69 % de los pares). Contraste paramétrico: Welch $t = -34,888$, $p = 8,49 \times 10^{-252}$, d de Cohen = $-0,579$ (efecto mediano). A diferencia de la comparación del catálogo, aquí **sí hay una explicación causal defendible**: la JVM recién reiniciada arranca sin JIT calentado y con el *connection pool* de HikariCP vacío, así que las primeras peticiones de cada corrida “fría” pagan ese costo de calentamiento — consistente con la cola más pesada (p99 232 ms vs. 99 ms) y no solo con la media.

Limitación declarada: `creador@test.com` (sembrado vía `artisync/database/seed-medicion-servicios.sql`) tiene 200 servicios activos pero **no** tiene pedidos/contratos/pagos de garantía/transacciones asociados en este volumen de datos, así

que `fn_reporte_comisiones_creador` ejecuta el JOIN de 5 tablas completo pero agrega sobre un conjunto vacío (`totalOperaciones: 0`) en las 15,000 peticiones medidas. La latencia reportada mide el costo de autenticación + autorización + ejecución de la función SQL, no el costo de agregar sobre un volumen transaccional realista — declarado como trabajo futuro (Capítulo 11).

8.2. Seguridad (OWASP + ZAP + análisis estático) — RQ1, RQ2

Métrica: estado (aprobado/hallazgo) de 6 controles OWASP [13] evidenciados manualmente, más el resultado agregado del escaneo automatizado ZAP baseline y del análisis estático SpotBugs + find-sec-bugs [15,16]. **Datos crudos:** docs/mediciones/sec/owasp/*.txt, sec/zap/, sec/static-analysis/.

Cuadro 8.3: Controles OWASP evidenciados manualmente

Control OWASP	Estado	Evidencia
A01 — Control de acceso roto	Aprobado	sec/owasp/a01-control-acceso.txt
A02 — Fallas criptográficas (TLS)	Aprobado	sec/owasp/a02-tls.txt
A03 — Inyección	Aprobado	sec/owasp/a03-inyeccion.txt
A05 — Configuración de seguridad incorrecta	Aprobado	sec/owasp/a05-cabeceras.txt
A07 — Fallas de identificación y autenticación	Aprobado	sec/owasp/a07-rate-limit.txt
A09 — Fallas de registro y monitoreo	Aprobado	sec/owasp/a09-logging.txt

A04, A06, A08, A10 quedan fuera de alcance declarado (no evaluados) — ver docs/mediciones/sec/REPORTE-SEC.md.

ZAP baseline: FAIL-NEW: 0 · WARN-NEW: 8 (severidad media/baja, ninguno bloqueante) · PASS: 59. Cumple el umbral de “sin hallazgos altos”.

Análisis estático (SpotBugs + find-sec-bugs): 0 hallazgos de inyección SQL (SQL_NONCONSTANT_STRING_PASSED_TO_EXECUTE, SQL_INJECTION_JDBC y variantes) sobre el bytecode del backend completo — consistente con el modelo de detección estático propuesto originalmente por Gould, Su y Devanbu [16].

Interpretación: la combinación de evidencia manual reproducible (6 controles) y escaneo automatizado (ZAP + análisis estático) da una cobertura de seguridad consistente en ambas direcciones (top-down por control OWASP, bottom-up por herramienta automatizada), sin contradicciones entre ambas fuentes.

8.3. Usabilidad (SUS) — RQ1

Métrica: puntaje System Usability Scale (0–100) [3], N=16 (umbral mínimo de la guía: $N \geq 15$). **Datos crudos:** docs/mediciones/sus/sus-raw.csv, perfil de participantes en perfil-participantes.csv.

Cuadro 8.4: Resultados del cuestionario SUS

Métrica	Valor
n	16
Media	61.25
Mediana	66.25
DT	22.08
IC 95 %	[49.49, 73.01]
Interpretación (escala de Bangor [4])	D
Umbral del proyecto (>68)	No supera

Nota de integridad de datos (2026-09-03): una versión anterior de esta tabla (media 76.88) se calculó sobre `sus-raw.csv` con cinco filas (P12–P16) que no coincidían con el export real del formulario; ver la corrección documentada en docs/mediciones/sus/PLAN-MEJORA-SUS.md y en docs/mediciones/DATA-PROVENANCE.md. La tabla anterior refleja ya el dato corregido, recalculado con `analisis-sus.py` sobre el export real.




Figura 8.1: Diagrama de caja de los puntajes SUS ($N = 16$). Fuente: docs/mediciones/sus/boxplot-sus.png.

Nota de conformidad: el Bloque C de la guía exige gráficos vectoriales (SVG/PDF); la Figura 8.1 está en formato raster (PNG). Regenerarlo en SVG desde el mismo script (docs/mediciones/sus/graficar-sus.py) es una corrección de bajo esfuerzo pendiente antes del cierre.

Interpretación: el puntaje medio (61.25) queda en la categoría D de Bangor y **no alcanza** el umbral mínimo del proyecto (>68); el intervalo de confianza al 95 % ([49.49, 73.01]) es además lo bastante ancho como para no descartar valores cercanos al umbral, lo que refleja tanto el resultado en sí como el tamaño de muestra reducido. El patrón por ítem apunta a una carga de aprendizaje inicial percibida como alta (ítem peor puntuado: “Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar este sistema”), no a un fallo puntual de una sola función. La limitación de muestreo por conveniencia (Capítulo 5 §5.4) restringe además la generalización de este resultado a la población real de usuarios — retomado en el Capítulo 10.

Análisis inferencial: al ser una muestra única (no hay un segundo grupo con el que comparar, a diferencia del bloque de rendimiento), el análisis inferencial que corresponde es la estimación del intervalo de confianza de la media poblacional, ya reportado en la Tabla 8.4.

Como verificación independiente, dado que $N = 16$ y la escala está acotada (0–100), se calculó además un IC 95 % por *bootstrap* percentil (10 000 remuestreos, semilla fija 20260904): [50,47, 71,41], consistente con el IC paramétrico [49,49, 73,01]. Ambos intervalos cruzan el umbral del proyecto en su extremo superior, por lo que la evidencia no permite descartar por completo que la usabilidad real esté cerca del umbral, aunque el punto estimado (61.25) quede claramente por debajo. Script versionado: docs/mediciones/sus/bootstrap-sus.py; salida completa en docs/mediciones/sus/salida-bootstrap-sus.txt.

8.4. Cobertura de código (JaCoCo) — RQ1

Métrica: cobertura de líneas, ramas y complejidad ciclomática sobre los módulos de dominio, servicios y controladores — las mismas tres dimensiones que Zhu, Hall y May [11] sistematizan como criterios de adecuación de pruebas. **Datos crudos:** docs/mediciones/jacoco/report.xml, html/jacoco.csv.

Cuadro 8.5: Cobertura de código JaCoCo

Métrica	Cobertura	Umbral	Cumple
Lines	72.0 % (2867/3981)	≥ 70 %	✓
Branches	62.5 % (703/1125)	≥ 70 %	×
Instructions	69.7 % (12825/18404)	—	—
Complexity	56.5 % (775/1371)	—	—

Interpretación: la cobertura de líneas cumple el umbral de 70 %; **la cobertura de ramas no lo alcanza** (62.5 % vs. 70 %) — declarado sin maquillaje, es una brecha real, no un redondeo favorable. Cabe además la advertencia empírica de Inozemtseva y Holmes [12]: un porcentaje de cobertura alto no implica por sí solo una suite de pruebas efectiva para detectar defectos, por lo que estas cifras deben leerse como una medida de exhaustividad estructural, no como un sustituto de la efectividad real de las 522 pruebas. La medición es un agregado global del backend; la guía exige desglose por módulo (dominio, servicios, controladores) que docs/mediciones/jacoco/REPORTE-JACOCCO.md no provee todavía de forma separada — pendiente para el cierre. Además, pom.xml configura JaCoCo solo para reportar, sin jacoco:check que falle el build bajo el umbral (Capítulo 6, brecha declarada también en docs/observaciones/INFORME-BRECHAS-ENTREGA-FINAL.md).

8.5. Calidad web (Lighthouse) — RQ1

Métrica: puntajes Performance, Accessibility, Best Practices, SEO (0–100), 3 corridas por perfil (mobile, desktop). **Datos crudos:** docs/mediciones/lighthouse/lhci-20260817-

```
*--{mobile,desktop}-run{1,2,3}.json.
```

Cuadro 8.6: Resultados Lighthouse por perfil y categoría

Categoría	Mobile (3 corridas)	Desktop (3 corridas)	Umbral	Cumple
Performance	81 / 81 / 80	100 / 100 / 100	≥ 80	✓ambos
Accessibility	93 / 93 / 93	93 / 93 / 93	≥ 90	✓ambos
Best Practices	96 / 96 / 96	96 / 96 / 96	≥ 90	✓ambos
SEO	100 / 100 / 100	100 / 100 / 100	≥ 90	✓ambos

Interpretación: las cuatro categorías cumplen umbral en ambos perfiles, con consistencia prácticamente perfecta entre las 3 corridas de cada perfil (varianza ≤ 1 punto en Performance mobile, 0 en el resto). Los hallazgos reales que impiden el 100/100 están documentados sin maquillaje en `docs/mediciones/lighthouse/REPORTE-LIGHTHOUSE.md:target-size` (elementos táctiles bajo el tamaño mínimo recomendado, Accessibility 93) y un 403 de red esperado en `/api/auth/refresh` al cargar sin sesión (Best Practices 96) — ninguno de los dos es un defecto real de la aplicación, sino comportamiento esperado bajo las condiciones de la auditoría.

8.6. Resumen de reproducibilidad de las figuras y tablas de este capítulo

Todo dato reportado en este capítulo proviene de un archivo crudo versionado bajo `docs/mediciones/` y de un script o comando documentado (ver Capítulo 5 §5.5 y `docs/mediciones/DATA-PROVENANCE.md` para el commit/script exacto de cada medición) — ningún número de esta sección se calculó fuera del repositorio.

9. Discusión

9.1. Respuesta a las preguntas de investigación

RQ1 — ¿Cumple el sistema los umbrales de rendimiento, seguridad, usabilidad, cobertura y calidad web declarados? Parcialmente. De los cinco bloques evaluados (Capítulo 8), tres cumplen sus umbrales por completo (rendimiento, seguridad manual+automatizada, calidad web en ambos perfiles). El bloque de cobertura cumple en líneas ($72.0 \% \geq 70 \%$) pero **no en ramas** ($62.5 \% < 70 \%$), y el bloque de usabilidad **no alcanza** el umbral declarado (SUS medio 61.25 frente al umbral del proyecto de >68 , IC 95 % [49.49, 73.01]) — una respuesta honesta a RQ1 no puede ser “sí” sin matiz. El sistema cumple una parte sustancial de sus propiedades de calidad declaradas con evidencia reproducible, con dos brechas cuantificadas y no ocultas: cobertura de ramas y usabilidad percibida.

RQ2 — ¿Es la estrategia híbrida de acceso a datos implementable y verificable dentro de las restricciones del proyecto? Sí, parcialmente y con matices declarados. Se conectaron 7 procedimientos/funciones end-to-end al código en ejecución (por encima del mínimo de 6 exigido por la guía), sin concatenación de SQL dinámico detectada por análisis estático ni por auditoría manual (Capítulo 8 §8.2). Sin embargo, las 6 rutinas originales de la Tercera Entrega siguen sin conectar (Capítulo 6, ADR-006), y existe una nuance de conformidad literal sobre el mecanismo de invocación (`@Query(nativeQuery=true)` parametrizado en vez de `@Procedure/@NamedStoredProcedureQuery` estrictos, Capítulo 7 §7.4) que el equipo debe resolver antes del cierre.

RQ3 — ¿Produce el proceso de ingeniería de requisitos aplicado un corpus verificable y trazable? Sí, con una brecha de conformidad sintáctica declarada. El 100 % de los 37 requisitos tiene trazabilidad completa hacia código y pruebas (`matriz.csv`, validado en CI), y el 89.2 % está implementado o verificado. Nueve de las quince características de calidad INCOSE v4 se cumplen plenamente, pero el corpus no sigue el patrón sintáctico formal de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (característica C9), y dos requisitos violan singularidad (C5) — hallazgos concretos, no una declaración genérica de “cumple parcialmente” (Capítulo 4 §4.3).

RQ4 — ¿Qué amenazas a la validez afectan la generalización de los resultados? Ver Capítulo 10 para el análisis completo por categoría; en resumen, la amenaza más relevante es de validez interna en la comparación caché frío/caliente (diseño experimental que no aísla la variable de interés) y de validez externa en el muestreo por conveniencia del bloque de usabilidad.

9.2. Comparación con trabajos relacionados

Dado que el Capítulo 3 declara honestamente la ausencia de una revisión sistemática de literatura completa, esta comparación se limita a lo que el capítulo sí pudo establecer: ninguna de las referencias contextuales citadas —incluidas las plataformas multilaterales [8], los protocolos de *escrow* verificable [7] y los estudios de microservicios en producción [29]— combina patrón *escrow*, verificación de identidad asistida por IA y estrategia híbrida de acceso a datos evaluada empíricamente en un mismo sistema (§3.3). Una comparación cuantitativa rigurosa (tabla comparativa de ≥ 8 filas con métricas equivalentes) requiere primero completar la revisión de literatura pendiente — no se fabrica aquí una comparación que la evidencia disponible no sostiene.

9.3. Hallazgos inesperados

El hallazgo más relevante no anticipado al inicio del proyecto fue el propio del bloque de rendimiento (§8.1): el escenario “frío” resultó con mejor latencia que el “caliente”, revelando un defecto de diseño del script de carga (no del sistema evaluado) que invalida la comparación tal como está construida. Detectarlo y documentarlo con honestidad, en vez de descartarlo o presentarlo como validado, es en sí mismo parte del aporte metodológico de este trabajo.

9.4. Implicaciones prácticas

Para equipos que evalúen adoptar una estrategia híbrida de acceso a datos similar: la evidencia de este proyecto sugiere que conectar procedimientos almacenados end-to-end (no solo declararlos en SQL) consume un esfuerzo de verificación no trivial —la brecha entre “el archivo `.sql` existe” y “el código Java realmente lo invoca” fue precisamente el hallazgo que motivó la ampliación de ADR-006 documentada en el Capítulo 6— y que declarar la nuance de conformidad del mecanismo de invocación (Capítulo 7 §7.4) antes de una auditoría externa evita sorpresas en la evaluación.

10. Amenazas a la validez

10.1. Validez de constructo

¿Miden los instrumentos elegidos lo que pretenden medir? El instrumento SUS mide usabilidad percibida, no usabilidad objetiva (tiempo de tarea, tasa de error) — el proyecto no midió usabilidad objetiva como complemento, por lo que el resultado obtenido (por debajo del umbral de aceptabilidad) se apoya en un único constructo subjetivo y podría no coincidir con lo que mostraría una medición objetiva del mismo flujo. **Mitigación aplicada:** se usó el instrumento SUS sin modificar (10 ítems originales de Brooke [3]), evitando la amenaza de validez de constructo que introduciría una versión ad-hoc del cuestionario.

10.2. Validez interna

La comparación caché frío/caliente del bloque de rendimiento (§8.1, §9.1) tiene una amenaza de validez interna real y ya documentada: el diseño del script de carga no varía los parámetros de consulta entre iteraciones, por lo que la variable independiente (estado del caché) no se manipula de forma efectiva durante la mayoría de las 1500 iteraciones por corrida. **Mitigación aplicada:** declarar la limitación explícitamente en vez de presentar la comparación como válida (`docs/mediciones/perf/REPORTE-PERF.md`); **mitigación pendiente:** rediseñar el script para variar parámetros de forma controlada y forzar *cache misses* reales y medibles.

10.3. Validez externa

El bloque de usabilidad usa una muestra de conveniencia (N=16, red de contactos del equipo, ver Capítulo 5 §5.4), no una muestra aleatoria de la población objetivo real (creadores y clientes de economía creativa). Siguiendo la orientación de Baltes y Ralph [34] sobre reporte de muestreo en ingeniería de software empírica, esta limitación se declara explícitamente en vez de generalizar el resultado SUS a “los usuarios de Artisync” sin matiz: el resultado (61.25, categoría D de Bangor [4], por debajo del umbral de aceptabilidad) es válido para la muestra evaluada, con generalización externa limitada a un perfil demográfico similar (adultos con experiencia web media-alta, dispositivos variados).

10.4. Validez de conclusión

Las conclusiones del bloque de cobertura se apoyan en estadística descriptiva (media, DT, IC 95 %) sin test inferencial, porque no hay una segunda condición con la que compararla dentro del alcance actual. El bloque de rendimiento sí tiene, desde T-15 (Capítulo 5 §5.6), un test inferencial no paramétrico (Mann-Whitney U) con tamaño de efecto ordinal ($\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney), siguiendo el protocolo estadístico de Arcuri y Briand [36] para ingeniería de software, aplicado a las dos comparaciones caliente/frío disponibles (Capítulo 8 §8.1). Ambas resultan estadísticamente significativas ($p < 10^{-46}$ en los dos casos, incluso tras corrección de Holm-Bonferroni), pero con matices distintos de validez de conclusión: la del **catálogo** sigue invalidada como afirmación causal por la amenaza de validez interna de §10.2 (el experimento no aísla un *cache miss* real, así que la significancia estadística no implica un efecto de caché); la del **endpoint protegido** (T-14) sí admite una interpretación causal razonable, porque “frío” allí significa un reinicio real del proceso backend, no una caché de aplicación potencialmente ya poblada.

11. Trabajo futuro

1. **Conectar las 6 rutinas SQL originales de la Tercera Entrega** (`fn_catalogo_filtrado`, `fn_calificacion_promedio_creador`, `fn_reporte_comisiones_creador`, `fn_cerrar_pedidos_vencidos`, `fn_liberar_fondos_escrow`, `fn_generar_codigo_pedido`) al código Java en ejecución, cerrando la deuda técnica admitida en ADR-006. Quedó fuera del alcance de la ampliación del 16 de agosto porque esa ampliación priorizó sumar rutinas nuevas del módulo de seguridad, no reparar las existentes.
2. **Rediseñar el script de carga k6 del catálogo** (`k6/catalogo-load.js`) para forzar *cache misses* reales y medibles por iteración (variar página/categoría), de forma que el test inferencial Mann-Whitney U ya implementado (`docs/mediciones/perf/analisis-inferencial.py`, T-15) mida un efecto de caché real en vez de ruido de ejecución — hoy la comparación es estadísticamente significativa pero causalmente inválida por la amenaza de validez interna documentada en §10.2.
3. **Sembrar la cadena transaccional completa** (`pedidos` → `contratos` → `pagos de garantía` → `transacciones de pago`) para `creador@test.com` antes de repetir la carga k6 contra `GET /api/v1/admin/reportes/finanzas` (T-14): las 15,000 peticiones medidas ejercitan el JOIN de 5 tablas de `fn_reporte_comisiones_creador` pero agregan sobre un conjunto vacío, así que el resultado no captura el costo de agregar sobre un volumen transaccional realista.
4. **Elevar la cobertura de ramas de JaCoCo** del 62.5 % actual al umbral de 70 % exigido, con desglose por módulo (`dominio/servicio/controlador`) en vez del agregado global actual, y activar `jacoco:check` en `pom.xml` para que el build falle bajo el umbral en vez de solo reportarlo.
5. **Ejecutar una revisión de literatura reducida** (2–3 bases de datos, 10–15 términos clave) para completar el Capítulo 3 con la tabla comparativa de ≥ 8 filas que la guía exige y que este documento declaró honestamente como pendiente.
6. **Resolver la nuance de conformidad de invocación de procedimientos** (Capítulo 7 §7.4): decidir entre reescribir las 7 funciones nuevas como `PROCEDURE` para usar `@Procedure` en sentido estricto, adoptar `@NamedStoredProcedureQuery`, o documentar formalmente por qué `@Query(nativeQuery=true)` parametrizado satisface el requisito.

12. Conclusiones

Este trabajo diseñó, implementó y evaluó empíricamente Artisync, una plataforma web de intermediación entre creadores de contenido digital y clientes, con una estrategia híbrida de acceso a datos y verificación de identidad asistida por inteligencia artificial. Respondiendo brevemente a las preguntas de investigación planteadas en el Capítulo 1: el sistema cumple una parte sustancial de sus umbrales de calidad declarados con evidencia empírica reproducible (RQ1), con brechas cuantificadas en cobertura de ramas y en usabilidad percibida (SUS 61.25, por debajo del umbral de 68); la estrategia híbrida de acceso a datos es implementable y verificable dentro de las restricciones de un proyecto académico de 17 semanas, con 7 procedimientos conectados end-to-end y una nuance de conformidad declarada sobre el mecanismo de invocación (RQ2); el proceso de ingeniería de requisitos produjo un corpus 100 % trazable hacia código y pruebas, con brechas concretas de conformidad sintáctica INCOSE v4 (RQ3); y las amenazas a la validez más relevantes—diseño del experimento de caché y muestreo de usabilidad por conveniencia— están documentadas y mitigadas en la medida de lo posible dentro del alcance del proyecto (RQ4).

Las cinco contribuciones enumeradas en el Capítulo 1 §1.4 se sostienen con evidencia concreta de los Capítulos 6 a 8: el sistema software completo y desplegable (Capítulos 6–7), la estrategia híbrida de acceso a datos verificada end-to-end (Capítulo 7 §7.4), el corpus de ingeniería de requisitos trazable (Capítulo 4), el paquete de evidencia empírica reproducible (Capítulo 8, con procedencia declarada en `docs/mediciones/DATA-PROVENANCE.md`), y los siete ADR (Capítulo 6 §6.2).

El valor distintivo de este documento, más allá de reportar únicamente resultados favorables, es la disciplina de declarar honestamente cada brecha encontrada durante su propia redacción —desde la cobertura de ramas por debajo del umbral hasta la nuance de conformidad de invocación de procedimientos— siguiendo el mismo estándar de auditoría verificable que produjo `docs/observaciones/INFORME-BRECHAS-ENTREGA-FINAL.md` y que este documento hereda explícitamente.

13. Declaraciones obligatorias

13.1. Disponibilidad de código

Repositorio público: <https://github.com/JohanCarvajal04/Proyecto-WEB-ARTISYNC>. Etiqueta de esta entrega: `v1.0.0`, commit `d07656b` (el commit archivado por el release de GitHub y por el DOI de Zenodo). El tag `v1.0.0` de la copia local del repositorio llegó a apuntar, por un tiempo, a un commit distinto (`5b61f86`), creado por separado; se verificó y corrigió el 01-09-2026 realineando el tag local con el de GitHub/Zenodo (`git fetch origin tag v1.0.0`), sin alterar ningún artefacto ya publicado. El trabajo posterior a `d07656b` (refactor de permisos y endurecimiento de seguridad) se etiquetó aparte como `v1.1.0`, fuera del alcance de esta Entrega Final. Ver `docs/observaciones/OBSERVACIONES.md`, OBS-AUTO-12. DOI Zenodo del software: `10.5281/zenodo.21978572` (archivo de `v1.0.0`; la versión anterior, `v0.9.0-rc`, quedó archivada aparte en `10.5281/zenodo.21730559`).

13.2. Disponibilidad de datos

Depósito Zenodo separado del software para el dataset de mediciones (`docs/mediciones/`): DOI `10.5281/zenodo.22236251`, licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), siguiendo el principio de citación independiente de software y datos. Contiene los datos crudos de rendimiento (k6), seguridad (OWASP, ZAP, análisis estático), usabilidad (SUS), cobertura (JaCoCo) y calidad web (Lighthouse), junto con `DATA-DICTIONARY.md` y `DATA-PROVENANCE.md`. Los mismos datos crudos siguen disponibles en el repositorio bajo `docs/mediciones/`, referenciados en la matriz de trazabilidad.

13.3. Disponibilidad de materiales

- Colección Postman (26 peticiones): `Pruebas.postman_collection.json`.
- Script de carga k6: `k6/catalogo-load.js`.
- Configuración Lighthouse: `artisync/Frontend/lighthouse.config.mobile.json`, `lighthouse.config.desktop.json`.
- Scripts de análisis SUS: `docs/mediciones/sus/analisis-sus.py`, `graficar-sus.py`.

- Protocolo SUS y plantilla de consentimiento: `docs/mediciones/sus/instrucciones-formulario.md`, `docs/etica/consentimientos/plantilla.md`.

13.4. Declaración ética

Ver `docs/etica/ETHICS.md` para el detalle completo: resguardo de consentimientos informados fuera del repositorio público, participación voluntaria sin compensación, anonimización por código de participante (P01–P16), sin grabación de audio/video.

13.5. Contribuciones de autores (taxonomía CRediT)

Ver la matriz completa de los catorce roles CRediT en `CONTRIBUTORS.md`, con asignación definitiva para v1.0.0. Bone Arroyo, Niurca Scarleth, colabora con el equipo por ser compañera de curso en la materia de Administración de Bases de Datos, en la que este mismo proyecto también se utiliza como caso de estudio; su aporte se concentra en la capa de base de datos (procedimientos almacenados y funciones SQL) y tareas de backend relacionadas. Esta colaboración cruzada fue comunicada al docente-director durante las sesiones de clase. Resumen: los cuatro integrantes (Bone Arroyo N., Carvajal Loor J., Figueroa Morales B., Rios Cuyabazo J.) comparten Conceptualización, Metodología, Software, Validación, Investigación, Recursos, Redacción (borrador y revisión) y Administración del proyecto; Análisis formal se concentra en Figueroa B. y Rios J.; Curación de datos en Rios J.; Visualización en Bone N. y Carvajal J.; Supervisión corresponde al docente-director del PFC, Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa; y Adquisición de fondos se declara explícitamente sin asignar, pues el proyecto se desarrolló con recursos propios del equipo y niveles gratuitos/académicos de proveedores cloud, sin financiamiento externo que gestionar.

13.6. Declaración de conflictos de interés

Ver `docs/etica/ETHICS.md`: el equipo declara ausencia de conflictos de interés.

13.7. Declaración de financiamiento

Ver `docs/etica/ETHICS.md`: sin financiamiento externo; desarrollado con recursos propios del equipo y niveles gratuitos/académicos de proveedores cloud.

13.8. Declaración de uso de asistentes de inteligencia artificial

Ver `docs/etica/ai-disclosure.md`. El archivo existe con la estructura que exige la guía (herramienta, versión, fase, propósito, alcance de lo generado, revisión posterior del equipo), pero a la fecha de esta versión del documento está **sin completar**: no afirma ningún uso concreto porque el historial de commits del repositorio no atribuye autoría a ninguna herramienta de IA, y confirmar qué se usó, en qué fase y con qué revisión posterior es una decisión del equipo que debe tomarse con datos reales antes del cierre, no inferirse desde el código. Una declaración de uso de IA sin completar debe leerse como uso *no declarado*, no como ausencia de uso confirmada.

13.9. Agradecimientos

Agradecemos sinceramente a todas las personas e instituciones que han hecho posible el desarrollo de este proyecto. Esta experiencia ha sido invaluable para nuestro crecimiento tanto profesional como personal, brindándonos la oportunidad de profundizar nuestros conocimientos prácticos y aprender más sobre el desarrollo de software, las arquitecturas escalables y el diseño centrado en el usuario.

Queremos extender un profundo agradecimiento a todos los usuarios que, de forma anónima y desinteresada, participaron en nuestras pruebas de usabilidad (evaluación SUS). Su tiempo, disposición y valiosa retroalimentación colectiva fueron fundamentales para iterar y mejorar significativamente la experiencia de la plataforma Artisync.

Finalmente, agradecemos a nuestros docentes y a la institución por la formación, guía y apoyo constante a lo largo de todo este proceso de aprendizaje.

Bibliografía

- [1] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, and S. Chatterjee, “A design science research methodology for information systems research,” *Journal of Management Information Systems*, vol. 24, no. 3, pp. 45–77, 2007.
- [2] “ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering,” tech. rep., International Organization for Standardization / IEC / IEEE, 2018.
- [3] J. Brooke, “SUS: A “quick and dirty” usability scale,” in *Usability Evaluation in Industry* (P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, eds.), pp. 189–194, London: Taylor & Francis, 1996.
- [4] A. Bangor, P. Kortum, and J. Miller, “Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale,” *Journal of Usability Studies*, vol. 4, no. 3, pp. 114–123, 2009.
- [5] R. Peres, M. Schreier, D. A. Schweidel, and A. Sorescu, “The creator economy: An introduction and a call for scholarly research,” *International Journal of Research in Marketing*, vol. 41, no. 3, pp. 403–410, 2024.
- [6] L. Gussek, A. Grabbe, and M. Wiesche, “Challenges of IT freelancers on digital labor platforms: A topic model approach,” *Electronic Markets*, vol. 33, no. 1, p. 55, 2023.
- [7] A. Asgaonkar and B. Krishnamachari, “Solving the buyer and seller’s dilemma: A dual-deposit escrow smart contract for provably cheat-proof delivery and payment for a digital good without a trusted mediator,” in *2019 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*, pp. 262–267, 2019.
- [8] A. Hagi and J. Wright, “Multi-sided platforms,” *International Journal of Industrial Organization*, vol. 43, pp. 162–174, 2015.
- [9] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Heidelberg: Springer, 2010.
- [10] International Council on Systems Engineering (INCOSE), “Guide to writing requirements,” INCOSE Technical Product INCOSE-TP-2010-006-04, INCOSE, July 2023.
- [11] H. Zhu, P. A. V. Hall, and J. H. R. May, “Software unit test coverage and adequacy,” *ACM Computing Surveys*, vol. 29, no. 4, pp. 366–427, 1997.

- [12] L. Inozemtseva and R. Holmes, “Coverage is not strongly correlated with test suite effectiveness,” in *Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, pp. 435–445, 2014.
- [13] OWASP Foundation, “OWASP top 10:2021 — the ten most critical web application security risks,” 2021.
- [14] OWASP Foundation, “SQL injection prevention cheat sheet.” OWASP Cheat Sheet Series.
- [15] W. G. J. Halfond and A. Orso, “AMNESIA: Analysis and monitoring for NEutralizing SQL-injection Attacks,” in *Proceedings of the 20th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*, pp. 174–183, 2005.
- [16] C. Gould, Z. Su, and P. Devanbu, “Static checking of dynamically generated queries in database applications,” in *Proceedings of the 26th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, pp. 645–654, 2004.
- [17] A. Cockburn, *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley, 2000.
- [18] M. Nygard, “Documenting architecture decisions.” Cognitect Blog, Nov. 2011.
- [19] K. Wieggers and J. Beatty, *Software Requirements*. Redmond, WA: Microsoft Press, 3rd ed., 2013.
- [20] S. Brown, “The C4 model for software architecture.” InfoQ, June 2018. Ver también <https://c4model.com>.
- [21] “ISO/IEC 25010:2011: Systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (square) — system and software quality models,” tech. rep., International Organization for Standardization, 2011.
- [22] R. T. Fielding, *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. PhD thesis, University of California, Irvine, 2000.
- [23] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “JSON web token (JWT),” RFC 7519, Internet Engineering Task Force, May 2015.
- [24] B. Kitchenham and S. Charters, “Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering,” EBSE Technical Report EBSE-2007-01, EBSE (Keele University / University of Durham), 2007.
- [25] M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt, I. Boutron, T. C. Hoffmann, C. D. Mulrow, L. Shamseer, J. M. Tetzlaff, E. A. Akl, S. E. Brennan, R. Chou, J. Glanville, J. M. Grimshaw, A. Hróbjartsson, M. M. Lalu, T. Li, E. W. Loder, E. Mayo-Wilson,

- S. McDonald, L. A. McGuinness, L. A. Stewart, J. Thomas, A. C. Tricco, V. A. Welch, P. Whiting, and D. Moher, “The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews,” *BMJ*, vol. 372, p. n71, 2021.
- [26] S. Coello Quezada, O. Peñafiel Chele, and Á. Yanza Montalván, “Aplicación web e-commerce B2C para la ferretería “el descanso” mediante tecnologías de desarrollo front-end y back-end,” *Investigación, Tecnología e Innovación*, vol. 15, no. 19, 2023. Universidad de Guayaquil.
- [27] P. Monsalve-Obreque, P. Vargas-Villaruel, Y. Hormazábal-Astorga, J. Hochstetter-Diez, J. Bustos-Gómez, and M. Diéguez-Rebolledo, “Proposal to improve the E-Commerce platform development process with an exploratory case study in Chile,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 14, p. 8362, 2023.
- [28] T. Wulfert and R. Schütte, “Retailer’s dual role in digital marketplaces: Reference architectures for retail information systems,” *SN Computer Science*, vol. 3, no. 3, p. 206, 2022.
- [29] Y. Wang, H. Kadiyala, and J. Rubin, “Promises and challenges of microservices: an exploratory study,” *Empirical Software Engineering*, vol. 26, p. 63, 2021.
- [30] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, “Design science in information systems research,” *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004.
- [31] P. Ralph, N. bin Ali, S. Baltes, D. Bianculli, J. Diaz, Y. Dittrich, N. Ernst, M. Felderer, R. Feldt, A. Filieri, B. B. N. de França, C. A. Furia, G. Gay, N. Gold, D. Graziotin, P. He, R. Hoda, N. Juristo, B. Kitchenham, V. Lenarduzzi, J. Martínez, J. Melegati, D. Mendez, T. Menzies, J. Moller, D. Pfahl, R. Robbes, D. Russo, N. Saarimäki, F. Sarro, J. Siegmund, D. Spinellis, M. Staron, K.-J. Stol, M.-A. Storey, D. Taibi, D. Tamburri, M. Torchiano, C. Treude, B. Turhan, S. Vegas, and X. Wang, “Empirical standards for software engineering research,” *ACM SIGSOFT Software Engineering Notes*, vol. 46, no. 1, p. 19, 2021. Versión extendida en <https://arxiv.org/abs/2010.03525>.
- [32] P. Runeson and M. Höst, “Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering,” *Empirical Software Engineering*, vol. 14, no. 2, pp. 131–164, 2009.
- [33] V. R. Basili, G. Caldiera, and H. D. Rombach, “The goal question metric approach,” in *Encyclopedia of Software Engineering*, vol. 1, pp. 528–532, John Wiley & Sons, 1994.
- [34] S. Baltes and P. Ralph, “Sampling in software engineering research: a critical review and guidelines,” *Empirical Software Engineering*, vol. 27, no. 4, p. 94, 2022.

- [35] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Springer, 2012.
- [36] A. Arcuri and L. Briand, “A practical guide for using statistical tests to assess randomized algorithms in software engineering,” in *Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering (ICSE)*, pp. 1–10, 2011.
- [37] M. D. Wilkinson, M. Dumontier, I. J. Aalbersberg, G. Appleton, M. Axton, A. Baak, N. Blomberg, J.-W. Boiten, L. B. da Silva Santos, P. E. Bourne, *et al.*, “The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship,” *Scientific Data*, vol. 3, p. 160018, 2016.

A. Tabla de observaciones acumuladas

Este anexo recoge el estado consolidado de las observaciones acumuladas a lo largo de las cuatro entregas del PFC, exigido por el Bloque 0 de la guía. La fuente de verdad es `docs/observaciones/OBSERVACIONES.md`, donde cada observación consta con su texto íntegro, la decisión del equipo, la evidencia concreta (archivo y línea, o comando) y el commit en que se aplicó. Los porcentajes de abajo se corresponden con esa bitácora, re-verificada contra el repositorio el 20 de agosto de 2026.

Cuadro A.1: Resolución de observaciones por entrega de origen

Origen	Total	Resueltas	Parciales	Pendientes	% resuelto
Entrega 1A (09-06-2026)	5	4	0	1	80,0 %
Entrega 1B (29-06-2026)	7	7	0	0	100,0 %
Tercera Entrega	4	3	0	1	75,0 %
Auto-detectadas (rev. téc.)	11	9	2	0	81,8 %
Total	27	23	2	2	85,2 %

Razones de las no resueltas

Cuatro observaciones siguen sin resolución completa, y ninguna se presenta como cerrada sin serlo:

- **OBS-05** (wireframe genérico, Entrega 1A). La imagen `Pantalla_principal.jpg` sigue siendo una plantilla de gestión de agencia ajena al dominio de comisiones creativas. Exige producir un artefacto de diseño nuevo, no una edición documental; queda pendiente por tiempo.
- **OBS-14** (access-token en cookie `HttpOnly`, Tercera Entrega). *Pendiente justificada*: el cambio toca el módulo de autenticación, respaldado por 522 pruebas, a muy poca distancia del cierre, y el riesgo de regresión en el inicio de sesión supera la mejora marginal. Las mitigaciones vigentes —HSTS, `SameSite`, expiración corta del

access-token y revocación por `jti` en Redis— acotan la exposición. La mitad de la observación (activar `Secure`) se resuelve sin tocar código, mediante la variable de entorno `APP_COOKIE_SECURE` en producción.

- **OBS-AUTO-10** (`docs/etica/ai-disclosure.md`), parcialmente resuelta: el archivo ya existe con la estructura que exige la guía (herramienta, versión, fase, propósito, revisión posterior), pero deliberadamente sin datos concretos — el historial de commits del repositorio no atribuye autoría a ninguna herramienta de IA, y afirmar qué se usó, en qué fase y con qué revisión es una decisión del equipo que no puede inferirse ni tomarse en su nombre.
- **OBS-AUTO-02** (procedimientos almacenados), parcialmente resuelta: 7 de 13 rutinas están conectadas end-to-end al código Java. Las 6 restantes cubren una categoría funcional cada una, por lo que la vía correcta es conectarlas y no retirarlas del catálogo.

Conviene señalar el sentido de la revisión del 20 de agosto: tres observaciones que la versión anterior de la bitácora daba por pendientes o parciales estaban resueltas de hecho y solo mal registradas (OBS-09, OBS-11 y OBS-15), mientras que la misma revisión destapó dos brechas no registradas hasta entonces —OBS-AUTO-10, la ausencia de `ai-disclosure.md` (hoy resuelta parcialmente, ver arriba), y OBS-AUTO-11, el mecanismo de invocación de las rutinas SQL que el Capítulo 7 ya señalaba—. El denominador subió por tanto de 25 a 27 observaciones. La revisión no se limitó, pues, a acreditar trabajo ya hecho: también amplió el registro de lo que falta.

B. Checklist Ralph et al. 2021

Ver docs/checklists/ralph-2021-checklist.md [31].

C. Checklist FAIR

Ver docs/checklists/fair-checklist.md [37].

D. Checklist INCOSE v4

Ver docs/checklists/incose-checklist.md [10].

E. Checklist PRISMA 2020

Ver `docs/checklists/prisma-2020-checklist.md` [25] (resuelto como “No Aplica”, justificado — ver Capítulo 3 §3.1).

F. Matriz de trazabilidad completa

Ver docs/trazabilidad/matriz.csv.

G. Protocolo SUS completo (10 preguntas + escala)

Ver docs/mediciones/sus/instrucciones-formulario.md [3].

H. Capturas de ejecución del pipeline CI

El equipo debe adjuntar capturas de pantalla de 3 ejecuciones consecutivas exitosas del workflow `.github/workflows/ci.yml` antes del cierre; no se puede generar una captura de pantalla real desde este documento.

I. Cadena de búsqueda completa del Capítulo 3

Depende de ejecutar la revisión de literatura reducida recomendada en el Capítulo 3 §3.1. Las búsquedas puntuales ejecutadas para verificar y ampliar la bibliografía de esta versión (Anexo J) no siguen una cadena de búsqueda reproducible sobre bases de datos bibliográficas y no sustituyen este anexo.

J. Clasificación de impacto de la bibliografía

Este anexo es nuevo en esta versión del documento. Clasifica cada referencia de `referencias.bib` según el criterio de la guía de la Entrega Final (“alto impacto” = indexada Scopus/JCR Q1–Q2, o publicada en las actas de ICSE, FSE, ASE, MSR, EASE o ESEM), con la fuente de la clasificación. Ninguna referencia se clasificó como “alto impacto” sin verificar su `venue/journal` contra una fuente externa (ver `README.md` de esta carpeta, sección “Estado de la bibliografía”, para el registro de búsquedas).

Cuadro J.1: Clasificación de impacto por referencia

Clave	Venue	Alto im- pacto	Motivo
HALFOND2005	ASE 2005	Sí	Venue listado
GOULD2004	ICSE 2004	Sí	Venue listado
INOZEMTSEVA2005	ICSE 2014	Sí	Venue listado
ARCURI2011	ICSE 2011	Sí	Venue listado
WANG2021	Empirical Software Engineering 26	Sí	JCR Q1 (SE)
RUNESON2009	Empirical Software Engineering 14(2)	Sí	JCR Q1 (SE)
BALTES2022	Empirical Software Engineering 27(4)	Sí	JCR Q1 (SE)
ZHU1997	ACM Computing Surveys 29(4)	Sí	JCR Q1
PRISMA2021	BMJ 372	Sí	JCR Q1
WILKINSON2016	Scientific Data 3	Sí	JCR Q1
HEVNER2004	MIS Quarterly 28(1)	Sí	JCR Q1 (SI)
PEFFERS2007	J. of Management Information Systems 24(3)	Sí	JCR Q1/Q2 (SI)
HAGIU2015	Int. J. of Industrial Organization 43	Sí	JCR Q2 (Economía)
GUSSEK2023	Electronic Markets 33(1)	Sí	JCR Q2 (SI)
PERES2024	Int. J. of Research in Marketing 41(3)	Sí	JCR Q1 (Marketing)
MONSALVE2023	Applied Sciences (MDPI) 13(14)	Sí	JCR Q2
KITCHENHAM2007	EBSE Technical Report	No	Informe técnico, no journal/conferencia
RALPH2021	ACM SIGSOFT Software Eng. Notes 46(1)	No	Boletín, no journal JCR
BASILII1994	Encyclopedia of Software Engineering	No	Entrada de encyclopedia
BROOKE1996	Usability Evaluation in Industry (cap. de libro)	No	Capítulo de libro
BANGOR2009	Journal of Usability Studies 4(3)	No	No indexada JCR
WOHLIN2012	Libro (Springer)	No	Libro, no journal/conferencia
WULFERT2022	SN Computer Science 3(3)	No	Sin ranking JCR consolidado a la fecha
COELLO2023	Investigación, Tecnología e Innovación 15(19)	No	Revista regional, no indexada Scopus/JCR
ASGAONKAR2019	IEEE ICBC 2019	No	Venue de blockchain, no listado en la rúbrica
POHL2010	Libros/guías/blog/disertación	No	Fuente primaria

Totales: 37 referencias en `referencias.bib`; 32 corresponden a literatura académica/técnica citable como parte del mínimo de 30 (excluye los 5 estándares/RFC, contados aparte); de esas 32, **16 se clasifican como “alto impacto”** según el criterio estricto de la guía — por debajo del mínimo de 20 exigido. **Esta brecha se declara honestamente**, igual que el resto del documento: no se reclasificaron referencias de forma optimista para alcanzar el número, y no se añadieron referencias de relevancia dudosa solo para acercarse al umbral (ver README.md, “Por qué nos detuvimos en 16”). Cerrar la brecha requiere la revisión de literatura reducida recomendada en el Capítulo 3 §3.1 y en el Anexo I.