



PROGRAMA	
NOMBRE DEL TALLER	
FECHA	
NOMBRE DEL APRENDIZ	
FICHA	

Objetivo

Desarrollar habilidades en lógica de programación mediante la resolución de problemas prácticos que simulan situaciones del mundo real, utilizando estructuras condicionales para tomar decisiones basadas en entradas del usuario, con el fin de fortalecer la comprensión de los fundamentos de la programación y su aplicación en distintos contextos.

=====

Un banco quiere asegurarse de que sus clientes cumplan con ciertos requisitos antes de otorgarles un préstamo. Para ello, ha establecido los siguientes criterios:

Debe tener entre 18 y 65 años para asegurarse de que tiene capacidad de pago. Debe ganar más de \$1,200,000 al mes para evitar riesgos financieros. Si su salario es mayor a \$5,000,000, el cliente calificará para un préstamo premium, con beneficios adicionales.

Pida al usuario que ingrese su edad y su salario mensual. Luego, evalúe si califica para un préstamo y muestra un mensaje apropiado.

=====

Se está diseñando un sistema de autenticación para una aplicación que solo permite el acceso a usuarios autorizados. El sistema debe cumplir con estas reglas:

para acceder:

Solo pueden ingresar los usuarios "admin" y "supervisor".

La contraseña debe tener al menos 6 caracteres.

Pida al usuario que ingrese su nombre de usuario y contraseña. Luego, verifique si cumple con los criterios y muestra un mensaje adecuado.

=====

En una universidad, los profesores convierten las calificaciones numéricas en letras, según la siguiente tabla.

Escala de conversión:

90 - 100 → A (Excelente)



80 - 89 → B (Muy bueno)

70 - 79 → C (Bueno)

60 - 69 → D (Regular)

0 - 59 → F (Reprobado)

Pida al usuario que ingrese una calificación numérica (entre 0 y 100) y conviértala a una calificación en letra.

=====

Un supermercado ofrece descuentos a sus clientes dependiendo del total de la compra.

Reglas de descuento:

Compras mayores a \$500,000 → 10% de descuento.

Compras entre \$200,000 y \$500,000 → 5% de descuento.

Compras menores a \$200,000 → Sin descuento.

Solicite al usuario el total de su compra, calcule el descuento correspondiente y muestre el monto final.

=====

Una empresa de mensajería cobra tarifas diferentes dependiendo del peso del paquete, estas son las tarifas de envío:

Menos de 5 kg → \$15,000 por kg.

Entre 5 y 15 kg → \$12,000 por kg.

Más de 15 kg → \$10,000 por kg.

Pida al usuario el peso del paquete en kg, calcule el costo total del envío y muéstrelo en pantalla.

=====

El usuario debe ingresar un número entero y el programa deberá determinar si es positivo, negativo o cero y también si es par o impar.

Solicite al usuario que ingrese un número entero y clasifíquelo correctamente.

=====

Un usuario necesita saber cuál de dos fechas es más reciente.



Pida al usuario que ingrese dos fechas en formato día mes (por ejemplo, 12 5 para el 12 de mayo). Luego, compare ambas fechas y muestre cuál es la más reciente o si son iguales.

=====

Para que una contraseña sea segura, debe cumplir con estas reglas:

Tener mínimo 8 caracteres.

Contener al menos una letra mayúscula.

Contener al menos un número.

Pida al usuario una contraseña y evalúe si es segura o débil.

=====

El Índice de Masa Corporal (IMC) se calcula con la fórmula:

$IMC = \text{peso (kg)} / \text{altura}^2 (\text{m}^2)$

Pida al usuario su peso en kg y altura en metros, calcule su IMC y clasifíquelo según la tabla:

=====

El gobierno ha establecido que las personas deben pagar impuestos dependiendo de su salario anual:

Menos de \$30,000,000 al año → No paga impuestos.

Entre \$30,000,000 y \$50,000,000 → Paga el 10%.

Más de \$50,000,000 → Paga el 20%.

Pida al usuario que ingrese su salario anual, calcule cuánto debe pagar en impuestos y muestre el resultado.