



Universidad del Valle – Sede Norte del Cauca.
Tecnología en Desarrollo de software.
Desarrollo de Software I
Docente: Wilson Arley Lucumi

Johan David Mosquera-2553883

Este documento contiene las evidencias y capturas de pantalla correspondiente a cada comando ejecutado en Git Bash para el envío de los *commits* correspondientes al repositorio de nuestro proyecto.

En estas 2 capturas podemos ver cómo están resaltados los archivos que creamos y no han sido subidos, además de también aquellos los que les hemos hecho alguna modificación:

```
index.html U X  <> Pagina1.html U  <> Pagina2.html U  # style.css U  ProyectoDesarrollo1  + + C E
<> Index.html > ...
2  <html lang="es">
12 <body>
29   <main>
57     <section class="section collection-section" id="collection">
58       <div class="section-heading">
61         <h2>Obras para <em>detenerse</em></h2>
62       </div>
63       <a class="text-link" href="Pagina1.html">Ver
64     </div>
65   <div class="artwork-grid">
66     <a class="artwork-card" href="Pagina1.html">
67       <div class="artwork-image">
68         Pintura</span>
70         <span class="round-arrow"><i class="fa fa-rotate-90">
```

Y aquí podemos ver los comandos usados para poder subir el repositorio.

Primero usamos el `git add .` Para poder agregar todos nuestros cambios al area de preparación. Luego usamos `git commit -m "comentario"`, el cual se encarga de del confirmar esos cambios y realizar el guardado local. Y al fina usamos `git push` para subir estos cambio al servidor remoto(Github).

```
ASUS I5@JohanD280 MINGW64 /c/xampp
$ cd htdocs/ProyectoDesarrollo1

ASUS I5@JohanD280 MINGW64 /c/xampp/htdocs/ProyectoDesarrollo1 (main)
$ git add .

ASUS I5@JohanD280 MINGW64 /c/xampp/htdocs/ProyectoDesarrollo1 (main)
$ git commit -m "Diseño de pagina de arte"
[main aca5b2a] Diseño de pagina de arte
6 files changed, 1515 insertions(+), 4 deletions(-)
create mode 100644 Index.html
create mode 100644 Pagina1.html
create mode 100644 Pagina2.html
delete mode 100644 codigo.php
create mode 100644 style.css

ASUS I5@JohanD280 MINGW64 /c/xampp/htdocs/ProyectoDesarrollo1 (main)
$ git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 10.59 KiB | 3.53 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Johand280/ProyectoDesarrollo1
 4812d1f..aca5b2a  main -> main

ASUS I5@JohanD280 MINGW64 /c/xampp/htdocs/ProyectoDesarrollo1 (main)
$ |
```

Y eso sería todo lo que realizamos y lo que se debe de hacer cada que vayamos a realizar algún cambio dentro de nuestro proyecto, esto nos permite volver a un punto anterior en caso de algún error, y salvaguardar nuestro código.