

Aspectos básicos de la línea de comandos

Sprint 3

Caracteres especiales del directorio de referencia

.	directorio actual de trabajo (cwd, "current working directory")
/	directorio raíz; en la cima de la jerarquía de archivos
~	inicio o directorio de usuario; ejemplos: /home/username o C:/Users/username

Navegar con `cd`

<code>cd .</code>	ve a cwd (es decir, ve a ninguna parte)
<code>cd ~</code>	ve al directorio de inicio
<code>cd images/icons</code>	ve a ./images/icons
<code>cd ..</code>	ve al padre inmediato o al directorio de trabajo actual
<code>cd ../..</code>	ve al padre del padre

Localizar con `pwd` y `ls`

<code>pwd</code>	muestra el directorio de trabajo actual
<code>ls</code>	muestra los directorios no ocultos en cwd
<code>ls some-dir</code>	muestra la lista de directorios en ./some-dir

Crear directorios y archivos con `mkdir` , `touch` y `code`

<code>mkdir images</code>	crea un directorio llamado images en cwd
<code>touch filename</code>	crea un archivo en cwd
<code>touch file1 file2</code>	crea todos los archivos enumerados en cwd
<code>code filename</code>	crea un archivo y lo abre en VS Code

Borrar archivos y carpetas

<code>rm filename</code>	borra el archivo
<code>rmdir dirname</code>	borra un directorio vacío
<code>rm -r dirname</code>	borra un directorio y todo su contenido

**** ¡Ten cuidado! ****