

## ЗАДАЧА

Необходимо написать программу, которая выполняет сериализацию/десериализацию графа.

- В режиме `./run -s -i input.tsv -o graph.bin` программа читает граф из файла `input.tsv` в описанном ниже формате и записывает файл `graph.bin` в бинарном формате (тут нет ограничений).
- В режиме `./run -d -i graph.bin -o output.tsv` программа должна считывать `graph.bin` и записывать его в том же текстовом формате в `output.tsv`.
- Получившийся `output.tsv` может отличаться от `input.tsv` только перестановкой строк и первых двух идентификаторов в строках.

Основная задача — минимизировать размер `graph.bin`, не потеряв исходные данные.

**Формат входных данных.** Рассматриваются неориентированные взвешенные по рёбрам графы без кратных рёбер, с возможными петлями, без изолированных вершин. Вершины графа имеют целочисленные идентификаторы ( $id \in [0, 2^{32} - 1]$ ). В каждой строке входного файла описывается одно ребро в виде трёх разделенных по символу табуляции целых чисел – идентификаторы смежных вершин и вес ребра (в таком порядке). Вес каждого ребра лежит в отрезке  $[0, 2^8 - 1]$ .

Если среди описанных рёбер не упоминается некоторая вершина с идентификатором  $v$ , можно считать, что такой вершины нет.

### Как будет устроена проверка.

- Присланный код должен компилироваться без сторонних библиотек, не должен использовать `gzip`, `boost`, `proto`, и т. п.
- На вход в файле `input.tsv` полученной программе будет подан граф из  $N \approx 10^6$  вершин ( $\leq 150\text{MB}$ ), заведомо обладающий следующими свойствами:
  1. Граф разреженный (число рёбер не превосходит  $5N$ ).
  2. Граф имеет близкое к степенному распределение степеней вершин. То есть существуют некоторые константы  $\gamma > 1$  и  $c$ , для которых доля вершин степени  $d$  аппроксимируется при большей части значений  $d$  оценкой  $\frac{c}{d^\gamma}$ .
- Полученный файл `graph.bin` будет независимо десериализован той же программой в другом режиме в `output.tsv`.
- Множества строк файлов `output.tsv` и `input.tsv` должны совпадать с точностью до перестановки первых двух чисел в них. В случае, если это не так, решение получает 0 баллов.
- Обратите внимание, что числа в tsv-файле должны быть разделены символом табуляции, а также не должно быть лишних пробелов и символов табуляции в начале и конце строк. В случае, если формат выходного файла оказывается неверным, решение получает 0 баллов.
- Время работы программы не должно превосходить 30 минут.
- Баллы за задание будут выставлены после окончания принятия всех решений по размеру файла `graph.bin`.