

## USO DE LA SESIÓN - \$\_SESSION – EN LA APLICACIÓN

En general debemos cargar en la sesión:

Los datos que **no** queremos **olvidar al recargar** una página

Los datos que **no** queremos **olvidar al regresar** a una página cargada con anterioridad

Los datos que queremos **recordar cuando avanzamos** a otra página

Ejemplos:

\$_SESSION[]	Utilidad
\$_SESSION [usuario212AplicacionFinal]	Objeto usuario logeado
\$_SESSION [paginaEnCurso]	Página que debe cargar el index, <b>Código que utilizamos para localizar el controlador y la vista que debe cargar el index.</b>
\$_SESSION [paginaAnterior]	Página que debemos cargar al utilizar el botón “Volver”; <b>para recordar la página de la que veníamos.</b>
\$_SESSION [codDepartamentoEnCurso]	Código de departamento en curso <b>Código utilizado para pasar de la ventana de búsqueda (ventana principal del mantenimiento) a la ventana de detalle y saber (en la ventana de detalle) sobre que registro queremos actuar.</b>
\$_SESSION [criterioBusquedaDepartamentos] [descripcionBuscada]	Descripción de departamento buscado en la ventana de mantenimiento de departamentos. <b>Array asociativo compuesto por los valores de los criterios de búsqueda utilizados en la ventana principal del mantenimiento y que nos permitirá mantenerlos (recordarlos) cuando volvamos de la ventana de detalle.</b> <b>Ojo... Borrarlos al volver de la ventana de mantenimiento.</b> <b>Ojo... Inicializarlos al cargar la ventana de mantenimiento por primera vez.</b>
\$_SESSION [criterioBusquedaDepartamentos] [estado]	Descripción de departamento buscado en la ventana de mantenimiento de departamentos
\$_SESSION [codUsuarioEnCurso]	Código de usuario en curso
\$_SESSION [criterioBusquedaUsuario]	Descripción de usuario buscado en la ventana de mantenimiento de usuarios
\$_SESSION [numPaginacionDepartamentos]	Valor numérico utilizado en la paginación de los resultados de la ventana de búsqueda de departamentos. Indica el valor de la paginación actual de registros y nos permitirá recordarlo cuando volvamos de la ventana de detalle a la ventana principal del mantenimiento (igual que los criterios de búsqueda)
\$_SESSION [error]	Objeto error que se ha producido en alguna parte de la aplicación y que le permitirá al controlador principal utilizarlo para cargar el controlador de errores y la ventana de errores.

**Discusión 1:** Alternativas a este método

\$\_GET

**Discusión 2:** Problemas de seguridad

- Borrar un parámetro de la sesión
- Borrar la sesión