

USO DE LA SESIÓN - \$_SESSION – EN LA APLICACIÓN

En general debemos cargar en la sesión:

Los datos que **no** queremos **olvidar al recargar** una página

Los datos que **no** queremos **olvidar al regresar** a una página cargada con anterioridad

Los datos que queremos **recordar cuando avanzamos** a otra página

Ejemplos:

\$_SESSION[]	Utilidad
\$_SESSION [usuario212AplicacionFinal]	Objeto usuario logeado
\$_SESSION [paginaEnCurso]	Página que debe cargar el index, Código que utilizamos para localizar el controlador y la vista que debe cargar el index.
\$_SESSION [paginaAnterior]	Página que debemos cargar al utilizar el botón “Volver”; para recordar la página de la que veníamos.
\$_SESSION [codDepartamentoEnCurso]	Código de departamento en curso Código utilizado para pasar de la ventana de búsqueda (ventana principal del mantenimiento) a la ventana de detalle y saber (en la ventana de detalle) sobre que registro queremos actuar.
\$_SESSION [criterioBusquedaDepartamentos] [descripcionBuscada]	Descripción de departamento buscado en la ventana de mantenimiento de departamentos. Array asociativo compuesto por los valores de los criterios de búsqueda utilizados en la ventana principal del mantenimiento y que nos permitirá mantenerlos (recordarlos) cuando volvamos de la ventana de detalle. Ojo... Borrarlos al volver de la ventana de mantenimiento. Ojo... Inicializarlos al cargar la ventana de mantenimiento por primera vez.
\$_SESSION [criterioBusquedaDepartamentos] [estado]	Descripción de departamento buscado en la ventana de mantenimiento de departamentos
\$_SESSION [codUsuarioEnCurso]	Código de usuario en curso
\$_SESSION [criterioBusquedaUsuario]	Descripción de usuario buscado en la ventana de mantenimiento de usuarios
\$_SESSION [numPagina]	Valor numérico utilizado en la paginación de los resultados de la ventana de búsqueda de departamentos. Indica el valor de la paginación actual de registros y nos permitirá recordarlo cuando volvamos de la ventana de detalle a la ventana principal del mantenimiento (igual que los criterios de búsqueda)
\$_SESSION [paginasTotales]	Valor numérico que indicará el numero total de paginas.
\$_SESSION [error]	Objeto error que se ha producido en alguna parte de la aplicación y que le permitirá al controlador principal utilizarlo para cargar el controlador de errores y la ventana de errores.

Discusión 1: Alternativas a este método

\$_GET

Discusión 2: Problemas de seguridad

- Borrar un parámetro de la sesión
- Borrar la sesión