

Guía de instalación

Cómo ejecutar FarmaciaONG en tu computadora con XAMPP (Apache + MySQL)

¿Qué contiene este paquete?

El archivo **farmaciaong.zip** incluye el sistema completo de gestión de farmacia (inventario, pacientes, kardex y movimientos) hecho en PHP, junto con **database.sql**, el script que crea la base de datos en MySQL con sus tablas y datos de muestra. Esta guía explica paso a paso cómo dejarlo funcionando en tu propia computadora usando XAMPP.

1. Requisitos previos

- Tener instalado **XAMPP** (incluye Apache, MySQL/MariaDB y PHP). Descárgalo gratis desde apachefriends.org si no lo tienes.
- PHP 8.0 o superior con las extensiones PDO y PDO_MySQL (vienen activadas por defecto en XAMPP).
- El archivo **farmaciaong.zip** descargado.

2. Copiar el proyecto a htdocs

Descomprime **farmaciaong.zip** y copia la carpeta resultante (**farmaciaong**) directamente dentro de la carpeta **htdocs** de tu instalación de XAMPP.

```
Windows: C:\xampp\htdocs\farmaciaong
macOS: /Applications/XAMPP/htdocs/farmaciaong
Linux: /opt/lampp/htdocs/farmaciaong
```

Verifica que el archivo **index.php** quede directamente dentro de esa carpeta (no anidado dos veces, por ejemplo `htdocs/farmaciaong/farmaciaong/index.php`).

3. Iniciar Apache y MySQL

Abre el **Panel de Control de XAMPP** y presiona **Start** en los módulos **Apache** y **MySQL**. Ambos deben quedar en verde. A diferencia del landing de Botika Studio (que no necesita base de datos), FarmaciaONG sí requiere que MySQL esté encendido.

4. Crear la base de datos

Tienes dos formas de importar **database.sql**. Usa la que te resulte más cómoda.

Opción A — Con phpMyAdmin (recomendada, más visual)

- Abre en tu navegador: <http://localhost/phpmyadmin>

- Haz clic en **Nueva** (columna izquierda) y crea una base de datos llamada exactamente **farmaciaong**.
- Selecciona esa base de datos, ve a la pestaña **Importar**.
- Elige el archivo **database.sql** (dentro de la carpeta del proyecto) y presiona **Continuar / Importar**.

Opción B — Por línea de comandos

```
cd C:\xampp\mysql\bin
mysql -u root -p < "C:\xampp\htdocs\farmaciaong\database.sql"
(en macOS/Linux usa la ruta correspondiente a htdocs)
```

Esto crea automáticamente la base de datos **farmaciaong** con las tablas usuarios, productos, movimientos, pacientes y kardex, además de datos de muestra.

5. Verificar la configuración de conexión

Abre el archivo **includes/config.php** dentro del proyecto y confirma que los datos coincidan con tu instalación de XAMPP (por defecto no hace falta cambiar nada):

```
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASS', '');
define('DB_NAME', 'farmaciaong');
```

Si en tu XAMPP le pusiste contraseña al usuario root de MySQL, escríbela dentro de las comillas de DB_PASS.

6. Abrir el sistema en el navegador

Con Apache y MySQL encendidos, y la base de datos ya importada, entra a:

```
http://localhost/farmaciaong
```

7. Iniciar sesión

Campo	Valor
Usuario	admin
Contraseña	admin123

Importante: por seguridad, cambia esta contraseña apenas lo pongas en un entorno real (no solo de prueba en tu PC). Puedes generar un nuevo hash con el siguiente comando de PHP y actualizarlo en la tabla **usuarios** desde phpMyAdmin:

```
php -r "echo password_hash('nueva_clave', PASSWORD_DEFAULT);"
UPDATE usuarios SET password = '<hash generado>' WHERE username = 'admin';
```

8. Solución de problemas comunes

- **Error 404 al abrir localhost/farmaciaong:** revisa que la carpeta dentro de htdocs se llame exactamente **farmaciaong** y que index.php esté directamente adentro, no en una subcarpeta duplicada.
- **Error de conexión a la base de datos:** confirma que el módulo MySQL esté iniciado en el panel de XAMPP y que el nombre de la base de datos en phpMyAdmin sea exactamente **farmaciaong**.
- **Pantalla en blanco:** activa la visualización de errores de PHP en php.ini (display_errors = On) para ver el mensaje exacto, o revisa el log de Apache en xampp/apache/logs/error.log.
- **Puerto 80 ocupado (Apache no inicia):** cierra Skype u otro programa que use el puerto 80, o cambia el puerto de Apache en el panel de XAMPP (Config → httpd.conf).