



Reading App Builder

Construire des applications



Reading App Builder: Building Apps

© 2026, SIL Global

Last updated: 25 June, 2026

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour un usage personnel et pour des ateliers de formation.

The latest version is available at
<http://software.sil.org/readingappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide de Reading App Builder.

How to Use This Manual

La lecture de l'App Builder (RAB) dispose de nombreuses fonctionnalités pour aider les utilisateurs à accéder aux ressources de l'application et à s'y engager. Il est recommandé que vous vous familiarisiez au moins avec les nombreuses options disponibles en regardant brièvement tous les sujets du chapitre.

Si vous êtes nouveau sur RAB, il est recommandé de lire les sections 1, 2 et 3 de ce manuel avant d'exécuter pour la première fois l'assistant Nouvelle App. La section 4 contient des questions fréquemment posées. Les sections 5 couvrent systématiquement les menus, les fonctionnalités du projet et les paramètres de configuration.


Ce guide contient des notes et des conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti du logiciel. Des conseils et des notes apparaîtront comme ceci:

Informations sur :



Chaque page de l'assistant aura un texte explicatif pour vous aider à choisir des options.

Conseils :



*Pour centrer le texte dans la zone À Propos, ajoutez «**d'alignement du texte : centre** ;
" au CSS dans le corps . **bout** Style UI.*

La plupart des éléments de l'interface de votre application peuvent être personnalisés via les styles de l'interface utilisateur (UI). Pour chaque section, les styles d'interface connexes seront affichés dans les zones de texte comme ceci:


Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Arrière-plan du panneau de navigation	tiroir ui.ui
Texte du tiroir de navigation	Texte de l'article

Voir [Annexe 3](#) pour une liste complète de styles et d'explications.

RAB comprend une fonction de recherche utile pour aider à trouver les différentes fonctionnalités et paramètres. Cliquez sur **Trouvez...** sur le côté droit de la barre d'outils RAB. Voir aussi [Trouver les paramètres et fonctionnalités...](#)

Pour changer la langue de l'interface RAB, cliquez sur le bouton de langue situé à l'extrême droite de la barre d'outils RAB. Voir l'exemple ci-dessous:

The RAB software interface consists of the **Tool bar**, the **Project menu area (tree view)** and the **configuration area**. The **configuration area** is referenced in the different chapters.



Contenu

1. Préparation du contenu pour votre application 13

- 1.1. Préparation du texte 13
 - 1.1.1. Document Word (.docx) 13
 - 1.1.2. Fichiers texte SFM 14
 - 1.1.3. Fichiers HTML (.html) 14
 - 1.1.4. Livres Bloom (.bloompub) 14
 - 1.1.5. Documents EPUB (.epub) 15
- 1.2. Préparation des images 15
- 1.3. Préparation de l'audio 16

2. How to build your first app 16

3. Installation de l'application sur votre téléphone 21

4. Questions fréquemment posées 25

- 4.1. What sort of apps can I build? 25
 - 4.1.1. Applications Picture Storybook 25
 - 4.1.2. Une collection de livres Bloom 26
 - 4.1.3. Les applis du livre de chansons 26
 - 4.1.4. Applis Quiz 26
 - 4.1.5. Applications hybrides (combinant différents types de ressources) 27
- 4.2. How can I contextualize my app for a specific audience? 27
- 4.3. How can I find the setting or feature that I need in my RAB project? 27
- 4.4. How should I choose the app package name? 28
- 4.5. How can I add audio to my app? 28
- 4.6. How can I synchronize the text and audio in my app (creating timing files)? 28
- 4.7. Dois-je créer un nouveau magasin de clés pour chaque application ? 28
- 4.8. Comment puis-je inclure des photos dans mes applications ? 28
- 4.9. How can I handle a "right-to-left" language? 29
 - 4.9.1. Réglage de la direction de mise en page de l'interface utilisateur 29
 - 4.9.2. Définition de la direction de texte d'un livre spécifique. 29
 - 4.9.3. Modification de l'Orientation du Menu des Contenus 30
- 4.10. Puis-je construire des applications quand je n'ai pas accès à internet ? 30
- 4.11. Puis-je construire une application à partir de la ligne de commande ? 30
- 4.12. Comment puis-je ajouter une ligne horizontale pour séparer certains paragraphes en texte ? 32
- 4.13. je n'aime pas le nom « Application de lecture ». Avez-vous pensé à appeler l'application autre chose ? 32

5. La barre de menu RAB 32

5.1. Le menu *Fichier* 33

- 5.1.1. New App... 33
- 5.1.2. Ouvrir l'application... 33
- 5.1.3. Ouvrir plusieurs applications... 33
- 5.1.4. Ouvrir l'application depuis Scriptoria... 33
- 5.1.5. Fermer 33
- 5.1.6. Économisez 33
- 5.1.7. Enregistrer tout 33
- 5.1.8. Recharger l'application 33
- 5.1.9. Copier l'app 33
- 5.1.10. Voir le dossier du projet 34
- 5.1.11. Voir le dossier de sortie APK 34
- 5.1.12. Voir le dossier de sortie IPA 34
- 5.1.13. Sortie 34

5.2. Le menu *Build* 34

- 5.2.1. Build Android App APK 34
- 5.2.2. Build Android App Bundle 34
- 5.2.3. Build iOS Asset Package 34
- 5.2.4. Construire plusieurs applications 35
- 5.2.5. Installez le dernier APK sur le périphérique 35
- 5.2.6. Export Data Safety to CSV 35

5.3. The *Tools* menu 35

- 5.3.1. Paramètres... 35
- 5.3.2. L'onglet *Librairies de Code* 35
- 5.3.3. L'onglet *Android SDK* 35
- 5.3.4. L'onglet *Défaut* 36
- 5.3.5. The *Default Folders* tab 36
- 5.3.6. Le *Export Dossiers* onglet 36
- 5.3.7. L'onglet *Paramètres de compilation* 36
- 5.3.8. The *Build Folders* tab 37
- 5.3.9. L' *Après la compilation* onglet 37
- 5.3.10. L'onglet *Interface* 37
- 5.3.11. L'onglet *Fichiers* 38
- 5.3.12. Créer une nouvelle boutique de clés... 38
- 5.3.13. Installer JDK... 38
- 5.3.14. Installer Android SDK... 38
- 5.3.15. Check Android SDK installation... 39
- 5.3.16. Voir les journaux... 39
- 5.3.17. Check aeneas installation... 39

5.4. The *Help* menu 39

- 5.4.1. Trouver les paramètres et les fonctionnalités 39
- 5.4.2. Aide Documents 40
- 5.4.3. Site Communautaire 40
- 5.4.4. Customer Service Agent site 40
- 5.4.5. A propos du constructeur d'applications 40

6. La barre d'outils RAB 40

- 6.1. New App... 40
- 6.2. Économisez 40

- 6.3. Enregistrer tout 40
- 6.4. Build Android App 40
- 6.5. Installer APK... 40

7. The Project Root Tree Node (Project Name) 41

8. Le menu du projet App 41

- 8.1. Nom et Paquet 41
 - 8.1.1. L'onglet *Nom de l'app* 41
 - 8.1.2. L'onglet *Package* 41
 - 8.1.3. L'onglet *Projet* 42
- 8.2. Android 43
 - 8.2.1. L'onglet 43
 - 8.2.2. L'onglet *Signature de l'application* 44
 - 8.2.3. The *App Registration* tab 45
 - 8.2.4. L'onglet *Autorisations* 45
- 8.3. iOS 45
- 8.4. À propos de 45
 - 8.4.1. L' *À propos* de onglet 45
 - 8.4.2. L'onglet *Copyright et Licence* 45
 - 8.4.3. L'onglet *Visionneuse* 45
 - 8.4.4. What information should I include in the About page? 45
 - 8.4.5. Which formatting codes can I use in the About page? 46
 - 8.4.6. Which variables can I use in the About page? 48
- 8.5. Sécurité 48
 - 8.5.1. L'onglet *Expiration* 48
 - 8.5.2. L'onglet *Sécurité* 49

9. The Appearance project menu 50

- 9.1. Icônes 50
 - 9.1.1. L'onglet *de l'icône Android* 50
 - 9.1.2. L'onglet *des couches d'icônes Android* 50
 - 9.1.3. The *Android Legacy Icons* onglet 51
 - 9.1.4. L'icône de notification onglet 52
- 9.2. Graphique 52
 - 9.2.1. L'onglet *Android Splash Screen* 52
 - 9.2.2. L'onglet *du tiroir de navigation* 52
 - 9.2.3. L'onglet *Bordures* 54
- 9.3. Interface 56
 - 9.3.1. L'onglet *Langues* 56
 - 9.3.2. L'onglet *Traductions* 57
 - 9.3.3. Le *Orientation* onglet 57
- 9.4. Couleurs 58
 - 9.4.1. The *Color Scheme* tab 58
 - 9.4.2. Les *Couleurs Principales* onglet 58
- 9.5. Fontes 58
 - 9.5.1. La police *principale* onglet 58

9.5.2. Les fichiers de police onglet	58
9.5.3. The <i>Font Handling</i> tab	59
9.5.4. Les claviers Onglet	59
9.5.5. Le <i>Modèles Lexiques</i> onglet	60
9.6. Styles	60
9.6.1. Les styles de texte onglet	60
9.6.2. Le <i>Style d'interface utilisateur</i> onglet	60
9.6.3. The <i>Custom Styles</i> tab	61
9.6.4. Réglage des styles au niveau du livre	61
9.7. Changements	61
10. The <i>Data & Analytics</i> project menu	61
10.1. Analyses	61
10.1.1. S3 Digest Analytics	62
10.1.2. Data Payload for S3 Digest Analytics	63
10.1.3. Analyses d'amplitude	64
10.1.4. Analytiques Firebase	64
10.2. base de feu	64
10.2.1. The <i>Firebase Features</i> tab	65
10.2.2. L'onglet <i>Configuration Firebase</i>	66
10.2.3. L'onglet <i>Notifications Push</i>	66
10.2.4. L'onglet <i>Messagerie In-App</i>	66
11. The <i>Publishing</i> project menu	67
11.1. App Store	67
11.2. E-books (EPUB)	67
12. Le menu <i>Navigation</i> du projet	68
12.1. Menu Contenu	68
12.1.1. Le <i>Éléments de contenu et Ecrans</i> onglet	68
12.1.2. Les <i>Paramètres Contenu</i> Onglet	74
12.1.3. L'onglet <i>Contient Navigation</i>	74
12.1.4. Le <i>Plus de paramètres</i> onglet	74
12.1.5. L'onglet <i>Visionneuse</i>	74
12.2. Panneau de navigation	75
12.2.1. The <i>Menu Items</i> tab	75
12.2.2. <i>Paramètres Onglet</i>	75
12.2.3. L'onglet <i>Partage</i> (applications de partage)	75
12.2.4. L'onglet <i>Historique</i>	76
12.2.5. L'onglet <i>Recherche</i>	76
12.3. Navigation Bas	77
12.4. Navigation du livre	78
12.4.1. <i>Formatage et Onglet Navigation</i>	78
12.4.2. Le <i>Premier livre et onglet Page</i>	79
12.4.3. Types d'onglets (<i>Onglets de livres</i>)	79
12.5. Lien profond	80
12.5.1. Mise en place du lien profond	81

12.5.2. Création des liens profonds 82

12.5.3. Reporté du lien profond 83

12.6. Types d'onglet 84

13. The *Engagement* project menu 84

13.1. Intégration 84

13.1.1. Les *Écran d'intégration* onglet 84

13.1.2. Paramètres *Onglet* 85

13.1.3. L'onglet *Visionneuse* 85

13.2. Flux d'actualité 85

13.2.1. Paramètres *Onglet* 85

13.2.2. L'onglet *Visionneuse* 86

13.3. Notifications 86

13.3.1. Le *Rappel Quotidien* onglet 86

13.3.2. L'onglet *Icône de notification* 86

14. Le menu du projet *Média* 86

14.1. Audio 86

14.1.1. L'onglet *Fichier Source* 87

14.1.2. La *Barre d'outils audio* onglet 89

14.1.3. Les *Paramètres Audio* Onglet 89

14.1.4. L'onglet *Synchronisation Audio* 90

14.1.5. Le *Clips Audio* onglet 90

14.1.6. *Télécharger* onglet 91

14.1.7. How can I associate audio files with the text? 91

14.1.8. How can I reduce the size of my audio files? 92

14.1.9. How do I create the audio timing files for audio-text synchronization? 93

14.1.10. Comment les fichiers de timing sont-ils distribués pour l'application ? 93

14.1.11. How can I use audio clips in the app? 94

14.1.12. How can I create subtitles from text and timing files? 94

14.2. Vidéo 95

14.2.1. L'onglet *Vidéos* 95

14.2.2. *Paramètres vidéo* onglet 96

14.2.3. Le *Fichier Source* onglet 96

14.2.4. Comment puis-je modifier l'emplacement et les options de configuration d'une vidéo ? 96

14.2.5. How do I reduce the size of a video that I want to package within the app? 97

14.3. Illustrations 97

14.3.1. Ajouter des illustrations / images 98

14.3.2. Visualisation des propriétés des images 98

14.4. Documents 98

14.5. Radio 98

15. Le *Livres* menu projet 99

15.1. Configuration de la collection de livres 99

15.1.1. *Livres* onglet 99

15.1.2. Le *Langue* onglet 100

15.1.3. Le *Styles* onglet 100

- 15.1.4. Le *Fontes* onglet 100
- 15.1.5. Le *Pied de page* onglet 100
- 15.1.6. *Fichiers Audio* onglet 101
- 15.1.7. *Synchronisation Audio* onglet 101
- 15.1.8. Le *Caractères* onglet 102
- 15.1.9. Tableau de livres Actions 102
- 15.1.10. Le menu contextuel du livre actions 103
- 15.2. Configurer un livre 105
 - 15.2.1. Le *Livre* onglet 105
 - 15.2.2. Ajout d'un nouveau groupe de livres 106
 - 15.2.3. The *Song Index* tab 106
 - 15.2.4. Le *Styles* onglet 106
 - 15.2.5. Le *Fontes* onglet 107
 - 15.2.6. Les *Fonctionnalités* onglet 107
 - 15.2.7. Onglet *Fichiers Audio* 107
 - 15.2.8. *Synchronisation Audio* onglet 108
 - 15.2.9. *Tabulations* onglet 108
 - 15.2.10. Le *Couverture* onglet 108
 - 15.2.11. *Modifie* onglet 108
 - 15.2.12. Le *Caractères* onglet 109
 - 15.2.13. Le *Fichier de Livre* onglet 109
 - 15.2.14. Onglet 110
 - 15.2.15. Le menu contextuel 110

16. Livres d'images 112

- 16.1. Comment définir un livre d'histoires d'images ? 113
- 16.2. À quoi ressemblent les livres d'histoires d'images dans les documents Word ?
113
- 16.3. À quoi ressemblent les livres d'histoires d'images au format SFM ? 115
- 16.4. Où vont les images ? 117
- 16.5. Comment puis-je faire bouger les images quand l'audio est en cours de lecture ?
117
- 16.6. Qu'en est-il de la police et de la taille de police ? 118
- 16.7. Quelles étiquettes de chronométrage audio sont utilisées ? 118
- 16.8. Comment puis-je ajouter de la musique de fond quand l'audio est en cours de
lecture ? 119
- 16.9. Comment puis-je enregistrer les fichiers audio ? 119

17. Livres de chansons 120

- 17.1. Comment définir un livre de chansons ? 120
- 17.2. À quoi ressemblent les livres de chansons dans les documents Word ? 120
- 17.3. À quoi ressemblent les livres de chansons au format SFM ? 123
- 17.4. Comment associer l'audio à chaque chanson ? 125

18. Écran d'inscription 126

18.1. Paramétrage de l'écran d'inscription	126
18.2. Setting up the database in the Google Firebase console	127
19. Publication et distribution	131
20. Appendix 1: How RAB stores your project data files	132
20.1. General-use RAB data folders	132
20.2. Dossiers de données spécifiques au projet	133
21. Annexe 2 : marqueurs SFM utiles du constructeur d'applications	134
21.1. Titres	134
21.2. Pages et Chapitres	134
21.3. Paragraphes	134
21.4. Média	134
21.5. Links to other books or audio files.	135
21.5.1. Exemples	135
21.6. Marquage de caractère	135
22. Annexe 3 : explication du corps et du texte RAB	135
22.1. Body Styles	135
22.2. Link Styles	136
22.3. Heading Styles	136
22.4. Paragraph Styles	137
22.5. Styles de poésie	137
22.6. Liste des styles	138
22.7. Formatting Styles	138
22.8. Style de notes de bas de page	138
22.9. Styles de Référence Croisée	139
22.10. Illustrations et styles vidéo	139
22.11. Introduction Styles	139
22.12. Table Styles	139
22.13. Style de bloc formaté	140
22.14. Styles de Surligneur Styles	140
22.15. Styles de pied de page (avec des styles de référence)	140
22.16. Contents Menu Styles	141
22.17. Style de mise en page	142
22.18. Verset par verset / Styles de la palette interlinéaire	142
22.19. Styles d'annotations	143
22.20. History Styles	143

- 22.21. Downloads Styles 144
- 22.22. Style des résultats de recherche 144
- 22.23. Quiz Styles 144
- 22.24. Style 145
- 22.25. Paramètres Styles 146
- 22.26. Style de boîte de message 147
- 22.27. Styles d'écran d'intégration 147
- 22.28. Styles des comptes utilisateurs 147

1. Préparation du contenu pour votre application

Avant de construire une application avec Reading App Builder (RAB), vous devez obtenir votre contenu (texte, images et audio) dans des formats que RAB peut gérer.

1.1. Préparation du texte

Le format de texte dont vous avez besoin dépend du type de contenu de l'application que vous avez.

- **Contenu du texte tel que du matériel d'alphabétisation, des livres d'histoires d'images ou des livres de chansons:**

Le texte doit être dans l'un des formats suivants :

- o Documents Word (.docx)
- o Fichiers texte SFM (.sfm)
- o Fichiers HTML (.html)
- o Livres Bloom (.bloompub)

- **Livres de chansons avec accords :**

These need to be in the .chordpro (or .cho) format



For more information on how RAB stores your text files, see [How RAB stores your project data files](#).

Here are some more details about each of these formats:

1.1.1. Document Word (.docx)

RAB peut importer du texte et des images à partir de documents Microsoft Word (.docx). C'est le format recommandé pour le texte et est susceptible d'être utilisé par la plupart des utilisateurs de RAB.

Lorsque les documents Word sont affichés dans l'application, la mise en forme de base sera préservée comme les styles de caractères (gras, italique, souligné), listes numérotées, points de puce, hyperliens et tables simples.

Pour définir des chapitres ou des pages séparées, insérez des sauts de page à l'aide de CTRL+Entrée.

	<i>Même si les documents Word peuvent sembler plus simples, ils ne fonctionnent mieux que pour des livres d'histoires très simples. Si vous voulez plus de contrôle sur le formatage et les fonctionnalités du livre, utilisez le format SFM.</i> <i>As a starting point, you can add a Word file to RAB, click on its Book File tab and then the Export as Text File button. Cela convertira votre doc Word au format de fichier SFM. Vous pouvez ensuite éditer ce fichier SFM, en ajoutant le titre correct, la page et d'autres marqueurs nécessaires. Enlevez ensuite le livre de Word et remplacez par celui de SFM.</i>
---	--

For more details about how to define picture story books and song books using Word documents, please see the sections on [Picture Story Books](#) and [Song Books](#).

1.1.2. Fichiers texte SFM

RAB peut importer du texte à partir de fichiers SFM (marqueur de format standard). C'est une bonne option pour ceux qui connaissent les marqueurs Paratext et USFM.

Dans les fichiers texte SFM, les pages, les en-têtes de section et les paragraphes sont marqués par des marqueurs de format standard tels que \page, \s et \p. Pour plus de détails, veuillez consulter <http://paratext.org/about/usfm>.

Le premier marqueur dans le fichier doit être de la forme \id XYZ, où XYZ est unique, code alphanumérique que vous choisissez (*sans espace ou tirets*, mais vous pouvez avoir des tirets bas. **Ne choisissez pas de code déjà réservé pour un autre livre dans votre projet.** SFM book files must be **plain text files**. Si vous avez des caractères Unicode, les fichiers texte doivent utiliser l'encodage UTF-8.

Pour créer un fichier texte SFM sous Windows, utilisez un éditeur de texte tel que Bloc-notes.

Pour créer un fichier texte sur un Mac, utilisez TextEdit, en se rappelant de choisir les fichiers texte bruts dans les préférences, sinon le type de fichier par défaut est RTF (qui contient beaucoup de codes de formatage supplémentaires).

For more details about how to define [picture story books](#) and [song books](#) using SFM text files, please follow the links to see their respective sections.

1.1.3. Fichiers HTML (.html)


RAB peut afficher des fichiers HTML et utiliser des feuilles de style (CSS) et des images. La synchronisation du texte audio n'est pas encore prise en charge avec ce format.

1.1.4. Livres Bloom (.bloompub)

RAB peut créer des applications avec des livres créés avec Bloom. Il utilise un lecteur Bloom intégré, comme il est utilisé dans l'application Bloom Reader.

To create a Bloom Reader file for use in RAB:

1. Open the Bloom book in **Bloom**.
2. Sélectionnez l'onglet **Publiez** en haut de l'écran Bloom.
3. Sélectionnez **Bloom Reader** à gauche de l'écran.
4. Sélectionnez l'option **Enregistrer le fichier du lecteur Bloom**.
5. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
6. Save the Bloom book to your computer as a **.bloompub** file. C'est le fichier dont vous aurez besoin dans la lecture de l'App Builder.



Pour en savoir plus sur Bloom, voir : <http://bloomlibrary.org>

1.1.5. Documents EPUB (.epub)

Il existe un support de base pour l'affichage du contenu des documents EPUB, y compris les images et les styles associés. La synchronisation audio et texte audio n'est pas encore prise en charge avec ce format.

1.2. Préparation des images

Les images sont importées automatiquement à partir de documents Word ou doivent être spécifiées séparément si vous utilisez le format SFM. Elles doivent être au format JPEG ou PNG. Certains éléments de l'interface nécessitent un format, une taille ou une forme particuliers, et qui seront spécifiés dans le texte descriptif de cet écran en RAB. Par exemple, l'image du panneau de navigation doit être un fichier PNG avec un ratio de 16:9.

Gardez la taille de l'image suffisamment petite pour que la taille de l'application ne soit pas trop grande, mais qu'elle s'affiche bien sur un petit écran. Si vos photos sont dans un document Word, vous pouvez utiliser l'outil **Compresser les images** dans Word. Sinon, RAB vous permettra de redimensionner les images après les avoir ajoutées au projet d'application.

1.3. Préparation de l'audio

Si vous voulez inclure des fichiers audio dans votre application, ceux-ci doivent être au format audio MP3, 3GP ou WebM (Ogg Opus). Normalement, ce devrait être un fichier audio par page ou chapitre. Vous pouvez également inclure des clips audio qui sont de courts fichiers audio qui sont joués lorsque l'utilisateur tape sur un mot, une phrase ou une image. Si vous voulez inclure des fichiers de chronométrage pour que le texte et l'audio soient synchronisés, l'audio doit être un débit de bits constant (CBR).

[Rendez-vous ici pour plus d'informations sur l'inclusion de l'audio.](#)

Gardez les fichiers audio à une taille où la qualité est suffisante pour un téléphone et où la taille du fichier n'est pas trop grande. [Allez ici pour plus d'informations sur la compression des fichiers audio pour les réduire](#)

    	Assurez-vous que les fichiers audio ont un nom clair et unique. RAB devra déterminer quel fichier audio associer avec quelle page ou chapitre, ainsi inclure clairement ce nombre dans le nom du fichier (i. . à la fin du nom) en utilisant un zéro supérieur. Par ex. mon_book_page_01.mp3 Audio from Faith comes By Hearing aura déjà des noms de fichiers uniques, il n'est donc pas recommandé de les modifier.
---	--

2. Comment construire votre première application

To build your first app with Reading App Builder, you should use the **New App** wizard.



L'assistant vous proposera de nombreux choix dans la configuration de votre application. Si vous ne savez pas encore exactement ce dont vous avez besoin, choisissez l'option par défaut pour le moment. Tous les éléments de l'application peuvent être ajoutés ou modifiés plus tard dans le RAB, avant de publier l'application. Chaque page de l'assistant aura un texte explicatif pour vous aider à choisir des options.

1. Lancez **Reading App Builder** depuis son icône sur le bureau.
2. Cliquez sur **Nouvelle App...** sur la barre d'outils. L'assistant de nouvelle application va apparaître.



*If this is your very first app, or you have no projects opened in RAB, the **New App** button will show in the middle of screen.*

3. On the first page of the wizard, specify the **App Name**, such as “Dogon Stories”, “Manuel de santé”, “Supyiré Proverbs”, etc. Ceci est le titre principal de votre application et apparaîtra sous l'icône de l'application sur le téléphone de l'utilisateur. Do not include underscores or hard to understand abbreviations and try to keep the length under about 20 characters. (You can modify this later under [App > Name & Package > App Name.](#))

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

4. Sur la deuxième page de l'assistant, spécifiez le **nom de paquet**--une chaîne séparée par des points qui identifie de manière unique votre application. (You can modify this later under [App > Package.](#))

Plus de détails sur le choix d'un bon nom de package peuvent être trouvés dans la section [Comment choisir le nom du package ?](#)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

5. Sur la page **de type** choisissez si vous voulez une application avec des données provenant de Word, Bloom, Word ou d'autres fichiers texte, ou une application audio seule.

If you choose audio-only, the wizard will present several screens asking the name of the audio-only book, which audio files you want to add and which image you want to display while the audio is playing. Il vous donnera également la possibilité de l'ajouter à un menu de contenu

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

6. If you choose to add books with text, the next page of the wizard is titled **Books**. Cliquez **Ajouter des livres...** et sélectionnez les livres que vous voulez voir dans l'application. Il peut s'agir de documents Word (docx), de fichiers texte SFM (marqueurs de format standard), de fichiers ChordPro, ou d'un fichier compressé de fichiers USFM ou USX. (You can add more books later under [Books > Books > Add Books](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

7. If the book names are in all-caps, the next page of the wizard is titled **Book Names** and will allow you to change them to mixed case if desired.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

8. On the page of the wizard titled **Language**, specify the language code and name of the main language used in the app. Cliquez sur **Sélectionnez...** pour choisir le code de langue dans une liste de langues. Si nécessaire, cochez la case pour spécifier des informations d'identification supplémentaires, telles que le script, la région et la variante. (You can modify this later under [Books > Language](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

9. On the **Copyright and Licensing** page, specify the copyright and licensing information that you would like to appear on the About box in the app. Cette inclut le détenteur des droits d'auteur pour le texte. Utilisez l'assistant **Copyright Helper** pour vous aider.

Si vous ne savez pas quoi mettre ici, veuillez demander conseil au service de l'édition de votre organisation. Ils voudront vous assurer que vous avez bien compris et ne pas vous contenter de deviner ce qu'il faut inclure. (You may add this information at a later time if you do not have it available right now under

[App > About > Copyright & Licensing](#). Voir aussi comment inclure des informations sur les droits d'auteur dans la section [À propos de la page](#)

Cliquez suivant pour passer à la page suivante.

10. On the page of the wizard titled **Font**, choose the font. Vous pouvez soit sélectionner dans la liste de polices ou spécifier un fichier de police TrueType différent. (You can modify this later under [Appearance > Fonts > Main Font](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

11. If this next page is titled **Choice of Fonts**, choose some more fonts to add to the app. L'utilisateur de l'application sera en mesure de changer la police par défaut pour l'une de ces polices dans le sélecteur de police et dans l'éditeur de verset dans l'éditeur d'image. (You can modify these settings later under [Appearance > Fonts > Font Files](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

12. Sur la page de l'assistant intitulée **Gestion des polices**, vous pouvez sélectionner GeckoView si vous savez que les composants standard Android auront des difficultés à afficher correctement le texte (e. , si c'est un script complexe). (You can modify this setting later under [Appearance > Fonts > Font Handling](#).) Plus d'informations sur GeckoView peuvent être trouvées dans la section [Fontes](#) de ce document.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

13. On the page of the wizard titled **Color Scheme**, choose the color scheme for the app. La couleur que vous choisissez est celle qui sera utilisée pour la barre d'application principale. (You can modify this later under [Appearance > Colors > Color Scheme](#).)

Les couleurs individuelles pour le texte, les titres, les liens, les arrière-plans, etc. peuvent être personnalisées plus tard.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

14. On the page of the wizard titled **Default Interface Language**, choose the language you want users to see when they first enter the app (the language for the app menus). Ceci peut être la langue actuelle du système, mais vous pouvez spécifier une langue par défaut juste dans le cas - peut-être une langue *de communication plus large*. (You can modify this later under [Appearance > Interface > Languages](#).)

Click **Next** to move to the next page.

15. Sur la page de l'assistant intitulé **Langues d'interface**, choisissez les langues de l'interface dans lesquelles l'utilisateur peut choisir dans les paramètres de l'application. (You can modify this later under [Appearance > Interface](#).)

Cliquer sur **A Suivant** pour passer à la page suivante.


16. On the page of the wizard titled **Icon**, choose the application launcher icon. Vous pouvez sélectionner une des images dans le tableau ou si vous avez vos propres fichiers image PNG pour l'icône, cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez-les. (You can see more options for creating an icon and/or modifying the icon later under [Appearance > Icons](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

17. On the page of the wizard titled **Signing**, you need to specify the keystore and alias to use to sign the app. Un magasin de clés est un fichier de certificat numérique qui garantit que l'application est légitime. Une application doit être signée de cette manière afin qu'elle puisse être installée sur un téléphone.

If you already have created a keystore for another app, see [reusing a keytore](#). Si vous n'avez pas encore de fichier de stockage de clés (ce que vous n'aurez probablement pas si c'est la première fois que vous utilisez le programme), faire ce qui suit :

- i. Cliquez sur **Créer un KeyStore**.
- ii. Entrez un nouveau nom de fichier pour le keystore, tel que « keystore1 ». Spécifiez un mot de passe. Click **Next** to continue.
- iii. Entrez un nom d'alias pour une clé à créer dans votre nouveau magasin de clés, comme la clé par défaut « key1 ». Spécifiez un mot de passe, qui peut être le même que le mot de passe que vous avez entré sur la page précédente.

	<i>Il est très important de stocker le mot de passe de façon sécurisée pour votre magasin de clés. Une fois l'application publiée, elle ne peut pas être mise à jour sans le mot de passe du magasin de clés. Assurez-vous que quelqu'un d'autre de votre organisation a accès aux mots de passe du magasin de clés de l'application.</i>
---	--

Cliquez pour continuer.

- iv. On the **Certificate Issuer** page, provide details of your organisation in at least one of the fields. Click **Next** to continue.
- v. Un nouveau magasin de clés sera créé pour vous. Cliquez sur **Fermez**.

18. Back on the **Signing** page of the New App wizard, you need to specify the keystore password, select the key alias and enter the alias password--just as you entered them in the step above. (You can modify your keystore settings later under [App > App Signing](#).)

Cliquez pour continuer.

19. On the page of the wizard titled **Project**, you can enter or modify the project name and add an optional description of the app project. Aucun de ces éléments ne sera visible par l'utilisateur de votre application. Ils sont juste pour votre propre utilisation et peuvent vous aider à distinguer entre plusieurs projets d'applications. (You can modify this later under [App > Project](#).)




RAB va créer un dossier de projet en utilisant le titre de votre projet. Il est recommandé de ne pas inclure de caractères spéciaux dans le nom du projet car ils peuvent ne pas être compatibles avec les règles de noms de dossiers.

Cliquez sur **Terminez** pour continuer. L'assistant de nouvelle application se fermera et la définition du projet d'application sera ajoutée à l'arborescence à gauche de l'écran.

Jetez un coup d'œil à chacune des pages de configuration de l'application en les sélectionnant dans l'arborescence à gauche. Regardez dans chacun des onglets de chaque page pour vérifier que vous avez les paramètres que vous voulez. Vous pouvez toujours y revenir plus tard pour les modifier si vous trouvez que vous devez apporter des modifications aux polices, couleurs, styles, etc.

When you have finished configuring the app, click the **Build Android App** button on the toolbar at the top of the screen.

Si quelque chose n'est pas configuré correctement pour que la compilation fonctionne, vous serez notifié.




If you need to see the error information at a later time (e.g. to send to one of the support staff for help), you can find it on the menu bar under [Tools ➤ View Logs...](#) ➤ [Error Log](#).

Une fenêtre de compilation apparaîtra. Attendez pendant la compilation de l'application. Cela peut prendre plusieurs minutes ou plus.

La première fois que le processus de compilation est lancé, le compilateur doit se connecter à Internet pour télécharger des fichiers. Après cela, les versions ultérieures des applications ne nécessiteront pas l'accès à Internet. See the menu [Tools ➤ Settings... Paramètres de compilation](#) pour activer le mode hors ligne après la première compilation de l'application.

Si le build réussit, vous aurez un nouveau fichier APK - le fichier d'installation pour une application Android.




To understand more about where RAB stores files like your APK file, see [How RAB stores your project data files](#).

La section suivante décrit comment copier ce fichier APK sur votre téléphone et lancer l'application.

3. Installation de l'application sur votre téléphone

Dans la section ci-dessus, vous avez vu comment compiler une application Android. Le résultat est un fichier APK, le fichier d'installation d'une application Android. Vous devez maintenant copier ce fichier APK sur votre téléphone, l'installer et lancer l'application.

	<i>Parce que vous installez votre APK directement (un processus appelé side-loading) au lieu de via le Play Store, votre téléphone peut vous avertir du fait qu'il s'agit d'un fichier suspect et qu'il nécessite une étape supplémentaire pour permettre l'installation et/ou l'analyse de virus. C'est normal, mais si vous partagez votre APK de cette façon, vous voudrez préparer les utilisateurs à rencontrer ces vérifications.</i>
---	--

Il y a plusieurs façons de faire ceci :

Copier l'APK via le transfert WIFI

Utilisez une application de transfert WIFI (Xender, WhatsApp) sur votre téléphone et votre ordinateur. Ouvrez le dossier de sortie , sélectionnez votre APK et copiez-le ou envoyez-le sur votre téléphone. Localisez le fichier APK et appuyez dessus pour l'installer.

Copier l'APK directement


Si vous avez un câble de données USB, connectez votre téléphone à votre ordinateur pour qu'il apparaisse comme un périphérique (comme un disque dur externe ou une clé USB). Ouvrez le dossier de sortie , sélectionnez votre APK et copiez-le dans un dossier facilement trouvé (e. . Téléchargements) sur votre téléphone. Ensuite, sur le téléphone, trouvez l'APK et appuyez pour l'installer.


Installez automatiquement l'APK à partir de RAB

C'est un moyen très pratique de tester votre APK et de l'installer. Utilisez les étapes suivantes :


1. Connectez votre téléphone Android à votre ordinateur à l'aide d'un câble de données .

(Sometimes you get cheap USB cables that can only charge a phone but cannot transfer data, so make sure you have the right kind of cable.)


	<i>Lorsque vous connectez votre téléphone à votre ordinateur, si votre téléphone apparaît comme une icône sous « Ce PC », vous avez un câble de données.</i>
---	---



2. Assurez-vous que les options **Développeur**     **USB Debugging** est activé sur votre téléphone. Par défaut, sur les nouveaux téléphones, les options développeur sont désactivées. Voici comment vous pouvez l'activer :
 - i. Open the **Settings** menu of your phone.
 - ii. Faites défiler vers le bas du menu et appuyez sur **À propos du téléphone**.
 - iii. Find the **Build Number**. Cela pourrait se trouver sur la page À propos du téléphone ou dans un sous-menu tel que « Informations sur le logiciel ».




- iv. Tap on the Build Number **seven times**. Comme vous le faites, vous verrez apparaître une série de messages : « Vous êtes maintenant à 3 étapes de votre développement », « Vous êtes maintenant à 2 étapes de votre développement », « Vous êtes maintenant à 1 étape de votre développement », « Vous êtes maintenant un développeur ! »




- v. Revenez maintenant au menu Configuration de votre téléphone. Recherchez l'élément de menu Options Développeur. Vous pouvez voir les options **Développeur** au-dessus du menu **À propos du téléphone**. Si vous ne le voyez pas ici, il pourrait être dans les paramètres **Système**, sous **Avancé**.

*If you have trouble finding the Developer Options, search for "**Developer Options**" in the settings Search bar. Vous pouvez même rechercher «**USB Debugging**» pour aller directement à ce paramètre.*


Différents téléphones placent les options développeur à différents endroits, donc regardez autour de votre menu de configuration jusqu'à ce que vous le trouviez (voir l'image ci-dessous).




- vi. Appuyez sur **Options développeur** et assurez-vous qu'il est activé.
- vii. Faites défiler vers le bas la page Options du développeur et trouvez **USB Debugging**. Activer ce paramètre.



Lorsque vous faites cela, vous recevrez probablement un message « Autoriser le débogage USB ? » Appuyez sur **OK**.




If you see a message box like this, check the box “**Always allow from this computer**” and tap **OK**:



3. Dans le constructeur d'applications de lecture, cliquez sur le bouton **Installer APK** sur la barre d'outils en haut à droite de l'écran.

Une fenêtre s'ouvre et le fichier APK sera copié sur votre téléphone et installé. L'application sera alors lancée.

Si cela ne fonctionne pas, regardez la fenêtre de commande pour voir s'il y a un message d'erreur. Si vous voyez un message tel que « Aucun appareil/émulateur trouvé », cela signifie que votre téléphone et votre ordinateur ne sont pas connectés correctement, votre téléphone est verrouillé, ou que vous n'avez pas activé le débogage USB sur votre téléphone.

	<i>La description ci-dessus est un processus en deux étapes : Build App et Installer APK. Si vous préférez, vous pouvez dire à Reading App Builder de le faire en une seule étape, i.e. pour que l'APK soit installé et lancé automatiquement après la construction d'une application. Voir Outils Paramètres... Après la compilation pour activer cette fonctionnalité.</i>
--	---

4. Foire aux questions

4.1. Quel type d'applications puis-je construire ?

La lecture de l'App Builder est très polyvalente, et vous pouvez construire plusieurs types d'applications différentes, y compris des livres d'histoires, manuels de santé, livres d'alphabétisation, livres de chansons et livres de quiz. Vous pouvez même combiner ces différents types de « modules » en une seule application en fonction de votre stratégie plus large. Pensez aux « blocs de construction » que vous avez: matériaux d'alphabétisation, audio, vidéos, matériaux d'étude. images—et chercher comment les combiner de différentes manières dans différentes applications pour aider les gens avec leurs besoins spécifiques.

Utilisez les liens ci-dessous pour vous aider à obtenir plus d'informations sur les différents types d'applications et modules que vous pouvez construire avec Reading App Builder :

4.1.1. Applications Picture Storybook

Celles-ci comprennent un ou plusieurs livres d'histoires, chacun avec du texte et une image sur chaque page. Ils sont très polyvalents et peuvent être utilisés pour des histoires culturelles illustrées, du matériel d'alphabétisation, des aides à l'enseignement, des manuels de santé et toute autre ressource illustrée.

Pour créer des livres d'histoires, voir ce qui suit :

- [Créer un livre d'histoire d'images](#).
- Preparing text for your storybook in [SFM](#) or [Word](#) formats, or [importing Bloom books](#).
- [Préparation de vos images](#).
- En utilisant le menu [du contenu](#) pour accéder à vos livres
- [Ajouter de l'audio à vos livres](#).
- Including [copyright info](#) for your text, images and other resources.
- [Inclure les liens entre les livres](#).

4.1.2. Une collection de livres Bloom

Tandis que l'application Bloom donne accès à tous les livres publiés par Bloom il pourrait mieux correspondre à votre contexte pour avoir une application contextualisée pour un groupe de langue qui inclut seulement les livres Bloom que vous voulez regrouper. Pour cela, créez une application avec plusieurs livres que vous importez à partir de Bloom. Ajouter un menu contenu pour montrer clairement quels livres sont disponibles.

Voir ce qui suit :

- [Importation de livres Bloom](#) dans votre application
- En utilisant le menu [du contenu](#) pour accéder aux livres.
- Inclure les infos [sur les droits d'auteur](#).

4.1.3. Applications de livres de chansons

Vous pouvez facilement créer une application de chanson/hymnbook qui a un menu généré automatiquement permettant à l'utilisateur de sélectionner par numéro de chanson ou par nom. Vous pouvez même mettre plusieurs livres de chansons dans une seule application si les chansons sont regroupées de manière logique. Un livre de chansons de l'Ancien Testament et un livre de Nouveau Testament.

Voir ce qui suit :

- [Créer un livre de chansons](#)
- Inclure les infos [sur les droits d'auteur](#).
- Créer un menu [contenu](#) pour accéder à plusieurs livres de chansons différents.

4.1.4. Applications de quiz

For information on how to include quizzes in your app, see the document ***Creating Apps with Quizzes*** under the RAB **Help** menu.

4.1.5. Applications hybrides (combinant différents types de ressources)

Selon vos objectifs, vous pouvez décider de créer des applications qui n'ont qu'un seul type de ressource (i. . une application pour le livre de chansons) ou ont plusieurs ressources (par exemple, un ensemble de livres Bloom et quelques questionnaires).

Si vous avez différents types de ressources dans la même application, par défaut, ils apparaîtront dans le menu déroulant du livre (sur la barre de menus de l'application) avec toutes les autres ressources. Cela peut être déroutant pour l'utilisateur et/ou résulter en une longue et lourde liste de livres à parcourir. Dans ce cas, il est préférable de cacher certains livres de la liste.

Par exemple, si votre application a un ensemble de livres Bloom et plusieurs questionnaires, Il est peut-être préférable que les livres Bloom soient disponibles dans la liste déroulante du livre et que les quiz soient cachés. Vous devrez alors créer un menu [contenu](#) avec des liens vers les ressources cachées pour que l'utilisateur puisse y accéder. Utilisez les menus contenus imbriqués pour regrouper vos ressources similaires.

Pour désactiver l'apparition d'un livre dans le menu déroulant, sélectionnez le livre dans l'arborescence du projet, cliquez sur l'onglet [Fonctionnalités](#) et choisissez **No** sous **Show in book selector**.

4.2. Comment puis-je contextualiser mon application pour un public spécifique ?

L'un des principaux avantages de RAB est la possibilité de personnaliser complètement chaque application pour un public spécifique. Les liens suivants vers les différents composants de l'application que vous pourriez envisager de personnaliser :

- L'icône de l'app
- [Graphique](#) incluant l'écran de démarrage, la bordure et l'image du tiroir de navigation
- Langues de l'interface [disponibles](#) et direction du texte
- [Couleurs de l'interface](#)
- [Fontes](#)
- Texte et interface [style](#)
- Un menu [contenu](#)
- Éléments disponibles dans le panneau de navigation
- La barre de navigation [en bas de la barre de navigation](#)
- Quel [audio](#) est disponible, le cas échéant
- Si le texte doit être [surligné lors de la lecture](#)
- Inclure les photos [de vidéos](#) ou dans le texte
- Que ce soit pour inclure des ressources différentes dans la même application, comme les livres d'histoire , les quiz ou les livres d'hymne.

4.3. Comment puis-je trouver le réglage ou la fonctionnalité dont j'ai besoin dans mon projet RAB?

RAB comprend une fonction de recherche utile pour aider à trouver les différentes fonctionnalités et paramètres. Cliquez sur **Trouvez...** sur le côté droit de la barre d'outils RAB. Vous pouvez également effectuer une recherche dans ce document de construction d'applications, qui couvre presque tous les paramètres disponibles.

4.4. Comment choisir le nom du package de l'application?

Le nom du package d'application doit être unique et ne peut pas changer une fois que l'application est publiée. Pour plus de détails sur la façon de sélectionner un bon nom de package pour votre application, voir la section [Paquet](#) dans le menu du projet d'application.

4.5. Comment puis-je ajouter de l'audio à mon application ?

Vous pouvez ajouter des fichiers audio aux livres (généralement un fichier audio par chapitre / page) et de courts clips audio pour les quiz ou lorsqu'un utilisateur clique sur une image, lien de menu mot ou contenu.

Pour plus d'informations sur comment ajouter et gérer des fichiers audio, voir [Média > Audio](#).

4.6. Comment puis-je synchroniser le texte et l'audio dans mon application (création de fichiers chronomètres) ?

La synchronisation du texte et de l'audio permet de mettre en évidence le texte au fur et à mesure qu'il est parlé, en aidant les gens à le suivre. Cela se fait en créant un ensemble de fichiers de chronométrage, un par fichier audio. Les fichiers de chronométrage sont également utilisés pour couper l'audio afin que les versets puissent être partagés via les réseaux sociaux et que les vidéos de diaporama puissent être produites. Pour obtenir de l'aide sur la synchronisation, voir [Comment créer les fichiers de synchronisation audio](#)?

4.7. Dois-je créer un nouveau magasin de clés pour chaque application ?

Vous pouvez utiliser le même magasin de clés et l'alias de clé pour toutes ou plusieurs de vos applications.

Voir ici pour plus de détails :

<http://developer.android.com/tools/publishing/app-signing.html>

4.8. Comment puis-je inclure des photos dans mes applications ?

Vous pouvez inclure des fichiers image JPG ou PNG dans le texte de l'application. Il y a quelques façons de le faire:

Méthode 1 : Spécifiez les noms de fichiers image dans les fichiers SFM

L'application reconnaît les marqueurs d'illustrations USFM \fig... \fig* :

\fig DESC|**FILE**|SIZE|LOC|COPY|**CAP**|**REF**\fig*

c'est-à-dire 7 paramètres, séparés par six caractères verticaux.

Le seul paramètre requis est FILE - le nom du fichier. Si l'extension de fichier est .tif, l'application cherchera un fichier avec le même nom mais avec une extension .png ou .jpg à la place.

Vous pouvez éventuellement inclure des légendes (CAP) et des références de pages (REF).

Exemples :

\fig |picture1.jpg| ||Ceci est une image|5:3\fig*

\fig |picture2.tif| ||Ceci est une autre image|\fig*

\fig |picture3.jpg| ||\fig*

\fig picture3.jpg\fig*

Il reconnaît également le marqueur **\img** qui permet à une image de « coller » au haut d'une page pendant que le texte de la page se défile en dessous.

La syntaxe est **\img FILE**

Add the image files to the [Media ➤ Illustrations](#) page of Reading App Builder so they can be included in the app.

Méthode 2 : Inclure les images dans un document Word

Si votre livre est spécifié par un document Word, vous pouvez intégrer les images directement dans le document entre les lignes de texte.

Les images seront incluses dans les ressources de l'application et compilées dans l'APK final, alors essayez de les garder aussi petit que possible.

4.9. Comment puis-je gérer une langue « de droite à gauche » ?

Avec Reading App Builder, il est possible de formater votre application tout ou partie en tant que “de gauche à droite” (par défaut) ou “de droite à gauche”, qui est la norme pour un certain nombre de langues, y compris l'arabe, l'hébreu et l'ourdu.

4.9.1. Réglage de la direction de la mise en page de l'interface

La direction de la mise en page de l'interface utilisateur affecte la position du nom du livre dans le menu et le côté duquel le panneau de navigation glisse. To set the UI layout direction, See [Appearance > Interface > Layout Direction](#).

4.9.2. Définition de la direction du texte d'un livre spécifique.

Parfois, vous pouvez vouloir modifier la direction du texte sur une base de livre par livre. Pour cela, cliquez sur le nom du livre dans l'arborescence du projet et sélectionnez l'onglet [Styles](#). Cliquez sur **Personnalisez les styles pour ce livre** et sélectionnez la direction dans le sélecteur **Direction du texte**.

4.9.3. Changement de l'orientation du menu Contenus

Vous pouvez basculer les images dans le menu contenu sur le côté droit de l'écran du menu et justifier à droite le texte en modifiant les styles suivants :

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
L'arrière-plan du menu, le style et la justification de l'élément de menu (définir la justification à « droite »)	Bloc de texte div.contents-text-block
L'emplacement du bloc d'image. Réglez "float" sur "droite" pour que l'image soit à droite.	Bloc image de contenu
Le menu principal du contenu. Fixer la direction à « RTL ».	Contenu du corps

4.10. Puis-je construire des applications quand je n'ai pas accès à internet ?

La première fois que vous construisez une application, vous devrez être connecté à Internet, sinon le compilateur échouera. Il va télécharger un ensemble de bibliothèques utilisées par le compilateur Gradle. After that you can set the 'offline' version in [Tools > Settings](#) so you can work offline.

Si vous voulez pouvoir construire votre première application sans avoir besoin d'un accès à Internet, il est possible de copier les fichiers cache Gradle depuis un autre ordinateur qui les a déjà téléchargés. Mais cela ne fonctionnera que si le chemin absolu vers les fichiers est exactement le même sur l'ordinateur à partir duquel les fichiers sont pris comme sur votre ordinateur, p. ex. "C:\gradle" sur l'ordinateur A et "C:\gradle" sur l'ordinateur B. Il ne fonctionnera pas si vous avez "C:\Users\John\..radle ou ordinateur A et "C:\Users\Jenny\..gradle" sur l'ordinateur B (qui est le dossier de cache Gradle par défaut).

Donc, sur ordinateur A, pour que les fichiers de cache à distribuer :

1. Go to [Tools > Settings > Build Folders > Gradle Cache Folder](#).

2. Entrez "C:\gradle" et OK.
3. Construire une application. Les fichiers de cache Gradle seront téléchargés sur C:\gradle.

Then, on computer B:

4. Copiez le dossier C:\gradle de l'ordinateur A vers C:\gradle.
5. Go to [Tools > Settings > Build Folders > Gradle Cache Folder](#).
6. Entrez "C:\gradle" et OK.

4.11. Puis-je construire une application à partir de la ligne de commande ?

Oui, lire App Builder possède une interface en ligne de commande qui vous permet de créer une nouvelle application et de la construire, ou charger une application existante et la construire.

L'outil en ligne de commande s'appelle **rab** et se trouve dans le dossier Fichiers de programme, généralement c:\Program Files\SIL\Reading App Builder.

rab prend les paramètres suivants :

Option	Description
-new	Créer un nouveau projet d'application
-Charge <project>	Charger un projet d'application existant
-build	Construire un projet d'application (utiliser avec -new ou -load)
-no-save	Ne pas enregistrer les modifications apportées à l'application (utiliser avec -load)
-?	Afficher l'aide en ligne de commande
-n <app-name>	Définir le nom de l'application. Fermer le nom en "guillemets doubles" s'il contient des espaces.
-p <package-name>	Définir le nom du paquet, par exemple com.myorg.language.appname
-b <filename>	Ajouter un livre ou un paquet de fichiers. Il peut s'agir d'un fichier USFM ou d'un ensemble compressé de fichiers USFM.
-i <filename>	Inclure le fichier de paramètres supplémentaires. Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.

-a <filename>	Définir à propos de la boîte de texte, contenu dans le fichier texte. Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.
-f <fontname>	Définissez le nom de la police ou le nom du fichier, par exemple "Charis SIL Compact", "c:\fonts\myfont. tf" Le nom de police doit être l'un des éléments de la liste des polices dans l'assistant de la nouvelle application. Pour les autres polices, spécifiez le chemin complet vers le nom du fichier de police.
-ic <filename>	Ajouter l'icône du lanceur (un ou plusieurs fichiers .png). Utilisez le chemin complet des fichiers et enfermez-les dans des "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.
-l <lang-code>	Set language for menu items and settings, e.g. en, fr, es
-ft <feature=value>	Définir une fonctionnalité, par exemple livre-select=grille
-vc <integer>	Définit le code de version, par exemple 1, 2, 3, ou +1 pour incrémenter le code de version actuel par 1.
-vn <string>	Définissez le nom de la version, par exemple 1.0, 2.1.4, ou utilisez +1, +0.1, +0.0.1 pour incrémenter la valeur actuelle.
-ks <filename>	Définir le nom du fichier du porte-clés. Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.
-ksp <password>	Définir le mot de passe du clavier
-ka <alias>	Définir l'alias de clé
-kap <password>	Définir le mot de passe d'alias de clé
-fp <folder=path>	Définissez un chemin de dossier, par exemple "app.builder=c:\Reading App Builder".

Exemples :

```
rab -new -n \"My App\" -p com.example.myapp -b MyBookBundle.zip
-f \"Charis SIL Compact\" -i keys.txt -build
```

```
rab -load \"My App\" -build
```


4.12. Comment puis-je ajouter une ligne horizontale pour séparer certains paragraphes dans le texte?

Utilisez le marqueur `\zhr` pour ajouter une ligne horizontale. Cela va ajouter un élément `<hr>` dans le code HTML.

4.13. Je n'aime pas le nom « Application de lecture ». Avez-vous pensé à appeler l'application autre chose ?

Le programme qui vous permet de définir et de construire des applications est appelé « Lecture du constructeur d'applications » mais l'application elle-même n'a pas de nom. C'est à vous de choisir le nom des applications que vous construisez.


Vous ne verrez pas "Application de lecture" nulle part dans les applications que vous créez, alors n'hésitez pas à utiliser un nom approprié dans une langue internationale, nationale ou locale. Les noms d'applications qui fonctionnent bien dans certains contextes seront moins utiles dans d'autres contextes, c'est pourquoi RAB vous permet de le contextualiser.



Les sections suivantes suivent la structure du menu du projet dans Reading App Builder. Chaque sujet du menu principal du projet a des sous-catégories pour chaque sous-menu et onglets.

5. La barre de menu RAB

La barre de menu s'affiche en haut de la fenêtre de lecture du programme de construction d'applications (Linux et Windows) ou en haut de l'écran (Mac).



5.1. The *File* menu

5.1.1. Nouvelle application...

Ceci lance l'assistant **New App**. Voir [Comment construire votre première application](#) pour plus de détails.

5.1.2. Ouvrir l'app...

Ceci ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le projet d'application. Pour ouvrir un projet d'application, trouvez et sélectionnez son fichier **.appDef**. Ceci se trouve dans le

dossier du projet sous Projets d'App. Voir [Comment RAB stocke vos fichiers de données de projet](#).

5.1.3. Ouvrir plusieurs applications...

Ceci affichera une liste de vos projets d'application les plus récents modifiés. Cochez la case de sélection pour chacun de ceux que vous voulez ouvrir et RAB les chargera tous dans la vue de l'arborescence du projet.

5.1.4. Ouvrir l'application depuis Scriptoria...

Si votre projet a été téléchargé dans Scriptoria, en choisissant ce lien de menu vous permettra d'entrer dans l'URL du projet Scriptoria, de télécharger le projet et de le charger dans RAB.

5.1.5. Fermer

Ceci fermera le projet actuellement sélectionné dans l'arborescence du projet.

5.1.6. Enregistrer

Cela sauvegardera le projet en cours, et c'est la même chose que de cliquer sur le bouton Enregistrer dans la barre d'outils.

5.1.7. Enregistrer tout


Ceci sauvegardera tous les projets non enregistrés.

5.1.8. Recharger l'application

Ceci va recharger la dernière version enregistrée de votre projet d'application, en effaçant toutes les modifications que vous aviez apportées depuis cette date.


5.1.9. Copier l'application

Ceci va créer une image miroir du projet en cours, par défaut, en ajoutant le mot «(Copie)» au nom du projet pour le distinguer du projet copié. Cela peut être utile pour créer des projets similaires, mais pour différentes langues, ou pour créer un projet de test à expérimenter.

	<i>The project copy will have the same package name as the original, so be sure to change it to avoid confusion or overwriting the original project installation.</i>
---	---

5.1.10. Voir le dossier du projet

Ceci ouvrira le dossier du projet actuel. Ce dossier contient le fichier de configuration .appDef du projet et les sous-dossiers de données du projet. Voir [Comment RAB stocke vos fichiers de données de projet](#).

	<i>Si vous voulez partager votre projet d'application avec quelqu'un d'autre (i.e. quelqu'un qui peut vous aider à tester et à trouver des problèmes avec votre application), vous devrez leur donner votre dossier de projet et tout ce qu'il contient. Ils peuvent le copier dans leur propre dossier de projets d'applications, l'ouvrir en RAB et utiliser le leur, stockage temporaire de clés pour construire, exécuter et tester votre projet. Si des fichiers audio sont nécessaires pour votre application et qu'ils ne sont pas stockés dans le sous-dossier audio de votre projet, vous devrez les copier séparément.</i>
---	---

5.1.11. Voir le dossier de sortie APK

Cela ouvrira le dossier de sortie de RAB où se trouve tous les fichiers APK compilés, prêts à être copiés sur un téléphone pour tester ou partager avec d'autres. You can change the default output folder under [Settings > Default Folders](#) on the RAB menu bar.

5.1.12. Voir le dossier de sortie IPA

Cela ouvrira le dossier de sortie de RAB où se trouvent tous les fichiers IPA (iOS) compilés, prêt à être copié sur un téléphone pour tester ou partager avec d'autres.

5.1.13. Quitter

Utilisez ceci pour fermer Reading App Builder.

5.2. The *Build* menu

5.2.1. Construire l'APK de l'application Android

Ce lien de menu lancera la compilation du projet actuellement sélectionné, dupliquant les fonctionnalités du bouton **Build Android App APK** dans la barre d'outils RAB. Notez que les APK multiples, spécifiques à l'appareil seront construits au lieu d'un APK complet si l' **Générer des APKs...** option is selected under the [App > APK > Multiple APKs](#) tab.

5.2.2. Construire le pack d'applications Android

Ce lien de menu initiera la compilation du projet actuellement sélectionné, en créant un pack d'applications Android (AAB) plutôt qu'un APK. Un fichier AAB est nécessaire pour la publication sur le Google Play Store.

5.2.3. Construire le pack d'actifs iOS

Pour plus de détails sur la construction d'un pack d'actifs iOS, voir **Installer et construire des applications sur un Mac** dans le menu RAB Aide.

5.2.4. Construire plusieurs applications

Dans certains cas, il peut être opportun de définir plusieurs compilations d'applications en cours à la fois. Cependant, cela peut prendre beaucoup de temps, selon la mémoire disponible. La sélection de Build Multiple Apps affiche une boîte de dialogue listant les projets actuellement ouverts en RAB. Vous pouvez cocher ou décocher la case à côté de chaque projet d'application pour sélectionner s'il est construit. Utilisez la liste déroulante pour choisir si vous voulez construire des APK ou des packs d'applications Android.

5.2.5. Installer le dernier APK sur l'appareil

Ceci duplique les fonctionnalités de l' **Installer APK...** sur la barre d'outils RAB. Si un téléphone est connecté et configuré pour le débogage USB, RAB tentera de copier et de lancer le dernier APK du projet actuellement sélectionné. Voir [Installer l'application sur votre téléphone](#). Si aucun APK n'est trouvé pour le projet, RAB vous demandera d'en compiler un.

5.2.6. Exporter la sécurité des données en CSV

Publier une application sur le Google Play Store nécessite que vous spécifiez une série de réponses aux questions de sécurité des données. Selecting **Export Data Safety to CSV** will export a *comma separated values* file into the APK output folder. Ce fichier peut être importé dans le cadre du processus de publication.

5.3. The *Tools* menu

5.3.1. Paramètres...

La boîte de dialogue Paramètres vous permet de modifier les paramètres et les dossiers de compilation RAB.

5.3.2. The *Code Libraries* tab

Emplacement JDK

Le Kit de développement Java est un ensemble nécessaire de bibliothèques de code pour construire des applications. Le processus d'installation normale de RAB devrait vous demander de télécharger et d'installer le JDK, et le champ **emplacement JDK** devrait afficher l'emplacement des fichiers installés. Si pour une raison quelconque, c'est vide, ou vous devez changer la version du JDK, vous pouvez soit **Parcourir** vers une autre version déjà sur votre ordinateur, soit utiliser **Installer JDK...** pour télécharger et installer une nouvelle version.

Localisation du constructeur d'applications

C'est le dossier dans lequel RAB a été installé. Si vous avez besoin d'installer une version précédente à des fins de test, vous pouvez le télécharger à partir de la section **Versions Précédentes** au bas de la page [RAB de téléchargement](#) et y naviguer ici.


5.3.3. The *Android SDK* tab

Emplacement du SDK Android

Le kit de développement de logiciels Android est un ensemble de bibliothèques de code requises pour construire des applications. Le processus d'installation normale du RAB devrait vous demander de télécharger et d'installer le SDK Android, et le champ **emplacement Android SDK** devrait afficher l'emplacement des fichiers installés. Si pour une raison quelconque, c'est vide, ou vous devez changer la version du SDK, vous pouvez soit **Parcourir** vers une autre version déjà sur votre ordinateur, ou utilisez **Installer Android SDK...** pour télécharger et installer une nouvelle version.

Pack SDK Android

Si installé correctement, les quatre paquets SDK devraient avoir des numéros de version verts affichés (voir l'exemple ci-dessous).



Android SDK Packages
You need four packages installed for the Android SDK. If any are listed as 'Not Found' below, click 'Install Android SDK...' above to install (or reinstall) the required Android SDK packages.

Tools	cmdline-tools 12.0	Check Installation
Build Tools	34.0.0	
Platform Tools	35.0.1	
Platform API	Android 14 (API 34)	

Cliquez sur **Vérifier l'installation** pour vous assurer que les quatre paquets SDK sont installés. Si l'un des quatre champs est listé comme « Non Trouvé », cliquez sur **Installer Android SDK...** pour installer ou réinstaller les paquets.

5.3.4. The *Defaults* tab

Actuellement, l'onglet Défaut a un champ...

Début du nom du paquet

Utilisez ce champ pour entrer les parties de début par défaut d'un nom de paquet que vous utilisez généralement. Voir [Comment dois-je choisir le nom du package d'application ?](#) pour plus de détails.

5.3.5. The *Default Folders* tab

Répertoire des projets d'application par défaut

Utilisez ce champ pour changer l'emplacement par défaut où RAB recherche les projets d'application.

Dossier de sortie pour les applications Android

Utilisez ce champ pour changer l'emplacement par défaut où RAB place vos fichiers APK compilés.

5.3.6. The *Export Folders* tab

Répertoire de sortie HTML

Utilisez ce champ pour changer l'emplacement par défaut où RAB place vos fichiers HTML exportés.

Répertoire de sortie EPUB

Utilisez ce champ pour changer l'emplacement par défaut où RAB place vos fichiers EPUB exportés.

PWA Dossier de Sortie

Utilisez ce champ pour changer l'emplacement par défaut où RAB place vos fichiers PWA exportés.

5.3.7. The *Build Settings* tab

Mode Hors ligne

Le programme qui compile votre projet pour créer un fichier d'installation d'application s'appelle Gradle. La première fois que vous compilez votre application, Gradle devra télécharger des fichiers supplémentaires à exécuter. À partir de là, il essaiera de vérifier de temps à autre si d'autres mises à jour sont nécessaires. Si vous n'avez pas d'internet disponible après le téléchargement supplémentaire initial, cochez la case **Utiliser le compilateur hors ligne**. Il se peut toutefois que vous deviez décocher cette option lorsque vous avez une connexion internet pour obtenir des mises à jour.

Reconstruction rapide de l'APK

RAB peut accélérer la compilation de l'application en réutilisant des fichiers compilés depuis la dernière version. Si vous ne voyez pas les changements attendus dans votre application, essayez de décocher cette option.

Memory Use

Normalement, vous n'avez pas à modifier cette valeur. Le texte explicatif qui l'accompagne explique quand vous devrez peut-être le modifier.

5.3.8. The *Build Folders* tab

Dossier de cache Gradle

Normalement, vous devez laisser ce champ vide pour utiliser le dossier de cache par défaut, sauf si vous avez une raison spécifique de choisir un autre emplacement.

Répertoire de construction

Normalement, vous devriez laisser ce champ dans le dossier par défaut, à moins que vous n'ayez une raison spécifique de choisir un autre emplacement.

5.3.9. The *After Build* tab

Vous pouvez configurer RAB pour installer et lancer automatiquement une application après avoir été compilé si votre téléphone est connecté via un câble de données USB et configuré pour le débogage USB. Voir [Installer l'application sur votre téléphone](#). Vous aurez peut-être besoin d'une application tierce pour déterminer l'architecture de votre téléphone.

5.3.10. The *Interface* tab

Interface utilisateur

Utilisez la liste déroulante de l'interface utilisateur pour sélectionner la langue par défaut de l'interface utilisateur pour votre version de Reading App Builder. Vous pouvez également changer cela en utilisant le sélecteur de langue de l'interface situé à l'extrême droite de la barre d'outils.

Thème

Sélectionnez le thème pour l'interface RAB.

Thème sombre

Sélectionnez le thème sombre pour l'interface RAB. Ceci sera utilisé si votre ordinateur a activé son mode de thème sombre. Si vous voulez que RAB utilise le thème normal, même si le thème sombre de l'ordinateur est actif, sélectionnez **Toujours utiliser le thème principal**.

5.3.11. The *Files* tab

Fichiers Audio

Les fichiers audio peuvent comprendre certains des plus grands fichiers de données de projet. Utilisez le paramètre ici pour dire à RAB si vous voulez conserver les fichiers audio dans leur emplacement source ou les copier dans le dossier du projet [du sous-dossier de données audio](#). Cette deuxième option facilitera l'enregistrement ou le partage du projet et est nécessaire pour publier une application via Scriptoria. Cependant, il doublera la taille que les fichiers audio prendront sur votre ordinateur (si vous ne les supprimez pas de l'emplacement original).

Réglage fin des Timings

Comme expliqué dans le texte des onglets, RAB cherchera automatiquement dans le dossier spécifié les fichiers de synchronisation enregistrés et les copiera dans le projet. Vous pouvez modifier l'emplacement si nécessaire.

5.3.12. Créer une nouvelle boutique de clés...

Un magasin de clés est un fichier de certificat numérique qui garantit que l'application est légitime. Une application doit être signée de cette manière afin qu'elle puisse être installée sur un téléphone. Vous pouvez utiliser un magasin de clés existant ou suivre cet assistant pour en créer une nouvelle. Ce processus est également inclus dans l'assistant ["Nouvelle application"](#).

Entrez un nouveau nom de fichier pour le keystore, tel que « keystore1 ». Spécifiez un mot de passe. Cliquez **Next** pour continuer.

Entrez un nom d'alias pour une clé à créer dans votre nouveau magasin de clés, comme la clé par défaut « key1 ». Spécifiez un mot de passe, qui peut être le même que le mot de passe que vous avez entré sur la page précédente.



Il est très important de stocker le mot de passe de façon sécurisée pour votre magasin de clés. Une fois l'application publiée, elle ne peut pas être mise à jour sans le mot de passe du magasin de clés. Assurez-vous que quelqu'un d'autre de votre organisation a accès aux mots de passe du magasin de clés de l'application.

Cliquez pour continuer.

On the **Certificate Issuer** page, provide details of your organisation in at least one of the fields. Cliquez **Next** pour continuer.

Un nouveau magasin de clés sera créé pour vous. Cliquez sur **Fermez**.

5.3.13. Installer JDK...

This menu item duplicates the **Install JDK** feature under the [Tools > Settings > Code Libraries](#) tab.

5.3.14. Installer Android SDK...

This menu item duplicates the **Install Android SDK** feature under the [Tools > Settings > Android SDK](#) tab.

5.3.15. Vérifiez l'installation d'Android SDK...


This menu item duplicates the **Check Android SDK Installation** feature under the [Tools > Settings > Android SDK](#) tab.

5.3.16. Voir les journaux...

Comme RAB construit un fichier APK d'application, il ouvre une fenêtre qui affiche les étapes internes qu'il prend en compilant l'application. Une fois que vous fermez cette fenêtre (lorsque la compilation de l'application est terminée), vous pouvez toujours voir la sortie ou toute information d'erreur dans la fenêtre Voir les logs. Il y a deux onglets : l'un pour toute information d'erreur et l'autre pour la sortie de la compilation. Ils sont utiles si vous avez besoin de comprendre pourquoi une compilation a échoué et/ou peut être envoyée à un spécialiste technique pour obtenir de l'aide.

5.3.17. Vérifiez l'installation d'aeneas...

La sélection de ce lien de menu exécute un processus qui vérifie que aeneas a été installé correctement. Cela peut aider à résoudre des problèmes et/ou être envoyé à un spécialiste technique pour obtenir de l'aide. Voici un exemple de vérification réussie de l'installation :



5.4. Le menu Aide

Le menu Aide donne accès à un certain nombre de fonctionnalités utiles, de documents et de liens.

5.4.1. Trouver les paramètres et les fonctionnalités

Utilisez la boîte de dialogue **Rechercher les paramètres et les fonctionnalités** pour rechercher les paramètres de l'application que vous souhaitez définir ou modifier. Commencez à taper n'importe quel mot-clé dans la zone d'entrée **Rechercher** et les paramètres possibles s'afficheront ci-dessous. Double-cliquez sur un paramètre pour ouvrir cet emplacement en RAB.

Cette fonctionnalité est également accessible à l'aide de la fonction **Trouver...** sur le côté droit de la barre d'outils du RAB.

5.4.2. Documents d'aide

Suivre *Trouver les paramètres et les fonctionnalités* sont une liste de documents utiles. Cliquer sur un élément ouvre un fichier PDF que vous pouvez enregistrer localement si vous le souhaitez.

5.4.3. Site web de la communauté

SIL gère un site web communautaire où les utilisateurs peuvent poster des questions, des commentaires ou des demandes de fonctionnalités. La communauté des constructeurs d'applications est très active et les membres aiment s'entraider avec des

besoins spécifiques. Si vous avez une question ou que vous essayez de faire quelque chose dans une application qui n'est pas clairement spécifié dans les documents d'aide du RAB, rechercher une question comparable dans le site web de la communauté est une bonne première étape.

5.4.4. Site Web de l'Agent de Support Client


Ceci lance une page de navigateur qui fournit un assistant IA pour aider à répondre aux questions sur le RAB.

5.4.5. À propos de l'App Builder

L'onglet À propos de l'ARC affiche la version actuelle et le numéro de compilation, les informations sur les droits d'auteur et un lien vers le site Web du constructeur d'applications de lecture.

6. La barre d'outils RAB

La barre d'outils RAB est une série de boutons situés sous la barre de menus.



6.1. Nouvelle application...

Ceci lance l'assistant **New App**. Voir [Comment construire votre première application](#) pour plus de détails.

6.2. Enregistrer

Ceci enregistre le projet actuellement sélectionné.

6.3. Enregistrer tout

Ceci enregistre tous les projets ouverts non enregistrés.

6.4. Créer une application Android

Ce lien de menu lancera la compilation du projet actuellement sélectionné, dupliquant les fonctionnalités de l'élément **Build Android App APK** dans le menu **Build**. Notez que les APK multiples, spécifiques à l'appareil seront construits au lieu d'un APK complet si l'**Générer des APKs...** option is selected under the **App > APK > Multiple APKs** tab.

6.5. Installer APK...

Ceci duplique la fonctionnalité de l'élément **Installer le dernier APK sur le périphérique** dans le menu **Build**. Si un téléphone est connecté et configuré pour le débogage USB, RAB tentera de copier et de lancer le dernier APK du projet actuellement sélectionné. Voir [Installer l'application sur votre téléphone](#). Si aucun APK n'est trouvé pour le projet, RAB vous demandera d'en compiler un.

7. Le noeud de l'arborescence de la racine du projet (nom du projet)

Vous pouvez avoir plusieurs projets ouverts à la fois dans Reading App Builder. Les projets sont répertoriés par nom de projet dans la zone de menu du projet. Si vous cliquez sur le nom du projet (c'est l'arborescence racine), le résumé de l'application apparaîtra dans la zone à droite.

Sur cette page, vous verrez en un coup d'œil le nom de l'application, le nom du paquet, le numéro de version, les fonctionnalités d'engagement, les noms de polices, le nombre de fichiers audio, etc.

Si l'application est prête à être construite, la carte du bas de la page sera verte avec un message « Prêt à construire ». Si l'application n'est pas prête à construire, la carte du bas de la page sera rose et une liste d'étapes à suivre apparaîtra (la même liste qui s'affiche si vous essayez de construire une application).

La plupart des éléments de la page sont hyperliés, ce qui vous permet de vous déplacer directement vers les pages de configuration correspondantes. Mettre en pause votre souris sur un élément pour afficher son hyperlien, le cas échéant.

8. Le menu du projet App

Voici les détails de tous les onglets du menu **App** dans l'arborescence du projet sur le côté gauche de l'écran RAB.

8.1. Nom et Paquet

8.1.1. The App Name tab

Le nom de l'application est ce que l'utilisateur voit sur le téléphone sous l'icône de l'application. Selon les paramètres du téléphone, le nombre de lettres visibles dans le nom ne peut être que d'environ 20 et peut être tronqué. Gardez cela à l'esprit et gardez le nom court et descriptif.

Vous pouvez utiliser le bouton **Translations...** pour définir plusieurs noms d'application, chacun basé sur la langue de l'interface du téléphone (défini sous [Apparence](#)    **Langues**). Alternativement, vous ne pouvez avoir qu'un seul nom dans la langue vernaculaire de la cible.

8.1.2. The Package tab

Le nom du package d'application doit être unique et ne peut pas changer une fois que l'application est publiée. La norme pour un nom de package d'application est de commencer par l'adresse web inversée de l'organisation de publication. . S'il s'agit de SIL, le nom du paquet pourrait commencer par :

[org.sil](#)

et sera suivi par quelque chose qui identifie la langue et le type de publication (un manuel de santé, etc.), p. ex.

[org.sil.cccc.nnnn.santé](#)

où 'cccc' est le nom du pays et 'nnnn' est le nom de la langue.

Votre organisation pourrait avoir des normes à respecter pour les noms de colis. Veuillez donc contacter votre coordonnateur des publications numériques pour obtenir des conseils à ce sujet.

Une fois que vous avez publié votre application dans un magasin d'applications, vous ne pouvez pas changer son nom de paquet plus tard si vous voulez que les utilisateurs continuent à recevoir des mises à jour. Le nom du package identifie de manière unique l'application. Ceux qui installeront l'application pourront trouver son nom de paquet sur leur appareil. Il apparaîtra également dans l'adresse Web de votre application si vous le rendez disponible sur Google Play.

If you are building apps for **test purposes** on your devices, you can use a package name beginning with com.example, e.g. [com.example.test.app123](#)

Mais n'oubliez pas de le modifier avant de publier l'application.


8.1.3. Onglet *Projet*

L'onglet *Projet* vous permet de nommer ou de renommer votre projet. Le **Nom du projet** n'est pas vu par l'utilisateur, mais c'est important car RAB l'utilise pour nommer le dossier de projet réel sur votre ordinateur (voir [Comment RAB stocke les fichiers de données de votre projet](#)). Si vous utiliserez une organisation partenaire comme Kalaam Media pour publier votre projet sur le Play Store, il est utile pour eux si le nom du projet commence par le code de langue et un trait d'union, p. ex.
loups-miracles de Jésus

You can assign a **Project Group** to nest similar projects together in RAB's project tree view. Cela peut être utile si vous travaillez sur plusieurs langues. La création d'un groupe de projet créera également un sous-dossier de groupe de projet dans votre dossier **projets d'application**.



Si vous modifiez un nom de projet ou un nom de groupe plus tard, vous devrez peut-être fermer tous les projets affectés dans le RAB, regardez dans le dossier des projets d'application et déplacez les projets dans leur groupe correct.



Le **Description du projet** est juste à vos propres fins et n'est pas vu par l'utilisateur.

8.2. Android

8.2.1. L'onglet

APK signifie "Pack Android" et est un fichier d'installation d'applications. Un fichier APK est le résultat de la compilation d'une application en RAB et est le fichier qui doit être copié sur un téléphone cible pour installer et exécuter l'application. En tant que tel, le nom de l'APK n'est important que pour le distinguer des autres fichiers. Si l'utilisateur recevra l'APK directement (via un transfert de fichier ou un message WhatsApp ou quelque chose de similaire), et donc sera en mesure de voir le nom du fichier, le nom de l'APK devrait clairement faire référence au nom du projet ou de l'application.

Sélectionner la case à cocher à **Ajouter le nom de version** (nombre) au nom de fichier peut également aider à distinguer entre les versions. Si l'application est installée depuis le Play Store, l'utilisateur ne verra pas le fichier APK.

Le code **Version** est juste un numéro interne que vous pouvez utiliser au sein de votre projet comme des mises à jour internes.

L'onglet Versions Android

La plateforme **Target Android Platform** fait référence à la plateforme actuelle android prise en charge par Reading App Builder. C'est la plate-forme requise fournie par Google qui met à jour cette exigence environ une fois par an. Toutes les nouvelles applications en cours de publication sur le Play Store doivent supporter cette version, et les applications existantes devront être mises à jour dans quelques années, selon les spécifications de Google. Les nouvelles versions de Reading App Builder sont conçues pour suivre ces exigences et simplement pour compiler et republier l'application avec la dernière version rend l'application compatible.

En revanche, la **Plate-forme Android minimale** peut être spécifiquement définie pour cibler une génération de téléphones Android en utilisant une version Android particulière ou ultérieure. En général, plus la plateforme est ancienne, plus le numéro de version est petit, plus le téléphone est ancien et peut exécuter l'application. Cependant, si votre application utilise une fonctionnalité qui ne fonctionne que sur des téléphones plus récents, cette plateforme minimale doit être configurée en conséquence.

L'onglet Emplacement d'installation

Vous pouvez spécifier ici si l'application est installée sur la mémoire de stockage externe d'un téléphone (c'est-à-dire une carte micro SD) ou sur la mémoire de stockage interne.

The Multiple APKs tab

Il y a 4 types d'architectures de téléphone Android, et un fichier APK est conçu pour fonctionner sur n'importe lequel d'eux. Cependant, certaines fonctionnalités (par exemple, permettre l'enregistrement en tant que vidéo ou l'inclusion de GeckoView) peuvent rendre l'APK beaucoup plus grand. Puisque ces fonctionnalités dépendent de l'architecture du téléphone, des APK plus petits, spécifiques à l'appareil (connus sous le nom de "Android App Bundles" ou AAB) peuvent être construits pour cibler chaque architecture. L'inconvénient est que cela empêche le partage du paquet d'application sur un autre téléphone avec une architecture différente.



*Pour publier sur le Play Store, vous devrez créer des packs d'applications Android (AAB). Lorsqu'un utilisateur installe une application depuis le Play Store, il reçoit l'APK associé à l'architecture spécifique de son téléphone et non pas une APK universelle. Pour créer explicitement des AABs, allez dans le menu **Compile** dans la barre de menu principale de RAB et sélectionnez **Compile le pack d'applications Android**. Si vous utilisez Scriptoria, vous pouvez y créer les AABs.*

Si vous voulez distribuer votre application sur des cartes SD ou d'autres moyens directs sur n'importe quel téléphone, vous devrez construire un APK.


8.2.2. The App Signing tab

Votre application doit être « signée » pour avoir la permission d'être installée sur un téléphone Android. Signer signifie fournir un moyen d'autoriser son installation en confirmant qu'il est effectivement créé par vous, le développeur, et n'est pas un logiciel malveillant ou un virus (ou juste une application illégale) déguisé. Cela se fait en créant un fichier « certificat » chiffré protégé par mot de passe, appelé un magasin de clés.

Si vous n'en avez pas déjà un, créez un magasin de clés en cliquant sur le bouton **Créer une boutique de clés...** qui lance l'assistant **Créer une nouvelle boutique de clés**.



Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le même magasin de clés pour toutes vos applications. Cependant, pour diverses raisons, vous pouvez vouloir avoir un seul, boutique de clés partagée pour une sélection d'applications — peut-être toutes les applications pour une langue particulière. Si vous avez besoin de donner vos projets à quelqu'un d'autre, il aura besoin du mot de passe pour pouvoir changer l'application.



- i. Entrez un nouveau nom de fichier pour le keystore, tel que « keystore1 ». Spécifiez un mot de passe. Cliquez **Next** to continue.
- ii. Entrez un nom d'alias pour une clé à créer dans votre nouveau magasin de clés, comme la clé par défaut « key1 ». Spécifiez un mot de passe, qui peut être le même que le mot de passe que vous avez entré sur la page précédente.

Il est très important de stocker le mot de passe de façon sécurisée pour votre magasin de clés. Une fois l'application publiée, elle ne peut pas être mise à jour sans le mot de passe du magasin de clés. Assurez-vous que quelqu'un d'autre de votre organisation a accès aux mots de passe du magasin de clés de l'application.

Cliquez pour continuer.

- iii. On the **Certificate Issuer** page, provide details of your organisation in at least one of the fields. Cliquez **Next** to continue.
- iv. Un nouveau magasin de clés sera créé pour vous. Cliquez sur **Fermez**.

Sélectionnez le porte-clés désiré et saisissez le mot de passe.

8.2.3. The App Registration tab

Ceci fournit des paramètres pour l'enregistrement requis de votre application.

8.2.4. L'onglet Autorisations

Cet onglet liste toutes les autorisations requises tirées des options sélectionnées dans le projet d'application.

8.3. iOS

Cet onglet sert à construire des applications iOS. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez consulter le document ***Installation et construction d'applications sur un Mac*** dans le menu **Aide**.

8.4. À propos de

Every app must have an About page, which is displayed to the user when they select **About** from the bottom of the app's navigation drawer menu.

8.4.1. The *About* tab

Voici où vous pouvez définir le texte de la page à propos de votre application.

8.4.2. L'onglet *Droit d'auteur et Licence*

Entrez les droits d'auteur et les informations de licence pour chaque élément (textes, vidéos, images, audio, etc.) dans votre application. Utilisez l'aide aux droits d'auteur pour vous guider dans la formation d'informations sur les droits d'auteur. Voir [la section ci-dessous](#) pour plus d'informations. Si vous ne savez pas quoi mettre ici, veuillez demander conseil au service de l'édition de votre organisation. Ils voudront vous assurer que vous avez bien compris et ne pas vous contenter de deviner ce qu'il faut inclure.

8.4.3. The *Viewer* tab

Cliquez sur l'onglet Visionneuse pour voir comment la boîte À propos apparaîtra dans votre application.

8.4.4. Quelles informations devrais-je inclure dans la page À propos ?

La page À propos peut contenir n'importe quelle information. Ce que vous incluez est votre choix, mais les éléments généralement inclus comprennent :

- The app name and version
- The name of the organization publishing the app
- Copyright et informations de licence pour le contenu de l'application (textes, images, audio). Dans la plupart des cas, les contrats de licence vous obligeront à inclure ces renseignements.
- Informations sur les droits d'auteur pour l'application elle-même.
- Link to your website
- Link to a privacy policy
- Informations de contact, comme une adresse électronique ou un numéro de téléphone.
- Une image de marque pour votre organisation locale et/ou l'image d'icône pour votre application.

8.4.5. Quels codes de formatage puis-je utiliser dans la page À propos ?

You can use the following formatting codes:

Texte Gras	Surtournez le texte que vous voulez en gras avec <code></code> et <code></code> marqueurs. Exemple : <code></code> Ceci est en gras <code></code>
Italic text	Entourez le texte que vous voulez en italique avec <code><i></code> et <code></i></code> marqueurs. Exemple : <code><i></code> Ceci est en italique <code></i></code>
Texte souligné	Surtournez le texte que vous voulez soulignés avec <code><u></code> et <code></u></code> marqueurs. Exemple : <code><u></code> Ceci est souligné <code></u></code>
Lien vers le site	Utiliser le format <code>[text](url)</code> , où « texte » est le texte à afficher et « url » est l'adresse web. Exemple : Voici notre <code>[site](http://www.example.com)</code>
Liens e-mail	Utiliser le format <code>[text](mailto:address)</code> , où « texte » est le texte à afficher et « mailto:address » contient l'adresse e-mail. Exemple : Contactez-nous par <code>[email](mailto:contact@example.com)</code>
Numéros de téléphone	Utiliser le format <code>[text](tel:number)</code> , où « texte » est le texte à afficher et « tel:number » contient le numéro à appeler. Exemple : Notre nombre est <code>[012-345-678](tel:012345678)</code>
Image	To add an image, first add the image file to the app illustrations (Images ➤ Illustrations) and use the following HTML code: <code></code> You can specify width information, as a percentage (e.g. "80%") or a fixed number of pixels (e.g. "80px"), or in the img.about-image style : <code></code>

Alignement gauche, droit ou centré	Pour aligner du texte ou des images, entourez-les avec les marqueurs <code><div></code> : <code><div align="center">Ceci est centré</div></code> <code><div align="left">Ceci est aligné à gauche</div></code> <code><div align="right">Ceci est aligné à droite</div></code> To center an image: <code><div align="center"></div></code>
Styles	Pour appliquer des styles (définis dans la page Styles) : <code><div class="q2">Ceci est stylisé comme poésie</div></code>
Fontes	Pour appliquer des polices spécifiques au texte, assurez-vous d'abord que les polices soient spécifiées sur la page Fontes. Utilisez ensuite la syntaxe suivante : <code>Ceci est dans la font1</code> <code>Ceci est en font2</code>
Links within the About box	Définissez un marqueur vers lequel aller quand une phrase de texte est cliquée. Par exemple, définir un marqueur de langue (Eng) pour permettre à l'utilisateur de passer au texte à propos de la boîte de texte en anglais — si vous voulez avoir plusieurs langues dans le texte. <code><h3 id="Eng">Anglais</h3></code> (définit l'id associé à cette section) <code>(Cliquez ici pour la version anglaise)</code> (marque la section à sauter)

	Pour centrer tout le texte dans la zone À Propos, ajoutez «d'alignement de texte : centre ; ” au CSS dans le corps . bout Style UI
---	--



Pour modifier cette...	Ajuster le style de texte...
À propos du formatage de la page	body.about
Background block for an image (see above on how to add an image)	Bloc div.about-image-
Taille de l'image / largeur	Image d'abandon

8.4.6. Quelles variables puis-je utiliser dans la page À propos ?

Vous pouvez utiliser certaines variables sur la page À Propos. Celles-ci sont remplacées par du texte dans l'application. Par exemple, la variable %version-name% sera remplacée par le numéro de version de l'application, par exemple « 1.2 » dans l'application.

Nom de l'application	To display the app name, use the variable %app-name%
Version de l'app	To display the app version, use the variable %version-name%
Type de programme	To display the program type (RAB), use the variable %program-type%
Version du programme	To display the version of the program used to create the app, use the variable %program-version%

8.5. Sécurité

8.5.1. The *Expiry* tab

Normalement, si votre application est publiée sur le Play Store ou sur l'App Store, vous ne voulez pas qu'elle expire. Si vous voulez le mettre à jour, ajouter des livres ou des fonctionnalités, vous pouvez juste publier la mise à jour et les utilisateurs seront en mesure d'obtenir la nouvelle version. Cependant, si vous créez une version de test à distribuer de manière informelle, vous voudrez probablement définir une date d'expiration.

There are three options on the Expiry tab for setting the app duration:

App n'expire pas

C'est la valeur par défaut et appropriée pour les applications publiées.

L'application expire à une date spécifique

Vous pouvez spécifier une date à laquelle toutes les copies de l'application expireront sur tous les téléphones. Ce serait approprié pour une version de test que vous voulez être en circulation pendant une période limitée avant de recevoir des commentaires.

L'application expire un certain nombre de jours après son installation

Vous pouvez spécifier un nombre de jours (jusqu'à 1000) pour que l'utilisateur puisse accéder à l'application avant qu'elle n'expire. Encore une fois, cela peut être utile pour une période de test.

Vous pouvez également afficher un message facultatif lorsque l'application expire. Il y a deux options à cet égard:

Afficher le message et quitter l'application

Cela serait approprié pour mettre fin à une période d'essai et dire aux gens de regarder la version de sortie de l'application, ou peut-être de contacter une certaine personne afin de donner des commentaires. Après avoir affiché le message, l'application quitte et ne peut plus être exécutée.

Afficher le message mais permettre à l'utilisateur de continuer à utiliser l'application

Ce serait approprié, par exemple, si la version de test est exacte (vérification par le consultant a été terminée sur les livres) et que l'application a été distribuée du téléphone au téléphone. surtout s'il est difficile pour l'utilisateur d'obtenir une version mise à jour sur Internet.

Vous pouvez taper le message désiré dans la zone de saisie de texte en bas de l'écran.

8.5.2. The Security tab

Compression et cryptage

Par défaut, RAB crypte et compresse les données de l'application. Normalement, vous devriez laisser ce paramètre activé.

Vous pouvez également choisir d'empêcher les utilisateurs de prendre des captures d'écran dans l'application. Une raison possible de l'activer est si vous avez des œuvres protégées par des droits d'auteur dans l'application, et l'artiste ne veut pas que les personnes puissent copier leurs photos sans avis de copyright associé.

Utilisateurs Restreints

Vous pouvez choisir de laisser n'importe qui installer l'application ou restreindre l'installation de la manière suivante :

Autoriser uniquement les appareils sélectionnés à utiliser cette application

C'est le réglage le plus restrictif et peut être applicable dans certains contextes de haute sécurité où seul un ensemble très spécifique de personnes devrait pouvoir installer l'application, en fonction de leur numéro de téléphone ou de leur numéro de série exact. Cliquez sur **Spécifiez les appareils...** et ajoutez une entrée pour chaque téléphone que vous voulez autoriser.

Require a device-specific access code to use this app

Avec cette option, vous pouvez créer une série de codes d'accès à envoyer aux utilisateurs afin qu'ils puissent accéder à l'application. Pour cela, un ou plusieurs comptes administrateur doivent être configurés pour envoyer des codes aux utilisateurs. Cette méthode permet une portée plus large que la simple configuration des appareils sélectionnés pour installer l'application.

    	Le code d'accès dépendra de deux choses : l'id de l'appareil et la clé secrète de l'application (définie dans les paramètres de Code d'accès). Si la clé secrète est définie comme la même pour deux applications, alors le même code d'accès ouvrira les deux applications sur un appareil donné. Pour éviter cela, assurez-vous que la clé secrète est complètement différente entre les applications. Une clé légèrement différente (c'est-à-dire un ou deux caractères différents) peut générer le même code d'accès.
---	--

Require each user to register with their details when they first use the app

Cette option est utile pour mettre en place une campagne visant à inscrire les utilisateurs et à les tenir informés des mises à jour et des choses publicitaires telles que les groupes d'écoute pour améliorer la collaboration dans une communauté.

Afficher une calculatrice au démarrage. La saisie d'un code donnera accès au contenu de l'application

Cette option est utile pour les situations de haute sécurité où l'application doit être complètement cachée sur un téléphone. Un numéro numérique spécifique et long peut être spécifié (par exemple 84567.294) en tant que code à mettre dans le champ numéro de la calculatrice. Puis appuyez sur = pour transformer et ouvrir l'application.

    	<i>Il est conseillé de faire correspondre le nom et l'icône de l'application à ceux d'une application de calculatrice.</i>
---	---

9. The *Appearance* project menu

9.1. Icônes

Les icônes sont des éléments graphiques importants de votre application. En quelque sorte, ils représentent votre application à l'utilisateur. Bien que RAB fournisse une galerie d'images d'icônes, il est recommandé de prier, pensée créative pour créer une icône d'application unique, peut-être en suivant un design de marque plus large pour toutes vos applications.

L'élément de menu **Icônes** couvre à la fois l'icône que l'utilisateur voit sur son écran de téléphone qui lance l'application, et l'icône de notification associée à votre application qui apparaît à côté de tous les messages texte de notification qui s'affichent. Le menu **Icônes** a quatre onglets :

9.1.1. The *Android Icon* tab

Les appareils de la version 8.0 d'Android à Android 11 prennent en charge les icônes adaptatives. Il est important de définir une icône adaptative pour votre application, sinon l'icône ne sera pas bien affichée sur ces téléphones. L'onglet **Icône Android** donne un exemple de l'apparence de votre icône avec chacun des choix d'icônes adaptées. Il montre aussi comment il va regarder à plusieurs tailles.

Utilisez **Créer une nouvelle icône...** pour créer une icône pour votre application. Cela produira à la fois une icône adaptative pour les nouvelles versions d'Android, et toutes les tailles nécessaires pour les anciennes versions. Cet assistant a deux écrans :

Image de premier plan


Sélectionnez l'image de premier plan de votre icône et réglez le pourcentage de rembourrage.

Image d'arrière-plan

Sélectionnez une couleur pour l'arrière-plan de l'icône ou une image avec un fond non transparent. Android utilisera l'image d'arrière-plan pour remplir la bordure extérieure des différentes formes d'icônes adaptatives.

9.1.2. The *Android Icon Layers* tab

Les couches de premier plan et de fond pour les icônes adaptatives sont spécifiées séparément. Les utilisateurs peuvent décider quelle forme ils veulent leurs icônes, et le système Android utilisera la couche de fond pour remplir cette forme, puis placera le calque de premier plan sur le haut.



Vous pouvez également ajuster l'image du calque de premier plan en utilisant le curseur de pourcentage. Visez à avoir l'image un peu plus grande que la zone encadrée. Vous pouvez également modifier l'image d'arrière-plan que vous avez sélectionnée dans l'assistant **Créer une nouvelle icône**. Utilisez la zone de liste de prévisualisation pour afficher les différentes images d'icônes adaptatives créées par Android.

9.1.3. The *Android Legacy Icons* tab

Anciennes icônes (celles pour les versions d'Android antérieures à 8.) doivent être spécifiées dans une variété de tailles, et le système d'exploitation du téléphone sélectionnera la taille d'icône qui est la plus à afficher. Utilisez le bouton **Générer à partir de l'icône Adaptive** pour créer automatiquement ces tailles à partir de l'icône spécifiée dans l'assistant **Créer une nouvelle icône**. Vous pouvez également utiliser un outil comme [IconKitchen](#). IconKitchen va créer un fichier .zip que vous pouvez télécharger avec toutes les tailles. Utilisez **Ajouter des images d'icônes...** pour sélectionner le zip téléchargé et RAB ouvrira le fichier et assignera toutes les tailles.

	<i>Alors que IconKitchen a quelques outils de base pour concevoir une icône à partir de zéro, vous pouvez préférer utiliser un générateur d'images IA comme CoPilot pour créer une image d'icône de base que vous pouvez ensuite sélectionner dans IconKitchen, ajuster et télécharger.</i>
--	--



RAB va créer une série de dossiers dans le dossier de données du projet **Images** sous-dossier, un pour chaque taille d'icône. (Voir [Dossiers de données spécifiques au projet](#)). Vous pouvez voir ces noms de dossiers sous la colonne **Nom de fichier** de la liste d'affichage de l'icône Legacy. Chaque nom d'icône est identique : **ic_launcher.png**







*If you want to publish your app on the Google Play store, you will need the 512 x 512 icon image stored in the **drawable-web** subfolder. Vous pouvez également utiliser cette image dans le cadre de la fonctionnalité graphique requise.*

9.1.4. The *Notification Icon* tab

Cet onglet est identique à l'onglet [Icône de Notification](#) sous **Engagement**     **Notifications**.


9.2. Graphiques

Ce menu vous permet de définir plusieurs éléments graphiques optionnels pour votre application. Cliquez sur un onglet pour modifier cet élément.

9.2.1. The *Android Splash Screen* tab

Un écran de démarrage est un écran de titre pour votre application qui peut s'afficher automatiquement pour un nombre spécifié de millisecondes lorsque votre application est lancée. Un écran de démarrage peut être une « intro » attrayante pour votre application et devrait être configuré pour afficher suffisamment longtemps pour que l'utilisateur puisse lire n'importe quel texte sur elle, mais pas si longtemps qu'il devient ennuyeux.


Il y a trois tailles recommandées pour les écrans de démarrage Android. Il est probable que le système du téléphone choisira celui qui convient le mieux à la résolution et au rapport d'aspect du téléphone. Si on ne tient pas exactement, nous supposons que l'OS va redimensionner la taille la plus proche pour s'adapter. Dans ce cas, pour de meilleurs résultats, vous devriez au moins fournir la plus grande taille (720x1280).

	<i>Si le livre auquel votre application est liée a déjà été publié en tant que livre physique, vous pouvez utiliser la couverture de ce livre comme écran de démarrage pour afficher la continuité avec le texte imprimé. Vous pouvez également utiliser un design incorporant l'icône de votre application avec le nom de l'application. Essayez d'harmoniser les couleurs de l'écran de démarrage avec les couleurs de l'icône et de l'interface.</i>
---	--


Cochez la case sur **Afficher l'écran de démarrage au démarrage**, et définissez le nombre de millisecondes. Environ 800 - 1000 millisecondes est un intervalle raisonnable, suggéré.

9.2.2. The Navigation Drawer tab

L'image optionnelle du panneau de navigation apparaît en haut du panneau de navigation de l'application. Par défaut, c'est une image simple et ouverte. L'ajout de votre propre image rend l'application plus esthétiquement agréable, surtout si vous utilisez des éléments de l'icône, les couleurs de l'interface et / ou de l'écran de démarrage dans le design. Il peut s'agir d'une photo, du logo de votre organisation ou de tout autre design graphique pertinent.

	<i>La partie supérieure de l'image du tiroir de navigation sera partiellement masquée par la zone ombragée. Assurez-vous que votre image affiche clairement ce que vous voulez que l'utilisateur puisse voir.</i>
---	--

Comme pour l'écran de démarrage, RAB donne un certain nombre de tailles suggérées, le tout en utilisant un ratio de 16:9. Si vous voulez inclure votre propre image de tiroir de navigation, vous devez au moins fournir la taille la plus grande pour qu'il soit bien à l'échelle.




Example navigation drawer image

Pour modifier cette...	Ajuster le style de l'interface...
Arrière-plan du panneau de navigation	tiroir ui.ui
Texte du tiroir de navigation	Texte de l'article
Icône de l'élément du panneau de navigation	Icône

NOTE: changer la taille de police dans le tiroir de navigation, aller à **Apparence**     **Interface**     **Langues** et double-cliquez sur une langue de l'interface. Changer le pourcentage de la taille de la police de caractères supérieure ou inférieure

9.2.3. The *Borders* tab


You can add a decorative border frame around the text in the app, for example:



Vous pouvez sélectionner une bordure dans la galerie d'images de bordure fournies avec Reading App Builder, ou vous pouvez créer votre propre bordure.


To select a border from the border gallery:

1. Cliquez sur **choisissez dans la galerie...**
2. Sélectionnez une image dans la galerie et cliquez sur OK.



To add your own border:

1. Créer la bordure en tant que fichier image (JPEG ou PNG) en orientation portrait. Assurez-vous que la zone rectangulaire du milieu de l'image est vide. Cette zone vide est où le texte sera affiché.



Vous n'avez pas besoin de fournir une image de bordure en orientation paysage. Cela sera généré automatiquement. Peu importe le rapport largeur-hauteur de l'image, car l'application va couper la bordure et l'arranger pour différentes tailles d'écran.

Essayez de ne pas rendre la bordure trop large, sinon il y aura un espace limité pour afficher le texte.

2. Go to the [Appearance > Graphics > Border](#) tab.
3. Cliquez sur **Ajouter une image...** et sélectionnez l'image de bord.
4. Assurez-vous que la case à cocher **Inclure une bordure autour du texte dans cette application** est sélectionnée.
5. If you want to display the border for some books and not others, or on main book pages but not book introductions, go to the Features page for each book and modify the **Show border around text** and **Show border around introduction** settings.

La lecture du constructeur d'applications prend le fichier image de bordure que vous fournissez et trouve la zone de rectangle vide à l'intérieur. Il coupe ensuite l'image restante en 8 pièces : coin supérieur gauche, haut, coin supérieur, coin supérieur, coin droit, gauche, coin droit, coin inférieur gauche, coin inférieur gauche et inférieur droit.

Lorsque la bordure est affichée sur l'écran de l'application, les images de coin sont mises à l'échelle en fonction de la taille de l'écran, et le côté, les images en haut et en bas sont redimensionnées et étirées pour remplir l'espace entre les coins. De cette façon, la bordure s'adapte à l'affichage avec des tailles d'écran différentes. Cette technique permet à l'application d'afficher la bordure en plein écran ou lorsqu'il y a une barre d'outils en bas de page.

9.3. Interface

Le menu Interface vous permet de spécifier dans quelles langues l'interface utilisateur est disponible et comment cette traduction est affichée. Il a trois onglets : Langues, Translations and Layout Direction.

9.3.1. The Languages tab

L'onglet Langues vous permet de spécifier les langues de l'interface disponibles pour l'utilisateur à sélectionner. Ceci est mieux déterminé en connaissant le public visé par l'application et en choisissant les langues qui répondront à leurs besoins. NOTE : ceci ne se réfère pas à la langue dans laquelle vos ressources de livres sont écrites.

RAB a une liste de langues qui ont déjà des traductions d'interface, couvrant de nombreuses langues nationales du monde, par exemple le français, l'anglais, l'espagnol et le chinois. Vous pouvez choisir les langues à partir desquelles l'utilisateur peut choisir quand il accède aux paramètres de l'application. Utilisez **Ajouter une langue...** (voir ci-dessous) pour ajouter une langue d'interface et fournir la traduction de tous les termes.

RAB détectera la langue à laquelle le téléphone de l'utilisateur est configuré. Il s'agit normalement d'une des langues nationales figurant dans la liste du RAB. À ce stade, vous pouvez spécifier ce que vous voulez que l'application fasse en utilisant l'un des deux choix :

Utiliser la langue du système actuel de l'appareil. Si aucune traduction n'existe dans cette langue, utilisez...

Sélectionnez cette option pour détecter la langue système actuelle du téléphone et essayez de l'associer à l'une des langues que vous avez fournies. Si le téléphone a une langue qui n'est pas dans votre liste, vous pouvez spécifier la langue par défaut à choisir.

    	<i>Recherche où vivent les principales communautés de votre langue locale cible et quelles sont les langues nationales dans ces régions. Fournissez ces langues à votre choix et sélectionnez une langue par défaut. Par exemple, les Loups du Sénégal francophone ont des communautés de diaspora en France et aux États-Unis. Dans ce cas, sélectionnez le français et l'anglais comme langues d'interface disponibles et peut-être sélectionnez le français comme langue par défaut si le téléphone d'un utilisateur n'est pas en français ou en anglais.</i>
---	---

Utiliser cette langue :

Utilisez cette option pour forcer l'interface de l'application à apparaître dans une certaine langue, peu importe la configuration du téléphone. Les utilisateurs peuvent

toujours changer la langue à l'une des langues que vous avez fournies dans les paramètres de l'application.

    	<i>Cette option est utile si votre application contient du texte d'interface ou des ressources de livres dans une langue nationale particulière. Ce serait normalement si le public spécifique se trouvait presque exclusivement dans un seul pays avec une seule langue nationale.</i>
---	--

Quelles langues de l'interface voulez-vous que les utilisateurs puissent choisir dans les paramètres de l'application ?

Voici la liste des langues d'interface disponibles. Choisissez tous ceux que vous pensez aider les utilisateurs de l'application, couvrant les pays où il y a des communautés importantes. Inclure un choix de langues n'augmente pas significativement la taille de l'application.

Double-cliquez sur un nom de langue pour spécifier la police, la **Taille** et **Direction du texte** (i.e. De gauche à droite) que l'interface s'affichera pour cette langue.

Ajouter la langue...

Utilisez ce bouton pour ajouter votre propre langue d'interface. Vous spécifiez le nom, le code de langue, la police et la taille par défaut et la direction du texte (pour les langues de droite à gauche). Une fois que vous aurez choisi OK, la nouvelle langue apparaîtra déjà sélectionnée en bas de la liste des langues de l'interface. Cliquez sur l'onglet **Traductions** pour entrer les noms des éléments d'interface traduits pour cette langue.

9.3.2. The *Translations* tab

L'onglet **Traductions** vous permet de modifier les noms des éléments de l'interface dans n'importe quelle langue que vous avez sélectionnée pour être disponible dans l'application. Si vous avez ajouté votre propre langue, elle apparaîtra dans l'onglet le plus à droite.

Utilisez le bouton **Exporter** pour exporter un fichier texte avec tous les éléments de l'interface à traduire, dans chacune des langues disponibles. Ceci est utile si vous voulez donner la liste à quelqu'un d'autre à traduire. Si vous avez ajouté votre propre langue, vous devrez peut-être entrer son code et sa traduction pour chaque élément. Par ex. si j'ajoute le langage Wolof et le code « loup » (en utilisant le bouton **Ajouter la langue**

dans l'onglet **Langues** , puis exporter la liste des traductions de l'interface en utilisant le bouton **Exporter** , je peux ajouter les traductions Wolof . Dans le fichier texte exporté, chaque élément de l'interface a un en-tête (par ex. **\$ Menu_About**) suivi d'une liste de codes de langue et de leur traduction pour l'élément d'interface **Menu_About**. À la fin de la liste pour **Menu_About** je peux ajouter une ligne **loup** : **<put translation here>**. Je peux ensuite le faire pour tous les éléments de l'interface.

Une fois la liste terminée, utilisez le bouton **Importer** pour importer les modifications dans RAB.

9.3.3. L'onglet *Direction de mise en page*

La direction de la mise en page de l'interface utilisateur affecte la position du nom du livre dans le menu et le côté duquel le panneau de navigation glisse. Il y a quatre options:

1. **Gauche à Droite** – par défaut, avec le nom du livre affiché en haut à gauche et le tiroir de navigation glissant du côté gauche.
2. **Droite à Gauche** – avec le nom du livre affiché en haut à droite et le tiroir de navigation glissant du côté droit.
3. **Utiliser la direction à partir de la langue actuelle de l'interface utilisateur**. Si la langue actuelle est normalement écrite dans une certaine direction, l'application reflétera ce paramètre. Cela signifie qu'un utilisateur peut changer la langue de l'application dans les paramètres et que l'application répondra avec la direction de l'interface utilisateur.
4. **Utiliser la direction du texte affiché**. Cela dépendra du texte du livre affiché dans la zone de l'écran, ou de l'écran supérieur dans la vue à deux volets. Voir [Définir la direction de texte d'un livre spécifique](#).

9.4. Couleurs

Le menu Couleurs vous permet de personnaliser presque toutes les couleurs de votre application. L'onglet **Couleurs** vous permet de définir un aspect global et de personnaliser davantage les couleurs à l'aide des onglets **Couleurs** et **Couleurs de livre**.

9.4.1. The *Color Scheme* tab

RAB est livré avec environ 28 couleurs préfabriquées. Le schéma de couleurs affecte la barre de menu, les icônes de la barre de navigation du bas, les curseurs de police, les onglets de sélection du livre et la couleur du texte du titre. Cliquez sur le schéma que vous voulez et choisissez ensuite les thèmes (Normal, Sepia, Dark, Rose, Sage et Charcoal) auxquels l'utilisateur aura accès. These will appear under the text size (AA) icon on the menu bar.

9.4.2. The *Main Colors* tab

L'onglet Couleurs Principales vous permet de personnaliser tous les paramètres de couleurs nommés pour tous les six thèmes (Normal, Sepia, Dark, Rose, Sage et


Charbon). Double-cliquez sur une entrée de couleur pour afficher la boîte de dialogue de sélection **Modifier la couleur** pour les trois thèmes. Utilisez **Sélectionnez la couleur...** pour lancer le sélecteur de couleurs pour chaque entrée de thème.

9.5. Polices

Avec les différents onglets du menu du projet **Fontes** RAB vous permet de spécifier une ou plusieurs polices à utiliser dans l'application et de spécifier un ou plusieurs claviers et modèles lexicaux pour aider les utilisateurs à écrire dans leur langue.

9.5.1. The *Main Font* tab

RAB allows you to specify a main or “**common**” font for use in the app (by default). Vous pouvez également choisir de spécifier un certain nombre d'autres polices (en utilisant l'onglet **Fichiers de police**) qui seront intégrées dans l'application pour être utilisées avec des livres différents. Si vous fournissez plusieurs polices, les utilisateurs pourront choisir entre elles dans la fenêtre contextuelle Apparence de texte et dans l'éditeur de versets d'images.



To specify a default size for a font, set it under [Books > Styles > Default Text Size](#).

9.5.2. The *Font Files* tab

Utilisez cet onglet pour spécifier tous les fichiers de police à partir desquels vous pouvez choisir pour la police principale et les polices disponibles sous l'onglet **Fontes** au niveau Livres ou Livres.

Click **Add Font...** and specify a reference “**Family name**” for the font. Sélectionnez ensuite l'une des polices RAB communes suggérées ou l'une de vos propres polices. Après avoir cliqué sur Terminer, la police sera ajoutée à la liste des polices disponibles à partir desquelles choisir.

Faites un clic droit sur un fichier de police dans la liste pour le supprimer ou modifier ses propriétés.

9.5.3. The *Font Handling* tab

Utilisez l'onglet Gestion des polices pour activer le composant de gestion des polices de GeckoView. Si vous utilisez un script non-romain ou un script romain en combinant diacritiques, il est possible que les appareils Android n'affichent pas correctement vos polices. Pour surmonter ces problèmes, essayez d'utiliser la bibliothèque GeckoView.

GeckoView est un composant de visionneuse de Mozilla qui remplace la visionneuse Android standard. Il peut rendre les polices Graphite correctement.

Les fichiers de la bibliothèque GeckoView nécessaires ajouteront au moins 55 Mo à la taille de votre application, donc n'activez pas GeckoView à moins que vous ne sachiez que vous en avez besoin pour afficher correctement vos polices.

Vous constaterez que lorsque vous construisez un APK Android avec GeckoView, la taille de l'APK sera d'au moins 200 Mo de plus que celle de GeckoView. Ceci est dû au fait qu'il contient les bibliothèques GeckoView pour quatre architectures de périphériques différentes (ARM 32 bits, ARM 64 bits, Intel 32 bits et Intel 64 bits). En pratique, les utilisateurs de votre application n'ont pas besoin d'installer un fichier aussi volumineux.

- For **online app distribution**, you need to upload an AAB file (app bundle) to Google Play rather than an APK. Le fichier AAB contient toutes les bibliothèques GeckoView pour les quatre architectures de périphériques, mais quand un utilisateur installe une application depuis Google Play, Google créera un APK sur mesure pour eux, avec seulement les bibliothèques et les composants dont ils ont besoin. Le fichier AAB peut avoir plus de 300 Mo, mais la taille réelle de l'application pour n'importe quel utilisateur sera beaucoup plus petite.
- For **offline app distribution**, you can ask for Reading App Builder to create multiple APKs, one for each device architecture. Do this on the **App** ➤ **APK** tab. Chacun de ces APKs sera considérablement plus petit (environ 55 Mo supplémentaires pour GeckoView). Il vous suffit de choisir le(s) bon(s) à distribuer, en fonction des types de téléphones que les gens possèdent. Beaucoup de téléphones aujourd'hui utiliseront l'APK ARM 64 bits. Sinon, l'APK ARM 32 bits est utilisé pour la plupart des téléphones plus anciens. Les téléphones Intel sont moins courants, mais cela dépendra des téléphones vendus dans votre pays.

9.5.4. The *Keyboards* tab

Utilisez l'onglet **Claviers** pour spécifier un ou plusieurs claviers Keyman à inclure dans votre application. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser le clavier pour taper des notes, etc. dans leur langue. L'onglet **Claviers** inclut des liens vers [Développeur Keyman](#) (pour créer vos propres claviers) et le site [Keyman](#). Il vaut la peine de consulter le site pour voir si quelqu'un a déjà créé le clavier que vous désirez.

Important : Pour permettre à l'utilisateur d'utiliser un clavier, assurez-vous et sélectionnez-le au niveau **Livres** dans l'onglet [Styles](#).

9.5.5. The *Lexical Models* tab

Utilisez l'onglet **Lexical Models** pour spécifier un ou plusieurs modèles lexicaux pour fournir du texte prédictif pour les claviers Keyman intégrés. L'onglet **Lexical Models** inclut un lien vers le site [Développeur Keyman](#) pour la conception et la compilation de vos propres modèles.

9.6. Styles

L'un des avantages de Reading App Builder est la possibilité de créer une application entièrement contextualisée pour une langue et une culture cibles spécifiques. À cette fin, RAB donne au concepteur d'applications beaucoup de contrôle sur les styles de texte et d'interface. Pour voir des références et des explications spécifiques à tous les styles disponibles dans le RAB, voir [Annexe 3](#).

Chaque style a plusieurs champs qui peuvent être personnalisés, stockés comme des champs CSS sous-jacents. Les styles sont divisés en deux catégories principales : **Style de texte** et **Styles d'interface utilisateur**. Vous pouvez également créer **Styles personnalisés**. Utilisez la fonction **Trouver** pour rechercher un style particulier à modifier. Si vous connaissez le marqueur USFM pour le style, vous pouvez essayer d'utiliser cela pour la recherche. For example, if you want to modify the style of a line of poetry, search for either “**poetry**” or “**q**” which is the USFM poetry marker.

Chaque style liste les **Noms**, **Description** et **Libération**- les caractéristiques spécifiques du style. Double-cliquez sur un style pour afficher la boîte de dialogue **Modifier le style**. Utilisez l'onglet **Propriétés de style** pour modifier le style et/ou l'onglet **CSS** pour ajouter ou modifier des éléments de style spécifiques. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé. Le nom du style modifié sera maintenant affiché en **bleu** pour montrer qu'il a été changé. Pour revenir aux valeurs par défaut, faites un clic droit sur le style et choisissez **Réinitialiser à**.

Le menu **Apparence**   **Styles** permet de définir les styles « niveau de l'application ». Les styles peuvent être réglés en 2 endroits : au niveau de l'application, au niveau du livre, au niveau du livre. Par défaut, les styles définis au niveau de l'application s'appliquent à tous les livres. Certains styles ne s'appliquent qu'à l'application elle-même (par exemple, menus, panneau de navigation, etc.). Cependant, de nombreux styles, en particulier des styles de texte, peuvent être réglés individuellement pour des livres spécifiques.

9.6.1. The *Text Styles* tab

Il s'agit d'une vaste catégorie qui contient de nombreux styles de marqueurs de formatage et de nombreux autres éléments descriptifs et fonctionnels dans le contenu de l'application. Également inclus dans les styles de texte sont les différents éléments pour les quiz (voir le document ***Créer des applications avec des questionnaires***). Utilisez la fonction **Trouvez** pour rechercher un style particulier. Pour plus d'informations, voir [Annexe 3](#).

9.6.2. The *User Interface Styles* tab

Les styles d'interface affectent généralement les éléments de l'interface utilisateur de votre application. Cela inclut les menus, les icônes, les boîtes de dialogue, les onglets et le tiroir de navigation. Pour plus d'informations, voir [Annexe 3](#).

9.6.3. The *Custom Styles* tab

Utilisez **Ajouter un style...** pour ajouter un style personnalisé.

9.6.4. Réglage des styles au niveau du livre

Pour modifier les styles d'un livre en particulier, cliquez sur **Livres**     **<Book name>** puis choisissez l'onglet **Styles** dans la zone de configuration à droite.

9.7. Changements

Vous pouvez définir un ensemble d'expressions régulières « trouver et remplacer » des modifications à appliquer au texte dans vos fichiers source. Les modifications seront appliquées pendant le processus de compilation de l'application et les fichiers source d'origine ne seront pas modifiés. Par exemple, si vous avez ajouté des fichiers Paratext à partir d'un dossier Paratext qui reçoit des mises à jour de votre équipe et que vous devez cependant modifier certains styles de texte ou marqueurs pour qu'ils s'affichent correctement dans l'application, vous devriez appliquer ces modifications en utilisant la fonction Modifications. De cette façon, ils ne seront pas remplacés par les mises à jour Paratext, ou n'affecteront pas le projet Paratext lui-même.

Les modifications appliquées à ce niveau affecteront l'ensemble de l'application. Vous pouvez utiliser l'onglet Modifications dans les menus du livre pour les changements à ces niveaux.

Une fois que les modifications ont été ajoutées, vous pouvez les désactiver ou les désactiver en cliquant dans la case à cocher **Activer**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément pour le modifier ou le supprimer.

Ajouter un changement depuis la galerie...

RAB est fourni avec un ensemble limité de changements déjà définis. Cliquez sur le **Ajouter un changement à partir de la Galerie...**, sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser et cliquez sur OK.

Ajouter une modification...

Cliquez sur **Ajouter une modification...** pour ajouter un élément de changement. Vous pouvez lui donner un nom descriptif et spécifier les expressions régulières à utiliser pour les champs de recherche et de remplacement.

10. The *Data & Analytics* project menu

10.1. Analyses

Si vous activez Analytics, l'application se connectera à Internet de temps à autre pour envoyer des informations d'utilisation de l'application à un ou plusieurs comptes analytiques. Cela vous donnera une idée de la mesure dans laquelle les gens interagissent avec l'application.

Les informations envoyées comprendront le modèle de l'appareil (comme 'Google Nexus 7', 'Samsung Galaxy S4'), la version Android (comme '4. '), le fournisseur de réseau mobile et un emplacement approximatif (ville/pays). Aucune information personnelle n'est incluse.

You can configure your app to send usage data to one or more of the following analytics engines:

S3 Digest Analytics	Envoie un résumé de données d'analyse à un seau Amazon S3 de votre choix.
Analytique d'Amplitude	Envoie des données à un compte d'Amplitude de votre choix.
Analyse Firebase	Envoie des données à un compte Google Firebase Analytics de votre choix.

Pour configurer des analyses :

1. Sélectionner **Activer l'analyse**.
2. Choisissez si les utilisateurs peuvent refuser le partage des données utilisateur
3. Cliquez **Ajouter un compte Analytiques...**
4. Choisissez un type de compte et entrez vos informations de compte analytique.
 - Pour S3 Digest Analytics, vous aurez besoin d'un ID Bucket S3 et d'un ID de pool d'identité.
 - Pour les analyses d'amplitude, vous aurez besoin d'une clé API.
 - Pour Firebase Analytics, vous aurez besoin d'un fichier de configuration google-services.json pour votre compte.

10.1.1. Analyses du Résumé S3

To use S3 Digest Analytics, ensure you have admin permissions to an Amazon AWS account, and go to:

<https://aws.amazon.com/console/>

You will need to:

1. Cliquez sur **Connectez-vous à la console** en haut à droite de l'écran.
2. Créer un Bucket S3.
 - a. Allez au service **S3** et cliquez sur **Créer un segment**, entrez un nom de seau, sélectionnez une région près de l'endroit où l'application sera distribuée, et cliquez sur .
 - b. Sur les marches **Définir les propriétés** et **Définir les autorisations** , utilisez les valeurs par défaut et cliquez sur **Next**.
 - c. Review the configuration and click **Create bucket**.
 - d. Copy the **Bucket name** into the **S3 Bucket ID** field in Reading App Builder.
3. Créer une identité fédérée.
 - a. Allez au service **Cognito** et cliquez sur **Gérer les identités**. La première fois que vous utilisez ce service, il commencera à créer un pool d'identité pour vous. Si le compte AWS a déjà des groupes d'identité, alors il affichera une grille d'identité existante. Si c'est le cas, cliquez sur **Créer un nouveau pool d'identité**.
 - b. Entrez un **nom de la réserve d'identité**, cliquez sur **Activez l'accès aux identités non authentifiées** (ce qui permet aux utilisateurs de l'application de soumettre des analyses sans se connecter à un service), et cliquez sur **Créer**.
 - c. Cliquez sur **Afficher les détails** pour voir **Nom du rôle** pour les identités non authentifiées (à l'étape suivante, nous leur donnerons la permission de mettre des objets dans le segment créé à l'étape précédente). Cliquez sur **Autoriser**.
 - d. Copier la valeur **Identity pool ID** dans les guillemets dans la **Obtenir les identifiants AWS** de la section **Exemple de code** page affichée après la fin de l'étape précédente. Copiez cette chaîne dans le champ **Identity Pool ID** dans Reading App Builder.
4. Donnez la permission de mettre des données dans le Bucket S3.
 - a. Go to the **IAM** Service and click **Roles** category.
 - b. Cliquez sur le rôle créé à l'étape #3 (par exemple `Cognito_<IdentityPoolName>Unauth_Role`).
 - c. Cliquez sur **Ajouter une politique en ligne**, cliquez sur **Service** et choisissez **S3**.
 - d. Cliquez sur **Actions**, tapez en *PutObject* pour rechercher des actions, et cochez **PutObject** pour sélectionner cette action.
 - e. Click **Resources**, use default Specific, click on **Add ARN** link, enter the **Bucket name** from step #1 into the **Bucket name** field, click the **Any** checkbox at the end of the **Object name** field, and click **Add**.
 - f. Cliquez sur **Revoir la politique**, entrez un nom dans le champ **Nom** et cliquez sur **Créer la politique**.

10.1.2. Charge des données pour S3 Digest Analytics

S3 Digest Analytics will send a small daily digest (about 300 bytes for each day the app is used) of compressed, completely anonymous data (no personal, phone, or GPS location information) via an encrypted transport (https) to an Amazon data center, when the device is connected to the Internet (via cell or WIFI) while the app is running. Vous êtes responsable de l'hébergement du seau Amazon S3 et du traitement des données reçues.

Files are uploaded to the S3 Bucket and in a sub-folder based on the format (e.g. the current format is f1) and stored with a unique filename using a randomly generated [GUID](#) as the basename. Nous travaillons à empaqueter une configuration de Splunk afin que vous puissiez déployer votre propre serveur pour analyser les données.

S3 Digest Analytics utilise un format de charge utile JSON. Un exemple complet de charge utile de données est ci-dessous:

```
{"startTime":"20180306T0835Z","period":1440,"id":"12db7e3f-93d9-4370-b12b-fe048804e4f5","package":"org.sil.picturebooks.cuk","version_name":"1.0.1","sessions":1,"sessionMins":21,"shares":3}
```

Cet échantillon est composé des champs suivants :

- Un jour d'activité (1440 minutes), à partir du 03-2018
- L'id est un [GUID](#) qui a été généré aléatoirement sur le téléphone lors du premier lancement de l'application, permettant de déterminer le nombre d'installations uniques de l'application en cours d'utilisation (mais aucune information d'identification utilisateur).
- Le paquet et la version indiquent quelle application est utilisée.
- Ce rapport était destiné à une seule session de 21 minutes. Cette valeur (et d'autres) serait incrémentée si l'application avait été utilisée plusieurs fois au cours de la période de rapport.
- L'utilisateur a appuyé partager 3 fois dans l'application.

10.1.3. Analyses d'amplitude

Pour utiliser les analyses d'amplitude, vous devrez créer un compte. Aller à:

<https://amplitude.com>

You will need to:

1. Cliquez sur **Inscrivez-vous** en haut à droite de l'écran et créez un compte. Vous recevrez un e-mail pour terminer l'activation de votre compte. Copiez le lien vers votre navigateur et accédez à la page et terminez le processus d'activation.

2. Vous serez invité à créer une nouvelle organisation. Vous pouvez le faire pour inviter les membres de l'équipe à rejoindre votre organisation et accéder aux données. On vous demandera également quelques informations supplémentaires.
3. Cliquez sur **Créer un projet**, entrez le nom du projet et cliquez sur **Créer**. Il y aura un projet pour chaque application individuelle.
4. Cliquez sur **Projets** à gauche de l'écran. Ceci affichera la liste des projets et les propriétés, y compris une longue chaîne de caractères hexadécimaux sous le label **API Key**.
5. Mettez en surbrillance et copiez cette chaîne dans le champ API Key dans Reading App Builder.

10.1.4. Analyses Firebase

To configure Firebase Analytics, go to the **Data & Analytics** ➤ **Firebase** menu (see below).

10.2. base de feu

Le menu Firebase vous permet de configurer plusieurs options disponibles avec un compte Firebase. Vous pouvez spécifier quelles options activer à l'aide de l'onglet Fonctionnalités de Firebase, copier dans votre fichier de configuration Firebase (.son) dans l'onglet Configuration Firebase, et configurez les notifications Push et la messagerie In-App sous leurs onglets respectifs, si vous le désirez.

10.2.1. The *Firebase Features* tab


Analytique Firebase

Pour vous inscrire à Firebase Analytics, assurez-vous d'avoir un compte Google.

You will need to:

1. Rendez-vous sur le site Web de Google Firebase à <https://firebase.google.com/> et assurez-vous que vous êtes connecté avec votre compte Google.
2. Cliquez sur **Ajouter le projet** pour créer un projet Firebase pour cette application.
3. In Step 1, you will need to give your new project a **Project name**.
4. À l'étape 2, intitulé **Google Analytics pour votre projet Firebase**, sélectionnez **Configurer Google Analytics pour mon projet** et appuyez sur **Continuer**.
5. Dans l'étape 3, intitulée **Configurer Google Analytics**, cliquez sur la liste déroulante et choisissez **Créer un nouveau compte**. Donnez-lui un nom, qui peut être le même que le nom de votre projet Firebase.

6. Cochez les cases pour confirmer que vous acceptez les conditions d'analyse et de protection des données. Cliquez sur **Créer un projet** et attendez quelques secondes pour que le projet soit créé.
7. Cliquez sur le bouton Paramètres (une icône de roue dentée en haut) et sélectionnez **Paramètres du projet**.



8. Dans l'onglet **Général** des Paramètres, faites défiler vers le bas la section **Mes applications** et cliquez sur l'icône de l'application Android.
9. Sur la page **Ajouter Firebase à votre application Android**, entrez le nom de votre application et cliquez sur **Enregistrer l'application**.
10. Téléchargez le fichier de configuration, **google-services.json**. C'est tout ce dont vous avez besoin depuis l'enregistrement de l'application. Vous pouvez ignorer les informations sur les autres écrans et revenir aux paramètres.
11. Go to the **Data & Analytics** ➤ **Firebase** page in Reading App Builder.
12. Sélectionnez **Firebase Analytics** comme l'une des fonctionnalités à utiliser dans l'application.
13. Dans l'onglet **Configuration Firebase** (icône Android), cliquez sur le bouton **Parcourir** et trouvez le **google-services.json** fichier de configuration que vous venez de télécharger depuis la console Firebase.

10.2.2. The *Firebase Configuration* tab

Spécifiez votre fichier de configuration Firebase en cliquant sur **Parcourir...** et en sélectionnant votre fichier **google-services.json** téléchargé.

10.2.3. The *Push Notifications* tab

Vous pouvez envoyer des messages directs sur Internet à tous les utilisateurs qui ont installé votre application sur leur téléphone.

Ces messages pourraient inclure :

- Envoi de salutations lors d'occasions spéciales.
- Partage des nouvelles des mises à jour des applications, des nouvelles ressources et des offres spéciales.
- Encourager les gens à utiliser l'application.

Configuration de Firebase Cloud Messaging

Pour configurer la fonction de notifications push :

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, suivez les instructions pour configurer un projet **Firebase**, décrit dans la section ci-dessus sur [Fonctionnalités](#).
2. In Reading App Builder, go to the **Data & Analytics** ➤ **Firebase** tab and enable **Firebase Messaging**.

Envoi de messages

To send a push notification message to all users of your app:

1. Go to the **Firebase Console** for your Firebase project.
2. Sélectionnez **Messaging Cloud** dans le menu à gauche de l'écran.
3. Cliquez sur **Envoyez votre premier message**.
4. Entrez le **titre de notification** et **texte de notification**, puis cliquez sur **Next**.
5. In the **Target** section, you want to send messages to users of your app. Click **Next**.
6. For **Scheduling**, you want **Now** (unless you choose another time). Then click **Next**.
7. Accept all the other default options and then click **Review** at the bottom of the screen.
8. Re-read your message to verify that all is OK, then click **Publish** to send it. Le message sera envoyé à tous les utilisateurs de l'application (si ils sont connectés ou se connectent à Internet).

10.2.4. The In-App Messaging tab

To set up the In-App Messaging feature:

1. Enable **Firebase In-App Messaging** under the [Firebase Features](#) tab
2. Si vous ne l'avez pas déjà fait, suivez les instructions pour configurer un projet **Firebase**, décrit dans la section ci-dessus sur [Fonctionnalités](#).
3. Dans l'onglet Messagerie In-App, suivez les instructions sous **Configurer la messagerie In-App**.

11. The Publishing project menu

Le menu Publication vous aide à préparer votre application à la publication sur le Play Store, comme une application Web Progressive ou comme un livre électronique (EPUB).

11.1. App Store

La documentation sera bientôt disponible. See the **App Publishing Checklist** and **Distributing Apps** PDFs under the RAB Help menu.

11.2. Livres électroniques (EPUB)

En plus de construire une application pour smartphone, vous pouvez créer des livres électroniques au format EPUB. Les documents EPUB sont lisibles par un certain nombre de lecteurs de livres électroniques sur Windows, Mac, iOS et Android.

Si vous avez des fichiers de chronométrage pour votre audio, les e-books peuvent contenir une synchronisation texte-audio « Read Aloud ». Celles-ci sont lisibles par quelques lecteurs EPUB 3, comme [Adobe Digital Editions](#) ou [Thorium Reader](#).

To create an EPUB e-book:

1. Utilisez l'onglet **Table des matières** pour choisir quels éléments doivent être disponibles dans la table des matières.
2. Utilisez l'onglet Couverture pour choisir un design de couverture. Si vous créez des e-books distincts pour chaque livre, une image de couverture différente peut être spécifiée pour chaque livre dans l'onglet Couverture de chaque page de livre individuelle.
3. Aller à **Publier E-books (EPUB)** et cliquez sur le bouton **Créer un fichier EPUB..** Ceci lancera l'assistant **Créer un document EPUB**. Vous pouvez choisir quelle collection de livres et quels livres inclure. Vous pouvez choisir de créer un seul e-book contenant tous les livres ou si vous voulez créer un e-book séparé pour chaque livre. Cette dernière est la meilleure option si vous aurez de l'audio dans le livre, car sinon un NT entier avec de l'audio serait un très grand e-book.

Les documents EPUB générés seront enregistrés dans le dossier de sortie EPUB par défaut. Voir **Outils Paramètres...**     **Dossiers par défaut**.

4. Ouvrez les documents EPUB dans le lecteur de livres électroniques que vous avez choisi.

La lecture de l'App Builder génère des documents EPUB 3 qui devraient être rétrocompatibles pour pouvoir être lus à l'aide des lecteurs EPUB 2. Les fonctions EPUB 3-only comme la synchronisation text-audio ne seront visibles que sur les lecteurs compatibles.

12. The Navigation project menu

12.1. Menu Contenus

Lorsque l'utilisateur lance l'application vous pouvez afficher un menu de contenu leur donner un moyen facile de sauter aux livres et aux références spécifiques. Cela peut être une partie essentielle pour aider les utilisateurs à localiser le contenu de votre application qui pourrait être difficile à trouver. Pour plus d'informations sur le paramétrage des styles pour les différents éléments du menu contenu, voir [Annexe 3](#).

Le menu contenu contient une liste d'images et de titres et peut avoir plusieurs niveaux au besoin.



12.1.1. The Contents Items and Screens tab

Les menus de contenu sont composés d'éléments (éléments cliquables), d'en-têtes (éléments non cliquables) et d'écrans (groupes d'éléments représentant un niveau dans une structure de menu imbriquée). Chaque menu a par défaut un écran représentant le menu de niveau supérieur.







You can quickly add an existing book to the contents menu. Cliquez sur **Livres** dans l'arborescence du menu projet. Ceci affiche la liste des livres de l'application dans l'onglet **Livres**. Faites un clic droit sur le livre et sélectionnez **Ajouter au menu Contenu**. Si vous avez plus d'un menu « écran » (voir ci-dessous), vous pouvez choisir à quel écran l'ajouter.

Contents Menu Éléments


1. For each contents menu item you want to add, click the **Add Item...** et suivez l'assistant **Ajouter un élément de menu de contenu** pour ajouter l'élément à l'écran.

A. Éléments simple cliquables

To add a single item (one item on its own row) choose **Single Item** (the default) and click **Next**.

You can choose to target the following: a **Book reference**, **Another menu screen** or **Elsewhere**.

Références



For a book reference, you will need to specify the following:

- The **target reference**, such as My Story, page 1.
Cette référence peut être un nom de livre, ou un livre et une page.
- Le **titre** de l'élément, comme « Utiliser un mouquito Net » (vous pouvez également spécifier des traductions alternatives pour le titre et le sous-titre)
- Un sous-titre **facultatif**
- Une **image** (facultatif) – pour apparaître à gauche du titre.



Essayez de faire des images des éléments du menu contenu les mêmes dimensions. Autrement, vous pouvez définir les pourcentages **de largeur d'image** pour tous être les mêmes sur **Contents Paramètres** onglet sous **Éléments de contenu**.

	<i>Vous pouvez maintenant ajouter un GIF animé comme une image de menu de contenu. Ceci est utile pour ajouter des choses comme des vidéos de langage des signes au menu.</i>
---	--

- Un clip **Audio** facultatif pour fournir une brève description de l'élément (cela affichera une icône de haut-parleur qui peut être appuyée pour jouer l'audio)
- Une mise en page (comment l'image et le texte sont arrangés).

Un autre Menu Écran

Choisissez un écran de menu existant dans la liste déroulante. Vous devrez d'abord **Ajouter un écran...** à partir de l'onglet **Contents Items et Ecrans** pour choisir cette option.

Elsewhere

Choose one of the locations in the drop-down list box:

- the About Box
- l'écran des paramètres
- un document PDF (spécifié sous [Média > Documents](#))
- un fil d'actualité (spécifié sous [Engagement > Flux d'actualités](#))
- une illustration (spécifiée sous [Média > Illustrations](#))
- un site web URL

B. Titres

Vous pouvez ajouter des en-têtes ou des diviseurs non sélectionnables dans vos listes d'items dans le menu. Vous pouvez le faire pour regrouper certains éléments sous un en-tête, ou juste pour fournir une certaine décoration. Pour ajouter un en-tête, choisissez **En-tête**. Sélectionnez une mise en page, choisissez une image, puis ajoutez un titre optionnel, un sous-titre et/ou un clip audio à lire lorsque l'icône du haut-parleur est appuyée.

	<i>Pour créer un titre décoratif, créez une image de paysage et définissez son pourcentage de largeur à 100%. Ne pas ajouter de titre ou de sous-titre.</i>
---	--

C. Plusieurs éléments sur la même ligne (Grids)

To add multiple items on the same row, choose **Grid** and click Next. Vous pouvez ensuite choisir un titre (titre et sous-titre) optionnel au-dessus de la ligne. Cliquez sur . Ensuite, sur l'écran **Éléments de menu de la grille** ajoutez 2 ou 3 éléments, un par un. Choisissez leur emplacement, leur mise en page, leur image, leur titre et leur sous-titre.

To edit a grid, double-click on it in the **Contents Items and Screens tab** view. Ceci ouvrira la boîte de dialogue **Modifier l'élément de contenu**. Utilisez l'onglet **En-tête** pour ajouter/supprimer/modifier un en-tête. Utilisez l'onglet **Éléments de menu** pour réorganiser les éléments en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas. Double-cliquez sur un élément de la grille pour l'éditer.

You can select 2 or 3 items in your contents menu, right-click and choose **Group into Grid** to facilitate creating a grid of items. Vous pouvez également sélectionner une grille déjà faite, Faites un clic droit et choisissez **Dégroupez les éléments simples** pour les répartir en éléments séparés.

D. A Carrousel

To add a rotating horizontal set of items, choose **Carousel** and click **Next**. Vous pouvez ensuite choisir un titre (titre et sous-titre) optionnel au-dessus de la ligne. Cliquez sur . Puis, sur l'écran **Éléments de menu Carrousel** , ajoutez des éléments, un par un. Choisissez leur emplacement, leur mise en page, leur image, leur titre et leur sous-titre.

You can select several items in your contents menu, right-click and choose **Group into Carousel** to facilitate creating a carousel of items. Vous pouvez également sélectionner un carrousel déjà fabriqué, Faites un clic droit et choisissez **Dégroupez les éléments simples** pour les répartir en éléments séparés.

E. News Feed

To add one or more items from a **News Feed**, select **Feed**, then choose an available [News Feed](#) and the number of items from the feed you would like to display.

2. Vous pouvez réorganiser les éléments à l'écran en sélectionnant les lignes dans la table et en faisant glisser vers le haut ou vers le bas.
3. Double-cliquez sur un élément pour ouvrir la boîte de dialogue **Edit Contents Item**. À partir de là, vous pouvez sélectionner l'un des onglets suivants pour modifier l'un des paramètres que vous avez choisis : **Layout, Image, Titres, Background, Padding, Target, Audio, Languages**.

Notez que et **Languages** vous donnent un contrôle supplémentaire sur votre lien de menu.

Padding

Utilisez l'onglet Remplissage pour régler l'espace autour de l'élément de menu.

Languages

Si vous avez plus d'une langue dans votre application, l'onglet Languages apparaîtra. Vous pouvez spécifier si un élément de menu contenu n'apparaît que dans une langue particulière a été choisie. Ceci est utile si vous voulez fournir plusieurs versions d'une ressource (par exemple, un livre « comment utiliser cette application ») dans les différentes langues. Pour ce faire, spécifiez dans quelles langues vous voulez qu'il soit affiché.

4. Double-cliquez sur un élément pour ouvrir la boîte de dialogue **Edit Contents Item**. À partir de là, vous pouvez sélectionner l'un des onglets suivants pour modifier l'un des paramètres que vous avez choisis : **Layout, Image, Titres, Background, Padding, Target, Audio, Languages**.


Notez que et **Languages** vous donnent un contrôle supplémentaire sur votre lien de menu.

Padding


Utilisez l'onglet Remplissage pour régler l'espace autour de l'élément de menu.

Languages

Si vous avez plus d'une langue dans votre application, l'onglet Languages apparaîtra. Vous pouvez spécifier si un élément de menu contenu n'apparaît que dans une langue particulière a été choisie. Ceci est utile si vous voulez fournir plusieurs versions d'une ressource (par exemple, un livre « comment utiliser cette application ») dans les différentes langues. Pour ce faire, spécifiez dans quelles langues vous voulez qu'il soit affiché (voir l'exemple ci-dessous) :




5. Allez dans l'onglet **Paramètres des contenus** pour spécifier les options de formatage et de navigation d'affichage pour le menu.
6. Sélectionnez l'onglet pour voir comment le menu contenu apparaîtra dans l'application.



Écrans de menu Contenu


Dans certains cas, vous pouvez vouloir avoir plusieurs écrans de contenu (groupes imbriqués d'éléments), i.e., vous sélectionnez un élément dans le premier écran et il vous mène à un deuxième écran de contenu.


	<i>Regrouper vos éléments sous les écrans peut vraiment aider les utilisateurs à trouver et à accéder au contenu de votre application, surtout si vous avez différents types de livres ou de contenus tels que des questionnaires, des PDFs, des modules d'apprentissage, etc. Il est recommandé d'esquisser une mise en page proposée pour vos menus, puis de créer les écrans et les éléments nécessaires.</i>
---	---

Un écran est un groupe d'éléments. Les éléments d'un écran peuvent conduire directement aux livres, ou à d'autres écrans. By default a contents menu has one implicit screen called "**HOME**."

To add a contents screen:

1. Cliquez sur **Ajouter un écran...** et donner un nom à l'écran.
2. Vous devrez créer un lien vers ce nouvel écran à partir de l'écran un niveau supérieur (son écran parent). Sélectionnez l'écran parent en cliquant dessus pour qu'il soit en surbrillance. Cliquez sur **Ajouter un élément...** Bouton pour cet écran parent, spécifiez sa cible pour être **Un autre écran de menu** et sélectionnez le nom de votre nouvel écran. Cela signifie que lorsque l'utilisateur clique sur cet élément dans le premier écran, il sera dirigé vers votre nouvel écran.
3. Ajoutez des éléments de menu à votre nouvel écran comme décrit ci-dessus.

	<i>Assurez-vous que l'écran sur lequel vous souhaitez ajouter un élément est sélectionné en cliquant pour le mettre en surbrillance sur la page Articles de contenu et Ecrans. Puis cliquez sur Ajouter un élément...</i>
---	--



4. Vous pouvez déplacer des éléments entre les écrans en faisant glisser les lignes vers le haut ou vers le bas.

12.1.2. L'onglet *Contents Paramètres*

Utilisez l'onglet Paramètres de contenu pour spécifier exactement comment fonctionne le menu contenu, y compris le titre affiché (le cas échéant), quels éléments de menu sont affichés et comment les utilisateurs naviguent entre les livres et le menu de contenu.

Titre du Menu Contenu

Utilisez ce paramètre pour choisir ce qui est affiché dans la barre d'outils de l'application pendant que le menu de contenu s'affiche.

Éléments de contenu affichent

Chaque élément a un titre, un sous-titre et une référence qui montre la page du livre vers laquelle l'élément pointe. Vous pouvez choisir lequel de ces éléments à afficher. Vous pouvez également ajuster la proportion de l'image et du texte de l'élément de menu.

12.1.3. L'onglet *contient la navigation*

Utilisez ce paramètre pour spécifier quel type de bouton de navigation est affiché lorsqu'un utilisateur regarde un livre et ce qui se passe lorsque l'utilisateur lance l'application.

Navigation

Utilisez ce paramètre pour spécifier quel type de bouton de navigation l'application affiche lorsque l'utilisateur affiche les pages d'un livre.

Action de Lancement

Utilisez ce paramètre pour spécifier si l'application se lance toujours dans le menu contenu, ou dans le dernier livre affiché.

12.1.4. The *More Settings* tab

Redimensionnement de l'image

Vous pouvez spécifier la largeur maximale en pixel des images du menu du contenu pour réduire leur taille, si nécessaire.

12.1.5. The Viewer tab


Utilisez l'onglet Visionneuse pour obtenir une indication de la façon dont chaque écran du menu apparaîtra.

12.2. Panneau de navigation

Le menu de navigation est le menu qui glisse du côté gauche ou droit de l'écran, en fonction du paramètre de direction du texte actuel. Ce menu est également accessible via le menu « hamburger » (trois lignes horizontales) dans la barre de menus.

12.2.1. The Menu Items tab

En tant qu'aide à l'utilisateur, vous pouvez ajouter des éléments au panneau de navigation qui pointent vers différents éléments, des éléments utiles qui peuvent aider l'utilisateur à aller plus loin dans ses études ou à obtenir des réponses à ses questions.



Pour ajouter un élément, cliquez sur **Ajouter un élément de menu...** et choisissez dans la liste des possibilités. Assurez-vous d'ajouter plusieurs traductions de l'élément de menu si vous avez plusieurs langues d'interface.

12.2.2. The Settings tab

L'onglet **Paramètres** vous permet de spécifier quels paramètres d'application l'utilisateur peut modifier. La liste des paramètres est déterminée par les options que vous avez activées dans votre application.

Cliquez sur Afficher à côté de chaque paramètre que vous voulez que l'utilisateur soit en mesure de modifier dans l'application. Celles-ci apparaîtront dans le menu Paramètres dans le menu de navigation de l'application.

Pour modifier le style du menu des paramètres, voir [Apparence Styles](#). Les styles de paramètres spécifiques sont listés dans [Annexe 3](#).

    	Pour spécifier si une option de réglage est activée par défaut, reportez-vous au menu de menu des paramètres respectifs dans le menu du projet RAB.
---	--

12.2.3. L'onglet *Partage* (partage d'applications)

L'un des avantages d'une application par rapport à une ressource imprimée est que les utilisateurs peuvent partager librement la ressource avec d'autres personnes. RAB fournit plusieurs façons utiles de partager une application avec d'autres. Vous pouvez choisir d'autoriser l'utilisateur à utiliser l'un ou l'autre ou l'ensemble d'eux:

Share link to app on Google Play

Nous vous recommandons fortement de publier vos applications sur le Google Play Store afin que diaspora puisse y avoir accès, même si votre contexte local n'a pas accès à Internet. Si vous l'avez publié, alors utilisez ce paramètre pour fournir un moyen facile de partager le lien par e-mail ou réseau social (par exemple WhatsApp).

Share link to app on website

Activez cette option si vous avez votre APK disponible à télécharger à partir d'un site externe (par exemple un site web spécifique à une langue pour un projet de traduction).

Partager le fichier d'installation de l'application

Activez cette option pour partager le fichier APK de votre application directement avec un autre appareil, par exemple par Bluetooth, transfert Wifi ou e-mail. Cette option est particulièrement utile dans les contextes où tout le monde n'a pas accès à Internet facile et où vous voulez promouvoir le partage d'applications hors ligne.

12.2.4. The *History* tab

Activer l'écran d'historique pour que les utilisateurs puissent facilement sélectionner les livres et les pages précédemment consultés. Ils peuvent accéder à la liste **Historique** des emplacements enregistrés dans le menu de navigation de l'application. Pour plus d'informations sur la définition des styles pour les différents éléments de la fonctionnalité d'historique, voir Annexe 3.

12.2.5. The Search tab

La fonction Recherche permet aux utilisateurs de trouver des mots dans tous les livres inclus. Il y a plusieurs options que vous pouvez définir pour spécifier comment les recherches ont lieu.

Afficher l'icône de recherche et autoriser la recherche

Si vous activez ceci, l'élément de menu **Recherche** apparaîtra dans le menu de navigation et l'icône de recherche de loupe apparaîtra dans le menu de l'application. s'il y a de la place.

'Faire correspondre des mots entiers' est sélectionné par défaut

Vous pouvez choisir si les utilisateurs sont limités ou non à la recherche de mots entiers.

Show 'Match whole words' option on the Search page

Cela permet à l'utilisateur de désactiver ou de mettre en œuvre la fonctionnalité « Correspondre à des mots entiers ».

'Faire correspondre les accents et les tons' est sélectionné par défaut

Vous pouvez choisir si les utilisateurs sont limités ou non à la recherche en utilisant des accents et des tonalités, s'il y en a dans la langue.

Afficher l'option « Faire correspondre les accents et les tons » sur la page de recherche

Cela permet à l'utilisateur de désactiver ou de faire correspondre les accents et les tonalités.

Show special character input buttons on Search page

Si vous autorisez la recherche des accents et des tons correspondants, il est très utile d'inclure une liste de tous les caractères spéciaux (qui nécessiteraient un marqueur d'accentuation ou de ton) pour être disponibles à l'utilisateur.


Spécifiez les remplacements et les diacritiques pour supprimer...

Si vous n'exigez pas « Faire correspondre les accents et les tonalités », il est important de spécifier quels caractères doivent avoir des équivalents simples. Vous pouvez soit la syntaxe $X > Y$, X étant le caractère accentué et Y étant l'équivalent non accentué (e. . à > a) OU spécifiez simplement le numéro de caractère Unicode de la diacritique à supprimer.

12.3. Navigation en bas

La barre de navigation du bas permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux différents éléments de l'application. Il peut être utilisé en plus ou au lieu d'un menu contenu, mais il y a une limite de cinq éléments.

Après avoir sélectionné **Activer la barre de navigation inférieure**, cliquez sur **Ajouter le bouton...** pour ajouter un bouton à la barre de menus. Pour chaque bouton, vous pouvez spécifier un nom (avec plusieurs traductions si nécessaire) et une icône. Une fois qu'un élément est ajouté à la liste en RAB, double-cliquez dessus pour le modifier.



Il y a six éléments possibles à relier à:

Contenu

Ceci affiche l'écran du menu contenu, s'il y en a un.

Book

Ceci affichera le dernier livre en cours d'affichage, ou pourra afficher n'importe quel livre dans l'application. Lorsque vous ajoutez le bouton, vous pouvez spécifier le livre cible à ouvrir ou à modifier plus tard sous l'onglet **Book** du bouton.

Recherche

Si la fonction Recherche est activée, ouvrez l'écran de recherche.

Nouvelles

Si vous avez activé un fil d'actualité, vous pouvez le pointer ici.

Paramètres

Ceci affichera l'écran des paramètres, permettant à l'utilisateur de modifier les paramètres de l'application.

À propos de

Ceci affichera la zone À propos de la page.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Arrière-plan de la barre de navigation du bas	ui.bottom-navigation.
Le texte sous chaque icône	Texte
Le texte en surbrillance de l'icône actuelle	ui.bottom-navigation. Le texte a été sélectionné
La couleur de l'icône	Icône
La couleur en surbrillance de l'icône actuelle	Elément sélectionné

12.4. Navigation des livres

Le menu de navigation du livre permet de personnaliser la façon dont un utilisateur sélectionne et affiche les livres.

12.4.1. Formatage et Onglet de navigation

Mise en forme

Cela vous permet de spécifier comment l'application affiche les pages.

Vous pouvez le définir à **Afficher les numéros de page dans le texte** en cochant l'option ou en les masquant en la décochant.

Vous pouvez également spécifier si vous voulez masquer des pages vides.

Navigation

Les livres sont le plus souvent sélectionnés en appuyant sur le nom d'un livre affiché dans la barre de menu principale de l'application (la popup). Vous pouvez spécifier si la sélection d'un livre affiche automatiquement le sélecteur de page.

Si vous désactivez la fenêtre de sélection de livres, vous devrez fournir un autre moyen de changer de livre, par exemple un menu de contenu.

Vous pouvez également définir diverses options ici quant à la façon dont l'utilisateur peut interagir avec les pages.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Sélecteur de livre dans la barre de menu	Sélection du livre
Sélecteur de page dans la barre de menu	Chapitre
Onglets de sélection de livres et de pages	ui.selector.tabs
Arrière-plan de la liste déroulante des livres	Liste des livres

12.4.2. Le Premier livre et onglet Page

S'il n'y a pas de menu de contenu, vous pouvez spécifier quel livre et quelle page est affiché lorsque l'application démarre pour la première fois.

    	<i>Vous pouvez choisir d'ouvrir un livre « Commencer » ou « Aide » pour aider l'utilisateur à apprendre à naviguer dans votre application. You can create this using the Word or SFM formats and add it to the list of books.</i>
---	--

Normalement, vous voudrez ouvrir l'application lors du dernier livre consulté, mais vous pouvez spécifier ici pour toujours ouvrir à votre premier livre et page spécifiés.


12.4.3. Types d'onglets (onglets de livres)

Il est possible de créer une application qui affiche des livres avec deux ou plusieurs onglets, par exemple :

- Un onglet « Texte » dans lequel vous affichez le texte du livre et un onglet « Questions » correspondant qui contient les questions d'étude applicables.
- Un onglet « Texte » dans lequel vous affichez le texte du livre et un onglet « Commentaire » qui contient une explication et une application du texte.
- Un onglet "Chanson" dans lequel vous affichez les mots d'une chanson, et un onglet "Musique" correspondant qui contient la partition de musique ou les accords de guitare.

Les onglets peuvent être étiquetés avec un **titre** ou une icône .

Vous pouvez associer des fichiers audio à un onglet.



onglets de texte et de question

To create a tab type:

Si le type d'onglet que vous souhaitez utiliser n'est pas encore défini, cliquez sur le bouton Ajouter un type d'onglet et suivez les instructions de l'assistant.

To add a tab to a book, see [Books > <book name> > Tabs](#).

12.5. Lien profond

Deep Linking vous permet de diriger des personnes vers des pages spécifiques dans l'application, en utilisant un lien sur un site web, dans une application de messagerie, dans un réseau social ou dans un e-mail.

Un lien profond peut ressembler à quelque chose comme ceci :

tharaka-stories://B002

ou

<https://tharaka.org/stories/B002>

ou

<https://www.example.com/tharaka/stories?ref=B002>

Si vous partagez l'un de ces liens avec un ami sur WhatsApp, Facebook ou e-mail, et ils appuient sur le lien sur leur smartphone, l'application (si déjà installée) s'ouvrira et ira directement au livre d'histoires 2.

12.5.1. Configuration du lien profond

To set up deep linking in your app:

1. Allez sur **App**   **Deep Linking** page dans Reading App Builder.
2. Sélectionnez **Activer le lien profond**.
3. Spécifiez un ou deux liens **schémas** à associer à votre application : une URI personnalisée et/ou une URL.

Custom URI Scheme

The first type of link scheme is a **custom URI** (Uniform Resource Identifier). Il s'agit d'une séquence de caractères commençant par une lettre, puis toute combinaison de lettres, chiffres, plus (+), point (.), ou trait d'union (-). Il est suivi par un deux-points et deux barres obliques (://).

Here are some examples:

```
mamara-histoires://  
booksmalinke://  
proverbstoday://  
tharaka-health://  
literacy-tanzania://
```

Make sure that you do not choose a custom URI already in use by a popular app, such as:

```
fb://Facebook  
twitter://Twitter  
whatsapp://WhatsApp  
youtube://YouTube
```

Schéma d'URL

The second type of scheme is a **URL** (Uniform Resource Locator), which is like a web address. Il commence par http:// ou https://. Il peut inclure un chemin.

Here are some examples:

```
https://mamara.org/  
https://mamara.org/stories/  
http://www.literacy-tanzania.org/  
https://sil.org/mexico/huichol/histoires/
```

12.5.2. Création de liens profonds

Cette section explique comment vous créez des liens profonds vers le contenu de l'application. Nous allons voir comment spécifier les références de livres (livres, pages), et comment activer la barre d'outils audio lorsque l'application s'ouvre.

Spécifier les références de livres dans un lien profond

Une référence est spécifiée dans la forme BBB.P, où BBB est l'ID du livre et P est un numéro de page optionnel.

Exemples :

B002.15 Livre 2, page 15

B004 Livre 4

B010.1 Livre 10, page 1

Veuillez noter que la référence est insensible à la casse, de sorte que b001.15 et B001.15 sont reconnus comme faisant référence au livre 1, page 15.

There are two ways of specifying the reference in a deep link:

Méthode 1 : Ajouter la référence immédiatement après le schéma de liaison, par exemple

mamara-stories://B002.3

<https://mamara.org/stories/B002.3>

Méthode 2 : Spécifiez la référence dans une chaîne de requête, après « ? » et « ref= », par exemple

mamara-histoires://?ref=B002.3

<https://mamara.org/stories?ref=B002.3>

Quand quelqu'un clique sur ce lien, l'application (si installé) s'ouvre sur le livre et la page spécifiés.

Activation de la barre d'outils audio dans un lien profond

You can turn on the audio toolbar when the app launches, with the addition of the **audio=1** parameter in the query string of the deep link.

Here are some examples:

mamara-stories://B002?audio=1

<https://mamara.org/stories/B003.2?audio=1>

Notez qu'une chaîne de requête commence par le caractère point d'interrogation (?) avant les premiers paramètres, puis un feuilleton (&) avant les paramètres suivants. Donc, si vous utilisez la méthode « ref= » pour spécifier une référence, vous devrez utiliser « & », p. ex.

mamara-stories://?ref=B002&audio=1
https://mamara.org/stories?ref=B003.2&audio=1

12.5.3. Deferred Deep Linking

Les liens profonds décrits ci-dessus ne fonctionneront que si l'utilisateur a déjà installé l'application. S'ils n'ont pas l'application, lorsqu'ils appuient sur le lien, leur appareil ne le reconnaîtra pas et un message d'erreur apparaîtra.

Branche (branch.io) fournit une façon de gérer **liens profonds reportés**. Si un utilisateur clique sur un lien vers l'application mais que l'application n'est pas encore installée, le lien va d'abord rediriger l'utilisateur vers l'app store pour télécharger l'application. Ensuite, après l'installation et le lancement de l'application pour la première fois, l'utilisateur sera dirigé vers la page de lien profond.

Configurer l'application pour utiliser la Branche

To use Branch for deferred links:

1. Go to the **Branch** website, <https://branch.io/> and **Sign Up** for an account if you do not already have one.
2. Créer une nouvelle application dans le tableau de bord de la branche.
3. Go to the **Link Settings** page, find the **Android** section and click the checkbox 'I have an Android App'.
4. Entrez le schéma URI personnalisé et où télécharger l'application (par exemple sur Google Play).
5. Au sein du constructeur d'applications de lecture, allez à la page **Application > Liens profonds**.
6. Sélectionnez **Utilisez la branche pour les liens reportés**.
7. Entrez la **clé de branche** pour cette application. Ceci peut être trouvé sur la page **Paramètres du compte** dans la Branche et sera quelque chose comme :

clé_live_abCdEF2GQ7ID9rLPlxk91khczmpGZI71

8. Entrez le **Domaine de lien par défaut** pour cette application. Ceci peut être trouvé sur la page **Paramètres de liaison** dans la Branche et sera quelque chose comme :

mamara-stories.app.link

Création des liens reportés

Les liens profonds utilisant la Branche ressembleront à ceci :

`https://mamara-stories.app.link?ref=B002`

where mamara-stories.app.link is the **Default Link Domain** specified on the Branch **Link Settings** page.

Veuillez noter que vous devez utiliser la méthode **?ref=** pour spécifier la référence. Vous ne pouvez pas utiliser `https://mamara-stories.app.link/B002`.

12.6. Tab Types


For a creating Tab Types, see [tab types](#).

13. The *Engagement* project menu

Il est important de concevoir vos applications avec les éléments nécessaires pour aider les utilisateurs à accéder et comprendre les ressources qu'il contient. Le RAB possède un certain nombre de fonctions d'engagement importantes à cet égard.

13.1. Embarquement

Les écrans d'intégration sont une série d'écrans que l'utilisateur peut passer par la première fois que l'application est ouverte après avoir été installée. Cela vous permet d'afficher certaines fonctionnalités, de donner de l'aide ou d'autres informations utiles à l'utilisateur.

	Bien qu'il n'y ait pas de limite théorique au nombre d'écrans d'intégration, vous devriez considérer un maximum d'environ 10.
---	--

Il y a 3 onglets dans la zone des paramètres d'intégration :

13.1.1. The *Onboarding Screens* tab

Utilisez **Ajouter un écran...** pour ajouter un écran à la série. Ceci lance l'assistant **Add Onboarding Screen**:

- Tout d'abord, choisissez une image à afficher. Ceci peut être une capture d'écran d'une fonctionnalité particulière de votre application. Vous pouvez annoter la capture d'écran pour mettre en surbrillance une certaine fonctionnalité ou un paramètre.
- Cliquez sur **A suivant**.
- Ajouter un texte de titre optionnel au-dessus et/ou au-dessous de l'image. Le texte du titre sera centré et en gras. Vous pouvez également ajouter du texte de sous-titres facultatif et centré. Vous pouvez également ajouter plusieurs traductions à ces champs de texte, en fonction du nombre de traductions de l'interface dans votre application.
- Cliquez sur **Terminez** lorsque vous avez terminé.

Pour modifier les styles de texte en haut ou en bas, consultez les styles [des écrans d'intégration](#).

Lorsque vous avez créé plusieurs écrans, vous pouvez les cliquer et les glisser dans la fenêtre de la liste pour les réorganiser.

Pour éditer un écran, double-cliquez dessus pour modifier l'image, le texte ou la couleur de fond (voir l'onglet **Paramètres** ci-dessous). Vous pouvez également faire un clic droit sur un écran pour **Modifier**, **Supprimer** ou **Exporter vers HTML**.

13.1.2. The *Settings* tab

Under **Navigation Drawer**, check the box to add a link to (re)view the onboarding screens. Vous pouvez modifier le titre de l'élément de menu par défaut (App Tour) et ajouter des traductions.

Sous **Couleur d'arrière-plan**, cliquez sur **Changer la couleur par défaut** pour ajuster la couleur de fond des écrans d'intégration. Vous pouvez choisir une couleur différente pour chacun des thèmes Normal, Sepia et Sombre.

Sous **Redimensionnement des images**, sélectionnez la largeur maximale en pixels de vos images d'intégration.

13.1.3. The *Viewer* tab

Utilisez l'onglet Visionneuse pour voir un exemple de l'apparence de vos écrans d'intégration dans votre application. Utilisez les flèches de page ou le numéro d'écran déroulant pour afficher tous vos écrans.

13.2. Flux d'actualité

Les fils d'actualité permettent d'afficher un contenu dynamique et à jour dans votre application. Un fil d'actualité est distribué à votre application via un flux RSS. Il s'agit d'un format de flux web standardisé (généralement XML) qui permet aux applications d'extraire les mises à jour de données d'un site Web. Pour que votre application dispose d'un fil d'actualité d'un site Web particulier, ce site Web doit avoir une URL accessible qui pointe vers le flux RSS (voir **Ajouter un flux...** ci-dessous).

L'onglet *Flux*

Utilisez l'onglet **Flux** pour ajouter un ou plusieurs flux RSS à votre application. Une fois ajouté ici, vous devrez fournir un accès au flux en l'ajoutant au menu Contents, au panneau de navigation et/ou à la barre d'outils de navigation du bas. Vous pouvez le faire sous leurs paramètres respectifs, ou faire un clic droit sur un flux pour les ajouter directement.

Cliquez sur **Ajouter un flux...** pour ajouter un flux RSS. Vous devrez ajouter un titre puis entrer l'URL du flux. Comme indiqué ci-dessus, il s'agit généralement de l'adresse principale du site web avec **/feed/** ajouté à la fin, par ex. <https://nigeria-del-unesco.org/news-and-events/feed/>

Cliquez sur le bouton **Test** pour tester l'URL.

13.2.1. The *Settings* tab

Utilisez le paramètre **Image Resizing** pour définir une limite à la taille des images provenant du flux. La largeur maximale par défaut est de 1,080 pixels, mais vous pouvez avoir un maximum plus petit. Teste quelques tailles pour voir.

13.2.2. The *Viewer* tab

Utilisez l'onglet **Viewer** pour voir comment un flux sera affiché dans votre application. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un flux à afficher. Cliquez sur **Voir dans le navigateur** pour voir le flux dans une page du navigateur.

13.3. Notifications

Les notifications peuvent être utiles pour développer l'habitude de lire chaque jour.

13.3.1. The *Daily Reminder* tab

Votre application peut être configurée pour envoyer un rappel quotidien à lire. Le rappel apparaît comme une notification dans la zone de notification de l'appareil. Lorsque vous appuyez dessus, l'application s'ouvrira.

Ces notifications fonctionnent hors ligne. Ils sont envoyés depuis l'application plutôt que d'être envoyés sur Internet. L'utilisateur peut activer ou désactiver cette fonctionnalité et définir son heure de jour préférée pour la notification dans l'écran [Paramètres](#)

Par défaut, **Rappel Quotidien** les notifications ne sont pas incluses dans l'application. Pour les configurer dans le constructeur d'application:

1. Sélectionnez **Inclure le rappel quotidien dans cette application**. Si cette option n'est pas sélectionnée, un rappel quotidien ne sera pas inclus dans l'application et l'utilisateur de l'application ne pourra pas l'activer.
2. If you want the notifications to be turned on by default, select **Turn on Daily Reminder by default**. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'utilisateur devra aller sur l'écran Paramètres de l'application pour activer les notifications.
3. Choisissez un **Heure du jour** par défaut pour que le rappel quotidien apparaisse. L'utilisateur pourra modifier cela dans les paramètres .
4. Vous pouvez personnaliser le **Titre** du Rappel Quotidien et le **Message** qui s'affiche. Vous pouvez ajouter différentes traductions de texte pour n'importe quelle des langues de l'interface que vous avez sélectionnées dans **Apparence**     **Interface**     **Langues**.

13.3.2. The *Notification Icon* tab

Cliquez sur l'onglet **Icône de notification**. Vous pouvez créer votre propre icône de notification qui sera utilisée pour les notifications de verset du jour et de rappel quotidien.

Utilisez le lien fourni vers le générateur d'icônes **de notification** pour créer facilement une icône de notification. Téléchargez le paquet zip et utilisez **Ajouter des images d'icônes...** pour sélectionner le fichier zip.

14. The *Media* project menu

14.1. Audio

L'audio est une partie critique de n'importe quelle application, car il est possible que de nombreux utilisateurs ne possèdent pas de solides compétences en lecture, en particulier dans leur propre langue.

Voici quelques questions que vous pouvez poser au sujet de l'audio. Cliquez sur chacun pour accéder à la section correspondante :

- [Comment associer des fichiers audio avec le texte ?](#)
- [Comment puis-je réduire la taille de mes fichiers audio ?](#)

- [Comment créer les fichiers de synchronisation audio pour la synchronisation du texte audio ?](#)
- [Comment distribuer les fichiers audio avec mon application ?](#)
- [Comment les fichiers de timing sont-ils distribués pour l'application ?](#)
- [Comment puis-je utiliser des clips audio dans l'application ?](#)
- [Comment puis-je créer des sous-titres à partir de fichiers texte et chronométrage ?](#)

14.1.1. The File Source tab

Utilisez l'onglet Source du fichier pour spécifier comment les fichiers audio sont accédés et distribués avec votre application. Il y a trois façons d'inclure les fichiers audio dans votre application : les actifs, les dossiers externes ou le téléchargement Internet. Vous pouvez utiliser un seul fichier **source** pour tous les fichiers dans une application ou vous pouvez combiner deux ou plusieurs sources dans une application. Vous pouvez spécifier une source de fichier pour chaque fichier audio (mais pas le clip audio) et donc les spécifier sur la base d'une page par page.

	<i>Pour décider si l'audio doit être inclus dans l'APK ou via une autre source de fichiers, il est important de tenir compte des besoins des utilisateurs et de leur accès à Internet. Vous pouvez envisager de ne mettre qu'un seul livre audio dans l'APK (ou même juste un ensemble de pages) et avoir le reste disponible en téléchargement. Si vous faites cela, pensez à ouvrir l'application dans un livre et une page avec de l'audio, et assurez-vous que la barre d'outils audio est affichée.</i> <i>To open the app at a specific book, go to Navigation ➤ Book Navigation ➤ Navigation and look for the First Book and Page fields.</i> <i>Pour faire apparaître la barre d'outils audio par défaut, aller à Media Audio Audio Toolbar et sélectionner Afficher la barre d'outils audio lorsque l'application est lancée. RAB masquera automatiquement la barre d'outils pour les pages sans audio.</i>
--	---

To specify the file source(s) in Reading App Builder, you need to do two things:

1. Définissez les sources de fichiers disponibles sous l'onglet File Source. Vous pouvez modifier, ajouter et supprimer des sources de fichiers ici.
2. Allez dans l'onglet **Fichiers Audio** pour un livre et après avoir ajouté de l'audio, assignez une source de fichier pour chaque fichier. Pour modifier la source d'un fichier ou d'un fichier, sélectionnez les lignes que vous souhaitez modifier. faites un clic droit sur la sélection et choisissez **Changer la source**.

Les sections suivantes décrivent les différents types de fichiers sources :

1. Actifs

Les fichiers audio seront empaquetés dans le fichier APK pour l'application. C'est la méthode la plus simple pour quelques fichiers (par exemple un livre) et ne nécessite aucune autorisation. Mais faites attention à ce que l'APK deviendra très grand si vous

avez plusieurs livres d'audio. La taille maximale d'une application qui peut être installée depuis le Google Play Store est de 200 Mo.

2. Dossier externe

Aucun fichier audio n'est empaqueté dans l'application, donc l'apk est petit.

L'application va chercher dans un dossier de carte SD spécifié pour trouver les fichiers audio dont elle a besoin. Si vous distribuez l'application via la carte SD, vous incluez le dossier des fichiers audio sur la carte SD avec l'apk. Cette méthode nécessite la permission "Lire le stockage externe" mais pas d'accès à Internet.

Vous pouvez placer les fichiers audio dans des sous-dossiers et sous-dossiers dans le dossier de la carte SD spécifié, en utilisant les noms de dossier que vous avez choisis. Vous pouvez également placer tous les fichiers audio dans un seul dossier sans utiliser de sous-dossiers.

Si l'application ne trouve pas de fichiers audio dans le dossier spécifié ou ses sous-dossiers, il effectuera également une recherche dans les autres dossiers de l'appareil pour voir s'il peut les trouver là. Par exemple, si le nom du dossier spécifié est « Audio 123 » mais que les fichiers sont situés dans le dossier « Audio 456 » à la place, l'application devrait les trouver. Une fois qu'il a trouvé un dossier avec un fichier audio nécessaire, il en gardera une note pour qu'il sache où regarder la prochaine fois.

3. Internet Download

Comme la méthode 2, aucun fichier audio n'est empaqueté dans l'application, donc l'APK est petit. L'application va chercher dans un dossier de carte SD spécifié pour trouver les fichiers audio dont elle a besoin. S'il ne les trouve pas là, il va chercher dans tous les autres dossiers du périphérique. Si elle ne peut toujours pas les trouver, l'application peut télécharger les fichiers un par un quand elle en a besoin à partir du site Web de votre choix. Cette méthode nécessite les autorisations 'Read external storage', 'Write external storage', 'Connection state' et 'Internet'.

Nom du fichier audio

Le téléchargement d'Internet fonctionne mieux si vos noms de fichiers audio ne contiennent pas d'espace. Un nom de fichier de la forme « LNG-MAT-01.mp3 » vaut mieux que « LNG MAT 01.mp3 ».

Fichier audio hébergeant

Les emplacements de stockage recommandés pour les fichiers sur Internet incluent :

- **A site web spécifique à la langue**

Si vous avez un site Web spécifique à une langue pour rendre les ressources disponibles au téléchargement, vous pouvez placer les fichiers audio dans un dossier sur le site Web.

Par exemple, si votre site Web est appelé « www.ourlanguage.org », vous pouvez télécharger les fichiers audio dans un dossier appelé « audio ». L'adresse http de vos fichiers audio serait alors : <http://www.ourlanguage.org/audio>

L'administrateur de votre site web devrait être en mesure de vous aider à le faire.

- **Services de stockage nuagique**

Amazon S3 (Simple Storage Service): <http://aws.amazon.com/s3/>

Backblaze B2 Cloud Storage: <https://www.backblaze.com/b2/cloud-storage.html>

Google Cloud Storage: <https://cloud.google.com/storage/>

Ces services de stockage cloud sont conçus pour un stockage en ligne rapide, fiable et sécurisé. Une fois que vous avez créé un compte, vous créez un 'secket' dans lequel placer vos fichiers audio. Lorsque vous ajoutez les fichiers, vous devez les rendre publiques et prendre note du lien d'adresse Web à utiliser pour y accéder. . <http://s3.amazonaws.com/yourbucketname>

Vous obtiendrez quelques mois de stockage gratuit avant qu'il y ait une charge en fonction de la bande passante utilisée, i. . Combien de Mo d'utilisateurs audio téléchargent. Il serait peut-être plus facile d'organiser ce type de stockage dans le cloud à un niveau organisationnel plutôt que de créer un nouveau compte pour chaque langue.

4. L'onglet *Fichiers Audio*

Les fichiers audio peuvent être ajoutés ici ou dans le menu projet **Livres** ou dans l'onglet **Fichiers Audio**. Pour plus de détails sur comment ajouter des fichiers, voir [Comment puis-je associer des fichiers audio avec le texte ?](#)

14.1.2. The *Audio Toolbar* tab

La barre d'outils audio apparaît automatiquement en bas d'une page de livre qui contient de l'audio. Utilisez les paramètres ici pour spécifier comment la barre d'outils apparaît.

We recommend enabling **Show audio toolbar when the app is launched** (to make it clear to the user that there is audio), and the setting **Allow the user to turn off/on the audio toolbar**.

Utilisez les options **Jouez le style de bouton** et **Taille** pour spécifier à quoi ressemblent la barre d'outils.

Utilisez les cases à cocher **Mode Répéter** et **Comment un indice** pour activer ces fonctionnalités qui peuvent aider les utilisateurs à mémoriser un passage ou simplement à l'écouter plusieurs fois.

14.1.3. The *Audio Settings* tab

L'onglet Paramètres Audio contient divers groupes de fonctions audio que vous pouvez activer ou diRABle.

Surligner la phrase actuelle lors de la lecture de l'audio...

Si votre audio a des fichiers chronométrés, cocher cette case mettra en évidence l'audio lorsqu'il sera lu. Cette option est activée par défaut. You can specify if the user can turn this feature off under [Navigation Drawer > Settings](#).

At the end of a chapter/page...continue playing audio

Cette option est activée par défaut. Décochez la case si vous voulez que l'audio s'arrête à la fin d'une page.

At the end of a book...continue playing audio

Cette option n'est pas activée par défaut. Cochez la case pour l'activer.

Pause audio if the phone receives an incoming call

Cette option est activée par défaut et est une courtoisie pour l'utilisateur. Ne décochez pas si vous n'avez pas une raison spécifique de désactiver ceci.

Méthode d'accès

Comme l'indique l'option, cela fournit le choix par défaut pour le cas où un utilisateur a la possibilité de télécharger ou de diffuser de l'audio. L'utilisateur peut modifier cela dans les paramètres de l'application.


Vitesse Audio et Minuterie Audio

Il y a deux éléments qui sont automatiquement ajoutés à la barre d'outils audio sur le côté droit sous les trois points verticaux : **Vitesse Audio** et **Timer**. Vous n'avez rien à ajouter à votre application pour les rendre disponibles (à part avoir de l'audio dans le livre actif). Les utilisateurs peuvent utiliser la **Vitesse Audio** pour ajuster la vitesse de l'audio enregistrée (ça fait un bon travail !). Les utilisateurs peuvent définir le **audio Timer** pour écouter l'audio enregistré pendant un certain nombre de minutes. Le menu à trois points affichera le temps restant en cours.



Pour les livres Audiouniquement, l'icône de minuterie apparaîtra sur la ligne inférieure de la barre d'outils audio, à côté de l'icône de vitesse de lecture.

Pour désactiver une minuterie en cours d'exécution, appuyez sur le bouton du menu, sélectionnez « Minuterie » et choisissez « Désactivé ».



14.1.4. The Audio Synchronization tab

L'onglet **Synchronisation Audio** vous permet de configurer les paramètres de création de fichiers de chronométrage afin de mettre en surbrillance le texte tel qu'il est lu et/ou créer des vidéos de diaporama.

Vous pouvez spécifier des marqueurs globaux de fin de phrase pour séparer vos fichiers texte en phrases discrètes pour les mettre en surbrillance.

To actually create audio timing files, go to the [Audio Synchronization](#) tab under the **Books** menu item or an individual book's settings.

14.1.5. Le Clips Audio onglet

L'onglet **Audio Clips** est similaire à l'onglet **Fichiers Audio**, mais permet d'ajouter des fichiers audio courts qui sont associés à des actions, y compris des éléments de quiz et des effets sonores, et des titres dans le menu Contenus. Pour plus d'informations sur l'ajout de clips audio, voir [Comment puis-je utiliser des clips audio dans l'application?](#)

14.1.6. Le Télécharge onglet

The **Downloads** tab allows you to specify several parameters regarding the download of audio.

Gestionnaire de téléchargement

Le gestionnaire de téléchargement permet aux utilisateurs de gérer en même temps le téléchargement de l'audio pour plusieurs livres. Cela facilite grandement les utilisateurs qui ont un accès à Internet occasionnel et souhaitent obtenir une quantité de son à la fois, plutôt que de page par page.

Sélectionnez **Utilisez Gestionnaire de téléchargement dans cette application** pour permettre à cette fonctionnalité d'apparaître dans le menu de navigation.

Emplacements de stockage Android

Pour les appareils exécutant **Android 9 ou inférieur**, utilisez les options suivantes pour spécifier comment les fichiers audio sont gérés :

Rechercher dans tous les dossiers de l'appareil...

Si les fichiers audio peuvent être téléchargés en utilisant un [spécifié Source de fichier](#), le dossier de téléchargement est spécifié sur la page Modifier le fichier source de la Source du fichier. Si RAB ne peut pas y trouver le fichier audio, activer cette option (qui est activée par défaut) cherchera dans l'ensemble du téléphone le fichier audio.



Un utilisateur peut éventuellement déplacer des fichiers audio sur son téléphone. Si vous voulez vous assurer qu'un utilisateur n'a pas à télécharger à nouveau un fichier audio, activez la fonction Rechercher dans tous les dossiers. Cependant, lorsqu'un utilisateur joue de l'audio pour une page sans audio

	téléchargé, RAB effectuera d'abord une recherche dans le téléphone entier avant de proposer de le télécharger. Cela peut prendre beaucoup de temps (minutes), il est donc préférable dans la plupart des cas de décocher cette option.
---	---

Écrire un fichier .nomedia...

Normalement, l'audio téléchargé peut être trouvé par le lecteur multimédia d'un téléphone et lu en dehors de l'application. Il peut toutefois arriver que des problèmes de sécurité permettent de mieux dissimuler l'audio. Si c'est le cas, cochez la case pour écrire le fichier **.nomedia**.

pour les appareils fonctionnant sur **Android 10 et plus**, vous pouvez spécifier où sont stockés les fichiers audio téléchargés. Voir le texte de cet onglet dans RAB pour plus de détails sur les options.

14.1.7. Comment puis-je associer des fichiers audio avec le texte?

Reading App Builder vous permet d'utiliser deux types différents de fichiers audio :

- **Les fichiers audio qui correspondent à une page de texte dans l'application**, e. L'enregistrement audio d'une page dans un livre d'histoires d'images. Celles-ci peuvent être liées aux fichiers de chronométrage pour permettre la mise en évidence synchronisée du texte lors de la lecture de l'audio.
- **de courts clips audio** qui sont joués lorsque l'utilisateur clique sur un mot, une phrase ou une image liés dans l'application.

Le premier de ces types de fichiers est le plus courant dans les applications RAB et les instructions de cette section y font référence. [Rendez-vous ici pour plus d'informations sur l'utilisation de clips audio](#)

Pour associer l'audio à des pages de texte dans votre application, vous aurez besoin de un fichier audio par chapitre ou page. Par exemple, si vous avez un livre « Apprendre à lire » de 30 pages, vous aurez besoin de 30 fichiers audio, un pour chaque page.

Pour apprendre comment la page 1     **LearnHowToRead-01.mp3**

Pour apprendre comment la page 2     **LearnHowToRead-02.mp3**

Pour apprendre comment page 3     **LearnHowToRead-03.mp3**, etc.


Si vous avez plusieurs fichiers audio par page ou plusieurs pages dans un seul fichier audio, vous devrez concaténer ou séparer vos fichiers pour créer des fichiers d'une seule page avant que RAB puisse les utiliser. Cela pourrait être fait en utilisant [Audacity](#).

Pour les livres d'histoires d'images, vous pouvez choisir si vous avez un fichier audio par page, ou un seul fichier audio pour l'ensemble du livre. Nous vous recommandons normalement d'avoir un fichier par page.

To add audio files:

1. Allez dans l'onglet **Fichiers Audio** pour le livre, ou l'onglet **Fichiers Audio** sous **Livres** menu projet.
2. Cliquez sur **Ajouter des fichiers audio...** pour sélectionner les fichiers audio que vous avez disponibles.
3. Sélectionnez les fichiers audio à ajouter.

RAB tentera de faire correspondre les fichiers audio aux pages du (des) livre(s), vous devriez donc utiliser des noms de fichiers audio qui vous indiqueront quel fichier correspond au livre et à la page.

	<i>Mettre les numéros de page à la fin ou au début du nom de fichier et utiliser un zéro initial pour les nombres inférieurs à 10. Par ex. Storybook_A_01.mp3</i>
--	---

Les fichiers de timing optionnels peuvent être ajoutés sur la même page : un fichier de chronométrage par fichier audio.

14.1.8. Comment puis-je réduire la taille de mes fichiers audio?

Il est possible de réduire la taille des fichiers audio en utilisant divers outils (par exemple Audacity ou Reading App Builder) pour les compresser. Il faut toutefois veiller à ce que la qualité des dossiers ne soit pas mise à mal. Comme les fichiers audio seront généralement joués sur un téléphone, vous pouvez probablement au moins convertir les fichiers de la stéréo en mono (de 2 canaux à 1). Vous pouvez également expérimenter la réduction de la fréquence et de la profondeur de bits des fichiers, puis les lire à travers un haut-parleur de téléphone ou sur votre ordinateur pour vérifier la qualité.

Reading App Builder possède quelques outils de compression de fichiers audio simples et intégrés et peut convertir vos fichiers audio en différents formats. Pour cela, sélectionnez un ou plusieurs de vos fichiers audio en RAB, faites un clic droit sur la sélection et choisissez **Convertir les fichiers audio...** Choisissez le format et les paramètres de qualité que vous désirez, confirmez le dossier de sortie et cliquez sur **Créer des fichiers**. Par défaut, les fichiers audio convertis seront placés dans un sous-dossier **Audio** dans votre dossier **Apps de lecture**. Si vous voulez utiliser ces fichiers convertis, vous devrez supprimer vos fichiers originaux dans RAB, puis ajouter les nouveaux.

14.1.9. Comment créer les fichiers de chronométrage audio pour la synchronisation du texte audio ?

Les fichiers de timing indiquent à l'application quand commencer à mettre en surbrillance chaque verset ou chaque phrase.

There are three ways of creating these files:

1. Create the timing files manually using the **Audacity** audio editing program. Pour des instructions, veuillez vous référer au document *en utilisant Audacity pour la synchronisation de texte audio*.
2. Automatiser la création des fichiers de timing en utilisant **aéneas** Pour obtenir des instructions, veuillez vous référer au document *utilisant aeneas pour la synchronisation du texte audio*.
3. Utilisez **HearThis** pour enregistrer l'audio. Lorsque vous exportez les fichiers MP3, il est possible d'exporter un ensemble de fichiers de synchronisation en même temps. Pour obtenir des instructions, veuillez vous référer au document *Using HearThis for Audio Recording*.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Couleur de surbrillance du texte lors de la lecture de l'audio	surlignage

14.1.10. Comment les fichiers de chronométrage sont-ils distribués pour l'application ?

If you have timing files for audio-text synchronization, they are always packaged in the app assets whatever the audio source setting chosen in Error: Reference source not found above. Ils ne sont téléchargés de nulle part.

Si les fichiers de chronométrage ne sont pas disponibles lorsque l'application est compilée et sont ensuite créés par quelqu'un qui ne construit pas l'application (comme un bénévole), elles peuvent être placées dans le dossier externe pour être testées. Pour plus de détails, voir la section 6. dans le document *en utilisant Audacity pour la synchronisation Audio-Text*, qui répond à la question « Je voudrais donner à quelqu'un d'autre la tâche de créer des fichiers de timing. Y a-t-il un moyen de les tester sans avoir besoin de savoir comment construire l'application? »

14.1.11. Comment puis-je utiliser des clips audio dans l'application ?

Les clips audio sont de courts fichiers audio qui sont joués lorsque l'utilisateur clique sur un mot, une phrase ou une image liés dans l'application. Les clips audio sont utilisés comme effets sonores dans les questionnaires, sous forme d'invite audio dans un menu de contenu et peut être défini comme des sons à jouer quand une image ou une phrase de texte est tapée.

To include an audio clip in your app:


1. Aller à **Média**  **Audio**  **Clips Audio**.
2. Cliquez sur **Ajouter des Clips Audio...** et sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez ajouter.
3. Ajouter un hyperlien vers ce fichier audio dans votre texte.

Vous pouvez le faire en utilisant le format markdown avec [] et (), e.g.

[Cliquez moi pour entendre ce mot](word1.mp3)

[image \fig avec son \fig*](image_sound.mp3)

ou si votre texte est dans un document Word, sélectionnez un mot ou une phrase, cliquez avec le bouton droit, **Hyperlien...** et entrez le nom du fichier audio comme adresse vers laquelle vous devez vous connecter.



Les clips ajoutés ici peuvent être utilisés n'importe où dans un fichier texte, ainsi que dans le menu Contenus.

Spécifiez le nom du fichier audio sans chemin, par exemple « word1.mp3 » plutôt que « C:\My clips\word1.mp3 ».

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Liens du clip audio	un lien audio

14.1.12. Comment puis-je créer des sous-titres à partir de fichiers de texte et de chronométrage ?

Si vous avez des fichiers texte et chronométrage pour la synchronisation audio, Reading App Builder peut créer des fichiers de sous-titres pour vous. Celles-ci peuvent être de l'un des quatre formats suivants :

- Sous-titres SRT SubRip (.srt)
- Sous-titres SAMI pour Windows Media Player (.smi)
- WEBVTT Web Video Tracks (.vtt)
- Adobe Encore Text Scripts (.txt)

To create a subtitles file, go to the **Audio Files** tab, right-click and select **Export Subtitles**.

14.2. Vidéo

Les vidéos peuvent être très puissantes et intéressantes. Cependant, ils peuvent également augmenter considérablement la taille de votre application s'ils sont inclus dans le fichier d'installation de votre application. Il est donc recommandé d'inclure dans la mesure du possible des liens vers des vidéos en ligne.

14.2.1. The Videos tab

The app can handle two types of video:

- **Les vidéos pour hors ligne utilisent**--MP4 fichiers qui peuvent être empaquetés dans les ressources de l'application, distribué sur des cartes mémoires ou téléchargé à partir d'Internet pour être utilisé et partagé hors ligne.
- **Vidéos hébergées en ligne pour le streaming**, e.g. YouTube, Vimeo ou autre (MP4) en streaming de fichiers vidéo, et Jesus Film et LUMO (Gospel Films) clips vidéo.

Lorsqu'il est ajouté à votre projet, les vidéos reçoivent un ID vidéo et peuvent ensuite être ajoutées à un ou plusieurs endroits dans vos fichiers de livre.

To add an **offline** MP4 video file:

1. Cliquez sur **Ajouter des vidéos...**
2. Sélectionnez **Fichiers vidéo au format MP4**, et cliquez sur Suivant.
3. Cliquez sur **Ajouter des vidéos...** et sélectionnez les fichiers vidéo MP4 à ajouter.
4. Cliquez sur **Terminez**.

To add a single **online** video :

1. Cliquez sur **Ajouter des vidéos...**
2. Sélectionnez **Vidéo de streaming en ligne, à partir de YouTube, Vimeo, etc.**, et cliquez sur .

3. Entrez l'URL de la vidéo dans le champ Adresse en ligne, par exemple <http://www.youtube.com/watch?v=ABcDEdGHij>.
4. Cliquez sur **Terminez**.

Once a video has been added, it will appear in the table under the **Videos** tab and each assigned a video ID. Double-cliquez sur une vidéo pour accéder à ses options de configuration par exemple son emplacement, sa vignette et son titre.



Pour spécifier le placement exact de la vidéo, vous devrez éditer le fichier du livre et utiliser [format](#) pour spécifier l'emplacement.

14.2.2. Le Paramètres vidéo onglet

Cet onglet vous permet de définir diverses options de configuration pour la lecture de vidéos dans votre application.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Bloc vidéo (arrière-plan autour de la vidéo)	Bloc div.video
Titre de la vidéo (titre de la vidéo si ajouté)	span.video-title
Bloc titre de la vidéo (arrière-plan du titre)	Titre div.video-

14.2.3. Le Onglet Onglet

Utilisez différentes sources de fichiers pour spécifier où une ressource particulière est accédée, soit intégrée dans l'APK, soit téléchargée ou diffusée à partir d'une source externe. Note that this tab mirrors the [File Source tab](#) under **Media** ➤ **Audio**. Voir cette section pour plus de détails. N'oubliez pas qu'il n'est pas conseillé d'inclure des fichiers vidéo dans votre fichier d'installation APK, à moins qu'ils ne soient relativement petits.

14.2.4. Comment modifier l'emplacement et les options de configuration d'une vidéo ?

Double-cliquez sur une vidéo dans la table **Vidéos** pour accéder à sa boîte de dialogue **Modifier la vidéo**. Cette boîte de dialogue a deux onglets :

Vidéo

- ID vidéo : RAB assigne un ID vidéo unique à chaque vidéo. Vous pouvez le modifier ici.
- Titre: Utilisez le champ Titre pour afficher un titre sous la vignette d'une vidéo.
- Vidéo en ligne : Vous pouvez modifier l'URL de la vidéo ici.
- Vidéo hors ligne : Pour une vidéo hors ligne, mettez à jour le nom de fichier et la source de fichiers.

Thumbnail

- Sélectionnez Fichier : Choisissez une image jpg ou png à afficher en miniature.
- Sélectionnez le cadre : Choisissez une image dans la vidéo (si un MP4 hors ligne).
- Grab Online Image: RAB va essayer d'obtenir une image du service vidéo (YouTube etc.)

To specify where a video appears in a source book file, do the following:

- **Marqueurs vidéo dans les fichiers du livre SFM:** Utiliser le marqueur `\video` , avec l'ID de la vidéo dans un fichier de livre SFM, e.

```
\s This is a sub heading
\p Here is an example video to view:
\video V1
\p Here is another video:
\video V2
```

- **Video markers in Word documents:** Use the word **VIDEO:**, together with the ID of the video within a book's Word document, e.g.

```
Ceci est un sous-titre
Voici un exemple de vidéo à voir :
VIDEO : V1

Here is another video:
VIDEO: V2
```

Le **VIDEO :** balise doit être au début d'un nouveau paragraphe, et inclure un deux-points (:) avant l'identifiant de la vidéo.

14.2.5. Comment puis-je réduire la taille d'une vidéo que je veux emballer dans l'application ?

Si vous voulez inclure des fichiers vidéo MP4 dans l'application, vous devez vous assurer qu'ils sont aussi petits que possible, sinon votre application deviendra trop grande pour être publiée.

Il ya quelques bons outils de compression vidéo en ligne qui peuvent réduire considérablement la taille d'une vidéo sans perdre beaucoup de qualité. Un exemple est l'outil vidéo de compression de Clideo, à <https://clideo.com>.

14.3. Illustrations

Use the **Illustrations** configuration screen to add images to your app. Notez que ce ne sont pas les images d'interface spécifiques trouvées dans le menu Apparence > Graphiques, mais plutôt des images qui sont disponibles dans les livres ou dans la boîte À Propos.

There are several configuration options:

Inclure et afficher les illustrations dans cette application


Assurez-vous que cette case est cochée pour que les photos s'affichent. Décochez la case si, pour une raison quelconque, vous voulez cacher temporairement toutes les images.

Permettre aux utilisateurs de voir les images en plein écran et de zoomer pour voir les détails

Cochez cette case si vous voulez permettre aux utilisateurs de voir les images à une taille plus grande.

Redimensionner les fichiers image pour réduire la taille de l'application


Ceci est recommandé pour garder la taille de votre application aussi petite que possible. Choisissez une largeur maximale qui reflète une résolution d'écran moyenne de vos téléphones cibles, par exemple 720 - 1024 pixels. Ceci s'appliquera à toutes vos illustrations dans le tableau, sauf modification individuelle.

	<i>Vous pouvez écraser les paramètres de taille et de zoom d'une image spécifique en double-cliquant dessus dans la liste des images et en modifiant ses paramètres.</i>
---	---

14.3.1. Ajouter des illustrations / images

Utilisez le bouton Ajouter une image... pour ajouter une ou plusieurs images. Celles-ci peuvent être au format JPEG, PNG ou GIF. Les images apparaîtront dans la table d'image

avec une miniature, des dimensions, la taille du fichier et le nom du fichier. Notez que la taille du fichier est la taille de l'image originale, pas la taille après RAB réduit la taille du fichier (si l'option Redimensionner est sélectionnée).

	Assurez-vous que les références à vos images utilisent un nom de fichier qui est exactement le même que l'image que vous ajoutez à la RAB. Les noms de fichiers image sont CASE SENSITIVE. When an image is added, RAB copies the image into the images\illustrations subfolder of the project's data folder.
---	--

14.3.2. Visualisation des Propriétés de l'image

Une fois qu'une image a été ajoutée à la liste des tableaux Illustrations, double-cliquez dessus pour ouvrir la boîte de dialogue Image pour afficher un résumé des propriétés de l'image.

14.4. Documents

Vous pouvez ajouter des documents PDF à votre application. Celles-ci sont accessibles via le menu [Contents Menu](#) ou . Ajoutez le PDF ici, et il sera sélectionnable comme un élément à lier dans ces zones. Le PDF apparaîtra dans l'application dans un visualiseur PDF qui peut être navigué et zoom avant ou arrière.

L'onglet Document

To add a PDF document, click **Add Documents...**

Visionneuse onglet

Utilisez l'onglet Visionneuse pour avoir une idée de la façon dont le PDF apparaîtra dans l'application.

14.5. Radio

Vous pouvez inclure des stations de radio Web (radio internet) dans votre application.

Pour ajouter une station de radio web :

1. Allez sur **Média**     **Radio**.
2. Cliquez sur **Ajouter une station radio...**

3. Entrez un ID unique pour la station (non vu par l'utilisateur), un nom court, et l'adresse web (URL) à partir de laquelle la station de radio est en streaming. Des exemples d'URL peuvent être trouvés sur <https://streamurl.link>.

Cliquer **A Prochaine**.

4. Choisissez une image à afficher lors de la lecture de la station radio. Cela pourrait être le logo de la station de radio.

Cliquez **A Prochaine**.

5. Choisissez d'ajouter un lien vers cette station à partir du menu Contenus.

Cliquez **Terminez**.

6. Compiler l'application pour tester les stations radio sur votre appareil.

15. Le *Livres* menu projet

Le menu du projet **Livres** est l'endroit où tous vos livres individuels sont ajoutés et modifiés. A *Book Collection* is a set of books that can be logically grouped together. Les applications RAB ont une collection de livres unique (appelée **Collection Principale** par défaut). Les livres qui se trouvent dans la même collection apparaissent dans la liste des livres de la barre de menus de votre application, à moins que vous ne les masquiez spécifiquement.

15.1. Configuration de la collection de livres

To configure the book collection, click on the **Books** project menu.

15.1.1. *Livres* onglet

L'onglet Livres vous permet d'ajouter ou de supprimer des livres de la collection.

Ajouter des livres...

Utiliser **Ajouter des livres...** pour ajouter un ou plusieurs livres à une collection.

L'assistant **Ajouter des livres** vous demande d'abord si vous voulez ajouter un livre de texte ou un livre audio.

Une fois qu'un livre ou un livre a été ajouté, ils apparaîtront dans le tableau du livre. Pour modifier les paramètres d'un livre, double-cliquez dessus dans le tableau. Faites un clic droit sur le livre dans la table pour accéder à son menu contextuel. Voir les actions [du menu contextuel](#).

Vous pouvez modifier l'ordre des livres dans la collection en cliquant et en les faisant glisser dans le tableau du livre. Cela va réorganiser l'ordre des livres dans le menu déroulant du sélecteur de livres dans votre application.

	De nombreuses options au niveau global de l'application ont également un réglage correspondant à ce niveau de collection de livres. Le paramètre de la collection de livres remplacera le paramètre global. De même, la plupart des paramètres de la collection de livres ont également des paramètres correspondants au niveau du livre. Ceux-ci n'affecteront que le livre spécifique.
---	---

15.1.2. Le *Langue* onglet

Vous pouvez définir un code de langue et un nom optionnels pour la collection de livres ici (avec des informations sur le script, la région ou la variante, si nécessaire).

15.1.3. Le *Styles* onglet

The book collection **Styles** tab is very similar to the [Appearance > Styles](#) menu, with a few exceptions. Tout d'abord, définir un style ici remplacera le paramètre de style global pour cette collection spécifique.

Cet onglet permet également plus de personnalisation pour cette collection de livres spécifique :

Police de texte

Spécifie quelle police est utilisée pour la collection. The font must have been added in the [Appearance > Fonts > Font Files](#) tab.

Default Text Size

Spécifiez une taille de texte par défaut pour cette collection.

Hauteur de ligne par défaut

Ajuster la hauteur de ligne par défaut ici si nécessaire.

Direction du texte

Définissez la **Direction du texte** pour cette collection de livres. This will be independent of the overall text direction in the app, set under [Appearance > Interface > Layout Direction](#).

Code de langue

Définissez le code de langue pour cette collection, si désiré.

Système numérique

Si la langue de la collection de livres a un système numérique unique, sélectionnez-le dans la liste des systèmes disponibles ici.

Keyboard

If you have added a language-specific keyboard under [Appearance > Fonts > Keyboards](#) you will need to select it here to make it available for this collection.

15.1.4. Fontes onglet

Using the **Fonts** tab you can either allow the user to select from any of the fonts you have provided under [Appearance > Fonts > Font Files](#) or you can restrict their choice for this collection. Ces polices sont celles qui seront disponibles sous la fenêtre d'apparence de texte de l'application.

15.1.5. Le Pied de page onglet

Il peut être utile d'afficher un bloc de pied de page en bas de chaque page de texte. Ceci peut contenir des informations telles que:

- Détails du droit d'auteur et de la licence
- Contact email addresses and phone numbers
- Liens vers le site Web pour plus de ressources ou pour commander des documents imprimés
- Link to discussion groups on social media

Vous pouvez également définir un pied de page spécifique au livre. Cliquez sur le livre dans l'arborescence du projet puis sélectionnez l'onglet **Fonctionnalités**. Définissez le sélecteur **de pied de page** sur «**Utiliser le paramètre spécifique au livre**». Ceci activera un onglet **Pied de page** pour le livre. Sélectionnez cet onglet et définissez le bloc de pied de page comme souhaité.

On the Footer tab explanatory text, you will find details of the formatting codes you can use, which are similar to those you can use on the About page ([see the About page section](#)). Vous pouvez également définir la police, la taille du texte et la direction du texte.

Pour modifier cette...	Ajuster le style de texte...
Pied de page (boîte autour du pied de page)	div.footer
Texte de pied de page	span.footer
Ligne de pied de page	div.footer.line

15.1.6. Le Fichiers Audio onglet

Spécifiez les fichiers audio de cette collection de livres sous l'onglet **Fichiers Audio**. Vous pouvez également ajouter les fichiers audio sur une base par livre en utilisant les paramètres du livre individuel, dans quel cas ils apparaîtront automatiquement ici. Pour

plus de détails sur l'ajout d'audio, voir [Comment puis-je associer des fichiers audio avec le texte ?](#)

15.1.7. *Synchronisation Audio* onglet

L'onglet Synchronisation Audio vous permet de configurer les paramètres de création de fichiers de chronométrage afin de mettre en surbrillance le texte tel qu'il est lu et/ou créer des vidéos de diaporama.

Synchronisation Audio

Vous pouvez spécifier des marqueurs de fin de phrase pour séparer vos fichiers texte en phrases discrètes pour les mettre en surbrillance. Celles-ci peuvent être définies au niveau de l'application sous [Média > Audio > Synchronisation](#) ou remplacées ici pour cette collection spécifique.

Listes de phrases pour la synchronisation audio

Vous pouvez créer des fichiers texte de liste de phrases en fonction des marqueurs de fin de phrase définis ci-dessus. Ces fichiers peuvent être utilisés pour créer des fichiers de synchronisation avec Audacity (plutôt qu'avec Aeneas).

Cliquez **Créer des listes de phrases...** entrer dans l'assistant **Liste** qui a les écrans suivants :

1. **Phrase List File Type** – Choisissez parmi Word, des valeurs séparées par des virgules ou délimitées par des tabulations.
2. **Niveau de synchronisation** – Choisissez une phrase par phrase ou verset par verset.
3. **Phrases** – confirme les signes de ponctuation que vous souhaitez utiliser pour délimiter les phrases.
4. **Headings and Markers** – spécifie si les en-têtes de section doivent être inclus (i. si les en-têtes de section sont enregistrés dans l'audio) et si les marqueurs abc doivent être utilisés.
5. **Output Folder** – specify the output folder.

Sélectionnez **Créer des fichiers** pour créer les listes de phrases.

Synchronisation en utilisant aeneas

Select this button to initiate the **Audio synchronization using aeneas** wizard. Pour plus de détails, veuillez consulter le document *en utilisant aeneas pour la synchronisation de texte audio*, disponible dans le menu Aide de RAB.

Validation du fichier de Timing

Utilisez ceci pour valider vos fichiers de chronométrage pour trouver des étiquettes manquantes.

15.1.8. *Le Caractères* onglet

RAB va créer une liste de tous les caractères trouvés dans tous les livres de cette collection et les lister sous l'onglet **Caractères**. Cliquez sur **Validez la police** pour vous


assurer que la police que vous avez sélectionnée sous [Styles](#) onglet peut afficher tous les caractères.

15.1.9. Tableau de livre Actions

The book collection book table appears when **Books** is clicked on in the project tree view. C'est la liste des livres de la collection qui apparaît dans la zone de configuration du projet à droite de l'écran.

Selecting one or more books

Dans la table des livres, sélectionnez un livre en cliquant dessus. Pour sélectionner plus d'un livre, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les livres. Pour sélectionner une série de livres, cliquez sur le premier livre, maintenez la touche Majuscule enfoncée et cliquez sur le dernier livre de l'intervalle. Vous pouvez également cliquer n'importe où dans la table de livres et utiliser Cntrl + A pour sélectionner tous les livres. Dans l'exemple ci-dessous, un seul livre (Prologue) est sélectionné dans le tableau du livre.



Réorganisation de l'ordre des livres

Sélectionnez le livre ou les livres que vous souhaitez déplacer, puis cliquez et faites-les glisser vers la position désirée.

Le menu contextuel du livre

Avec un ou plusieurs livres sélectionnés dans la table, faites un clic droit sur l'un d'eux pour afficher le menu contextuel de la collection. Voir les actions [du menu contextuel](#) ci-dessous. Notez que ceci est différent du menu contextuel du livre qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un livre dans l'arborescence du projet.

15.1.10. Le menu contextuel du tableau de livres actions

Avec un ou plusieurs livres sélectionnés dans la table des livres de collection, faites un clic droit sur l'un d'eux pour afficher le menu contextuel du livre de la collection. Il y a les éléments suivants :

Voir le livre

Cela ouvre la fenêtre de configuration du livre cible.

Retirer le livre

Ceci supprime le livre cible de la collection. Notez que cela ne supprimera pas le dossier de données du projet ou ne supprimera pas le fichier source original, mais ajoutera un **Suffixe** élémenté à la copie dans le dossier de données, l'empêchant d'être incorporé dans le projet.

Ajouter au menu Contenu

You can quickly add an existing book to a contents menu by choosing “**Add to Contents Menu**”. Si vous avez plus d'un menu de contenu « écran », vous pouvez choisir à quel écran l'ajouter. Allez à **Navigation > Menu de contenu** pour personnaliser davantage l'entrée du menu.

Exporter vers HTML

Sélectionner ceci convertira le livre en fichiers HTML, un par page, ainsi que les fichiers CSS (Cascading Style Sheets), les polices et les fichiers JS (java Script). Tous ces éléments seront placés dans un dossier nommé avec le nom du package du projet et placés dans App Builder > Reading Apps > HTML Output sur votre ordinateur. La première page sera ensuite affichée dans votre navigateur. Vous pouvez passer par les pages pour voir leur mise en forme et tester tous les fichiers audio et de timing.

Exporter vers les paramètres HTML

Sélectionner ceci affiche la boîte de dialogue des paramètres d'exportation vers HTML avec deux onglets :

- **Fichiers Audio onglet**
Vous pouvez spécifier d'où la sortie HTML récupère tous les fichiers audio nécessaires.
- **Progressive Web App tab**
Si vous avez mis en place une application Web progressive, vous pouvez choisir de l'inclure dans la sortie HTML.

Exporter vers EPUB

Sélectionner ceci convertira le livre en un . fichier pub qui sera placé dans le dossier App Builder > Reading Apps > EPUB Output sur votre ordinateur. Voir [Publier !\[\]\(274fd520e03b61c1b9ffc861754cacdc_img.jpg\) !\[\]\(cd41623988aee99b5b915fa19a633d9e_img.jpg\) !\[\]\(cd7d9647d36803fafef189ffeac2b3c1_img.jpg\) !\[\]\(9643629c51032ad6267a10569acb0497_img.jpg\) E-books \(EPUB\)](#) pour plus de détails.

Créer des listes de phrases...

For help with Phrase Lists, see the [Audio Synchronization tab](#) under **Books** for more details.

Synchroniser l'audio et le texte...

Sélectionner ceci ouvrira l'assistant **Synchroniser l'audio et le texte**. Pour plus de détails, voir le livre [Synchronisation Audio onglet](#).

Chronométrage fin...

En sélectionnant cette option, vous ouvrirez l'interface Fine Tune Timings dans votre navigateur. pour plus de détails, veuillez consulter le document **Utilisation de l'Audacity pour la synchronisation du texte audio** sous le menu RAB Aide .

Optimisation du gestionnaire de fichiers...

Selecting this will open the **Fine-Tuning File Manager** wizard for exporting timing files to be fine-tuned.

Afficher la source originale

Ceci affichera une boîte de dialogue indiquant l'emplacement du fichier source du livre et sa dernière mise à jour.

Mise à jour depuis la source

Si le fichier du livre source est plus récent que la copie du RAB dans le dossier de données du projet, la copie du RAB sera mise à jour.

Changer le nom en cas mixte

Si le nom du livre est en majuscules, cela le changera en majuscules.

Changer le groupe de livres...

Sélectionner ceci vous permet d'assigner ou de modifier le groupe de livres de ce livre à l'un des groupes de livres par défaut ou ajoutés. Pour plus de détails sur les groupes de livres, voir [Ajouter un nouveau groupe de livres](#).

15.2. Configurer un livre

To configure an individual book, click on **Books** to display the list of books in the app's single collection. Ils apparaîtront sous forme de table dans la zone de configuration à droite, ainsi que sous forme de liste dans la vue de l'arborescence du projet. Double-cliquez sur un livre dans la table ou cliquez sur un livre dans la liste de vue de l'arborescence du projet pour afficher ses onglets de configuration. Vous pouvez également faire un clic droit sur un livre dans l'arborescence du projet sur le côté gauche de l'écran pour faire apparaître le menu contextuel [de l'arborescence](#). Ceci est légèrement différent du menu contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un livre dans le tableau du livre.

15.2.1. Le Livre onglet

L'onglet Livre affiche les informations que le RAB a déterminées à partir de l'ID du livre et les informations de marqueur dans le fichier du livre.







Les identifiants de livres doivent avoir un id unique en utilisant seulement **caractères alpha-numériques ou des traits de soulignement**.

Nom du livre

RAB fera de son mieux pour trouver le nom du livre dans le fichier du livre.

Normalement, le nom du livre est spécifié en utilisant le marqueur `\toc2`. Si RAB ne peut pas trouver le nom du livre, il utilisera simplement l'ID du livre. Vous pouvez modifier le nom du livre en utilisant le champ de saisie de texte. Cliquez sur **Plus...** pour entrer des orthographes supplémentaires.

Abréviation

Le RAB fera de son mieux pour trouver l'abréviation du livre dans le fichier du livre.

Normalement, l'abréviation du livre est spécifiée à l'aide du marqueur `\toc3`. Si RAB ne peut pas trouver le nom du livre, il laissera le champ vide.

Type de livre

Il y a quatre types de livres. RAB essaiera de trouver le type de livre basé sur l'ID spécifique ou par le contenu.

The book types are the following:

- **Default** – c'est le type le plus utilisé pour les livres normaux et représente une série de pages centrée sur le texte.
- [Livre d'histoires d'images](#) – il s'agit d'un type particulier de livre qui inclut au moins une image par page, normalement avec le texte d'accompagnement. Si le livre utilise un marqueur d'image `\img`, RAB définira automatiquement son type à livre de séries.
- [livre de chansons](#) – Si votre livre est destiné à être un livre de chansons, avec une chanson par page, vous devez définir manuellement son type de livre sur le livre de chansons. Consultez la section du livre de chansons pour plus de détails.

Groupes

Les livres peuvent être assignés à un groupe et à un sous-groupe si désiré. Dans le menu du sélecteur de livre de l'application, les livres seront listés sous leur groupe.

For details on how to add your own groups, see [Adding a New Book Group](#).

You can change the names and/or add translations for the book groups under the **Appearance > Interface > Translations** tab. Rechercher le nom de la chaîne de traduction.

15.2.2. Ajouter un nouveau groupe de livres

Vous pouvez ajouter vos propres groupes de livres si vous voulez différencier certains types de livres dans votre application. Par exemple, vous pouvez avoir une application avec des manuels de santé et des questionnaires. Vous pouvez ajouter un groupe de livres « Manuels de santé » comme catégorie dans le sélecteur de livres. Pour cela, allez dans l'onglet Livre de n'importe quel livre et tapez le nom du nouveau groupe directement dans le champ de liste de groupe . Gardez le nom assez court – il ne sera qu'un nom interne pour représenter le groupe. Maintenant, allez dans l'onglet **Apparence Interface**     **Traductions** et recherchez **Groupe**. Vous verrez une nouvelle entrée de groupe nommée avec le nom de votre groupe. Par exemple, si le nom de votre groupe est «**Manuels**», vous verrez une entrée nommée **Book_Group_Manuals**. Vous pouvez alors remplir le nom traduit que vous souhaitez voir apparaître par exemple **Manuels de santé**.

15.2.3. L'index onglet

This tab only appears if your book type is set to **Song Book** and your book file has the correct song book format. Voir [Livres de chansons](#) pour plus de détails. L'onglet Index des chansons affiche comment l'index du livre de chansons généré automatiquement dans l'application, permettant à l'utilisateur de sélectionner une chanson par numéro de chanson ou par titre par ordre alphabétique.

15.2.4. Styles onglet

The book **Styles** tab presents two choices:

- **Use default styles for this book** – This sets the book style based on the book collection's style set under [Books > Styles](#).
- **Personnaliser les styles pour ce livre** – Choisir ceci transforme l'onglet Styles pour ressembler à l'onglet **Livres** styles avec tous les mêmes paramètres. Cependant, modifier ces paramètres n'affectera que le livre actuel. Pour plus d'informations sur les différents paramètres, voir l'onglet [Styles](#) .

15.2.5. Le Fontes onglet

The book **Fonts** tab presents two choices:


- **Use the same fonts as specified for the book collection** – This sets the book's available fonts as those set on the book collection's **Fonts** tab. Voir [Livres Fontes](#)
- **Utiliser l'une des polices sélectionnées ci-dessous** – Choisir ceci transforme l'onglet Polices pour afficher le tableau [des polices](#) disponible dans la collection de livres associée. Sélectionnez ou désélectionnez toutes les polices que vous voulez que l'utilisateur puisse utiliser pour ce livre dans la popup d'apparence de texte et de verset dans l'éditeur d'image.

15.2.6. Les *Fonctionnalités* onglet

Par défaut, les livres héritent des paramètres de configuration des livres au niveau de l'application et de la collection. L'onglet *Fonctionnalités* vous permet de remplacer les paramètres spécifiques du livre actuel.

Show in book selector

Par défaut, tous les livres d'une collection apparaissent dans le sélecteur de livres de l'application. Utilisez ce paramètre pour masquer un livre de la liste des sélecteurs.

	Si, par exemple, vous avez un mélange de textes d'alphabétisation et d'autres ressources de livres (questionnaires, livres de chansons, manuels, etc.) dans la même collection de livres, le sélecteur de liste de livres deviendra très long. Dans ce cas, il serait peut-être préférable de cacher certains types de livres de ressources dans la liste, et à la place fournir un menu contenu pour y accéder. Cela peut être beaucoup plus facile à utiliser.
--	---

Continuer à jouer de l'audio à la fin de la page

You can override this setting if for some reason you want this book's audio setting to be different than that [set at the app level](#).

Orientation du verrouillage de l'écran

Utilisez ce paramètre pour forcer une certaine orientation (portrait ou paysage) pour la visualisation de ce livre.

Pied de page

Par défaut, ceci est configuré pour afficher n'importe quel pied de page appliqué au niveau de la collection du livre. Vous pouvez choisir de spécifier un pied de page particulier pour ce livre en choisissant le paramètre **spécifique au livre**.

This will cause an extra **Footer** tab to appear in this book's configuration screen.

15.2.7. L'onglet *Fichiers Audio*

Spécifiez les fichiers audio de ce livre sous l'onglet **Fichiers Audio**. Vous pouvez également ajouter les fichiers audio en utilisant l'onglet **de la collection de livres**, dans quel cas ils apparaîtront automatiquement ici. Pour plus de détails sur l'ajout d'audio, voir [Comment puis-je associer des fichiers audio avec le texte ?](#)

15.2.8. Synchronisation Audio onglet

L'onglet **Synchronisation Audio** vous permet de configurer les paramètres de création de fichiers de chronométrage afin de mettre en surbrillance le texte tel qu'il est lu et/ou créer des vidéos de diaporama. Cet onglet est identique à celui du niveau **Livres** mais vous permet de modifier les caractères de fin de phrase pour ce seul livre. Il fournit également un moyen de créer des listes de phrases, d'exécuter la synchronisation et de valider les fichiers de chronométrage pour ce seul livre.

15.2.9. Tabulations onglet

Il est possible de créer une application qui affiche des livres avec deux ou plusieurs onglets, avec des contenus différents sur chacun. Vous devrez d'abord configurer quels types d'onglets vous avez disponibles. Voir [Navigation Types d'onglet](#) pour plus de détails.

To add a tab to a book:

1. Sélectionnez le livre dans lequel vous souhaitez ajouter l'onglet, et allez à son onglet **Onglets**.
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter un onglet**.
3. Sur la page **Tab Type** de l'assistant, sélectionnez le type d'onglet pour l'onglet que vous souhaitez ajouter. Puis cliquez sur **Next**.
4. Sur la page **Réserver** de l'assistant, cliquez sur le bouton **Parcourir** et sélectionnez le fichier de livre à utiliser dans l'onglet. Il peut s'agir d'un fichier texte au format SFM ou d'un document Word.
5. Si le livre que vous choisissez pour l'onglet a une seule page, qui sera affiché dans l'onglet quelle que soit la page choisie dans l'onglet principal (e. ., les mêmes questions d'étude pour chaque page).
6. Si le livre que vous choisissez pour l'onglet a plusieurs pages, l'application affichera la page dans l'onglet correspondant à la page sélectionnée dans l'onglet principal (e. , un ensemble différent de questions d'étude pour chaque page).
7. Cliquez **Finish**.
8. Si vous avez des fichiers audio pour l'onglet, allez dans l'onglet **Fichiers audio** et ajoutez les fichiers audio et de timing.
9. Compiler l'application et la tester sur votre appareil.

15.2.10. The Cover tab

En plus de construire une application pour smartphone, vous pouvez créer des livres électroniques au format EPUB. Les documents EPUB sont lisibles par un certain nombre de lecteurs de livres électroniques sur Windows, Mac, iOS et Android. Voir [Publier E-books \(EPUB\)](#) pour plus de détails.

If you want to create an EPUB book from a single book, you can specify its cover here on the **Cover** tab. Les spécifications de l'image sont énumérées dans la description de l'onglet en RAB.

15.2.11. Le *Modifie* onglet

Vous pouvez définir un ensemble d'expressions régulières ou trouver / remplacer des entrées qui seront appliquées à un livre pendant le processus de compilation, n'affectant pas le fichier original. The entries under this book **Changes** tab override the app-level and collection-level entries set under [Appearance > Changes](#).

15.2.12. Le *Caractères* onglet

RAB va créer une liste de tous les caractères trouvés dans ce livre et les lister sous l'onglet **Caractères**. Click **Validate Font** to make sure that the font you selected under the [book](#) or [book collection's](#) **Styles** tabs can display all the characters.

15.2.13. Le *Onglet Fichier Onglet*

Utilisez l'onglet Fichier de livre pour voir le fichier SFM du livre. Notez que même si le livre a été ajouté en tant que document Word, RAB le convertira en interne en SFM. L'afficher de cette façon peut vous aider à cerner les problèmes de mise en forme.

Page

Utilisez le sélecteur de page pour passer par les pages.

Projet

Le champ Projet montre le chemin vers lequel RAB stocke sa copie du fichier, généralement dans le sous-dossier livres du dossier de données du projet. À droite du chemin est la dernière fois que le fichier a été mis à jour. Si à la place, il est dit **(non trouvé)**, ce fichier a été supprimé ou déplacé.

Source

Le champ Source montre le chemin depuis lequel le fichier du livre source a été ajouté. Pour les projets Paratext, il peut s'agir du dossier de données local du projet Paratext. Voir l'utilisation de RAB avec les fichiers Paratext. À droite du chemin est la dernière fois que le fichier a été mis à jour. Si à la place, il est dit **(non trouvé)**, ce fichier a été supprimé ou déplacé.



Il n'est généralement pas recommandé de modifier directement les fichiers de livres dans le dossier de données du projet, car la mise à jour de leur fichier source effacera toutes les modifications.



Modifier la source

If RAB can find your source file, the **Edit Source** button will be displayed. Cliquez pour ouvrir le fichier source du livre dans votre éditeur de texte. Notez que cela ne modifiera pas la copie du livre du RAB. Une fois la modification terminée, enregistrez le fichier, puis cliquez sur le bouton **Mise à jour depuis le bouton**.

Mise à jour depuis la source

If you have edited your source file, click **Update from Source** to make sure RAB copies this updated file to its project folder. Un message sera affiché indiquant que le fichier a été mis à jour.

Exporter en tant que fichier texte

Si vous avez importé un document Word comme fichier de livre, RAB le convertira en interne en SFM. Vous pouvez exporter ce fichier converti en fichier .txt qui vous permettra d'avoir un plus grand contrôle sur les marqueurs et le formatage. Vous devrez supprimer le fichier doc original de Word puis ajouter le fichier texte comme votre nouveau fichier de livre.

Afficher après les changements

If any Change expressions have been added at the app, collection or book level, the **Show After Changes** checkbox will be displayed. Cliquez pour afficher le fichier du livre après que les modifications ont été appliquées. C'est un bon moyen de s'assurer que vos modifications ont été appliquées correctement avant de construire l'application.

15.2.14. Onglet

L'onglet **Visionneuse** affiche le fichier du livre en utilisant tous les styles, couleurs, formatage et paramètres actuels. Si un fichier audio est associé au fichier du livre, une barre d'outils audio s'affichera en bas de la visionneuse permettant de tester l'audio. S'il y a des informations de chronométrage associées au fichier et que la mise en surbrillance est activée, le texte et l'audio doivent être synchronisés dans le visualiseur.

Rafraîchir


Utilisez le bouton Actualiser pour mettre à jour la visionneuse si vous avez modifié le fichier source.

Voir dans le navigateur

Use the **View in Browser** button to convert your book to HTML and open a browser window to display it.

15.2.15. L'arborescence du menu contextuel

Si vous faites un clic droit sur un seul livre dans la liste des livres d'une collection dans la vue de l'arborescence de son projet (sur le côté gauche de l'écran), le menu contextuel du livre s'affiche.



Exporter vers HTML

Sélectionner ceci convertira le livre en fichiers HTML, un par page, ainsi que les fichiers CSS (Cascading Style Sheets), les polices et les fichiers JS (java Script). Tous ces éléments seront placés dans un dossier nommé avec le nom du package du projet et placés dans App Builder > Reading Apps > HTML Output sur votre ordinateur. La première page sera ensuite affichée dans votre navigateur. Vous pouvez passer en page à travers les pages pour voir leur mise en forme, et tester tous les fichiers audio et de timing.

Exporter vers les paramètres HTML

Selecting this displays the Export to HTML settings dialog box with two tabs:

- **Fichiers Audio onglet**
Vous pouvez spécifier d'où la sortie HTML récupère tous les fichiers audio nécessaires.
- **Progressive Web App tab**
Si vous avez mis en place une application Web progressive, vous pouvez choisir de l'inclure dans la sortie HTML.

Exporter vers EPUB

Sélectionner ceci convertira le livre en un . fichier pub qui sera placé dans le dossier App Builder > Reading Apps > EPUB Output sur votre ordinateur. Voir [Publier \[icônes\] E-books \(EPUB\)](#) pour plus de détails.

Créer des listes de phrases...

For help with Phrase Lists, see the book collection's [Audio Synchronization tab](#) for more details.

Synchroniser l'audio et le texte...

Sélectionner ceci ouvrira l'assistant **Synchroniser l'audio et le texte**. Pour plus de détails, voir le livre [Synchronisation Audio onglet](#).

Chronométrage fin...

Selecting this will actually open the **Fine Tuning File Manager** wizard for exporting timing files to be fine-tuned. Pour affiner les timings de ce livre, à la place, Faites un clic droit sur le livre dans la table du livre dans la zone de configuration du projet et sélectionnez **Minuteries...**

Mise à jour depuis la source


Si le fichier du livre source est plus récent que la copie du RAB dans le dossier de données du projet, la copie du RAB sera mise à jour.

Retirer le livre

Ceci supprime le livre cible de la collection. Notez que cela ne supprimera pas le dossier de données du projet ou ne supprimera pas le fichier source original, mais ajoutera un **Suffixe** élémenté à la copie dans le dossier de données, l'empêchant d'être incorporé dans le projet.


16. Livres d'histoires d'images

Dans la plupart des cas, un livre d'histoire d'images est un livre avec une image en haut de chaque page et quelques phrases de texte en dessous. Dans l'application, l'image restera en haut de l'écran et le texte défilera, même s'il est possible de faire défiler l'image ou les images avec le texte à la place. Les livres de contes d'images sont destinés à être des livres assez simples pour des choses comme des livres d'alphabétisation illustrés ou des livres sur la santé.



Le surlignage du texte audio fonctionne comme pour d'autres types de livres, et lorsque l'audio atteint la fin d'une page, l'application se déplacera vers la page suivante de l'histoire.

Lorsque l'écran de l'appareil est en orientation paysage, l'image s'affiche pour prendre la totalité de l'écran. Si vous spécifiez un fichier de chronométrage à côté du fichier audio, chaque phrase sera affichée en tant que sous-titre sur l'image.



Vous pouvez choisir d'associer un seul fichier audio à l'ensemble du livre d'histoires. ou un fichier audio par page. Un fichier par page semble mieux fonctionner lorsque l'audio s'interrompt entre les tours de page.

    	Assurez-vous que les fichiers audio ont un nom clair et unique. RAB devra déterminer quel fichier audio associer avec quelle page, ainsi inclure clairement le numéro dans le nom du fichier (i. . à la fin du nom) en utilisant un zéro supérieur. Inclure le nom du livre pour ne pas confondre l'audio pour plusieurs livres. Par ex. mon_book_page_01.mp3
---	--

16.1. Comment définir un livre d'histoires d'images?

Les livres d'histoires d'images peuvent être définis dans l'un des deux formats :


- [Microsoft Word \(.docx\) documents](#), ou
- [Fichiers texte en utilisant des marqueurs de format standard \(SFM\)](#).

    	Même si les documents Word peuvent sembler plus simples, ils ne fonctionnent mieux que pour des livres d'histoires très simples. Si vous voulez plus de contrôle sur le formatage et les fonctionnalités du livre, utilisez le format SFM.
---	---

16.2. À quoi ressemblent les livres d'histoires d'images dans les documents Word?

To create a Microsoft Word document to define a picture story book:

1. Commencez par un nouveau document vide dans Word.
2. Insérez une image en haut de la première page.
3. Ajoutez le texte de l'histoire de cette page sous l'image.




4. Insérez un saut de page après le texte en utilisant **CTRL+Entrer**, ou **Insérer** **Page Break**.
5. Insérez une image en haut de la deuxième page et placez le texte de l'histoire en dessous.
6. Insérez un saut de page après le texte en utilisant **CTRL+Entrer**, ou **Insérer** **Page Break**.
7. Continuer à ajouter des pages supplémentaires de cette façon.
8. Enregistrer le document au format **.docx**.

Vous pouvez ajouter des images au document en .jpeg, .jpg, .png, .tif ou . si les formats et Microsoft Word les convertissent automatiquement au format reconnu par Reading App Builder.

Si vous avez de gros fichiers d'image, il est préférable de les redimensionner. Vous pouvez le faire avant de les ajouter au document ou dans Word lui-même :

1. Sélectionnez l'une des images dans Word.
2. Cliquez sur **Compressez les images** sur le ruban ou la barre d'outils.
3. Sélectionnez **Toutes les images dans le document**.
4. Sélectionnez la résolution comme **Web/Écran**.



5. Cliquez sur **OK**.
6. Enregistrer le document.







*RAB convertit des documents Word dans son propre format de document interne SFM avec un ID de livre unique. Lorsque vous cliquez sur le fichier du livre dans l'arborescence du projet en RAB, choisissez l'onglet **Book File** dans la zone de configuration à droite. Ceci affichera le fichier converti et pourra vous aider à corriger les problèmes de formatage. En général, il est préférable de créer votre propre fichier SFM sur lequel vous aurez un plus grand contrôle de formatage.*

16.3. À quoi ressemblent les livres d'histoires d'images au format SFM ?

They start with an id of your choice (using only **alpha-numeric characters or underscores**):

\id STO29

et un titre :

\toc2 L'histoire du serviteur impitoyable

Each page begins with the \page marker:

\page 1

suivi d'un nom de fichier image :

\img obs-29-01.jpg

puis le texte pour cette page, en utilisant des marqueurs USFM comme \p pour les paragraphes :

\p Un jour, Pierre demanda à Jésus, « Maître, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère quand il pêche contre moi ? Jusqu'à sept fois? »
\p Jésus a dit: « Pas sept fois, mais soixante-dix fois sept fois ! »
\p Par cela, Jésus voulait dire que nous devrions toujours pardonner. Alors Jésus raconta cette histoire.

Here is an example:

\id STO29

\toc2 The Story of the Unmerciful Servant

\page 1

\img obs-29-01. Pg

\p Un jour, Pierre demanda à Jésus, « Maître, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère quand il pêche contre moi ? Jusqu'à sept fois? »

\p Jésus a dit: « Pas sept fois, mais soixante-dix fois sept fois ! »

\p Par cela, Jésus voulait dire que nous devrions toujours pardonner. Alors Jésus raconta cette histoire.

\page 2

\img obs-29-02.jpg

\p Jésus a dit: « Le royaume de Dieu est comme un roi qui voulait régler les comptes avec ses serviteurs. Un de ses serviteurs a dû une énorme dette de 200 000 ans de salaire. »

\page 3

\img obs-29-03. pg

\p "Puisque le serviteur n'a pas pu payer la dette, le roi a dit, "Vendez cet homme et sa famille en tant qu'esclaves pour le paiement de sa dette."

\page 4

\img obs-29-04. Pg


\p « Le serviteur est tombé à genoux devant le roi et a dit : "S'il vous plaît, soyez patient avec moi et je paierai le montant total que je vous dois." Le roi a ressenti de la pitié pour le serviteur, il a donc annulé toute sa dette et l'a laissé partir. »

etc.



For a more complete list of SFM markers you can use with Reading App Builder, see [Appendix 2](#)





The book files must be **plain text files**. Si vous avez des caractères Unicode, les fichiers texte doivent utiliser l'encodage **UTF-8**. Pour créer un fichier texte sous Windows, utilisez un éditeur de texte tel que Bloc-notes. Pour créer un fichier texte sur un Mac, utilisez TextEdit, en se rappelant de choisir les fichiers texte bruts dans les préférences, sinon le type de fichier par défaut est RTF (qui contient beaucoup de codes de formatage supplémentaires).

16.4. Où vont les photos?


If you have defined the picture story book as a Word document, the images in the document will be added automatically to the app [Media > Illustrations](#) list when you add the book. Vous pouvez les voir sur la page **Illustrations** pour le livre.

Si vous avez défini le livre de photos comme un fichier texte SFM, vous devez ajouter les images à Reading App Builder séparément. Do this on the [Media > Illustrations](#) page. Vous pouvez utiliser des fichiers PNG ou JPG. Essayez de les rendre aussi petits que possible sans compromettre la qualité de l'image. Cela conservera la taille de votre application et réduira le temps de chargement de la page.

16.5. Comment puis-je faire bouger les photos lorsque l'audio est en cours de lecture ?

Si vous avez de l'audio dans votre livre, vous pouvez ajouter des effets de panoramique et de zoom aux images lors de la lecture de l'audio. Pour spécifier la motion:

1. Allez à l'onglet **Pages Histoires** pour le livre.
2. Sélectionnez une image en haut de la page.
3. Sélectionnez l'onglet **Motion** sous les images.
4. Sélectionnez **Spécifiez les positions de début et de fin**.



5. Glisser et redimensionner les rectangles de début et de fin dans les images pour spécifier les positions de début et de fin.








Varier les positions pour ajouter un peu d'intérêt. Par exemple, alternez entre le panning d'entrée et le panning, ou suivez le mouvement indiqué de l'image elle-même (e. . - de gauche à droite si les gens marchent vers la gauche).

6. Faites cela pour chaque image dans le livre. Par défaut, l'effet de mouvement est chronométré pour correspondre à la longueur de l'audio.




*Si votre audio est plus long que 20 secondes, le mouvement peut se produire trop lentement. Cliquez sur l'onglet **Durée** et réglez la durée d'environ 20 secondes et ajustez si nécessaire.*



16.6. Qu'en est-il de la police et de la taille de la police ?

A popular font designed for those learning to read is **Andika** or **Andika Compact**.
 Spécifiez les polices disponibles pour l'utilisateur sous [Apparence](#)    [Polices](#) menu. Set the specific book collection's font under the [Books > Fonts](#) tab.

Si vous avez une petite quantité de texte par image, il est préférable d'utiliser une plus grande taille de police par défaut. You can change this within Reading App Builder on the [Books > Styles](#) tab by modifying the **Default text size** property.

16.7. Quelles sont les étiquettes de synchronisation sonores utilisées?

If you have one audio file for the whole book, timing labels are of the form:

- 1a - 1a - 1a à la page 1
- 1b - 2e phrase à la page 1
- 1c - 3e phrase à la page 1
- 2a - 1a - 1ère phrase à la page 2
- 2b - 2ème phrase à la page 2, etc.

If you have one audio file per page, timing labels are of the form:


- a - 1ère phrase sur la page
- b - 2ème phrase sur la page
- c - 3ème phrase sur la page

To help with the creation of the timing files, generate phrase lists on the **Audio Synchronization** tab for the book, or use **aeneas** to automate the synchronization process.

16.8. Comment puis-je ajouter de la musique de fond lorsque l'audio est en cours de lecture ?

Vous pouvez ajouter de la musique de fond et des effets sonores derrière la piste audio narrative. Pour faire ceci :

1. Allez à l'onglet **Pages** pour le livre.
2. Sélectionnez la première image en haut de la page.
3. Sélectionnez l'onglet **Musique d'arrière-plan** sous les images.
4. Sélectionnez **Jouez ce fichier audio comme musique de fond**.
5. Cliquez sur **Sélectionnez le fichier...** et choisissez le fichier audio de musique de fond.



6. Faites glisser le curseur pour modifier le volume de la musique de fond.
7. Sélectionnez chacune des pages suivantes dans le livre et spécifiez s'il faut continuer à jouer la musique de fond de la page précédente, que ce soit pour jouer une piste de musique de fond différente ou pour arrêter de jouer une musique de fond.

16.9. Comment puis-je enregistrer les fichiers audio ?

Utilisez votre logiciel d'enregistrement audio préféré, comme Audacity. Vous devrez décider à quelle vitesse ou à quelle vitesse vous voulez que le lecteur lise. Dans certains contextes, il pourrait être bon que les livres de contes soient lus assez lentement. N'oubliez pas qu'il est généralement préférable d'enregistrer un fichier pour chaque page.

17. Livres de chansons

17.1. Comment définir un livre de chansons ?

Vous pouvez construire un fichier de livres de chansons similaire à d'autres fichiers de livres, mais avec une chanson par 'page'. Les livres de chansons sont définis dans l'un des deux formats :

- [Microsoft Word \(.docx\) documents](#), ou
- [Fichiers texte utilisant des marqueurs de format standard \(SFM\)](#).

Voir les sections ci-dessous pour une description de ces formats.


L'audio peut être ajouté à l'aide de la synchronisation de texte audio, de sorte que chaque ligne de la chanson est surlignée au fur et à mesure qu'elle est chantée.

	When you add your songbook to the app, click on the book in the project tree view and select the Book tab. Assurez-vous que le sélecteur Type est réglé sur Livre de Chansons. Si c'est le cas, RAB sera automatiquement un index de musique composé de 2 menus de contenu — l'un listé par titre de chanson et l'autre par numéro de chanson. Vous pouvez les prévisualiser sous l'onglet Indice de musique.
--	--

17.2. À quoi ressemblent les livres de chansons dans les documents Word ?

To create a Microsoft Word document to define a song book:

1. Commencez par un nouveau document vide dans Word.
2. Tapez les morceaux ou copiez-les à partir d'un autre document.
3. Pour chaque chanson, placez le numéro de la chanson sur une ligne par elle-même avant son titre et ses paroles.




4. Créer les styles de paragraphe suivants :


Style	Utiliser
c	Chapitre/page numéro
s	Titre de la chanson
q1	Ligne de la chanson
q2	Ligne d'un chœur (plus d'indentation)

To create a style:

- Sélectionnez la ligne/paragraphe de texte qui correspond à ce style, i.e. si vous créez le style 'cc', sélectionnez une des lignes avec un numéro de chanson. Si vous créez le style 'q1', sélectionnez une ligne des paroles de la chanson.
- Cliquez sur la flèche vers le bas à droite du ruban de style.



- c. Puis sélectionnez **Créer un style** dans le menu qui apparaît.




- d. Tapez le nom du style dans la boîte de dialogue et appuyez sur OK.

Faites cela pour c, s, q1 et q2.


5. Appliquez les styles ci-dessus à tous les numéros de pages, titres de chanson et les lignes des paroles de la chanson.

To apply a style:

- Sélectionnez la ligne/paragraphe sur laquelle vous souhaitez appliquer le style.
- Cliquez sur la flèche vers le bas à droite du ruban de style.



- c. Sélectionnez le style que vous souhaitez appliquer.





As que vous appliquez les styles, la touche F4 peut être utile pour répéter votre action précédente.

Toutes les chansons sont contenues dans un seul document Word.

6. Enregistrer le document au format **.docx** .

17.3. À quoi ressemblent les livres de chansons au format SFM ?

Commencez avec un identifiant de votre choix (en utilisant seulement **caractères alphanumériques ou des traits de soulignement**) :

```
\id SONGBOOK1
```

et un titre :

```
\toc2 Notre livre de chansons
```

Each song begins with the `\c` marker and the number of the song:

```
\c 1
```

Le marqueur `\q` (ou `\q1`) est utilisé pour la ligne des paroles de la chanson et `\q2` pour les lignes en retrait, comme pour un chœur.

Utiliser `\b` pour des lignes vides entre les versets.

```
\id SONGS
\toc2 livre de chansons

\c 1
\s Mes objets favoris

\q1 Raindrops sur les roses et les mouchoirs sur les
chatons
\q1 bouilloires en cuivre brillantes et mitaines chaudes
en laine
\q1 Pack papier Brown attaché avec les chaînes
\q1 Ce sont quelques-unes de mes choses préférées
\b
\q1 Cream colored ponies and crisp apple strudels
\q1 Doorbells et cloches de traîneau et schnitzel avec
nouilles
\q1 Oies sauvages qui volent avec la lune sur leurs ailes
\q1 Ce sont quelques-unes de mes choses préférées.
\b
\q1 Filles en robes blanches avec écharpe de satin bleue
\q1 Flocons de neige qui restent sur mon nez et cils
\q1 Hivers blancs d'argent qui fondent en ressorts
\q1 Ce sont quelques-unes de mes choses préférées
\b
\q2 Quand le chien pique, quand l'abeille pique
\q2 Quand je me sens triste
\q2 Je me souviens simplement de mes choses préférées
\q2 Et puis je ne me sens pas si mal
\b
\q1 Raindrops sur les roses et les mouchoirs sur les
chatons
\q1 Bright copper kettles and warm woolen mittens
\q1 Pack papier Brown attaché avec les chaînes
\q1 Ce sont quelques-unes de mes choses préférées
```

```

\c 2
\s Edelweiss

\q1 Edelweiss, edelweiss
\q1 Chaque matin, vous me saluez
\q1 Petit et blanc
\q1 Clean and bright
\q1 Vous avez l'air heureux de me rencontrer
\b
\q1 Fleur de neige
\q1 Que vous épanouissiez et poussiez
\q1 Bloom et croître à jamais
\q1 Edelweiss, edelweiss
\q1 Bless ma patrie pour toujours

```

Si vous êtes habitué à utiliser Paratext, ces codes SFM sont familiers puisqu'ils sont la façon dont vous marquez la poésie dans telle que les psaumes. Pour une liste de marqueurs de poésie, voir [Styles de poésie](#).

Toutes les chansons sont contenues dans un seul fichier.


The SFM songbook file must be a **plain text file**. Si vous avez des caractères Unicode, les fichiers texte doivent utiliser l'encodage **UTF-8**. Pour créer un fichier texte dans Windows, utilisez **Notepad**. Pour créer un fichier texte sur un Mac, utilisez **TextEdit**, en se rappelant de choisir les fichiers texte bruts dans les préférences, sinon le type de fichier par défaut est RTF (qui contient beaucoup de codes de formatage supplémentaires).



*Lorsque vous ajoutez votre livre à l'application, cliquez sur le livre dans l'arborescence du projet et sélectionnez l'onglet Livre. Assurez-vous que le sélecteur de type livre est réglé sur **Livre de Chansons**. Si c'est le cas, RAB affichera automatiquement un index de musique composé de 2 menus de contenu, l'une est listée par titre de chanson et l'autre par numéro de chanson. You can preview them under the [Song Index](#) tab.*



If you do not see a [Song Index](#) tab for the song book, make sure the **Book Type** is set to **Song Book**. Si vous essayez d'ajouter une image dans votre livre de chansons en utilisant un marqueur **\img** RAB changera votre livre de musique en livre d'images. À la place, utilisez les marqueurs **\fig** **<image filename> \fig***.



17.4. Comment associer l'audio à chaque chanson ?

Un fichier audio distinct et un fichier de chronométrage correspondant doivent être créés pour chaque chanson.

Les étiquettes de chronométrage sont de la forme :

- a - 1ère ligne de la chanson
- b - 2ème ligne de la chanson
- c - 3ème ligne de la chanson
- d - 4ème ligne de la chanson, etc.


Pour aider à la création des fichiers de chronométrage, générer des listes de phrases sur la page **Synchronisation Audio** pour le livre.

Il est peu probable que la synchronisation automatique fonctionne pour les morceaux, vous devrez donc utiliser la méthode de marquage manuelle en utilisant l'Assistant Audacity et Timing Labels. Veuillez consulter le document *Utilisation d'Audacity pour la synchronisation du texte audio* pour obtenir des instructions.

	<i>Si le texte de votre chanson correspond exactement aux paroles de la chanson, y compris à toutes les répétitions, vous pouvez créer des fichiers de synchronisation automatiquement à l'aide d'aeneas. Il devient plus difficile s'il y a des introductions musicales ou des conclusions pour les chansons, et surtout s'il y a un ou plusieurs interludes musicaux pendant la chanson.</i>
---	---

18. Écran d'enregistrement

Vous pouvez définir un écran d'enregistrement à afficher lorsqu'un utilisateur lance l'application pour la première fois. Cela vous permet de collecter des informations de contact, par exemple pour connecter des personnes avec des groupes de lecture/écoute.



Pour configurer un écran d'inscription, vous devez faire un travail de configuration en deux endroits :

- dans Reading App Builder, et
- dans la console Google Firebase.

18.1. Mise en place de l'écran d'inscription

Pour configurer l'écran d'enregistrement dans le constructeur d'application:

1. Allez à la page **App** **Security** page.
2. Sélectionnez **Exiger que chaque utilisateur s'inscrive avec ses détails lorsqu'il utilise l'application** pour la première fois.
3. Cliquez sur le bouton **Configurer l'inscription**.
4. Suivez les instructions dans chacun des onglets dans la boîte de dialogue Configurer les inscriptions :
 - **Écran d'inscription** : spécifiez le titre et le texte à afficher sur l'écran d'inscription.

- **Détails de l'utilisateur** : spécifiez les champs d'entrée (tels que nom, numéro de téléphone, adresse e-mail), que vous demanderez à l'utilisateur de fournir. Vous pouvez spécifier lesquels sont requis et ceux qui sont optionnels.
- **Ignorer l'inscription**: choisissez si vous voulez que l'utilisateur soit en mesure de passer le processus d'inscription. S'ils n'appuient pas sur le bouton Ignorer, indiquez quand vous voulez que l'application leur demande à nouveau.
- **Inscription terminée** : spécifiez le titre et le texte à afficher sur l'écran qui est affiché à l'utilisateur après avoir été enregistré avec succès.
- **Image** : spécifiez une image à afficher en haut de l'écran, comme le logo de votre organisation ou l'icône de l'application.
- **Base de données** : choisissez si les données utilisateur seront stockées dans un chemin spécifique à l'application dans la base de données (ce qui est utile si vous utilisez la même base de données pour plusieurs applications), ou au niveau supérieur de la base de données (ce qui est bien si vous n'avez qu'une seule application). Vous trouverez plus d'informations sur la configuration de votre base de données dans la section suivante.
- **Styles** : vous pouvez ajuster le style des écrans en ajustant les déclarations de style.

Use the **Test** buttons on the **Registration Screen** and **Registration Completed** tabs to preview the screens in a browser.

5. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé dans la boîte de dialogue.

18.2. Mise en place de la base de données dans la console Google Firebase

Pour configurer la base de données, qui contiendra les informations des utilisateurs enregistrés, vous devez ajouter Firebase à votre application, créer une base de données, configurer des règles d'authentification et de configuration.

Ajouter Firebase à votre application

Suivez les instructions pour configurer un projet Firebase, décrit dans la section ci-dessus sur [Analytiques Firebase](#).

Créer une base de données

Pour créer une base de données:

1. Dans votre console de projet Firebase, sélectionnez **Base de données en temps réel** dans le menu à gauche de l'écran (option ci-dessous Firestore Database).

2. Cliquer sur le bouton **Créer une base de données**.
3. On the first page of **Set up database**, choose where you would like the data to be stored, then click **Next**.
4. Sur la deuxième page de **Configurer la base de données**, choisissez **Démarrer en mode verrouillé**, et cliquez sur **Activer**.

Configurer l'authentification

Pour configurer l'authentification :

1. Dans votre console de projet Firebase, sélectionnez **Authentification** dans le menu à gauche de l'écran.
2. Sélectionnez l'onglet **méthode de connexion**.
3. Cliquez sur **Email/Mot de passe** et activez cette méthode d'authentification. Tson est utilisé lors de la visualisation des utilisateurs enregistrés dans un navigateur web
4. Cliquez sur **Enregistrez** pour confirmer vos modifications et retourner à l'onglet de la méthode de connexion.
5. Cliquez sur **Anonyme** (au bas de la liste des fournisseurs de connexion de connexion) et activez cette méthode d'authentification. Ceci est utilisé lors de l'inscription de l'utilisateur dans l'application.
6. Cliquez sur **Enregistrez** pour confirmer vos modifications et retourner à l'onglet de la méthode de connexion.

Configurer les règles

Les règles sont requises pour indiquer à Firebase qui aura les droits d'accès pour lire et écrire dans la base de données. Pour configurer les règles de la base de données :

1. Dans votre console de projet Firebase, sélectionnez **Base de données en temps réel** dans le menu à gauche de l'écran.
2. Sélectionnez l'onglet **Règles**.
3. Les règles que vous spécifiez dépendront du chemin que vous avez choisi dans l'onglet **Base de données** dans la configuration d'enregistrement.

Si vous avez choisi de stocker les informations utilisateur dans un **emplacement spécifique à l'application**, par exemple « `/apps/your-app-package-name/users/` », les règles doivent être les suivantes :

```
{
  "rules": {
    "apps": {
      "$package": {
        "utilisateurs": {
          "$uid": {
            ".read": false,
```

```

".write" : "$uid === auth.uid "
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

```

Si vous avez choisi de stocker les informations utilisateur au niveau **supérieur de la base de données**, e. . « /users/ », les règles doivent être les suivantes :

```

{
  "rules": {
    "utilisateurs": {
      "$uid": {
        ".read": false,
        ".write" : "$uid === auth.uid "
      }
    }
  }
}
}
}
}
}

```

Ces règles donnent un accès en écriture uniquement à l'utilisateur qui fait l'enregistrement. Personne n'aura accès en lecture (sauf pour vous lorsque vous consultez la base de données depuis la console Firebase).







*Assurez-vous de copier exactement les règles. Un moyen facile d'obtenir les règles dont vous avez besoin est de cliquer sur le bouton **Règles de base de données** dans l'onglet Base de données. Cela vous donnera les règles que vous pouvez copier.*





*If you are also using [User Accounts](#) in this app, you will need to combine the database rules for the registered users (Registration screen) with the rules for the signed up users (User Accounts). Veuillez consulter la FAQ **Règles**, pour plus de détails.*



4. Cliquez **Publiez** pour confirmer vos modifications.

Règles FAQ

Q. Si nous avons également activé les comptes utilisateur pour cette application, quelles règles devons-nous utiliser ?

If you are using both *User Accounts* and a *Registration Screen*, you need to combine the rules as follows:

```
{
  "rules": {
    "apps": {
      "$package": {
        "utilisateurs": {
          "$uid": {
            ".read": false,
            ".write" : "$uid === auth.uid "
          }
        }
      }
    },
    "authentifié-utilisateurs": {
      "$uid": {
        ".read": "$uid == auth.uid",
        ".write": "$uid == auth.uid "
      }
    }
  }
}
```

Les règles ci-dessus supposent que vous voulez stocker les informations de l'utilisateur dans un emplacement spécifique à l'application. Si vous avez choisi l'emplacement de niveau supérieur, vous devez supprimer les éléments « apps » et « \$package » ci-dessus.

Q. Si nous voulons qu'un administrateur ait un accès en lecture aux utilisateurs enregistrés pour s'afficher dans un navigateur Web, quelle règle utilisons-nous?

Si vous voulez donner à un administrateur un accès en lecture aux données, pour être affiché dans un navigateur web (Voir **Configurer l'inscription**     **Informations utilisateur**     **Voir les données**), voici la règle à utiliser:

```
{
  "rules": {
    "apps": {
      "$package": {
        "utilisateurs": {
          "$uid": {
            ".read": "(auth != null) && (auth.token.email == 'me@abcd.com')",
            ".write" : "$uid === auth.uid "
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

(où me@abcd.com est un utilisateur ajouté sur la page **Authentification**)

Les règles ci-dessus supposent que vous voulez stocker les informations de l'utilisateur dans un emplacement spécifique à l'application. Si vous avez choisi l'emplacement de niveau supérieur, vous devez supprimer les éléments « apps » et « \$package » ci-dessus.

19. Édition et distribution

Avant de distribuer votre application, veuillez utiliser la liste de contrôle *de publication d'applications* (disponible via le menu Aide dans RAB ou sur le site web du RAB) pour vérifier qu'elle est prête à publier.

Les applications construites avec Reading App Builder peuvent être publiées sur le Google Play Store, distribuées par carte mémoire, partagé par Bluetooth ou transfert Wi-Fi, téléversé sur des sites Web ou envoyé par courriel. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel utilisateur *Distributing Apps* (disponible via le menu Aide en RAB ou sur le site web du RAB).

20. Annexe 1 : comment RAB stocke les fichiers de données de votre projet

    	Lorsque vous sélectionnez un fichier source à charger dans votre application, RAB en fera une copie dans le dossier de données du projet. Cependant, il maintiendra le lien vers le fichier source. Si vous mettez à jour le fichier source, vous devrez sélectionner le fichier dans l'arborescence du projet, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Update from Source. Ceci copiera le fichier mis à jour dans le dossier de données du projet. Alternatively, select the file, select the Book File tab in the configuration area and click the Update From Source button.
---	--

Dans le cadre du processus d'installation, RAB crée un certain nombre de dossiers pour ses fichiers de données. Par défaut, ceux-ci sont dans une hiérarchie sous votre dossier **Documents**. Ce qui suit est une explication des différents dossiers du niveau supérieur vers le bas :

20.1. Utiliser généralement les dossiers de données RAB

1. **Constructeurs d'applications** : ce dossier contient les dossiers de haut niveau pour les différents constructeurs d'applications installés i.e. Applications de dictionnaire, Lecture d'applications, etc.
2. **Applications de lecture** : ce dossier contient tous les sous-dossiers liés à la lecture des fichiers de données du constructeur d'applications.
3. **sortie APK** : ce dossier est l'endroit où RAB place vos fichiers APK compilés (les fichiers d'installation de l'application qui doivent être copiés sur un téléphone). You can open this folder by selecting **File ➤ View APK Output Folder**.
4. **Projets de l'application**: RAB stocke vos projets d'application dans ce dossier, avec les sous-dossiers nommés d'après chaque projet. If you have a project selected in the Tree View, you can view its project folder by selecting **File ➤ View Project Folder**.

 	Si vous voulez partager votre projet d'application avec quelqu'un d'autre (i.e. quelqu'un qui peut vous aider à tester et à trouver des problèmes avec votre application), vous devrez leur donner votre dossier de projet et tout ce qu'il contient. Ils peuvent le copier dans leur propre dossier de projets d'applications, l'ouvrir en RAB et utiliser le leur, stockage temporaire de clés pour construire, exécuter et
--	--

	<i>tester votre projet. Si des fichiers audio sont nécessaires pour votre application et qu'ils ne sont pas stockés dans le sous-dossier audio de votre projet, vous devrez les copier séparément.</i>
---	---

- F. **<group names>**: Si vous avez créé un groupe pour vos fichiers de projet, le dossier de groupe sera à ce niveau.
- G. **<project names>**: Les dossiers de votre projet seront soit à ce niveau soit sous le dossier <group name> s'il y a lieu.
 - i. **<project name>.appDef**: Par exemple, **My_Stories_App.appDef**. Ceci est le fichier de définition de votre projet – le fichier qui stocke la plupart des attributs du projet.
 - ii. **<project name>_données**: Par exemple : **My_Stories_App_data**. Ceci est le dossier de données parent du projet. Tous les éléments de données du projet sont dans des sous-répertoires en dessous.
- 5. **Audio** : Tous les fichiers audio convertis dans RAB sont placés ici.
- 6. **Sortie Epub** : Tous les fichiers Epub créés sont placés ici.
- 7. **Sortie HTML** : Si vous utilisez la fonction Export vers HTML, les fichiers de sortie iront ici.
- 8. **Sortie IPA** (Mac seulement): Si vous construisez des applications pour iOS, les fichiers de sortie seront placés ici. You can open this folder by selecting **File ➤ View IPA Output Folder**.
- 9. **Phrases** : Les fichiers de la liste de phrases générés dans le cadre du processus de synchronisation texte / audio vont ici.
- 10. **Sortie PWA** : La sortie de la fonction Build PWA est placée ici. You can open this folder by selecting **File ➤ View PWA Output Folder**.

20.2. Dossiers de données spécifiques au projet

Les dossiers du projet RAB ont le fichier de définition du projet (**<project-name>.appDef**) et un dossier de données parent (**<project-name_data**). Voici les explications des différents sous-dossiers de données du projet:

1. **À propos de:** plusieurs fichiers texte incluant le texte de la zone À propos de la boîte À Propos, la notification d'expiration et la notification « audio non trouvée ».
2. **Audio:** les fichiers audio de votre application. Celles-ci sont copiées ici à partir de votre dossier audio source si vous avez sélectionné **Copier des fichiers vers le dossier de données** dans la section **Fichiers Audio** de la section **Outils**     **Paramètres**     **Fichiers**.
3. **Books:** RAB stores your book files here in folders named after the book collection's ID.
4. **Contenu:** le Contenu . ml fichier qui décrit la structure et les données du menu de votre contenu, et un sous-dossier **images** pour les images du menu de contenu.
5. **Firebase:** si votre projet utilise Firebase, le fichier **google-services.json** est placé ici.
6. **Fontes:** les fichiers de police inclus dans votre application
7. **Images:** la plupart des images associées à votre application dans leurs sous-dossiers respectifs, y compris les illustrations, arrière-plans, bordures, menus, filigranes et toutes les tailles de fichiers d'icônes.
8. **Plans:** reading plan text files and their images.
9. **Publier:** toutes les données du Google Play Store listant dans ses différents sous-dossiers et fichiers json associés.
10. **Timings:** fichiers de synchronisation audio
11. **Versets:** le fichier verses.txt décrivant les versets du jour
12. **Vidéo:** MP4s inclus dans votre application et images vidéo immobiles.

21. Annexe 2 : Marqueurs SFM utiles du constructeur d'applications

21.1. Titres

- **\id** un identifiant interne unique pour le livre, non visible pour l'utilisateur.
- **\h** ou **\toc2** le libellé qui apparaît dans le menu de sélection de la liste de livres
- **\toc3** l'abréviation qui apparaît dans le menu de sélection de la grille de livre
- **\rem** Non affiché. Ligne de commentaire pour votre utilisation

21.2. Pages et chapitres

- **\c** ou **\page** Utilisé pour séparer le matériau en différents chapitres ou pages

21.3. Paragraphes

- **\s1** en-tête de section ou pour les chansons un titre de chanson
- **\b** une ligne
- **\p** a paragraph with indented first line
- **\pi** un paragraphe indenté à la première ligne
- **\pc** un paragraphe centré

- **\pmr** paragraphe droit aligné, utilisé pour les accords dans les livres de chansons
- **\m** un paragraphe sans indentation de première ligne
- **\mi** un paragraphe indenté sans indentation de première ligne
- **\q1** utilisé dans les chansons pour le verset de la chanson, indenté avec la première ligne suspendue l'indentation
- **\q2** utilisé dans les chansons pour le chœur de chansons, plus indenté avec la première ligne l'indentation

21.4. Médias

- **\video** ID vidéo
- **\img** Nom du fichier de l'image pour aller en haut de la page (défilements de texte indépendants) – utilisé pour les livres d'histoires
- **\fig filename.jpg\fig*** Utilisé pour l'insertion d'image en ligne
- **\fig |filename.jpg| |Légende ici|\fig*** Utilisé pour une image en ligne avec la légende.
- **\fig DESC|FILE|SIZE|LOC|COPY|CAP|REF\fig*** Full spécification de référence USFM.

21.5. Liens vers d'autres livres ou fichiers audio.

[Texte Hyperlien](emplacement du lien) utilisé pour les hyperliens internes ou externes.

21.5.1. Exemples

To link to a website:

[cette page](https://github.com/SILAsiaPub/AppBuilder-workaround/edit/master/RAB-cheat-sheet.d) – cela montre un lien « cette page » qui lien vers le site web spécifié

Pour créer un lien vers une page de livre dans la collection actuelle :

[aller à Book Id B001 page 2 dans l'application](B001.2) – l'ID du livre est B001

To tap on a link to play a sound:

[Jouer le son](audioclip.mp3) -- Appuyez sur **Jouez le son** pour jouer le clip

To tap on an image to play a sound:

[\fig image.jpg \fig*](audioclip.mp3) Appuyez sur l'image jpg pour jouer un son

21.6. Balises de caractères

- `\bd` mots gras `\bd*` mots gras
- `\it` mots italiques `\it*` mots italiques

22. Annexe 3 : explication du corps du RAB et du texte

Pour des explications plus détaillées sur les styles, voir la documentation [USFM](#).

22.1. Styles du corps

Celles-ci s'appliquent aux zones de la page ou de la boîte qui contiennent du texte et des images.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Affichage du corps de la page - style du corps par défaut qui s'applique à tous les autres styles de corps	Corps
Affichage du corps de la page de la vue simple ou à deux panneaux – changements spécifiques du style du corps par défaut incluant les marges de la page	body.single
Affichage du verset par verset du corps de la page – changements spécifiques du style du corps par défaut incluant les marges de la page	versets par verset
La boîte À propos	body.about
Boîte pop-up de lien	scrpoup
Affichage de la page d'un livre d'histoires incluant les marges de page	Récit du corps
Boîte de dialogue des mots du glossaire	glossaire

22.2. Link Styles

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Le style de lien par défaut. D'autres liens sont basés sur ce style.	a:lien
Un lien vers un verset	lien vers un verset
Un lien vers un fichier audio	un lien audio
Un lien vers un site web	un lien web
Un lien vers une adresse e-mail	a.email-link
Un lien vers un numéro de téléphone	lien.a.tél
Surbrillance de la synchronisation texte/audio	surlignage

22.3. Heading Styles

La plupart de ces styles d'en-tête sont directement liés aux styles de la documentation [USFM](#).

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Style de titre de section 1	div.s
Style de titre de section 2	div.s2
Section principale style 1 – par ex. Psalms Book One	div.ms
Section principale style 2	div.ms2
Référence de passage parallèle (généralement sous un titre de section)	div.r
Lien de référence de passage parallèle (couleur du lien de référence)	div.r a
Référence après le style de titre de la section 1	div.s + div.r
Référence après le style de titre de la section 2	div.s2 + div.r
Intervalle de référence de section – montre à quels versets cette section s'applique	div.sr
Référence de section majeure, utilisée après la section majeure	div.mr
Référence de guillemets en ligne (par exemple pour le passage OT cité en NT)	span.rq
Titre descriptif - utilisé dans les psaumes sous titre de psaume	div.d
Identification du haut-parleur – utilisé pour identifier le haut-parleur dans les livres de Job and Song of Songs (Solomon)	div.sp
Titre majeur 1 - partie la plus importante du titre, par exemple ACTS	div.mt
Titre majeur 2 – Partie subordonnée du titre par exemple des apôtres	div.mt2
Titre Principal 3 - Partie subordonnée du titre	div.mt3
Titre Principal 4 - Partie subordonnée du titre	div.mt4
Titre majeur à la fin 1 – partie la plus importante du titre de fin par exemple JOHN	div.mte
Titre majeur à la fin 2 - partie subordonnée du titre de fin par exemple La fin de l'évangile de	div.mte2
Titre majeur à la fin 3 - Partie subordonnée du titre de fin	div.mte3

22.4. Styles de paragraphe

La plupart de ces styles de paragraphes concernent directement les styles de la documentation [USFM](#).

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Style de paragraphe normal par défaut	div.p
Continuation (marge) paragraphe sans indentation	div.m
Ouverture d'une épître	div.po
Fermeture d'une épître - généralement alignée à droite	div.cls
Le paragraphe centré	div.pc

Ouverture de texte intégrée - par exemple utilisée pour une note ou une lettre dans le texte	div.pmo
Paragraphe de texte intégré	div.pm
Civilité de fermeture du texte intégré	div.pmc
refrain de texte intégré	div.pmr
Alignement droit du paragraphe	div.pr
Style de paragraphe 1 en retrait	div.pi
Style de paragraphe 2 en retrait	div.pi2
Retirer le style de paragraphe gauche - pas de retrait de la première ligne	div.mi
Note liturgique	div.lit

22.5. Styles de poésie

La plupart de ces styles de poésie sont directement liés aux styles de la documentation [USFM](#).

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Poésie ligne 1 – attributs par défaut pour le style de ligne 1	div.q
Style de numéro à un seul chiffre de la ligne de poésie	div.q-v
Style de nombre à deux chiffres de la ligne de poésie 1	div.q-vv
Poésie ligne 2 – attributs par défaut pour le style de ligne 1	div.q2
Style de numéro à un seul chiffre de la ligne de poésie 2	div.q2-v
Style de nombre à deux chiffres de la ligne de poésie	div.q2-vv
Poésie ligne 3 – attributs par défaut pour le style de ligne 1	div.q3
Style de nombre à un seul chiffre de la ligne de poésie	div.q3-v
Style de nombre à deux chiffres de la ligne de poésie 3	div.q3-vv
Poésie ligne 4 – attributs par défaut pour le style de ligne 1	div.q4
Style de nombre à un seul chiffre de la ligne de poésie	div.q4-v
Style de nombre à deux chiffres de la ligne de poésie 4	div.q4-vv
Ligne de poésie centrée	div.qc
Ligne de poésie à droite	div.qr
Texte incorporé ligne 1 - quand quelqu'un cite un poème	div.qm
Texte incorporé ligne 1 - quand quelqu'un cite un poème	div.qm2
En-tête acrobatique – lettre hébraïque par ex. Aleph	div.qa
Note hébreu – par exemple direction musicale à la fin d'un psaume	div.qd
Selah	span.qs
Acrostique dans une ligne de texte	span.qac
Ligne vide	div.b
Diviser sémantique entre les sections du texte 1	div.sd
Diviser sémantique entre les sections du texte 2	div.sd2
Espacement supplémentaire en haut d'une liste ou d'une poésie	Espacement div.top-

22.6. List Styles

Ils sont utilisés pour les listes numérotées dans un bloc de texte. La plupart de ces styles de liste sont directement liés aux styles dans la documentation [USFM](#).

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Une ligne d'en-tête optionnelle pour la liste	div.lh
Formatage de la liste niveau 1 incluant l'arrière-plan	div.li
Formatage du numéro de la liste à un seul chiffre pour une liste de niveau 1?	div.li-v
Formatage des numéros de liste à deux chiffres pour une liste de niveau 1?	div.li-vv
Formatage de la liste niveau 2 incluant l'arrière-plan	div.li2
Formatage du numéro de la liste à un seul chiffre pour une liste de niveau 2?	div. li2-v
Formatage des numéros de liste à deux chiffres pour une liste de niveau 2?	div. li2-vv
Formatage de la liste niveau 3 incluant l'arrière-plan	div.li3
Une ligne optionnelle de pied de page pour la liste	

22.7. Formatting Styles

Ils sont utilisés pour les différentes exigences de mise en forme standard pour les sections de texte. La plupart de ces styles sont directement liés aux styles **Mots et Caractères > Style de personnage** dans la documentation [USFM](#). Ils sont tous des styles « span », ce qui signifie qu'il faut un marqueur de début et de fin pour définir l'étendue du formatage.

Par exemple :

span.it fait référence à des mots écrits en italique. Définir une section de texte en italique, vous aurez besoin des marqueurs `\it` et `\it*` autour du texte : `\it Ceci est en italique \it*`

Changez le style **span.it** pour affecter la façon dont le texte entre les marqueurs apparaît.

22.8. Styles de notes de bas de page

Ils sont utilisés pour les différentes exigences de formatage standard pour les notes de bas de page. La plupart de ces styles sont directement liés aux styles **Notes de bas de page** et **Note de bas de page > Éléments de contenu** dans les styles [documentation USFM](#).

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Le corps de la popup de la note de bas de page incluant la couleur de fond	Note de bas de page

22.9. Styles de renvois

Ils sont utilisés pour les différentes exigences de formatage standard pour les références croisées. La plupart de ces styles sont directement liés aux styles **Références Croisées** et **Références Croisées > Éléments de Contenu Référence Croisée** dans les styles [documentation USFM](#). Un style supplémentaire est `body.crossref` comme indiqué ci-dessous.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Le corps de la popup de référence croisée incluant la couleur de fond	<code>body.crossref</code>

Pour le titre de la popup de référence et l'arrière-plan de référence, voir [Styles de pied de page \(avec des styles de référence\)](#).

22.10. Illustrations et styles vidéo

Ils sont utilisés pour mettre en forme les parties de l'écran de l'application utilisées pour afficher des images ou des vidéos. Cela inclut la mise en forme des légendes et des titres vidéo.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Le placement général de l'image dans le bloc image	<code>span.image</code>
Le bloc autour de l'image, y compris les marges de remplissage	<code>div.image-block</code>
Le bloc autour de la légende, y compris les marges de remplissage	Légende div.
Le placement général de la légende (et du style de texte) dans le bloc de légende	<code>span.légende</code>
Le bloc autour de la vidéo, y compris les marges de remplissage	Bloc div.video
Placement et style du titre de la vidéo (titre de la vidéo si ajouté)	<code>span.video-title</code>
Le bloc autour du titre de la vidéo, y compris les marges de remplissage	Titre div.video-

22.11. Styles d'introduction

Ils sont utilisés pour les différentes exigences de mise en forme standard pour les introductions. La plupart de ces styles sont directement liés aux styles **Introductions** dans la documentation [USFM](#).

22.12. Table Styles

Ils sont utilisés pour les différentes exigences de formatage standard pour les tables. La plupart de ces styles sont directement liés aux styles **Tables** dans la documentation [USFM](#).

22.13. Styles de blocs formatés

Ils peuvent être utilisés pour fournir un fond ombragé à une section de texte. Pour spécifier le début et la fin de la section ombragée, utilisez le `\zblock# ... \zblocke` marqueurs. Il y a actuellement quatre styles de blocs disponibles. Par exemple :

`\zblock1`

`\v 1` Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

`\v 2` Il était avec Dieu au commencement.

`\v 3` Tout a été fait à travers lui; sans lui, rien n'a été fait qui ait été fait.

`\zblocke`

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Le remplissage et la couleur d'arrière-plan pour le style de bloc formaté 1	div.block1
Le remplissage et la couleur d'arrière-plan pour le style de bloc formaté 2	div.block2
Le remplissage et la couleur d'arrière-plan pour le style de bloc formaté 3	div.block3
Le remplissage et la couleur d'arrière-plan pour le style de bloc formaté 4	div.block4

22.14. Styles de surligneur

Celles-ci sont utilisées pour les cinq choix de couleur du stylo surligné affichés lorsqu'un verset est sélectionné et **Engagement**      **Annotations**     **Surlignement** est activé dans l'application.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Surligner la couleur du fond et du texte pour le surligneur 1.	div.hlp1
Surligner la couleur du fond et du texte pour le surligneur 2.	div.hlp2
Surligner la couleur du fond et du texte pour le surligneur 3.	div.hlp3
Surligner la couleur du fond et du texte pour le surligneur stylo 4.	div.hlp4
Surligner la couleur du fond et du texte pour surligner le stylo 5.	div.hlp5

La mise en forme visuelle du texte sélectionné	div.selected
--	--------------

22.15. Styles de pied de page (avec styles de référence)

Celles-ci sont utilisées pour les diverses exigences de formatage standard pour les pieds de page, spécifiées sous l'onglet **Livres**     **Pied de page**.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
La boîte de pied de page incluant le remplissage	div.footer
Pas sûr	div.footer-line
Le texte réel du pied de page, y compris sa couleur de couleur et d'arrière-plan.	span.footer
Arrière-plan de la boîte de pied de page	div.footer-pane2
Le titre de la popup de référence	span.ref
L'arrière-plan de la référence et le style du texte	span.reflink

22.16. Styles de menu du contenu

Ceux-ci sont utilisés pour les différents éléments du menu **Navigation**     **Contents**.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
La page de contenu incluant le remplissage et l'arrière-plan global. Définir la direction à RTL pour de droite à gauche	Contenu du corps
La zone rectangulaire incrustée d'un élément du menu contient à la fois l'image et les titres, quel que soit le lien vers l'élément. Ceci affecte tous les liens de menu.	div.contents-item-block
La zone de bloc totale contenant un titre de menu contenu	Bloc de titre de contenu
La zone contenant uniquement le texte de l'élément de menu, y compris le style de l'arrière-plan et du texte	Bloc de texte div.contents-text-block
La zone totale d'un élément de menu qui va directement à un livre	div.contents-link-ref
La zone totale d'un lien de menu qui va directement vers un autre écran de menu	Écran de lien de contenu
Pas sûr	a.contents-link :hover

L'emplacement du bloc d'image. Réglez "float" sur "droite" pour que l'image soit à droite.	Bloc image de contenu
Définissez le pourcentage global de ce que la largeur des images est définie dans l'onglet des paramètres de contenu. c'est-à-dire si la largeur d'image des paramètres du contenu est définie à 40% et que la largeur de l'image img.contents-image est de 80%, la largeur de l'image sera de 80% à 40%	img.contents-image
Les attributs de texte pour juste le sous-titre de l'élément de menu de contenu	div.contents-title
Les attributs de texte pour juste le titre de l'élément de menu de contenu	Sous-titres du div.contents-subtitle
Les attributs de texte pour juste le texte de référence de l'élément de menu contenu	div.contents-ref
Les attributs de texte pour juste le titre de l'élément d'en-tête du menu contenu	titre-titre-de-contenu
Les attributs de texte pour juste un sous-titre du menu contenu	div.contents-heading-subtitle

22.17. Styles de mise en page

Celles-ci sont utilisées pour formater les différents panneaux sous **Livres**     **Dispositions.**

Pour modifier cette...	Ajuster le style de texte...
Arrière-plan de la page entière	Mise en page
Titre du type de mise en page (par exemple « un seul volet », « deux volets »)	Div.layout-title
Numéro d'élément de mise en page et arrière-plan pour les vues double volet et interlinéaires	sous-titre de la mise en page
Marge avant le premier élément de la liste	div.layout-subtitle-first
Bloc entier de la collection du livre de gabarits	div.layout-item-block
Sélection du nom de la collection du livre de mise en page	div.layout-item-selected
Bloc de texte de la collection de livres de mise en page	div.layout-text-block
Pas sûr	Bloc image div.layout-image
Pas sûr	image.layout-image

Texte de la collection du livre de mise en page	div.layout-item-name
Texte de description de la collection du livre de mise en page	Description du div.layout-item-description
Position de la flèche du menu déroulant pour la sélection des collections	div.layout-dropdown-right
Position de la flèche du menu déroulant pour la sélection des collections	div.layout-dropdown-left

22.18. Styles de la palette verset / Interlinéaire

These are used for formatting the verse by verse pane under **Books > Layouts**. Le verset par verset divise le texte en versets individuels avec jusqu'à deux autres traductions affichées par verset dans un format interlinéaire. La traduction (ou la langue) 1 est la langue principale actuelle de la collection de livres. La traduction (ou la langue) 2 est la première langue supplémentaire à afficher. La traduction (ou la langue) 3 est la deuxième langue supplémentaire. Notez donc la différence dans la numérotation dans les noms de style.

Pour modifier cette...	Ajuster le style de texte...
Pas sûr	div.verse-block
Position of 2 nd and 3 rd verse texts	Bloc div.verset par verset
Espacement entre les versets	div.verse-by-verse-verse
Text formatting for 2 nd verse text	div.verset par verset 1
Formatage du texte pour 3 rd texte de verset	div.verset par verset 2

22.19. Styles d'annotations

Ils sont utilisés pour la mise en forme des éléments des Notes et des Signets, y compris la position des icônes et l'apparence des listes Notes et Signets sous le menu du panneau de navigation.

Pour modifier cette...	Ajuster le style de texte...
Corps de la page de notes qui affiche les listes de notes	annotations du corps
Corps de la page d'entrée des notes	note du corps
Bloc rectangulaire contenant une note individuelle (y compris l'arrière-plan de la note)	div.annotation-item-block
Pas sûr	div.annotation-item-color
Position de l'icône de note dans une note (marges, etc.)	div.annotation-item-icon
Le bloc qui contient le menu à 3 points incluant la hauteur, la largeur et la couleur d'arrière-plan	div.annotation-item-menu
La référence de verset dans chaque note	div.annotation-item-reference

Mise en forme du texte de la note elle-même	div.annotation-item-text
Pas sûr	Titre du div.annotation
Mise en forme du texte de la date de la note	div.annotation-item-date
Pas sûr	Bouton de modification de l'annotation divin
Positionnement de l'icône de la note	img.annotation note
Positionnement de l'image de l'icône de signet	signets d'annotation
Mise en forme du texte pour le titre principal du message lorsqu'il n'y a pas de notes (« Vous n'avez pas de notes »).	Aucun message d'annotation
Mise en forme du texte pour les sous-titres du message lorsqu'il n'y a pas de notes ("Pour en ajouter un, appuyez sur...")	Message d'annotation non renseigné

22.20. History Styles

Ils sont utilisés pour le formatage des éléments de la liste Historique sous le menu du panneau de navigation. L'Histoire montre une liste du dernier livre et de la dernière page consultée, y compris le nom de la collection du livre et la date.

Pour modifier cette...	Ajuster le style de texte...
Corps de la page d'historique qui affiche les listes des éléments de l'historique	Historique du corps
Bloc rectangulaire contenant un élément historique individuel	div.history-item-block
La collection du livre de l'élément de l'historique	div.history-item-collection
La référence de verset dans chaque élément	div.history-item-reference
La date de référence dans chaque élément	div.history-item-date
Mise en forme du texte pour le titre principal du message lorsqu'il n'y a pas d'historique (« Il n'y a pas d'historique »).	Aucun message de l'historique
Mise en forme du texte pour les sous-titres du message lorsqu'il n'y a pas d'historique ("Les éléments seront ajoutés ici...")	div.history-message-none-info

22.21. Styles de téléchargement

Ils sont utilisés pour la mise en forme de l'écran du gestionnaire de téléchargement. Ceux-ci ne sont pas actuellement utilisés.

Pour modifier cette...	Ajuster le style de texte...
	Téléchargements du corps
	Titre du div.download-title
	Télécharger tous les éléments
	Case à cocher div.download-checkbox
	div.download-item
	div.download-item-name
	div.download-item-info
	Progression du téléchargement
	Barre de progression des téléchargements
	Téléchargement de l'élément sélectionné

22.22. Styles de résultats de recherche

Ils sont utilisés pour mettre en forme les différents aspects de la fonction de recherche.

Pour modifier cette...	Ajuster le style de texte...
L'arrière-plan complet de l'écran des résultats de recherche	Résultats de recherche
	Bloc résultat de recherche div.search-
	Référence de résultat du div.search-
	Contexte des résultats de recherche divin

22.23. Quiz Styles

Ils sont utilisés pour la mise en forme des différents aspects des questionnaires.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
L'arrière-plan complet d'une page de quiz	quiz du corps
Le numéro de question du quiz, y compris l'arrière-plan du bloc dans lequel il est contenu	Numéro de question du div.quiz
Formatage pour la question du quiz	Question du div.quiz
Positionnement de l'image de la question (le cas échéant)	img.quiz-question-image
Formatage pour la réponse au quiz	Réponse au div.quiz
La mise en forme d'une explication de réponse	format@@0 div.quiz-answer-explanation
Le bloc pour le score du quiz	Bloc de score div.quiz-
Le score réel du quiz et son arrière-plan	Score de quiz
Le texte affiché avant (ci-dessus) le score du quiz ("vous avez reçu un score de...)	Score div.quiz-avant

Le texte affiché après (ci-dessous) le score du quiz indiquant le nombre total de questions	Score div.quiz après
	Commentaire sur le score du div.quiz
Nom du quiz si protégé par un code de verrouillage sur l'écran de saisie du code	div.quiz-keypad-title
Message sur l'écran de saisie du code	Message du clavier div.quiz
Pour l'écran de message "quiz verrouillé", le nom du quiz qui est verrouillé	div.quiz-locked-title
Le message disant que l'utilisateur a besoin de passer un autre quiz	Message verrouillé par le div.quiz
Le nom du quiz qui doit être passé d'abord	Nom div.quiz-locked-name

22.24. Styles de l'assistant IA

Ils sont utilisés pour la mise en forme des différents aspects de l'assistant IA.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Information about these styles coming soon...	Tâches de l'assistant
	Réponse assistante
	Référence de l'assistant divin
	En-tête de div.assistant
	Message de l'assistant divin
	Tâche assistant-divin
	div.assistant-task-color-1
	div.assistant-task-color-2
	div.assistant-task-color-3
	div.assistant-task-color-4
	Réponse assistante
	div.assistant-response-p
	div.assistant-response-h1
	div.assistant-response-h2
	div.assistant-response-h3
	div.assistant-response-h4
	div.assistant-response-bq
	div.assistant-footer
	Bouton "assistant"

22.25. Styles des paramètres

Ils sont utilisés pour mettre en forme les différents aspects du menu paramètres.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Formatage et arrière-plan pour l'écran des paramètres généraux	Paramètres du corps

	Liste des paramètres
Mise en forme pour le texte des éléments de la catégorie (par exemple « Affichage du texte »)	Catégorie de paramètres
Remplissage global pour un élément de paramètres individuels	div.settings-item
La fine ligne séparant les éléments de paramètres	Séparateur de paramètres div.settings-
Mise en forme pour les titres des éléments de configuration	div.settings-title
Le texte pour l'état actuel ou l'explication de chaque paramètre	Récapitulatif des paramètres
Position et taille d'une case à cocher sur la droite	div.settings-checkbox-right
Position et taille d'une case à cocher sur la gauche	div.settings-checkbox-left
Pour les paramètres avec un choix d'options, le titre de la liste d'options	Liste des paramètres
Pour les paramètres avec un choix d'options, le bloc d'arrière-plan d'une seule option	Entrées de la liste des paramètres divx
Le format du texte d'une option de liste	Nom de la liste des entrées
Position et taille d'un bouton radio côté gauche dans la liste des options	div.settings-radio-gauche
Position et taille d'un bouton radio de droite dans la liste des options	div.settings-radio-right

22.26. Styles de la boîte de message

Ils sont utilisés pour le formatage des différents aspects des boîtes de messages.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Information about these styles coming soon...	

22.27. Styles des écrans d'intégration

Ils sont utilisés pour la mise en forme des différents aspects des écrans d'intégration.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
La marge et l'arrière-plan de la zone de texte supérieure	texte supérieur de div.onboarding-
Le style du titre du texte du haut	div.onboarding-top-text-title
Le style du sous-titre du texte du haut	div.onboarding-top-text-subtitle
La marge et l'arrière-plan de la zone de texte du bas	div.onboarding-bottom-text
Le style du titre du texte du bas	div.onboarding- bottom -text-title
Le style du sous-titre du texte du bas	div.onboarding- sous-titre -texte

22.28. Styles de comptes utilisateur

Ils sont utilisés pour mettre en forme les différents aspects des paramètres des comptes utilisateurs.

Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Information about these styles coming soon...	