


Sprawozdanie 1

Jan Bronicki
Nr indeksu: 249011
Ćwiczenie: 100b

Celem Ćwiczenia 100b jest zapoznanie się z podstawowymi pomiarami elektrycznymi i wyznaczeniem zależności natężenia, napięcia oraz rezystancji z Prawa Ohma. Następnie analiza otrzymanych wyników łącznie z obliczeniem niepewności pomiarowych. Uzyskane zostały one po złożeniu układu:



Uzyskane dane oraz ich wyliczone niepewności:

U(V)	$u_B(U)[V]$	I[mA]	$u(I)[mA]$	R[Ω]	$u_c(R)[Ω]$	$\bar{R}[Ω]$	$u(\bar{R})[Ω]$	$R_w[Ω]$	$u_c(R_w)[Ω]$
3.29	±0.02	18.7	±0.2	175.94	± 2.16	175	±0.62	175.74	±1.13
4.78	±0.02	27.8	±0.3	171.94	± 1.99				
6.35	±0.02	36.1	±0.3	175.90	± 1.70				
7.89	±0.03	44.9	±0.4	175.72	± 1.41				
9.50	±0.03	54.2	±0.4	175.28	± 1.51				
12.44	±0.04	71.0	±0.6	175.21	± 1.58				

Przykładowe obliczenia:

Delta niepewności napięcia:

$$\Delta u_p(U) = 0.5\% \cdot rdg + 1 \cdot dgt = \frac{0.5}{100} \cdot 3.29 + 0.01 = 0.0264 \approx 0.03 \text{ V}$$

Niepewność napięcia:

$$u_B(U) = \frac{\Delta u_p(U)}{\sqrt{3}} = 0.015 \approx 0.02 \text{ V}$$

Delta niepewności natężenia:

$$\Delta u(I) = 1.2\% \cdot rdg + 1 \cdot dgt = \frac{1.2}{100} \cdot 18.7 + 0.1 = 0.3244 \text{ mA}$$

Niepewność natężenia:

$$u(I) = \frac{\Delta u(I)}{\sqrt{3}} \approx 0.2 \text{ mA}$$

Opór:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{3.29}{0.0187} \approx 175.94 \text{ } \Omega$$

Niepewność całkowita R:

$$u_c(R) = \sqrt{\sum_{j=1}^k \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2} u^2(x_j) = \sqrt{\frac{u^2(U)}{I^2} + \frac{U^2 \cdot u^2(I)}{I^4}} = \sqrt{\frac{\left(\frac{0.02}{1000} \right)^2}{0.0187^2} + \frac{3.29^2 \cdot \left(\frac{0.2}{1000} \right)^2}{0.0187^4}} \approx 2.16 \text{ } \Omega$$

Wartość średnia R:

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = 174.9983333 \approx 175 \text{ } \Omega$$

Niepewność wartości średniej R:


$$u(\bar{R}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} \approx 0.62 \text{ } \Omega$$

Opór wewnętrzny:

$$R_w = A \approx 175.74 \text{ } \Omega$$

Błąd R_w :

$$u_c(R_w) = 1.13 \Omega$$



Rysunek 1: Wykres Napięcia od Natężenia z naniesionymi pomiarami, niepewnościami oraz funkcją REGLINP

Wnioski:

Wyniki pomiarów przedstawione w tabeli z wynikami oraz na powyższym wykresie wyraźnie potwierdzają Prawo Ohma. Wszelkie niepewności pomiarowe są małe i nieznacznie wpływają na wynik pomiarów.