EMPRESA DEMO

LOGOTIPO FICTICIO - REEMPLAZAR

SOCIO DEMO

LOGOTIPO FICTICIO - REEMPLAZAR

EMPRESA DE EJEMPLO

API de clientes

Guía de integración · REST API

Versión 1.0

Autor: Equipo de ingeniería

Índice

Introducción **3**

Autenticación 3

Endpoints **3**

Crear un cliente 3

Solicitud 3

Respuesta · 201 Created 3

Consultar un cliente 4

Errores **4**

Versionado **4**

Introducción

Esta API permite gestionar **clientes** y consultar su información. Todos los recursos usan JSON y las fechas siguen ISO 8601. Esta es documentación ficticia.

- URL base: `https://api.ejemplo.com/v1`
- Codificación: UTF-8; admite nombres como *María Muñoz*.
- Revisá la sección Errores antes de integrar.

Autenticación

Enviá un token de acceso en el encabezado `Authorization`.

```
Authorization: Bearer TU_TOKEN
Content-Type: application/json
```

Nunca publiques credenciales reales en la documentación.

Endpoints

Crear un cliente

`POST /clientes`

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	string	Sí	Nombre completo del cliente.
email	string	Sí	Correo único y válido.
activo	boolean	No	Su valor predeterminado es true.

Solicitud

```
{
  "nombre": "María Muñoz",
  "email": "maria@example.com",
  "activo": true
}
```

Respuesta · 201 Created

```
{
  "id": "cli_123",
  "nombre": "María Muñoz",
  "email": "maria@example.com",
  "activo": true
}
```

Consultar un cliente

`GET /clientes/{id}`

1. Obtené el identificador del cliente.
2. Enviá una solicitud autenticada.
3. Validá el código HTTP antes de interpretar la respuesta.

```
curl -H "Authorization: Bearer TU_TOKEN" https://api.ejemplo.com/v1/clientes/cli_123
```

Errores

Código	Motivo	Acción recomendada
400	Datos inválidos	Verificá campos y tipos de la solicitud.
401	Token ausente o vencido	Renovación del token de acceso.
404	Cliente inexistente	Comprobá el identificador del recurso.
429	Límite de solicitudes	Esperá antes de reintentar.

```
{
  "error": "cliente_no_encontrado",
  "message": "No se encontró el cliente solicitado."
}
```

Versionado

Los cambios incompatibles se publican en una nueva versión de la URL base. Consultá HTTP Semantics para el significado de los códigos de estado.