

Websoft HCM: среда разработки

Введение

Websoft HCM: среда разработки

Агент в системе Websoft HCM

Глобальные настройки системы (global_settings)

Редактор программного кода
Websoft OmniCode for HCM (с релиза 2023.2)

Языки разработки

Встроенные библиотеки

Библиотеки программного кода

Интерфейс системы

Синтаксис XQuery запросов

Внешние библиотеки

API

Редактор веб-страниц

Рекомендации по функциональному дизайну выборов, удаленных действий и показателей

Кэширование в системе

Архитектура WebSoft HCM

Интеграция с внешними системами

Особенности разработки различных типов объектов

Полезные советы

Программирование в системе Websoft HCM для начинающих (материалы для обучения программистов)

Рекомендации по разработке кастомных решений на основе системы

Тестирование системы

Агент в системе Websoft HCM

Активен

Дата создания: 01.01.2020 (обновлено 08.02.2021)

Экспорт в PDF

Агенты сервера могут реализовывать различные процессы в системе и являются важным инструментом автоматизации процессов.

Агенты могут быть различных типов:

- **Исполняемый код;**
- **Выгрузка базы;**
- **Импорт сотрудников из Excel;**
- **Скачивание пакетов обновлений;**
- **Отправка данных;**
- **Прием данных;**
- **Назначения для пользователей.**

Агенты могут запускаться в системе автоматически (по расписанию) или вручную. Ручной запуск может выполняться из карточки агента по кнопке "Запустить агент" или "Выполнить агент на стороне клиента", а также над объектами системы Websoft HCM.

В рамках работы агента, при необходимости, может выполняться журналирование событий и показателей. Запись может выполняться в следующие журналы:

- в журнал http (...WebTutorServer\Logs);
- в события базы (Системное администрирование → События базы);
- в отдельный txt-log (...WebTutorServer\Logs) или в Excel-файл.

Чаще всего, преимущественно, речь идет об агентах типа «**Исполняемый код**». Такой агент – это встроенный инструмент разработки, позволяющий разработчику (программисту) выполнять программный код.

Агенты размещаются в интерфейсе Webtutor Administrator в разделе **Дизайнер – Агенты сервера**.

Для создания нового агента нажмите на кнопку **Новая запись**.

На карточке агента в интерфейсе Webtutor Administrator имеются две вкладки: **Общие сведения** и **Выполняемый код**.

На вкладке **Общие сведения** указываются следующие параметры:

- Код агента;
- **Название агента** (обязательный);
- **Тип агента** (**Исполняемый код**, **Выгрузка базы**, **Импорт сотрудников из Excel**, **Скачивание пакетов обновлений**, **Отправка данных**, **Прием данных**, **Назначения для пользователей**) (обязательный; по умолчанию - **Исполняемый код**);
- **Ссылка на файл выполняемого кода** (по умолчанию ссылка не указывается);
- **Расписание** - **Запустить** (**Никогда**, **Периодично**, **Ежедневно**, **Еженедельно**, **Ежемесячно**, **Ежеквартально**, **Ежегодно**) (обязательный; по умолчанию - **Никогда**);
- **Прикрепить к блоку** (**Персонал**, **Структура подразделений** и др.) (по умолчанию прикрепление к блоку отсутствует);
- **Переменные** (значения указанных здесь переменных будут доступны внутри исполняемого кода; по умолчанию переменные не указываются);
- **Комментарий** (комментарий виден только разработчику).

На вкладке **Выполняемый код** можно ввести программный код, который необходимо выполнить.

Программный код агента можно выполнять на сервере и на клиенте. Для выполнения кода на стороне сервера нажмите на кнопку **Запустить агент**. Для выполнения кода на стороне клиента нажмите на кнопку **Выполнить агент на стороне клиента**.

