

GetObjectProperty()

 docs.datex.ru/article.htm

База знаний

Справочная система SP-XML

Функции для работы с объектами

Преобразование типов данных

Преобразование форматов и кодировок

Работа со строками

Работа с датами

Работа с массивами

Работа с файловой системой

Работа с URL

Обработка HTML

Работа с формами данных

Работа с базой данных приложения

Работа с документами XML

Работа с элементами XML

Работа с экранами

Работа с реестром Windows

Выполнение кода

Функции Web-сервера

Управление сервером приложения

Системные функции

Прочие функции

Экспериментальные и узкоспециализированные функции

Устаревшие функции

Функция `GetObjectProperty()` позволяет получить значение свойства абстрактного объекта по имени динамическим способом. Таким образом, вызов `GetObjectProperty(object, 'xxx')` эквивалентен выражению `object.xxx`.

Для [стандартного объекта](#) вызов `GetObjectProperty(object, propName)` эквивалентен вызову `object[propName]`.

В зависимости от типа объекта при попытке получить свойство, которое отсутствует в объекте, возможно как срабатывание исключения, так и возвращение результата `undefined`.

Синтаксис

GetObjectProperty(object, propName)

Аргументы

objectobject

Объект произвольного типа

propNamestring

Имя свойства