

Конфигурационные файлы

 docs.datex.ru/article.htm

База знаний

Справочная система SP-XML

Общие сведения о платформе SP-XML

Структура приложения

Формы описания данных (.xmd)

Встроенные функции

Встроенные объекты

Встроенные глобальные переменные

Экранные формы (.xms)

Язык XQuery

Дополнительные возможности платформы

Первые шаги в освоении платформы SP-XML

При запуске приложения (сервера либо рабочего места), ядро платформы в первую очередь считывает конфигурационный файл, который находится рядом с исполняемым файлом приложения и имеет имя **SpXml.ini** (для рабочего места) и **xHttp.ini** (для сервера). Файл состоит из строк вида <имя параметра>: <значение параметра>.

Изначально список параметров задаются разработчиком приложения, так же часть параметров может добавлять или изменять администратора системы.

Чтобы временно закомментировать какой-либо параметр, в начало строки обычно добавляют символ "#".

Поскольку файлы **SpXml.ini** и **xHttp.ini** входят в состав дистрибутива, и затираются при обновлении версии программы, система также загружает параметры из дополнительных файлов **SpXml2.ini** и **xHttp1.ini**, в которых и имеет смысл добавлять пользовательские параметры.

Основным параметром является **APPLICATION-MODULE**, содержащий наименование главного модуля приложения. Из главного модуля в первую очередь будет загружен файл описания структуры приложения.

[APPLICATION-MODULE](#)

[CATCH-DEBUG-MSG](#)

[HTTP-PROXY-AUTH](#)

[HTTP-PROXY-BYPASS](#)

[SHOW-DEBUG-MSG](#)

[TCP-CONN-TIMEOUT](#)

[TCP-SRV-TIMEOUT](#)

[XML-EXPORT-TABS](#)