

Системное администрирование

- Основы работы с системой
- CourseLab Online
- Безопасность
- Библиотека
- Виртуальный класс
- Временный персонал
- Геймификация
- График сотрудника
- Дизайнер
- Дистанционное обучение
- Компенсации и льготы
- КЗДО
- Мобильный WebSoft HCM
- Оценка персонала
- Персонал
- План преемственности
- Подбор персонала
- Портал
- Премирование
- Проекты
- Прокторинг
- Прочие возможности
- Развитие карьеры и управление талантами
- Рекомендательный сервис
- Системное администрирование

- Тип ресурсов базы
- Источник файлов
- Система тестирования
- Узел
 - Создание нового узла
 - Указание настроек мобильного приложения для узла
 - Указание сайта, который будет работать на узле
 - Настройка способа и параметров аутентификации пользователей при доступе через узел
 - Настройка параметра referrer URL
 - Настройка хоста и порта, по которым будет доступен сайт Портала

Карточка узла в интерфейсе администратора

- Управление учетом входа пользователей на Портал
- Дополнительные правила авторизации
- Авторизация с x-auth-id при работе с несколькими хостами одного домена (мультитуловая авторизация)
- Авторизация администраторов с учетом хоста
- Указание настроек WorkSpace для узла

- Система прокторинга
- Система библиотек
- Система вебинаров
- Пакет данных
- Скачанный пакет данных
- Выгрузка из базы
- Сервер обмена данными
- Событие базы
- Правило
- Неотправленное уведомление
- Нумератор
- Версия объекта
- Журналы сервера
- Типы авторизации
- Провайдер канала
- Система подбора персонала

Карточка узла в интерфейсе администратора

Активен

Дата создания: 13.03.2019 (обновлено 24.03.2024)

Экспорт в PDF

Карточка узла состоит из разделов:

- Общие сведения;
- Правила авторизации;
- Конфигурация workspace.

В разделе **Общие сведения** размещены следующие данные:

- Код** – уникальный идентификатор объекта в системе;
- Название** – наименование узла;
- имя хоста** и **порт доступа**;
- настройки параметра referrer URL**;
- Разрешенные узлы заголовка запроса** – если в таблице указаны хосты, при попытке обратиться с заголовком «Host» и его значением, отличным от хостов из списка, выводится 500 ответ сервера. В лог записывается ошибка вида «Current header host is not found in the list of WebSoft HCM access allowed header hosts». Если блок не заполнен, проверка не осуществляется;
- параметры аутентификации пользователей и администраторов**;
- параметр, регулирующий доступ к интерфейсу администратора**;
- параметр, включающий и выключающий учет времени входа пользователей на Портал**;
- сайт, который работает на узле**;
- конфигурация мобильного приложения, использующаяся при доступе через узел**;
- Комментарий** – произвольный текстовый комментарий.

В релизе 2023.2 изменился внешний вид карточки узла в связи с тем, что тип авторизации был выделен в отдельный объект системы:

Скриншот интерфейса карточки узла. Поля: Код, Название, Имя узла или IP, Порт, Путь перенаправления (referrer URL), Разрешенные узлы заголовка запроса, Тип авторизации, Переменные, Сайт, Настройки мобильного приложения, Комментарий.

Вид карточки узла до релиза 2023.2:

Скриншот интерфейса карточки узла до релиза 2023.2. Поля: Код, Название, Имя узла или IP, Порт, Тип портала, Путь перенаправления (referrer URL), Аутентификация на портале, Разрешить авторизацию для интерфейса Администратора, Сайт, Настройки мобильного приложения, Комментарий.

Карточка узла при использовании модуля IDM-аутентификации WebSoft IDM

При открытии карточки узла система проверяет, используется ли сервер IDM и какие хосты там используются. Если хост, указанный в карточке (порт и имя узла), соответствует значению, полученному от IDM, в карточке узла скрываются поля, неиспользуемые для этого способа аутентификации, и появляется соответствующее сообщение:

Скриншот интерфейса карточки узла при использовании модуля IDM-аутентификации. Поля: Код, Название, Имя узла или IP, Порт, Путь перенаправления (referrer URL).

- > Типовые конфигурации
- > Управление знаниями
- > Учебный центр
- > Центр Аналитики
- > Чат-боты

Сайт

Демо-портал WebSoft HCM

Настройки мобильного приложения



Внимание

Если хосты в IDM и WebSoft HCM совпадут, но в карточке узла тип аутентификации будет отличаться от IDM (например, сначала хост настроили для одного использования и указали Basic, а потом этот же хост прописали в IDM), в карточке узла появится ошибка:

При данных настройках тип авторизации может быть только "Ntlm / Idm".

В текущей ситуации необходимо исключить пересечение, например, путем создания копии хоста.
При использовании IDM-аутентификации во избежание конфликтов рекомендуется сначала настраивать хосты на сервере IDM, а затем на стороне WebSoft HCM.