Creamos la base de datos con el comando : create database academica;

```
MariaDB [(none)]> create database academica;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
```

Luego ingresamos con el comando : use academica;

```
MariaDB [(none)]> use academica;
Database changed
MariaDB [academica]>
```

Luego creamos la tabla facultad con el comando:

create table facultad (id_facultad varchar(10) primary key, nombre_facultad varchar(100));

```
MariaDB [academica]> create table facultad ( id_facultad varchar(10) primary key, nombre_facultad varchar(100));
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)
```

insert into facultad values ("F001","Ciencia y tecnologia");

Luego creamos la tabla Carrera :

create table carrera (id_carrera varchar(10) primary key, nombre_carrera varchar(50) , facultad_id varchar(10),foreign key (facultad_id) references facultad(id_facultad));

```
MariaDB [academica]> create table carrera (id_carrera varchar(10) primary key, nombre_carrera varchar(50) , facultad_id varchar(10),foreign key (facultad_id
) references facultad(id_facultad));
Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)
```

insert into carrera values ("C001","ingieneria en sistemas","F001");

Luego creamos la tabla estudiantes con el comando

create table estudiante (id_estudiante varchar(10)primary key,nombres varchar(100),apellidos varchar(100),dui varchar(10),fecha_nacimiento date,dirección varchar (75), telefono varchar(10),correo varchar(100),carrera_id varchar (10), foreign key (carrera_id) references carrera(id_carrera));

```
MariaDB [academica]> create table estudiante (id_estudiante varchar(10)primary key,nombres varchar(60),apellidos varc
har(60),dui varchar(10),fecha_nacimiento date,dirección varchar (75), telefono varchar(10),correo varchar(100),carrer
a_id varchar (10), foreign key (carrera_id) references carrera(id_carrera));
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)
```

INSERT INTO estudiante VALUES ("E001", "jose", "Chavarria", "98765432-1", "2005-05-26", "San Salvador", "7894-5612", "Emer.edu.sv","C001");

Con el siguiente comando creamos la tabla docentes

create table docente (id_docente varchar(10) primary key, nombres varchar(50) , apellidos varchar(50) , dui varchar(10),telefono varchar(10),correo varchar(100), especialidad varchar(75));

```
MariaDB [academica]> create table docente ( id_docente varchar(10) primary key, nombres varchar(50) , apellidos varchar(50) ,
 dui varchar(10),telefono varchar(10),correo varchar(100), especialidad varchar(75));
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)
```

insert into docente values("D001","Gustavo","Quintanilla","12345678-9","5355-9732","alcir@ugb.edu.sv","matematica");

create table curso (id_curso varchar(10) primary key, nombre_curso varchar(70) , ciclo varchar(20),carrera_id varchar(10), foreign key (carrera_id) references carrera(id_carrera));

```
MariaDB [academica]> create table curso (  id_curso varchar(10) primary key,  nombre_curso varchar(70) ,
 ciclo varchar(20),carrera_id varchar(10),  foreign key (carrera_id) references carrera(id_carrera));
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)
```

insert into curso values ("CU001","Bases de datos 1","Tercer","C001");

Comando para la tabla grupo:

create table grupo (id_grupo varchar (10) primary key, nombre_grupo varchar(50),curso_id varchar (10), docente_id varchar (10), anio year,ciclo varchar(20), foreign key (curso_id) references curso(id_curso),foreign key (docente_id) references docente(id_docente));

```
MariaDB [academica]> create table grupo (   id_grupo varchar (10) primary key, nombre_grupo varchar(50),
curso_id varchar (10), docente_id varchar (10),  anio date,ciclo varchar(20), foreign key (curso_id) ref
erences curso(id_curso),foreign key (docente_id) references docente(id_docente));
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)
```

insert into grupo values ("G001","Grupo 1","CU001","D002",2025,"Tercer");

Comando para la tabla matricula:

create table matricula (id_matricula varchar (10) primary key, estudiante_id varchar(10), grupo_id varchar(10), fecha_matricula date, foreign key (estudiante_id) references estudiante(id_estudiante),   foreign key (grupo_id) references grupo(id_grupo));

```
MariaDB [academica]> create table matricula (  id_matricula varchar (10) primary key, estudiante_id varc
har(10), grupo_id varchar(10),  fecha_matricula date, foreign key (estudiante_id) references estudiante(
id_estudiante),    foreign key (grupo_id) references grupo(id_grupo));
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)
```

INSERT INTO matricula VALUES ('M001', 'E001', 'G001', '2025-01-03');

Comando para la tabla calificación:

create table calificacion (id_calificacion varchar (10) primary key, estudiante_id varchar(10), grupo_id varchar (10), nota_parcial1 decimal(10,9),nota_parcial2 decimal(10,9), nota_final decimal(10,9),estado varchar (15),foreign key (estudiante_id) references estudiante(id_estudiante), foreign key (grupo_id) references grupo(id_grupo));

```
MariaDB [academica]> create table calificacion (  id_calificacion varchar (10) primary key, estudiante_i
d varchar(10),  grupo_id varchar (10), nota_parcial1 decimal(10,9),nota_parcial2 decimal(10,9), nota_fin
al decimal(10,9),estado varchar (15),foreign key (estudiante_id) references estudiante(id_estudiante),
foreign key (grupo_id) references grupo(id_grupo));
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)
```

INSERT INTO calificacion VALUES ('CAL001', 'E001', 'G001', 8.5, 9.0, 8.75, 'Aprobado');

Comando para la tabla horario:

create table horario (id_horario varchar (10) primary key, grupo_id varchar(10), dia_semana varchar (20),hora_inicio time,hora_fin time,aula varchar(30),foreign key (grupo_id) references grupo(id_grupo));

```
MariaDB [academica]> create table horario (id_horario varchar (10) primary key,  grupo_id varchar(10), d
ia_semana varchar (20),hora_inicio time,hora_fin time,aula varchar(30),foreign key (grupo_id) references
 grupo(id_grupo));
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)
```

INSERT INTO horario VALUES ('H001', 'G001', 'jueves', '08:50:00', '10:40:00', 'Laboratorio de computo');

Comando para la tabla asistencia:

create table asistencia (id_asistencia varchar(10) primary key, estudiante_id varchar (10), grupo_id varchar (10), fecha date,estado varchar (20),foreign key (estudiante_id) references estudiante(id_estudiante),foreign key (grupo_id) references grupo(id_grupo));

```
MariaDB [academica]> create table asistencia ( id_asistencia varchar(10) primary key, estudiante_id varc
har (10), grupo_id varchar (10), fecha date,estado varchar (20),foreign key (estudiante_id) references e
studiante(id_estudiante),foreign key (grupo_id) references grupo(id_grupo));
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)
```

INSERT INTO asistencia VALUES ('AS001', 'E001', 'G001', '2025-03-04', 'Presente');

Comando para la tabla asignatura optativa:

create table asignatura_optativa (id_optativa varchar(10) primary key, nombre_optativa varchar(50) ,codigo varchar(20), docente_id varchar(10), foreign key (docente_id) references docente(id_docente));

```
MariaDB [academica]> create table asignatura_optativa (id_optativa varchar(10) primary key,   nombre_opt
ativa varchar(50) ,codigo varchar(20), docente_id varchar(10), foreign key (docente_id) references docen
te(id_docente));
Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)
```

INSERT INTO asignatura_optativa VALUES ('O001', 'Redes', '2025-1USU', 'D002');