



DOCUMENTO TÉCNICO

Arquitetura do ResolveAi

Aplicação de gestão de ocorrências com frontend
React, API Express, PostgreSQL no Neon e controle
administrativo de acesso.

Frontend: React + Vite Backend: Node.js + Express Dados: PostgreSQL

Johnatan Oliveira Santos

RM369240

[Repositório GitHub · github.com/JohnatanOliv/ResolveAi---Project](https://github.com/JohnatanOliv/ResolveAi---Project)

[Aplicação publicada · https://resolveai-di8l.onrender.com](https://resolveai-di8l.onrender.com)

A primeira abertura pode demorar: a instância gratuita do Render suspende após inatividade e inicia novamente quando recebe uma visita.


Visão baseada na configuração do repositório e nos alvos Docker documentados.

RESOLVEAI / ARQUITETURA

01 / PRODUÇÃO

Arquitetura publicada

No ambiente publicado, frontend e API são serviços separados no Render. O navegador acessa ambos por HTTPS. A API é a única camada que conecta ao banco PostgreSQL gerenciado no Neon.



Importante: em produção no Render, o navegador chama diretamente a URL pública da API. O proxy Nginx pertence ao Compose local e não faz parte deste desenho.

02 / DESENVOLVIMENTO

Docker Compose local

As imagens de produção têm dois alvos. O container Nginx serve o bundle compilado do React e encaminha chamadas da API pela rede privada do Compose. O container Node acessa o Neon externo usando variáveis de ambiente.




Imagem API
Node 22, dependências de runtime e código TypeScript compilado. Testes executam no estágio de build.

Imagem web
Bundle Vite compilado em build stage e servido por Nginx Alpine.


Persistência
Não existe banco PostgreSQL no Compose. O banco continua no Neon; não há volume local de dados.

Limite de confiança: tráfego do navegador termina no Nginx local. Nginx → API usa rede interna do Compose; API → Neon sai pela rede usando TLS.

03 / FLUXOS

Cadastro e autenticação

O papel enviado pelo cliente não é usado para promover uma conta. O serviço cria registros públicos como SOLICITANTE; login valida a senha e emite um JWT.




Credenciais: a senha armazenada é hash bcrypt. O JWT é retornado ao cliente e usado como Bearer nas rotas protegidas.

04 / GOVERNANÇA

Pedido e aprovação de gestor

O fluxo de gestão tem duas barreiras: o solicitante autenticado abre o pedido; apenas um usuário ADMIN autenticado pode consultar a fila e decidir. A promoção para GESTOR ocorre dentro da mesma transação que registra a decisão.



Dados relevantes

`manager_access_requests` guarda solicitante, justificativa, status, decisão, administrador e datas. Um índice parcial impede pedidos pendentes duplicados por usuário.


Bootstrap do primeiro ADMIN

A conta inicial é promovida manualmente no banco por uma operação administrativa controlada. Não existe rota pública para criar ADMIN.

05 / CICLO DE VIDA

Estados da ocorrência

O fluxo abaixo corresponde às transições aceitas pela camada de serviço. Resolvida e Cancelada são estados terminais; cada transição exige observação e registra ator/data no histórico.




Toda mudança exige observação; histórico persiste status anterior/novo, data e usuário responsável.

Regras: ABERTA → EM ANÁLISE → EM ATENDIMENTO → RESOLVIDA. O cancelamento pode ocorrer antes da conclusão. Estados terminais não reabrem pelo fluxo atual.

06 / DADOS E CONTROLES

Modelo de domínio

Gestores cadastram empresas e endereços curtos; solicitantes escolhem a empresa e o prédio ao abrir uma ocorrência. A chave composta garante que o endereço pertence à empresa. As entidades preservam histórico, atribuição e avaliação.



A view occurrence_summary agrega ocorrência, nomes de requester/assignee e rating.

Controles e limites

Área	Controle implementado	Observação operacional
Cadastro	Papel público fixado em SOLICITANTE.	Não confiar em role recebido do navegador.
Rotas	JWT; middleware requireManager e requireAdmin.	Autorização verificada no backend.
Empresas / operadores	Gestor cadastra empresa, endereço e operador (nome/telefone, sem login); operador só pode ser atribuído a ocorrência da mesma empresa.	ADMIN possui visão global. Ocorrências antigas sem vínculo exigem classificação administrativa.
Senhas	Hash bcrypt antes de persistir.	Segredos de ambiente não devem entrar no repositório.
Imagens	PNG/JPEG/WebP até 1 MB são enviados como data URL.	O MVP grava o conteúdo em image_url TEXT no Neon; migrar para object storage antes de maior escala.
Banco	Parâmetros SQL preparados; conexão via DATABASE_URL; imagem, comentário, rating e histórico persistidos.	Neon é externo; não há banco em container local.
CORS/JWT	CORS atualmente permite origem ampla; código possui fallback de segredo de desenvolvimento.	Para produção, restrinja CORS e defina JWT_SECRET forte no Render.

Documento gerado a partir dos arquivos de aplicação, schema PostgreSQL, Dockerfile, Compose e configuração Nginx. Serviços hospedados e variáveis reais foram omitidos intencionalmente.