Resumo do frontend

DemoQA · Cypress · quatro cenários, um spec por fluxo

O frontend cobre quatro cenários do site **https://demoqa.com**. Cada cenário fica no próprio spec. A página faz a navegação e as ações. O spec descreve o fluxo e as validações.

Os specs ficam em `cypress/e2e/frontend/` e as funções em `cypress/support/pages/`. O endereço da interface fica dentro das páginas, para não misturar com a API da Book Store.

Cenários

Cenário	Caminho	O que o teste confirma
Practice Form	`/automation-practice-form`	Preenche o estudante, confere cada campo do modal e fecha o modal.
Browser Windows	`/browser-windows`	O botão New Window pede `/sample`, e essa página mostra `This is a sample page`.
Progress Bar	Home, card Widgets, submenu Progress Bar	Para em até 25%, segue até 100% e o Reset volta para 0%.
Sortable	`/sortable`	A lista começa em One…Six, sai dessa ordem e volta para ela.

Practice Form

Nome, e-mail e endereço levam um sufixo com a hora, para cada execução ser única. Gênero, data, matéria, hobby, arquivo, estado e cidade são fixos. O fechamento do modal clica em Close e depois envia Escape, porque o botão do site quebra antes de esconder o modal. A validação espera o modal sumir da página.

Browser Windows

O Cypress acompanha a chamada de `window.open`, confere que o endereço é `/sample` e abre essa URL na mesma janela. O texto esperado é `This is a sample page`.

Progress Bar

O teste entra pela home, clica no card **Widgets** e depois no submenu **Progress Bar**. O Start espera 1 segundo e o Stop congela a barra. Na última execução ela parou em 10%. Depois o Start segue até 100% e o Reset deixa a barra em 0%.

Os prints ficam em `evidencias/progress-bar/`:

- `parado-ate-25.png` — barra parada em 10%, antes dos 25%
- `concluido-em-100.png` — barra verde em 100%, com o botão Reset
- `resetado-em-0.png` — barra vazia de novo, em 0%

Sortable

Cada linha tem 41 pixels. No navegador do teste, o arraste do mouse só começa depois de um deslocamento grande e acaba pegando a linha vizinha. O teste chama a mesma função que a página usa quando um item é solto sobre o outro. Six vai para o lugar de One, e a ordenação devolve One, Two, Three, Four, Five, Six.

Como a página se mantém estável

Anúncios, rodapé e iframes que cobrem os cliques são removidos antes da interação. A sincronização usa o texto do botão, o valor da barra e o sumiço do modal. A espera fixa fica na Progress Bar: 1 segundo para parar antes dos 25%, e mais 0,2 segundo depois dos 100%, para o temporário interno do site encerrar antes do Reset.

Como executar

Só o frontend:

```
npx cypress run --spec "cypress/e2e/frontend/**/*.cy.js"
```

Um cenário no Chrome, com a janela aberta no final:

```
npx cypress run --headed --no-exit --browser chrome --spec "cypress/e2e/frontend/progress-bar.cy.js"
```

Na última suíte completa, os quatro cenários de frontend passaram junto com os quatro da API: 8 de 8.