API mobile — guide Flutter

Contrats JSON et exemples de payloads

Gestionecole · API REST v1 · 8 novembre 2026

Les exemples utilisent `https://votre-domaine` comme URL de base. Toutes les routes listées sous `/api/rest/v1` demandent un JWT, sauf la connexion.

1. Connexion et format commun

Connexion

POST /api/login — sans token. Les identifiants peuvent être un matricule, un nom d'utilisateur ou une adresse e-mail.

```
{
  "matricule": "PROF2026000123",
  "password": "mot-de-passe"
}
```

Alias acceptés : `username` ou `email` à la place de `matricule`.

```
{
  "code": "0",
  "message": "Succès",
  "data": {
    "token": "eyJ...JWT",
    "expiresIn": 1800,
    "user": {
      "id": 8, "username": "john", "firstname": "John",
      "lastname": "JK", "roles": ["ROLE_PROFESSEUR", "ROLE_USER"],
      "espace": "professeur"
    }
  }
}
```

Pour les appels authentifiés : `Authorization: Bearer <token>` et `Content-Type: application/json`. Le token expire après 30 minutes.

Réponse normale : `{"code":"0","message":"Succès","data":{...}}`. Erreur : `{"code":"1","message":"...","errors":[]}`. Codes HTTP usuels : 400 payload incorrect, 401 token absent/expiré, 403 rôle/propriété refusé, 404 ressource absente, 409 conflit d'état, 422 données métier invalides.

> **Important :** les données sont filtrées par le compte authentifié. Ne demandez pas au mobile de transmettre l'identifiant d'un élève, parent ou professeur pour choisir son propre profil. Les opérations admin exigent `ROLE_ADMIN` ou `ROLE_SUPER_ADMIN`.

2. Élève

Méthode / route	Accès	Usage
GET `/api/rest/v1/mobile/me`	Tout compte connecté	Identité du compte et profil associé.
GET `/api/rest/v1/mobile/eleve/profil`	Élève	Dossier complet : identité, école/classe, horaire, notes validées, présences validées.
GET `/api/rest/v1/eleves/me/presences`	Élève	Présences validées uniquement.
GET `/api/rest/v1/mobile/eleve/emploi-du-temps`	Élève	Charge horaire de sa classe et de son option.
GET `/api/rest/v1/eleves/{id}`	Élève lui-même, parent lié, admin	Consulter un dossier autorisé.

Exemple dossier (les champs absents peuvent être `null`; les listes vides sont `[]`) :


```
{
  "code": "0", "message": "Succès", "data": {
    "eleve": {
      "id": 42, "matricule": "202600123", "nom": "Jean",
      "postnom": "K.", "prenom": "Paul", "sexe": "M",
      "dateNaissance": "2012-05-04", "telephone": null,
      "classe": {"id": 3, "nom": "7e A", "section": "Primaire"},
      "option": null,
      "ecole": {"id": 1, "nom": "École Exemple", "adresse": "Kinshasa",
        "telephone": null, "email": null}
    },
    "emploiDuTemps": [
      {"jour":"Lundi","heureDebut":"08:15","heureFin":"09:45",
       "cours":"Mathématique","professeur":"John JK"}
    ],
    "notes": [
      {"id":18,"cote":"14","observation":null,
       "cours":"Mathématique","evaluation":"Période 1","bareme":20}
    ],
    "presences": [
      {"date":"2026-11-06","statut":"present",
       "heureArrivee":"08:02","heureDepart":"15:00","observation":null}
    ]
  }
}
```

3. Parent

Méthode / route	Accès	Usage
GET `/api/rest/v1/mobile/parent/profil`	Parent	Identité du parent et liste de ses enfants liés.
GET `/api/rest/v1/mobile/parent/enfants`	Parent	Liste des enfants (route existante).
GET `/api/rest/v1/mobile/parent/enfants/{id}`	Parent lié à cet enfant	Dossier : identité, horaire, notes et présences validées.
GET `/api/rest/v1/parent/presences?from=2026-11-01&to=2026-11-30`	Parent	Présences validées de tous ses enfants. Dates ISO; période max. 366 jours.


```
{
  "code":"0","message":"Succès","data":{
    "parent":{"id":12,"nom":"KABESA","postnom":null,"prenom":"Marie",
      "telephone":"+243000000000","email":"parent@example.cd",
      "adresse":"Kinshasa","profession":"Commerçante","type":"Mère"},
    "enfants":[
      {"id":42,"matricule":"202600123","nom":"Jean","postnom":"K.",
       "prenom":"Paul","sexe":"M","dateNaissance":"2012-05-04",
       "lieuNaissance":"Kinshasa","classe":{"id":3,"nom":"7e A"},
       "option":null,"ecole":{"id":1,"nom":"École Exemple","adresse":"Kinshasa",
         "telephone":null,"email":null}}
    ]
  }
}
```


Le endpoint détail renvoie une enveloppe identique à celle du dossier élève, limitée aux enfants liés au parent connecté. Les notes et présences non validées ne sont pas publiées au parent.

4. Professeur — profil, cotations et fiches de leçon

Méthode / route	Accès	Usage
GET `/api/rest/v1/mobile/me`	Professeur	Identité complète, spécialité, école, section, grade et année.
GET `/api/rest/v1/mobile/professeur/tableau-de-bord`	Professeur	Profil et charge horaire attribuée.

Méthode / route	Accès	Usage
GET `/api/rest/v1/mobile/professeur/cotations?limit=100`	Professeur	Ses cotations (brouillon, soumises ou validées); limite max. 200.
POST `/api/rest/v1/mobile/professeur/cotations`	Professeur propriétaire du cours	Enregistrer/soumettre en lot; périodes ouvertes, élèves de la classe et barème sont vérifiés.
GET `/api/rest/v1/mobile/professeur/preparations`	Professeur	Historique de ses fiches.
POST `/api/rest/v1/mobile/professeur/preparations`	Professeur propriétaire du cours	Créer une fiche en brouillon.
PATCH `/api/rest/v1/mobile/professeur/preparations/{id}`	Propriétaire, brouillon/à corriger	Modifier la fiche.
POST `/api/rest/v1/mobile/professeur/preparations/{id}/soumettre`	Propriétaire, brouillon/à corriger	Soumettre à la direction.

Enregistrer ou soumettre les cotations

```
{
  "coursId": 15,
  "mode": "noter",
  "action": "soumettre",
  "notes": {"81": {"42": "14", "43": "17"}}
}
```

Chaque clé du sous-objet représente l'ID d'un élève et sa cote. `mode` : `noter` pour créer, `modifier` pour modifier/supprimer des brouillons. `action` : `enregistrer` garde en brouillon, `soumettre` transmet. Cote entière de 0 au barème, max. 50 évaluations et 1000 cotes par requête. Une cote soumise/validée est verrouillée.

Créer une fiche de préparation

```
{
  "coursId": 15, "dateCours": "2026-11-08", "jour": "Lundi",
  "heureDebut": "08:15", "heureFin": "09:45",
  "sujet": "Le complément circonstanciel de temps",
  "reference": "Grammaire — phrase",
  "objectifGeneral": "Identifier le complément de temps.",
  "objectifsSpecifiques": "Repérer et employer un complément de temps.",
  "matiere": "Définition, exemples, exercices.",
```

```
  "methode": "Interrogative et participative",
  "materielDidactique": "Tableau, cahier",
  "activitesInitialesEnseignant": "Rappel de la leçon précédente.",
  "activitesInitialesEleves": "Répondent aux questions.",
  "activitesPrincipalesEnseignant": "Présente la règle et les exemples.",
  "activitesPrincipalesEleves": "Analysent et proposent des exemples.",
  "activitesFinalesEnseignant": "Fait la synthèse.",
  "activitesFinalesEleves": "Résolvent un exercice.",
  "evaluation": "Identifier le complément dans trois phrases.",
  "devoir": "Composer deux phrases."
}
```

Réponse de création : enveloppe standard avec `data.id`, `data.numero`, `data.statut` (`brouillon`), les champs de la fiche et les objets `cours` / `professeur`. `PATCH` accepte les champs à modifier seulement. Pour soumettre, corps vide; réponse renvoie la fiche avec `statut: "soumise"` et `soumiseLe`.

Exemples de réponses de cotation et préparation


```
{
  "code":"0","message":"Succès","data":{
    "limite":100,
    "cotations":[
      {"id":18,"cote":"14","observation":null,"statut":"validee",
       "dateSoumission":"2026-11-07T10:30:00+00:00",
       "eleve":{"id":42,"matricule":"202600123","nom":"Jean K. Paul"},
       "cours":{"id":15,"nom":"Mathématique","classe":"7e A"},
       "evaluation":{"id":81,"nom":"Période 1","bareme":20,"date":"2026-10-30"}}
    ]
  }
}
```



```
{
  "code":"0","message":"Succès","data":{
    "preparations":[
      {"id":27,"numero":1,"statut":"soumise","dateCours":"2026-11-08",
       "jour":"Lundi","heureDebut":"08:15","heureFin":"09:45",
       "sujet":"Le complément circonstanciel de temps",
       "cours":{"id":15,"nom":"Français","classe":"7e A","ecole":"École Exemple"},
       "professeur":{"id":6,"nom":"John JK"},
       "soumiseLe":"2026-11-07T15:00:00+00:00","traiteeLe":null}
    ]
  }
}
```


5. Direction / administrateur

Méthode / route	Usage
GET `/api/rest/v1/mobile/admin/tableau-de-bord`	Indicateurs généraux, utilisateurs actifs et files de notes/fiches à valider.
GET `/api/rest/v1/mobile/admin/notes?limit=100`	Notes soumises à traiter; limite max. 200.
POST `/api/rest/v1/mobile/admin/evaluations/{id}/notes/valider`	Valider toutes les notes soumises de l'évaluation; corps vide.
POST `/api/rest/v1/mobile/admin/evaluations/{id}/notes/retourner`	Renvoyer en brouillon; corps vide.
GET `/api/rest/v1/mobile/admin/preparations`	Fiches en attente de décision.
POST `/api/rest/v1/mobile/admin/preparations/{id}/valider`	Valider une fiche; commentaire facultatif.

Méthode / route	Usage
POST `/api/rest/v1/mobile/admin/preparations/{id}/corriger`	Demander une correction; commentaire obligatoire.
GET `/api/rest/v1/mobile/admin/utilisateurs?page=1&limit=25`	Liste paginée (toutes écoles), jamais de mot de passe.
POST `/api/rest/v1/users/{id}/reset-password`	Réinitialiser et envoyer par e-mail; le mot de passe n'est pas renvoyé dans l'API.
POST `/api/rest/v1/mobile/admin/bulletins/calculer`	Calculer les bulletins annuels via le calculateur métier existant.
GET `/api/rest/v1/mobile/admin/bulletins?ecole=1&anneeScolaire=4`	Consulter les bulletins calculés; filtres optionnels classe, section, option.

Décisions sur les fiches

```
{"commentaire":"Veuillez préciser le support utilisé."}
```

Pour valider, le corps peut être `{}`. Pour `corriger`, un commentaire non vide est nécessaire.

Liste des notes à valider

```
{
  "code":"0","message":"Succès","data":{
    "notesSoumises":[
      {"id":18,"cote":"14","observation":null,
       "eleve":{"id":42,"nom":"Jean K. Paul"},
       "cours":{"id":15,"nom":"Mathématique","classe":"7e A","ecole":"École Exemple"},
       "evaluation":{"id":81,"nom":"Période 1","bareme":20},
       "dateSoumission":"2026-11-07T10:30:00+00:00"}
    ]
  }
}
```

Calcul annuel

```
{
  "ecoleId": 1, "anneeScolaireId": 4,
  "sectionId": 2, "classeId": 3, "optionId": 5
}
```

`sectionId`, `classeId` et `optionId` sont facultatifs (omettre ou envoyer `null`). L'école doit correspondre à l'année et aux filtres. Réponse : `{"calcules":12,"bloques":[]}` ou les raisons de blocage. Le GET bulletins requiert école et année; il ne déclenche aucun recalcul.

La liste utilisateurs renvoie `data.page`, `data.limit`, `data.total` et `data.utilisateurs[]` (id, username, email, nom, prénom, rôles, actif, profil). Les bulletins renvoient `data.bulletins[]` avec élève, classe, année scolaire,

totaux, pourcentage, décision et détails de cotation.

Réinitialisation de mot de passe

```
{
  "code":"0", "message":"Succès",
  "data":{"username":"john","mailSent":true,
    "message":"Le nouveau mot de passe a été envoyé par e-mail."}
}
```

> Si l'e-mail échoue après renouvellement, l'API renvoie HTTP 503 avec `mailSent:false`; le mot de passe n'est volontairement jamais inclus dans la réponse JSON.

6. Recommandations Flutter

- Stocker le JWT dans un stockage sécurisé de l'appareil, jamais dans les préférences en clair.
- Ajouter automatiquement `Authorization: Bearer ...`; à HTTP 401, effacer le token et demander une nouvelle connexion.
- Traiter `data` comme nullable/liste vide si l'enveloppe répond sans éléments; mapper les dates ISO en `DateTime`.
- Ne pas afficher les brouillons de notes aux élèves/parents : leurs endpoints ne retournent que des notes validées.
- Utiliser le certificat HTTPS en production. La connexion et l'API ne doivent pas être exposées sur HTTP public.

Les payloads représentent le contrat de l'API et des données d'exemple, pas des enregistrements réels. La réinitialisation de mot de passe nécessite un serveur de messagerie configuré.