

für den Neubau einer Eigentumswohnanlage mit Tiefgarage in Dachau am Udldinger Hang

## I. WOHNGEBÄUDE

### **Fundamente:**

Stahlbetonbodenplatte, Stärke nach statischen Erfordernissen.

### **KG-Wände:**

Kelleraußenwände aus Stahlbeton, 30 cm dick; tragende Kellerinnenwände aus Beton bzw. Mauerwerk, 24 cm dick; nichttragende Wände aus 11,5 cm dickem Ziegelmauerwerk oder aus Stahlbetonfertigteilen.

### **Wände EG-DG:**

Außenwände aus porosierten Wärmedämmziegeln, 36,5 cm stark. Wohnungstrennwände und tragende Innenwände aus Ziegelmauerwerk, 24 cm dick; nichttragende Innenwände 11,5 cm dick aus Ziegelmauerwerk.

### **Kommunwände KG-DG:**

Zweischalige Ausführung in Stahlbeton (2 x 15 cm) mit 3 cm Dämmfugeneinlage.

### **Decken:**

Decken über KG – 2. OG und waagrechte Bereiche im Dachgeschoß aus Stahlbeton, gemäß statischen Erfordernissen. Deckenschrägen im Dachgeschoß Gipskartonplatten auf Dachstuhl mit dazwischenliegender Wärmedämmung.

### **Balkone:**

Stahlbetonfertigteilplatten mit Wasserspeier, Geländer gemäß den Ansichtsplänen aus Holz, 3fach gestrichen.

### **Dach:**

Satteldächer mit ca. 40° Neigung, zimmermannsmäßiger Dachstuhl mit rauher Schalung, unbesandeter Pappe und Eindeckung mit Frankfurter Pfannen oder gleichwertigem; Ausführung der Spenglerarbeiten in Kupferblech.

### **Verputz- und Anstricharbeiten:**

Rauher Außenputz gestrichen. Innenputz in allen Wohnräumen aus geglättetem Gipsputz; waschfester Dispersionsanstrich. In den Treppenhäusern glatter Innenputz mit Spezialbeschichtung (z. B. Kontrast 2000 o. ä.); Mauerwerkswände im KG erhalten Verbandputz. Betonwände und Decken im KG bleiben unverputzt. Im KG Decken und Wände mit waschfestem Dispersionsanstrich.

### **Treppen:**

Vom KG bis DG Stahlbetontreppen mit Natursteinbelag; die Podeste erhalten einen hochwertigen Teppichbelag.

### **Türen:**

Hauseingangstüranlagen aus Holz-Glas-Konstruktion dreifach offenporig gestrichen, Ausführung der Wohnungseingangstüren wie Zimmertüren, jedoch Türblätter mit einem erhöhten Schalldämmmaß (30 dB), sowie Spion.

Zimmertüren bestehen aus mahagoni-furnierten Holzumfassungszargen mit Gummidichtungen und mahagoni-furnierten Türblättern.

Türen im KG bestehend aus Stahlzargen mit Gummidichtung und beschichteten Türblättern, wo erforderlich Feuer-schutz- oder Stahlblechtüren bzw. Luken. Profilzylinderschließanlage in allen Eingangstüren. Alle Beschläge Aluminium neusilber eloxiert.

### **Fenster:**

Alle Fenster und Fenstertüren sowie Treppenhausfenster aus Naturholz (Fichte) mit Gummidichtungen, dreifach offenporig gestrichen, Isolierverglasung.

Beschläge nach Erfordernissen Dreh- oder Drehkipp. Kittfälze außen umlaufend versiegelt.

Fensterbänke innen Marmor-Botticino (nur bei gemauerten Brüstungen). Fensterbänke außen Aluminium natur.

Kellerfenster als Stahlfenster verzinkt oder kunststoffbeschichtet mit Einfachverglasung.

### **Rolläden:**

Alle Wohnungsfenster im EG und 1. OG und 2. OG erhalten Kunststoffrolläden.

### **Heizung:**

Als Zentralheizung ist eine gasbeheizte Pumpen-Warmwasser-Einrohranlage mit zentraler Warmwasserbereitung vorgesehen. Die Steuerung der Anlage erfolgt Außentemperaturabhängig. Es gelangen Stahlradiatoren und Plattenheizkörper mit Thermostatventilen zum Einbau.

### **Lüftung:**

Innenliegende Bäder und WCs erhalten mechanische Entlüftung (Einzellüfter).

**Sanitäre Installation:**

Alle Einrichtungsgegenstände sind farbig (bahamabeige) vorgesehen. Zahl und Anordnung der Einrichtungsgegenstände wie im Prospekt dargestellt.

Vorgesehene Einrichtungsgegenstände:

WCs: Hänge-WC mit Sitz und Deckel sowie Unterputzspülkasten und Papierrollenhalter.  
Wannenanlage: Körperformwanne aus Stahlblech, emailliert, mit Mischbatterie keramisch dichtend, Handbrause und Brausestange.  
Waschbecken: Porzellanwaschbecken mit Einhebelmischbatterie, Exzenterverschluß, Doppelhandtuchhalter sowie Porzellanablage und Spiegel.

Die Falleitungen werden in Gußrohren ausgeführt. Die Wasserleitungen werden in verzinkten Gewinderohren ausgeführt. Lage und Anschlüsse der Einrichtungsgegenstände können nicht verändert werden.

**Antennenanlage:**

Die Wohnanlage erhält eine Gemeinschaftsantenne, jede Wohnung erhält eine Anschlußdose im Wohnzimmer. Empfangsmöglichkeiten 1., 2. und 3. deutsches und 1. und 2. österreichisches Fernsehprogramm sowie Hörfunk. Sofern ein Anschluß an das Kabelfernsehen der Deutschen Bundespost möglich ist, steht es dem Bauträger frei, hiervon Gebrauch zu machen; die Gemeinschaftsantenne würde in diesem Falle entfallen.

**Elektroinstallation:**

Anordnung der Zähler nach Vorschrift der Elektrizitätswerke. Alle unter Putz liegenden Leitungen als Stegleitungen, im KG Aufputzinstallation. In allen Räumen Decken- bzw. Wandauslässe mit Ausschalter, in Wohn- und Eßräumen mit Serienschaltern gemäß Installationsplan. Steckdosen nach Installationsplan.

Küche: Stromanschluß für Herd, Steckdose für Kühlschrank und Spülmaschine, sonst nach Installationsplan.

Telefon-Leerrohr mit Anschluß in der Diele.

Jede Wohnung erhält Klingel- und Wechsel-Sprechanlage. Eingangsbeleuchtung durch Außenleuchten, Treppenhausebeleuchtung mit Deckenleuchten. Kellerflurbeleuchtung mit Iso-Oval-Leuchter.

**Fliesenarbeiten:**

Bäder, Duschen und WCs werden raumhoch gefliest. Fliesenauswahl durch den Käufer bis zu einem Materialpreis von 30,— DM/m<sup>2</sup> inkl. MwSt. für Wand- und Bodenfliesen.

Küchenverfliesung 4 Reihen hoch im Arbeitsbereich, Preis wie vor.

**Fußböden:**

Kellerräume erhalten Zementestriche; Terrassen Waschbetonplatten, Wohn- und Schlafräume sowie Dielen und Flure Teppichbeläge nach Auswahl durch den Käufer bis zum Preis von 30,— DM/m<sup>2</sup> inkl. Sockelleisten, Verlegen und Mehrwertsteuer.

Küchen und Abstellräume erhalten modernen PVC-Belag mit einem Zellenschaum-Zwischenschichttrücken. Auswahl durch den Käufer bis zu einem Preis von 25,— DM/m<sup>2</sup> inkl. Verlegen, Sockelleisten und Mehrwertsteuer. Bäder, Duschen und WCs siehe unter Fliesenarbeiten.

**Küchen:**

Sämtliche Anschlüsse wie in den Installationsplänen angegeben, einschl. Eckventilen, jedoch ohne Einrichtung und Armaturen. Die Lage der Spüle kann nicht verändert werden. Im Prospekt dargestellte Abstellchränke werden nicht vom Bauträger geliefert.

**Kellerabteile:**

Zu jeder Wohnung gehört 1 geräumiges Kellerabteil, die Trennung erfolgt mittels Lattenverschlagen oder Metallgittern. Türen mit Beschlag für Vorhängeschloß. Jeder Wohnungskeller erhält eine eigene Beleuchtung (Schiffsarmatur) und eine Steckdose, diese werden an den jeweiligen Wohnungsstromzähler angeschlossen.

**Wasch- und Trockenräume:**

Für die Wohnanlage sind Wasch- und Trockenräume im KG vorhanden. Für jede Wohnung ist im Waschaum ein Platz für die Aufstellung einer Waschmaschine mit einer absperzbaren Steckdose vorhanden.

**Kinderwagen- und Fahrradräume:**

Für Kinderwagen und Fahrräder sind im KG entsprechende Räume vorhanden. Diese sind von außen über eine Treppe zugänglich.

**Außenanlagen:**

Die Hauszugänge werden gepflastert. Rasenansaat und Bepflanzung sowie die Einrichtung eines Kinderspielplatzes im südwestlichen Grundstücksbereich gelegen, erfolgt durch den Bauträger.

## II. Tiefgarage

### Allgemeines:

In der Tiefgarage befinden sich insgesamt 71 Stellplätze und 1 Pkw-Waschplatz; es handelt sich dabei teils im Normalstellplätze und teils um Doppelparkerplätze.

In der Tiefgarage befinden sich auch Stellplätze, die den Wohnungen der Bauquartiere S1 und S7 zugeordnet sind.

### Konstruktion:

Bodenplatte: Stahlbeton, Stärke nach statischen Erfordernissen.

Wände: Stahlbeton, Stärke 20 – 25 cm, nach statischen Erfordernissen.

Decke: Stahlbeton in wasserdichter Ausführung, Stärke nach statischen Erfordernissen.

Rampe: Bodenplatte und Wände aus Stahlbeton, Überdachung mittels Dachstuhl und Eindeckung wie Wohngebäude.

Torabschluß: Das Rolltor befindet sich im unteren Rampenbereich und ist über Schlüssel- bzw. Zugschalter zu bedienen.

## III. Sonderwünsche

Sonderwünsche können bei rechtzeitiger Bekanntgabe berücksichtigt werden, soweit dies technisch möglich ist und die Gesamtgestaltung nicht beeinträchtigt wird. Insbesondere dürfen dadurch keine bauphysikalischen Nachteile entstehen.

## IV. Vorbehalt

Änderungen in der Ausführung und/oder Ausstattung, soweit sie keine Wertminderungen darstellen sowie Änderungen aufgrund behördlicher Auflagen oder wegen technischer Notwendigkeit, bei gleichbleibender Qualität bleiben vorbehalten. Desgleichen die Verwendung etwaiger anderer Baustoffe, soweit diese ebenfalls keine Wertminderungen darstellen. Dies bezieht sich auch auf etwaige kleinere Planänderungen wie z. B. Verkleinerungen oder Vergrößerungen der Wohnungen und/oder einzelner Räume.

## V. Hinweise

1. Das Objekt wird nach den derzeit gültigen DIN-Vorschriften, DIN 4108 hinsichtlich des Wärmeschutzes und DIN 4109 hinsichtlich des Schallschutzes erstellt.
2. Die Wohnflächen sind nach Fertigmaßen, d. h. Rohbaumaße abzüglich 1,5 cm Verputz auf jeder Wandseite ermittelt.

Unterhaching, den 20. November 1988