Nota para IT — Correção do erro RPC_ERROR nas Encomendas de Venda (HMD)

> Para: equipa de IT/sistemas da HMD · De: Parâmetro Global · Data: 2026-06-09

Problema

Os utilizadores recebem **RPC_ERROR / "Odoo Server Error"** (e ecrã em branco / OwlError) ao abrir ou listar **Encomendas de Venda** (`sale.order`).

Erro no servidor:

```
psycopg2.errors.UndefinedColumn: column sale_order_line.calc_pc1 does not exist
```

Causa

O módulo `hmd_sale_price_calculator` define em `sale.order.line` vários campos **armazenados** (`calc_pc1..calc_pc4` , `calc_forn1..4` , `calculator_observation` , `calc_box_cost` , etc.). O **código foi implantado** (e o serviço reiniciado, por isso o Odoo já "conhece" os campos e inclui-os nas queries), **mas o módulo nunca foi atualizado** (`upgrade`) — logo a migração de esquema que **cria as colunas** na base de dados nunca correu.

Resultado: o Odoo gera `SELECT ... sale_order_line.calc_pc1 ...` para colunas que não existem → erro de SQL → RPC_ERROR no browser.

> Reiniciar o serviço **carrega o código** mas **não cria as colunas**. Só o **upgrade do módulo** corre o `ALTER TABLE` .

Correção

Atualizar (upgrade) o módulo `hmd_sale_price_calculator` na base de dados `HMD` .

> A **versão do módulo no código foi subida** (`18.0.1.0.0 → 18.0.1.0.2`) para sinalizar a alteração de esquema. **Importante:** subir a versão **não cria as colunas só com um reinício** do serviço — é preciso que o deploy faça o **upgrade** do módulo (passo abaixo) ou que o vosso processo atualize módulos cuja versão aumentou. O `-u` aplica o esquema de qualquer forma.

Pré-requisitos (importante)

1. **Backup completo** da base de dados `HMD` antes de qualquer ação.
2. Confirmar que o **código do módulo no servidor** (pasta de addons) é a versão atual que contém os campos `calc_*`. Se o servidor tiver código mais antigo, **fazer deploy/pull dessa versão primeiro** e só depois o upgrade.
3. Executar em **janela de baixa atividade** — o upgrade recarrega o registry e pode interromper sessões ativas.

Opção A — pela interface (mais simples)

1. Ativar o **modo de programador** (Definições → Ativar modo de programador).
2. Ir a **Apps**, remover o filtro "Apps" da pesquisa, procurar `hmd_sale_price_calculator` (ou "HMD Sale Price Calculator").
3. No módulo → menu **⋮ / Atualizar (Upgrade)**.

Opção B — por linha de comandos

No servidor (ajustar caminhos do Python/odoo-bin e do ficheiro de configuração da instalação Windows em `C:\ProgGest\Odoo18\...`):

```
odoo-bin -c <caminho>\odoo.conf -d HMD -u hmd_sale_price_calculator --stop-after-init
```

Depois, reiniciar o serviço do Odoo.

Verificação pós-correção

- Abrir uma **Encomenda de Venda** → já **não** deve dar RPC_ERROR.
- (A Parâmetro pode confirmar via XML-RPC que a coluna `calc_pc1` passou a existir e que a leitura de `sale.order` deixou de falhar.)

Notas

- Esta mesma correção **desbloqueia** o novo relatório de controlo de adiantamentos (`pg_sale_advance_report`), que falhava pela mesma razão.
- **Recomendação de processo:** sempre que se faz deploy de alterações que mexem em campos/modelos, correr o **upgrade do(s) módulo(s) afetado(s)** logo a seguir (não basta reiniciar o serviço). Evita exatamente este tipo de erro.