

接口名称:获取菜单列表  
接口路径:/v1/dish/<:rid>  
请求协议:HTTP  
请求方法:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*返回参数\*/  
参数类型：Json  
根类型: Object

参数名	说明	必含	类型	示例
dishes		是	[array]	
dishes>>category		是	[string]	甜品小食
dishes>>id		是	[number]	1
dishes>>image		是	[string]	static/upload/20190622/e0dd4021576a42668d4a63e3f140745a.jpg
dishes>>name		是	[string]	雪花酥
dishes>>price		是	[number]	10
number		是	[number]	3

接口名称:获取菜品详细信息  
接口路径:/v1/dish/<:rid/<:did>  
请求协议:HTTP  
请求方法:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*返回参数\*/  
参数类型：Json  
根类型: Object

参数名	说明	必含	类型	示例
category		是	[string]	甜品小食
id		是	[number]	1
image		是	[string]	static/upload/ 20190622/e0d d4021576a426 68d4a63e3f14 0745a.jpg
name		是	[string]	雪花酥
price		是	[number]	10
summary		是	[string]	南京特产，喵喵 喵

接口名称:创建订单  
接口路径:v1/order/<:rid>  
请求协议:HTTP  
请求方法:POST  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数\*/  
参数类型：Json  
根类型: Object

参数名	说明	必填	类型	限制	示例
uid		是	[number]		1
total_price		是	[number]		37
note		是	[string]		请快一点
rid		是	[number]		1
coupon_discount		是	[number]		2
lists		是	[array]		
lists>>did		是	[number]		1
lists>>quantity		是	[number]		2

---

接口名称:获取用户优惠券  
接口路径:/v1/coupon/<:rid>/<:uid>  
请求协议:HTTP  
请求方法:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*返回参数\*/  
参数类型：Json  
根类型: Object

参数名	说明	必含	类型	示例
coupons		是	[array]	
coupons>>dis count		是	[number]	1
coupons>>ex piration_date		是	[string]	2019-07-22T2 3:26:43.818776
number		是	[number]	4

接口名称:发表评论  
接口路径:v1/comment/<:rid>  
请求协议:HTTP  
请求方法:POST  
接口使用状态:正常启用

/\*REST参数\*/

参数名	说明	必填	类型	限制	示例
uid		是	[number]		1
content		是	[string]		难吃

/\*返回参数\*/  
参数类型 : Json  
根类型: Object

参数名	说明	必含	类型	示例
error_code		是	[number]	0
msg		是	[string]	ok
request		是	[string]	POST /v1/com ment/1

---

接口名称:获取餐厅评论  
接口路径:/v1/comment/<:rid>  
请求协议:HTTP  
请求方法:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*返回参数\*/  
参数类型 : Json  
根类型: Object

参数名	说明	必含	类型	示例
comments		是	[array]	
comments>>c ontent		是	[string]	难吃
comments>>u ser		是	[string]	123
number		是	[number]	1

---

接口名称:获得餐厅菜单种类  
接口路径:/v1/category/<:rid>  
请求协议:HTTP  
请求方法:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*返回参数\*/  
参数类型 : Json  
根类型: Object

参数名	说明	必含	类型	示例
category		是	[array]	
category>>name		是	[string]	zibinzheng@yeah.net
category>>weight		是	[number]	1
number		是	[number]	3

---

接口名称:获取餐厅信息  
接口路径:/v1/restaurant/1  
请求协议:HTTP  
请求方法:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*返回参数\*/  
参数类型：Json  
根类型: Object

参数名	说明	必含	类型	示例
name		是	[string]	GOGO
summary		是	[null]	



接口名称:获得用户历史订单

接口路径:/v1/order/<:rid> <:uid>

请求协议:HTTP

请求方法:GET

接口使用状态:正常启用

```
/*返回参数*/
```

参数类型：Json

根类型: Object

参数名	说明	必含	类型	示例
create_time		是	[array]	"2019-06-25T15:59:28"
number		是	[number]	3
orders		是	[array]	[{"name": "\u96ea\u82b1\u9165", "price": 15.0, "image": "20190625/5c63d8d58349488e996a7e56eecc321.jpg", "quantity": 2}, {"name": "\u96ea\u82b1\u9165", "price": 15.0, "image": "20190625/5c63d8d58349488e996a7e56eecc321.jpg", "quantity": 2}, {"name": "\u96ea\u82b1\u9165", "price": 15.0, "image": "20190625/5c63d8d58349488e996a7e56eecc321.jpg", "quantity": 2}]

				e996a7e56eee cc321.jpg", "quantity": 2}, {"name": "\u96 ea\u82b1\u91 65", "price": 15.0, "image": "20190625/5c6 3d8d58349488 e996a7e56eee cc321.jpg", "quantity": 2}]
orders>>name		是	[string]	"\u96ea\u82 b1\u9165"
orders>>price		是	[string]	15.0
orders>>image		是	[string]	20190625/5c6 3d8d58349488 e996a7e56eee cc321.jpg
pay_prices		是	[array]	35
tota_prices		是	[array]	37