1. LOGO PRINCIPAL



GUIDE D'INSTALLATION

Mise en ligne de GoFix V1 — procédure terrain

SERVEUR • SITE WEB • PAIEMENT • GOOGLE PLAY • APP STORE • RECETTE

Toutes les commandes, dans l'ordre, avec le résultat attendu à chaque étape

Version 1.0 • Octobre 2026 • Alger

Ce guide s'adresse à l'équipe chargée de mettre GoFix en ligne sur **gofix-digital.dz** et de publier l'application sur **Google Play** et l'**App Store**. Il suffit de le suivre dans l'ordre : chaque étape indique sa durée, les commandes à copier et ce que vous devez obtenir. Le détail technique (architecture, sécurité, exploitation) se trouve dans le *Dossier technique*.

Phase	Durée	Qui
A. Préparer les accès	½ journée (dépend des tiers)	Chef de projet
B. Prise en main locale (facultatif, recommandé)	30 min	Développeur
C. Mise en ligne du serveur	1 h 30	Développeur / admin système
D. Services : e-mail, paiement SATIM	1 h + délais banque	Développeur + GoFix Digital
E. Publication Google Play / App Store	½ journée + délais de revue	Développeur mobile
F. Recette complète	2 h	Toute l'équipe

SOMMAIRE

Suivre les phases dans l'ordre

A — **Avant de commencer**
Accès à réunir, poste de travail, règles d'or, déblocage SSH

B — **Prise en main locale**
Lancer GoFix sur son PC en 4 commandes et vérifier les tests

C — **Mise en ligne du serveur**
9 étapes : connexion, préparation, sauvegarde, envoi, configuration, déploiement, HTTPS, réglages

D — **Services à brancher**
E-mails Admail, paiement SATIM (test puis production), SMS

E — **Publication de l'application mobile**
Comptes, build Android et iOS, fiches stores, revue, liens dans le back-office

F — **Recette**
Tests automatiques, parcours à vérifier à la main, résultats de la recette d'octobre 2026

G — **Mises à jour, retour arrière, dépannage**
Commandes du quotidien et solutions aux problèmes fréquents

A AVANT DE COMMENCER

Tout réunir avant d'aller sur place

1. Accès à demander à GoFix Digital

Ils sont transmis hors de ce document (gestionnaire de mots de passe partagé). Cochez chaque ligne avant le jour J.

	Accès	Usage
☐	IP du VPS + mot de passe `root`	Connexion SSH au serveur (étape C.1)
☐	Panneau aaPanel (URL port 8888, identifiant, mot de passe)	Site, certificat HTTPS, reverse proxy (C.7)
☐	Admail (admail.djaweb.dz) + paramètres SMTP d'Algérie Télécom	Boîte `no-reply@gofix-digital.dz` pour les e-mails (D.1)
☐	Accès SATIM de **test** fournis par la banque (URL, identifiant, mot de passe, Terminal ID)	Paiement CIB / Edahabia (D.2)
☐	Compte Google Play Console de la société	Publication Android (E)
☐	Compte Apple Developer de la société (organisation)	Publication iOS (E)
☐	Compte Expo (gratuit) rattaché à la société	Construction des applications dans le cloud (E.3)
☐	Code source à jour (dépôt Git privé ou dossier `gofix-mvp`)	Tout

2. Poste de travail

Outil	Pourquoi	Obligatoire ?
Windows 10/11, macOS ou Linux	Préparer l'archive et piloter le serveur (`ssh` et `scp` sont intégrés)	Oui
Node.js 20	Application mobile (build, traductions)	Oui pour E
Docker Desktop	Prise en main locale et tests automatiques	Recommandé
Un téléphone Android et un iPhone	Recette de l'application (F)	Oui pour F
Mac avec Xcode	Uniquement si vous construisez iOS sans le cloud Expo	Non

3. Règles d'or

- **Jamais de mot de passe dans le code, le dépôt Git, un e-mail ou une messagerie.** Le fichier `.env` du serveur reste sur le serveur.
- **Toujours sauvegarder avant de modifier** (le script de déploiement le fait automatiquement pour la base).
- **Ne jamais charger les données de démonstration en production** : seule la commande `--reference-only` est autorisée (le script refuse l'autre).
- **L'ancienne version n'est pas supprimée** avant 30 jours : elle est sauvegardée puis simplement plus servie.
- **Aucune mise en ligne si un test automatique échoue.**

4. Point bloquant connu : accès SSH

> **Le port SSH (22) et le port aaPanel (8888) ne répondaient pas en octobre 2026**
>
> Test du 13/10/2026 : le serveur répond au ping et sur les ports 80/443, mais pas sur 22 ni 8888 (filtrés côté Algérie Télécom, pas côté client). Avant le jour J, demander au support VPS d'Algérie Télécom : **(1)** le port SSH réel, **(2)** l'ouverture de SSH et du port 8888 depuis l'IP publique de l'équipe (ou à tous pour SSH si l'IP change souvent ; on sécurise ensuite par clé), **(3)** l'existence d'une console web de secours. Vérification depuis un PC Windows (PowerShell) :
>
> ```
> Test-NetConnection 197.112.108.20 -Port 22      # TcpTestSucceeded : True attendu
> Test-NetConnection 197.112.108.20 -Port 8888
> ```
>
> Si un autre port est attribué (ex. 2200) : `ssh -p 2200 …` et `scp -P 2200 …` (P majuscule pour scp).

B PRISE EN MAIN LOCALE

Facultatif mais recommandé : voir GoFix tourner avant d'intervenir sur le serveur

1 Démarrer GoFix sur son PC ≈ 15 min

```
# dans le dossier gofix-mvp
cp .env.example .env                # puis renseigner JWT_SECRET (openssl rand -hex 32), ADMIN_EMAIL, ADMIN_PASSWORD
docker compose up -d --build
docker compose exec backend python -m app.seed        # référentiels + comptes de démonstration (local uniquement)
```

Résultat attendu : `http://localhost` affiche l'accueil GoFix ; `http://localhost/admin` accepte `ADMIN_EMAIL`. Comptes de démonstration (mot de passe `GoFix@Demo2026`) : `client@gofix.dz`, `pro@gofix.dz`, `prof@gofix.dz`, `eleve@gofix.dz`, `premium.client@gofix.dz`, `moderateur@gofix.dz`, `support@gofix.dz`.

2 Lancer les tests automatiques ≈ 5 min

```
docker compose --profile test run --rm tests
```

Résultat attendu : `67 passed` (base de test séparée, supprimée à la fin). Un seul échec = ne pas déployer.

3 Voir l'application mobile sur son téléphone ≈ 10 min

```
cd mobile
npm install
EXPO_PUBLIC_API_URL=http://<IP du PC sur le Wi-Fi> npx expo start      # Windows : ipconfig → « Adresse IPv4 »
```

Résultat attendu : en scannant le QR code avec l'application **Expo Go** (téléphone sur le même Wi-Fi), GoFix s'ouvre et la connexion avec `client@gofix.dz` fonctionne.

C MISE EN LIGNE DU SERVEUR

9 étapes, ≈ 1 h 30 — le site gofix-digital.dz passe sur GoFix V1

Principe

Sur le VPS, aaPanel garde les ports 80/443 et le certificat HTTPS ; GoFix tourne dans Docker sur `127.0.0.1:8080` et aaPanel lui transmet le trafic. Deux scripts font le travail : `scripts/package_release.ps1` (sur le PC : prépare l'archive) et `scripts/deploy.sh` (sur le serveur : sauvegarde, installe, démarre, vérifie). Ils ont été répétés à l'identique en conditions de production le 14/10/2026 (installation, mise à jour, sauvegarde, restauration).

1 Se connecter au serveur 5 min

```
ssh root@<IP>
```

Répondre `yes` à la première question, saisir le mot de passe (rien ne s'affiche, c'est normal). Le serveur impose un nouveau mot de passe root à la première connexion : saisir l'ancien puis deux fois le nouveau, le ranger dans le gestionnaire de mots de passe, se reconnecter.

Résultat attendu : une invite du type `root@…:~#`. Erreur « Connection timed out » : voir A.4.

2 Préparer le serveur (une seule fois) 15 min

```
apt update && apt -y upgrade
free -h ; df -h /                    # conseillé : 4 Go de RAM, 20 Go libres
grep -c avx /proc/cpuinfo            # doit être > 0 (sinon : Dossier technique, F.3)
fallocate -l 2G /swapfile && chmod 600 /swapfile && mkswap /swapfile && swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' >> /etc/fstab
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
docker compose version
```

Résultat attendu : `Docker Compose version v2.x`.

3 Sauvegarder l'ancienne version (une seule fois) 10 min

```
mkdir -p /root/ancienne-version
tar czf /root/ancienne-version/site-$(date +%F).tar.gz /www/wwwroot/gofix-digital.dz
cp -r /www/server/panel/vhost/nginx /root/ancienne-version/vhost-nginx-$(date +%F)
ls -lh /root/ancienne-version
```

Dans aaPanel → **Databases** : sauvegarder la ou les bases de l'ancien site. Télécharger ensuite `/root/ancienne-version` et ces sauvegardes sur un PC.

Résultat attendu : une archive `site-AAAA-MM-JJ.tar.gz` non vide et une copie sur un autre support.

4 Préparer et envoyer le code (depuis le PC) 5 min

```
# PowerShell, dans le dossier gofix-mvp
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\package_release.ps1
scp ..\gofix-release.tar.gz root@<IP>:/opt/
```

Résultat attendu : « Archive ready … (≈ 2 Mo) » puis transfert à 100 %. L'archive ne contient ni `.env`, ni secrets, ni application mobile.

5 Créer la configuration de production (sur le serveur) 10 min

```
mkdir -p /opt/gofix && tar xzf /opt/gofix-release.tar.gz -C /opt/gofix
cd /opt/gofix
cp .env.example .env && chmod 600 .env
openssl rand -hex 32        # 3 fois : JWT_SECRET, CONFIG_ENCRYPTION_KEY, mot de passe MongoDB
nano .env                   # Ctrl+O pour enregistrer, Ctrl+X pour quitter
```

Valeurs à renseigner (les autres lignes peuvent rester telles quelles) :

```
APP_ENV=production
FRONTEND_URL=https://gofix-digital.dz
CORS_ORIGINS=https://gofix-digital.dz,https://www.gofix-digital.dz
JWT_SECRET=<valeur 1>
CONFIG_ENCRYPTION_KEY=<valeur 2>
ADMIN_EMAIL=<adresse de l'administrateur principal>
ADMIN_PASSWORD=<12 caractères minimum, lettres et chiffres>
MONGO_ROOT_USER=gofix_root
MONGO_ROOT_PASSWORD=<valeur 3>
MONGO_URL=mongodb://gofix_root:<valeur 3>@mongo:27017/?authSource=admin
HTTP_BIND=127.0.0.1:8080
HTTPS_BIND=127.0.0.1:8443
```

Important

Les lignes `MONGO_ROOT_*` doivent être renseignées **avant** le premier démarrage (elles ne s'appliquent qu'à une base neuve). Le paiement et les e-mails peuvent être réglés plus tard (D).

6 Installer et démarrer GoFix 5 à 15 min

```
bash scripts/deploy.sh
```

Résultat attendu : le script se termine par **« Déploiement terminé »**, affiche `{"status":"ok","db":true,…}`, les référentiels (`'wilayas': 58 …`) et 4 services « Up ». En cas d'« ERREUR », le script affiche la cause (souvent une valeur du `.env` refusée par les garde-fous de production : corriger puis relancer la même commande).

7 Brancher le domaine et le HTTPS dans aaPanel 10 min

1. **Website** → site `gofix-digital.dz` (ajouter `www.gofix-digital.dz` dans les domaines s'il manque).
2. Onglet **SSL** → *Let's Encrypt* → cocher les deux domaines → *Apply* → activer **Force HTTPS**.

3. Onglet **Reverse proxy** → *Add* : nom `gofix`, URL cible `http://127.0.0.1:8080`, domaine envoyé `$host`.
4. Onglet **Config** : vérifier/compléter puis enregistrer :

```
client_max_body_size 10m;
location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_read_timeout 60s;
}
```

Résultat attendu : `https://gofix-digital.dz` affiche l'accueil GoFix avec le cadenas ; `http://` redirige vers `https://`.

8 Réglages dans le back-office 10 min

Se connecter sur `https://gofix-digital.dz/admin` avec `ADMIN_EMAIL`, puis :

- **Société & mentions légales** : renseigner raison sociale, RC, NIF, NIS, article d'imposition, adresse du siège, directeur de la publication, e-mails de contact et de signalement, déclaration ANPDP. Ces informations s'affichent dans les CGU, CGV, mentions légales, politique de confidentialité (site et application) et sur les factures ; un champ vide apparaît « [à compléter] ». Cocher « Textes validés par un juriste » après relecture juridique.
- **Moyen de paiement** : choisir SATIM, saisir les accès de test, *Enregistrer*, *Tester la connexion* (détail en D.2).
- **Utilisateurs** : créer les comptes nominatifs de l'équipe (inscription normale), puis leur attribuer le rôle *moderator* ou *support*.
- **Paramètres** : vérifier les prix des offres ; plus tard, coller les liens `app_store_url` et `play_store_url` (E.6).
- **Feature flags** : laisser les valeurs par défaut (modules « à venir » désactivés).

9 Sauvegarde automatique quotidienne 2 min

```
crontab -e
# ajouter la ligne suivante (base de données chaque nuit à 2 h 30, 14 jours conservés) :
30 2 * * * cd /opt/gofix && bash scripts/backup_mongo.sh >> backups/backup.log 2>&1
```

Résultat attendu : `bash scripts/backup_mongo.sh` lancé à la main affiche « Backup OK » et crée un fichier dans `/opt/gofix/backups`. Copier ce dossier chaque semaine hors du serveur.

D SERVICES À BRANCHER

E-mails, paiement en ligne, SMS

D.1 E-mails (Admail d'Algérie Télécom)

1. Admail → *Gérer mes comptes* → *Ajouter un nouveau compte* : login `no-reply`, mot de passe généré, type *Basic*.
2. Obtenir du support d'Algérie Télécom le **serveur SMTP sortant** et son **port** (465 SSL ou 587 STARTTLS).
3. Back-office (super-admin) → onglet **E-mails** → « Serveur SMTP (envoi réel) ». Adresses : expédition `no-reply@gofix-digital.dz`, nom affiché `GoFix`, réponse `contact@gofix-digital.dz`. Serveur : nom SMTP, sécurité/port, identifiant (adresse complète), mot de passe → *Enregistrer*. Effet immédiat, sans redémarrage ; le mot de passe est chiffré et jamais réaffiché.
4. *Envoyer le test* vers votre adresse → « E-mail de test envoyé » attendu. Sinon le message indique la cause (identifiants refusés, serveur injoignable, adresse d'expédition refusée).
5. Contrôle final : « Mot de passe oublié » sur un compte de test → l'e-mail arrive (vérifier aussi les indésirables).
6. Secours : les variables `EMAIL_PROVIDER` / `SMTP_*` du `.env` ne servent que tant que rien n'a été enregistré dans le back-office.

D.2 Paiement CIB / Edahabia (SATIM)

1. Back-office → **Moyen de paiement** → « SATIM – CIB / Edahabia », environnement **test**, URL de l'API, identifiant, mot de passe, Terminal ID → *Enregistrer* → *Tester la connexion* (« Connexion réussie » attendu).
2. Communiquer à la SATIM/banque l'**URL de retour** affichée sur le même écran.
3. Vérifier que les pages `/legal/cgv`, `/legal/mentions`, `/legal/privacy` n'affichent plus aucun « [à compléter] » (informations saisies dans l'onglet **Société & mentions légales**).
4. Espace **cibweb.dz** → « Certification sites web marchands » : dérouler les scénarios demandés (paiement accepté, refusé, annulé…) depuis `https://gofix-digital.dz/pricing` ; les numéros de commande sont visibles dans le back-office → *Paiements*.
5. Après validation : saisir les accès de **production** dans le même écran (environnement « Production »), tester, puis faire un premier paiement réel de faible montant.

> **Tant que SATIM n'est pas réglé**
>
> Le site fonctionne normalement ; seul l'achat d'abonnement affiche « paiement momentanément indisponible ». Le paiement simulé est interdit en production.

D.3 SMS (facultatif)

La connexion par code SMS est désactivée par défaut. Pour l'activer : passerelle SMS algérienne avec API HTTP, variables `SMS_PROVIDER=http`, `SMS_HTTP_URL`, `SMS_HTTP_TOKEN`, `SMS_SENDER_ID` dans le `.env`, puis flag `auth_phone_otp` dans le back-office.

E PUBLICATION DE L'APPLICATION

Google Play et App Store — identifiant d'application `dz.gofix.app`

Décision à prendre AVANT de soumettre : achat d'abonnement dans l'application

L'application permet aujourd'hui d'acheter les abonnements GoFix par la page SATIM. Or Apple (règle 3.1.1 de l'App Store) et Google (règles de paiement de Google Play) exigent en général leur propre système de paiement intégré pour les abonnements qui débloquent des contenus ou fonctions numériques dans l'application. Risque : **refus lors de la revue**. Options : **(1)** dans les applications, masquer l'achat et inviter à s'abonner sur le site (les abonnements achetés sur le site restent reconnus dans l'app, mêmes comptes) ; **(2)** intégrer les achats intégrés Apple / Google (développement supplémentaire, commission des stores) ; **(3)** soumettre tel quel en argumentant la mise en relation avec des services physiques (issue incertaine). À trancher par GoFix Digital ; l'option 1 est la plus rapide.

1 Comptes développeur 1 à 7 jours (validation)

Store	Démarche	Délai / coût
Google Play	play.google.com/console → compte **organisation** (vérification d'identité et de la société), au nom de GoFix Digital	Frais uniques ; vérification de quelques jours
App Store	developer.apple.com → Apple Developer Program en tant qu'**organisation** (numéro D-U-N-S requis)	Abonnement annuel ; D-U-N-S jusqu'à quelques semaines
Expo	expo.dev → créer un compte, puis une organisation « gofix-digital »	Gratuit (offre de base)

2 Vérifier la configuration de l'application 5 min

- `mobile/app.json` : nom « GoFix », `version` (ex. 1.0.0, à augmenter à chaque publication), identifiants `dz.gofix.app`, icônes dans `mobile/assets`.
- `mobile/eas.json` : l'adresse du serveur `EXPO_PUBLIC_API_URL=https://gofix-digital.dz` est déjà réglée pour les builds *preview* et *production*.
- Le site doit être en ligne en HTTPS (C.7) **avant** de construire l'application : elle appelle directement `https://gofix-digital.dz/api/v1`.

3 Construire les applications (cloud Expo) 30 à 60 min

```
cd mobile
npm install
npx eas-cli@latest login
npx eas-cli@latest init                                  # relie le projet au compte Expo (une seule fois)
npx eas-cli@latest build --platform android --profile preview      # APK à installer sur les téléphones de test
npx eas-cli@latest build --platform all --profile production       # AAB (Google Play) + IPA (App Store)
```

> **Résultat attendu :** des liens de téléchargement des builds sur expo.dev. EAS gère les clés de signature : **ne jamais les supprimer** (sans elles, impossible de publier une mise à jour sur Google Play). Pour iOS, EAS demande la connexion au compte Apple Developer et crée les certificats.

Sans cloud : `npx expo prebuild` puis Android Studio (AAB signé) et Xcode sur Mac (Archive) — voir Dossier technique, J.3.

3b Activer les notifications push 30 min (une seule fois)

L'application demande l'autorisation après la connexion, en expliquant d'abord à quoi servent les notifications (réponse d'un pro, nouveau message, rendez-vous). Le serveur envoie ensuite les alertes via le service push d'Expo, qui les relaie à Apple et Google. À configurer pour les builds des stores :

1. `npx eas-cli@latest init` (étape 3) ajoute l'identifiant du projet Expo dans `app.json` : il est nécessaire pour obtenir le jeton de l'appareil.
2. **Android** : créer un projet **Firebase** (console.firebase.google.com) → ajouter une application Android `dz.gofix.app` → télécharger `google-services.json` dans `mobile/` et ajouter `"googleServicesFile": "./google-services.json"` dans la section `android` de `app.json` ; puis Firebase → Paramètres → Comptes de service → générer une clé privée et l'envoyer à Expo avec `npx eas-cli@latest credentials` (Android → « FCM V1 service account key »).
3. **iOS** : rien à faire à la main — lors du build, EAS propose de créer la clé de notifications Apple (APNs) : répondre **Oui**.
4. Reconstruire l'application (étape 3), l'installer, accepter les notifications, puis vérifier : un message envoyé depuis un autre compte doit faire apparaître une notification, et la toucher doit ouvrir la conversation.

Bon à savoir

- Dans **Expo Go**, les notifications distantes ne fonctionnent pas sur Android : les tester avec le build *preview*.
- Coupure générale possible depuis le back-office : flag `push_notifications`. L'utilisateur peut aussi les couper dans les réglages du téléphone ; à la déconnexion, le téléphone cesse de recevoir les notifications du compte.
- La **localisation** est facultative et approximative : elle ne sert qu'à proposer la wilaya (bouton « Détecter ma wilaya » et « Près de moi »). La position n'est ni enregistrée ni journalisée par GoFix.

4 Préparer les fiches des stores 2 h

Élément	Contenu
Nom / sous-titre	GoFix — Pros et profs de confiance en Algérie
Descriptions	En français et en arabe : services à domicile, soutien scolaire, profils vérifiés, indice de confiance, recherche intelligente
Captures d'écran	Téléphone (FR et AR) : accueil, recherche, fiche pro, messagerie, rendez-vous — prises sur le build *preview*
Politique de confidentialité	`https://gofix-digital.dz/legal/privacy`
Contact / assistance	`https://gofix-digital.dz/contact` et une adresse e-mail de la société

Élément	Contenu
Google : « Sécurité des données »	Données collectées : nom, e-mail, téléphone, photos (fiches pro), messages, historique d'achat ; chiffrées en transit ; suppression possible depuis l'application
Apple : « Confidentialité de l'app »	Mêmes informations ; aucune donnée utilisée pour le pistage publicitaire
Localisation	Déclarer « localisation approximative », facultative, utilisée uniquement pour proposer la wilaya, non conservée. Le texte affiché par le téléphone est déjà configuré dans `app.json`
Notifications	Déclarer les notifications de service (messages, demandes, rendez-vous) ; aucune notification publicitaire
Suppression de compte	Disponible dans l'application : Compte → Confidentialité → Supprimer mon compte (exigé par Apple et Google)
Compte de revue	Créer un compte client **dédié** en production (pas un compte de démonstration) et le fournir aux équipes de revue ; le désactiver après validation
Classification du contenu	Questionnaire des stores : application de services, sans contenu sensible ; messagerie entre utilisateurs (modérée, signalement disponible)

5 Soumettre 1 h + revue (1 à 7 jours)

```
npx eas-cli@latest submit --platform android --profile production      # envoie le dernier AAB à Google Play
npx eas-cli@latest submit --platform ios --profile production          # envoie le dernier IPA à App Store
Connect
```

- **Google Play** : commencer par le canal *Test interne* (équipe), puis *Production*. Compléter toutes les sections du tableau de bord avant l'envoi en revue.
- **App Store** : le build apparaît dans App Store Connect → TestFlight (test par l'équipe), puis l'associer à la version 1.0 et *Soumettre pour vérification*.

6 Après la publication 2 min

Back-office → **Paramètres** → coller les liens publics dans `app_store_url` et `play_store_url` (https uniquement). L'accueil du site et la page `/app` affichent alors « Disponible maintenant » avec les boutons App Store et Google Play, sans redéploiement.

> **Mises à jour de l'application**
>
> Augmenter `version` dans `mobile/app.json`, relancer `build … --profile production` puis `submit`. Les numéros de build internes sont incrémentés automatiquement. Garder le serveur compatible : l'API ne casse pas les anciennes versions (exemple corrigé lors de la recette : filtres vides tolérés).

F RECETTE

Vérifier que tout fonctionne avant d'annoncer l'ouverture

F.1 Tests automatiques (sur un poste de développement)

```
docker compose --profile test run --rm tests      # 67 tests : sécurité, paiements, AI MATCH, Trust Score, rendez-vous, Academy…
```

F.2 Parcours à vérifier à la main sur le site en ligne

Sur un téléphone (navigateur), en français **puis** en arabe (drapeau algérien). Utiliser des comptes de test créés en production, jamais les comptes de démonstration.

	Parcours	Résultat attendu
☐	Ouvrir `https://gofix-digital.dz`	Cadenas, accueil, aucun élément qui dépasse de l'écran
☐	Visite guidée (première visite, puis « Visite guidée » en bas de page)	La bulle se déplace d'élément en élément ; « Terminer » ou « Passer » la ferme et elle ne revient plus d'elle-même ; rejouable depuis Mon compte → Visites guidées
☐	Inscription d'un client	Compte créé, session ouverte, consentements demandés
☐	Déconnexion puis connexion ; mot de passe erroné	Connexion OK ; message d'erreur clair ; blocage après 5 essais
☐	« Mot de passe oublié »	E-mail reçu, lien valable 1 h, nouveau mot de passe accepté
☐	Recherche « fuite à Kouba aujourd'hui »	« Nous avons compris » + profils proposés + « Pourquoi ? »
☐	Fiche pro sans abonnement	Nom, photo et téléphone floutés ; invitation à s'abonner
☐	Inscription pro (tunnel 7 étapes) avec photo et pièce	Envoi accepté ; fiche « en attente de validation » ; visible en Validation dans le back-office
☐	Validation de la pièce dans le back-office	Fiche publiée ; badge vérifié
☐	Demande client → réponse du pro → message	Notification, conversation des deux côtés
☐	Rendez-vous : proposer, confirmer, terminer, noter	Avis vérifié publié ; Trust Score mis à jour
☐	Achat d'un abonnement (SATIM de test)	Page SATIM, retour sur le site, abonnement actif une seule fois, facture PDF
☐	Compte → Mon profil : photo, téléphone, « Détecter ma wilaya »	Enregistré ; le navigateur demande l'accord de localisation

	Parcours	Résultat attendu
☐	Compte → Exporter mes données / Supprimer mon compte	Fichier JSON ; compte supprimé, connexion impossible ensuite
☐	Back-office avec un modérateur et un support	Onglets limités à leur rôle ; aucune erreur

F.3 Application (build *preview* sur Android et TestFlight sur iPhone)

	Parcours	Résultat attendu
☐	Installation, ouverture, choix de la langue	Écran d'accueil ; l'arabe redémarre l'app en RTL
☐	Visites guidées (accueil, Chercher, Compte, espace pro)	Lancées une seule fois à la première ouverture de l'écran ; rejouables depuis Compte → Visites guidées
☐	Inscription / connexion / déconnexion	Comme sur le site, mêmes comptes
☐	Onglet Recherche sans filtre puis avec texte libre	Liste de profils, puis « Nous avons compris »
☐	Academy, fiche prof, favori	Favori retrouvé dans Compte → Favoris et sur le site
☐	Bouton central « Publier » : nouvelle demande	Demande visible dans « Mes demandes » et chez les pros
☐	Messagerie et rendez-vous	Envoi, réception, actions du rendez-vous
☐	Espace pro : photo, couverture, disponibilités	Photo prise ou choisie dans la galerie, enregistrée
☐	Compte → « Modifier mon profil » : photo, nom, e-mail, téléphone, « Détecter ma wilaya »	Photo visible (aussi par le pro dans la messagerie) ; wilaya proposée après accord de localisation ; refus = choix manuel
☐	Notifications : accepter l'écran d'explication puis l'autorisation du téléphone	« Activées » dans Compte ; une réponse / un message fait arriver une notification ; la toucher ouvre le bon écran
☐	Recherche → « Près de moi »	Le filtre wilaya prend la wilaya du téléphone
☐	Paiement (si conservé, voir encadré E)	Page SATIM, retour automatique dans l'app

F.4 Recette réalisée en octobre 2026 (avant remise du projet)

Campagne complète réalisée le 14/10/2026 sur la version remise (site web et application mobile, en français et en arabe, écran de 360 px), avec un navigateur piloté automatiquement qui clique et saisit comme un utilisateur, puis vérifie le résultat côté serveur.

Contrôle	Résultat	Couverture
Tests automatiques de l'API	67 / 67	Sécurité, paiements, AI MATCH, Trust Score, rendez-vous, Academy, moyen de paiement, profil et photo, notifications push, détection de wilaya, non-régressions

Contrôle	Résultat	Couverture
Site web : toutes les pages, 11 profils, FR + AR	108 / 108	Visiteur, client, client Premium, pro, prof, élève, pro en attente, nouveaux inscrits, modérateur, support, super-admin (tous les onglets du back-office). Aucune erreur JavaScript, aucun appel API en échec, aucune violation CSP, aucun débordement à 360 px
Application : tous les écrans, 9 profils, FR + AR	94 / 94	Mêmes contrôles sur la version web de l'application (2 alertes « page vide » vérifiées : état normal « Aucun favori pour le moment »)
Scénarios d'actions — site web	11 / 11	Inscription, connexion refusée / réussie, mot de passe oublié, recherche intelligente, favori, message, achat d'abonnement + facture, arabe RTL, droits du modérateur, profil (wilaya détectée + photo)
Scénarios d'actions — application	11 / 11	Inscription, connexion refusée / réussie, catalogue + recherche intelligente, Academy, favori, message, achat d'abonnement, publication d'une demande, profil (wilaya détectée), « Près de moi »
Compilation de l'application	OK	Paquets Android, iOS et web compilés sans erreur ; `expo-doctor` 21 / 21
Déploiement répété en conditions de production	OK	Installation, mise à jour, sauvegarde et restauration avec MongoDB protégée par mot de passe ; API docs masquées, CSP active

Défauts trouvés pendant la recette et corrigés

Gravité	Défaut	Correction
Haute	Application : le catalogue des services et l'Academy restaient vides sans filtre (l'application envoyait une wilaya vide, refusée par l'API)	L'application n'envoie plus les filtres vides ; l'API tolère aussi une wilaya vide (protection des versions déjà installées) ; 2 tests ajoutés
Moyenne	Back-office, rôle support : l'onglet Taxonomie affichait une erreur (lecture des demandes de catégories refusée)	Lecture autorisée au support, décision réservée au modérateur ; test ajouté
Basse	Application en mode développement : boutons imbriqués (carte de profil avec « Pourquoi ? » / « Sélectionner », carte de rendez-vous) — HTML invalide sur la version web	Cartes restructurées (zone cliquable + boutons voisins) ; contrôle en mode développement sans avertissement
Basse	8 messages d'erreur sans traduction française et 12 sans traduction arabe (ex. session expirée, compte introuvable)	Toutes les traductions ajoutées ; contrôle systématique : 65 codes d'erreur de l'API traduits en FR et en AR

Ce que la recette automatique ne remplace pas

Les tests ont été faits sur un PC et sur la version web de l'application. Il reste à dérouler F.2 et F.3 sur le **serveur réel** et sur de **vrais téléphones** (appareil photo, galerie, retour de paiement dans l'app, notifications, réseau mobile), ainsi qu'un vrai paiement SATIM de test et la réception réelle des e-mails.

G MISES À JOUR, RETOUR ARRIÈRE, DÉPANNAGE

Le quotidien après la mise en ligne

G.1 Mettre à jour le site

```
# PC
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\package_release.ps1 ; scp ..\gofix-release.tar.gz
root@<IP>:/opt/
# Serveur : sauvegarde automatique + installation + redémarrage + vérification (.env jamais écrasé)
bash /opt/gofix/scripts/deploy.sh /opt/gofix-release.tar.gz
```

G.2 Revenir en arrière

- **Version précédente de GoFix** : renvoyer l'archive précédente et relancer `deploy.sh` avec elle ; si la base doit revenir aussi : `bash scripts/restore_mongo.sh backups/<fichier>` (la dernière sauvegarde est faite automatiquement avant chaque déploiement).
- **Ancien site** : dans aaPanel, supprimer le reverse proxy et restaurer la configuration sauvegardée en C.3.

G.3 Commandes utiles

```
cd /opt/gofix
docker compose ps                       # état des 4 services
docker compose logs -f backend          # journaux de l'API (Ctrl+C pour quitter)
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/health
bash scripts/backup_mongo.sh            # sauvegarde immédiate
```

G.4 Dépannage express

Symptôme	Solution
« Connection timed out » en SSH	Port filtré par l'hébergeur : voir A.4
`deploy.sh` s'arrête sur « ERREUR »	Lire le message ; « Unsafe production configuration » = corriger la valeur citée dans `.env`, relancer
502 Bad Gateway sur le site	`docker compose ps` ; relancer `bash scripts/deploy.sh` ; vérifier la cible du reverse proxy (`127.0.0.1:8080`)
Tout le monde bloqué « Trop de tentatives »	Ligne `X-Forwarded-For` manquante dans la configuration aaPanel (C.7)
Envoi de photo refusé (413)	`client_max_body_size 10m;` dans la configuration aaPanel
Aucun e-mail reçu	Admin → E-mails → *Envoyer le test* (cause affichée), dossier indésirables, abonnement Admail actif

Symptôme	Solution
« Paiement momentanément indisponible »	Back-office → Moyen de paiement : choisir SATIM, compléter, tester
L'application n'affiche rien / « réseau »	Le site doit répondre en HTTPS ; build construit avec `EXPO_PUBLIC_API_URL=https://gofix-digital.dz`
Mot de passe admin perdu	Changer `ADMIN_PASSWORD` dans `.env` puis `bash scripts/deploy.sh`

Documents de référence

- **Dossier technique** (`docs/dossier/GoFix_Dossier_Technique.pdf`) : architecture, configuration complète, exploitation, sécurité, API.
- **Audit de sécurité** (`docs/SECURITY_AUDIT.md`) et **architecture des données** (`docs/ARCHITECTURE.md`).

Fin du document — GOFIX DIGITAL