

知网个人查重服务报告单(全文标明引文)

报告编号:BC202504301237345466584144

检测时间:2025-04-30 12:37:34

篇名: 基于XGBoost与空间特征融合的地铁线路客流量预测研究

作者: 王思圆;刘登超;薛鹏欣

所在单位: 西安工业大学

检测类型: 职称评审

比对截止日期: 2025-04-29

检测结果

去除本人文献复制比: 3.4% 去除引用文献复制比: 1.3% 总文字复制比: 3.4%

单篇最大文字复制比: 0.5% (基于CNN-LightGBM的景点客流量变化趋势预测研究)

重复字符数: [630] 单篇最大重复字符数: [90] 总字符数: [18418]

4.5%(421) 4.5%(421) 基于XGBoost与空间特征融合的地铁线路客流量预测研究_第1部分 (总9253字)

2.3%(209) 2.3%(209) 基于XGBoost与空间特征融合的地铁线路客流量预测研究_第2部分 (总9165字)

(注释: 无问题部分 文字复制部分 引用部分)

1. 基于XGBoost与空间特征融合的地铁线路客流量预测研究_第1部分

总字符数: 9253

相似文献列表

去除本人文献复制比: 4.5%(421) 去除引用文献复制比: 0.4%(36) 文字复制比: 4.5%(421)

1 西安地铁3号线客流趋势预测研究

1.0% (89)

白俊峰;庞瑾; - 《都市快轨交通》- 2021-02-08

是否引证: 是

2 基于深度学习的轨道交通站点客流数据预测

0.9% (83)

刘霞(导师: 王迪) - 《北京邮电大学硕士论文》- 2023-06-16

是否引证: 是

3 基于机器学习的地铁客流量预测模型研究

0.9% (81)

饶媛(导师: 邵必林) - 《西安建筑科技大学硕士论文》- 2022-05-01

是否引证: 是

4 基于XGBoost算法的高速公路短时交通流量预测

0.7% (68)

赵霞;高源;赵莉;唐嘉立;李之红; - 《市政技术》- 2024-10-10

是否引证: 是

5 基于BP神经网络模型的客流预测研究——以西安地铁小寨站为例

0.7% (64)

张思瑶;杜晨阳;张懿慢;高婉琦;贺鹏飞; - 《河南科技》- 2025-02-10

是否引证: 是

6 基于SAC的可再生能源出力与负荷预测策略研究

0.4% (36)

余柯(导师: 陈峦) - 《电子科技大学硕士论文》- 2024-04-11

是否引证: 否

原文内容

基于XGBoost与空间特征融合的地铁线路客流量预测研究摘要

随着城市化进程的加速,地铁作为城市公共交通的骨干网络,其客流量的精准预测对运营调度、资源配置及乘客体验提升至关重要。然而,传统预测方法受限于线性假设和单一数据维度,难以捕捉客流量复杂的时空依赖性与非线性特征。本研究基于2023年1月至2024年12月西安地铁1-6号线的多源数据(客流量、气象数据、空气质量及地铁拓扑结构),提出一种融合XGBoost算法与空间特征的地铁线路客流量预测模型。

通过特征工程,从时间、环境和空间三个维度提取关键特征:时间特征采用周期性编码捕捉周次、月份及季节规律;环境特征通过动态评分量化天气、风力及气温影响;空间特征结合地铁拓扑网络,定义换乘站权重,揭示线路间的空间关联性。在此基础上,构建XGBoost回归模型,并利用贝叶斯优化与早停策略调优超参数,显著提升模型泛化能力。

实验结果表明,模型在西安地铁各线路的短期预测中表现优异,均方误差(MSE)范围为1.17-4.32,决定系数(R^2)均高

于0.84，验证了多源数据融合与空间特征的有效性。相比传统方法，本研究创新性地解决了线路整体数据下空间特征建模的难题，为地铁运营部门提供了科学的决策支持工具。研究不仅拓展了地铁客流量预测的理论框架，也为城市交通规划与智能调度系统的优化提供了实践依据。

关键词：交通拓补网络；XGBoost算法；地铁线路客流量；特征工程；多源数据融合

目录
摘要

.....	I
表格与插图清单	
.....	V
基于XGBoost与空间特征融合的地铁线路客流量预测研究.....	1
一、绪论	
.....	1
（一）研究背景及意义	1
1. 研究背景	
.....	1
2. 研究意义	
.....	2
（二）研究内容与方法	2
1. 研究内容	
.....	2
2. 研究方法	
.....	3
3. 技术路线	
.....	4
（三）文献综述	
.....	5
（四）创新点	
.....	5
1. 多源数据融合创新	5
2. 特征工程深度挖掘	6
3. 算法应用优化创新	6
4. 模型构建视角创新	6
二、数据收集与处理	
.....	6
（一）数据收集	
.....	6
（二）AQI数据清洗与处理	7
1. 检测原理	
.....	7
2. 异常值处理	

..... 8

 (三) 客流量数据检测与处理

..... 9

三、环境特征地铁拓扑图

..... 11

 (一) 天气影响因素评分

..... 11

 (二) 风力特征

..... 12

..... 12

 (三) 气温特征

..... 12

..... 12

 (四) 西安地铁拓扑图

..... 12

 1. 节点定义

..... 12

 2. 边的定义

..... 13

..... 13

 3. 权重的计算与分配

..... 13

四、时间特征编码

..... 14

..... 14

 (一) 获取时间特征

..... 14

 (二) 周期性编码[8]

..... 14

14

 1. 周期性编码

..... 14

.. 14

 2. 独热编码

..... 15

..... 15

 3. 有序编码

..... 16

..... 16

五、XGBoost模型构建与训练

..... 16

 (一) 变量定义

..... 16

..... 16

 (二) XGBoost模型构建

..... 17

 1. 加法模型

..... 17

..... 17

 2. 目标函数

..... 17

..... 17

 3. 梯度提升迭代过程

..... 18

 (三) 超参数调优数学框架

..... 19

 1. 搜索空间定义

..... 19

19

 2. 优化目标

..... 20

3. 早停策略

..... 20

六、模型的评估与分析

..... 21

（一）一号线

..... 21

1. 模型性能指标评估

..... 21

2. 残差分析

..... 21

3. 特征重要性

..... 22

4. 可视化分析

..... 22

（二）二号线

..... 23

1. 模型性能指标

..... 23

2. 残差分析

..... 24

3. 特征重要性

..... 24

4. 可视化分析

..... 24

（三）三号线

..... 25

1. 模型性能指标

..... 25

2. 残差分析

..... 26

3. 特征重要性

..... 26

4. 可视化分析

..... 26

（四）四号线

..... 27

1. 模型性能指标

..... 27

3. 特征重要性

..... 28

4. 可视化分析	
.. 29	
(五) 五号线	
..... 29	
1. 模型性能指标	
29	
2. 残差分析	
..... 30	
3. 特征重要性	
.. 30	
4. 可视化分析	
.. 31	
(六) 六号线	
..... 32	
1. 模型性能指标	
32	
2. 残差分析	
..... 32	
3. 特征重要性	
.. 32	
4. 可视化分析	
.. 33	
七、结论与建议	
..... 34	
(一) 结论	
..... 34	
1. 模型性能与有效性	34
2. 特征重要性分析	34
3. 模型评估与残差分析	34
4. 模型的实际应用价值	34
(二) 建议	
..... 35	
1. 进一步优化特征工程	35
2. 数据增强与外部数据融合	35
3. 尝试其他算法的集成	35
4. 加强模型的可解释性	35
5. 结合智能调度系统优化运营	35
参考文献	35

.....	36
附录	
.....	37
表格与插图清单表1极端事件异常值的处理建议	8
表2数据异常值的处理方法	9
表3不同天气类型的权重	11
表4不同温度的赋分处理	12
表5日期的挖掘	14
表6季节性编码	15
表7季节编码特征	15
表8参数的数学意义及搜索范围	19
图1 技术路线图	4
图2 2023-1-1至2024-12-31的AQI箱线图	7
图3 1-6号线客流量与时间的箱线图	10
图4 西安1-6号线地铁线路拓扑结构图	13
图5 一号线特征重要性	22
图6 一号线ACF	23
图7 一号线残差分布图（左）Q-Q Plot（右）	23
图8 二号线特征重要性	24
图9 二号线ACF	25
图10二号线残差分布图（左）Q-Q Plot（右）	25
图11三号线特征重要性	26
图12三号线ACF	27
图13三号线残差分布图（左）Q-Q Plot（右）	27
图14四号线特征重要性	28
图15四号线ACF	29
图16四号线残差分布图（左）Q-Q Plot（右）	29

图17五号线特征重要性

图18五号线ACF

图19五号线残差分布图（左）Q-Q Plot（右）

图20六号线特征重要性

图21六号线ACF

图22六号线残差分布图（左）Q-Q Plot（右）

30

31

32

33

基于XGBoost与空间特征融合的地铁线路客流量预测研究

一、绪论

（一）研究背景及意义

1. 研究背景

在城市化浪潮汹涌推进的当下，地铁已然成为城市公共交通体系中当之无愧的“顶梁柱”，肩负着庞大的客运使命，是破解交通拥堵困局、提升市民出行效率的关键所在。未来，城市轨道交通将成为西安市民日常出行的首选方式，其在优化城市交通结构、促进区域经济发展及提升市民生活品质方面扮演着重要的角色[1]。地铁客流量受天气状况、节假日、线路拓扑结构等诸多因素交织影响，呈现出复杂的非线性特征与显著的时空依赖性。精准预测客流量，对地铁科学运营、成本控制及提升乘客体验意义重大。

传统地铁客流量预测方法存在局限。我国地铁客流量线性与非线性特征并存，加剧预测难度，但其精准预测对线路规划与运营调度意义关键。因此，本文研究的主要目的是系统分析地铁客流规律，改善单一模型无法客观提取全部客流信息的问题，优化模型组合方式，从而提高地铁客流预测精度[3]。此外，随着地铁网络化运营时代的到来，线路间的换乘关系、拓扑层级等空间属性对客流分布的驱动作用愈发明显，但现有研究在量化融合这些空间特征方面仍存在明显不足。

近几年来，集成学习算法中的XGBoost凭借强大的非线性拟合能力与出色的抗过拟合特性，在交通预测领域崭露头角。针对传统方法考虑影响因素单一的问题，XGBoost能够高效融合气象数据、节假日安排等多源异构数据，通过特征交叉与自动筛选机制，全面捕捉各因素对客流量的协同影响；面对只能获取线路整体客流量数据的困境，本研究创新性地将线路拓扑结构编码为空间特征，结合历史流量数据构建序列特征，通过特征工程挖掘线路间潜在的空间关联模式；针对空间属性量化不足的难题，XGBoost通过构建拓扑层级关系矩阵与换乘权重网络，将线路间的空间属性转化为可计算特征，实现对客流分布驱动因素的精准量化。通过上述优化，在仅有线路整体数据的严苛约束下，成功构建高精度的地铁线路客流量预测模型。

西安市近年发展较为迅速，城市空间扩张、经济结构优化、产业布局调整等方面均有大幅变化，因而影响轨道交通客流，此外，西安地铁自开通运营以来，客流增长态势明显，且客流随月份变化而波动[7]。本文基于XGBoost的地铁线路客流量预测框架。通过深入挖掘多源数据价值、优化特征工程方法，致力于为地铁运营管理打造切实可行、精准高效的决策支持工具，为地铁运营的科学化、智能化发展提供有力支撑。

2. 研究意义

1理论意义

本研究打破传统局限，将空间特征深度嵌入XGBoost算法，系统剖析空间特征与客流量关系及其与算法的融合机制，填补理论空白，为地铁客流量预测提供新理论视角与方法范式，丰富研究体系，为后续研究优化模型、挖掘数据特征提供新思路，推动预测理论发展。

2实践意义在地铁运营管理层面，本研究构建的高精度预测模型可精准研判客流趋势。运营部门据此科学编制列车运行时刻表，灵活调整发车频次，实现运力资源动态优化配置；同时，基于预测结果合理规划安检、售票等岗位人员排班，降低人力成本。这种精细化管理模式既提升了运营效率，又保障了乘客出行安全与舒适度。

在城市交通规划领域，研究成果为地铁线路优化、新线规划及站点选址提供科学支撑。通过剖析空间特征与客流量关联，让线路布局更贴合城市功能分区与人口分布，增强轨道交通网络与城市空间结构适配性。此外，该成果还助力优化城市综合交通体系，推动多种交通方式无缝衔接，有效缓解交通拥堵，为城市可持续发展提供助力。

（二）研究内容与方法

1. 研究内容

本研究旨在构建基于XGBoost与空间特征融合的地铁线路客流量预测模型。首先，收集多源数据，包括地铁线路每天客流量数据、空气质量、气温、风力等环境数据，以及地铁拓扑结构。其次，对数据进行系统的预处理，包括缺失值填充、异常值处理、数据标准化等操作。在特征工程方面，除了提取时间特征、环境特征外，重点挖掘空间特征，分析线路在地铁网络中的空间位置关系、换乘节点的空间集聚效应等。然后，将提取的各类特征与XGBoost算法相结合，通过参数调优和模型训练，构建预测模型。最后，利用均方误差、平均绝对误差、决定系数等指标对模型进行评估，并与传统模型及未融合空间特征的XGBoost模型进行对比分析，验证融合空间特征的有效性。

2. 研究方法

本研究采用以下系统性方法构建基于XGBoost与空间特征融合的地铁客流量预测模型：

1数据驱动建模

通过收集多源数据，构建多维特征集。使用箱线图法检测并处理异常值，对极端事件类异常值进行保留标注，对数据错误类异常值采用均值/中位数替代法修正。

2特征工程优化时间特征：提取年份、月份、星期、节假日等基础特征，结合周期性编码捕捉周次、月份、季节的循环规律。

环境特征：对天气类型、风力等级、气温区间进行赋分量化。

空间特征：基于地铁拓扑结构，定义换乘站与普通站点的权重分配机制，量化线路间的空间关联性。

历史流量特征：引入滞后特征及滚动均值，强化时间序列依赖性建模。

3模型构建与训练采用XGBoost回归算法，通过加法模型拟合非线性关系。

定义目标函数，利用梯度提升迭代优化模型参数。

结合贝叶斯优化与网格搜索调优超参数，并通过早停策略防止过拟合。

4模型评估与验证

使用均方误差、均方根误差、平均绝对误差及决定系数量化模型性能。

通过残差分析（Shapiro-Wilk正态性检验、ACF自相关性分析）验证模型稳定性。

对比融合空间特征的XGBoost模型与传统模型（如ARIMA、未融合空间特征的XGBoost）的预测精度，验证创新点的有效性。

3. 技术路线

图1 技术路线图

（三）文献综述

单个模型的预测总是在单个方面表现出良好的优势，想要更加适应交通预测的复杂网络结构，一些学者提出了组合模型。将不同模型的优势结合建立新的模型，提高交通客流预测的准确率[4]。

随着机器学习技术的发展，支持向量机（SVM）、人工神经网络（ANN）等方法被广泛应用于地铁客流量预测。SVM通过构建最优超平面实现对非线性数据的分类和回归，在一定程度上提高了预测精度；ANN则凭借强大的非线性拟合能力，能够学习复杂的客流量变化模式。但SVM在处理大规模数据时计算效率较低，ANN存在训练时间长、易陷入局部最优等问题。

近年来，集成学习算法因其优异的性能受到关注。随机森林通过构建多个决策树并进行集成，在客流量预测中展现出较好的稳定性和泛化能力。XGBoost作为一种高效的梯度提升决策树算法，在交通预测领域取得了显著成果。例如，有研究基于XGBoost算法的短时交通流量预测模型XGBoost算法，作为对梯度提升决策树（GBDT）算法的重大改进，是一种高效的集成学习算法[9]。

然而，现有研究大多聚焦于基于站点级数据的客流量预测，针对仅有线路整体数据的研究相对较少。在数据特征挖掘方面，部分研究仅考虑时间、天气等常规因素，对地铁拓扑结构等空间特征的深入分析不足。在算法应用上，虽然XGBoost已在交通预测领域有所应用，但在地铁线路整体客流量预测场景下，如何结合多源数据特征进行模型优化和参数调整，仍有待进一步研究。本文提出基于线路整体数据的地铁客流量预测新方法，为该领域提供新思路与实践参考。

（四）创新点

1. 多源数据融合创新

本研究突破传统研究仅依赖单一类型数据的局限，创新性地融合了多源数据来预测地铁线路客流量。不仅纳入了常规的时间序列数据和环境数据（如气温、风速、天气、空气质量指数等），还深入挖掘地铁拓扑结构数据、站点周边用地性质等空间特征数据。通过整合这些不同维度的数据，全面捕捉影响地铁客流量的各种因素，为模型提供了丰富且准确的信息，使得模型能够更精准地刻画客流量变化规律，显著提升预测的准确性。

2. 特征工程深度挖掘

在特征工程方面，深入挖掘了多种具有创新性的特征。在空间特征提取上，精确计算站点周边商业面积占比、住宅面积占比等指标，从微观层面反映站点周边环境对客流量的影响；同时，深入分析线路在地铁网络中的空间位置关系、换乘节点的空间集聚效应等宏观空间特征，全面揭示了地铁网络空间结构与客流量之间的内在联系。在时间特征处理上，采用周期性编码技术，将月份、周次等时间信息转化为周期性信号，有效避免模型对时间的线性误判，更合理地捕捉客流量的周期性变化规律。

3. 算法应用优化创新

将XGBoost算法应用于地铁线路客流量预测，并针对研究场景进行了深度优化。通过系统的参数调优，利用贝叶斯优化和网格搜索等方法确定最佳参数组合，同时设置早停策略避免过拟合，充分发挥了XGBoost算法强大的非线性拟合能力和抗过拟合特性。此外，还创新性地将地铁相关的多源数据特征与XGBoost算法有机结合，构建了适用于地铁线路客流量预测的高效模型，为该领域的算法应用提供了新的思路和实践范例。

4. 模型构建视角创新

区别于大多数基于站点级数据的客流量预测研究，本研究聚焦于仅有线路整体数据的情况，探索出一套有效的预测方法。这种从线路整体层面出发构建预测模型的视角，填补了相关研究空白，为解决实际运营中部分城市或场景下难以获取站点级数据的问题提供了可行方案，拓展了地铁客流量预测研究的广度和深度，对推动地铁运营管理的科学化、智能化发展具有重要意义。

二、数据收集与处理

（一）数据收集

本文采用的数据主要包括2023年1月1日到2024年12月31日的气温（附录1）、风速（附录2）、天气情况（附录3）、空气质量指数（附录4）以及西安地铁的1-6号线的单日客流量（附录5）。其中气温、风速、天气情况均来源于2345天气预报（网址：<https://tianqi.2345.com>），空气质量指数来源于中国空气质量在线监测分析平台（网址：<https://www.aqistudy.cn>），西安地铁的1-6号线的单日客流量数据来源于新浪微博：西安地铁运营分公司（网址：<https://www.weibo.com/u/2253771810>）。

（二）AQI数据清洗与处理

1. 检测原理

采用箱线图法（Boxplot Analysis）进行异常值检测，其统计学原理如下：

1计算四分位距

对每个月份的AQI数据按升序排列，计算下四分位数，四分位距为：

$IQR = Q3 - Q1$ 公式（1）

2确定异常值阈值

下限 $Q1 - 1.5 * IQR$ 上限 $Q3 + 1.5 * IQR$ 公式（2）

3将超出阈值范围的数据点判定为异常值通过上述方法，检测出2023年2月至2024年10月期间共11个月份存在异常值。

图2 2023-1-1至2024-12-31的AQI箱线图

2. 异常值处理

通过箱线图对异常值进行检测，进行整理并分析数据后，通过查阅新闻、日历、气候、环境等多方面数据，对异常值合理分为两大类，分为极端事件类异常值和数据错误类异常值。对极端事件类进行保留，对数据错误类进行均值/中位数替代法。

1极端事件类异常值——验证与保留对经领域知识验证为真实极端污染事件的异常值（如沙尘天气、秸秆焚烧、政策导致的污染峰值），予以保留并标注。具体处理如下：

表1极端事件异常值的处理建议

月份 2023/2/1 2023/4/1 2024/1/1 2024/2/1 2024/6/1 2024/10/1 异常值 处理建议 [319] 保留（沙尘事件） [470, 250, 500] 保留（极端污染） [241, 238] 保留（跨年累积） [500, 500] 春节期间烟花爆竹集中燃放 [186] 保留（高温贡献） [140] 保留（秸秆焚烧）

2数据错误类异常值——均值/中位数替代法剔除异常值，保留该月份内所有正常范围的数据点（即位于[下限，上限]内的数据）。

采用统计量计算方法，即：

均值替代：适用于数据分布相对对称的月份，计算公式如下：

$\sigma_{n-m} \times \text{修正值} = n-1$ 公式（3） $n-m$

其中， n 为该月份数据总点数， m 为异常值数量， x_i 为第 i 个正常数据点。

中位数替代：适用于数据偏态明显的月份，取正常数据点的中位数作为修正值。

异常值替换：将每个异常值统一替换为上述计算的均值或中位数。

表2数据异常值的处理方法

异常值 月份 处理方法 修正值计算逻辑 数量 2023/3 1 均值替代 该月非异常值数据的算术平均值 2023/11 3 中位数替代 该月非异常值数据的中位数（数据偏态时） 2024/3 2 均值替代 非异常值数据之和÷非异常值个数 2024/4 4 均值替代 同上（假设数据分布对称） 因存在下限异常值（34）和上限异常值，取 2024/9 4 中位数替代 中位数降低偏态影响

（三）客流量数据检测与处理

由于客流量数据较多，本文先对数据进行预处理，对于地铁1-6号线路的处理，本文同上文AQI处理方式，此时仍采取箱线图法进行异常值检测，分别绘制1-6号线路客流量与时间的箱线图，如下：

图3 1-6号线路客流量与时间的箱线图

1观察图4发现，5、6号线上数据异常值较多，通过仔细观察线路图，对比发现是因该两条线路上存在较多大学，导致周末等节假日出现客流量高峰等情况，属于正常现象。经多方面评估，最终决定对5、6号线客流量数据予以完全保存处理。

2客流量均值替代（对称分布月份）

公式（4）

其中 n 为非异常值， n 为该月总数据点数， m 为异常值数量。

3中位数替代（偏态分布月份）

公式（5）

4特殊事件处理

对于极端污染等事件，保留异常值并标注。

其次对于各线路，数据较多时，采取特殊值保护，保留数据。

1-4号线数据处理结果见附录13。

三、环境特征地铁拓扑图

（一）天气影响因素评分

考虑到天气的评测等级由晴、多云、阴天等多种数据组成，为了更好地通过天气影响反映出人们出行意愿，进而产生对地铁客流量的影响，本文对各天气类型赋予新的权重，使其可以更好地反应对客流量的影响：

表3不同天气类型的权重

天气类型 评分 说明 晴0 无负面影响 多云 1 轻微影响 阴2 中度影响 小雨 3 明显影响 中雨/大雨 4 显著影响 雪/雾 5 极端影响

$Weather_i$ 表示天气类型， $Weather_score_i$ 表示得分。

对于单一天气，我们可通过查表方式，查询上表来完成天气评分，其次对于复合天气，本文通过采取平均值法，构建新的评分机制：

$Weather_score_i = Weather_score_a + Weather_score_b$ 2 公式（6）

对于复合天气，通过公式（7）计算：

$1k$ 复合天气得分 $i k i l$ 公式（7）

其中 i 为各天气类型的得分， k 为复合天气类型的数量。

通过对附件23-24西安天气统计提取出时间以及天气列，进行上式计算，得到天气最终赋分权重。

（二）风力特征

不同的风力等级亦可能影响人们的出行意愿，当大风天气类似极端天气时，人们的出行意愿降低，地铁客流量亦会相应减少，对风力进行权重赋分，本文直接采用风力等级代表风力赋分。

（三）气温特征

根据收集到的数据，数据内容为23-24年每日最高温度与最低温度，可以取平均值来代表当天的平均温度：

$T_{max} + T_{min}$ 公式 (8) $T = 2$

再根据一定的赋分区进行赋分处理，考虑到不同温度人们出行意愿也会有所不同，本文进行以下赋分：

表4不同温度的赋分处理

区间 极寒区间 寒冷区间 舒适区间 炎热区间 酷热区间 温度 $-10 \sim 0$ $0 \sim 15$ $15 \sim 25$ $25 \sim 30$ $30+$ 赋分 说明 3 1 0 2 4 在极寒天气下，人们出行极为不便，可能会尽量减少外出 寒冷天气会让人们感到不适，出行意愿下降 此温度区间人们感觉舒适，出行意愿较高 温度较高，人们可能更倾向于选择有空调的地铁出行，但 炎热天气也可能使一些人减少外出 酷热天气下，人们出行意愿降低

(四) 西安地铁拓扑图

1. 节点定义

地铁节点使用 v_{ij} 表示，其中 $i \in 1, 2, 3, 4, 5, 6$ 表示地铁线路， j 表示每条地铁线站点编号，从1开始顺序编号。另外，本文令中转站作为一级节点，将其重新定义为 $T = \langle t_1, t_2, \dots, t_m \rangle$ ， m 为中转站总数，普通站点作为二级节点。

图4 西安1-6号线地铁线路拓扑结构图

2. 边的定义

若两个节点 v_{im}, j_n 与 v_{ih}, j_g 之间有地铁线路直接连接，则在网络中存在一条边 $e_{v_{im}, j_n, v_{ih}, j_g}$ ，表示两个站点之间可以进行客流的传输。

3. 权重的计算与分配

由于本文数据只搜集了每条地铁线路总的客流量，而不是各个站点的客流量，为保证模型的合理性，本文对各个节点加入权重后计算其客流量，使一级节点与二级节点权重总和为1，其中一级节点与二级节点所占总权重分别为 $p = 0.5$ 。

权重计算：

一级节点（中转站）：设共有 m 个一级节点，每个节点权重定义为 $w_1, k, k = \langle 1, 2, \dots, m \rangle$ 。若一级节点 v_i, j 连接了 n_i, j 条线路，且相邻的站点数为 s_i, j ，则该节点权重：

$w_1(i, j) = \frac{m \cdot k \cdot p \times n_{i, j} \times s_{i, j}}{\sum_{k=1}^m n_{ik, jk} \times s_{ik, jk}}$ 公式 (9)

二级节点（普通站点）：设共有 n 个二级节点，每个二级节点的权重：

$w_2(i, j) = \frac{p}{n}$ 公式 (10)

四、时间特征编码

首先对时间进行解析，将原始日期分解为多个时间特征，用以捕捉客流量的周期变化，从而确定短期、长期以及特殊时间的规律。12月与1月之间相隔11个单位，但在实际情况中两个月份之间是相邻的，故应采用周期性编码，将月份、周次等整合到同一个圆中。

数据划分：

训练集：2023 - 01 - 01至2024 - 03 - 31，共455天。

验证集：2024 - 04 - 01至2024 - 04 - 30。

测试集：目标预测时段（2024 - 05 - 01起）。

(一) 获取时间特征

首先对日期进行挖掘，其主要可由年份、月份、日期、星期、是否周末以及是否节假日组成：

表5日期的挖掘

特征名 year month day weekday is_weekend is_holiday 说明 年份 月份 (1-12) 日期 星期几 (0=周一, 6=周日)
0是周内, 1是周末 0是非假期, 1是假期

对于每一个日期，可以通过提起时间序列的各个属性，其次，也可以通过调查日历等，进一步研究节假日问题。

(二) 周期性编码[8]

1. 周期性编码

直接使用月份以及周次的数值时，可能导致模型误认为时间是线性变化的，实际上，时间是周期性变化的。因此需要将时间转化为周期性信号。本文利用正弦以及余弦函数，将时间映射到圆周上，使周期性特征首尾相连。

1 周次周期性编码

周次正弦函数= $\sin(\frac{2\pi}{7} * \text{weekday})$ 公式 (11) 周次余弦函数= $\cos(\frac{2\pi}{7} * \text{weekday})$

2 月份周期性编码

月份正弦函数= $\sin(\frac{2\pi}{12} * (\text{month} - 1))$ 月份余弦函数= $\cos(\frac{2\pi}{12} * (\text{month} - 1))$ 公式 (12)

3 季节性编码（按照季节划分：春季（3 - 5月），夏季（6 - 8月），秋季（9 - 11月），冬季（12 - 2月））

表6季节性编码

月份 3-5月 6-8月 9-11月 12-2月 季节 春 夏 秋 冬

2. 独热编码

独热编码（One-Hot Encoding）是一种对分类变量进行编码的常用技术，它将每个类别转换为一个新的二值特征（只有0和1两个取值）。

对于季节变量，通过独热编码生成四个新的特征：

表7季节编码特征

季节编码特征

season_winter

season_spring

season_summer

season_fall

说明

1/0 (12-2月为1)
1/0 (3-5月为1)
1/0 (6-8月为1)
1/0 (9-11月为1)

3. 有序编码

春夏秋冬按顺序周期变化，应考虑季节周期性变化：
季节正弦函数= $\sin(\frac{2\pi}{4} * (season - 1))$ 季节余弦函数= $\cos(\frac{2\pi}{4} * (season - 1))$ 公式 (13)
经如上时间特征提取以及周期性编码，使本文可以更合理地运用时间序列。

五、XGBoost模型构建与训练

模型介绍：为了预测短期内西安地铁1-6号线各线路单日客流量，且原始数据多呈现非线性关系，本文采用XGBoost (Extreme Gradient Boosting) 模型，以便于提升预测精准度。

(一) 变量定义

本文目标是对于西安地铁1-6号线客流量进行短期预测，此时的目标变量应是 $y_{i,t}$ 表示第*i*条地铁线路(*i* = 1, 2, 3, 4, 5, 6)在第*t*天的客流量。如果要预测整体的客流量，可以定义 $y_t = \sum_{i=1}^6 y_{i,t}$ 。

2. 基于XGBoost与空间特征融合的地铁线路客流量预测研究_第2部分			总字符数: 9165
相似文献列表			
去除本人文献复制比: 2.3%(209)		去除引用文献复制比: 2.3%(209)	文字复制比: 2.3%(209)
1	基于CNN-LightGBM的景点客流量变化趋势预测研究 付博(导师: 康俊锋) - 《江西理工大学硕士论文》 - 2024-05-24	1.0% (90)	是否引证: 否
2	基于机器学习的网络异常流量检测 沈德松; - 《安徽科技学院学报》 - 2024-01-19	0.9% (81)	是否引证: 否
3	级联模型的鲁棒性和稳定性. pptx-原创力文档 - 《互联网文档资源 (https://max.book118.)》 - 2024	0.8% (70)	是否引证: 否
4	基于LMBP神经网络的水质浊度检测系统的设计. docx-原创力文档 - 《互联网文档资源 (https://max.book118.)》 - 2024	0.3% (29)	是否引证: 否
5	基于机器学习的片上系统可靠性测试与评估方法-第1篇. docx-原创力文档 - 《互联网文档资源 (https://max.book118.)》 - 2023	0.3% (29)	是否引证: 否
原文内容			

特征向量，对线路*i*，时间*t*，特征向量 $X_{i,t} = X(i, 1t) + X(i, 2t) + \dots + X(i, Dt) \cdot T$ ，其中*D*为特征维度，为了更加准确预测地铁客流量，本文考虑多个特征向量。

- $X(i, 1t)$: 2023 - 2024年第*t*天的AQI与时间关系的量化值（例如经过编码处理后的数值）；
- $X(i, 2t)$: 地铁*i*号线在第*t*-1天的单日客流量（滞后一期客流量，用于捕捉时间序列的自相关性）；
- $X(i, 3t)$: 第*t*天的单日天气评分；
- $X(i, 4t)$: 第*t*天的风速影响评分；
- $X(i, 5t)$: 第*t*天的气温评分；
- $X(i, 6t)$: 第*t*天对应的周次编码值； $X(i, 7t)$: 第*t*天对应的月份编码值；
- $X(i, 8t)$: 第*t*天对应的季节周期性编码值； $X(i, 9t)$: 地铁*i*号线拓扑结构中换乘站相关的特征值（例如换乘站的数量、换乘站的客流量占比等）。

(二) XGBoost模型构建

本文的目标是利用2023 - 2024年AQI与时间、地铁1-6号线单日客流量、单日天气评分、风速影响评分、气温评分、时间序列以及地铁拓扑图等多方面的特征数据的关系，构建一个精准的模型来预测未来的地铁客流量。在此，本文选择XGBoost回归模型来实现该目标。

1. 加法模型

XGBoost将模型定义为*K*棵回归树的加权和：

公式 (14)

这里为训练数据集中样本的总数。初始预测以全局平均客流量作为基准，后续通过逐步添加回归树来不断优化，进而达到预测结果。

是第*k*棵回归树，它将特征向量映射到叶子节点值。每棵树通过对特征向量的不同特征进行判断和组合，将其划分到不同的叶子节点，每个叶子节点对应一个预测值。

为学习率，控制每棵树对最终预测结果的贡献步长。较小的学习率可以使模型学习更加稳定，但需要更多的树来达到较好的效果；较大的学习率可能会使模型收敛速度加快，但也容易导致过拟合。

2. 目标函数

公式 (15)

其中正则化项惩罚复杂树结构：

公式 (16)

：第 m 棵树的叶子节点数。

：叶子节点数惩罚系数，用于控制树的复杂度，防止过拟合。如果较大，模型会倾向于生成叶子节点较少的简单树。

：叶子值的L2正则系数，对叶子节点值进行约束，避免叶子节点值过大，增强模型的泛化能力。

目标函数的第一项是均方误差，衡量模型预测值与实际客流量之间的差异；第二项正则化项则是对模型复杂度的约束，确保模型不会过于复杂而在训练数据上表现良好但在测试数据上表现不佳。

3. 梯度提升迭代过程

1. 计算伪残值

在第 k 次迭代，当前模型的预测误差为：

公式 (17)

伪残差表示当前模型在第 i 条线路第 t 天的预测值与实际值之间的差距。后续的回归树将以拟合这些伪残差为目标，逐步减少模型的预测误差。

2. 训练树 f_k 拟合伪残值构建树结构时，对每个节点分裂，计算分裂增益：

公式 (18)

n_L ， n_R 分别为左右子节点的伪残差之和， n_P 为父节点的伪残差之和。 n_L ， n_R ， n_P 分别为对应节点的样本数量。

分裂条件：选择使Gain最大的特征和阈值，且 $\text{Gain} > 0$ 。通过这种方式，我们在特征向量 $x_{i,t}$ 的各个特征中寻找最优的分裂点，使得分裂后的子树能够更好地拟合伪残差，从而提高模型的性能。

3. 更新叶子节点值对树的每个叶子节点 j ，最优值为：

公式 (19)

其中是落入叶子节点 j 的样本数量。通过计算落入每个叶子节点的样本的伪残差之和，并结合正则化项，得到该叶子节点的最优预测值。

4. 更新模型预测

公式 (20)

其中表示特征向量 $x_{i,t}$ 落入树的叶子节点编号。通过不断迭代上述步骤，逐步增加回归树，更新模型预测值，最终得到一个能够较好地预测未来地铁线路客流量的XGBoost模型。

通过以上步骤，本文将决策变量和特征向量 $x_{i,t}$ 融入到XGBoost模型的构建过程中，利用梯度提升的方法不断优化模型，以实现对未来地铁客流量的精准预测。

(三) 超参数调优数学框架

1. 搜索空间定义

表8参数的数学意义及搜索范围

参数 数学意义 搜索范围 初始值 max_depth 树深度（控制模型复杂度） 3-10（整数） 6 learning_rate

$n_estimators$

$subsample$

$colsample_bytree$

reg_alpha

reg_lambda

梯度下降步长（收缩因子）

树的数量

样本子采样率（防过拟合）

特征子采样率（防共线性）

L1正则系数（等价于目标函数

中的 γ ）

L2正则系数（等价于目标函数

中的 λ ）

0.01-0.3（对数刻

度）

0.1

50-200（步长25） 100

0.6-1.0（步长0.1） 0.8

0.6-1.0（步长0.1） 0.8

0-10（对数刻度） 0

0-10（对数刻度） 1

2. 优化目标

优化目标公式，是均方误差（Mean Squared Error, MSE）的验证集版本：

公式 (21)

其中， $\min$ 表示对参数进行优化，找到使目标函数最小的值。 $\text{MSE}_{\text{val}}()$ 是验证集上的均方误差，用来衡量模型预测值 $\hat{y}_{i,t}()$ 与真实值 $y_{i,t}$ 之间的差异。 n_{val} 是验证集样本数量。

$\sum_{(i,t) \in \text{val}}$ 表示对验证集中的所有样本 (i,t) 进行求和。 $y_{i,t}$ 是样本 (i,t) 的真实值， $\hat{y}_{i,t}()$ 是模型基于参数对样本 (i,t) 的预测值。

使用贝叶斯优化时，通过高斯过程建模目标函数，迭代选择最优参数组合； 网格搜索则遍历所有参数组合，计算验证误差。

3. 早停策略

在训练过程中，若验证集MSE连续10轮未下降，则提前终止训练，避免过拟合，下式为早停策略公式：

公式 (22)

break为早停策略的判断条件，其中， $MSE_v(akl)$ 是第k轮训练时验证集的均方误差。 $MSE_v(akl-10)$ 是第k-10轮训练时验证集的均方误差。该条件表示，如果当前轮（第k轮）验证集的均方误差大于等于第10轮之前（第k-10轮）的均方误差，就终止训练，防止模型过拟合。

六、模型的评估与分析

（一）一号线

1. 模型性能指标评估

1均方误差（MSE）：值为3.27。MSE用于衡量预测值与实际值之间的平均平方差，数值越小代表模型表现越优。3.27的MSE值表明该模型的预测误差较小。

2均方根误差（RMSE）：为1.81。RMSE是MSE的平方根，与目标变量单位相同，能更直观地反映预测误差，其值表示预测值与真实值的平均误差。1.81的RMSE说明模型的预测能力相对较好。

3平均绝对误差（MAE）：数值为1.25。MAE衡量的是预测值与实际值之间的平均绝对误差，数值越小意味着模型越准确。1.25的MAE表明模型的误差范围较小。

4决定系数（ R^2 ）：达到0.8360。 R^2 体现模型对数据变异的解释能力，越接近1说明模型拟合效果越好。0.8360的 R^2 值意味着模型能够解释83.6%的数据变异性，具有较强的预测能力。

2. 残差分析

Shapiro-Wilk正态性检验

Shapiro-Wilk统计量：0.9093

P-value: 0.0000

残差均值：0.1435

检验结果显示P值接近0，表明残差的分布显著偏离正态分布。不过，残差均值接近0，说明模型的预测没有显著偏差。由于残差未完全符合正态分布，建议检查是否存在异常值或进一步优化模型。

3. 特征重要性

图5 一号线特征重要性

模型的特征重要性分析表明，以下特征对模型预测的贡献较大：

rolling_3d_mean: 0.3001 passenger_flow_lag_1: 0.2473 passenger_flow_lag_7: 0.0608 week_sin: 0.0603

passenger_flow_lag_2: 0.0505

而其他特征，如AQI、风速、气温等对模型的影响较小。

4. 可视化分析

1ACF (Residual Autocorrelation): 该图表展示了残差的自相关性，可帮助评估模型是否捕捉到了时间序列中的长期依赖性。若存在显著的自相关性，可能意味着模型未能充分捕捉到时间依赖关系。

图6 一号线ACF

2Q-Q Plot (正态概率图): 用于检验残差是否服从正态分布。当残差不符合正态分布时，可能需要进一步调整模型，或尝试其他方法处理非正态残差。

3Residual Distribution (残差分布): 呈现了残差的分布情况，有助于了解模型误差的分布特征，进一步验证模型的拟合效果。

图7一号线残差分布图（左）Q-Q Plot（右）

（二）二号线

1. 模型性能指标

1均方误差：12.25。数值越小，模型预测结果越准确。

2均方根误差：3.50。数值越小，模型预测准确性越高。

3平均绝对误差：2.36。数值越小，模型预测偏差越小。

4决定系数：0.8779。该模型可解释87.79%的数据变异性，拟合效果良好。

2. 残差分析

Shapiro-Wilk正态性检验

统计量：0.8522

P-value: 0.0000

P值接近0表明残差显著偏离正态分布，说明模型未完全捕捉数据规律，但模型仍具备较强预测能力。

残差均值：0.2306，残差均值趋近于0，说明模型整体无系统性偏差。

3. 特征重要性

图8二号线特征重要性

rolling_3d_mean: 0.2631，过去3天的滚动均值对预测影响最大，凸显历史客流量对未来预测的重要性。

passenger_flow_lag_1: 0.1777，前一天客流量影响较大，时间序列依赖性强。 passenger_flow_lag_7: 0.0902，过去7天客流量也是重要预测特征。 season_summer: 0.0900，夏季因假期、旅游等因素，对客流量影响显著。 week_cos: 0.0699，星期几的编码特征因工作日与周末客流量差异，在预测中发挥重要作用。

4. 可视化分析

1ACF

图9 二号线ACF

2Q-Q Plot

3残差分布

图10 二号线残差分布图（左）Q-Q Plot（右）

（三）三号线

1. 模型性能指标

1均方误差：3.47。模型预测效果较好，但仍存在一定误差。

2均方根误差：1.86。模型预测误差约为1.86，预测精度良好。

3平均绝对误差：1.28。模型预测精度较高。

4决定系数：0.8856。该模型可解释88.56%的数据变异性，拟合效果良好。

2. 残差分析

Shapiro-Wilk正态性检验

统计量：0.9034

P - value: 0.0000

P值接近0表明残差显著偏离正态分布，说明模型未完全捕捉数据规律，但模型仍具备较强预测能力。

残差均值：0.0002，残差均值趋近于0，说明模型整体无系统性偏差。

3. 特征重要性

图11 三号线特征重要性

1rolling_3d_mean: 0.2429，过去3天的滚动均值对预测影响最大，凸显历史客流量对未来预测的重要性。

2passenger_flow_lag_1: 0.1470，前一天客流量影响较大，体现时间序列依赖性。

3week_sin: 0.1106，星期几的正弦编码（周期性特征）对模型预测也起到了一定作用。

4passenger_flow_lag_7: 0.0944，过去7天的客流量对预测有一定的贡献，反映了较长时间周期的影响。

5season_summer: 0.0599，夏季因假期、旅游等因素，造成一定影响。

4. 可视化分析

1ACF

图12 三号线ACF

2Q-Q Plot

3残差分布

图13三号线残差分布图（左）Q-Q Plot（右）

（四）四号线

1. 模型性能指标

1 均方误差：3.48。模型预测效果较好，但仍存在一定误差。

2 均方根误差：1.87。模型预测误差约为1.87，预测精度良好。

3 平均绝对误差：1.29。模型预测精度较高。

4 决定系数：0.8777。该模型的 R^2 为0.8777，能够解释约87.77%的数据变异性，预测表现良好。

2. 残差分析

Shapriro-Wilk正态性检验

统计量：0.9029

P - value: 0.0000

P值为0.0000表明残差显著偏离正态分布，意味着模型可能未完全捕捉数据中的规律或特征。尽管RMSE和 R^2 表现较好，但残差非正态性可能影响模型稳定性。

残差均值：0.0452，残差均值接近0，表明模型无显著系统性偏差，即预测值与实际值的平均差异较小，预测无明显偏向。

3. 特征重要性

图14 四号线特征重要性

1rolling_3d_mean: 0.2409，过去3天的滚动均值对模型预测贡献最大，体现历史客流量平均值对未来预测的重要作用。

2week_sin: 0.1462，星期几的正弦编码（周期性特征）对客流量预测影响较大，反映出工作日和周末客流量存在差异。

3season_summer: 0.1415，夏季因暑假、旅游等因素，对客流量影响显著。

4passenger_flow_lag_1: 0.1035，前一天的客流量对模型预测重要，体现时间序列的短期依赖性。

5passenger_flow_lag_7: 0.0984，过去7天的客流量对预测有影响，有助于捕捉长期趋势。

4. 可视化分析

1 ACF

图15四号线ACF

2Q-Q Plot

3残差分布

图16四号线残差分布图（左）Q-Q Plot（右）

（五）五号线

1. 模型性能指标

1均方误差：1.17。模型预测误差较小，效果较好。

2 均方根误差：1.08。模型的预测误差约为1.08，说明模型预测能力良好。

3 平均绝对误差：0.70。模型预测误差小且精度较高。

4 决定系数：0.8537。该模型能够解释85.37%的数据变异性，在拟合方面表现出色。

2. 残差分析

Shapiro-Wilk正态性检验

统计量: 0.8600

P-value: 0.0000

P值为0.0000表明残差显著偏离正态分布, 意味着模型可能未完全捕捉数据规律或特征, 残差的非正态性可能影响模型进一步优化。

残差均值: 0.1329, 残差均值接近零, 说明模型不存在显著的系统性偏差, 即预测值与实际值的整体差异无明显偏向。

3. 特征重要性

图17 五号线特征重要性

1rolling_3d_mean: 0.2804, 过去3天的滚动均值对模型预测贡献最大, 体现历史客流量平均值对未来预测的关键作用。

2passenger_flow_lag_1: 0.1851, 前一天的客流量对模型预测影响较强, 体现时间序列的滞后效应。

3week_sin: 0.1413, 星期几的正弦编码特征对模型预测影响较大, 反映周期性变化特征。

4 passenger_flow_lag_7: 0.1052, 过去7天的客流量对预测有一定影响, 助力模型捕捉更长时间段的周期性变化。

5 season_summer: 0.1018, 夏季因假期、旅游等因素, 对客流量影响显著。

4. 可视化分析

1ACF

图18五号线ACF

2Q-Q Plot

3残差分布

图19 五号线残差分布图 (左) Q-Q Plot (右)

(六) 六号线

1. 模型性能指标

1 均方误差: 4.32。模型预测误差相对较大。

2 均方根误差: 2.08。模型平均预测误差约为2.08。

3 平均绝对误差: 1.32。模型预测误差较小。

4 决定系数: 0.8403。该模型 R^2 为0.8403, 能够解释约84.03%的数据变异性, 拟合效果较好。

2. 残差分析

Shapiro-Wilk正态性检验

统计量: 0.8520

P-value:0.0000

P值为0.0000表明残差显著偏离正态分布。尽管模型的MSE和 R^2 表现较好, 但残差非正态分布意味着模型仍有改进空间。

残差均值: 0.2990, 残差均值接近零, 说明模型无显著系统性偏差, 预测值与实际值的整体差异无明显偏向。

3. 特征重要性

图20 六号线特征重要性

1rolling_3d_mean: 0.2302, 过去3天的滚动均值对模型预测贡献最大, 体现历史客流量平均值对未来预测影响显著。

2week_sin: 0.1401, 星期几的正弦编码特征对模型预测影响较大, 反映数据的周期性变化。

3 passenger_flow_lag_1: 0.1371, 前一天的客流量对模型预测影响较大, 体现时间序列的短期依赖性。

4 passenger_flow_lag_7: 0.1119, 过去7天的客流量对预测有贡献, 有助于捕捉较长时间段趋势。

5 season_summer: 0.0595, 夏季因暑假、旅游等因素, 对客流量影响较大。

4. 可视化分析

1ACF

图21六号线ACF

2Q-Q Plot

3残差分布

图22六号线残差分布图 (左) Q-Q Plot (右)

七、结论与建议

(一) 结论

1. 模型性能与有效性

本研究基于XGBoost算法模型, 成功结合了多个影响地铁客流量的因素, 包括时间特征、环境特征和空间特征。通过对2023至2024年间西安地铁1-6号线的客流数据进行训练和验证, 模型能够较为准确地预测短期内的客流量。与传统的时间序列分析和回归模型相比, XGBoost的集成学习方法展现出更强的非线性建模能力和抗过拟合能力, 特别是在处理大规模、多维度特征数据时, 能够更好地捕捉到数据中的复杂规律。

2. 特征重要性分析

从特征重要性分析结果来看, 历史客流量对预测结果的贡献最大。具体而言, 过去3天、7天的客流量数据对未来预测有较强的影响。此外, 天气类型和气温特征也对客流量的波动产生显著影响, 尤其在极端天气条件下, 地铁客流量变化更加明显。地铁线路的拓扑结构特征在空间上起到了决定性作用, 影响了客流的分布模式。

3. 模型评估与残差分析

通过均方误差、均方根误差和决定系数等多个评价指标, 模型表现出较高的预测精度。在所有线路上, R^2 值普遍超过0.8, 表明模型能够解释大部分数据的变异性, 预测效果较好。尽管如此, 模型在部分数据集上仍表现出残差的非正态分布, 特别是在大客流量变化的极端情况下, 说明模型在这些情况下的拟合效果可进一步优化。

4. 模型的实际应用价值

本研究提出的基于XGBoost的客流量预测模型，对于地铁运营调度、资源配置具有重要的实际意义。特别是在预测高峰期的客流量时，模型能够为运营部门提供科学的决策依据，帮助其合理安排列车班次、调整运力，提高整体运营效率。另外，模型的预测结果还可为城市交通规划和新线路的建设提供支持，确保地铁网络与城市空间布局的协调性，缓解交通拥堵。

(二) 建议

1. 进一步优化特征工程

尽管当前模型已能够较好地捕捉地铁客流量的变化规律，但未来可以进一步增强空间特征的挖掘，尤其是在站点层面。通过更多维度的数据（如地铁站点周边的商业化程度、住宅区密度、交通接驳设施等）来增强空间特征的表达，可能会进一步提升模型的预测精度。

2. 数据增强与外部数据融合

在未来的研究中，可以考虑引入更多外部数据源，如实时交通流量数据、社交媒体上的用户行为数据等，进行数据增强。通过多源数据融合，不仅能够提高模型的鲁棒性，还能为地铁运营管理提供更加实时和全面的决策支持。

3. 尝试其他算法的集成

XGBoost虽然在本研究中表现良好，但考虑到不同算法的优劣，未来可以尝试将XGBoost与其他算法进行集成。通过构建混合模型，可以进一步提高预测准确性，并减少单一算法可能存在的过拟合问题。

4. 加强模型的可解释性

尽管XGBoost模型表现优异，但作为集成学习方法，其黑盒性质较强。在实际应用中，运营管理人员可能难以理解模型的具体决策过程。未来可以通过采用 SHAP值等技术，提升模型的可解释性，帮助运营人员更好地理解各特征对客流量预测的影响，并根据这些信息优化运营策略。

5. 结合智能调度系统优化运营

将此模型与地铁智能调度系统进行深度结合，可以实现自动化、智能化的运营管理。例如，在客流量预测的基础上，系统可以自动调整列车间隔、动态调整运力，并在特殊情况下自动调度资源，提高地铁运营的灵活性和响应速度。

参考文献

[1]张思瑶, 杜晨阳, 张懿慢, 等. 基于BP神经网络模型的客流预测研究——以西安地铁小寨站为例[J]. 河南科技, 2025, 52(03): 59-64.

[2]方昇越. 基于XGBoost的地铁短时客流量预测研究[D]. 大连海事大学, 2022. DOI:10.26989/d.cnki.gdlhu.2022.001171.

[3]饶媛. 基于机器学习的地铁客流量预测模型研究[D]. 西安建筑科技大学, 2022. DOI:10.27393/d.cnki.gxazu.2022.001229.

[4]刘霞. 基于深度学习的轨道交通站点客流数据预测[D]. 北京邮电大学, 2023. DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2023.000012.

[5]左景龙. 基于大数据的西安地铁客流网络结构与脆弱性研究[D]. 西安理工大学, 2021. DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2021.001916.

[6]王玉萍. 城市轨道交通客流预测与分析方法[D]. 长安大学, 2011.

[7]白俊峰, 庞瑾. 西安地铁3号线客流趋势预测研究[J]. 都市快轨交通, 2021, 34(01): 74-79.

[8]王莹, 韩宝明, 张琦, 等. 基于SARIMA模型的北京地铁进站客流量预测[J]. 交通运输系统工程与信息, 2015, 15(06): 205-211. DOI:10.16097/j.cnki.1009-6744.2015.06.031.

[9]赵霞, 高原, 赵莉, 等. 基于XGBoost算法的高速公路短时交通流量预测[J]. 市政技术, 2024, 42(10): 31-36. DOI:10.19922/j.1009-7767.2024.10.031.

附录

附录1 23-24西安气温

见附件“23-24西安温度统计.xlsx”

附录2 23-24西安风速

见附件“23-24西安风力统计.xlsx”

附录3 23-24西安天气

见附件“23-24西安天气数据.xlsx”

附录4 23-24西安空气质量指数

见附件“23-24西安AQI.xlsx”

附录5 23-24西安1-6号西安地铁单日客流量

见附件“地铁1-6号线23-24统计.xlsx”

附录6 AQI与时间序列箱线图处理

见附件“AQI&&T.py”

附录7地铁客流量与时间序列箱线图处理

见附件“23-24-1&&T.py”

见附件“23-24-2&&T.py”

见附件“23-24-3&&T.py”

见附件“23-24-4&&T.py”

见附件“23-24-5&&T.py”

见附件“23-24-6&&T.py”

附录8天气赋分权重

见附件“天气赋分权重.py”

见附件“weather_score_result.xlsx”

附录9风力赋分权重

见附件“风力赋分权重.py”

见附件“wind_score_result.xlsx”
附录10温度赋分权重
见附件“温度赋分权重.py”
见附件“temperature_score_result.xlsx”
附录11地铁拓扑结构
见附件“地铁拓扑图.py”
见附件“西安地铁线路图_编号版.png”
附录12 XGBoost解决源码
见附件“xgboost112.py”
见附件“processed_metro_data.xlsx”
附录13时间序列处理
见附件“time_features_2023-2024.xlsx”
附录14 1-4号线异常值处理
见附件“1-4号线异常值处理.xlsx”

说明：1. 总文字复制比：被检测文献总重复字符数在总字符数中所占的比例

2. 去除引用文献复制比：去除系统识别为引用的文献后，计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例

3. 去除本人文献复制比：去除系统识别为作者本人其他文献后，计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例

4. 单篇最大文字复制比：被检测文献与所有相似文献比对后，重合字符数占总字符数比例最大的那一篇文献的文字复制比

5. 复制比按照“四舍五入”规则，保留1位小数；若您的文献经查重检测，复制比结果为0，表示未发现重复内容，或可能存在的个别重复内容较少不足以作为判断依据

6. 红色文字表示文字复制部分；绿色文字表示引用部分（包括系统自动识别为引用的部分）；棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分

7. 系统依据您选择的检测类型（或检测方式）、比对截止日期（或发表日期）等生成本报告

8. 知网个人查重唯一官方网站：<https://cx.cnki.net>