Simple System TEX Manual

简体中文

Content

$\mathbf{S}^{\text{imple}}_{\text{ystem}}\,\mathbf{TEX}$

$\mathbf{S}^{\text{imple}}_{\text{ystem}}\,\mathbf{TEX}$ 概述 **3**

文件管理

主文件 | 导入节文件 **5**

主文件 | 生成目录 **8**

区块 & 交叉引用

导言区 | 声明区块类型 **9**

正文 | 创建区块 **10**

正文 | 生成区块索引 **13**

正文 | 添加链接 **14**

其它

导言区 | 样式设定 **15**

附录

样式代码预设值 **19**

$\mathbf{S}^{\text{imple}}_{\text{ystem}}\,\mathbf{TEX}$ 命令索引 **23**

$\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 概述

$\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 是一个基于 LATEX3 构建，专为大规模集成排版任务设计的 LATEX 宏包．它提供了一套自动化文件 & 区块管理系统，同时配备有便捷的索引生成和交叉引用功能．

$\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 的核心设计理念在于极大程度地实现**内容与结构分离**．这一机制使得内容创作者无需时刻关注文档全局结构和样式设计细节，只需专注于内容的撰写，从而大幅降低了大型文档的维护难度．使用 AI 工具进行润色或辅助创作时，该机制对于提升效率的帮助将尤为显著．

文件管理系统

在 $\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 中，*节 (Section)* 是文档的基本内容单元．每个节对应一个独立的子文件（即*节文件 (Section File)*）用于存放具体的正文代码，集中存放这些子文件的文件夹称为*群组 (Group)*．群组最多支持 4 层嵌套，但为了减小样式代码的复杂程度，群组的嵌套层数应当尽可能低．

主文件

$\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 主文件的正文区兼具正文与目录排版的双重作用，当使用 `\ImportSection` 命令导入特定的节文件时，系统不仅会在正文部分渲染相应内容，还会将其自动添加至目录中．您只需调整各 `\ImportSection` 命令在主文件中的调用顺序，即可轻松改变各个节在正文和目录中的呈现先后．

如需在主文件中直接使用正文排版命令，请将其包裹在以下命令中：

正文排版命令

`\TextCommand {`⟨*LaTeX 命令*⟩¶`}`

必选参数

- ⟨*LaTeX 命令*⟩¶：*需要在正文排版时执行的 LATEX 代码．*

尽管此命令允许您直接在主文件中撰写正文内容，但我们极不推荐大量采用这种做法，这极易导致文档结构混乱并增加后期维护成本，同时也背离了 $\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 的设计理念．

需要说明的是，主文件中任何未被 `\TextCommand` 包裹的非 $\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 命令，都会作用在整个文档的起始位置．因此，文档封面的 LATEX 代码无需额外包裹．

区块

区块 *(Block)* 是 $\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 中用于组织和展示内容的核心结构要素，通过创建不同类型的区块，可以清晰地区分定义、定理、证明等不同性质的内容，同时也可以通过交叉引用和索引功能方便地导航和查找文档中的信息.

匿名区块 *(Anonymous Block)* 是一种特殊的区块，一般仅用于解释性的内容块或作为其它区块的辅助内容而出现，$\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 不会为这类区块创建交叉引用的锚点，因此它们无法作为任何区块链接的目标或出现在区块索引中.

为增强文档的可读性和连贯性，用户应该对正文内容进行划分，并根据其属性使用不同类型的区块，我们强烈建议避免常规区块之间的嵌套定义或使用.

交叉引用

在 $\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 中，交叉引用机制与文件 & 区块管理系统深度集成，任何节文件的导入和区块的创建都会同步产生锚点，用户可以通过提供目标节/区块标识符来快速添加跳转链接，而不必手动管理锚点. 这使得文档中的交叉引用能够自动适应内容的增删改动，大幅降低了维护成本.

$\mathbf{S}^{\mathbf{imple}}_{\mathbf{ystem}}$ TEX Manual

与任何使用 $\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 编写的文档一样，本手册以节为基本内容单位，并根据其所介绍命令的使用场景将其划入不同的一级群组. 所有命令都通过风格统一的命令区块类型进行展示，并在附录中给出了 **$\mathbf{S}^{\mathbf{imple}}_{\mathbf{ystem}}$ TEX** 命令索引 以供快速查找.

使用 $\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 命令时，您必须提供命令中要求的必选参数，不提供可选参数时，命令中用于包裹它们的界定符（如 `()`，`<>` 等）也应当被一同省略. 标注 ¶ 表示该参数支持多段 LaTeX 代码，您可以在其中使用 `\par` 命令或连续多次换行.

$\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 的绝大多数命令都已经应用于本手册和其它示范项目中，您可以查看它们的源代码来熟悉这些命令的使用.

最新修改：2026 – 03 – 24.

- $\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 仓库：https://github.com/JokerXin2025/SimpleSystemTeX.
- 作者邮箱：jokerxin2025@163.com.

主文件 | 导入节文件

为了避免在导入节文件时频繁输入复杂的文件路径，用户需预先设定**节文件路径前缀** *(Section Path Prefix)*，当导入节文件或添加节链接时，只需提供节文件路径中除路径前缀和文件后缀名以外的部分（即**节路径** *(Section Path)*）即可．节路径中去掉节文件名称的部分称作该节所在的**群组路径** *(Group Path)*．请注意，SimpleSystemTEX 提供的任何命令均无需输入完整的节文件路径，完整的节文件路径会导致群组结构无法正确解析．

系统默认以 `./sec/` 作为节文件路径前缀，因此请确保你的项目符合以下结构：

```
⟨Project⟩/
├─⟨Project⟩.tex ..................................... 主文件
├─simplesystemtex.sty ..............................SimpleSystemTeX 宏包
└─sec/
  └─⟨Group⟩/ ........................................ 一级群组
    ├─⟨Subgroup⟩/ ................................... 二级群组
    │ └─⟨Section1⟩.tex
    └─⟨Section2⟩.tex
```

以上面所示的文件结构为例，⟨*Section1*⟩ 的各个路径分别为：

- 节文件路径：`./sec/`⟨*Group*⟩`/`⟨*Subgroup*⟩`/`⟨*Section1*⟩`.tex`
- 节路径：⟨*Group*⟩`/`⟨*Subgroup*⟩`/`⟨*Section1*⟩
- 群组路径：⟨*Group*⟩`/`⟨*Subgroup*⟩`/`

你可以通过下面的命令来修改节文件路径前缀，以适应已有的项目结构：

修改节文件路径前缀

`\SetSectionPath` ⟨界定符⟩⟨路径前缀⟩⟨界定符⟩

必选参数

- ⟨路径前缀⟩：新的节文件路径前缀，必须以 `./`（当前目录）或 `../`（上级目录）开头，并且以 `/` 结尾，路径以主文件所在目录为基准点，各层级间通过 `/` 分隔．

你可以使用成对的 `{` 和 `}`，或其它任意两个相同的字符作为界定符，请务必确保路径前缀中不包含界定符．

修改节文件路径前缀后，$\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$TEX 会以新的方式解析群组结构，例如将路径前缀修改为 `./sec/⟨Group⟩/` 后，⟨*Section1*⟩ 所在的一级群组将变为 ⟨*Subgroup*⟩，请务必确保新的节文件路径前缀与预期的文件结构相匹配.

在主文件的正文区使用下面的命令来导入节文件:

导入节文件

`\ImportSection {⟨节路径⟩} (⟨节显示名称⟩) <⟨自定义参数⟩>`

必选参数

- ⟨节路径⟩：要导入的节路径，其中不能包含特殊字符 `\`，`%`，`{`，`}` 和连续的空格.

可选参数

- ⟨节显示名称⟩：用于显示的节名称，若此参数为空则默认为节文件名称.
- ⟨自定义参数⟩：在 导言区 / 样式设定 中使用该参数来实现各种复杂的排版逻辑.

当节文件名称中包含不可打印的特殊字符时，你必须提供经过转义的节显示名称以确保节名称能够在目录、节标题和交叉引用中正确显示.

示例

```
\ImportSection {线性空间/Hamel基}
\ImportSection {拓扑空间/内部&闭包}(内部\& 闭包)
\ImportSection {测度空间/Lp收敛}($L^p$ 收敛)
```

$\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$TEX 将根据节文件的导入顺序确定正文中各节的呈现顺序，以及它们在目录中的条目顺序. 你也可以添加分块来对节进行分组. 请注意，分块完全依赖于节文件导入顺序，而与各节所处的群组结构无关.

创建分块

`\AddPart {⟨分块⟩}`

必选参数

- ⟨分块⟩：用于在目录中显示的分块名称.

作为示例, 下面给出部分 $\mathrm{S}_{\mathrm{ystem}}^{\mathrm{imple}}$ TEX Manual 的项目结构及其对应的导入命令:

```
├── simplesystemtex.doc.tex
└── sec/
    ├── 样式代码预设值.tex
    ├── SimpleSystemTeX概述.tex
    ├── SimpleSystemTeX命令索引.tex
    ├── 导言区/
    │   ├── 声明区块类型.tex
    │   └── 样式设定.tex
    ├── 正文/
    │   ├── 创建区块.tex
    │   ├── 生成区块索引.tex
    │   └── 添加链接.tex
    └── 主文件/
        ├── 导入节文件.tex
        └── 生成目录.tex
```

示例

```
\AddPart {\SimpleSystemTeX[bf]}
\ImportSection {SimpleSystemTeX概述}(\SimpleSystemTeX[bf]概述)
\AddPart {文件管理}
\ImportSection {主文件/导入节文件}
\ImportSection {主文件/生成目录}
\AddPart {区块\& 交叉引用}
\ImportSection {导言区/声明区块类型}
\ImportSection {正文/创建区块}
\ImportSection {正文/生成区块索引}
\ImportSection {正文/添加链接}
\AddPart {其它}
\ImportSection {导言区/样式设定}
\AddPart {附录}
\ImportSection {样式代码预设值}
\ImportSection {SimpleSystemTeX命令索引} (\SimpleSystemTeX[bf]命令索引)
```

主文件 | 生成目录

在主文件的正文区使用下面的命令来生成目录:

生成目录

```
\TableofContents
```

使用 `\TableofContents` 生成的目录会自动包含全部由 `\ImportSection` 导入的节文件, 目录本身不会作为其中的条目. 文档修改后的首次编译完成后, 所有的节条目和分块标题将自动更新, 但由于 TEX 交叉引用的滞后性, 您需要再次编译来获得正确的页码显示和链接.

若要在目录中的两个节条目之间执行排版命令, 请将其放置在相应的 `\ImportSection` 命令之间, 并包裹在以下命令中:

目录排版命令

```
\TableCommand {⟨LaTeX命令⟩¶}
```

必选参数

- *⟨LaTeX命令⟩¶ : 需要在目录排版时执行的 LaTeX 代码.*

示例

```
\TableofContents
\AddPart {分块A}
\ImportSection {群组/节A1}
\ImportSection {群组/节A2}
\AddPart {分块B}
\ImportSection {群组/节B1}
\TableCommand {\bigskip\bigskip}
\TextCommand {\newpage}
\AddPart {附录}
\ImportSection {附录1}
\ImportSection {附录2}
```

导言区 | 声明区块类型

声明区块类型

`\NewBlockType {⟨常规区块类型⟩}`

`\NewBlockType* {⟨匿名区块类型⟩}`

必选参数

- ⟨常规区块类型⟩, ⟨匿名区块类型⟩: 要声明的区块类型名称, 只能包含字母, 区分大小写.

您不能对已创建的区块类型再次使用 `\NewBlockType` 或 `\NewBlockType*` 命令, 但可以重新修改它们的样式. $\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 为用户预设了如下几种基本区块类型:

预设常规区块类型

- `Definition`: 数学定义.
- `Theorem`: 数学定理.
- `Corollary`: 数学推论.

预设匿名区块类型

- `Proof`: 数学证明.

声明新的区块类型后, 你需要为它进行样式设定.

正文 | 创建区块

您可以在正文部分或 样式代码 中使用下面的命令来通过已定义的区块类型创建区块:

创建区块

\⟨常规区块类型⟩ {⟨区块标签⟩} (⟨区块显示名称⟩) <⟨自定义参数⟩> {⟨区块内容⟩¶}

\⟨匿名区块类型⟩ (⟨区块显示名称⟩) <⟨自定义参数⟩> {⟨区块内容⟩¶}

必选参数

- ⟨常规区块类型⟩ 或 ⟨匿名区块类型⟩: 要创建的区块类型名称.
- ⟨区块标签⟩: 区块的唯一标识名称, 请勿以 . 开头.
- ⟨区块内容⟩¶: 区块的具体内容.

可选参数

- ⟨区块显示名称⟩: 用于显示的区块名称. 若此参数为空则默认为⟨区块标签⟩.
- ⟨自定义参数⟩: 在 导言区 / 样式设定 中使用该参数来实现各种复杂的排版逻辑.

示例

```
\Theorem {规范正交性引理} {
    设 $(\bm e_k)_{k=1}^n$ 是规范正交组, 则
    \begin{align*}
        \forall (a_k)_{k=1}^n \in \mathbf{F}^n
        \left|\left| \sum_{k=1}^n a_k \bm e_k \right|\right|^2
        = \sum_{k=1}^n \left| a_k \right|^2 \ .
    \end{align*}
}
\Proof {规范正交性引理-证明1} (证明I) {
    \begin{align*}
        \left|\left| \sum_{k=1}^n a_k \bm e_k \right|\right|^2
        = \left\langle \sum_{k=1}^n a_k \bm e_k\ ,\ \sum_{k=1}^n a_k \bm e_k
        \right\rangle
        = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i \overline{a_{j}} \delta_{i,j}
        = \sum_{k=1}^n | a_k |^2 \ .
    \end{align*}
}
```

```
\Proof {规范正交性引理-证明2} (证明II) <数学归纳法> {
    \par 对 $n=1$ , 我们有
    \begin{align*}
        || a_1 \bm e_1 || = | a_1 | || \bm e_1 || = | a_1 | \ .
    \end{align*}
    \par 假设命题对 $n=m$ 成立. 根据 \blclink{勾股定理}, 我们有
    \begin{align*}
        \left|\left| \sum_{k=1}^{m+1} a_k \bm e_k \right|\right|^2
        = \left|\left| \sum_{k=1}^m a_k \bm e_k \right|\right|^2
        + \left|\left| a_{m+1} \bm e_{m+1} \right|\right|^2
        = \sum_{k=1}^m | a_k |^2 + | a_{m+1} |^2
        = \sum_{k=1}^{m+1} | a_k |^2 \ .
    \end{align*}
    因此, 该命题对 $n=m+1$ 成立, 从而对一切正整数 $n$ 成立.
}
```

创建区块时, 请确保该区块类型已通过 `\NewBlockType` 命令声明. 常规区块的标签作为交叉引用的唯一标识符, 不能与其它区块重复. 您可以使用如下命令来快速创建常规区块类型下的匿名区块:

快速创建匿名区块

```
\⟨常规区块类型⟩* {⟨区块标签⟩} (⟨区块显示名称⟩) <⟨自定义参数⟩> {⟨区块内容⟩¶}
```

若 ⟨区块内容⟩ 对于某种特定的区块类型而言不必要, 则您可以在导言区编写一些宏来封装创建区块命令, 从而在创建区块时避免提供区块内容. 下面的例子给出了一个创建 `MyBlockType` 区块的简化命令示例:

示例

```
\NewBlockType {MyBlockType}
\NewDocumentCommand \myblocktype {m d() d<>} {
    \MyBlockType {#1} (#2) <#3> {}
}
```

类似的封装方法也可以用于实现子区块的同步创建, 您可以参考如下示例:

示例

```
\NewDocumentCommand \TheoremWithProof {m +m +d[] +d[]} {
    \ParentBlockType {#1-parent} (#1) {#2}
    \IfVauleT {#3} {
        \Proof {#1-proofA} (#1) {#3}
    }
    \IfVauleT {#4} {
        \Proof {#1-proofB} (#1) {#4}
    }
}
```

为了区分区块本身和封装后的命令, 建议使用首字母大写的单词作为区块类型名称, 而使用小写字母开头的单词来命名封装后的命令.

正文 | 生成区块索引

利用区块封装内容组件的意义在于，您可以在正文的任何位置使用 `\MakeBlockIndex` 命令来快速生成某群组下全体同类型区块的索引. 区块索引同时配备用于交叉引用的锚点，因此可以在其它位置添加区块索引链接以便于读者快速定位到此处.

得益于群组的树形层级结构，针对某一群组生成的索引将自动包含其所有下级群组中的区块条目，这些下级群组索引的锚点也会同步生成.

生成区块索引

```
\MakeBlockIndex {⟨范围路径⟩} [⟨区块类型列表⟩] <⟨自定义参数⟩>
```

必选参数

- ⟨范围路径⟩：用于指定索引中区块所属的群组路径.

可选参数

- ⟨区块类型列表⟩：用于指定索引中包含的常规区块类型，各类型间通过 , 分隔，若此参数为空则默认生成所有区块类型的索引.
- ⟨自定义参数⟩：在 导言区 / 样式设定 中使用该参数来实现各种复杂的排版逻辑.

范围路径是群组索引用于交叉引用的唯一标识符，因此你不能生成两个存在范围重叠的区块索引，即使它们可能使用了不同的区块类型列表，若确需生成范围重叠的区块索引，您可以使用下面的命令来创建不配备锚点的临时区块索引:

生成临时区块索引

```
\MakeBlockIndex* {⟨区块索引范围路径⟩} [⟨区块类型列表⟩] <⟨自定义参数⟩>
```

请不要在区块或其它命令的参数中使用生成区块索引的命令.

正文 | 添加链接

添加节链接

`\seclink {⟨目标节路径⟩} (⟨链接文本⟩)`

必选参数

- ⟨目标节路径⟩：链接指向的目标节路径.

可选参数

- ⟨链接文本⟩：用于显示的文本内容.

添加区块链接

`\blclink {⟨目标区块标签⟩} (⟨链接文本⟩)`

必选参数

- ⟨目标区块标签⟩：链接指向的目标区块标签.

可选参数

- ⟨链接文本⟩：用于显示的文本内容.

添加区块索引链接

`\indlink {⟨目标索引范围路径⟩} (⟨链接文本⟩)`

必选参数

- ⟨目标索引范围路径⟩：链接指向的目标索引范围路径.

可选参数

- ⟨链接文本⟩：用于显示的文本内容.

链接会以⟨链接文本⟩作为显示的内容，若该参数未被提供，则 $\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$ TEX 会使用默认的链接显示样式. 您也可以在 导言区 | 样式设定 中修改样式代码来更改相关显示逻辑.

导言区 | 样式设定

$\mathrm{S}^{\mathrm{imple}}_{\mathrm{ystem}}$TEX 允许用户通过在导言区使用 `\SetStyle` 命令自定义*样式代码 (Style Code)*, 从而设定或修改文档各组件的样式. 除了标准 LATEX 命令之外, 用户还可以在样式代码中使用以 `@` 为前缀的*显示参数 (Display Argument)* 来动态地提取文档内容, 这些参数的值同样能用于条件判断, 以实现高度灵活的排版效果.

设定样式

`\SetStyle {⟨样式名称⟩} {⟨样式代码⟩¶}`

必选参数

- ⟨样式名称⟩: 需要设定或修改的样式名称.

可选参数

- ⟨样式代码⟩¶: 用于定义该样式具体外观的 LATEX 代码. 您可以在其中使用用于排版的标准 LATEX 命令, 带有 `@` 前缀的显示参数以及下列带有 `#` 前缀的条件判断语句:
  - *#ifempty*: 判断显示参数是否为空.

    `#ifempty @⟨显示参数⟩ {⟨真分支代码⟩¶} {⟨假分支代码⟩¶}`
  - *#ifis*: 判断显示参数展开一次后是否等于某值.

    `#ifis @⟨显示参数⟩ {⟨值⟩} {⟨真分支代码⟩¶} {⟨假分支代码⟩¶}`
  - *#ifequal*: 判断两个显示参数展开一次后是否相等.

    `#ifequal @⟨显示参数1⟩ @⟨显示参数2⟩ {⟨真分支代码⟩¶} {⟨假分支代码⟩¶}`

在编写样式代码时, 请务必保证显示参数不紧跟在任何宏命令后面, 否则可能会导致语法解析错误. 您需要在 `@` 前添加一个空格来避免这种情况, 例如 `\par @⟨显示参数⟩`.

可供设定的样式名称及其可用的显示参数包括:

目录

- **`TOCTitle` : 目录标题**.
- **`TOCPartTitle` : 目录中的分块标题**.
  - `@part` : 分块.
- **`TOCSection` : 目录中的节条目**.
  - `@section` : 节文件名称.
  - `@sectionname` : 节显示名称.
  - `@part` : 节所在的分块.
  - `@group` , `@subgroup` ... : 节所在的一级群组, 二级群组...
  - `@sectionpath` : 节路径.
  - `@sectionpage` : 节标题所在的页码.
  - `@sectionparameter` : 节的自定义参数.

节

- **`SectionTitle` : 节标题**.
  - `@section` : 节文件名称.
  - `@sectionname` : 节显示名称.
  - `@part` : 节所在的分块.
  - `@group` , `@subgroup` ... : 节所在的一级群组, 二级群组...
  - `@sectionpath` : 节路径.
  - `@sectionpage` : 节标题所在的页码.
  - `@sectionparameter` : 节的自定义参数.
- ⟨区块类型⟩ **: 区块**.
  - `@section` , `@sectionname` ... : （所在节的显示参数）
  - `@block` : 区块标签, 该显示参数对匿名区块不可用.
  - `@blockname` : 区块显示名称.
  - `@blockparameter` : 区块的自定义参数.
  - `@blockcontent` : 区块内容.

区块索引

- **`IndexTitle` , `IndexSubtitle` ... ： 区块索引中的一级群组标题, 二级群组标题...**
  - `@section` , `@sectionname` ... ：（所在节的显示参数）
  - `@indexgroup` , `@indexsubgroup` ... ：索引范围路径中的一级群组, 二级群组...
  - `@indexparameter`：区块索引的自定义参数.
- **`IndexBlock`：区块索引中的条目.**
  - `@section` , `@sectionname` ... ：（所在节的显示参数）
  - `@indexparameter`：区块索引的自定义参数.
  - `@indexblock`：条目区块标签, 该显示参数对匿名区块不可用.
  - `@indexblockname`：条目区块显示名称.
  - `@indexblockparameter`：条目区块的自定义参数.
  - `@indexsection`：条目区块所在的节文件名称.
  - `@indexsectionname`：条目区块所在的节显示名称.
  - `@indexpart`：条目区块所在的分块.
  - `@indexgroup` , `@indexsubgroup` ... ：条目区块所在的一级群组, 二级群组...
  - `@indexsectionpath`：条目区块所在的节路径.
  - `@indexsectionparameter`：条目区块所在节的自定义参数.

交叉引用

- **`SectionLink`：节链接.**
  - `@section` , `@sectionname` ... ：（所在节的显示参数）
  - `@block` , `@blockname` ... ：（所在区块的显示参数）
  - `@linktext`：链接文本.
  - `@targetsection`：目标节文件名称.
  - `@targetsectionname`：目标节显示名称.
  - `@targetpart`：目标节所在的分块.
  - `@targetgroup` , `@targetsubgroup` ... ：目标节所在的一级群组, 二级群组...
  - `@targetsectionpath`：目标节路径.
  - `@targetsectionpage`：目标节标题所在的页码.
  - `@targetsectionparameter`：目标节的自定义参数.

- **BlockLink：区块链接.**
  - `@section`，`@sectionname` ...：（所在节的显示参数）
  - `@block`，`@blockname` ...：（所在区块的显示参数）
  - `@linktext`：链接文本.
  - `@targetblock`：目标区块标签，该显示参数对匿名区块不可用.
  - `@targetblockname`：目标区块显示名称.
  - `@targetblockparameter`：目标区块的自定义参数.
- **IndexLink：区块索引链接.**
  - `@section`，`@sectionname` ...：（所在节的显示参数）
  - `@block`，`@blockname` ...：（所在区块的显示参数）
  - `@linktext`：链接文本.
  - `@targetgroup`，`@targetsubgroup` ...：目标索引范围路径中的一级群组，二级群组...
  - `@targetindexparameter`：目标索引的自定义参数.

并非所有显示参数都是为了显示内容而存在，例如您可能因为 `@section` 中存在特殊字符而使用 `@sectionname` 作为替用名称，此时 `@section` 应当用于提供节文件名称以供条件判断，而 `@sectionname` 则用于显示在文档中. 请根据实际需求选择合适的显示参数来编写样式代码.

请避免在样式代码中出现下列情况，它们可能导致显示参数作用域冲突等错误:

错误示例

- 不能将含有特殊字符的 `@section` 等标签类参数直接裸露在样式代码中.
- 不要在〈区块类型〉的样式代码中嵌套使用区块.
- 不要在 `SectionLink`，`BlockLink`，`IndexLink` 的样式代码中嵌套使用链接.
- 不要在 `SectionLink`，`BlockLink`，`IndexLink` 的样式代码中使用 `@blockcontent`.
- 不要将 `@sectionpath` 等路径类参数与 `@section` 等其它参数或其拼接形式的值进行比较，它们的 TEX 类别码不同.

在编写样式代码前，请先阅读样式代码预设值，建议先将要修改的部分复制到导言区，然后再在此基础上进一步修改.

样式代码预设值

```
\SetStyle {TOCTitle} {%
    \bfseries\LARGE
    \begin{center}\textbf{Content}\end{center}%
    \bigskip
}
\SetStyle {TOCPartTitle} {%
    \bfseries\Large
    \par\bigskip\noindent
    @part%
    \par\medskip
}
\SetStyle {TOCSection} {%
    \bfseries
    \par\noindent
    #ifempty @group {%
        \seclink {@sectionpath} (%
            \color{black}%
            \!@sectionname%
            \cftdotfill{\cftnodots}%
            \textbf{@sectionpage}%
        )%
    } {%
        #ifempty @subgroup {%
            \seclink {@sectionpath} (%
                \color{black}%
                \!{\footnotesize @group}%
                \:|\:@sectionname%
                \cftdotfill{\cftnodots}%
                \textbf{@sectionpage}%
            )%
        } {%
            \seclink{@sectionpath} (%
                \color{black}%
                \!{\footnotesize @group}%
                \;@subgroup%
                \:|\:@sectionname%
                \cftdotfill{\cftnodots}%
                \textbf{@sectionpage}%
            )%
        }%
    }%
    \par
}
```

```
\SetStyle {IndexGroup} {%
    \bfseries\Large
    \par\medskip\noindent
    \indlink {@indexgroup/} (%
        \color{black}%
        \!@indexgroup%
    )%
    \par\medskip
}
\SetStyle {IndexSubgroup} {%
    \bfseries
    \par\medskip\noindent
    \indlink {@indexgroup/@indexsubgroup/} (%
        \color{black}%
        \!{\small @indexgroup}%
        \ {\large @indexsubgroup}%
    )%
    \par\smallskip
}
\SetStyle {IndexSubsubgroup} {%
    \bfseries\normalsize
    \par\smallskip\noindent
    \indlink {@indexgroup/@indexsubgroup/@indexsubsubgroup/} (%
        \color{black}%
        \!@indexsubsubgroup%
    )%
    \par
}
\SetStyle {IndexBlock} {%
    \bfseries
    \par\noindent
    \blclink{@indexblock} (%
        \color{black}%
        \!@indexblockname\quad @indexblockparameter%
        \cftdotfill{\cftnodots}%
        \textbf{@indexsectionpage}%
    )%
    \par
}
```

```
\SetStyle {SectionHeading} {%
    \bfseries
    \par\noindent
    #ifempty @group {%
        {\huge @sectionname}%
    } {%
        #ifempty @subgroup {%
            {\Large @group}%
            {\huge\;|\;@sectionname}%
        } {%
            {\Large @group}%
            \;\;{\huge @subgroup\;|\;@sectionname}%
        }%
    }%
    \par\bigskip
}
\SetStyle {SectionLink} {%
    \color{blue}%
    #ifempty @linktext {%
        #ifempty @targetgroup {%
            \,@targetsectionname\,%
        } {%
            #ifempty @targetsubgroup {%
                \,{\footnotesize @targetgroup}%
                \:|\:@targetsectionname\,%
            } {%
                \,{\footnotesize @targetgroup}%
                \;@targetsubgroup%
                \:|\:@targetsectionname\,%
            }%
        }%
    } {%
        \,@linktext\,%
    }%
}
```

```
\SetStyle {BlockLink} {%
    \color{blue}%
    #ifempty @linktext {%
        \,@targetblockname\,%
    } {%
        \,@linktext\,%
    }%
}
\SetStyle {IndexLink} {%
    \color{blue}%
    #ifempty @linktext {%
        #ifempty @targetsubgroup {%
            \,@targetgroup\,%
        } {%
            \,{\footnotesize @targetgroup}%
            \;@targetsubgroup\,%
        }%
    } {%
        \,@linktext\,%
    }%
}

\SetStyle {Definition} {%
    \color{purple}%
    \par\noindent{\bfseries @blockname}%
    \quad{\itshape @blockcontent}%
    \par
}
\SetStyle {Theorem} {%
    \color{teal}%
    \par\noindent{\bfseries @blockname}%
    \quad{\itshape @blockcontent}%
    \par
}
\SetStyle {Corollary} {%
    \color{brown}%
    \par\noindent{\bfseries @blockname}%
    \quad{\itshape @blockcontent}%
    \par
}
\SetStyle {Proof} {%
    \color{gray}\itshape
    \par\noindent
    @blockname {\scriptsize (@blockparameter)}%
    \par @blockcontent%
    \par
}
```

$\mathbf{S}^{\text{imple}}_{\text{ystem}}$ TEX 命令索引

导言区

声明区块类型 **\NewBlockType , \NewBlockType***　9

设定样式 **\SetStyle**　15

主文件

修改节文件路径前缀 **\SetSectionPath**　5

导入节文件 **\ImportSection**　5

创建分块 **\AddPart**　5

生成目录 **\TableofContents**　8

目录排版命令 **\TableCommand**　8

正文

创建区块 \⟨常规区块类型⟩ , \⟨匿名区块类型⟩　10

快速创建匿名区块 \⟨常规区块类型⟩*　10

生成区块索引 **\MakeBlockIndex**　13

生成临时区块索引 **\MakeBlockIndex***　13

添加节链接 **\seclink**　14

添加区块链接 **\blclink**　14

添加区块索引链接 **\indlink**　14