

# BRUTESPLOİT İLE İNSTAGRAM HESAP SALDIRILARI

Herkese merhabalar instagram'dan, ve diğer sosyal platformlardan sürekli bu tarz sorular alıyordum ve bende size bu konu hakkında bilgi vermek için 'gencprogramci' bana sunduğu imkanlarla yazı yazmaya karar verdim arkadaşlar umarım faydasını görürsünüz.

**NOT:**Bu işlemi gerçekleştirebilmek için linux, ubuntu tabanlı işletim sistemine sahip olmanız lazım.

–UYARI– Herhangi Bir Olumsuz Kötü Vs Polislik Durumda Sitemiz Sorumlu Değildir... –UYARI–

## Brutesploıt kaba kuvvet saldırısı nedir?

Bir brutesploit(kaba kuvvet) saldırısı, hacker'ların bir hesaba erişebilmek için deneme-yanılma yöntemi kullanmasına denir. Bu, duruma bağlı olarak şifre ya da kişisel kimlik numarası (PIN) kırılmasını içerebilir. Çoğu kaba kuvvet saldırısı otomatiktir, bu yüzden her ölçekten işletme hedef olabilir. First Base Technologies LLP'nin ana siber güvenlik danışmanı Rob Shapland'a göre brutesploit (kaba kuvvet) saldırıları en yaygın ve direkt siber saldırı çeşididir.

## Brutesploıt ile 'Instagram' hesap nasıl çalınır?

Brutesploıt, linux'a indirme işlemini gerçekleştirelim.

1-git clone<https://github.com/Screetsec/BruteSploit>.git

Brutesploıt, kurma işlemini gerçekleştirelim.

2- Eğerki Brutesploıt'i *masaüstüne indirdiyseniz* cd Desktop yazıp masa üstüne gidin “sonra Brutesploıt dizinine gidin ‘cd BruteSploit’ ” – sonra çalışması için izin verin ‘ chmod 777 Brutesploıt’ ” .

3- Brutesploıt çalıştıralım. “./Brutesploıt” komutunu girin .

4- Gerekli araçları seçelim.” show modules — list 0e — use 04e — “

5- Username= Kullanıcı adı ‘yani çalınacak olan hesabın ismi.

Wordlist= anlamı ‘kelime listesi’ \_\_ “önceden kurban hakkında hazırlanmış olduğu “txt dosyası “.

Proxy = internet'e erişim sırasında kullanılan bir ara sunucudur. “boş bi dosya yapabilirsiniz ” ama proxy listesi İP ADRESLERLE doldurulursa program tek bi İP ADRESİNDEN değilde proxy listesi içindeki İP ADRESLER le deneme yapacaktır.

Thread= programın daha hızlı deneme yapması için kullanılır. Uygun rakam 5 le 10 dur.

**NOT:** wordlist ve proxy Brutesploıt dosyasının içinde olması lazım

6- İşlem artık bitti tek yapman gereken “run” komutunu girmektir.

wordlist.txt deki şifreleri tek tek denmeye başladı.

