

Meu Controle Financeiro

Aplicação web de educação financeira pessoal, onde o utilizador pode registar receitas e despesas, definir orçamentos, criar metas financeiras e acompanhar o seu progresso através de gráficos e relatórios.

Tecnologias Utilizadas

- **Frontend:** React (Vite), Tailwind CSS, Recharts
 - **Backend:** Node.js, Express, Sequelize
 - **Base de Dados:** MariaDB (a correr em Docker)
 - **Autenticação:** JWT (JSON Web Tokens)
-

Pré-requisitos

Antes de começar, garanta que tem as seguintes ferramentas instaladas na sua máquina:

1. **Git:** Para clonar o repositório.
 2. **Node.js (versão LTS):** Essencial para ambos os projetos. Recomenda-se a versão LTS (Long-Term Support) para maior estabilidade. [Baixar Node.js](#).
 3. **Docker Desktop:** Para executar a base de dados MariaDB de forma isolada e simples. [Baixar Docker](#).
-

Guia de Instalação e Execução

Siga estes passos para configurar e executar a aplicação completa no seu computador.

1. Clonar o Repositório

Abra o seu terminal e clone o projeto do GitHub para a sua máquina:

- `git clone https://github.com/JolivanAbreu/-My-Financial-Control.git cd -My-Financial Control`

2. Configurar e Iniciar a Base de Dados (Docker)

A base de dados MariaDB corre num container Docker.

- a. Certifique-se de que o **Docker Desktop está a ser executado**.
- b. No terminal, na **pasta raiz do projeto** (-My-Financial-Control), inicie o container:
 - `docker-compose up -d`

O -d executa o container em segundo plano. A sua base de dados agora está ativa e pronta para receber conexões.

3. Configurar o Backend

a. **Navegue para a pasta do backend:**

- `cd backend`

b. **Crie o Ficheiro de Variáveis de Ambiente:**

Crie um ficheiro chamado `.env` dentro da pasta backend. Copie e cole o seguinte conteúdo nele:

- Ini, TOML
- # Backend Environment Variables
- DB_HOST=localhost
- DB_USER=financas_user
- DB_PASS=super_secret_password
- DB_NAME=financas_db
- DB_DIALECT=mariadb
- APP_SECRET=minhaChaveSuperSecretaParaJWT

c. Instale as Dependências:

- npm install

d. Execute as Migrations:

Este comando irá criar todas as tabelas necessárias na sua base de dados.

- npx sequelize-cli db:migrate

4. Configurar o Frontend

a. Navegue para a pasta do frontend:

(Se estiver na pasta backend, use `cd ../frontend`. Se estiver na raiz, use `cd frontend`).

- cd ../frontend

b. Instale as Dependências:

- npm install

5. Executar a Aplicação Completa

Para a aplicação funcionar, o backend e o frontend precisam de estar a rodar simultaneamente. Você precisará de **dois terminais abertos**.

No Terminal 1 (para o Backend):

- # Navegue até à pasta backend
- cd backend
- # Inicie o servidor do backend
- npm run dev

O servidor da API estará a rodar em `http://localhost:3333`.

No Terminal 2 (para o Frontend):

- # Navegue até à pasta frontend
- cd frontend
- # Inicie a aplicação React
- npm run dev

A aplicação frontend estará acessível no seu navegador, geralmente em `http://localhost:5173`.

6. Aceder à Aplicação

Abra o seu navegador e vá para **`http://localhost:5173`**.