PRESUPUESTO



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador PBX: 2240-1600 http://dfproyectos.com Cliente OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.
Dirección DF PARQUE BARRIOS

FECHA PRESUPUESTO:

16-10-21

VALIDEZ : 30 días

TIEMPO ENTREGA: 30 dias

| PASILLO DE PERECEDEROS Servicios de ingenieria por aplicación de resina epoxica grado alimenticio combinada con arena natural de cuarzo para lograr espesor de capa de 3mm color gris claro en Pasillo de Perecederos , incluye elaboracion de curva sanitaria de 10cm, preparacion de superficie por medios mecanicos para abrir poro y limpieza, demolicion de curva sanitaria existente para elaborar nueva. Dimensiones Pasillo: 18.00m x 7.20m ancho. Curva Sanitaria: 56 m largo x 10cm ancho. | 130 | m2 | \$20,608.00 | |
|--|---|--|---|--|
| alimenticio combinada con arena natural de cuarzo para lograr espesor de capa de 3mm color gris claro en Pasillo de Perecederos , incluye elaboracion de curva sanitaria de 10cm, preparacion de superficie por medios mecanicos para abrir poro y limpieza, demolicion de curva sanitaria existente para elaborar nueva. Dimensiones Pasillo: 18.00m x 7.20m ancho. Curva Sanitaria: 56 m largo x 10cm ancho. | 130 | m2 | \$20,608.00 | |
| CUARTO FRIO DE PERECEDEROS | • | • | | |
| | CUARTO FRIO DE PERECEDEROS | | | |
| Servicios de ingeniería por aplicación de resina epoxica grado alimenticio combinada con arena natural de cuarzo para lograr espesor de capa de 3mm color gris claro en Cuarto Perecederos , incluye elaboracion de curva sanitaria de 10cm, preparacion de superficie por medios mecanicos para abrir poro y limpieza, demolicion de curva sanitaria existente para elaborar nueva. Dimensiones de cuarto: 3.70m x 2.10m ancho. Curva Sanitaria: 12 m largo x 10cm ancho. | 8 | m2 | \$1,478.00 | |
| NIVELACION DE PISO DEBAJO DE MUEBLE DESPACHO PERECEDEROS | | | | |
| Servicios de ingenieria por nivelacion de piso area de despacho de perecederos debajo de mueble, preparacion de superficie, limpieza de epoxico existente, dar nivel a piso para que el agua corra y no se acumule debajo de mueble, uso de mortero de reparacion de ecado rapido, aplicacion de capa pintura epoxica color gris en area de piso a nivelar. | 7.2 | m2 | \$1,025.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| ara la aplicación de la resina epoxica en cuartos frios es necesario que se apague el sistema de enfriamiento por lo menos 7 dias antes de la aplicación. Durante este periodo se estarán haciendo pruebas de humedad en el ambiente para garantizar que no halla presencia de humedad durante la aplicacion del epoxico, de lo contrario puede producir aparicion de burbujas en la superficie. Posterior a la aplicacion no se debe de humedecer el area 72 horas lespues. No incluye alquiler de furgon refrigerado para el producto ni traslado de mercaderia. | SUB | | \$23,111.00 | |
| e e e | alimenticio combinada con arena natural de cuarzo para lograr spesor de capa de 3mm color gris claro en Cuarto Perecederos, incluye elaboracion de curva sanitaria de 10cm, preparacion de superficie por medios mecanicos para abrir poro y limpieza, demolicion de curva sanitaria existente para elaborar nueva. Dimensiones de cuarto: 3.70m x 2.10m ancho. Curva Sanitaria: 12 m largo x 10cm ancho. NIVELACION DE PISO DEBAJO DE MUEBLE DESPACHO PERECEDEROS ervicios de ingenieria por nivelacion de piso area de despacho de erecederos debajo de mueble, preparacion de superficie, limpieza de epoxico existente, dar nivel a piso para que el agua corra y no se acumule debajo de mueble, uso de mortero de reparacion de cado rapido, aplicacion de capa pintura epoxica color gris en area de piso a nivelar. ara la aplicación de la resina epoxica en cuartos frios es necesario que se apague el sistema de enfriamiento por lo menos 7 dias antes de la aplicación. Durante este periodo se estarán haciendo pruebas de humedad en el ambiente para garantizar que no halla presencia de humedad durante la aplicacion del epoxico, de lo contrario puede producir aparicion de burbujas en la superficie. esterior a la aplicacion no se debe de humedecer el area 72 horas | alimenticio combinada con arena natural de cuarzo para lograr spesor de capa de 3mm color gris claro en Cuarto Perecederos, incluye elaboracion de curva sanitaria de 10cm, preparacion de superficie por medios mecanicos para abrir poro y limpieza, demolicion de curva sanitaria existente para elaborar nueva. Dimensiones de cuarto: 3.70m x 2.10m ancho. Curva Sanitaria: 12 m largo x 10cm ancho. NIVELACION DE PISO DEBAJO DE MUEBLE DESPACHO PERECEDEROS ervicios de ingenieria por nivelacion de piso area de despacho de erecederos debajo de mueble, preparacion de superficie, limpieza de epoxico existente, dar nivel a piso para que el agua corra y no se acumule debajo de mueble, uso de mortero de reparacion de cado rapido, aplicacion de capa pintura epoxica color gris en area de piso a nivelar. 7.2 ara la aplicación de la resina epoxica en cuartos frios es necesario que se apague el sistema de enfriamiento por lo menos 7 dias antes de la aplicación. Durante este periodo se estarán haciendo pruebas de humedad durante la aplicacion del epoxico, de lo contrario puede producir aparicion de burbujas en la superficie. esterior a la aplicacion no se debe de humedecer el area 72 horas espues. No incluye alquiler de furgon refrigerado para el producto | alimenticio combinada con arena natural de cuarzo para lograr spesor de capa de 3mm color gris claro en Cuarto Perecederos, incluye elaboracion de curva sanitaria de 10cm, preparacion de superficie por medios mecanicos para abrir poro y limpieza, demolicion de curva sanitaria existente para elaborar nueva. Dimensiones de cuarto: 3.70m x 2.10m ancho. Curva Sanitaria: 12 m largo x 10cm ancho. NIVELACION DE PISO DEBAJO DE MUEBLE DESPACHO PERECEDEROS ervicios de ingenieria por nivelacion de piso area de despacho de erecederos debajo de mueble, preparacion de superficie, limpieza de epoxico existente, dar nivel a piso para que el agua corra y no se acumule debajo de mueble, uso de mortero de reparacion de cado rapido, aplicacion de capa pintura epoxica color gris en area de piso a nivelar. 7.2 m2 ara la aplicación de la resina epoxica en cuartos frios es necesario que se apague el sistema de enfriamiento por lo menos 7 dias antes de la aplicación. Durante este periodo se estarán haciendo pruebas de humedad durante la aplicacion del epoxico, de lo contrario puede producir aparicion de burbujas en la superficie. seterior a la aplicacion no se debe de humedecer el area 72 horas espues. No incluye alquiller de furgon refrigerado para el producto ni traslado de mercaderia. | |

I.V.A. % \$3,004.43

\$26,115.43

TOTAL PRESUPUESTO

ASESOR TÉCNICO

Forma de pago:

Crédito

Ing. Dennis Fortín

GARANTIA

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenomenos naturales como tambien vida util de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Cambios:

Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.