

## SEGURTASUN ORRIA

Produktua: AZOLLA ZS 68

### Produktuaren datuak

- Olio hidraulikoa.
- Tenperatura eta presio altuetan lan egiten duten sistema hidraulikoentzat. Errodamendu eta antzeko osagaienezako egokia.
- ERABILPENA:** 1110 Tailerreko tornuen abiadura eta aitzinapen kaxarako.

### Erabilera modua

- Esposizio limite profesionalak betetzeko neurri teknikoak aplikatu.
- Elikagai, edari eta pentsuetatik aparte mantendu. Babesturiko zonetan gorde isurketak atxikitze. Hermetikoki itxita dagoen ontzi batetan mantendu.
- Karga elektrostatikoen pilaketa saihestu
- Produktuaren esposizioarekiko kontaktu arriskuan aurkitzen diren langileak, higiene neurri zorrotzak hartzera behartu.
- Eragile oxidatzaile sendoak ekidin.

### H eta P esaldiak

- H315 - Larruazala narritatzen du.
- H400 - Oso toxikoa da uretako organismoentzat.
- H410 - Oso toxikoa da uretako organismoentzat, e
- efektu kaltegarriak iraunkorrak dira.
- P303+P361+P353 - LARRUAZALAREKIN (edo ileekin) UKITUZ GERO: Kendu berehala kutsatutako arropak. Garbitu azala urarekin edo dutxa hartu.
- P305 + P351 - BEGIEKIN UKITUZ GERO: Garbitu urarekin kontu handiz, zenbait minutuz.
- P304 + P340 - ARNASTUZ GERO: Eraman biktima kanpoaldera, eta eduki atseden hartzen, arnastea errazten dion jarrera batean.
- P301+P331+P311 - IRENTSIZ GERO: EZ eragin okadarik eta deitu INFORMAZIO TOXIKOLOGIKOKO ZENTRO batera edo mediku bati.

Larrialdi teff. (24 orduz): 900 181 566

ARRISKUA



Ohiko  
erabilera:



Esposizio  
limiteak  
gaindituta:



INFO. +

