

SEGURTASUN ORRIA

Produktua: AZOLLA ZS 32

Produktuaren datuak

- Olio hidraulikoa.
- Tenperatura eta presio altuetan lan egiten duten sistema hidraulikoetarako.

ERABILPENA: 1110 Artezteko makinentzako olio hidraulikoa.

Erabilera modua

- Esposizio limite profesionalak betetzeko neurri teknikoak aplikatu.
- Elikagai, edari eta pentsuetatik aparte mantendu. Babesturiko zonetan gorde isurketak atxikitzeke. Hermetikoki itxita dagoen ontzi batetan mantendu.
- Karga elektrostatikoen pilaketa saihestu
- Produktuaren esposizioarekiko kontaktu arriskuan aurkitzen diren langileak, higiene neurri zorrotzak hartzera behartu.
- Eragile oxidatzaile sendoak ekidin.

H eta P esaldiak

H315 - Larruazala narritatzen du.

H400 - Oso toxikoa da uretako organismoentzat.

H410 - Oso toxikoa da uretako organismoentzat, eta efektu kaltegarriak iraunkorrak dira.

-P303+P361+P353 - LARRUAZALAREKIN (edo ileekin) UKITUZ GERO: Kendu berehala kutsatutako arropak. Garbitu azala urarekin edo dutxa hartu.

-P305 + P351 - BEGIEKIN UKITUZ GERO: Garbitu urarekin kontu handiz, zenbait minutuz.

-P304 + P340 - ARNASTUZ GERO: Eraman biktima kanpoaldera, eta eduki atseden hartzen, arnastea errazten dion jarrera batean.

-P301+P331+P311 - IRENTSIZ GERO: EZ eragin okadarik eta deitu INFORMAZIO TOXIKOLOGIKOKO ZENTRO batera edo mediku bati.

Larrialdi teff. (24 orduz): 900 181 566

ARRISKUA



Ohiko
erabilera:



Esposizio
limiteak
gaindituta:



INFO. +

