

SEGURTASUN ORRIA

Produktuaren datuak

- Ebaketarako likidoa, likido urratzailea.
- Artezteko makinan eta mekanizaketan erabiltzen da.
- ERABILPENA:** 1110/1111 Taladrina egiteko.

Erabilera modua

- Ondo aireztatutako guneetan erabili.
- Elikagai, edari eta pentsuetatik aparte mantendu. Babesturiko zonetan gorde isurketak atxikitzeke. Hermetikoki itxita dagoen ontzi batetan mantendu.
- Karga elektrostatikoen pilaketa saihestu
- Produktuaren esposizioarekiko kontaktu arriskuan aurkitzen diren langileak, higie-ne neurri zorrotzak hartzera behartu.
- Eragile oxidatzaile sendoak ekidin.

Ohiko erabilera:



Esposizio limiteak gaindituta:



INFO. +



Produktua: SPIRIT 5000

H eta P esaldiak

- H290 – Metaletarako korrosiboa izan daiteke.
- H302 - Ahoratuz gero, kaltegarria da.
- H304 - Ahoratuz eta arnasbideetatik sartuz gero, hilgarria izan daiteke.
- H312 - Larruazala ukituz gero, kaltegarria da.
- H315 - Larruazala narritatzen du.
- H317 - Larruazalean erreakzio alergikoa sor dezake
- H318 - Lesio okular larriak eragiten ditu.
- H319 - Narritadura okular larriak eragiten ditu.
- H332 – Arnastuz gero, kaltegarria da.
- H335 - Arnasbideak narrita ditzake.
- H373 - Organoei gaiz egiten diezaieke < > esposizioak luzarokoak edo ohikoak badira.
- H400 - Oso toxikoa da uretako organismoentzat.
- H410 - Oso toxikoa da uretako organismoentzat, eta efektu kaltegarriak iraunkorrak dira.
- P303+P361+P353 - LARRUAZALAREKIN (edo ileekin) UKITUZ GERO: Kendu berehala kutsatutako arropak. Garbitu azala urarekin edo dutxa hartu.
- P305 + P351 - BEGIEKIN UKITUZ GERO: Garbitu urarekin kontu handiz, zenbait minutuz.
- P304 + P340 - ARNASTUZ GERO: Eraman biktima kanpoaldera, eta eduki atsedean hartzen, arnastea errazten dion jarrera batean.
- P301+P331+P311 - IRENTSIZ GERO: EZ eragin okadarik eta deitu INFORMAZIO TOXIKOLOGIKOKO ZENTRO batera edo mediku bati.

Larrialdi teff. (24 orduz) : 900 181 566

ARRISKUA

