

## SEGURTASUN ORRIA

**Produktua:** DROSER MS 15

### Produktuaren datuak

- Makina-erreminten lubrifikatzailea.
- Biskositatearen arabera, makina-erreminten atal guztietarako funtzionalitatea duen olioia.
- ERABILPENA:** 1110 Artezteko makina unibertsalaren kabezalarentzako.

### Erabilera modua

- Espozizio limite profesionalak betetzeko neurri teknikoak aplikatu.
- Elikagai, edari eta pentsuetatik aparte mantendu. Babesturiko zonetan gorde isurketak atxikitze. Hermetikoki itxita dagoen ontzi batetan mantendu.
- Karga elektrostatikoen pilaketa saihestu
- Produktuaren esposizioarekiko kontaktu arriskuan aurkitzen diren langileak, higiene neurri zorrotzak hartzea behartu.
- Eragile oxidatzaile sendoak ekidin.

**Ohiko  
erabilera:**



**Espozizio  
limiteak  
gaindituta:**



**INFO. +**



### H eta P esaldiak

- H302 –Ahoratuz gero, kaltegarria da.
- H304 - Ahoratuz eta arnasbideetatik sartuz gero, hilgarria izan daiteke.
- H351 – Minbizia eragiten duela susmatzen da.
- H400 – Oso toxikoa da uretako organismoentzat..
- H410 – Oso toxikoa da uretako organismoentzat, eta efektu kaltegarriak iraunkorrak dira.
- P303+P361+P353 - LARRUAZALAREKIN (edo ileekin) UKITUZ GERO: Kendu berehala kutsatutako arropak. Garbitu azala urarekin edo dutxa hartu.
- P305 + P351 - BEGIEKIN UKITUZ GERO: Garbitu urarekin kontu handiz, zenbait minutuz.
- P304 + P340 - ARNASTUZ GERO: Eraman biktima kanpoaldera, eta eduki atseden hartzen, arnastea errazten dion jarrera batean.
- P301+P331+P311 - IRENTSIZ GERO: EZ eragin okadarik eta deitu INFORMAZIO TOXIKOLOGIKOKO ZENTRO batera edo mediku bati.

**Larrialdi teff. (24 orduz): 900 181 566**

**ARRISKUA**

