

# Algoritmos y Estructuras de Datos III

Departamento de Computación  
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Universidad de Buenos Aires

Abril 2017

## Trabajo Práctico 1

Alumno	LU	Correo electrónico
Seijo, Jonathan Adrián	592/15	jon.seijo@gmail.com

# Índice

<b>1. Introducción</b>	<b>3</b>
1.1. Explicación del problema . . . . .	3
1.2. Ejemplo . . . . .	3
<b>2. Backtracking</b>	<b>4</b>
2.1. Solución . . . . .	4
2.2. Pseudocódigo . . . . .	4
2.3. Complejidad . . . . .	5
2.4. Poda . . . . .	5
<b>3. Programación Dinámica</b>	<b>7</b>

# 1. Introducción

## 1.1. Explicación del problema

Dada una secuencia  $A$  de números, se quieren pintar cada uno de ellos con rojo, azul o dejarlos sin pintar. Una aclaración importante es que los elementos de  $A$  no pueden modificarse, ni tampoco cambiarse su orden inicial. Lo unico que puede hacerse con ellos es colorearlos (o no).

Para que una secuencia de colores se considere **válida** es necesario que se cumplan ciertas condiciones:

1. Todos los elementos de color **rojo** están ordenados por valor de forma estrictamente creciente
2. Todos los elementos de color **azul** están ordenados por valor de forma estrictamente decreciente

*(Estrictamente significa que no hay numeros consecutivos iguales)*

Las secuencias de colores válidas pueden tener diferentes cantidades de elementos sin pintar. El objetivo del problema es encontrar la **mínima cantidad de elementos sin pintar** de todas las secuencias válidas que pueden formarse a partir de  $A$ .

## 1.2. Ejemplo

Supongamos que  $A = [0, 7, 1, 2, 2, 1, 5, 0]$ . Veamos *algunas* de las posibles secuencias de colores válidas:



Consideremos los colores del tercer caso para ver que es una secuencia válida.

1. **Rojos:**  $[0, 1, 2, 5]$  (estrictamente crecientes)
2. **Azules:**  $[7, 2, 1, 0]$  (estrictamente decrecientes)

Podemos ver que diferentes formas de pintar de rojo y azul nos obligan a dejar algunos elementos sin pintar para que la secuencia sea válida. En el caso de este ejemplo la **mínima cantidad de elementos sin pintar** que puede obtenerse de  $A$  es **0**, como puede verse en la tercer combinación.

## 2. Backtracking

### 2.1. Solución

Llamo  $A$  a la secuencia de números que quiero pintar, y  $n$  a la cantidad de elementos en  $A$ . De todas las secuencias válidas de colores que puedo formar quiero saber cual es la mínima cantidad de elementos que puedo dejar sin pintar.

Una forma natural de pensar la solución es la siguiente: genero todas las formas de pintar posibles, y veo cual es el mínimo sin pintar que puede usarse para las secuencias que son válidas. Esa es la idea central detrás de ambos algoritmos de backtracking. Veamos entonces una posible implementación, la forma *naive*.

El primer elemento puede ser Rojo, Azul o Ninguno. Dado el color del primero, el segundo elemento puede también ser Rojo, Azul o Ninguno. Fijados el primero y el segundo, el tercero puede ser tomar cualquiera de las tres posibilidades, y así siguiendo.

Una vez fijos los colores de los  $n$  elementos, reviso si la secuencia de colores que se formó es válida. (Esto es, que los elementos rojos estén ordenados crecientemente y los azules decrecientemente, ambos de forma estricta).

Si la secuencia formada era válida, entonces cuento la cantidad de elementos sin pintar, y devuelvo ese número. La respuesta final es se consigue tomando el mínimo de todos los mínimos.

Como detalle de implementación, en caso de que la secuencia formada no sea válida, devuelvo un valor infinito para que no afecte al valor mínimo solución. Ésta solución existe porque no pintar ningún elemento de ningún color es siempre una solución válida **finita**

### 2.2. Pseudocodigo

---

```

procedure BACKTRACK(secuencia(Colores) colores, int actual)
  if actual =  $n$  then
    if EsValido(colores) then
      return CantSinPintar(colores)
    else
      return  $\infty$ 
  else
    colores[actual]  $\leftarrow$  Rojo
    minimoConRojo  $\leftarrow$  backtrack(colores, actual + 1)

    colores[actual]  $\leftarrow$  Azul
    minimoConAzul  $\leftarrow$  backtrack(colores, actual + 1)

    colores[actual]  $\leftarrow$  Ninguno
    minimoSinPintar  $\leftarrow$  backtrack(colores, actual + 1)

  return Min(minimoConRojo, minimoConAzul, minimoSinPintar)

```

---

Auxiliares:

---

```

procedure EsVALIDA(sequencia(Colores) colores)
  bool rojoValido  $\leftarrow$  EsCreciente(DameRojos(colores))            $\triangleright O(n)$ 
  bool azulValido  $\leftarrow$  EsDecreciente(DameAzules(colores))        $\triangleright O(n)$ 
  return (rojoValido  $\wedge$  azulValido)

```

---



---

```

procedure CANTSINPINTAR(sequencia(Colores) colores)
  return Tamaño(DameSinPintar(colores))                            $\triangleright O(n)$ 

```

---

## 2.3. Complejidad

El algoritmo presentado visita todas las posibles combinaciones de colores. Cada uno de los elementos tiene tres posibilidades, y como hay  $n$  elementos, la cantidad de combinaciones posibles es  $3^n$ . Por lo tanto, visitar todas las posibilidades es  $O(3^n)$ .

Además, para cada combinación, se revisa en  $O(n)$  si es una secuencia válida o no. Por lo tanto, la complejidad total del algoritmo es  $O(n * 3^n)$ .

Otra forma de verlo es pensando en el árbol de recursión que se va formando al llamar a la función. Cada nivel representa al elemento  $i$ ésimo de  $A$ , y cada nodo representa el color del elemento. De todo nodo se desprenden tres posibilidades hasta llegar al nivel  $n$ . Al llegar a una hoja, se decide si la secuencia *hasta esa hoja* es válida, en tiempo lineal.

Sabiendo que en un árbol ternario el nivel  $i$  tiene  $3^i$  nodos, y sabiendo que el árbol tiene  $n$  niveles, la cantidad de nodos que se visitan es:

$$\sum_{i=0}^n 3^i = \frac{3^{n+1}}{2} = O(3^n)$$

El costo de las visitas de nodos no es el total, pues para cada una de las hojas se verifica si la secuencia obtenida es válida o no. Las hojas se encuentran en el último nivel  $n$ , entonces el árbol de recursión tiene  $3^n$  hojas, donde cada hoja tiene costo  $O(n)$ . El costo de operar en las hojas entonces es  $3^n * O(n) = O(n * 3^n)$ .

El costo **total** es la suma entre visitar todos los nodos y operar en las hojas, es decir:

$$O(3^n) + O(n * 3^n) = O(n * 3^n)$$

## 2.4. Poda

El algoritmo anterior funciona, pero puede mejorarse si tenemos en cuenta algunas observaciones:

1. Pueden filtrarse las secuencias válidas a medida que vamos construyendo la secuencia de colores.

2. Recorriendo de izquierda a derecha, lo único que se necesita para saber si es válido pintar cierto elemento de algún color, es ver el valor del último elemento antes del actual que fue pintado de ese mismo color.
3. Puede conocerse la cantidad de elementos sin pintar a medida que se va pintando la secuencia.
4. Si la cantidad de elementos sin pintar es mayor al mínimo encontrado, entonces no vale la pena seguir explorando esa secuencia, pues la cantidad de elementos sin pintar no puede disminuir.

### 3. Programación Dinámica