

EINSATZ VON LLM TOOLS IM SOFTWARE ENGINEERING PROZESS


BACHELORARBEIT
ZUR ERLANGUNG DES AKADEMISCHEN GRADES
BACHELOR OF ENGINEERING (B.ENG.)

Jonas Gundlach

Betreuerin:
Prof. Dr. rer. nat. Andrea Baumann

Tag der Abgabe: XX.XX.XXXX

eingereicht bei
Universität der Bundeswehr München
Fakultät für Elektrotechnik und Technische Informatik



Universität der Bundeswehr München

Institut für
Software Engineering

Neubiberg, Juli 2024

Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, insbesondere keine anderen als die angegebenen Informationen.

Der Speicherung meiner Bachelorarbeit zum Zweck der Plagiatsprüfung stimme ich zu. Ich versichere, dass die elektronische Version mit der gedruckten Version inhaltlich übereinstimmt.

Neubiberg, den XX.XX.XXXX

Jonas Gundlach

Zusammenfassung

TODO!!!!!!!!!!!!!!

Ein Abstract ist ein Text, der kurz und knapp die wichtigsten Punkte deiner Bachelorarbeit wiedergibt. Er soll die Fragestellung, Methoden, Quellen und Ergebnisse zusammenfassen, damit die Lesenden schnell die Relevanz der Bachelorarbeit für ihr Interessensgebiet beurteilen können.

Inhaltsverzeichnis

Erklärung	III
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Zielsetzung der Arbeit	1
1.3 Struktur der Arbeit	1
2 Grundlagen	3
2.1 LLM Tools	3
2.1.1 ChatGPT	4
2.1.2 Google Gemini	5
2.1.3 Le Chat	6
2.2 Software Engineering Prozess	8
2.2.1 Besprechungsprotokoll	11
2.2.2 Projekthandbuch	11
2.2.3 Risikoliste	12
2.2.4 Anforderungsspezifikation	13
2.2.5 Architekturdokument	15
2.2.6 Testspezifikation	16
3 Anwendung von LLM Tools im Software Engineering	17
3.1 Besprechungsprotokoll	17
3.2 Projekthandbuch	17
3.3 Risikoliste	19
3.4 Anforderungsspezifikation	19
3.5 Architekturdokument	20
3.6 Testspezifikation	21
4 Praxisergebnisse und Vergleich	23
4.1 Bewertung	23
4.2 Besprechungsprotokoll	24
4.3 Projekthandbuch	25
4.4 Risikoliste	26
4.5 Anforderungsspezifikation	30
4.6 Architekturdokument	46

5 Herausforderungen und Limitationen	53
5.1 Technische Herausforderungen	53
5.2 Limitationen von LLM Tools im Software Engineering Kontext	53
6 Zusammenfassung und Ausblick	55
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	55
6.2 Implikationen für die Praxis	56
6.3 Ausblick und zukünftige Entwicklungen	56
Abbildungsverzeichnis	VII
Tabellenverzeichnis	IX
Quellcodeverzeichnis	XI
Stichwortverzeichnis	XIII
Literaturverzeichnis	XV

1 Einleitung

TODO!!!!!!!!!!

1.1 Motivation

In einer Welt, die von immer komplexeren und dynamischeren Softwareanwendungen geprägt ist, wird die effektive Nutzung von Technologien zunehmend entscheidend für den Erfolg von Softwareprojekten. In diesem Zusammenhang gewinnen Werkzeuge des Natural Language Processing eine immer größere Bedeutung. Insbesondere die jüngsten Fortschritte im Bereich der Large Language Models (LLM) eröffnen neue Möglichkeiten für die Verbesserung des Software Engineering Prozesses.

Die Motivation hinter dieser Arbeit liegt in der Erkundung des Einsatzes von LLM-Tools im Software Engineering und der Analyse ihrer Auswirkungen auf verschiedene Phasen des Entwicklungszyklus. Die Frage, wie diese fortschrittlichen LLM-Tools genutzt werden können, um den Softwareentwicklungsprozess effizienter, präziser und insgesamt erfolgreicher zu gestalten, steht im Mittelpunkt dieser Untersuchung.

TODO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Todo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1.3 Struktur der Arbeit

Todo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Grundlagen

Im ersten Kapitel wird erläutert, was LLM Tools sind, wie sie trainiert werden und wie sie funktionieren. Anschließend werden die einzelnen Tools, die in dieser Arbeit betrachtet werden, vorgestellt und deren Entwicklung beschrieben.

Im zweiten Teil des Kapitels wird auf die einzelnen Dokumente, die während des Software Engineering Prozesses erstellt werden, näher eingegangen und es wird festgelegt, welche Dokumente und Abschnitte in der Analyse betrachtet werden. Dadurch, dass sich die Arbeit bei der Erstellung der Dokumente an das Modul "Secure Software Engineering" orientiert, werden einige Kapitel und Abschnitte nicht betrachtet. Daher wird bei der Beschreibung der Dokumente ohne Begründung erwähnt, dass diese im folgenden nicht richtig betrachtet werden. Der Vollständigkeit wegen, werden diese aber trotzdem hier im Grundlagen Kapitel aufgelistet.

2.1 LLM Tools

Unter LLM-Tools versteht man Sprachmodelle, die auf einem Large Language Model (LLM) basieren. Ein LLM ist ein Deep-Learning-Algorithmus, der mit sehr großen Datensätzen trainiert wird. Diese Modelle finden häufig Anwendung im Bereich des Natural Language Processing (NLP), wo sie verwendet werden, um Abfragen in natürlicher Sprache zu beantworten oder Ergebnisse zu liefern. LLMs können neue Inhalte verstehen, zusammenfassen, generieren und vorhersagen. Durch das Training sammeln LLMs Milliarden von Parametern, bei denen es sich um Variablen handelt, die im Modell angepasst werden, um neue Inhalte abzuleiten.

LLMs basieren auf einem Transformer-Modell, das Eingaben in Token umwandelt und dann gleichzeitig mathematische Gleichungen ausführt, um Beziehungen zwischen den Token zu ermitteln. Dadurch kann der Computer Muster erkennen, die auch ein Mensch wahrnehmen würde, wenn ihm die gleiche Frage gestellt wird. Zudem verwenden Transformer-Modelle Selbstaufmerksamkeitsmechanismen, die es dem Modell ermöglichen, schneller zu lernen als herkömmliche Modelle. Somit kann das Transformer-Modell verschiedene Teile der Sequenz oder den gesamten Kontext eines Satzes berücksichtigen, um Vorhersagen zu generieren.

Grundsätzlich bestehen LLMs aus vier neuronalen Netzwerkschichten: der wiederkehrenden Ebene, der Einbettungsebene, der Feedforward-Ebene und der Aufmerksamkeitsebene. Diese Schichten arbeiten zusammen, um den Eingabetext zu verarbeiten und Ausgabeinhalte zu generieren.

Die wiederkehrende Ebene dient dazu, die Wörter des Eingabetextes der Reihe nach zu interpretieren und die Beziehungen zwischen den Wörtern in einem Satz zu erfassen. Die Einbettungsebene erfasst die semantische und syntaktische Bedeutung der Eingabe, sodass das Modell den Kontext verstehen kann. Die Feedforward-Schicht besteht aus mehreren vollständig verbundenen Schichten, die die Eingabeeinbettungen transformieren. Dadurch ermöglichen diese Schichten dem Modell, Abstraktionen auf höherer Ebene zu verstehen und somit die Absicht des Benutzers mit der Texteingabe zu erfassen. Die Aufmerksamkeitsebene ermöglicht es dem Sprachmodell, sich auf einzelne Teile des Eingabetextes zu konzentrieren, die für die Aufgabe relevant sind, und dadurch die genauesten Ausgaben zu generieren.

Damit ein großes Sprachmodell Texteingaben empfangen und eine Ausgabevorhersage generieren kann, muss es zunächst allgemein geschult und anschließend feinabgestimmt werden, um spezifische Aufgaben ausführen zu können. Für die Schulung werden riesige Datenmengen im Petabyte-Bereich benötigt. Das Training verläuft mehrstufig und beginnt in der Regel mit einem unbeaufsichtigten Lernansatz, bei dem das Modell mit unstrukturierten und unbeschrifteten Daten trainiert wird, da diese in größeren Mengen verfügbar sind. In dieser Phase leitet das Modell Beziehungen zwischen verschiedenen Wörtern und Konzepten ab.

Anschließend erfolgt die Schulung und Feinabstimmung durch eine Form des selbstüberwachten Lernens. Dabei wird eine Datenkennzeichnung durchgeführt, durch die das Modell verschiedene Konzepte besser und genauer identifizieren kann. Im nächsten Schritt durchläuft das LLM den transformatorischen neuronalen Netzwerkprozess im Rahmen des Deep Learning. Die Transformer-Modellarchitektur ermöglicht es dem LLM, mittels eines Selbstaufmerksamkeitsmechanismus Beziehungen und Verbindungen zwischen Wörtern und Konzepten zu erkennen, indem bestimmten Elementen (Token) Bewertungen zugewiesen werden, um die Beziehungen festzulegen.

Entscheidend über die Leistungsfähigkeit und die Qualität des Sprachmodells sind die Datensätze, welche zum trainieren benutzt werden. Im folgenden wird auf die drei unterschiedliche LLM-Tools eingegangen, welche in dieser Arbeit näher untersucht werden [1].

2.1.1 ChatGPT

ChatGPT wurde von OpenAI am 30. November 2022 veröffentlicht und entwickelte sich aufgrund seiner fortschrittlichen generativen KI-Fähigkeiten rasch zu einer internationalen Sensation. Wenn man ChatGPT fragt, ob es einen Infotext zu sich selbst erstellen kann, erhält man die Antwort in Prompt 2.1

Die Beta-Version der Plattform war zunächst kostenlos verfügbar, und OpenAI bot den Nutzern weiterhin eine kostenlose Basisversion an. Im Februar 2023 führte OpenAI ein kostenpflichtiges Abonnement ein, das unbegrenzten Zugriff auf ChatGPT sowie eine erweiterte Palette von Funktionen und Diensten ermöglichte.

Trotz der begeisterten Resonanz löste ChatGPT auch einige Kontroversen aus. Es lieferte teilweise fehlerhafte Antworten, insbesondere bei Aufgaben wie Schlussfolgerungen ziehen, Nuancen analysieren, Meinungen bewerten oder Vorhersagen treffen. Pädagogen weltweit äußerten Bedenken hinsichtlich des Einsatzes von ChatGPT im Bildungsbereich, auch an Universitäten wurde der Einsatz kritisch diskutiert.

Prompt: Erstell mir einen Infotext über dich für meine Bachelorarbeit

ChatGPT ist ein fortschrittlicher KI-gestützter Sprachassistent, der auf der GPT-4-Architektur von OpenAI basiert. Entwickelt im Rahmen der Forschung und Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz, ist ChatGPT in der Lage, natürliche Sprache zu verstehen und darauf zu antworten. Dies macht ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Beantwortung alltäglicher Fragen bis hin zur Unterstützung bei komplexeren Aufgaben wie dem Schreiben von Texten, der Generierung von Ideen und der Bereitstellung von Informationen. Die GPT-4-Architektur, auf der ChatGPT basiert, verwendet tiefes maschinelles Lernen, um menschliche Sprache zu verarbeiten und zu erzeugen. Durch die Analyse großer Mengen an Textdaten kann das Modell Muster und Zusammenhänge erkennen, die es ihm ermöglichen, kontextuell relevante und kohärente Antworten zu geben. Diese Fähigkeiten machen ChatGPT zu einem nützlichen Instrument in Bereichen wie Bildung, Forschung, Kundenservice und mehr. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt von ChatGPT ist seine Fähigkeit, sich an eine Vielzahl von Themen anzupassen und Informationen auf klare und präzise Weise zu vermitteln. Dies wird durch kontinuierliches Training und Verbesserung des Modells erreicht, wobei sowohl technische Fortschritte als auch Nutzerfeedback berücksichtigt werden. Zusammengefasst ist ChatGPT ein leistungsstarker und vielseitiger KI-Assistent, der durch seine fortschrittliche Technologie und seine breite Anwendbarkeit einen wertvollen Beitrag in vielen Bereichen leistet.

Prompt 2.1: Infotext ChatGPT, Quelle: ChatGPT

Trotz dieser Kontroversen schien ChatGPT bereit zu sein, die Erstellung von Inhalten im Internet zu revolutionieren. Webentwickler und Content-Ersteller nutzten ChatGPT zunehmend als Recherche- und Schreibhilfe für Website-Texte.

Im März 2023 brachte OpenAI eine neue Version heraus, bekannt als GPT-4. Ein bedeutender Unterschied zu früheren Versionen bestand darin, dass GPT-4 Eingaben sowohl in Text- als auch in Bildformaten akzeptierte. Dies ermöglichte dem Chatbot, Daten aus Diagrammen, Grafiken und Screenshots zu interpretieren. Zudem machte GPT-4 deutlich weniger Denkfehler und sachliche Fehler, auch "Halluzinationen" genannt, als das zuvor verwendete GPT-3.5-Modell. Am Ende des Jahres hatte sich ChatGPT weiterentwickelt und konnte beispielsweise Bilder analysieren, Sprachansagen verarbeiten und gesprochene Antworten geben.

Im Mai 2024 kündigte OpenAI ein aktualisiertes Modell namens ChatGPT-4o an, das schnellere Ergebnisse sowie verbesserte Text- und Audiofunktionen versprach. Dieses Modell umfasst auch ein neues Konversations-KI-System namens "Sky" [2].

2.1.2 Google Gemini

Im Dezember 2023 stellte Google eine generative Künstliche Intelligenz mit dem Namen Google Gemini vor. Sie wurde von Google DeepMind entwickelt und ist laut Aussage von Google das größte, leistungsstärkste und vielseitigste große Sprachmodell (LLM), das bisher von Google entwickelt und

realisiert wurde. In der ursprünglichen Ankündigung wurde das KI-Sprachmodell unter dem Namen Gemini vorgestellt. Im Februar 2024 entschied Google, auch den bisher als Bard bekannten Chatbot in Gemini umzubenennen. Damit ist Gemini mittlerweile sowohl der Name des Google Chatbot als auch des zugrundeliegenden Sprachmodells.

Bei Nachfrage an Gemini, ob es einen Infotext über sich erstellen kann, erhält man die Antwort in Prompt 2.2 und Prompt 2.3.

Gemini 1.0 wurde in drei verschiedenen Größen optimiert: Gemini Ultra als das größte und leistungsstärkste Modell für hochkomplexe Aufgaben, Gemini Pro als das beste Modell zur Anwendung in einem breiten Aufgabenspektrum und Gemini Nano als das effizienteste Modell für Aufgaben, die direkt auf dem Gerät verarbeitet werden.

Die Gemini-Modelle sind von Grund auf multimodal konzipiert, was bedeutet, dass sie mit verschiedenen Arten von Informationen umgehen können. Gemini ist in der Lage, Texte, Programmcode, Bilder, Videos, Audioinformationen und deren Kombinationen zu analysieren, zu verstehen, zu kombinieren und zu generieren. Da Gemini auch mit Skizzen und handgeschriebenem Text umgehen kann, eignet es sich für den Einsatz in Fachbereichen wie zum Beispiel Mathematik oder Physik. Im Programmierbereich werden gängige Programmiersprachen wie Python, Java, C++ oder Go unterstützt. Gemini kann Programmcode analysieren, kommentieren und auch generieren. Dadurch steht Gemini in Konkurrenz zu anderen LLMs wie den GPT-Sprachmodellen von Open AI. Gemini soll jedoch die Konkurrenzprodukte in vielen Benchmarks deutlich übertreffen.

Gemini baut auf den ebenfalls von Google entwickelten Sprachmodellen LaMDA und PaLM 2 auf. Wie üblich für LLMs (Large Language Models) basiert auch Gemini auf einer Transformer-Architektur. Google hat die Architektur des Modells zur Skalierung der Trainingsfähigkeiten optimiert und mit einem Multi-Query-Aufmerksamkeitsmechanismus ausgestattet. Die unterstützte Kontextlänge beträgt 32.000 Tokens und in der Version 1.5 bis zu einer Million Tokens. Gemini wurde mit Daten verschiedener Modalitäten trainiert, und als Trainingsplattform verwendete Google Rechner-Cluster und Tensor Processing Units (TPUs) der neuesten Generation v4 und v5 als KI-Beschleuniger.

Google hat begonnen, die KI in zahlreiche eigene Produkte zu integrieren, um die Fähigkeiten der Websuche, des Chrome-Browsers, des Gmail-Services, verschiedener Entwicklungstools und anderer Produkte und Services zu verbessern und zu erweitern. Mitte Februar 2024 stellte Google Gemini 1.5 und 1.5 Pro vor, welche bis zu eine Million Tokens verarbeiten können. Diese neuen Versionen sollen die Benchmark-Ergebnisse der Vorgängerversion deutlich übertreffen [3].

2.1.3 Le Chat

In Prompt 2.4 sieht man die Antwort die Le Chat gibt, wenn man ihn nach einem Infotext über sich fragt. Le Chat ist ein, von dem französischen KI-Startup Mistral AI veröffentlichter Chatbot. Mistral AI startete mit seinen frei verwendbaren Sprachmodellen, also auf der Grundlage von Open Source, erfolgreich durch. Nun hat Mistral AI sein bislang größtes Modell 'Mistral Large' veröffentlicht. Diesmal

Prompt: Erstell mir einen Infotext über dich für meine Bachelorarbeit
Was ist Gemini?

Gemini ist ein Large Language Model (LLM) von Google AI, das mit einem riesigen Datensatz aus Text und Code trainiert wurde. Es kann Text generieren, Sprachen übersetzen, verschiedene Arten von kreativen Inhalten schreiben und Ihre Fragen auf informative Weise beantworten. Gemini befindet sich noch in der Entwicklung, hat aber bereits gelernt, viele Arten von Aufgaben auszuführen, einschließlich:

- Befolgen Sie Anweisungen und erledigen Sie Aufgaben sorgfältig.
- Beantworten Sie Ihre Fragen umfassend und informativ, auch wenn sie offen, herausfordernd oder seltsam sind.
- Generieren Sie verschiedene kreative Textformate, wie Gedichte, Codes, Skripte, Musikstücke, E-Mails, Briefe usw. Ich werde mein Bestes tun, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Technische Details

Gemini basiert auf der Transformer-Architektur und wird mit einem massiven Datensatz aus Text und Code trainiert. Es verwendet eine Vielzahl von Techniken, um seine Leistung zu verbessern, einschließlich:

- **Aufmerksamkeit:** Ermöglicht es Gemini, sich auf die relevantesten Teile einer Eingabe zu konzentrieren.
- **Beam Search:** Ermöglicht Gemini, die besten möglichen Ausgaben zu generieren.
- **Multitasking:** Ermöglicht Gemini, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu lernen und auszuführen.

Anwendungen

Gemini kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich:

- **Generierung von kreativen Inhalten:** Gemini kann verwendet werden, um Gedichte, Codes, Skripte, Musikstücke, E-Mails, Briefe usw. zu generieren.
- **Sprachübersetzung:** Gemini kann verwendet werden, um Text von einer Sprache in eine andere zu übersetzen.
- **Beantwortung von Fragen:** Gemini kann verwendet werden, um Ihre Fragen umfassend und informativ zu beantworten, auch wenn sie offen, herausfordernd oder seltsam sind.
- **Zusammenfassen von Texten:** Gemini kann verwendet werden, um lange Textpassagen zu zusammenfassen.
- **Schreiben verschiedener Arten von kreativen Textformaten:** Gemini kann verwendet werden, um verschiedene Arten von kreativen Textformaten zu schreiben, wie Gedichte, Codes, Skripte, Musikstücke, E-Mails, Briefe usw.

Prompt 2.2: Infotext Gemini 1, Quelle: Gemini

Ethische Überlegungen

Es ist wichtig, Gemini verantwortungsvoll und ethisch zu nutzen. Zu den ethischen Überlegungen, die bei der Verwendung von Gemini zu beachten sind, gehören:

- **Vermeidung von Vorurteilen:** Gemini wird mit einem riesigen Datensatz aus Text und Code trainiert. Dieser Datensatz kann Vorurteile enthalten, die sich in den Ausgaben von Gemini widerspiegeln können. Es ist wichtig, sich dieser Vorurteile bewusst zu sein und Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu mindern.
- **Vermeidung von Schadenszufügung:** Gemini kann verwendet werden, um schädlichen Text zu generieren, z. B. Hassreden oder Gewaltandrohungen. Es ist wichtig, Gemini nicht zu verwenden, um anderen Schaden zuzufügen.
- **Respekt vor der Privatsphäre:** Gemini kann verwendet werden, um personenbezogene Daten zu generieren. Es ist wichtig, Gemini nicht zu verwenden, um die Privatsphäre anderer zu verletzen.

Fazit

Gemini ist ein leistungsstarkes Tool, das für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Es ist jedoch wichtig, Gemini verantwortungsvoll und ethisch zu nutzen.

Prompt 2.3: Infotext Gemini 2, Quelle: Gemini

allerdings nicht auf der Basis von Open Source, sondern ausschließlich über die eigene Webseite und der KI-Infrastruktur Microsoft Azure. Es lassen sich allerdings API-Keys für Programmierschnittstellen erstellen, um z.B. Mistral Large über seinen eigenen Server laufen zu lassen und so für andere User auf der eigenen Homepage verfügbar zu machen. Mit Mistral Large wurde auch Le Chat veröffentlicht, welcher aktuell kostenfrei verwendet werden kann. Le Chat bietet derzeit noch sehr wenige Funktionen an. Es stehen lediglich Texteingabe und -ausgabe zur Verfügung. Die Datengrundlage reicht nur bis 2021, weshalb es auch hier, für die Jahre 2022 bis heute, zu der Problematik der Halluzination kommen kann. Grundsätzlich kann man zwischen drei Sprachmodellen auswählen: Large, Next und Small. Large bietet überlegene Denkfähigkeit, Next ist ein Prototyp-Modell für erhöhte Kürze und Small arbeitet schnell und kosteneffektiv [4].

2.2 Software Engineering Prozess

Software-Engineering ist eine technische Disziplin, die sich umfassend mit der Erstellung von Software beschäftigt, beginnend bei der Konzeption, über den Betrieb, bis hin zur Wartung. Die wesentlichen Aktivitäten im Software-Engineering umfassen die Softwarespezifikation, -entwicklung, -validierung und -weiterentwicklung [5]. Während des Prozesses werden mehrere Dokumente erstellt und im Verlauf angepasst. Diese umfassen Besprechungsprotokolle, eine Risikoliste, ein Projekthandbuch, eine Anforderungsspezifikation, ein Architekturdokument und eine Testspezifikation. In der Abbildung 2.1 sieht man welche Inhalte die einzelnen Dokumente umfassen. Außerdem wird im folgenden zu jedem Dokument und dessen Inhalte ein Überblick gegeben.

Prompt: Erstell mir einen Infotext über Le Chat für meine Bachelorarbeit Einleitung

Le Chat ist ein fortschrittliches Sprachmodell, das auf künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen basiert. Entwickelt von einem Team aus Experten für KI und Sprachverarbeitung, hat Le Chat die Fähigkeit, menschliche Sprache zu verstehen, zu interpretieren und darauf zu reagieren, was es zu einem wertvollen Werkzeug in verschiedenen Branchen macht.

Funktionsweise

Le Chat nutzt eine Kombination aus Techniken des Natural Language Processing (NLP) und des Deep Learning. NLP ermöglicht es dem Modell, die Struktur und den Kontext der menschlichen Sprache zu verstehen, während Deep Learning-Algorithmen verwendet werden, um Muster in den Daten zu erkennen und die Genauigkeit der Vorhersagen zu verbessern.

Anwendungsbereiche

Le Chat kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Einige der wichtigsten Anwendungsbereiche sind:

- **Kundenservice:** Le Chat kann als virtueller Assistent eingesetzt werden, um Kundenanfragen zu beantworten, Produktempfehlungen auszusprechen und den Kunden bei der Lösung von Problemen zu unterstützen.
- **Bildung:** Le Chat kann als Tutor-System eingesetzt werden, um Schülern und Studenten bei der Lösung von Aufgaben und beim Verständnis von komplexen Konzepten zu helfen.
- **Gesundheitswesen:** Le Chat kann als virtueller Gesundheitsassistent eingesetzt werden, um Patienten bei der Verwaltung ihrer Medikamente zu unterstützen, Gesundheitstipps zu geben und in Notfällen Erste Hilfe-Anweisungen bereitzustellen.

Vorteile

Le Chat bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Sprachmodellen. Einige der wichtigsten Vorteile sind:

- **Verbesserte Genauigkeit:** Le Chat nutzt fortschrittliche Deep Learning-Algorithmen, um die Genauigkeit der Vorhersagen zu verbessern und eine bessere Benutzererfahrung zu bieten.
- **Skalierbarkeit:** Le Chat kann leicht skaliert werden, um eine große Anzahl von Anfragen gleichzeitig zu bearbeiten, was es zu einer idealen Lösung für Unternehmen mit hohem Kundenaufkommen macht.
- **Kosteneffizienz:** Le Chat kann als kosteneffiziente Alternative zu menschlichen Kundenservice-Mitarbeitern eingesetzt werden, was zu erheblichen Einsparungen für Unternehmen führen kann.

Fazit

Le Chat ist ein innovatives Sprachmodell, das die Fähigkeit hat, die Art und Weise, wie wir mit Maschinen interagieren, zu revolutionieren. Mit seiner fortschrittlichen Technologie und seinen vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten ist Le Chat ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der KI und ein Werkzeug, das in Zukunft eine noch größere Rolle spielen wird.

Prompt 2.4: Infotext Le Chat, Quelle: Le Chat

Dokument	Inhalte
01 Besprechungsprotokoll	Protokolle
02 Projekthandbuch	Projekthandbuch
03 Risikoliste	Risikoliste
04 Anforderungsspezifikation	Einleitung
	Benutzeranforderungen
	Systemübersicht
	Fachliches Datenmodell
	Anwendungsfälle
	AF
	Benutzungsschnittstelle
	Dialog
	Nichtfunktionale Anforderungen
05 Architekturdokument	Technische Infrastruktur
	Komponentenmodell
	Datenmodell
	Detaillierte Schnittstellenbeschreibung
	AF
06 Testspezifikationen	Testkonzept
	AF
	Testprotokoll
	Testdaten

Abbildung 2.1: Dokumente im Software Engineering

2.2.1 Besprechungsprotokoll

Alle Team- und Kundengespräche werden systematisch in Besprechungsprotokollen dokumentiert. Diese Protokolle enthalten Aufträge, Beschlüsse, Feststellungen und Informationen, die in Form von Texten, Bildern, Diagrammen usw. festgehalten werden. Aufträge müssen mit einem Fälligkeitsdatum und einem Verantwortlichen versehen sein, während Beschlüsse klar und unmissverständlich formuliert werden sollten. Im Rahmen der Anforderungsanalyse werden in Beschlüssen die Benutzeranforderungen erfasst. Feststellungen hingegen sind Beschlüsse, die keine Abstimmung benötigen, können aber ebenfalls Anforderungen an das System enthalten. Informationen bieten den Projektmitgliedern wichtige Hinweise. Dabei ist zu beachten, dass ein Besprechungsprotokoll keine Erlebniserzählung sein soll.

Der Aufbau eines Besprechungsprotokolls gestaltet sich wie folgt: Am Anfang stehen Datum, Thema, Verfasser, Teilnehmer und Verteiler. Anschließend wird eine Tabelle mit den Spalten Nummer, Art, Beschreibung, Termin und Verantwortlicher erstellt. Die Nummer stellt eine eindeutige ID im Protokoll dar. Die Art spezifiziert, ob es sich um einen Auftrag (=A), einen Beschluss (=B), eine Feststellung (=F) oder eine Information (=I) handelt. Die Beschreibung fasst den Auftrag, den Beschluss, die Feststellung oder die Information kurz und präzise zusammen. Der Termin gibt an, bis wann der Auftrag erledigt sein muss. Der Verantwortliche benennt die Person, die den Auftrag ausführen muss, den Beschluss gefasst hat oder die Feststellung bzw. die Information geliefert hat.

2.2.2 Projekthandbuch

Das Projekthandbuch dient dazu, die Projektmitglieder umfassend über das Projekt zu informieren, einschließlich der Vorgeschichte, Vertragsbasis, Grundlagen, Ziele, Ergebnisse und mehr. Es bietet zudem eine Übersicht über die Projektorganisation, wie z.B. die Teamaufstellung, das Berichtswesen und die Dokumentenablage, sowie über wesentliche Projektabläufe wie Änderungsverfahren, Risikomanagement und Aufwandsverfolgung. Ziel des Projekthandbuchs ist es, neuen Teammitgliedern den Einstieg zu erleichtern und auf wichtige Dokumente hinzuweisen, die für die Projektabwicklung notwendig sind. Damit fungiert das Projekthandbuch als zentrale Anlaufstelle für das Projekt.

Das Dokument beginnt mit einer Einleitung, die die Rahmenbedingungen klärt. Dieser Abschnitt enthält den Zweck des Dokuments, Hinweise zur Redaktion, in denen festgelegt wird, wer für das Dokument verantwortlich ist, sowie Informationen zum Verteiler, also wer bei Änderungen informiert werden muss.

Im Anschluss folgt die Projektbeschreibung, die die Rahmenbedingungen des Projekts darlegt. Dieser Teil enthält einen Abschnitt zur Vorgeschichte, in dem beschrieben wird, wie es zu dem Projekt kam. Ein weiterer Abschnitt bietet eine inhaltliche Kurzdarstellung des Projekts. Danach werden in einem Abschnitt zur Vertragsbasis der zeitliche Projektrahmen, die Anzahl der Teammitglieder und der Umfang der Bearbeiter-Stunden festgelegt. Es folgt eine Beschreibung des Projektergebnisses, in der festgelegt wird, welche Produkte geliefert werden müssen. Ein weiterer Abschnitt zu sonstigen Besonderheiten beschreibt informelle Ziele.

Ein nachfolgendes Kapitel verweist auf die Risikoliste.

Daraufhin folgt ein Kapitel zur Projektorganisation, das die Teamstruktur und die Kommunikationswege beschreibt. Dieses Kapitel beginnt mit dem Teamaufbau, in dem die Aufgabenverteilung und die E-Mail-Adressen der einzelnen Teammitglieder vermerkt sind. Anschließend wird die Zusammenarbeit mit den Kunden definiert. Danach folgt ein Abschnitt über regelmäßige Pflichtbesprechungen für die Teammitglieder.

Grundsätzlich würden hier noch drei Abschnitte kommen, welche hier allerdings nicht weiter betrachtet werden: Zum einen wird beschrieben, ob das Projekt besondere Softwarelizenzen benötigt. Nachfolgend gibt es ein Abschnitt zu Sicherheit wo beschrieben wird, wie mit Sicherheitsaspekten wie Backup, Zugangskontrollen und Verschlüsselungen umgegangen wird. Als letztes gibt es ein Abschnitt für Sonstige Spielregeln.

Nun würde ein Kapitel zum Thema "Planungen" folgen. Darauf wird jedoch, im Modul Secure Software Engineering, aufgrund der kurzen Laufzeit des Projekts verzichtet. Daher wird dies auch im folgenden der Arbeit nicht weiter betrachtet.

Das Kapitel würde sich der Planung widmen und behandelt verschiedene Planungsaspekte. Der erste Abschnitt befasst sich mit dem Projektplan. Hier werden die festgelegten Meilensteine beschrieben, einschließlich der Startzeiten der einzelnen Aktivitäten, der parallelen Abläufe, der Abschlusszeiten der verschiedenen Tätigkeiten, der Entstehungszeitpunkte der Produkte und der möglichen Entscheidungspunkte. Der zweite Abschnitt geht über die Restaufwandsschätzung. Bei diesem wird wöchentlich eine Schätzung abgegeben, damit der Aufwand nicht aus dem Ruder läuft. Dafür gibt es einen Verweis auf ein externes Dokument.

Auch die folgenden beiden Kapitel zum Thema Qualitätssicherung und Datenschutz entfallen hier.

Anschließend folgt ein Kapitel zur Dokumentation und Ablage, in dem beschrieben wird, wie und wo Produkte bzw. Dokumente abgelegt werden. Es beginnt mit einem Abschnitt zum Dokumenteneingang und -ausgang, in dem festgelegt wird, wie mit extern eingehenden Informationen umgegangen wird und wie ausgehende Informationen protokolliert werden. Im zweiten Abschnitt wird die Ablage und Archivierung geregelt, wobei erläutert wird, wie die Daten im Projektarchiv zu organisieren sind und in welchen Verzeichnissen die jeweiligen Daten abgelegt werden.

Die letzten beiden Kapitel werden ebenfalls nicht weiter betrachtet:

Als vorletztes Kapitel wird in der Referenzliste auf alle sonstigen existierenden Dokumente verwiesen, die mit der Projektabwicklung in Zusammenhang stehen.

Zuletzt wird in einem Abkürzungsverzeichnis und Glossar spezielle Abkürzungen und wichtige Begriffe erklärt.

2.2.3 Risikoliste

Die Risikoliste ist ein zentrales Instrument, das dem gesamten Team einen umfassenden Überblick über bekannte Risiken und die entsprechenden Maßnahmen bietet. Der Projektleiter muss diese Risiken stets im Auge behalten, um eine fundierte Projektplanung sicherzustellen. Zusätzlich kann die Risikoliste dem

Anforderungsanalysten bei der Identifikation von Anforderungen, dem Systemarchitekten bei der Wahl geeigneter technischer Lösungen und dem Testmanager bei der Entwicklung von Testfällen nützlich sein.

Der Inhalt der Risikoliste umfasst die Autoren des Dokuments, die Historie des Dokuments mit einer Zusammenfassung der Änderungen, die Liste der Risiken sowie eine Liste der möglichen Maßnahmen für jedes identifizierte Risiko. Die Historie enthält Spalten für Datum, Autor*in und Änderungen, um später vorgenommene Modifikationen leichter nachvollziehbar zu machen.

Die Risikoliste selbst setzt sich aus mehreren Attributen zusammen. Die Identifikationsnummer ist eine eindeutige Nummer zur Identifizierung des Risikos, während die Risikobezeichnung eine kurze Beschreibung des Risikos bietet. Eine ausführliche Darstellung des Risikos findet sich in der Spalte für die Risikobeschreibung. Das Datum beschreibt, wann das Risiko identifiziert wurde, und der Autor gibt an, wer das Risiko gemeldet hat. In der Spalte für Auswirkungen werden die möglichen Folgen des Risikos beschrieben. Die Risikowahrscheinlichkeit ist eine Schätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos, und der Risikoschaden oder das Risikoausmaß beschreibt das potenzielle Schadensausmaß, einschließlich eventueller Vertragsstrafen. Das Risikomaß berechnet sich aus der Multiplikation von Risikowahrscheinlichkeit und Risikoschaden. Die Risikoklasse ist eine Priorisierung der Risiken, typischerweise in Kategorien wie tolerierbar, unerwünscht, kritisch oder katastrophal. Schließlich wird für jedes Risiko ein Status festgelegt, der zwischen aktiv, eingetragen und geschlossen unterscheiden kann.

Die Maßnahmen zur Risikobewältigung umfassen ebenfalls mehrere Attribute. Zunächst wird der Typ der Maßnahme festgelegt, wobei zwischen Risiko verhindern, Risiko lindern oder minimieren, Risiko übertragen oder teilen und Risiko akzeptieren unterschieden werden kann. Eine detaillierte Beschreibung der Maßnahme folgt, und falls das Risiko den Status "geschlossen" erhält, wird hier die Begründung eingetragen. Wenn eine Maßnahme nicht sofort eingeleitet werden soll, wird das Ereignis, das die Maßnahme auslöst, in der Trigger-Spalte definiert. Die verantwortliche Person, die für die Umsetzung der Maßnahme zuständig ist, wird ebenfalls eingetragen. Der geplante Termin gibt an, bis wann die Maßnahme abgeschlossen sein soll, und der Ist-Termin beschreibt den voraussichtlichen Abschluss basierend auf aktueller Einschätzung. Der geplante Aufwand gibt die geschätzten Kosten der Maßnahme an, während der Ist-Aufwand den aktuellen Aufwand widerspiegelt. Auch für die Maßnahme gibt es einen Status, bei dem man zwischen geplant, aktiv oder beendet wählen kann. Das letzte Attribut umfasst die Restrisikowahrscheinlichkeit, den Restrisikoschaden, das Restrisikomaß und die Restrisikoklasse. Dies sind die geschätzte Wahrscheinlichkeit, der geschätzte Schaden, das geschätzte Maß und die geschätzte Klasse des Restrisikos nach Durchführung der Maßnahmen.

2.2.4 Anforderungsspezifikation

Die Anforderungsspezifikation definiert formell, welche Leistungen das zu entwickelnde System erbringen muss. Sie beschreibt detailliert, was das System leisten soll, ohne jedoch festzulegen, wie diese Leistungen erbracht werden. Das "Wie" wird im Architekturdokument behandelt. In der Praxis sind Anforderungen und Systementwurf eng miteinander verknüpft. Die Anforderungsspezifikation ist oft Teil

eines Vertrags und muss daher so vollständig und eindeutig wie möglich formuliert sein.

Diese Spezifikation dient mehreren Zwecken: Sie hilft Kunden und Endbenutzern zu beurteilen, ob das System die gewünschten Leistungen erbringen wird und wie es später zu bedienen ist. Projektmanager nutzen die Spezifikation zur Erstellung des Angebots und zur Planung des detaillierten Entwicklungsprozesses. Administratoren können damit entscheiden, wie das System verwaltet werden muss. Für Systemarchitekten dient sie als Grundlage für ihr Architekturdokument, und Softwareentwickler nutzen sie, um zu verstehen, welches System entwickelt werden soll. Zusammen mit dem Architekturdokument bildet sie die Basis für die Implementierung. Testmanager verwenden die Spezifikation, um Validierungstests und Testfallspezifikationen zu entwickeln.

Der Inhalt einer Anforderungsspezifikation ist folgendermaßen aufgebaut:

Zunächst werden der Name des Softwareprodukts und des Herstellers genannt. Es folgt ein Vorwort, das die erwartete Leserschaft definiert, eine Versionshistorie des Dokuments mit Begründungen für neue Versionen und eine Zusammenfassung der Änderungen enthält sowie die Autoren des Dokuments nennt.

Die Einleitung beschreibt den Zweck und Umfang des Dokuments. Dies umfasst eine Beschreibung der Notwendigkeit des Systems, eine Kurzbeschreibung der Funktionalität und der Nachbarsysteme sowie eine Definition der Bedeutung des Systems für die gesamtwirtschaftlichen oder strategischen Ziele des Unternehmens. Es folgen Verweise auf weitere Ressourcen sowie Definitionen von Begriffen und Abkürzungen. Eine Übersicht des Dokuments schließt die Einleitung ab, welche allerdings nicht weiter betrachtet wird.

Anschließend werden die Benutzeranforderungen definiert, welches aber ebenfalls nicht betrachtet wird. Diese enthalten eine Beschreibung der für den Benutzer bereitgestellten Dienste und der nicht-funktionalen Anforderungen in verständlicher Sprache, Diagrammen oder anderen für den Kunden nachvollziehbaren Notationen.

Es folgt ein Überblick über die Systemarchitektur, der die erwartete Systemarchitektur und die Einordnung des Systems in die Systemlandschaft des Kunden beschreibt.

Danach folgt das fachliche Datenmodell, das aus Entitätentypen besteht. Eine Entität ist ein individuelles und identifizierbares Exemplar von Dingen, Personen oder Begriffen der realen oder Vorstellungswelt, beschrieben durch ihre Eigenschaften. Entitätentypen besitzen Attribute und Beziehungen, jedoch keine Fähigkeiten. Das fachliche Datenmodell wird mit Hilfe eines UML Klassendiagramms mit ergänzenden Beschreibungen bzw. Einschränkungen spezifiziert. Dieses enthält alle Entitätentypen mit deren Eigenschaften, Beziehungen und Einschränkungen.

Anschließend folgen Anwendungsfälle, die die funktionalen Anforderungen an das System beschreiben. Ein Anwendungsfalldiagramm gibt eine Übersicht über alle Anwendungsfälle. Ein Anwendungsfall besteht aus mehreren Szenarien, die konkrete Abläufe beschreiben, wie das System genutzt werden kann. Anwendungsfälle können textuell beschrieben oder durch Aktivitäts- oder Sequenzdiagramme ergänzt werden.

Die Beschreibung eines Anwendungsfalls hat mehrere Bestandteile: Der Titel dient als eindeutige Identifikation, die Kurzbeschreibung definiert das Thema, und das Ziel legt fest, was erreicht werden soll. Akteure beschreiben, wer den Anwendungsfall auslöst, und der Auslöser definiert den Grund für die Ausführung. Die Vorbedingung legt fest, welche Bedingungen zu Beginn vorherrschen müssen, das Szenario beschreibt den Ablauf, und das Ergebnis erläutert die gelieferten Informationen. Die Häufigkeit gibt eine grobe Schätzung, wie oft der Anwendungsfall ausgeführt wird, und nicht-funktionale Anforderungen werden ebenfalls beschrieben. Schließlich können Bemerkungen hinzugefügt werden. In der Anforderungsspezifikation gibt es dazu eine Übersicht aller Anwendungsfälle im UML Use-Case-Diagramm, welches alle Akteure, Anwendungsfälle, Beziehungen zwischen Akteur und Anwendungsfällen und eventuell include- und extend-Beziehungen zwischen den Anwendungsfällen darstellt. Ebenfalls gibt es eine Spezifikation jedes einzelnen Anwendungsfalls mit Hilfe von UML Aktivitätsdiagrammen und ergänzenden Beschreibungen. Diese enthalten eine genaue Ablaufbeschreibung, den Akteur, die Aufrufhäufigkeit, die Vorbedingung und den Auslöser sowie eine Dokumentation des Datenflusses.

Neben den Anwendungsfällen müssen auch die Benutzungsschnittstelle und die Dialoge beschrieben werden, über die die Anwendungsfälle ausgeführt werden. Eine Dialogbeschreibung enthält alle Details, einschließlich der Feldlängen und der zugeordneten Aktionen für jeden Button. Die Benutzungsschnittstelle stellt dar, wie die Dialoge miteinander verbunden sind.

Im Dokument werden alle Dialoge mit Bildern und strukturierter und detaillierter Beschreibung der Bestandteile spezifiziert. Die Benutzungsschnittstelle kann eine beliebige Darstellungsform sein.

Zum Schluss werden die nichtfunktionalen Anforderungen in natürlicher Sprache inklusiver Abnahmebeschreibung aufgelistet.

2.2.5 Architekturdokument

Das Architekturdokument, auch bekannt als Softwarearchitektur-Dokument, beschreibt die Umsetzung des zu entwickelnden Systems. Die Anforderungsspezifikation [2.2.4] legt fest, „was“ das System leisten soll, jedoch nicht „wie“ dies erreicht wird. Diese Umsetzung wird im Architekturdokument detailliert beschrieben. In der Praxis sind die Anforderungsspezifikation und das Architekturdokument eng miteinander verzahnt.

Die Zielgruppe des Architekturdokuments umfasst hauptsächlich Softwareentwickler und Testmanager. Softwareentwickler nutzen das Dokument, um zu verstehen, wie das in der Anforderungsspezifikation beschriebene System entwickelt werden soll. Zusammen mit der Anforderungsspezifikation bildet es die Grundlage für die Implementierung. Testmanager verwenden das Architekturdokument, um Komponententests für das System zu entwickeln.

Der Inhalt des Architekturdokuments gliedert sich in drei Hauptabschnitte: Technische Architektur, Anwendungsarchitektur und IT-Konzept.

Die Technische Architektur umfasst zwei Hauptkomponenten. Die Technische Infrastruktur (TI-Architektur) beschreibt die Hardware- und Produkthanforderungen. Der andere Teil ist die T-Architektur, also die Technische Struktur, und beschreibt die Technischen Lösungen und Strukturen. Diese wird in der Arbeit aber

nicht weiter betrachtet. Beide Komponenten werden durch erklärende Texte und Grafiken dargestellt. Die Anwendungsarchitektur besteht ebenfalls aus zwei Hauptteilen: dem Komponentenmodell und dem Datenmodell. Das Komponentenmodell beschreibt die fachliche Struktur der Lösung auf einer groben Ebene mittels eines UML-Komponenten-Diagramms. Das Datenmodell hingegen beschreibt die Struktur der persistenten Daten und wird entweder durch ein UML-Komponenten-Diagramm oder Entity-Relationship-Diagramme dargestellt. Aber auch dieses wird hier nicht weiter betrachtet.

Das IT-Konzept enthält die detaillierte Schnittstellenbeschreibung. Diese beschreibt die Semantik und Syntax der Komponentenschnittstellen ausführlich und wird durch Code oder Code-Dokumentation dokumentiert.

Darüber hinaus beinhaltet das IT-Konzept dynamische Beschreibungen exemplarischer Anwendungsfälle im Komponentenmodell, die mittels Aktivitätsdiagrammen oder Sequenzdiagrammen veranschaulicht werden.

2.2.6 Testspezifikation

Die Testfallspezifikation oder auch Software Test Dokumentation dient dazu die Testdurchführung zu planen, die Testfälle zu Spezifizieren und die Testergebnisse zu protokollieren. Mit Hilfe dieser ist es möglich die Anwendung systematisch und strukturiert zu testen. Die Protokollierung der Testergebnisse ermöglicht es eine Aussage über die Qualität zu geben. Nach einer Fehlerbehebung können die selben Tests erneut durchgeführt werden. Dadurch wird nichts vergessen.

Die Testspezifikation besteht aus einem Testkonzept, einer Testfall-Spezifikation und einem Testprotokoll. Das Testkonzept legt die Vorgehensweise, die verwendeten Mittel und den Ablauf der Testaktivitäten fest. In diesem Rahmen muss festgelegt werden, ob es irgendwelche Anforderungen an die Umsetzung gibt oder ob irgendwelche Dummy-Komponenten entwickelt werden müssen.

Die Testfall-Spezifikation listet die Testfälle auf. Ein Testfall besteht aus einer Kurzbeschreibung, der Testvoraussetzung, den Eingabewerten inkl. dem Testablauf, und den erwarteten Ausgabewerte.

Im Testprotokoll wird die Testdurchführung protokolliert. Dies beinhaltet wann welcher Test durchgeführt wurde und ob der Test erfolgreich war oder nicht.

3 Anwendung von LLM Tools im Software Engineering

Dieses Kapitel benennt einige potenzielle Anwendungsfälle von LLM-Tools in der Erstellung der Dokumente aus dem Software Engineering Prozess und anschließend wird festgelegt, was im folgenden Kapitel der Arbeit, der Analyse der Ausgaben der Tools, versucht wird zu erstellen. Die Abbildung 3.1 bietet eine Übersicht darüber, in welchen Dokumenten und bei welchen Inhalten LLM-Tools unterstützend eingesetzt werden können und dient als Beschreibung der Aufgabe für das nächste Kapitel.

3.1 Besprechungsprotokoll

Im Unterabschnitt 2.2.1 wurde bereits erläutert, welche Inhalte in einem Besprechungsprotokoll enthalten sind. Nun stellt sich die Frage, wie LLM-Tools bei der Erstellung eines solchen Dokuments unterstützen können.

Eine Möglichkeit wäre, das Besprechungsprotokoll aufzeichnen zu lassen und anschließend automatisch daraus das Protokoll erstellen zu lassen. Da aktuell jedoch nur die kostenfreie Version ChatGPT-4o mit Dokumenten arbeiten kann, ist dies nur in begrenztem Umfang und ohne Vergleiche testbar, weshalb dies hier nicht betrachtet wird.

Daher wäre eine Möglichkeit, das Meeting zu verschriftlichen und damit als Texteingabe zu arbeiten. Mit dem schriftlichen Gespräch könnten die Tools dann automatisch die Tabelle des Besprechungsprotokoll erstellt werden. Die beim Besprechungsprotokoll zu Beginn aufgezählten Daten Datum, Thema, Verfasser, Teilnehmer und Verteiler könnten dabei vernachlässigt werden, da diese Informationen vermutlich extra in die Eingabe eingefügt werden müssten damit diese erstellt werden würden. Dadurch gäbe es kein Zeitersparnis oder sonstigen Vorteil, sich dies erstellen zu lassen.

3.2 Projekthandbuch

Das Projekthandbuch ist ein zentrales Dokument im Software Engineering Prozess, das alle wesentlichen Informationen und Richtlinien eines Projekts zusammenfasst. Die spezifischen Inhalte dieses Dokuments wurden bereits im Unterabschnitt 2.2.2 dargelegt. Doch wie können LLM-Tools bei der Erstellung des Projekthandbuches unterstützend wirken?

Dokument	Inhalte	Mögliche KI Unterstützung
01 Besprechungsprotokoll	Protokolle	(Audio zu Text) Schriftliches Gespräch in Protokoll umformen automatische Identifizierung der Aufgaben Gespräch zusammenfassen
02 Projekthandbuch	Projekthandbuch	Text schreiben (oder ausformulieren) Bei Änderungen Aktualisieren
03 Risikoliste	Risikoliste	Risiken/Maßnahmen -liste erstellen lassen Risiken/Maßnahme erstellen lassen, Attribute selber festlegen Risiken/Maßnahmen aktualisieren
04 Anforderungsspezifikation	Einleitung	Text schreiben (oder ausformulieren)
	Benutzeranforderungen	Text schreiben (oder ausformulieren)
	Systemübersicht	Komponenten & Beziehungen beschreiben Text schreiben (oder ausformulieren)
	Fachliches Datenmodell	FDM vollständig erstellen Entitäten erstellen lassen Attribute erstellen lassen Beziehungen erstellen lassen Beschreibung erstellen lassen Einschränkungen erstellen lassen
	Anwendungsfälle	Rollen + Anwendungsfälle beschreiben
	AF	Textuelle Beschreibung
	Benutzungsschnittstelle	Textuelle Beschreibung Zuordnung Dialoge zu Anwendungsfällen
	Dialog	Dialog erstellen Felder des Dialogs erklären Wann der Dialog auftreten soll
	Nichtfunktionale Anforderungen	Erstellen Zugehörigen Test erstellen
05 Architekturdokument	Technische Infrastruktur	Diagramm als Text beschreiben Erklärenden Text formulieren (oder ausformulieren)
	Komponentenmodell	Diagramm als Text beschreiben Erklärenden Text formulieren (oder ausformulieren)
	Datenmodell	Gleich FDM? Wo unterschiede?
	Detaillierte Schnittstellenbeschreibung	Beschreibung erstellen
	AF	Sequenzdiagramme erstellen Vorbedingungen erklären
06 Testspezifikationen	Testkonzept	Testablauf erstellen Tabelle erstellen
	AF	Tests zu den Anwendungsfällen erstellen (Testablauf & -ergebnis)
	Testprotokoll	(Tabelle erstellen)/ Rahmen erstellen
	Testdaten	Tabelle erstellen

Abbildung 3.1: Mögliche LLM Tool Unterstützung

Hier wird sich auf die Abschnitte “Zweck des Dokuments”, “Redaktion” und “Verteiler” im Kapitel “Einleitung” und auf die Abschnitte “Vorgeschichte” und “Inhaltliche Kurzdarstellung” im Kapitel “Projektdefinition” beschränkt. Dies hat den Grund, dass sich die restlichen Abschnitte des Projekthandbuches aus den Unterlagen für das Modul “Secure Software Engineering” ergeben und hauptsächlich als Bild aus der Präsentation in das Projekthandbuch eingefügt werden.

Die aufgezählten Abschnitte könnte man versuchen, sich automatisch erstellen zu lassen. Falls spezifische Informationen dafür benötigt werden, müssten diese mit in die Eingabe geschrieben werden.

3.3 Risikoliste

Nachdem im Unterabschnitt 2.2.3 die Bestandteile der Risikoliste beschrieben wurden, stellt sich auch hier die Frage, wie LLM Tools bei der Erstellung und Pflege der Risikoliste mitwirken und unterstützen können.

Eine Möglichkeit besteht darin, die gesamte Risikoliste einschließlich der zugehörigen Maßnahmentabelle von LLM Tools erstellen zu lassen. Dabei sollten alle Attribute für die Risiken festgelegt werden. Die Werte der einzelnen Risikoattribute sollten zudem zueinander in einem konsistenten Verhältnis stehen.

3.4 Anforderungsspezifikation

Das Unterabschnitt 2.2.4 beschreibt die einzelnen Inhalte der Anforderungsspezifikation. Doch wie können LLM-Tools bei der Erstellung dieser unterstützen?

Zunächst könnte die Einleitung des Dokuments komplett von den Tools erstellt werden. Falls hier spezifische Informationen benötigt werden, sollten diese mit in die Eingabe eingefügt werden.

Danach kommt die Systemübersicht. Da außer ChatGPT-4o keines der Tools eigenständig Dokumente erstellen kann, wird die Zeichnung vermutlich selbstständig erstellt werden müssen. Es sollte jedoch möglich sein, die Beschreibung der Komponenten und deren Beziehungen von den Tools erstellen zu lassen und diese Beschreibung dann selbstständig in eine Zeichnung umzusetzen. Ebenso kann der Text, der das System beschreibt und in die Systemlandschaft einordnet, automatisch generiert werden. Der Fokus liegt hier allerdings auf der Zeichnung bzw. auf der Beschreibung der Komponenten und deren Beziehungen.

Ähnlich verhält es sich beim fachlichen Datenmodell. Hier könnte das UML-Klassendiagramm als PlantUML-Code oder einen ähnlichen Code ausgegeben werden. Da dies dann allerdings eher an den Programmierfähigkeiten scheitert als an der Fähigkeit, ein fachliches Datenmodell zu erstellen, ist dies keine Bedingung, die mit in die Bewertung einfließt, sondern ein nettes extra wäre. Die Beschreibung des Diagramms sollte dann allerdings so gut sein, dass die Erstellung manuell erfolgen kann. Die dazugehörigen Beschreibungen und Einschränkungen können ebenfalls von den Tools generiert werden.

Anschließend folgt das Anwendungsfalldiagramm. Dieses könnte ebenfalls mittels PlantUML oder

ähnlichen Tools grafisch erstellt werden, was aber auch hier, aus oben angegebenen Gründen keine Bedingung ist. Andernfalls können die LLM-Tools die Rollen, deren Verbindungen und die zugehörigen Anwendungsfälle auflisten. Falls zusätzliche Bemerkungen zu den Anwendungsfällen erforderlich sind, können diese auch von den Tools erstellt werden.

Bei den detaillierten Beschreibungen der einzelnen Anwendungsfälle mit Aktivitätsdiagramm sollte der Fokus auf dem Aktivitätsdiagramm und den dazugehörigen Beschreibungen der Aktivitäten liegen. Das Aktivitätsdiagramm könnte ebenfalls mit PlantUML oder ähnlichen Tools erstellt werden. Dies ist aber auch hier keine Anforderung an die Tools wegen den oben angegebenen Gründen. Falls dies jedoch nicht erstellt werden kann, ist eine genaue und detaillierte Beschreibung des Aktivitätsdiagramms erforderlich. Die Beschreibung der Aktivitäten sollte, unabhängig von der Darstellung des Diagramms, vollständig von den Tools generiert werden können.

Darauf folgt die Benutzungsschnittstelle welche entweder vollständig durch PlantUML-Code oder ähnlichen Tools oder textuell beschrieben werden sollte. Die zusätzliche Bemerkungen und die Zuordnung der Dialoge zu den Anwendungsfällen spielen hier erst einmal eine untergeordnete Rolle.

Die einzelnen Dialoge können textuell beschrieben werden oder in den Chat "skizziert" werden, wobei es egal ist, für was sich die Tools entscheiden. Die einzelnen Eingabefelder und Buttons sollten ebenfalls erläutert werden sowie die Beschreibung, wann der Dialog aufgerufen wird und was beim Schließen des Dialogs passiert, sollten erstellt werden.

Zuletzt werden die nichtfunktionalen Anforderungen mitsamt den dazugehörigen Tests aufgelistet. Beides sollte von Tools eigenständig erstellt werden können.

3.5 Architekturdokument

Das Architekturdokument beschreibt die grundlegende Struktur und die Designentscheidungen eines Softwareprojekts. Die genauen Inhalte wurden bereits im Unterabschnitt 2.2.5 erläutert. Doch wie können LLM-Tools bei der Erstellung dieses Dokuments unterstützen?

Die technische Infrastruktur besteht aus einer Grafik und einem erklärenden Text. Die Erstellung der Grafik könnte wieder als "Skizze" im Chat erstellt werden, was aber keine Anforderung an die Tools ist. Wenn eine Skizze erstellt wird, sollte aber ein erklärender Text mit erstellt werden. Ansonsten wird sich auf die Erstellung der Grafik konzentriert. Ob dies dabei in Stichpunkten oder als Fließtext erfolgt, ist dabei zunächst egal.

Anschließend folgt das Komponentenmodell. Dieses könnte wieder in PlantUML oder ähnlichen Tools erstellt werden. Es kann auch eine detaillierte Beschreibung erstellt werden. Hierzu gibt es einen begleitenden Text, der die Komponenten und Schnittstellen beschreibt und deren Funktion erläutert. Ob dies in Stichpunkten oder als Fließtext erstellt wird spielt auch hier keine Rolle. Ausschlaggebend und das Hauptaugenmerk liegt auf dem Komponentenmodell.

Nach der Schnittstellenbeschreibung folgt die dynamische Beschreibung exemplarischer Anwendungsfälle. Diese besteht aus einem Sequenzdiagramm und den für den Anwendungsfall benötigten Vorbedingungen. Das Sequenzdiagramm kann ebenfalls als PlantUML-Code oder ähnlich erstellt werden, was aber keine Anforderung an die Tools ist. Falls dies nicht klappt reicht auch eine detaillierte Beschreibung des Diagramms. Die Vorbedingungen sollten ohne Schwierigkeiten generiert werden können, spielt hier aber zunächst keine Rolle. Das Hauptaugenmerk liegt wieder auf dem Diagramm.

3.6 Testspezifikation

Im Unterabschnitt 2.2.6 wurde bereits erklärt, welche Inhalte die Testspezifikation umfasst. Doch wie können LLM-Tools bei der Erstellung dieses Dokuments unterstützen?

Zunächst kommt das Testkonzept. Dieses kann automatisch generiert werden. Falls das generierte Konzept nicht den eigenen Vorstellungen entspricht, kann man zunächst Stichpunkte selbst schreiben und sich dann den Text daraus erstellen lassen. Auch die dazugehörige Tabelle sollte sich von den LLM-Tools erstellen lassen.

Anschließend folgen die Tests für die einzelnen Anwendungsfälle. Die Testfälle kann man vollständig von den Tools erstellen lassen. Die Testdaten, die bei diesen Tests benötigt werden, werden in einer Tabelle zusammengefasst. Auch diese Tabelle könnten die Tools automatisch generieren.

Der Rahmen der Tabelle mit dem Testprotokoll kann ebenfalls von den LLM-Tools erstellt werden. Die Ergebnisse könnten die Tools auch generieren; allerdings stellt sich hier die Frage, ob dies zu einer Zeitersparnis oder einer Arbeitserleichterung führt.

4 Praxisergebnisse und Vergleich

TODO!!!!!!!

In den Text hier schreiben!!!: Die Ausgaben der Tools befinden sich auf dem beigelegten USB-Stick. Im Anhang (Abschnitt 6.3) werden die sich auf dem USB-Stick befindlichen Dateien kurz erklärt. Im Text wird als Beleg, auf die Kapitel der entsprechenden Datei, in eckigen Klammern verwiesen.

4.1 Bewertung

Um die Ausgaben der Tools besser zu vergleichen und ein nachvollziehbares Fazit zu ziehen, wurde ein Bewertungssystem entwickelt, das fünf Stufen umfasst. Diese Bewertungsstufen ermöglichen eine strukturierte und transparente Methode zur Beurteilung der Qualität der Ausgaben von LLM Tools. Die fünf Bewertungsstufen sind wie folgt definiert:

“Sehr gut” wird vergeben, falls der Inhalt der Ausgabe Fachlich richtig ist und auch das Format den Vorgaben entspricht. Also, dass die Ausgabe genauso in das entsprechende Dokument eingefügt werden kann.

Die Ausgabe wird als “Gut” eingestuft, wenn der Inhalt etwas fehlerhaft ist, man aber mit einpaar wenigen Eingaben den Inhalt korrigieren kann und das Format den Vorgaben entspricht. Eine Ausgabe wird auch als “Gut” bewertet, wenn der Inhalt richtig ist, aber das Format etwas fehlerhaft ist. Mann sollte aber den richtigen Inhalt einfach aus der Ausgabe kopieren können und in das entsprechende Dokument mit dem richtigen Format einfügen können.

Als “Befriedigend” wird eine Ausgabe bewertet, wenn der Inhalt und das Format etwas fehlerhaft sind, sich diese aber mit einpaar wenigen Eingaben korrigieren lassen oder man den richtigen Inhalt aus der Ausgabe kopieren kann.

“Ausreichend” wird vergeben, wenn in der Ausgabe Inhaltlich Teile fehlen, man aber mit ganz genauen Eingaben, von dem was man will, die Ausgabe etwas verbessert, aber diese immer noch nicht vollständig ist.

Zuletzt wird eine Ausgabe als “Mangelhaft” bewertet, wenn der Inhalt der Ausgabe falsch oder nicht verständlich ist und es sich auch nicht korrigieren lässt.

Außerdem fließen auch spezifische Aspekte, die nur für das jeweilige Aspekt wichtig sind, in die Bewertung mit ein. Diese werden in den entsprechenden Kapiteln für die Dokumente im Fazit erläutert.

4.2 Besprechungsprotokoll

Für die Erstellung des Besprechungsprotokolls wurde ein verschriftlichtes Gespräch verwendet (siehe Prompt 6.1 und Prompt 6.2). Dieses Gespräch und der folgende Prompt wurden genutzt:

Erstell mir aus folgendem Gespräch ein erstes Besprechungsprotokoll für ein Projekt. Das Protokoll soll nur die wichtigen Punkte in Form einer Tabelle mit den Spalten "Nummer: was eine eindeutige Nummer zur Identifikation ist, Ärt: eine Auswahl, ob es eine Information, ein Auftrag, eine Feststellung oder ein Beschluss ist, "Beschreibung: Was den Punkt kurz und präzise zusammenfasst, "Termin: ein genaues Datum, bis wann der Auftrag erledigt sein muss und "Verantwortlich: Welches Teammitglied verantwortlich ist, enthalten. Aufträge müssen mit einem genauen Fälligkeitsdatum und einem Verantwortlichen versehen sein. Beschlüsse müssen klar und unmissverständlich formuliert werden. Feststellungen sind Beschlüsse, die keine Abstimmung benötigen und Informationen bieten den Projektmitgliedern wichtige Hinweise. [Hier folgte das Gespräch]

Prompt 4.1: Prompt Besprechungsprotokoll

Die Eingabe wurde bei ChatGPT, Gemini und Le Chat getätigt. Die Ergebnisse befinden sich in der Datei 01_Besprechungsprotokolle.pdf auf dem beiliegenden USB-Stick.

Es fiel auf, dass die Ausgaben der verschiedenen Tools trotz des gleichen Prompts teilweise erheblich voneinander abwichen. Dies betraf sowohl die Anzahl der erstellten Einträge im Besprechungsprotokoll als auch die Art und Weise, wie die Informationen zusammengefasst wurden. In einigen Fällen wurden mehrere Punkte zu einem Eintrag zusammengefasst, während in anderen Fällen mehrere Einträge daraus entstanden. Dies trat insbesondere bei der Anforderung auf, dass die Anwendung mit JavaFX als Server-Client-Architektur mit RMI entworfen werden sollte. Hier haben die Tools manchmal einen Eintrag dafür erstellt und manchmal drei einzelne Einträge. Dieses Verhalten zeigte sich auch, wenn derselbe Prompt in neuen Chats mit demselben Tool verwendet wurde. Besonders bei Gemini trat dieses Problem sehr häufig auf [siehe Kapitel Gemini 01/Gemini 05/...].

Ein wichtiger Aspekt bei der Erstellung des Prompts war die Notwendigkeit einer genauen Beschreibung der Spalten und der verschiedenen Arten (Information, Auftrag, Feststellung, Beschluss). Ohne diese genaue Beschreibung nutzten die Tools ein eigenes Format, das eher einer Stichpunktliste ähnelte [siehe Kapitel GPT 05/Gemini 06/Le Chat 03]. Doch auch die genaue Definition der Arten führte nicht immer zu konsistenten Ergebnissen, da die Zuweisung der Kategorien häufig unterschiedlich vorgenommen wurde.

Auf die Spalte „Termin“ musste ebenfalls ein besonderes Augenmerk gelegt werden. Wenn im Prompt nicht explizit angegeben war, dass ein genaues Datum erforderlich ist, arbeiteten die Tools oft mit relativen Angaben wie „+2 Wochen“ [siehe Kapitel GPT 04/Le Chat 02]. Selbst mit der Klarstellung, dass der Termin ein genaues Datum sein sollte, traten bei Le Chat Probleme auf: Es wurden immer Termine

gewählt, die in der Vergangenheit lagen [siehe Kapitel Le Chat 01]. Bei Nachfrage wurde angegeben, dass die Termine beispielhaft gewählt und auf das aktuelle Datum, den 29.03.2023, bezogen seien.

Google Gemini hatte, wie bereits erwähnt, erhebliche Schwierigkeiten, nur die wichtigsten Punkte aus dem Gespräch herauszufiltern. Häufig wurden Besprechungsprotokolle mit etwa 30 Punkten erstellt, wobei jede einzelne Information separat und auch unwichtige Informationen aufgeführt wurden. Gemini fügte zudem eine neue Art „Frage“ selbstständig hinzu, wodurch im Besprechungsprotokoll teilweise mehrere Punkte für eine Information erstellt wurden. Bei erneuten Eingaben variierte die Länge des Besprechungsprotokolls stark. Trotz des Hinweises, nur die wichtigen Punkte in das Protokoll aufzunehmen, neigte Gemini weiterhin dazu, sehr detaillierte und kleinteilige Protokolle zu erstellen [siehe Kapitel Gemini 05/Gemini 03].

Le Chat hingegen hielt sich häufig zu knapp. Dadurch wurden immer wieder wichtige Anforderungen nicht in das Besprechungsprotokoll aufgenommen, und es musste darauf geachtet werden, ob alle relevanten Informationen enthalten waren. Besonders die Anforderungen, dass mehrere Spiele gleichzeitig gespielt werden können und dass ansprechende Animationen verwendet werden sollen, wurden nicht mit aufgeführt [siehe Kapitel Le Chat 01/Le Chat 02].

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erstellung des Besprechungsprotokolls durch die LLM-Tools grundsätzlich gut funktioniert. Besonders ChatGPT zeigt wenig Schwankungen in seinen generierten Ausgaben und enthält fast immer die gleichen Punkte im Besprechungsprotokoll, formuliert diese nur unterschiedlich. Daher wird ChatGPT mit „Sehr gut“ bewertet. Die anderen beiden Tools haben damit etwas mehr Schwierigkeiten, doch wenn man das Besprechungsprotokoll immer wieder neu generieren lässt, kommt irgendwann ein anständig erstelltes Protokoll zustande. Da die Zusammenfassung des Gesprächs auf die wesentlichen Punkte die Hauptaufgabe eines Besprechungsprotokolls ist, erhalten Le Chat und Gemini lediglich die Bewertung „Ausreichend“. Dass Le Chat und Gemini nicht alle Anforderungen in das Protokoll aufnehmen, kann im Nachhinein das Projekt verzögern und die Kosten in die Höhe treiben. Geminis erstellte Protokolle mit etwa 30 Punkten verfehlen hingegen komplett den Sinn eines Besprechungsprotokolls.

4.3 Projekthandbuch

Das Projekthandbuch wurde in zwei Phasen erstellt. Zunächst wurde die Einleitung verfasst, die den Zweck des Dokuments, die Redaktion und den Verteiler erläutert. Hierfür wurde der folgende Prompt im selben Chat eingegeben, in dem auch das Besprechungsprotokoll erstellt wurde:

Erstell mir für dieses Projekt die Einleitung für das Projekthandbuch. Die Einleitung besteht aus einem Abschnitt für den Zweck des Dokuments, einen Abschnitt zur Redaktion, in welchem geklärt wird, wer für das Dokument verantwortlich ist, und einen Abschnitt zu dem Verteiler, also wer bei Änderungen zu informieren ist. Verantwortlich für das Dokument ist der Projektleiter und über Änderungen wird das gesamte Team informiert. Dazu wird eine entsprechende Nachricht in den Discord Channel geschrieben.

Prompt 4.2: Prompt Einleitung Projekthandbuch

Die Einleitung erforderte spezifische Informationen, die im Prompt angegeben werden mussten. In diesem Projekt sind dies die Verantwortlichkeit des Projektleiters und der Verteiler über den Discord-Channel. Die Ergebnisse der Tools sind im Dokument "02_Projekthandbuch.pdf" zu finden. Alle Abschnitte wurden von den Tools gut erstellt, ohne Auffälligkeiten zu zeigen.

Der zweite Teil betraf das Kapitel "Projektdefinition" mit den Abschnitten "Vorgeschichte" und "Inhaltliche Kurzdarstellung". Dafür wurde nach der Ausgabe der Einleitung im Chat folgender Prompt eingegeben:

Erstelle mir nun das Kapitel "Projektdefinition" des Projekthandbuches. Der erste Abschnitt soll die Vorgeschichte des Projekts beschreiben und anschließend soll ein Abschnitt eine inhaltliche Kurzdarstellung geben.

Prompt 4.3: Prompt Projektdefinition Projekthandbuch

Diese zweite Eingabe benötigte keine weiteren Informationen, da diese im Gespräch bereits vorgegeben waren und die Tools darauf zugreifen konnten. Auch diese Abschnitte sind im Dokument "02_Projekthandbuch.pdf" zu finden. Die Tools konnten die erforderlichen Informationen aus dem Gespräch gut extrahieren und die Abschnitte wurden gut erstellt.

Bei der Erstellung der Einleitung zeigte sich, dass eine genaue Beschreibung der benötigten Abschnitte entscheidend war. Ohne diese klare Vorgabe tendierten die Tools dazu, eigene Strukturen und Inhalte zu erstellen, die nicht den Anforderungen entsprachen [Kap. 4.3.3].

Abschließend lässt sich feststellen, dass die Abschnitte von allen drei Tools gut erstellt wurden und daher alle drei mit der Note 5 "Sehr gut" bewertet werden.

4.4 Risikoliste

Auch die Risikoliste wurde in zwei Schritten erstellt. Zunächst wurde nur die Risikotabelle erstellt und im zweiten Schritt die Tabelle mit den Maßnahmen. Die Ergebnisse der Tools sind in den entsprechenden

Excel Tabellen 03_Gemini_Risikoliste.xlsx, 03_GPT_Risikoliste.xlsx sowie 03_LeChat_Risikoliste.xlsx zu finden.

Im folgenden ist der Prompt für die Risikotabelle wiedergegeben:

Erstell mir für diese Projekt eine Risikoliste. Diese soll aus mehreren Spalten bestehen: "ID" für eine eindeutige Identifikationsnummer, "Beschreibung" für eine ausführliche Beschreibung des Risikos und der Auswirkungen, "Datum" für den Zeitpunkt, wann das Risiko identifiziert wurde, "Autor" für die Person die das Risiko gemeldet hat, "Wahrscheinlichkeit (in%)" für einen Schätzwert der Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos, "Schaden (in €)" für eine Schätzung wie groß der Schaden ist, "Maß (in €)" was das Produkt aus Wahrscheinlichkeit und Schaden ist, "Risikoklasse" für eine Priorisierung der potentiellen Risiken wo zwischen Tolerierbar, Unerwünscht, Kritisch und Katastrophal Unterschieden wird und "Status" wo zwischen aktiv, eingetreten und geschlossen unterschieden wird. Das Risiko ist Tolerierbar wenn das Risikomaß geringer als 0,1% des Projektvolumen ist, Unerwünscht wenn es größer als 0,1% ist, Kritisch wenn es größer als 1% ist und Katastrophal wenn es größer als 10% ist. In der Risikoliste sollen Team-, Technische-, Methodische-, Kunden-, Fachliche-, Produkt-, Management- und Planungsrisiken betrachtet werden. Diese sollen mit einer leer Zeile getrennt werden, in welchen die Oberbegriffe stehen. Das Projektvolumen beträgt 500000€.

Prompt 4.4: Prompt Risikotabelle

Dieser ist sehr umfangreich formuliert. Damit die Tabelle mit den richtigen Spalten erstellt wird, wurde im Prompt jede einzelne Spalte aufgezählt und beschrieben. Ebenfalls ist es wichtig, die möglichen Werte für die Risikoklasse zu definieren, da hier sonst immer "Hoch", "Mittel" und "Niedrig" von den Tools verwendet wird. Es musste auch festgelegt werden, wann die einzelnen Risikoklassen auftreten, da die Zuweisung ansonsten recht schwammig ausfällt und schwerwiegende Risiken eine geringere Risikoklasse erhalten als eher unwichtige Risiken. Außerdem sollte beschrieben werden, welche Arten (Team-, Technische-, Methodische-, Kunden-, Fachliche-, Produkt-, Management- und Planungsrisiken) von Risiken betrachtet werden sollen und dass diese Arten in einer leer Zeile stehen, welche die dazugehörigen Risiken von den anderen Arten trennen. Ansonsten kann es passieren, dass die Risiken durcheinander geschrieben werden und damit nicht den Arten zuzuordnen sind. Damit der Risikoschaden zwischen den Tools vergleichbar ist, sollte das Projektvolumen definiert werden. Ansonsten wird auch dies von Tools festgelegt und führt zu Ungenauigkeiten im Vergleich der einzelnen Ausgaben.

Grundsätzlich war die Erstellung der Risiken kein Problem. Schwierig war es eher die gewünschte Formatierung zu erhalten, sowie eine richtige Zuweisung der restlichen Attribute. Besonders Gemini und Le Chat haben dabei Schwierigkeiten. Außerdem war bei allen drei Tools auffällig, dass der Autor immer die Person ist, zu dem das Risiko in den Tätigkeitsbereich fällt. Also die Person, die auch der Verantwortliche ist. Fraglich ist dabei teilweise, wenn Kundenrisiken vom Kunden, also Herr Müller, erstellt werden, da dieser an der Erstellung der Risikoliste überhaupt nicht beteiligt ist.

ChatGPT hat die Tabelle sehr gut erstellt. Lediglich die Zuweisung der Risikoklasse war falsch. Nach einem Hinweis diesbezüglich wurden diese jedoch, mit einer Ausnahme, richtig korrigiert [Tabelle 2 & 3 im Abschnitt 02_Risiken].

Ein Problem bei Gemini ist, dass das Risikomaß nicht richtig berechnet wird und auch die Risikoklassen nicht korrekt zugewiesen werden. Das Komma der Werte ist um eine Stelle zu weit links. Es muss alles einmal $\cdot 10$ gerechnet werden, damit die Werte stimmen. Ein noch größeres Problem ist, dass die Tabelle nicht in einem Zug erstellt werden kann. Es wird während der Generierung einfach aufgehört [Tabelle 1 in 02_Risiken]. Auch wenn man Gemini fragt, ob die vollständige Tabelle generiert werden kann, wird mitten drin aufgehört. Man muss explizit nur nach den noch offenen Risikoarten fragen. Diese werden dann erstellt, jedoch soll man den Schaden und das Maß selbst eintragen und berechnen [Tabelle 2 in 02_Risiken]. Nach anschließender Frage, ob er den Risikoschaden und das Schadensmaß festlegen kann, sagt er, dass er detaillierte Informationen über das Projekt und die potenziellen Risiken benötigt um genaue Werte festlegen zu können.

Le Chat hatte ein ähnliches Problem wie bereits im Besprechungsprotokoll [Abschnitt 4.2], dass das Datum immer auf den 01.04.2023 gesetzt wird. Außerdem hatte Le Chat Probleme damit, die Tabelle in das gewünschte Format zu bringen, dass die Risikoarten in einer Zeile stehen und die dazugehörigen Risiken darunter aufgelistet werden. Sie wurden lediglich mit 1.x bis 8.x beschriftet wodurch Sie sich zu den Arten zuweisen ließen. Auch hier wurden die Risikoklassen falsch bestimmt und auch nach einem Hinweis wurden diese nicht korrigiert. Jedoch wurde dabei der Risikoschaden der einzelnen Risiken geändert. Auch hier ist die Zuweisung der Risikoklassen nicht richtig [02_Risiken].

Die Maßnahmentabelle wurde mit folgendem Prompt erstellt:

Erstelle mir nun eine dazu passende Maßnahmentabelle. Auch diese besteht aus mehreren Spalten: "Typ" beschreibt ob die Maßnahme das Risiko verhindert, lindert oder überträgt. In "Beschreibung" wird die Maßnahme beschrieben. Falls ein Risiko als nicht mehr relevant eingestuft wird, wird in der Spalte "Beschreibung" eine Begründung eingetragen und die Maßnahme auf "beendet" gesetzt. "Trigger" ist das Ereignis, das den Start der Maßnahme veranlasst, falls diese nicht sofort eingeleitet werden soll. "Verantwortlicher" ist die zuständige Person für die Durchführung der Maßnahme. "Status" unterscheidet zwischen geplant, aktiv und beendet. Anschließend gibt es jeweils eine Spalte für "Restwahrscheinlichkeit (in %)", "Restschaden (in €)", "Restmaß (in €)" und "Restklasse" was die geschätzte Wahrscheinlichkeit, geschätzter Schaden, Maß und Klasse des Restrisikos, nach Durchführung der Maßnahme entsprechen. Für jedes Risiko sollen zwei Maßnahmen erstellt werden. Dazu wird über die zwei Maßnahmen eine Zeile mit der ID von dem Risiko beschrieben, auf die sich die Maßnahmen beziehen.

Prompt 4.5: Prompt Maßnahmentabelle

Der Prompt für die Maßnahmen ist ähnlich wie der, für die Risikotabelle. Es wird jede Spalte der Tabelle einmal beschrieben, damit das Format der Tabelle mit den Vorgaben übereinstimmt. Anschließend

wird gesagt, dass die ID des dazugehörigen Risikos mit in die Tabelle übernommen werden soll, damit man die Maßnahmen den Risiken zuordnen kann. Die Probleme sind hier ähnlich zu denen bei der Risikotabelle, jedoch erstellen alle drei Tools grundsätzlich anständige Maßnahmen für die Risiken. Bei allen dreien fühlt sich allerdings die Zuweisung der Attribute zu den Maßnahmen repetitiv an. Häufig wechseln sich die auswählbaren Parameter ab und auch die Wahrscheinlichkeiten und der Restschaden sind meistens immer wieder die gleichen Zahlen.

ChatGPT erstellt auch die Maßnahmentabelle zunächst sehr gut. Lediglich die Zuweisung der Restklasse stimmt nicht überein [Tabelle 1 in 03_Maßnahmen]. Bei der zweiten Ausgabe ist der Restschaden falsch dargestellt. Dieser müsste $\cdot 1000$ gerechnet werden damit das Restmaß dazu passt [Tabelle 2 in 03_Maßnahmen].

Bei Gemini wird für die Begründung, warum ein Risiko als nicht mehr relevant eingestuft wird, eine eigene Spalte erstellt. Auch wenn man die Beschreibung dafür im Prompt ändert, wird die Spalte erstellt. Außerdem ist die Formatierung bei Gemini manchmal nicht so gut, da bei jeder 2. Zeile alle Daten ab der Spalte "Begründung" um eine Stelle nach links verschoben wird. Lässt man sich die Antwort neu generieren und auch wenn man Gemini sagt er soll die Formatierung korrigieren bleibt das Problem bestehen. Ein weiteres Problem ist, dass die Spalte "Trigger" nicht gefüllt wird und auch das Problem, dass die Tabelle nicht vollständig generiert wird sondern mitten drin aufhört, tritt wieder auf. Teilweise ist das Restmaß falsch berechnet und auch die Zuweisung der Restklasse ist nicht immer richtig [03_Maßnahmen].

Besonders aufgefallen bei Le Chat ist, dass die Attribute für die Maßnahmen sehr repetitiv festgelegt wurden. Die Restwahrscheinlichkeit beträgt für jede Maßnahme 5% und auch der Restschaden ist häufig für die Maßnahmen für eine Risikoart gleich. Auch hier ist die Restklasse nicht entsprechend zugewiesen worden sondern ist, bis auf bei der ersten Maßnahme, auf Unerwünscht festgelegt. Auch die Festlegung des Typs der Maßnahmen wirkt sehr repetitiv, da hier immer zwischen "verhindern" und "lindern" gewechselt wird [03_Maßnahmen].

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erstellung von Risiken und dazugehörigen Maßnahmen gut funktioniert, allerdings die Festlegung der zusätzlichen Attribute nicht den Vorgaben entspricht und häufig zu Fehlern führt. Auch die richtige Formatierung der Tabelle ist häufig etwas schwierig, lässt sich aber in den meisten Fällen korrigieren. Da ChatGPT deutlich weniger Probleme bei der Erstellung hatte und auch die Zuweisung der Attribute, abgesehen von der Risikoklasse, und die Formatierung gut funktioniert hat, wird es mit „Gut“ bewertet.

Le Chat hatte etwas mehr Probleme gemacht. Bei der Risikotabelle war die Formatierung insofern kein Problem, da man die einzelnen Spalten einfach in eine eigene Tabelle übernehmen konnte und die Risikoarten selbst dazwischen schreibt. Erst bei der Maßnahmentabelle hat Le Chat Probleme mit der Zuweisung der Attribute bekommen. Daher wird Le Chat mit „Befriedigend“ bewertet.

Gemini hat am meisten Probleme gemacht. Alleine schon die Tatsache, dass Gemini mitten in der Generierung diese als fertig betrachtet und dadurch die Tabellen unvollständig erstellt werden, sorgt dafür, dass Gemini für solche Erstellungen eher ungeeignet ist. Die anderen Probleme, wie die fehlerhafte Formatierung und dass die Attribute falsch berechnet und festgelegt werden, kommen dabei noch hinzu.

Dies sorgt dafür, dass Gemini hier die Bewertung „Mangelhaft“ erhält.

Wenn man sich allerdings nur die Erstellung von Risiken mit dazugehörigen Maßnahmen anschaut, erhalten alle drei Tools die Bewertung „Sehr gut“. Die erstellten Risiken und Maßnahmen waren zwar alle eher welche, die man vermutlich als erstes benennt und auch projektunabhängig sind, wurden aber dennoch sehr gut erstellt. Auch bei Gemini werden einzelne Risiken mit dazugehörigen Maßnahmen in einem Rutsch erstellt, weshalb man dieses Problem bei der Erstellung der Risiken und Maßnahmen nicht ankreiden kann.

4.5 Anforderungsspezifikation

Für die Anforderungsspezifikation wurde für jeden Inhalt ein eigener Prompt erstellt. Daher wird im folgenden die Erstellung der Einleitung, der Systemarchitektur, des Fachliche Datenmodells, des Anwendungsfalldiagramms, der detaillierten Anwendungsfall Beschreibung mit Aktivitätsdiagramm, der Benutzungsschnittstelle mit der Dialog Navigation, der detaillierten Ausarbeitung von Dialogen und der nichtfunktionalen Anforderungen einzelnen Beschrieben und anschließend bewertet. Die Ergebnisse der Tools für die einzelnen Eingaben sind in der Datei 04_Anforderungsspezifikation.pdf auf dem beiliegenden USB-Stick zu finden.

Einleitung

Für die Einleitung wurde der folgende Prompt verwendet:

Erstell mir für die Anforderungsspezifikation eine Einleitung. Diese soll kurz, mit 2-3 Sätzen, in das Dokument einführen. Anschließend soll ein Abschnitt zum SZweck und Umfang des Dokuments"kommen, welcher eine Beschreibung der Notwendigkeit des Systems für den Kunden sowie eine Kurzbeschreibung der Funktionalität und der Nachbarsysteme beinhaltet. Danach wichtige "Begriffe und Abkürzungen"erklärt werden. Zum Schluss kommt ein Abschnitt "Verweise auf sonstige Ressourcen", wo auf die Spielregeln verwiesen wird.

Prompt 4.6: Prompt Einleitung Anforderungsspezifikation

Bei der Erstellung des Prompts musste darauf geachtet werden, den Abschnitt „Zweck und Umfang des Dokuments“ genauer zu beschreiben, da hier ansonsten die generierte Ausgabe sehr ausschweifend und unspezifisch erstellt wird. Grundsätzlich hat die Erstellung gut geklappt.

Bei ChatGPT ist lediglich auffällig, dass beim Abschnitt „Zweck und Umfang des Dokuments“ nicht der Zweck der Anwendung beschrieben wurde, sondern der Zweck des Dokuments. Die Kurzbeschreibung der Funktionalität wurde dafür gut erstellt. Bei der Kurzbeschreibung der Nachbarsysteme wurden die einzelnen Teile der Anwendung erläutert, also das Spielsystem, das Kommunikationsprotokoll für RMI

und die Benutzeroberfläche, und keine anderweitigen Systeme, da die Anwendung alleinstehend ist [1 Einleitung (GPT 01), S. 6].

Die Erstellung der Texte mit Gemini und Le Chat hat sehr gut funktioniert [2 Einleitung (Gemini 01), S. 7 & 3 Einleitung (Le Chat 01), S. 8].

Bewertet wird ChatGPT mit „Gut“, da hier der Zweck des Dokuments beschrieben wurde, obwohl im Prompt explizit nach einer Beschreibung der Notwendigkeit des Systems für den Kunden gefragt wurde. Le Chat und Gemini werden mit „Sehr gut“ benotet, da es hier keine Auffälligkeiten gibt.

Systemarchitektur

Die Systemarchitektur wurde mit folgenden Prompt erstellt:

Erstell mir für die Anforderungsspezifikation die Systemarchitektur. Diese beinhaltet einen groben Überblick über die erwartete Systemarchitektur und Einordnung des Systems in die Systemlandschaft des Kunden. Falls Schnittstellen zu Nachbarsystemen bestehen, dann müssen diese abgebildet werden.

Prompt 4.7: Prompt Systemarchitektur

Auch hier muss beschrieben werden, was genau erstellt werden soll. Wichtig ist, dass man in denselben Chat schreibt, in dem man die Dokumente vorher schon erstellt hat. Dadurch wissen die Tools, was zu erstellen ist.

Bei ChatGPT wurde sogar ein Diagramm in den Chat „gezeichnet“. Die Beschreibung und das Diagramm sind jedoch für die Systemarchitektur schon viel zu genau. Es hätte gereicht, den Client, den Server und die Datenbank darzustellen und diese richtig miteinander zu verbinden. Bei der ersten Erstellung wurden die Verbindungen zwischen Client und Server und Server und Datenbank unidirektional dargestellt [4 Systemübersicht (GPT 01), S. 9]. Nach einer weiteren Eingabe, ob das so gewollt ist, wurde dies jedoch korrigiert und die Verbindung wurde bidirektional eingezeichnet [5 Systemübersicht (GPT 02), S. 12].

Gemini hatte das gleiche Problem wie ChatGPT, dass hier die Komponenten bereits zu genau beschrieben werden. Die Komponenten ähneln teilweise denen, die bei dem Komponentendiagramm erstellt werden müssen, als auch den Klassen aus dem fachlichen Datenmodell. Des Weiteren hat Gemini zunächst keine Datenbank erstellt [6 Systemübersicht (Gemini 01), S. 15]. Auf Nachfrage, ob eine Datenbank hinzugefügt werden sollte, wurde zunächst nur erklärt, woran man dies ausmachen kann. Erst mit einer expliziten Eingabe, die Datenbank hinzuzufügen, wird dies gemacht. Bei der Beschreibung der Schnittstellen wurde beschrieben, dass zwischen Client und Server RMI verwendet wird. Allerdings wird bei der Datenbank nur von der Datenbank-Schnittstelle geschrieben und es wurde nicht richtig definiert, mit was und wie die Datenbank verbunden ist [7 Systemübersicht (Gemini 02), S. 17].

Nach der Eingabe kam bei Le Chat eine kurze textuelle Beschreibung der Client- und Server-Anwendung sowie der Datenbank. Außerdem wurde beschrieben, dass Schnittstellen zu Nachbarsystemen ebenfalls mit aufgenommen werden sollen. Diese Beschreibungen haben soweit gut gepasst. Auf Nachfrage, wie denn dann die Abbildung aussehen soll, wurde beschrieben, dass der Client, der Server und die Datenbank jeweils eigenständige Blöcke sein sollen. Dies ist soweit richtig. Es wurde jedoch nicht genau beschrieben, wie die Beziehungen zwischen den Komponenten aussehen. Daher wurde nochmal eine Eingabe getätigt, wie denn die Beziehung zwischen den Komponenten aussieht. Hier wurde richtig dargestellt, dass der Client und der Server kommunizieren und der Server mit der Datenbank, jedoch nicht der Client mit der Datenbank. Die restliche Beschreibung, wie diese Komponenten kommunizieren, ist wieder etwas zu ausführlich. Die Beschreibung reicht jedoch, um die Skizze selber zu erstellen, was kein negatives Kriterium ist, da bei den kostenfreien Versionen nicht davon ausgegangen wird, dass diese das können [8 Systemübersicht (Le Chat 01), S. 19].

Zusammenfassend lässt sich hier sagen, dass alle drei Tools die Systemarchitektur etwas zu genau erzeugen. Jedoch lassen sich bei ChatGPT und Le Chat die richtigen Inhalte aus der Ausgabe kopieren und die zu detaillierten Beschreibungen können einfach gelöscht werden, weshalb die Tools mit der Note „Gut“ bewertet werden. Geminis Ausgabe kann allerdings aufgrund der fehlenden Beschreibung, wie die Datenbank mit den anderen Komponenten verbunden ist, nicht einfach kopiert und gekürzt werden. Daher wird Gemini hier mit „Befriedigend“ bewertet.

Fachliches Datenmodell

Das erste größere und anspruchsvollere Dokument ist das Fachliche Datenmodell. Dieses wurde mit folgendem Prompt erstellt:

Erstell mir nun für die Anforderungsspezifikation das Fachliche Datenmodell. Dieses soll mit Hilfe eines UML Klassendiagrammes mit ergänzenden Beschreibungen bzw. Einschränkungen spezifiziert werden. Das Modell soll alle Entitätstypen mit deren Eigenschaften, Beziehungen und Einschränkungen besitzen.

Prompt 4.8: Prompt Fachliches Datenmodell

Dabei muss explizit erwähnt werden, dass ein UML-Klassendiagramm gewünscht ist, damit die Ausgabe das richtige Format besitzt. Außerdem sollte erwähnt werden, dass ergänzende Beschreibungen mit erstellt werden sollen, damit diese Vorgabe auch direkt erfüllt ist und die Tools ihr Diagramm näher erläutern.

Bei ChatGPT war direkt auffällig, dass für jede Klasse eine ID erstellt wurde. Dies führt dazu, dass die Anwendung sehr datenbanklastig ist und grundsätzlich ist dies bei manchen Klassen auch einfach nicht nötig. Zum Beispiel beim User könnte man je nach Login-Daten den Namen oder die E-Mail-Adresse eindeutig machen und damit den User identifizieren. Des Weiteren haben die Beziehungen nicht immer

gepasst, zum Beispiel die 1:1 Beziehung zwischen „Spielfigur“ und „Feld“. Es muss natürlich nicht auf jedem Feld eine Spielfigur stehen, sondern auf einem Feld kann (0..1) eine Spielfigur stehen. Dieses Problem zieht sich auch durch die gesamten Versuche, das fachliche Datenmodell zu korrigieren. Häufig passiert es auch, dass wenn ein anderer Fehler korrigiert wird, eine richtige Beziehung zu etwas Falschem geändert wird. Bei der erstellten Skizze waren ebenfalls die Beziehungen falsch eingezeichnet. Außerdem zeigten beide Pfeile zwischen zwei Klassen in die gleiche Richtung [9 Fachliches Datenmodell (GPT 01), S. 21]. Auf Nachfrage, ob die Beziehung nicht in beide Richtungen zeigen sollten, wurde gesagt, dass das stimmt und die Beziehungen bidirektional sein sollten, jedoch wurde an der Zeichnung nichts geändert [10 Fachliches Datenmodell (GPT 02), S. 25]. Des Weiteren ist aufgefallen, dass bei der Klasse „Feld“ ein Attribut gefehlt hat, das beschreibt, ob das Feld belegt ist oder nicht. Außerdem wurde in einem String in „Spiel“ das Spielbrett gespeichert. Auf Nachfrage, wie dies implementiert werden soll, wurde geantwortet, dass dies nicht die beste Lösung ist, sondern dass das Spielbrett dynamisch in der Anwendung generiert und angezeigt werden sollte [18 Fachliches Datenmodell (GPT 10), S. 65]. Weitere Probleme hatte ChatGPT mit der Speicherung der Farbe und der Position. Manchmal wurden diese Attribute in „Spieler“, manchmal in „Spielfigur“ und teilweise auch in beiden gespeichert [16 Fachliches Datenmodell (GPT 08), S. 54 & 17 Fachliches Datenmodell (GPT 09), S. 60]. Damit es später einfacher zu realisieren ist, an mehreren Spielen teilnehmen zu können, wurde die Eingabe, dass es mehr Sinn macht, den „Spieler“ in „User“ und „Spieler“ aufzuteilen, getätigt. ChatGPT hat dies dann genau wie beschrieben gemacht [13 Fachliches Datenmodell (GPT 05), S. 37]. Des Weiteren wurde der Würfel vergessen, welcher jedoch nach Hinweis diesbezüglich in „Spiel“ hinzugefügt wurde [19 Fachliches Datenmodell (GPT 11), S. 79 & 20 Fachliches Datenmodell (GPT 12), S. 76]. Nach der letzten Ausgabe des fachlichen Datenmodells wurde, nach Aufforderung, ein PlantUML-Diagramm erstellt [20 Fachliches Datenmodell (GPT 12), S.76]. In diesem wurde an den Assoziationen Leseunterstützung angefügt. Diese Leseunterstützung ist jedoch nur von oben nach unten hilfreich. Zum Beispiel „Feld steht auf Spielfigur“ ist keine hilfreiche Beschriftung. Des Weiteren sind alle Festlegungen der Vielfachheit auf der falschen Seite. Als Beispiel muss an der Assoziation zwischen „Spieler“ und „Spielfigur“ die „1“ auf der Seite von „Spieler“ sein und die „1..4“ auf der Seite von „Spielfigur“. Des Weiteren würden Pfeile an den Assoziationen helfen, die Flussrichtung zu verdeutlichen.

Die zu dem Dokument gehörigen ergänzenden Beschreibungen und Einschränkungen wurden erst auf Nachfrage erstellt, doch ab da an passten diese ganz gut. Dass beim Format direkt die Länge der Strings begrenzt wurde, zeigt, dass ChatGPT hier auch sicherheitstechnische Aspekte mit einbezieht [ab 14 Fachliches Datenmodell (GPT 06), S. 42].

Geminis Ausgabe war ähnlich zu der von ChatGPT. Auch hier wurden für alle Klassen eine ID erstellt und es wurden bereits die Referenzen in den Klassen auf andere Klassen eingefügt. Dies gehört jedoch nicht in das fachliche Datenmodell. Ebenfalls auffällig ist, dass lediglich die IDs eindeutig sind. Dadurch müsste man sich mit seiner ID anmelden, da es passieren kann, dass es mehrere „Spieler“ mit dem gleichen Namen und Passwort gibt. Grundsätzlich ist die Implementierung etwas eigenartig, da jeder „Spieler“ einen „Spielstand“ besitzt. Hier werden allerdings auch allgemeine Informationen wie ein Spielbrett, ein Spielstand und das Datum und die Uhrzeit gespeichert. Es würde mehr Sinn machen, diese Eigenschaften in „Spiel“ nur einmal für alle „Spielstände“ zu speichern. Ebenfalls eher schlecht umgesetzt

sind die Beschreibungen der Assoziationen zwischen den Klassen. Hier werden entweder „... zu 1“ oder „... zu *“ Beziehungen beschrieben und teilweise sind die Assoziationen nur unidirektional. Des Weiteren haben manche Klassen, die für das Spiel benötigt werden, Assoziationen mit „Spieler“. Da aber die Spielinformationen eines Spielers über „Spielstand“ laufen, benötigt man diese nicht, sondern es reichen Assoziationen mit „Spielstand“. Dann lässt sich automatisch der dazugehörige „Spieler“ damit verbinden. Andersherum verhält es sich mit der Assoziation „Nimmt an vielen Spielen teil“ von der Klasse „Spieler“. Da „Spieler“ mehrere „Spielstände“ haben kann und diese zu einem „Spiel“ gehören, ist diese Assoziation unnötig. Die Eigenschaften haben auch keine, wie bei einem UML-Klassendiagramm üblich, Festlegung des Typs der Eigenschaften [21 Fachliches Datenmodell (Gemini 01), S. 83]. Als zweite Eingabe wurde angewiesen, die Klasse „Spieler“ zu einer Klasse „User“ und einer Klasse „Spieler“ aufzuteilen, um den Login-Prozess zu vereinfachen. Da allerdings bereits bei der ersten Eingabe die Klasse „Spieler“ lediglich die allgemeinen Benutzerinformationen umfasst und die Spielinformationen in den entsprechenden Klassen gespeichert werden, war die Eingabe unnötig, hätte aber trotzdem funktionieren sollen. Gemini hatte jedoch mit der Umsetzung Probleme. Zum einen wurde die Klasse „Spielfigur“ entfernt und die Klasse „Spieler“ hat die Eigenschaft „Position“ erhalten [22 Fachliches Datenmodell (Gemini 02), S. 87]. Auf Nachfrage, warum die „Spielfigur“-Klasse entfernt wurde, wurde diese einzeln neu ausgegeben und nicht in das fachliche Datenmodell wieder eingebunden [23 Fachliches Datenmodell (Gemini 03), S. 90]. Mit der Eingabe, nochmal das gesamte UML-Klassendiagramm auszugeben, wurde die Spielfigur einfach wieder eingesetzt, allerdings hat dann „Spieler“ auf einmal eine „Spielfigur“ und einem „Spielstand“ sind ebenfalls nochmal mehrere „Spielfiguren“ zugeordnet. Ebenfalls gehörte nur noch ein „Spielstand“ zu einem „Spiel“ und zu einem „Spieler“. Hier wurde also nur noch ein Einzelspieler-Modus implementiert [24 Fachliches Datenmodell (Gemini 04), S. 91]. Auf Nachfrage, ob nur ein Einzelspieler-Spiel erstellt wird, wurde zugestimmt und mehrere Lösungsvorschläge erstellt und auf eine weitere Nachfrage, einen davon in das Diagramm einzubinden, wurde dies gemacht, allerdings sind immer noch zahlreiche Fehler in dem Diagramm vorhanden [25 Fachliches Datenmodell (Gemini 05), S. 94 & 26 Fachliches Datenmodell (Gemini 06), S. 96]. Bereits die erste Erstellung des fachlichen Datenmodells und auch die späteren Ausgaben betrachten alle die Anforderung, dass ein Chat im Spiel vorhanden sein soll und dass es ein Punktesystem geben soll, nicht. Dies ist sehr kritisch, da die nachträgliche Einfügung von Anforderungen kosten- und zeitintensiv ist.

Auch Le Chat hatte zu Beginn nur eine Klasse „Spieler“. Für eine Anwendung, wo ein Spieler an mehreren Spielen teilnehmen können soll, macht es jedoch Sinn, diese Klasse auf zwei Klassen, „User“ und „Player“, aufzuteilen. Des Weiteren wurden bei Le Chat, wie es eigentlich in einem UML-Klassendiagramm gehört, die Typen der Attribute nicht festgelegt. Außerdem stellt sich die Frage, warum eine eindeutige ID benötigt wird, wenn die E-Mail-Adresse eines Spielers eindeutig sein muss. Daneben wurde auch die Anforderung des Kunden, dass ein Punktesystem eingebunden werden soll, ignoriert, da es kein Attribut zum Speichern der Punktzahl gibt. Die Bezeichnung der Beziehungen zwischen den Klassen ist in der textuellen Beschreibung für die Beziehungen eher an einem ER-Modell orientiert und nicht an einem UML-Klassendiagramm. Die genaue Bezeichnung für die Vielfachheit muss aus der Beschreibung selbst erstellt werden. Diese ist jedoch auch teilweise fehlerhaft. Zum Beispiel macht es keinen Sinn, dass ein Player an einem oder mehreren Spielen teilnehmen kann, da die Klasse „Player“

die Eigenschaften eines Spielers im Spiel beschreibt. Diese können schlecht in mehreren Spielen gleich sein. Auch einfachere Sachen wie die Zuweisung der Spielfiguren waren ein Problem. Zum Beispiel wurde bei der Beschreibung der Beziehung zwischen Player und Spielfigur definiert, dass ein Player eine oder mehrere Spielfiguren besitzen kann. Dies entspricht aber nicht den normalen Regeln von Mensch ärgere dich nicht, wo jeder Spieler immer genau vier Spielfiguren besitzt. Daneben wurde auch hier der „Player“-Klasse ein Attribut für die Position auf dem Spielbrett festgelegt. Nach der Eingabe [29 Fachliches Datenmodell (Le Chat 03), S. 103] wurden genau diese Beziehungen richtig geändert, jedoch waren immer noch Fehler enthalten, wie zum Beispiel, dass ein Spiel eine oder mehrere Spielfiguren enthalten kann. Anschließend wurde gefragt, ob der Würfel auch in das fachliche Datenmodell mit aufgenommen werden sollte, woraufhin sowohl eine eigene Klasse „Dice“ als auch ein Attribut „dice: Dice“ in der „Game“-Klasse erstellt wurde. Anschließend wurde gefragt, ob das fachliche Datenmodell in PlantUML erstellt werden kann [30 Fachliches Datenmodell (Le Chat 04), S. 105]. Hier fällt besonders auf, dass die Verbindungen zwischen den Klassen alles Kompositionen sind, was aber soweit auch Sinn ergibt, da wenn z.B. die „Game“-Klasse gelöscht wird, auch die dazugehörigen Klassen gelöscht werden können. Diese treten nur innerhalb der „Game“-Klasse auf. Außerdem fällt auf, dass hier bereits die Primär- und Fremdschlüssel dargestellt werden. Dies ist für das fachliche Datenmodell allerdings zu spezifisch. Ein weiterer Fehler ist die Beziehung zwischen „Game“ und „Figure“. Hier wird festgelegt, dass ein Spiel aus 16 Figuren besteht. Allerdings gibt es auch ein Attribut „max_players“ und es wurde bereits festgelegt, dass ein Spiel aus 1..4 Spielern besteht. Daher kann es auch sein, falls nicht immer mit KI-Gegnern auf 4 Spieler aufgefüllt wird, dass weniger als 16 Figuren auf dem Spielfeld sind. Hier lässt sich allerdings eh kritisch hinterfragen, ob die Komposition zwischen „Game“ und „Figure“ überhaupt notwendig ist, da durch die Verbindung zwischen „Figure“ und „Player“ und der zwischen „Game“ und „Player“ die Figuren sowieso genau einem Spiel zugeordnet sind. Le Chat erstellt das Format und die Beschreibung der Attribute auch erst auf Nachfrage [30 Fachliches Datenmodell (Le Chat 04), S. 107]. Jedoch hält sich die Ausgabe in Grenzen. Bei dem Format wird lediglich der Typ der Attribute beschrieben und es gibt keine Eingrenzung der Größe und der Länge der Werte.

Alle drei Tools schaffen es, ein grobes Grundgerüst für das fachliche Datenmodell zu erstellen, jedoch war bei allen dreien auffällig, dass für jede Klasse eine eindeutige ID erstellt wurde und auch schon Referenzen in die Klassen eingefügt wurden. Das Hauptproblem bei ChatGPT und Gemini stellt die richtige Darstellung der Assoziationen zwischen den Klassen dar. Besonders die Beschreibung der Vielfachheit stellt die beiden Tools vor Schwierigkeiten. Dies funktioniert bei Le Chat etwas besser, aber immer noch nicht fehlerfrei. Dafür hatte Le Chat mit mehreren kleineren generellen Problemen zu kämpfen. Es ist außerdem auffällig, dass ab einem gewissen Punkt die Erstellung des Prompts und das Analysieren der neuen Antwort länger dauert als die Fehler selbstständig anzupassen. Daher ist es nicht allzu schlimm, wenn ein Attribut irgendwo doppelt vorkommt oder eine Assoziation falsch beschriftet ist. Deshalb und aufgrund der Komplexität dieses Diagrammes erhalten sowohl ChatGPT als auch Le Chat die Bewertung „Gut“. Das Grundgerüst kann hier ohne Probleme übernommen werden und anschließend an die eigenen Bedürfnisse und Anforderungen angepasst werden. Gemini erhält aufgrund der Nichtbeachtung der Anforderungen die Note „Ausreichend“.

Anwendungsfalldiagramm

Erstell mir nun für die Anforderungsspezifikation ein Anwendungsfalldiagramm. Dieses soll alle Anwendungsfälle beinhalten und den Rollen zuweisen, die für die Applikation benötigt werden.

Prompt 4.9: Prompt Anwendungsfalldiagramm

Mit diesem Prompt wurde das Anwendungsfalldiagramm erstellt. Der Prompt ist sehr einfach gehalten und beschreibt lediglich kurz den Inhalt des Diagramms.

ChatGPTs erste Ausgabe enthielt zwei Rollen, den „Spieler“ und den „User“. Der „User“ hatte den Anwendungsfall „Spiel erstellen“ [31 Anwendungsfälle (GPT 01), 109]. Dadurch kam die Frage auf, ob man als Spielersteller besondere Rechte haben sollte. ChatGPT hat daraufhin die neue Rolle „Gastgeber“ hinzugefügt. Fraglich ist allerdings die Einzeichnung in das PlantUML-Diagramm. Demzufolge erbt der „Gastgeber“ von „Spieler“ und dieser von „User“. Das ist allerdings nur teilweise richtig. Der „Gastgeber“ muss von „Spieler“ erben, da auch der „Gastgeber“ die zum Spielen benötigten Anwendungsfälle benötigt. Allerdings sollte „Spieler“ nicht von „User“ erben, da die Anwendungsfälle, auf die der „User“ zugreifen kann, während eines Spiels nicht benötigt werden. Des Weiteren hatte „Spieler“ die Anwendungsfälle „Zug machen“ und „Spielfigur bewegen“. Dadurch war zunächst unklar, welche Tätigkeiten „Zug machen“ beinhaltet [32 Anwendungsfälle (GPT 02), S. 112]. Auf Nachfrage antwortete ChatGPT allerdings, dass zu „Zug machen“ alle Tätigkeiten gehören, die man während eines Zuges durchführen muss (Würfeln, Auswählen und Bewegen der Spielfigur, Schlagen gegnerischer Figuren und Beenden des Zuges). Daher ist der Anwendungsfall „Spielfigur bewegen“ unnötig. Auf einen Hinweis diesbezüglich entfernte ChatGPT den Anwendungsfall aus dem Diagramm [33 Anwendungsfälle (GPT 03), S. 115]. Zuletzt konnte der Anwendungsfall „Chat nutzen“ mit der Rolle „User“ durchgeführt werden. Dies entspricht allerdings nicht den Anforderungen, da nur während eines Spiels ein Chat vorhanden sein soll. Auch hier wurde der Anwendungsfall nach einem Hinweis von ChatGPT wieder entfernt [34 Anwendungsfälle (GPT 04), S. 118]. Grundsätzlich würde das Anwendungsfalldiagramm so passen, allerdings muss man sich die Frage stellen, ob man noch eine Rolle für administrative Zwecke benötigt, welche direkt Daten, wie zum Beispiel User, aus der Datenbank löschen und hinzufügen kann. Positiv herausheben sollte man, dass ChatGPT bei jeder Ausgabe automatisch Code für ein Diagramm bei PlantUML erzeugt hat.

Das Anwendungsfalldiagramm von Gemini erstellt bei der ersten Ausgabe lediglich Anwendungsfälle, die zum Spielen benötigt werden. Die Rolle „Spielverwaltung“ beschreibt dabei die Aufgaben, die auf dem Server passieren. Die Rollen „Spieler“ und „Spielverwaltung“ sind laut Gemini miteinander verwoben. Die Rolle „Spieler“ beschreibt dabei, was der Spieler auf der Client-Seite macht. Die Rolle „Spielverwaltung“ beschreibt, was anschließend auf der Server-Seite passiert. Dies ist allerdings nicht das, was ein Anwendungsfalldiagramm darstellen soll [35 Anwendungsfälle (Gemini 01), S. 121]. Daher wurde mit derselben Eingabe eine neue Antwort generiert. Hier fällt zum einen auf, dass die Rolle „Gast“, obwohl in der Beschreibung der Rolle definiert wird, dass diese zum Beispiel keine Spiele spielen kann, den Anwendungsfall „Spiel suchen“ und „Spiel beitreten“ durchführen kann. Zum anderen

kann die Rolle „Spieler“ sowohl generelle Benutzerinteraktionen durchführen als auch Spielaktionen [36 Anwendungsfälle (Gemini 02), S. 124]. Es macht Sinn, dies voneinander zu trennen, was Gemini auch richtig macht. Ein weiterer negativer Punkt ist der Anwendungsfall „Benutzer verwalten“ vom „Administrator“. Dieser Anwendungsfall ist zu grob definiert und sollte in einzelne Anwendungsfälle, also „Benutzer erstellen“, „Benutzer bearbeiten“ und „Benutzer löschen“, unterteilt werden. Auch Gemini erstellt für die Aktionen im Spiel einen großen Anwendungsfall „Spiel spielen“, wo gewürfelt wird, die Spielfigur bewegt wird und Spielaktionen ausgeführt werden. Negativ fällt außerdem auf, dass auch hier die Anforderungen, dass es einen Chat und ein Punktesystem geben soll, nicht eingebunden wurden [37 Anwendungsfälle (Gemini 03), S. 126].

Eine erste Ausgabe mit direkt vier Rollen erstellt dagegen Le Chat. Hier wird eine eigene Rolle „Gast“ erstellt, welche ein Benutzer erhält, der noch nicht eingeloggt ist, und es wird direkt eine Rolle „Admin“ angegeben. Ein Unterschied zu ChatGPT und Gemini ist hier, dass, wenn ein Spieler am Zug ist, jede Aktion ein eigener Anwendungsfall ist. Dabei ist zu beachten, dass „Figur setzen“ und „Figur schlagen“ nicht getrennt werden dürfen, da diese Aktionen zusammengehören. Wenn eine Figur gesetzt wird, muss automatisch überprüft werden, ob sich auf dem Feld bereits eine Figur befindet; wenn ja, muss diese automatisch geschlagen werden. Außerdem sind die Anwendungsfälle „Benutzer verwalten“ und „Profil bearbeiten“ zu ungenau definiert. Hier muss man für jede Aktion einen eigenen Anwendungsfall erstellen [38 Anwendungsfälle (Le Chat 01), S. 129]. Diese beiden Punkte wurden Le Chat als Eingabe gegeben und anschließend anständig korrigiert. Auf Nachfrage wurde hier auch Code für ein PlantUML-Diagramm erzeugt. Dieses ist jedoch sehr unübersichtlich, da für jeden Anwendungsfall ein „Männchen“ erstellt wird und diese einfach untereinander aufgelistet werden. Die Versuche, ihn davon abzubringen und das Diagramm ähnlich wie ChatGPT zu erstellen, waren alle vergebens [39 Anwendungsfälle (Le Chat 02), S. 130].

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle drei Tools das Anwendungsfalldiagramm schon ganz gut beschreiben. Ein paar Ungenauigkeiten gibt es dennoch, und aus diesem Grund werden sowohl ChatGPT als auch Le Chat mit „Gut“ bewertet. Dass Le Chat das PlantUML-Diagramm nicht übersichtlich erstellen kann, fließt hier nicht negativ in die Bewertung mit ein, da das Erstellen des Diagramms keine Anforderung war. Es reicht, wenn die Diagramme anständig beschrieben werden, sodass man diese selbst erstellen kann. Dies ist bei der Beschreibung von Le Chat gegeben. Gemini hingegen wird auch hier nur mit „Ausreichend“ benotet, da die Anforderungen nicht alle umgesetzt werden. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt bei der Erstellung der Anforderungsspezifikation. Nachträglich eingefügte Anforderungen sind kosten- und zeitintensiv und sollten unbedingt vermieden werden.

Anwendungsfälle

Nun geht es um die Erstellung der detaillierten Beschreibung für die einzelnen Anwendungsfälle. Dazu wurden zwei Anwendungsfälle ausgesucht: einmal „Anmelden“ als leichteren Anwendungsfall und „Zug machen“ (ChatGPT), „Figur setzen oder schlagen“ (Le Chat) bzw. „Spiel spielen“ (Gemini) als komplexeren Anwendungsfall. Dazu wurde mit zwei Prompts gearbeitet. Für den Anwendungsfall „Anmelden“ wurde folgende Eingabe benutzt:

Erstell mir nun für die Anforderungsspezifikation, basierend auf dem Anwendungsfalldiagramm, eine detaillierte Beschreibung für den Anwendungsfall „Anmelden“. Dabei soll zunächst der Anwendungsfall in einem Satz beschrieben werden, was dieser macht. Anschließend soll der Akteur, der Auslöser, die Vorbedingung und die Häufigkeit beschrieben werden. Danach soll ein Aktivitätsdiagramm erstellt werden. Dabei werden die Aktivitäten dem Client oder dem Server zugewiesen, wo diese bearbeitet werden. In dem Diagramm sollen keine Dialog beschreibung, wie Fenster mit Fehlermeldung anzeigen, beschrieben werden. Es sollen lediglich Dienste beschrieben werden, die der Server anbietet. Zuletzt werden die Aktivitäten aus dem Diagramm kurz beschrieben.

Prompt 4.10: Prompt AF Anmelden

Der Prompt beschreibt die Struktur des Dokuments mit den Inhalten. Außerdem wird der Aufbau des Aktivitätsdiagramms beschrieben und erklärt, dass keine Dialogbeschreibungen in das Diagramm gehören. Einige Sachen werden hier direkt ganz gut erstellt. Auffällig ist, dass bei der „Häufigkeit“ keine grobe Schätzung angegeben wird, sondern Aussagen wie „Jedes Mal, wenn der Benutzer die Anwendung nutzen möchte.“ Dies ist keine sinnvolle Beschreibung der Häufigkeit.

Die erste Ausgabe wurde mit ChatGPT-4 erstellt [42 AF Anmelden (GPT 03), S. 138]. Dabei ist vor allem aufgefallen, dass die Beschreibung nicht zu dem PlantUML-Diagramm passt. Die Aktivitäten sind anders benannt, und auch die Anzahl der Aktivitäten stimmt nicht überein. Außerdem wird sowohl in der Beschreibung als auch in dem Diagramm bereits viel zu genau beschrieben, was passiert. Zum Beispiel ist die Aktivität „Session erstellen“ für die Beschreibung eines Anwendungsfalls viel zu genau. Dies beschreibt bereits das „Wie“ der Umsetzung und gehört somit in das Architekturdokument. Aufgrund dessen, dass ChatGPT-4 hier zu viel erstellt hat, wurde die Nachricht mit ChatGPT-3.5 nochmal generiert [40 AF Anmelden (GPT 01), S. 133]. Man sieht direkt, dass deutlich weniger Aktivitäten und keine Beschreibung der Implementierung erstellt wurden. Die Aktivitäten passen zum Anwendungsfall und beschreiben diesen gut. Wenn man jedoch die Diagramme von ChatGPT-4 und ChatGPT-3.5 vergleicht, fallen einige Fehler auf, die beide machen. Zum einen wird die Aktivität, die überprüft wird, in den Entscheidungsknoten hineingeschrieben. Diese muss jedoch als eigene Aktivität oben drüber stehen. Des Weiteren sollten die Beschriftungen an den Pfeilen des Entscheidungsknotens in eckige Klammern. Auch dass die Pfade, die aus dem Entscheidungsknoten entstehen, wieder zusammenführen, ist falsch. Bei dem Diagramm der 3.5er Version fehlen außerdem der Start- und Endknoten, und auch bei der 4er Version sollten zwei Endknoten vorhanden sein: einmal für „Anmeldung fehlgeschlagen“ und einmal für „Anmeldung erfolgreich“. Wenn man die 3.5er Version auf diese Hinweise allgemein hinweist [42 AF Anmelden (GPT 93), S. 139], führen zwar die beiden Pfade nach dem Entscheidungsknoten nicht mehr zusammen, jedoch endet der eine ohne Endknoten, und im Entscheidungsknoten steht immer noch die Aktivität. Wenn man genau sagt, was er mit welcher Aktivität machen soll, wird das Aktivitätsdiagramm komplett fehlerhaft mit unterbrochenen Verbindungen und einer alleinstehenden Aktivität erstellt [42 AF Anmelden (GPT 93), S. 139]. Gibt man den groben Hinweis der 4er Version [44 AF Anmelden (GPT 05), S. 143], setzt diese die Vorgaben richtig um. Lediglich die Dialoginteraktion „Benutzer klickt auf

„Anmelden“ ist noch vorhanden, welche jedoch nach einem Hinweis auch entfernt wird [45 AF Anmelden (GPT 06), S. 145]. Zuletzt fällt noch auf, dass im Entscheidungsknoten nur „ja“ steht. Hier ist die Frage, ob man in PlantUML einen leeren Entscheidungsknoten ohne Text erstellen kann. Ähnlich verhält es sich an den Endknoten. Diese können vermutlich auch nicht beschriftet werden, weshalb direkt davor noch Aktivitäten mit der Beschreibung erstellt werden. Des Weiteren verwendet ChatGPT den Benutzernamen bzw. die E-Mail-Adresse und ein Passwort als Anmeldedaten. Im fachlichen Datenmodell [20 Fachliches Datenmodell (GPT 12), S. 76] ist jedoch keiner dieser Attribute als einzigartig definiert, weshalb sich aus diesen Daten nicht eindeutig auf einen User schließen lässt. Es könnten mehrere User mit diesen Daten existieren.

Der von Gemini erstellte Anwendungsfall weist ebenfalls einige Probleme auf. Zum einen definiert Gemini folgende Vorbedingung: Die Anmeldeinformationen des Users (Benutzername und Passwort) müssen korrekt sein. Dies ist jedoch nicht richtig, da man auch ohne Konto oder mit falschen Daten versuchen kann, sich anzumelden. Dazu ist auch die Anmeldung mit Benutzername und Passwort nicht richtig, da keines dieser Attribute im fachlichen Datenmodell als einzigartig definiert worden ist [26 Fachliches Datenmodell (Gemini 06), S. 96]. Dadurch kann man mit diesen beiden Daten nicht eindeutig einen Benutzer identifizieren. Die einzelnen Aktivitäten passen soweit, lediglich die Aktivitäten „Sende Anmeldebestätigung“ und „Speichere Anmeldesitzung“ sind etwas zu genau für die Anwendungsfallbeschreibung. Zu der ersten Ausgabe wird auch ein Mermaid-Code generiert, welcher allerdings zu einem Syntaxfehler führt [46 AF Anmelden (Gemini 01), S. 147]. Daher wurde gesagt, dass doch ein PlantUML-Code für das Aktivitätsdiagramm erstellt werden soll. Dies wurde auch gemacht, allerdings zeigte das Aktivitätsdiagramm die Form eines Sequenzdiagramms. Dazu wurde geschrieben, dass der PlantUML-Code „folgendes Bild“ beschreibt, wo dann ein Link zu einem Aktivitätsdiagramm aus dem Internet verlinkt wurde. Dieses passte jedoch nicht zu dem PlantUML-Code. Es ist zwar ein UML-Aktivitätsdiagramm für einen Anmeldeprozess, allerdings ist dieses nicht in dem Format, wie es sein soll, und entspricht außerdem nicht der vorherigen Beschreibung von Gemini [47 AF Anmelden (Gemini 02), S. 150].

Le Chat erstellt wieder nur auf Nachfrage ein PlantUML-Diagramm, welches vom Format her auch nicht ganz passend ist, da hier Client und Server übereinander stehen und nicht nebeneinander. Außerdem gibt es hier dieselben Probleme wie bei ChatGPT: Im Entscheidungsknoten steht die Aktivität, und die Pfade danach werden wieder zusammengeführt. Die textuelle Beschreibung der ersten Ausgabe [01 Le Chat Anmelden] ist ganz gut, und man könnte daraus, mit ein bisschen Mitdenken, ein richtiges Aktivitätsdiagramm erstellen [48 AF Anmelden (Le Chat 01), S. 153]. Bei der zweiten Ausgabe, die mit derselben Eingabe erstellt worden ist, fällt auf, dass trotz des Hinweises, dass keine Dialogeigenschaften beschrieben werden sollen, die erste Aktivität „Anmeldeformular anzeigen“ genau das tut. Des Weiteren hat auch Le Chat für die Anmeldedaten kein Attribut gewählt, das laut dem fachlichen Datenmodell einzigartig ist [30 Fachliches Datenmodell (Le Chat 04), S. 105]. Daher tritt hier dasselbe Problem wie bei Gemini und ChatGPT auf, dass nicht eindeutig ein Benutzer bestimmt werden kann [49 AF Anmelden (Le Chat 02), S. 155].

Der Anwendungsfall „Zug machen“ oder „Spielfigur setzen oder schlagen“ wurde direkt nach dem

Anwendungsfall „Anmelden“ erstellt. Dadurch wurde beim Prompt die Beschreibung, was erstellt wurde, weggelassen. Stattdessen wurde beschrieben, dass, wenn in einer Aktivität ein Wert gespeichert werden soll, auf den Wert im fachlichen Datenmodell referenziert werden muss. Außerdem wurde der Name des Anwendungsfalls bei den Tools entsprechend angepasst. Für ChatGPT sieht der Prompt zum Beispiel wie folgt aus:

Erstell mir nun eine detaillierte Beschreibung für den Anwendungsfall SZug machen". Wenn bei einer Aktivität ein Wert gespeichert wird, sollte in der Beschreibung der Aktivität beschrieben werden, um welchen Wert es sich aus dem Fachlichen Datenmodell handelt. Als Beispiel sollte der gewürfelte Wert in Spiel.wuerfel gespeichert werden.

Prompt 4.11: Prompt AF Zug machen

Die Ausgabe von ChatGPT scheint zunächst sehr überwältigend, doch beim näheren Betrachten ist diese eigentlich schon ziemlich gut. Das Format des PlantUML-Diagramms zeigt dieselben Fehler auf wie bereits beim Anwendungsfall „Anmelden“, lassen sich aber später alle korrigieren. Eine Aktivität, die etwas erschreckend klingt, ist Aktivität 6 „Berechne mögliche Züge“. Grundsätzlich ist dies nicht gerade eine effiziente Herangehensweise, was bei einem Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel allerdings nicht ganz so schlimm ist, da sich hier die möglichen Züge auf maximal vier beschränken. Es fällt auch auf, dass das Würfeln auf der Server-Seite stattfindet. Dies ist an sich kein gutes Spielerlebnis, wenn man als Spieler nicht würfelt. Das Würfeln sollte am besten ein eigener Anwendungsfall sein, da das Würfelergebnis wieder auf die Client-Seite gebracht werden muss und dies innerhalb eines Anwendungsfalls schwierig zu implementieren ist. Auch die Verweise auf das fachliche Datenmodell halten sich mit zwei Verweisen in Grenzen, und die Klasse „Spielzug“ wird überhaupt nicht betrachtet. Als Hilfe wurde daher nochmal eine Eingabe mit dem fachlichen Datenmodell [12 GPT FDM] und der Anweisung, sich dieses zu merken, erstellt. Anschließend wurde der Prompt 4.11 erneut eingegeben. Diese Ausgabe schafft es etwas besser, die Verweise auf das fachliche Datenmodell zu beschreiben. Lediglich „Spiel.status“ und „Feld.belegt“ werden nicht erwähnt. Das Würfeln wird auf die „Client“-Seite geschoben. Jedoch ist dieser Ablauf, wie bereits beschrieben, schwierig zu implementieren, und man sollte das Würfeln als eigenen Anwendungsfall beschreiben. Es entfällt auch die Aktivität, die überprüft, ob ein Spieler an der Reihe ist. Ebenfalls negativ ist, dass die „Client“-Seite im Aktivitätsdiagramm zu „Spieler“ umbenannt wurde. Dies wird jedoch nach einem Hinweis wieder zurück geändert. Ein Fehler ist auch, dass die Position der Spielfigur zweimal gespeichert wird: einmal in Aktivität 7 und einmal in Aktivität 9 [04 GPT Zug machen]. Was nach einem Hinweis aber auch korrigiert wird.

Da das zuletzt erstellte fachliche Datenmodell voller Fehler war und nicht verwendet werden kann, wurde hier die Frage nach den Verweisen auf das fachliche Datenmodell weggelassen. Die erste Ausgabe konnte scheinbar mit dem Anwendungsfall „Spiel spielen“ nichts anfangen und wusste nicht so richtig, was dieser laut dem Anwendungsfalldiagramm beinhaltet. Hier wurden Aktivitäten wie „Wähle Spieltyp und Spieloptionen:“ erstellt, wo zum Beispiel gewählt wird, ob Einzelspieler oder Mehrspieler gespielt werden soll. Daher wurde die Eingabe nochmal gemacht, mit dem Zusatz, dass die Beschreibung des

Anwendungsfall aus dem Anwendungsfalldiagramm mit in den Prompt eingefügt wurde. In der Ausgabe werden Aktivitäten wie „Wähle Aktion:“ und „Verarbeite Aktion:“ beschrieben. Dieses Aktivitätsdiagramm beschreibt keinen genauen Ablauf, sondern beschreibt grob, was allgemein passiert. Dies ist allerdings für die Beschreibung eines Anwendungsfalls falsch. Was man hier allerdings positiv anmerken muss, ist, dass überprüft wird, ob das Spiel beendet ist oder nicht. Dennoch wurde auch hier nochmal eine neue Antwort generiert mit dem gleichen Prompt. Diese beschreibt auch anständig den Ablauf des Zuges im Aktivitätsdiagramm. Dennoch ist auch hier das Problem, dass der Spieler erst würfelt, das Ergebnis an den Server geschickt wird und der Spieler anschließend eine Spielfigur auswählt. Dies ist in der Implementierung schwer umzusetzen, weshalb das Würfeln als eigener Anwendungsfall betrachtet werden sollte. Ebenfalls negativ fällt auf, dass hier nicht mehr geprüft wird, ob das Spiel beendet ist, wie bei der vorherigen Antwort.

Bei Le Chat war zu Beginn die Beschreibung etwas kurz und es gab, außer „Spiel.wuerfel“, was explizit im Prompt genannt wurde, keine Referenz auf das fachliche Datenmodell. Erst nach der nächsten Eingabe [LeChat 02 ZugMachen] wurden die Beschreibungen etwas ausführlicher und es gab Referenzen auf das fachliche Datenmodell. Diese Referenzen waren jedoch falsch und entsprachen nicht dem zuvor erstellten fachlichen Datenmodell. Hier wurde nämlich häufig auf die Position der Figuren und der Felder über „x“ und „y“ Werte zugegriffen. Grundsätzlich ist das natürlich eine gute Art und Weise, die Position leichter zu definieren. Jedoch wurde im fachlichen Datenmodell über einfache Int-Werte die Position des Feldes gespeichert. Außerdem ist die Beschreibung der Aktivitäten nicht entsprechend den Regeln von „Mensch ärgere dich nicht“. In der Aktivität „Figur setzen oder schlagen“ wird beschrieben, dass eine geschlagene Figur aus der Liste der Figuren des Spielers entfernt wird. Dies ist natürlich nicht richtig, sondern die Figur sollte einfach auf ein Startfeld der entsprechenden Farbe bzw. des entsprechenden Spielers gesetzt werden. Außerdem wurde Würfeln als eine Aktivität hier aufgeführt. Im Anwendungsfalldiagramm wurde allerdings für Würfeln ein eigener Anwendungsfall erstellt, weshalb die Aktivität hier unnötig und falsch ist. Nach einem Hinweis diesbezüglich hat Le Chat ausgegeben, dass das stimmt und die Aktivität entfernt werden muss. Anschließend wurde, auf Nachfrage, eine Beschreibung des Aktivitätsdiagramms erstellt. Dabei wurde einmal die Aktivität „Figur setzen oder schlagen“ in zwei Aktivitäten aufgeteilt: einmal „Figur setzen“ und „Figur schlagen“, wobei mit einem Entscheidungsknoten entschieden wird, in welche Aktivität gegangen wird. Die Beschreibung der Flusslinien ist sehr sporadisch und sagt sogar eigentlich aus, dass erst die Aktivitäten miteinander verbunden sind und diese dann erst mit den Entscheidungsknoten und den Endpunkten verbunden werden. Dies sollte aber nicht so sein, da die Entscheidungsknoten ja zwischen den Aktivitäten stehen müssen. Dazu wird beschrieben, dass es nur zwei Endpunkte gibt: für den Fall, dass erfolgreich die Figur gesetzt oder geschlagen wird und das Verweigern des Zugs. Dies wäre natürlich möglich, um dem Spieler aber eine bessere Rückmeldung zu geben, macht es Sinn, für jeden Fehler, der auftauchen kann, einen Endzustand zu erstellen. Ebenfalls negativ auffällig ist, dass bei den ersten beiden Aktivitäten „Figur auswählen“ und „Zielfeld auswählen“, jeweils die Information an den Server übermittelt wird. Besser und einfacher wäre es aber, die Infos zusammen in einem Zug an den Server zu senden. Damit würde es reichen, eine Funktion zu erstellen und an den Server zu senden. Der „Trick“, das zuletzt erstellte fachliche Datenmodell als Eingabe zu nutzen, hat nicht wie bei ChatGPT funktioniert. Wenn man Le Chat nach

dem aktuellen fachlichen Datenmodell fragt, auf welches er sich referenziert, wird auch ein völlig anderes Datenmodell ausgegeben [LeChat 05 ZugMachenFDM].

Es lässt sich sagen, dass alle drei Tools es ganz gut geschafft haben, den leichten Anwendungsfall „Anmelden“ zu erstellen. Alle drei Tools hatten jedoch Probleme mit Dialoginteraktionen oder zu genauen Beschreibungen der Implementierung. Außerdem haben alle drei es nicht geschafft, richtige Daten für die Anmeldung zu nutzen, mit denen ein Nutzer eindeutig zugeordnet werden kann.

Bei der Beschreibung des Anwendungsfalls „Zug machen“ hatten allerdings alle drei Tools größere Probleme. Die Verweise auf das fachliche Datenmodell haben bei ChatGPT und Le Chat zu Beginn kaum funktioniert, was allerdings zumindest bei ChatGPT nach der Eingabe mit der Beschreibung des fachlichen Datenmodells größtenteils geklappt hat. Generell hatte ChatGPT die wenigsten Probleme von den dreien und hat das Aktivitätsdiagramm entsprechend den vorherigen Diagrammen gut erstellt. Daher wird ChatGPT hier mit „Gut“ benotet, da dennoch ein paar kleine Fehler vorhanden waren. Le Chat konnte nicht dazu gebracht werden, richtige Verweise auf das fachliche Datenmodell zu geben, und die Beschreibung passte auch nicht zum Anwendungsfalldiagramm. Allerdings ist die grundsätzliche Beschreibung der Aktivitäten als grober Ablauf gut erstellt worden, und man könnte mit dieser leicht das Aktivitätsdiagramm selbstständig erstellen. Daher wird Le Chat gerade noch so mit der Note „Befriedigend“ benotet. Bei Gemini wurden die Verweise auf das fachliche Datenmodell weggelassen, da dieses falsch und nicht verwendbar war. Trotzdem hatte Gemini Probleme bei der Erstellung der Aktivitäten, und die Ausgabe musste zweimal neu generiert werden, da Gemini nicht wusste, was zum Anwendungsfall „Spiel spielen“ dazugehört. Da die dritte Ausgabe dann ganz okay war und man aus der Beschreibung selbstständig das Aktivitätsdiagramm erstellen kann, wird Gemini mit „Ausreichend“ benotet.

Benutzungsschnittstelle

Erstell mir nun für die Anforderungsspezifikation die Benutzungsschnittstelle. Diese zeigt, von welchem Dialog aus man zu anderen navigieren kann. Es sollen alle Dialoge enthalten sein, mit all deren Verbindungen zueinander.

Prompt 4.12: Prompt Benutzungsschnittstelle

Mit diesem Prompt wird die Benutzungsschnittstelle beschrieben, die zeigt, wie man zwischen den Dialogen navigieren kann.

Bei ChatGPT wurde die Eingabe zweimal getätigt.

Die erste Eingabe enthielt im Chat ein „gezeichnetes“ Diagramm. Dort waren jedoch sowohl die Verbindungen zwischen den Dialogen als auch die Einzeichnung der Navigation etwas schwierig, da hier nur in eine Richtung navigiert wird. Außerdem passte dieses auch nicht richtig zu der textuellen Beschreibung, die mit generiert wurde. Bei der Beschreibung ist aufgefallen, dass ein „Passwort-zurücksetzen-Dialog“

enthalten ist. Allerdings ist im Anwendungsfalldiagramm kein Anwendungsfall für das Passwort zurücksetzen erstellt worden, weshalb man entweder den Dialog aus dem Diagramm löschen oder den Anwendungsfall „Passwort zurücksetzen“ nachträglich erstellen muss. Ähnlich verhält es sich mit den Anwendungsfällen „Punkte anzeigen“ und dem Dialog „Anzeige der Spieler-Liste“. Außerdem ist fraglich, ob ein noch nicht angemeldeter Nutzer die Buttons „Spiel erstellen“ und „Spiel beitreten“ sehen soll. Hier wäre es angebrachter, einen eigenen Dialog für nicht-angemeldete Nutzer zu erstellen und zusätzlich ein Hauptmenü.

Nach der zweiten Eingabe erhielt man ebenfalls eine textuelle Beschreibung, von welchem Dialog man wohin navigieren kann, einen PlantUML-Code für ein UML-Diagramm sowie eine Beschreibung der Dialoge. Das PlantUML-Diagramm hatte zunächst einen Syntaxfehler, welcher jedoch nach einem Hinweis korrigiert wurde. Jedoch ist das Diagramm recht unübersichtlich, da zum einen die Pfeile nur in eine Richtung zeigen und zum anderen die Struktur etwas durcheinander ist. Die Beschreibung ist dafür, abgesehen von einem Punkt, sehr gut. Wenn man einem Spiel beigetreten ist oder ein Spiel gestartet hat, gelangt man zu dem Dialog „Spielbildschirm“. Wenn man dort direkt das Spielfeld sieht, was bei einem Hauptbildschirm während des Spiels eigentlich der Fall ist, muss man den Anwendungsfall „Spiel anzeigen“ aus dem Anwendungsfalldiagramm wieder entfernen.

Die von Gemini erstellte textuelle Beschreibung der Benutzungsschnittstelle sieht für sich ganz gut aus. Allerdings passt diese nicht mit dem Anwendungsfalldiagramm zusammen. In den Dialogen wurden Buttons bzw. Dialognavigationen beschrieben, für die es keine Anwendungsfälle gibt, zum Beispiel „Pausieren des Spiels“. Des Weiteren startet man scheinbar direkt im „Hauptmenü“ und es gibt keinen Startdialog für nicht angemeldete User, in welchem die Anwendungsfälle „Anmelden“ und „Registrieren“ umgesetzt werden. Nach der Eingabe, dass noch ein Startdialog erstellt werden soll, wurde dies aber nachträglich erstellt. Hier gibt es dann allerdings die Möglichkeit, als Gast einem Spiel beizutreten. Dies passt weder zu dem fachlichen Datenmodell noch zu dem Anwendungsfalldiagramm.

Le Chat hat bei der Erstellung der Benutzungsschnittstelle probiert, diese in die Ausgabe mit zu „zeichnen“. Die Abbildung war jedoch völlig durcheinander und unübersichtlich. Die Verbindung zwischen den Dialogen ist unverständlich und ergeben keinen Sinn. Auch mit Eingaben, dass die Verbindung doch überarbeitet werden soll, wurde dies nicht besser. Dafür kann man sagen, dass die erstellten Dialoge soweit zu den Anwendungsfällen passen und die meisten enthalten sind. Jedoch sind auch einige Dialoge erstellt worden, für die man eigentlich keinen eigenen Dialog erstellen muss. Zum Beispiel „Spiel verlassen“. Da würde ein Button reichen, mit dem man zurück zum Hauptmenü gelangt.

Auch die textuelle Beschreibung, welche nicht zu der Zeichnung passt, ist nicht vollständig. Bei der Beschreibung des Verlaufs werden Anwendungsfälle, wie zum Beispiel „Registrieren“, vergessen. Außerdem wird nur die Möglichkeit, ein Spiel zu erstellen oder beizutreten, beschrieben. In dem Anwendungsfalldiagramm gibt es aber noch den Anwendungsfall „Spiel suchen“. Bei der Beschreibung fehlt auch, wie der Admin zu seinen verfügbaren Dialogen navigieren kann.

Keines der drei Tools schafft es, die Benutzungsschnittstelle passend zu dem Anwendungsfalldiagramm zu erstellen. Es werden Dialoge für Anwendungsfälle erstellt, die vorher nicht beschrieben wurden, und für manche Anwendungsfälle, für die es einen Dialog geben sollte, gibt es überhaupt keinen Dialog. Bei

Gemini und Le Chat ist dieses Problem deutlich stärker aufgetreten als bei ChatGPT, weshalb Gemini und Le Chat nur mit "Befriedigend" bewertet werden. Das Grundgerüst wird einigermaßen okay erstellt und man kann die überflüssigen Dialoge kürzen bzw. die Beschreibung um die restlichen Elemente erweitern. ChatGPT wird hier mit "Gut" bewertet, da das Problem hier nicht so häufig auftritt.

Dialog

Für die Erstellung der Dialoge wurden ebenfalls zwei recht einfache Prompts verwendet, die lediglich beschreiben, wie das Dokument aufgebaut sein soll. Einmal für den Anwendungsfall „Anmelden“ und einmal für den Dialog „Spielbildschirm“.

Erstell mir nun für die Anforderungsspezifikation einen passenden Dialog für den Anwendungsfall „Anmelden“. Dabei wird zunächst beschrieben, wann der Dialog geöffnet wird und wozu er dient. Anschließend folgt eine Skizze des Dialoges. Zuletzt werden die einzelnen Elemente des Dialogs beschrieben und definiert, was dort eingetragen wird bzw. was beim drücken passiert.

Prompt 4.13: Prompt Dialog Anmelden

ChatGPT hat in der Ausgabe wieder eine „gezeichnete“ Skizze erstellt. Bei der ersten Ausgabe des „Anmelden“-Dialogs wurde noch ein Button für „Passwort vergessen?“ erstellt. Grundsätzlich macht dies natürlich Sinn, hier einzufügen, allerdings wurde im Anwendungsfalldiagramm kein Anwendungsfall dafür erstellt. Positiv auffällig ist, dass die erste Ausgabe [GPT 01 Anmelden] in dem Chat erstellt wurde, wo GPT-3.5 in dem Anwendungsfall „Anmelden“ festgelegt hat, dass sich der User mit einem Benutzernamen und einem Passwort anmeldet [GPT 01 Anmelden] und die zweite Ausgabe [GPT 02 Anmelden] in dem Chat erstellt wurde, wo GPT-4o sich vorher beim Anwendungsfall für eine E-Mail und ein Passwort entschieden hat. Dies passt mit den Dialogen überein. Bemängeln kann man dabei, dass bei der Beschreibung der Elemente nicht auf das Fachliche Datenmodell verwiesen wurde. Nach einer groben Eingabe, dass doch auf die Werte aus dem Fachlichen Datenmodell referenziert werden soll, wurde dies jedoch richtig gemacht [GPT 03 Anmelden].

Bei der Erstellung des Dialogs „Spielbildschirm“ wurde auch wieder eine textuelle Beschreibung und eine Skizze erstellt. Die Skizze umfasst allerdings nur einen Vermerk in eckigen Klammern, wo das Spielbrett graphisch dargestellt werden soll. Außerdem wurde auch hier nochmal die Eingabe gemacht, dass auf das Fachliche Datenmodell referenziert werden soll. Interessant ist, dass ein extra Button fürs Würfeln erstellt wurde und einer, um einen Zug zu machen. Bei dieser Implementierung ist es naheliegender, dass für beide Buttons ein eigener Anwendungsfall gestartet wird. Bei Nachfrage, zu beschreiben, wenn ein Anwendungsfall gestartet wird, gibt ChatGPT aus, dass Würfeln ein eigener Anwendungsfall ist. Die restlichen Verweise auf das Fachliche Datenmodell und die Beschreibung, welcher Anwendungsfall gestartet wird, passen soweit.

Gemini erstellt in der Beschreibung der Buttons Verweise auf andere Dialoge und Anwendungsfälle. Negativ fällt dafür auf, dass in der Beschreibung des Dialoges auch das Verhalten beschrieben wird.

Hier fügt Gemini unter anderem eine Beschreibung ein, was passiert, wenn man auf „Anmelden“ klickt. Diese Beschreibung entspricht der eines Sequenzdiagrammes von einem Anwendungsfall und ist hier, in der Beschreibung eines Dialoges, falsch. Die Benutzerdaten entsprechen dem Anwendungsfalldiagramm, allerdings ist auch hier das Problem vorhanden, dass im Fachlichen Datenmodell keiner der Anmeldedaten als einzigartig beschrieben wurde.

Ähnlich verhält es sich bei dem Dialog für den Spielbildschirm. Auch hier werden im Abschnitt „Verhalten“ eher die Anwendungsfälle beschrieben. Genauso wie bei ChatGPT gibt es auch hier einen Button für das Würfeln und die getrennte Möglichkeit, einen Zug zu machen. Dies indiziert, dass für diese beiden Aktionen getrennte Anwendungsfälle erstellt werden sollten. In dem Dialog werden außerdem die möglichen Züge für den Spieler angezeigt. Dies passt allerdings nicht zu den Beschreibungen der Anwendungsfälle, da dies nirgends aufgeführt wird. Grundsätzlich kann man hier allerdings sagen, dass die Beschreibungen der Anwendungsfälle hier deutlich besser sind als bei den Anwendungsfällen selbst. Hier wird auch wieder ein Chat eingebunden. Ob das allerdings zufällig ist oder weil sich Gemini wieder an die Anforderung erinnert hat, ist fraglich. Das Punktesystem wird weiterhin nicht betrachtet.

Beim „Anmelden“-Dialog hat Le Chat wieder nur eine textuelle Beschreibung erstellt. Diese ist soweit passend. Fürs Anmelden hat sich Le Chat auf die E-Mail-Adresse und ein Passwort festgelegt. Im Fachlichen Datenmodell wurde allerdings nur gesagt, dass die ID eindeutig ist, das heißt, dass entweder die E-Mail-Adresse ebenfalls eindeutig gemacht werden muss oder sich diese nicht fürs Anmelden eignet. Ansonsten könnten zwei Benutzer mit derselben E-Mail-Adresse und demselben Passwort nicht unterschieden werden. Außerdem fehlt ein Button, um zum „Registrieren“-Dialog zu kommen, welcher zumindest laut dem Anwendungsfalldiagramm vorhanden sein sollte. Passen würde es jedoch zur Benutzungsschnittstelle, da hier kein Dialog fürs Registrieren eingebunden wurde.

Bei der Beschreibung des Dialogs „Spielbrett“ werden die Inhalte gut beschrieben. Es fehlt lediglich ein Button oder Ähnliches, um den Spielstand anzuzeigen. Dies ist laut dem Anwendungsfalldiagramm ein eigener Anwendungsfall, wobei jedoch die Frage ist, was dieser beschreiben soll oder ob dieser durch das dauerhafte Anzeigen des Spielbrettes hinfällig geworden ist. Bei Nachfrage, ob Le Chat beschreiben kann, wann ein Anwendungsfall gestartet wird, gibt dieser eine zu dem Dialog passende Beschreibung aus. Auch hier fehlen allerdings die Anwendungsfälle „Spielstand anzeigen“ und „Spielergebnis anzeigen“.

Alle drei Tools haben die Dialoge gut und passend erstellt. Es gab lediglich ein paar Inkonsistenzen zu den vorherigen Dokumenten. Die Anwendungsfälle wurden hier anders dargestellt als im Anwendungsfalldiagramm und bei der detaillierten Beschreibung der einzelnen Anwendungsfälle. Allerdings waren die Lösungen, die bei den Dialogen ausgegeben wurden, eigentlich besser als die vorherigen. Dadurch und weil die Dialoge größtenteils so übernommen werden können und nur die überflüssigen Teile selbstständig gestrichen werden müssen, werden alle drei Tools hier mit „Gut“ bewertet. Dass die Konsistenz hier nicht vollständig gegeben ist, wird dadurch ausgeglichen, dass die größten Probleme in den vorherigen Dokumenten, wie zum Beispiel die Trennung der Anwendungsfälle „Würfeln“ und „Zug machen“ sowie die Erstellung der IDs jeder Klasse und das Fehlen eines einzigartigen Benutzernamens oder ähnlichem, hier richtig geändert werden. Dadurch könnte man an dieser Stelle sagen, dass man die vorherigen Dokumente nochmal anpasst.

Nichtfunktionale Anforderungen

Erstell mir nun für die Anforderungsspezifikation die nichtfunktionalen Anforderungen und jeweils einen dazu gehörigen Test.

Prompt 4.14: Prompt nichtfunktionale Anforderungen

Dieser sehr einfach gehaltene Prompt wurde für die Erstellung der nichtfunktionalen Anforderungen verwendet. Es musste lediglich erwähnt werden, dass zu jeder Anforderung ein Test erstellt werden soll. Sowohl bei ChatGPT als auch bei Le Chat werden gute Anforderungen erstellt, und die Tests passen auch sehr gut zu diesen. Hier werden alle drei Tools mit „Sehr gut“ bewertet.

4.6 Architekturdokument

Da auch das Architekturdokument ein umfangreiches Dokument ist, werden hier ebenfalls die Ausgaben der technischen Infrastruktur, des Komponentenmodells und der dynamischen Beschreibung exemplarischer Anwendungsfälle im Komponentenmodell mithilfe eines Sequenzdiagramms jeweils einzeln beschrieben und bewertet. Die Ergebnisse der Tools für die einzelnen Eingaben sind in der Datei 05_Architekturdokument.pdf auf dem beiliegenden USB-Stick zu finden.

Technische Infrastruktur

Da die technische Infrastruktur auf die Systemübersicht aufbaut und alle drei Tools Schwierigkeiten hatten, sich an diese zu erinnern, wurde die textuelle Beschreibung der jeweiligen Tools ihnen nochmal als Eingabe mitgegeben. Der folgende Prompt wurde verwendet, um die Technische Infrastruktur zu erstellen:

Erstell mir nun, basierend auf folgender Systemarchitektur, ein Diagramm und/oder eine Textuelle Beschreibung der Technischen Infrastruktur. Diese Listet die Hardware- und Produktanforderungen auf: Hardware, Betriebssysteme, Produkte, Nachbarsysteme. Dabei sollen die einzelnen Betriebssysteme mit Versionsnummer und die Verbindungen zwischen den Komponenten mit der Verbindungsart beschrieben werden: [Textuelle Beschreibung der Systemübersicht des jeweiligen Tools]

Prompt 4.15: Prompt Technische Infrastruktur

ChatGPT erstellt hier wieder eine Skizze in die Ausgabe mit. Diese ist auch ganz gut, lediglich die Datenbank ist etwas verrutscht. Negativ aufgefallen ist die Beschreibung der Verbindung von der KI-Komponente. Hier wird beschrieben, dass diese in die Spiel-Logik auf der Server-Seite integriert ist

und daher keine externe Verbindung erforderlich ist. In der Beschreibung der Systemübersicht wird die Spiel-Logik allerdings nur auf der Client-Seite erstellt. Den Anwendungsfällen entsprechend ist die Spiel-Logik auf der Server-Seite allerdings korrekt, da zum Beispiel der Zug erst auf der Server-Seite validiert wird [GPT 05 Zug Machen]. Fragt man ChatGPT danach, wird ausgegeben, dass die Spiel-Logik beim Server hinzugefügt werden soll. Ansonsten wurde die technische Infrastruktur von ChatGPT gut erstellt.

Bei Gemini fällt direkt auf, dass sowohl eine Datenbank für den Client als auch für den Server erstellt wird. Diese ist eigentlich unnötig, da es vermutlich einfacher und effizienter ist, die Spielstände und die Benutzerdaten, wenn diese benötigt werden, vom Server an den Client zu senden, als diese die ganze Zeit doppelt gespeichert zu haben. Des Weiteren fällt auf, dass die Verbindung zwischen Client und Server nicht über RMI, sondern über HTTPS läuft. Aus diesem Grund wurde als zweite Eingabe auch hier die Beschreibung der Systemübersicht mitgegeben. Dies hat allerdings nichts geändert. Auf eine explizite Eingabe, dass die Kommunikation zwischen Client und Server über RMI läuft, wurde nur erklärt, was verändert werden muss, wie der Ablauf dann ist und was die Vor- und Nachteile davon sind. Es wurde allerdings nicht in die technische Infrastruktur übernommen.

Auch Le Chat versucht, eine Skizze in die Ausgabe mit einzufügen. Dies klappt hier allerdings nicht so richtig, da die Komponenten mit den Verbindungen nicht richtig verbunden werden. Während ChatGPT die Datenbank extern, als eigene Komponente definiert, ist bei Le Chat diese Teil des Servers. Außerdem werden bei den Nachbarsystemen ein externes Authentifizierungssystem sowie ein Zahlungssystem erstellt, was allerdings nicht Teil der Anforderungen war. Daher sind diese hier falsch. Jedoch passt die Zuweisung der Versionen für die Betriebssysteme sowie der Produkte ganz gut.

Die Erstellung der technischen Infrastruktur funktioniert bei ChatGPT und Le Chat schon ganz gut, und es gibt nur ein paar Kleinigkeiten, die angepasst werden müssen. Daher werden diese mit "Gut" bewertet. Gemini hingegen hat ein paar mehr Probleme und beschreibt unter anderem nicht, dass die Kommunikation zwischen Client und Server über RMI läuft. Da dies allerdings eine Anforderung an das System ist, wird Gemini nur mit "Befriedigend" bewertet.

Komponentenmodell

- 1) Erstell mir nun für das Architekturdokument das Komponentenmodell. Das Komponentenmodell beschreibt die fachliche Struktur der Lösung auf einer groben Ebene mittels eines UML-Komponenten-Diagramms.
- 2) Beim Komponentenmodell handelt es sich nicht um die Technische Infrastruktur. Hier sollen die Komponenten und deren Schnittstellen erstellt werden, die später für die Programmierung verwendet werden.

Prompt 4.16: Prompt Komponentenmodell

Mithilfe des ersten Prompts wurde versucht, das Komponentenmodell zu erstellen. Dies hat jedoch bei keinem der Tools funktioniert. Alle drei Tools haben sich zu sehr an die technische Infrastruktur gehalten und sind von diesem Format nicht weggekommen. Dadurch wurde bei den drei Tools mit dem zweiten Prompt versucht, diese davon etwas wegzubringen.

Bei ChatGPT hat dies dann auch schon ganz gut funktioniert, allerdings wird sich trotzdem noch stark an der technischen Infrastruktur orientiert. Außerdem sind keine Schnittstellen zwischen den Komponenten beschrieben worden. Es fällt auch auf, dass die "Game-Logic", welche die Spielregeln implementiert und lokale Spielzüge validiert, nur auf der Client-Seite ist, was nicht den Anwendungsfällen entspricht, wo festgelegt wurde, dass die Validierung der Spielzüge auf der Server-Seite geschieht. Nach einer Eingabe, in der ChatGPT dies erklärt wird, wird die "Game-Logic" auf die Server-Seite geschoben. Außerdem werden die für RMI nötigen Komponenten "Client Communication" und "SServer Communication" hinzugefügt, welche vorher durch die "Communication" Komponente zwischen Client und Server falsch dargestellt wurden. Da nun allerdings auf der Server-Seite "Game Logic" und "Game Manager" vorhanden waren, wurde ChatGPT gefragt, ob man diese nicht zusammenfassen könnte. Dies wurde bejaht und die Komponenten wurden zu "Game Manager/Logic" zusammengefasst. Da der vom Kunden angeforderte Chat nirgends erwähnt wurde, wurde ChatGPT diesbezüglich nochmal gefragt, ob dieser in einer Komponente enthalten sei oder eine eigene Komponente für diesen benötigt wird. Auch hier wurde dann die Komponente "Chat Manager" richtig erstellt und in das Diagramm eingefügt. Zusätzlich könnte man noch eine "Authentication" Komponente in das Diagramm mit aufnehmen, welche sich um die Anmeldungen, Registrierungen und ähnliche Anwendungsfälle kümmert. Da der Chat ohne Probleme in das Diagramm mit aufgenommen wurde, wird das mit einer "Authentication" Komponente ähnlich sein, weshalb dies nicht als extra Eingabe getätigt wurde. Zum Schluss wurde ChatGPT nochmal nach den Schnittstellen zwischen den Komponenten gefragt. Hier versucht ChatGPT allerdings, die Funktionen, die dort benötigt werden, zu erstellen. Diese sind zum einen nicht vollständig und zum anderen an dieser Stelle falsch. Auch mit weiteren Eingaben lassen sich die Schnittstellen nicht richtig darstellen.

Bei Gemini war die erste Ausgabe sehr oberflächlich, und nach der Beschreibung der Beziehungen gibt es auch mehrere Spielserver. Die zweite Eingabe hat nichts an dem Komponentenmodell verändert, weshalb entschieden wurde, als dritte Eingabe eine genaue Beschreibung mit den benötigten Komponenten zu benutzen. Daraufhin wurde dann das Komponentendiagramm gut erstellt. Es wurde allerdings nicht beschrieben, wer welche Schnittstelle bereitstellt und wer auf diese zugreift. Auf Nachfrage, wie diese aufgebaut sind und wer auf welche Schnittstelle zugreift, ist Gemini mit der Antwort wieder mehr in Richtung technische Infrastruktur gegangen. Hier wurde wieder von der Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Systemen wie Client, Server, Datenbank und KI-Modul gesprochen.

Wie zu Beginn bereits erwähnt, hatte Le Chat dasselbe Problem wie ChatGPT, dass es sich zu nah an der technischen Infrastruktur orientiert hat. Allerdings hat man Le Chat auch nach mehreren Eingaben nicht davon weggebracht. Die Beschreibung der Komponenten war eher dürftig, und es wurden keine Komponenten für die RMI-Verbindung erstellt. Erst nach einer expliziten Eingabe, dass eine "Client-Communication" und eine "SServerCommunication" Komponente erforderlich ist, wurden diese erstellt.

Das daraufhin erstellte Diagramm war allerdings eher wieder in der Form der technischen Infrastruktur. Die Komponenten besaßen Interfaces, welche allerdings nicht richtig gepasst haben. Erst nach einer expliziten Eingabe, wie das Komponentendiagramm auszusehen hat, wurde dieses anständig erstellt. Allerdings haben auch hier die Schnittstellen gefehlt. Auf Nachfrage diesbezüglich wurden diese sogar einigermaßen okay erstellt. Allerdings werden auch hier schon die Methoden der Schnittstellen aufgelistet. Auch hier sind diese allerdings an der falschen Stelle erstellt worden und sind ebenfalls nicht vollständig. Dazu wurde beschrieben, dass die "DataKomponente auf andere Schnittstellen zugreift. Dies ist allerdings falsch, da die Datenbank ja keine Funktionen von alleine aufruft, sondern lediglich einen Return liefern soll. Nach einem Hinweis korrigierte Le Chat dies allerdings auch. Ein ähnliches Verhalten sieht man bei den anderen Komponenten auch, dass die Komponenten auf der Server-Seite in Richtung Client-Seite Funktionen schicken können. Hier ist die Frage, wie zum Beispiel eine Spielfeldaktualisierung umgesetzt werden soll. Wenn der Server die aktuellen Positionen der Spielfiguren von alleine an den Client schicken soll, müssen die Komponenten auf der Server-Seite Richtung Client-Seite kommunizieren können. Wenn man allerdings eine Funktion wie `SSpielfeld aktualisieren()` auf der Client-Seite hinzufügt, könnte man die Daten über einen Return-Wert zurückschicken. In diesem Fall müssten die Komponenten auf der Server-Seite nicht in Richtung Client-Seite kommunizieren können. Der letzte auffällige Punkt ist, dass die Komponente "ClientLogic" die Schnittstelle "ClientLogicInterface" besitzt, auf welche von der Komponente "Client-Anwendung" zugegriffen wird. Nach dem Komponentendiagramm ist die "ClientLogicKomponente allerdings die letzte auf der Client-Seite. Hier ist vermutlich die Anweisung Als erstes gibt es eine ClientLogic-Komponente, welche mit einer ClientCommunication-Komponente verbunden ist ungeeignet gewesen, da hier interpretiert wird, dass die "ClientLogic" nur die Logik auf der Client-Seite umsetzt, nicht aber die visuelle Darstellung. Daher hätte man die Komponente in der Eingabe besser "View" oder ähnlich nennen sollen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle drei Tools zunächst Schwierigkeiten hatten, von der technischen Infrastruktur wegzukommen. ChatGPT hat dies dann aber mit der zweiten Eingabe von alleine ganz gut geschafft. Le Chat und Gemini musste genau gesagt werden, welche Komponenten das Komponentenmodell beinhalten soll. Die Verbindungen zwischen diesen hat Le Chat dann ganz okay erstellt, während Gemini auch dies nicht selbstständig geschafft hat, sondern wieder zurück zur technischen Infrastruktur gegangen ist. Aus diesem Grund wird ChatGPT hier am besten, mit der Note "Befriedigend", benotet, anschließend folgt Le Chat mit der Note "Ausreichend" und dann Gemini mit der Bewertung "Mangelhaft".

Sequenzdiagramm

- Prompt: Kann einfach gehalten werden
- ChatGPT: Anmelden: - Ansicht sehr gut direkt erstellt, lediglich ein paar Kleinigkeiten: - Benutzerinteraktion mit angegeben, ist hier unnötig. -> Wird gut geändert - "GameManager/Logic"-Komponente validiert die Benutzerdaten mit den aus der DB erhaltenen Daten. -> Wird sowohl mit genauer Beschreibung, als auch mit ungenauer richtig geändert. - Keine Schnittstellennamen, da diese auch nicht in Komponentenmodell erstellt werden konnten. - Zieht Benutzer mit Email und Passwort aus der

Datenbank. Da keiner dieser Werte als einzigartig beschrieben wurde, können hier mehrere Benutzer zurückgegeben werden. [Mit Aktivitätsdiagramm vergleichen] Zug Machen: - Kein Würfeln enthalten und nicht passend zum Aktivitätsdiagramm - Sequenzdiagramm eher richtig als Aktivitätsdiagramm - Ebenfalls keine Schnittstellen - Frage wie Spielfeld für die anderen Client aktualisiert wird. Über extra Anwendungsfall? - Betrachtet Figuren schlagen nicht -> Wird gemacht, überprüft aber nicht ob Figur selbe Farbe hat - Betrachtet Überprüfung der Würfelzahl nicht

- Gemini: Anmelden: - Komponenten werden nicht übernommen -> Nach Hinweis, die Komponenten aus dem Modell zunutzen wird dies gemacht - Auch hier wieder Spieler eingaben mit beschrieben -> Auch nach Hinweis wird dies gemacht. - beschreibt nur was passiert, nennt keine Funktionen -> Wird nach Hinweis gemacht - Beteiligte Komponenten auch Spiellogik? Warum und wo? - ClientCommunication sendet an Spielserver - Authentication prüft Anmeldeinformationen in Data?? Daten müssen aus Data geholt werden und in Authentication geprüft werden. - Authentication sendet ergebnis an Spielserver? - ServerCommunication wurde überhaupt nicht verwendet

Zug Machen: - Wird mehr oder weniger passend erstellt, besser als sonst - Beteiligte Komponenten auch Spielfigur und Würfel? Warum?? Dafür kein Authentication, schonmal besser als bei Anmelden - Auch hier erstmal wieder keine Funktionen erstellt sondern nur beschrieben was passiert -> Selbe eingabe wie bei Anmelden funktioniert wieder, allerdings wird auch hier wieder beschrieben, was der Spieler tut - Auch hier wird wieder von Spielserver gesprochen - Spielserver simuliert Würfelwurf in Würfel? Ähneln eher einer Aktivität in einem Aktivitätsdiagramm - Wieso kann man Würfeln obwohl man nicht an der Reihe ist? Unnötige Rechenzeit nutzung - Figur wird vom Server alleine bewegt? Oder die Parameter werden nicht übergeben? Beides doof - hört bei ClientCommunication auf? Denke mal die Ausgabe wurde einfach wieder abgebrochen

- Le Chat: Anmelden: - Schafft es nicht PlantUML-Code fehlerfrei zu erstellen. Führt immer zu Syntax Error - Textuelle Beschreibung beschreibt Diagramm nur grob und nennt nicht die Funktionen. - Arbeitet wieder mit "Client-Anwendung"-Komponente - In Dialog und Anwendungsfall wurde Email-Adresse und Passwort als Eingabedaten verwendet. Kein Benutzernamen - Benutzername laut FDM nicht eindeutig, Daher können hier auch mehrere Benutzer gefunden werden - Muss benutzer zurück gegeben werden?? Spielfigur setzen oder schlagen: - Auch hier wird wieder PlantUML erstellt, aber auch wieder fehlerhaft - Passt nicht zu Anwendungsfall. Dort wurde Feld.x und Feld.y an Server übergeben, hier nur Zielfeld - spielID eigentlich nicht nötig übergeben zu werden, da Figuren einzigartige ID haben - Effizient das ganze Spiel aus der DB zu laden, einen Wert zu ändern und wieder zu speichern? -> Wird zu eigener Funktion geändert, wo nur Position der Figur geändert wird. - Lieber eine Funktion um Positionen der Figuren zu ändern, da dies sehr häufig gemacht werden muss. - Frage ob Punkt 10 nur an Client, der zug gemacht hat gesendet wird, oder an alle. -> Sagt das dies an alle gemacht werden muss und dafür die ServerCommunication-Komponente eine Liste der Clients führen muss, die am selben Spiel teilnehmen, und das Ereignis an alle Clients in dieser Liste senden. - Betrachtet Figuren schlagen nicht. -> Wird auf nachfrage korrigiert, erstellt aber keine Funktionen dafür sondern beschreibt nur - Außerdem wird nicht geprüft ob das Figuren bewegen mit dem Würfel übereinstimmt wie im Anwendungsfall beschrieben

Interfaces in Java

- erste Ausgabe nicht passend zu Sequenzdiagrammen -> Bei Hinweis werden Sequenzdiagramme neu definiert. Allerdings falsch - Schnittstellen passen nicht zu den Komponentendiagramm -> Die Beschreibung der Sequenzdiagramme wurde nochmal als Eingabe mitgegeben Anmelden: - es wird extra Interface AuthenticationService erstellt, wo die Anmeldung abläuft. Macht Funktionen der GameManagerLogic aus dem Sequenzdiagramm sowie die Funktion der DatabaseAccess Komponente. GameManagerLogic leitet aufruf bei Java Implementierung nur weiter. AuthenticationService scheint daher Komponente zwischen GameManagerLogic und DatabaseAccess zu sein. In diesem Fall hat dann GameManagerLogic keine Aufgabe außer Funktionen weiterzuleiten. Könnte entfernt werden. - UserInterface besitzt Methoden?? Sollte keine eigene Schnittstelle haben sondern nur auf ClientCommunication zugreifen - Methodennamen passen nicht ganz zu denen aus dem Sequenzdiagramm - Fraglich warum aufruf-Methoden auf Client-Seite void sind und dann extra Callback-Methoden erstellt werden, die True oder False zurückliefern. Einfacher die Aufruf-Methoden zu boolean zu machen

Zug Machen: - GameService äquivalten zu AuthenticationService - Auch Hier hier sind Aufruf-Methoden auf Client-Seite Void, warum nicht Rückgabewert MoveResponse, dann müssen keine Callback-Funktionen erstellt werden - DatabaseAccess fehlt moveOccupyingFigureToStart() Funktion. Nur in GameService enthalten

-> Grundsätzlich ganz gut. GameService, AuthenticationService und DatabaseAccess nur etwas doppelt gemoppelt und nicht ganz ersichtlich welcher ablauf hier stattfindet. Rückgabewerte auf Client-Seite immer nur Void und dafür Callback-Funktionen. Warum nicht auch einfach Rückgabebetyp boolean oder MoveReturn?

5 Herausforderungen und Limitationen

TODO!!!!!!!

5.1 Technische Herausforderungen

TODO!!!!!!!!!!!!!!

5.2 Limitationen von LLM Tools im Software Engineering Kontext

6 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Tools nochmal zusammengefasst. Anschließend folgt ein Ausblick und eine grobe Einschätzung, wie sich die LLM-Tools in der Zukunft noch entwickeln. TODO!!!!!!!

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Es lässt sich grundsätzlich sagen, dass alle drei Tools es geschafft haben, bei den meisten Dokumenten eine solide Basis zu erstellen, die auch richtig ist. Dabei fällt vor allem auf, dass einfachere Sachen wie die Erstellung von Texten oder das Designen von Dialogen sehr gut klappt. Schwierige Diagramme, die vielleicht auch aufeinander aufbauen klappen dahingegen noch nicht so gut und beinhalten häufig noch einige Fehler. Auch die Konsistenz zwischen den einzelnen Dokumenten klappt mal mehr und mal weniger gut.

- alle drei Tools bei meisten Dokumente eine solide Basis erstellt - Einfache Sachen, wie Erstellung von Texten oder Dialogen sehr gut - Komplexere Sachen wie Komponentenmodell oder Sequenzdiagramme problematisch - Konsistenz zwischen den Dokumenten lässt zu wünschen übrig (Besonders bei AF) -> Erinnerung an frühere Dokumente lässt irgendwann nach - Probiert, einfache Eingaben zu machen, die auch Leute ohne Vorwissen erstellen würden -> Genaue Beschreibung teilweise nötig. Bei Diagrammen hat eigentlich gereicht zu sagen, was man für eins möchte - Frage ist ob Leute ohne Vorwissen es schaffen die Lösung der Tools zu verstehen, zu korrigieren und passende Nachfragen zu stellen -> Man erhält aber Idee, was erstellt werden soll - Manchmal schwierig, die Tools von einer Implementierung oder Formulierung weg zu bekommen (Bsp. Komponentenmodell) - Alle drei haben immer unterschiedliche Ausgaben erzeugt, trotz gleicher Eingabe -> Falls mal nur mist erzeugt wird, neu generieren lassen (Besonders bei Gemini ein problem) - Erzeugung mit ChatGPT hat deutlich am besten geklappt, liegt vermutlich auch an 4o-Version - Gemini war sehr problematisch, da kaum Erinnerungsvermögen -> Musste in einer "Session" erstellt werden, da sich Gemini nicht mehr an Ausgaben vom vor Tag erinnert hat - Gemini auch sehr stark von der Eingabe abhängig, wenn man ihn was gefragt hat, wurde häufig nur geantwortet. Bei den anderen Tools wurde die Ausgabe direkt angepasst - Gemini wechselt teilweise einfach auf Englisch um - LeChat erstellt immer Link auf [] mit, was aber nur ein Platzhalter Link ist
- Desweiteren teilweise komische Warnung vor Eingabe: Bsp. "Der Inhalt kann gefährliche oder sensible Themen beinhalten" für Eingabe: "Formuliere die Beschreibung der Aktivitäten etwas genauer. Beschreibe welcher Wert wo gespeichert wird mithilfe des Fachlichen Datenmodells. ChatGPT-4o Problematisch mit

begrenzter Eingabe Anzahl -> Wenn man Zeit hat kein Problem, wenn nicht schon da auch spürbarer Qualitätsunterschied zwischen 3.5 und 4o vorhanden ist

6.2 Implikationen für die Praxis

Schlecht wenn im Nachhinein noch Grobe Fehler auffallen. (FDM Gemini Chat und Punktesystem)

Schlecht für große Zusammenhängende Projekte, da Erinnerungsvermögen nicht so lange hält. Bei manchen Tools besser als bei anderen aber grundsätzlich sich da alle begrenzt. TODO!!!!!!!!!!

6.3 Ausblick und zukünftige Entwicklungen

Ich hätte vor der Untersuchung festlegen sollen, wieviele eingaben gemacht werden soll. So ist es bei jedem Tool etwas unterschiedlich was dazu führt dass das Endergebnis, bei Tools mit mehr Eingaben, vielleicht etwas besser ist als bei Tools mit weniger eingaben.

Alles Produkte von Unternehmen, welche Gewinnorientiert sind. Daher Diebstahl von Infos und Herangehensweisen der Projekte wenn man diese mit dem Tool zusammenfassen lässt. Grade im militärischen Bereich.

Lokale LLM Tools

TODO!!!!!!!!!!

Anhang

Kundengespräch

****Kunde (Herr Müller):**** Guten Tag, ich bin Herr Müller. Wie geht es ihnen?

****Entwickler (Frau Schmidt):**** Hallo, ich bin Frau Schmidt. Mir geht es gut. Wie geht es ihnen?

****Kunde (Herr Müller):**** Mir geht es auch gut. Ich möchte ein digitales "Mensch ärgere dich nicht" Spiel entwickeln lassen und brauche Ihre Expertise dafür.

****Entwickler (Frau Schmidt):**** Es freut mich, dass Sie sich für unsere Dienstleistungen interessieren. Können Sie mir bitte mehr über Ihr Projekt erzählen? Welche Funktionen und Eigenschaften sollte das Spiel haben?

****Kunde:**** Natürlich. Zunächst möchte ich, dass das Spiel als JavaFX Anwendung auf dem Computer läuft. Die Anwendung soll eine Server-Client-Applikation, die mit Hilfe von Java realisiert wird, sein. Server und Client sollen über RMI kommunizieren. Es sollte das klassische "Mensch ärgere dich nicht" Spielbrett und die entsprechenden Regeln enthalten. Außerdem soll es auch möglich sein, mehrere Spiele gleichzeitig zu spielen.

****Entwickler:**** Verstehe. Sollen die Spieler gegen den Computer, gegen andere Spieler online oder beides spielen können?

****Kunde:**** Beides wäre ideal. Es sollte einen Einzelspielermodus gegen KI-Gegner sowie einen Mehrspielermodus geben, in dem man online gegen Freunde oder zufällige Gegner spielen kann.

****Entwickler:**** Gut, dann werden wir einen Multiplayermodus integrieren. Wie viele Spieler sollen maximal teilnehmen können?

****Kunde:**** Wie im klassischen Spiel sollten es bis zu vier Spieler sein.

****Entwickler:**** Perfekt. Haben Sie Vorstellungen bezüglich des Designs? Soll das Spiel ein klassisches, traditionelles Aussehen haben oder möchten Sie ein modernes Design?

****Kunde:**** Ein klassisches Design mit einer ansprechenden, modernen Benutzeroberfläche wäre gut. Es sollte an das traditionelle Spiel erinnern, aber gleichzeitig frisch und ansprechend wirken.

****Entwickler:**** Verstanden. Gibt es besondere Funktionen oder Features, die Ihnen wichtig sind? Zum Beispiel Chat-Funktionalitäten, Punktesysteme oder spezielle Animationen?

****Kunde:**** Ein Chat während des Spiels wäre nett. Ein Punktesystem könnte die Motivation erhöhen, also wäre das auch eine gute Idee. Animationen sollten einfach, aber ansprechend sein - nichts Übertriebenes.

****Entwickler:**** Das klingt alles machbar. Wie sieht es mit dem Zeitrahmen aus? Haben Sie eine bestimmte Deadline, bis wann das Spiel fertig sein soll?

****Kunde:**** Ich denke, ein Zeitraum von sechs Monaten sollte machbar sein. Glauben Sie, dass das realistisch ist? Darf ich außerdem Fragen wie ihr Team aufgestellt ist?

****Entwickler:**** Ja, sechs Monate sind ein realistischer Zeitraum für dieses Projekt, vorausgesetzt, wir haben regelmäßige Feedback-Schleifen und Sie können uns zeitnah Ihre Anforderungen und Rückmeldungen geben. Wir sind ein Team aus 4 Personen. Ich bin die Projektleiterin, der Herr Schneider ist unser Anforderungsanalyst und fachlicher Chefdesigner, die Frau Fischer ist unsere Systemarchitektin und der Herr Becker ist der Testmanager.

****Kunde:**** Das klingt gut. Was wären die nächsten Schritte?

****Entwickler:**** Wir würden zunächst einen detaillierten Projektplan erstellen, der alle Funktionen und Meilensteine festlegt. Danach beginnen wir mit der Entwicklung des Prototyps. Während der gesamten Entwicklung würden wir regelmäßige Meetings abhalten, um den Fortschritt zu besprechen und eventuelle Anpassungen vorzunehmen.

****Kunde:**** Das klingt nach einem guten Plan. Wie sind sie eigentlich dazu gekommen, Entwickler zu werden?

****Entwickler:**** Ich habe mich schon als Kind für Computerspiele interessiert und auch wie diese im Hintergrund funktionieren. Daher habe ich recht früh angefangen das Programmieren zu lernen. Das hat mir immer viel Spaß gemacht und so habe ich nach der Schule eine Ausbildung in der Branche angefangen.

****Kunde:**** Ah ich verstehe. Sie sind jetzt mittlerweile Projektleiterin oder?

****Entwickler:**** Ja, genau.

****Kunde:**** Fehlt ihnen die Arbeit als Programmiererin? Als Projektleitern machen Sie ja wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel in dem Bereich oder?

****Entwickler:**** Ne, das stimmt. Aber man ist ja trotzdem noch damit in Berührung. Wenn mal irgendwo Schwierigkeiten bei der Implementierung auftreten, kann ich auch helfen diese zu lösen. Ein wenig fehlen tut es mir schon, aber meine jetzige Tätigkeit als Projektleiterin macht mir auch sehr viel Spaß.

****Kunde:**** Alles klar. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.

****Entwickler:**** Vielen Dank, Herr Müller. Wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit. Wir werden Ihnen in Kürze einen detaillierten Projektplan und ein Angebot zukommen lassen.

****Kunde:**** Perfekt, ich warte auf Ihre Nachricht. Einen schönen Tag noch!

****Entwickler:**** Ihnen auch, Herr Müller. Bis bald!

Prompt 6.2: Kundengespräch

Tabelle der auf dem USB-Stick enthaltenen Dateien

Datei	Beschreibung
01_Besprechungsprotokolle.pdf	Enthält die erstellten Besprechungsprotokolle der drei Tools.
02_Projekthandbuch.pdf	Enthält die erstellten Abschnitte vom Projekthandbuch der drei Tools.
03_Gemini_Risikoliste.xlsx	Enthält die erstellte Risiko- und Maßnahmentabelle von Gemini.
03_GPT_Risikoliste.xlsx	Enthält die erstellte Risiko- und Maßnahmentabelle von ChatGPT.
03_LeChat_Risikoliste.xlsx	Enthält die erstellte Risiko- und Maßnahmentabelle von Le Chat.
04_Anforderungsspezifikation.pdf	Enthält die erstellten Dokumente der Anforderungsspezifikation der drei Tools.

05_Architekturdokument.pdf	Enthält die erstellten Dokumente des Architekturdokumentes der drei Tools.
----------------------------	--

Abbildungsverzeichnis

2.1	Dokumente im Software Engineering	10
3.1	Mögliche LLM Tool Unterstützung	18

Tabellenverzeichnis

Quellcodeverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Anforderungsspezifikation, 13, 19, 30	Zusammenfassung der Ergebnisse, 55
Anwendung von LLM Tools im Software Engineering, 17	Zusammenfassung und Ausblick, 55
Architekturdokument, 15, 20, 46	
Ausblick und zukünftige Entwicklungen, 56	
Besprechungsprotokoll, 11, 17, 24	
Bewertung, 23	
ChatGPT, 4	
Einleitung, 1	
Google Gemini, 5	
Grundlagen, 3	
Herausforderungen und Limitationen, 53	
Implikationen für die Praxis, 56	
Le Chat, 6	
Limitationen von LLM Tools im Software Engineering Kontext, 53	
LLM Tools, 3	
Motivation, 1	
Praxisergebnisse und Vergleich, 23	
Projekthandbuch, 11, 17, 25	
Risikoliste, 12, 19, 26	
Struktur der Arbeit, 1	
Technische Herausforderungen, 53	
Testspezifikation, 16, 21	
Zielsetzung der Arbeit, 1	

Literaturverzeichnis

- [1] Milfad Sadar. *Large Language Models - Grundlagen KI-getriebener Kommunikation*. Zugriff am 27. Mai 2024. 2023. URL: <https://weissenberg-group.de/was-ist-ein-large-language-model/#::~text=Zum%20IPA%20Whitepaper-,Wie%20funktioniert%20ein%20LLM%3F,zwischen%20den%20Token%20zu%20ermitteln> (siehe Seite 4).
- [2] Jim Greene. *ChatGPT(software)*. Zugriff am 28. Mai 2024. 2024. URL: <https://eds.p.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=3&sid=1983b266-2f53-4090-a0f2-1aef00f51d1f%40redis&bdata=Jmxhbmc9ZGUmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=163030996&db=ers> (siehe Seite 5).
- [3] Dipl.-Ing. (FH) Stefan Luber. *Was ist Google Gemini?* Zugriff am 29. Mai 2024. 2024. URL: <https://www.bigdata-insider.de/was-ist-google-gemini-a-f855ef105c02f4533c18e913d4643007/> (siehe Seite 6).
- [4] Matthias Kindt.
Mistral AI: Französisches KI-Startup stellt Chatbot "Le Chat und Kooperation mit Microsoft Azure vor. Zugriff am 16. Mai 2024. 2024. URL: <https://www.unidigital.news/mistral-ai-franzoesisches-ki-startup-stellt-chatbot-le-chat-und-kooperation-mit-microsoft-azure-vor/> (siehe Seite 8).
- [5] Ian Sommerville. *Software Engineering*. 9. Auflage. Harlow, England: Addison-Wesley, 2010. ISBN: 978-0-13-703515-1 (siehe Seite 8).

