PROJEKT INSTANDHALTUNG · TEAM-ANLEITUNG

Mit Codex am Projekt mitarbeiten

Codex arbeitet direkt in deinem Projektordner auf deinem PC. Du siehst jede Änderung sofort in XAMPP und teilst sie über GitHub Desktop mit dem Team.

So hängt alles zusammen

Codex ändert die Dateien bei dir. GitHub ist die gemeinsame Ablage, über die alle den gleichen Stand bekommen, auch die Änderungen, die Jonas mit Claude macht.

Dein PC
Codex ändert Dateien in `C:\xampp\htdocs\instandhaltung`, du testest im Browser

→

GitHub Desktop
Commit und Push lädt deine Änderung hoch, Pull holt die der anderen

→

GitHub
gemeinsamer Stand für Jonas, das Team und Claude

EINMALIG, CA. 20 MINUTEN

Einrichten

Schritt 2 ist dieselbe Einrichtung, die alle im Team machen. Die ausführliche Anleitung dazu steht im README des Repositorys.

1 Einladung annehmen

Öffne die E-Mail von GitHub zu **JonasLebherz/Instandhaltung** und klicke auf **Accept invitation**. Ohne E-Mail geht es auch über github.com/JonasLebherz/Instandhaltung/invitations.

2 Projekt lokal einrichten

1. **XAMPP** installieren, dann im Control Panel Apache und MySQL starten.
2. **GitHub Desktop** installieren (desktop.github.com) und anmelden.
3. **File → Clone repository → JonasLebherz/Instandhaltung**, als Local path `C:\xampp\htdocs\instandhaltung` eintragen.
4. In localhost/phpmyadmin über **Importieren** zuerst `database/schema.sql`, dann `database/testdaten.sql` einspielen.
5. Testen: localhost/instandhaltung zeigt die Übersicht.

3 Codex installieren und anmelden

1. Die **Codex-App für Windows** installieren. Sie gibt es im **Microsoft Store**, Suche nach „Codex“, Herausgeber OpenAI.
2. Codex starten und auf **Sign in with ChatGPT** klicken. Mit deinem ChatGPT-Konto anmelden.
3. Fragt Codex nach **Git**, dieses von git-scm.com installieren und überall „Next“ wählen.

Wer lieber in **Visual Studio Code** arbeitet, kann stattdessen dort die Erweiterung „Codex“ von OpenAI installieren. Der Ablauf ist derselbe.

4 Projektordner in Codex öffnen

1. In Codex ein neues Projekt bzw. einen Ordner öffnen: `C:\xampp\htdocs\instandhaltung`.
2. Codex erlauben, in diesem Ordner **Dateien zu bearbeiten**.

Codex liest die Projektregeln aus der Datei `AGENTS.md` automatisch: Deutsch, Design, sichere Datenbankabfragen. Du musst sie nicht jedes Mal erklären.

BEI JEDER ÄNDERUNG

Arbeiten mit Codex

Die wichtigste Gewohnheit: **erst holen, dann ändern, dann teilen.**

5 Neuesten Stand holen

In GitHub Desktop auf **Fetch origin** klicken, danach auf **Pull origin**. So hast du auch alle Änderungen der anderen.

6 Aufgabe in Codex beschreiben

Beschreib auf Deutsch, was geändert werden soll, so konkret wie möglich. Eine Aufgabe pro Auftrag.

BEISPIEL

Füge auf der Seite „Aufträge“ (auftraege.php) ein Suchfeld hinzu, das in der Beschreibung der Meldungen sucht. Halte dich an AGENTS.md.

7 Im Browser testen

localhost/instandhaltung mit **F5** neu laden und die Änderung ausprobieren. Passt etwas nicht, sag es Codex im selben Gespräch. Hat Codex `schema.sql` oder `testdaten.sql` geändert, importiere die Datei in phpMyAdmin neu.

8 Änderungen ansehen und committen

1. In GitHub Desktop links die geänderten Dateien anklicken. Rechts siehst du rot, was entfernt wurde, und grün, was neu ist.
2. Unten links bei **Summary** kurz beschreiben, z. B. „Suchfeld in Auftragsübersicht“.
3. Auf **Commit to …** klicken.

9 Hochladen

Oben auf **Push origin** klicken. Danach kurz im Team Bescheid geben, damit die anderen auf **Pull** klicken.

Meldet GitHub Desktop beim Push, dass es Neues gibt, erst **Pull origin** klicken und dann noch einmal pushen.

Alternative: Codex im Browser (chatgpt.com/codex)

Codex kann auch in der Cloud arbeiten und Pull Requests erstellen, ähnlich wie Claude. Nachteil: Dort läuft kein XAMPP, du siehst das Ergebnis erst nach dem Mergen und einem Pull auf deinem PC. Für den Anfang empfehlen wir deshalb den Weg oben.

A **Freigabe durch Jonas (einmalig)**

Codex braucht die GitHub-App **ChatGPT Codex Connector**. Weil das Repository Jonas gehört, muss **Jonas** sie installieren:

1. github.com/apps/chatgpt-codex-connector/installations/new öffnen.
2. Das Konto **JonasLebherz** wählen, dann **Only select repositories** → **Instandhaltung** → **Install**.

B **GitHub verbinden und Umgebung anlegen**

1. chatgpt.com/codex öffnen und dein GitHub-Konto verbinden.
2. Eine **Umgebung** (Environment) mit dem Repository **JonasLebherz/Instandhaltung** anlegen. Erscheint es nicht, ein paar Minuten warten und neu laden.

C **Aufgabe stellen, Pull Request erstellen, mergen**

1. Aufgabe beschreiben und starten.
2. Ergebnis prüfen und **Create PR** klicken.
3. Auf GitHub den Pull Request öffnen, unter **Files changed** prüfen, dann **Merge pull request** klicken.
4. Lokal in GitHub Desktop **Pull origin** klicken und im Browser testen.

Regeln im Team

- **Immer erst Pull**, dann arbeiten. Das ist der beste Schutz vor Konflikten.
- **Absprechen**, wer gerade an welcher Seite arbeitet. Zwei gleichzeitige Änderungen an derselben Datei führen zu Konflikten.
- **Kleine Schritte**: lieber öfter committen und pushen als einmal alles am Abend.
- **Nur Getestetes pushen**: vorher im Browser prüfen, dass die Seite noch läuft.
- **Jeder hat eine eigene Datenbank.** Geteilt wird der Code, nicht die eingegebenen Störmeldungen.

Wenn etwas hakt

PROBLEM	LÖSUNG
Push wird abgelehnt	Erst **Pull origin**, dann erneut **Push origin**. Ist die Einladung angenommen?
GitHub Desktop meldet einen Konflikt	Nicht wild klicken. Jonas Bescheid geben oder Codex bitten: „Löse den Merge-Konflikt in <Datei>.“
Seite zeigt „Datenbank nicht erreichbar“	MySQL im XAMPP Control Panel starten, gegebenenfalls die SQL-Dateien neu importieren.

PROBLEM	LÖSUNG
Änderung nicht im Browser zu sehen	**Strg + F5** drücken und prüfen, ob Codex wirklich in `C:\xampp\htdocs\instandhaltung` arbeitet.
Codex hält sich nicht an die Regeln	Im Auftrag ergänzen: „Lies zuerst AGENTS.md und CLAUDE.md.“

Die Bedienoberfläche von Codex ändert sich öfter. Einzelne Bezeichnungen können leicht abweichen, der Ablauf bleibt gleich. · Repository: github.com/JonasLebherz/Instandhaltung