

Brasil NFe - API 2.0

Consultas

Endpoints destinados à **consulta de informações e documentos fiscais** já processados pela API (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e e demais) e à **pré-visualização** de documentos antes da emissão.

O que esta seção cobre

- **Listagem** de documentos fiscais emitidos ou recebidos por período, com filtros por tipo (entradas/saídas) e identificador interno.
- **Download** do XML original e das representações gráficas (DANFE para NF-e, DANFCE para NFC-e, DACTE para CT-e).
- **PDF consolidado** reunindo múltiplos documentos em um único arquivo - ideal para auditorias e envios em lote.
- **Download de arquivos de evento** (carta de correção, cancelamento, manifestação, etc.) associados a um documento.
- **Consulta por período** para obter todos os arquivos XML de um intervalo.
- **Consulta ao cadastro** de contribuintes diretamente na SEFAZ.
- **Status dos serviços da SEFAZ** em cada UF, para diagnosticar indisponibilidades.
- **Pré-visualização** de documentos (NF-e/NFC-e, CT-e, MDF-e, DC-e, NFS-e) — gera o PDF/XML antes da emissão, sem transmitir à SEFAZ nem consumir numeração.

Casos de uso típicos

- Geração de relatórios fiscais internos.
- Auditoria e conciliação de movimentações.
- Download em lote para contabilidade.
- Integração de dados fiscais com o ERP.
- Monitoramento operacional da SEFAZ antes de transmitir.

Nota: O nível de detalhe retornado pode variar conforme o tipo de documento e o ambiente (homologação/produção).

Pré-Visualizar Documento

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/PreVisualizarNotaFiscal>

A **pré-visualização** gera o **PDF ou XML** de um documento fiscal **sem transmitir à SEFAZ** e sem consumir numeração — ideal para conferência visual, validação de layout e inspeção dos dados antes da emissão oficial.

Documentos suportados

Cada tipo de documento tem seu **campo próprio** no corpo da requisição; preencha **apenas o do documento que deseja renderizar**:

- **NF-e / NFC-e** (modelo 55/65) — campo `notaFiscal` → DANFE / DANFCE
- **CT-e** (modelo 57/67) — campo `cte` → DACTE
- **MDF-e** (modelo 58) — campo `mdfe` → DAMDFE
- **DC-e** (modelo 99) — campo `dce` → DACE
- **NFS-e** — campo `nfse` → DANFSe (sem validade jurídica)

Formas de envio (`TipoEnvio`)

1. **Objeto com os dados do documento** (`TipoEnvio = 1`) — envie o objeto no campo correspondente ao tipo. Para NF-e/NFC-e o campo aceita um lote com múltiplas notas.
2. **XML em BASE64** (`TipoEnvio = 0` , campo `Base64Xml`) — pode conter uma ou várias notas.

Formato de saída (`TipoArquivo`)

- `0` — XML.
- `1` — PDF (representação gráfica). Por padrão exibe a tarja "**SEM VALOR FISCAL - PRÉ-VISUALIZAÇÃO**", que pode ser desligada em `mostrarTarjaPreVisualizacao`.

Resultado

- **Um único documento** → PDF ou XML correspondente.
- **Múltiplas notas** (XML com várias notas ou lote de objetos NF-e/NFC-e) → **um único PDF consolidado**.

Quando usar

- Validar o layout da representação gráfica (DANFE, DANFCE, DACTE, DAMDFE, DACE, DANFSe).
- Revisar informações antes da transmissão.
- Conferir múltiplas notas em conjunto.
- Testar integrações sem afetar o ambiente fiscal.

Nota: A pré-visualização **não** gera protocolo de autorização nem se comunica com a SEFAZ, e não substitui a emissão oficial. Após validar o conteúdo, utilize o endpoint de transmissão do respectivo documento para registrá-lo no Fisco.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Estrutura de dados para a pré-visualização de arquivos de Nota Fiscal (XML, PDF ou os dois).

TipoArquivo integer

Tipo do arquivo que deseja pré-visualizar.

Valores Possíveis:

0 : XML

1 : PDF

2 : PDF em Base64File e XML em Base64Xml na mesma chamada

Example: 1

Default: 0

TipoEnvio integer

Tipo do envio que será usado para gerar o arquivo.

Valores Possíveis:

0 : Base64 contendo as informações do XML

1 : Objeto contendo as informações da(s) nota(s) fiscal(is)

Example: 0

Default: 0

Base64Xml string

Arquivo XML em Base64 (obrigatório se TipoEnvio for 0).

Example: PD94bWwgdMvYc2lvcj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4NCjx...

mostrarTarjaPreVisualizacao boolean

Controla a exibição da tarja "SEM VALOR FISCAL - PRÉ-VISUALIZAÇÃO" no PDF.

Example: true

Default: true

notaFiscal object

Objeto contendo as informações da(s) nota(s) fiscal(is) (obrigatório se TipoEnvio for 1).

cte object

+

CT-e (modelo 57/67) para pré-visualização (DACTE/XML). Usado quando TipoEnvio = 1.

mdfe object

+

MDF-e (modelo 58) para pré-visualização (DAMDFE/XML). Usado quando TipoEnvio = 1.

dce object

+

DC-e (modelo 99) para pré-visualização (DACE/XML). Usado quando TipoEnvio = 1.

nfse object

+

NFS-e para pré-visualização (DANFSe/XML, sem validade jurídica). Usado quando TipoEnvio = 1.

Responses

200 Successful operation

Objeto contendo o retorno e status de processamento de um evento emitido.

Status boolean

Verdadeiro caso o arquivo seja gerado com sucesso e Falso caso contrário.

Example: `true`

Base64File string

Base64 contendo o arquivo PDF ou XML. Com TipoArquivo = 2, traz o PDF (o XML vem em Base64Xml). Presente apenas se 'Status' for 'true'.

Example: `JVBERi0xLjQKJ...`

Base64Xml string

XML da pré-visualização em Base64. Preenchido somente quando TipoArquivo = 2.

Example: `PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiB1bmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4...`

Error string

Descrição do erro, caso o status retornado for igual a false.

Example: `Erro ao tentar conectar com o serviço de geração de arquivo.`

Avisos string[]

Lista de avisos não-bloqueantes da geração (vazia em sucesso sem ressalvas).

Example: `[]`

POST /PreVisualizarNotaFiscal

Test ►

`curl https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/PreVisualizarNotaFiscal \`

cURL

json

200

json

```
application/json
```

- **Período**, Data inicial e final para busca.
- **Tipo de documento**, Entradas ou saídas.
- **Identificador interno** (opcional, apenas para saídas).

O que é retornado?

O método retorna uma **lista** de documentos, cada item contendo informações essenciais, como:

- Tipo do documento (NF-e, NFC-e, NFS-e, etc.).
- Número, série e chave.
- Emitente e destinatário.
- Datas relevantes.
- Valores principais.
- Situação atual (autorizado, cancelado, denegado, etc.).

Quando usar?

Utilize este endpoint para:

- Consultar documentos emitidos ou recebidos em um intervalo.
- Gerar relatórios internos.
- Cruzamento de informações fiscais.
- Auditoria e conferência de movimentações.

Nota: A quantidade e o nível de detalhes retornados podem variar conforme o tipo de documento e o ambiente de origem.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Estrutura da busca das notas fiscais.

TipoDocumentoFiscal integer · min: 0 · max: 1 · required

Tipo do documento fiscal a ser buscado.

Valores Possíveis:

0 : Entradas

1 : Saídas

Example: 1

DtInicio string · date-time · required

Data inicial para o período da busca.

Example: 2025-05-01T10:00:00-03:00

DtFim string · date-time · required

Data final para o período da busca.

Example: 2025-06-01T10:00:00-03:00

TipoAmbiente integer

Identificação do ambiente.

Valores Possíveis:

1 : Produção

2 : Homologação

Example: 1

IdentificadorInterno string

Busca notas de saída que possuem o código interno informado.

Example: 0123456789

TipoParticipacao integer

Como a empresa participa das notas de entrada (Padrão 0). Somente para TipoDocumentoFiscal = 0.

Valores Possíveis:

0 : Destinatário (padrão)

1 : Transportadora (empresa citada como transportadora/terceiro autorizado)

2 : Ambos

Example: 0

Responses

200 Successful operation

Notas object[]



Lista contendo as informações dos documentos fiscais encontrados.

Error string

Descrição de erro, caso a busca falhe.

Example: `null`

Avisos string[]

Lista de avisos ou mensagens informativas.

Example: `["A busca foi concluída com sucesso.", "Nenhuma nota cancelada encontrada no período."]`

POST /ObterNotasFiscais

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/ObterNotasFiscais \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--data '{
  "TipoAmbiente": 1,
  "TipoDocumentoFiscal": 1,
  "DtInicio": "2025-05-01T10:00:00-03:00",
  "DtFim": "2025-06-01T10:00:00-03:00",
  "IdentificadorInterno": "0123456789",
  "TipoParticipacao": 0
}
```

cURL



Example Request Body ⓘ

```
{
  "TipoAmbiente": 1,
  "TipoDocumentoFiscal": 1,
  "DtInicio": "2025-05-01T10:00:00-03:00",
  "DtFim": "2025-06-01T10:00:00-03:00",
  "IdentificadorInterno": "0123456789",
  "TipoParticipacao": 0
}
```

json

✕ Example Responses ⓘ

200



```
{
  "Notas": [
    {
      "Chave": "552410000000000000000550010000000001234567890",
      "IdentificadorInterno": "ID-VENDA-456",
      "CodLote": "LT0001",
      "Serie": "1",
      "Numero": 12345,
      "TipoParticipacao": 0,
      "ModeloDocumento": 55,
      "Valor": 1500.5
    }
  ]
}
```

json

application/json

Consultar Lote NF-e

POST `https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/ConsultarLoteNFe`

Consulta o **estado de processamento de um lote de NF-e ou NFC-e** transmitido via `/EnviarNotaFiscalLote`, identificado pelo `CodLote` retornado naquele endpoint.

Por que existe

O `/EnviarNotaFiscalLote` é assíncrono - a resposta HTTP apenas confirma o aceite do lote, e o resultado real chega no webhook `nfe.lote.finalizado`. Este endpoint serve como **fallback de polling** quando:

- O cliente ainda não configurou um webhook ativo (o lote continua sendo processado, mas não há notificação).
- O cliente perdeu o disparo do webhook (todas as 5 tentativas falharam) e precisa recuperar o estado.
- É necessário inspecionar o status do lote em uma interface de operação, sem depender da chegada do webhook.

Para fluxos com webhook configurado e estável, prefira esperar o disparo - evita polling desnecessário.

O que retorna

- O **status agregado** do lote (1–5), com a descrição textual em `DsStatusLote`.
- As contagens de `QtdTotal`, `QtdEmitida` (autorizadas) e `QtdErro` (rejeitadas).
- O **detalhe de cada nota** em `Notas[]`, com a chave de acesso (quando autorizada), o código/descrição do status SEFAZ e os totais - mesmo schema retornado por `/EnviarNotaFiscal`.
- Em caso de falha no processamento do lote, a mensagem aparece em `erros[].descricao`.

Escopo

- **Apenas lotes de NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65).** Lotes de outros modelos não retornam por aqui.
- O lote precisa pertencer à empresa identificada pelo header `Token`. Lotes de outras empresas retornam `Lote não encontrado` mesmo que o `CodLote` exista.

Próximos passos

Este endpoint **não retorna o XML nem o DANFE**. Para baixar arquivos das notas autorizadas, use `/ObterArquivoNotaFiscal` passando a `ChaveNF` de cada item de `Notas[]`.

Headers

`Token` string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Identificação do lote a ser consultado.

CodLote string · required

Código do lote retornado por `/EnviarNotaFiscalLote` no momento da transmissão. Identifica de forma única o lote dentro da empresa autenticada pelo header `Token`.

Example: `L-2026-0042`

Responses

`200` Successful operation

Snapshot do estado atual do lote no Brasil NFe, incluindo o status agregado, a contagem de notas por situação e o detalhe de cada nota processada.

CodLote string

Eco do código do lote consultado.

Example: `L-2026-0042`

StatusLote integer

Status agregado do lote.

Valores Possíveis:

`1` : Aguardando salvar

`2` : Aguardando transmissão SEFAZ

`3` : Aguardando finalização

`4` : Lote finalizado

`5` : Lote finalizado com erro

Example: `4`

DsStatusLote string

Descrição textual do `StatusLote`.

Example: `Lote finalizado`

QtdTotal integer

Quantidade total de notas no lote (definida no momento da transmissão).

Example: `10`

QtdEmitida integer

Quantidade de notas autorizadas pela SEFAZ (códigos de status `100` ou `150`).

Example: `9`

QtdErro integer

Quantidade de notas que receberam resposta da SEFAZ mas não foram autorizadas (códigos diferentes de `100` / `150`).

Example: `1`

Notas object[]

Detalhe de cada nota processada no lote.

erros object[]

Lista de erros ocorridos na consulta ou no processamento do lote.

avisos string[]

Avisos não-bloqueantes associados ao processamento do lote.

status integer

Status agregado da resposta (`0` quando OK; `2` quando há erros em `erros`).

Example: `0`

POST /ConsultarLoteNFe

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/ConsultarLoteNFe \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--data '{
  "CodLote": "L-2026-0042"
}'
```

cURL

Example Request Body ⓘ

```
{
  "CodLote": "L-2026-0042"
}
```

json

✕ Example Responses ⓘ

200 ▾

```
{
  "CodLote": "L-2026-0042",
  "StatusLote": 4,
  "DsStatusLote": "Lote finalizado",
  "QtdTotal": 10,
  "QtdEmitida": 9,
  "QtdErro": 1,
  "Notas": [
    {
      "IdentificadorInterno": "PEDIDO-2026-00100",
      "ReturnNFe": {
```

json

Consultar Nota Fiscal

POST https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/ConsultarNotaFiscal

Consulta a **situação de emissão de um documento fiscal** já enviado ao Brasil NFe - NF-e, NFC-e, CT-e, DC-e ou NFS-e - sem depender do retorno original da emissão.

Como localizar o documento

Informe **um** dos critérios:

- **Chave:** chave de acesso (44 dígitos) ou a chave da NFS-e.
- **IdentificadorInterno:** o mesmo `IdentificadorInterno` enviado na emissão. Se houve mais de uma tentativa com o mesmo identificador, a mais recente vem em `Nota` e as anteriores em `Historico`.
- **Numero** com `ModeloDocumento` (e `Serie`, se a empresa usa mais de uma série).

`TipoAmbiente` e `ModeloDocumento` funcionam como filtros opcionais (O = qualquer).

O que é retornado?

- `Encontrada` e, em `Nota`, o documento: modelo, chave, número/série, protocolo, situação (`Status`: autorizada, cancelada, rejeitada, denegada ou em processamento), código e descrição do retorno da SEFAZ/prefeitura, datas, valor e destinatário.
- Com `RetornarArquivos = true`, `Base64Xml` e `Base64File` (PDF do DANFE/DACTE/DACE/DANFSe, ou HTML para NFC-e) da nota **autorizada**.

Quando usar este método?

- Confirmar o resultado de uma emissão cuja resposta se perdeu (timeout, queda de conexão).
- Saber se um `IdentificadorInterno` já foi emitido antes de reenviar, evitando duplicidade.
- Acompanhar documentos em processamento e recuperar o XML/PDF de notas autorizadas.

Headers

`Token` string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Filtros da consulta de situação de um documento fiscal. Informe a Chave, o IdentificadorInterno ou o Numero (com ModeloDocumento).

Chave string

Chave de acesso do documento (44 dígitos para NF-e/NFC-e/CT-e/DC-e ou chave da NFS-e). Informe a Chave, o IdentificadorInterno ou o Numero (com ModeloDocumento).

Example: 35260912345678000195550010000001281234567801

IdentificadorInterno string

Identificador interno enviado na emissão (campo IdentificadorInterno do envio). Quando houver mais de uma tentativa com o mesmo identificador, a mais recente vem em Nota e as demais em Historico.

Example: PEDIDO-2026-000128

TipoAmbiente integer

Filtro de ambiente. Padrão 0 (qualquer).

Valores Possíveis:

0 : Qualquer

1 : Produção

2 : Homologação

Example: 0

ModeloDocumento integer

Filtro de modelo do documento. Padrão 0 (qualquer). Obrigatório na consulta por Numero.

Valores Possíveis:

0 : Qualquer

55 : NF-e

65 : NFC-e

57 : CT-e

99 : DC-e

10 : NFS-e

Example: 55

Numero integer | null · int64

Número do documento (NF-e/NFC-e/CT-e/DC-e) ou número do RPS/NFS-e. Exige ModeloDocumento. Use com Serie quando a empresa tiver mais de uma série.

Example: 128

Serie string

Série do documento (opcional na consulta por Numero).

Example: `1`

RetornarArquivos boolean

Quando true, devolve Base64Xml e Base64File na Nota principal, somente se autorizada (Status = 1). Padrão false.

Example: `false`

Responses

`200` Successful operation

Resultado da consulta: indica se o documento foi localizado, traz a situação do mais recente em Nota e as demais tentativas (mesmo IdentificadorInterno) em Historico.

Encontrada boolean

Indica se algum documento foi localizado para a Chave/IdentificadorInterno/Numero informado.

Example: `true`

Nota object

Situação de emissão de um documento fiscal localizado pela consulta.

Historico object[]

Demais tentativas de emissão com o mesmo IdentificadorInterno (ordem: mais recente primeiro). Vazio na consulta por Chave.

erros object[]

Lista de erros quando a consulta falha. Vazia em caso de sucesso. Cada item traz código, descrição e correção.

avisos string[]

Lista de avisos não-bloqueantes da consulta (vazia em sucesso sem ressalvas).

Example: `[]`

status integer

Código de status do processamento (0 = sucesso).

POST /ConsultarNotaFiscal

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/ConsultarNotaFiscal \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--data '{
  "Chave": "35260912345678000195550010000001281234567801",
```

```
"IdentificadorInterno": "PEDIDO-2026-000128",
"TipoAmbiente": 0,
"ModeloDocumento": 55,
"Numero": 128,
```

cURL

Example Request Body ⓘ

```
{
  "Chave": "35260912345678000195550010000001281234567801",
  "IdentificadorInterno": "PEDIDO-2026-000128",
  "TipoAmbiente": 0,
  "ModeloDocumento": 55,
  "Numero": 128,
  "Serie": "1",
  "RetornarArquivos": false
}
```

json

✕ Example Responses ⓘ

200

```
{
  "Encontrada": true,
  "Nota": {
    "ModeloDocumento": 55,
    "IdentificadorInterno": "PEDIDO-2026-000128",
    "Chave": "35260912345678000195550010000001281234567801",
    "Numero": 128,
    "Serie": "1",
    "NumeroProtocolo": "135260000000123",
    "CodVerificacao": "A1B2C3D4",
    "CodLote": "LT0001"
  }
}
```

json

application/json

Obter Arquivo da Nota Fiscal

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/ObterArquivoNotaFiscal>

Este método permite **obter o arquivo de um documento fiscal**, seja ele de entrada ou de saída. É possível solicitar tanto o **XML original** quanto a **representação gráfica** do documento, como DANFE (NF-e), DANFCE (NFC-e) ou DACTE (CT-e).

O que este método faz?

Ele recupera o arquivo correspondente à chave do documento informado ou, quando aplicável, consolida **vários documentos em um único PDF**.

Formas de consulta

- **Chave única**, Retorna o XML ou a representação gráfica do documento solicitado.
- **Múltiplas chaves**, Permite gerar um **PDF unificado** contendo diversos documentos, ideal para auditorias, armazenamento ou envios em lote.

Tipos de documentos suportados

- NF-e, XML original ou DANFE.
- NFC-e, XML ou DANFCE.
- CT-e, XML ou DACTE.
- Outros documentos, conforme disponibilidade na base.

Quando usar?

Este método é útil para:

- Recuperar documentos fiscais armazenados.
- Gerar PDFs consolidados para envio a clientes ou contabilidade.
- Baixar o XML oficial para validação, auditoria ou integração.
- Obter a versão gráfica para impressão ou visualização.

O que é retornado?

Dependendo da solicitação, a resposta pode incluir:

- O **XML original** do documento.
- O **PDF individual** da representação gráfica.
- Um **PDF consolidado** contendo vários documentos.

Nota: Para múltiplos documentos, o PDF unificado é retornado somente quando todos os documentos solicitados existirem na base.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Objeto para buscar um ou múltiplos documentos fiscais.

Chaves string[]

Lista de chaves de acesso para buscar múltiplos documentos (Apenas para PDF).

Example:

```
[ "432401000000000000000000000000000000000000", "4324010000000000000000000000000000000000001"]
```

Chave de acesso do documento fiscal que se deseja obter.

FileType integer · min: 1 · max: 2

Valores Possíveis:

2 : PDF

TipoDocumentoFiscal integer · min: 0 · max: 1

Origem do documento.

Valores Possíveis:

0 : Entrada

1: Saída

Example: 1

Base64Logo string

String em Base64 contendo a logo a ser inserida no PDF.

Caso não informado e o documento for emitido pela empresa será usado a logo do painel.

Example: `iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABX1AAACAMAAADb9XfRAAAABGdBTUEAALGPC/qL...` [logomarca em base64]

Responses

200 Successful operation

string

String em Base64 pura contendo o arquivo solicitado.

Example: VBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABX1AAAACAMAAADb9XfRAAAABGdBTUEAALGPC/qL...

POST /ObterArquivoNotaFiscal

[illegible]

Example Request Body ⓘ

```
{
  "Chaves": [
    "4324010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
    "4324010000000000000000000000000000000000000000000000000000000001"
  ],
  "ChaveNF": "432401000000000000000000000000000000000000000000000000",
  "FileType": 1,
  "TipoDocumentoFiscal": 1,
  "Base64Logo": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABX1AAAACAMAAADb9XfRAAAABGdBTUEAALGPC/qL...[logomarca em base64]"
}
```

Example Responses ⓘ

200 v

```
VBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABX1AAAACAMAAADb9XfRAAAABGdBTUEAALGPC/qL...
```

application/json

Obter Arquivo do Evento

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/ObterArquivoEvento>

Este método permite **obter o arquivo de um evento específico** associado a um documento fiscal, como uma **Carta de Correção Eletrônica (CC-e)**.

A consulta é realizada utilizando dois identificadores principais:

- A **chave do documento fiscal original** (NF-e, CT-e, etc.).
- O **protocolo do evento**, que identifica de forma única o evento registrado na SEFAZ.

O que este método faz?

Ele recupera o arquivo correspondente ao evento informado, retornando:

- O **XML do evento**.
- A **representação gráfica em PDF**, quando disponível (ex.: CC-e, Cancelamento).

Quando usar?

Utilize este endpoint quando for necessário:

- Baixar a **Carta de Correção** enviada previamente.
- Recuperar qualquer evento associado ao documento para conferência.
- Gerar arquivos para contabilidade ou validações.

O que é retornado?

O método pode retornar:

- XML do evento.
- PDF da representação gráfica do evento.

Nota: É necessário fornecer tanto a chave do documento original quanto o protocolo do evento para garantir a identificação correta do registro na SEFAZ.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Estrutura da consulta do evento.

ChaveNF string · required

Chave de acesso do documento fiscal que se deseja obter.

Example: 4324010000000000000000000000000000000000

NuProtocolo string · required

Número do protocolo do evento que se deseja obter.

Example: 123456

TipoArquivo integer · required

Tipo do arquivo do evento a ser retornado.

Valores Possíveis:

1: XML do evento

2 : PDF da Carta de Correção (CC-e)

Example: 2

Responses

200 Successful operation

string

Example: VBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABX1AAAACAMAAADb9XfRAAAABGdBTUEAALGPC/qL...

[illegible]

cURL

```
{  
    "ChaveNF": "4324010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",  
    "NuProtocolo": "123456",  
    "TipoArquivo": 2  
}
```

ison

200

VBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABX1AAAACAMAAADb9XfRAAAABGdBTUEAALGPC/qL...

json

```
application/json
```

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/ObterArquivosPorPeriodo>

O pacote retornado pode incluir **NF-e**, **NFC-e**, **NFS-e**, **CT-e**, **CT-e OS**, **MDF-e** e **DC-e**, abrangendo tanto **notas de saída** (emitidas pela empresa) quanto **notas de entrada/tomadas** (recebidas de terceiros) - basta ajustar o filtro de tipo para retornar saídas, entradas ou ambos.

A consulta pode ser filtrada por diversos critérios, garantindo alta flexibilidade na extração dos documentos.

- **Período**, Data inicial e final da busca.
- **Ambiente**, Produção ou homologação.
- **Tipo de documento**, Saída, entrada ou ambos.
- **CPFs/CNPJs específicos**. Ideal para buscas direcionadas a clientes ou fornecedores.

O que este método faz?

Ele processa a busca dos documentos conforme os filtros enviados e gera um pacote consolidado contendo todos os arquivos encontrados.

Quando usar?

Este endpoint é ideal para:

- Extração fiscal em larga escala.
- Geração de relatórios periódicos.
- Auditorias e conferências contábeis.
- Processos de backup e armazenamento externo.
- Integrações que exigem recuperação rápida de múltiplos documentos.

Benefícios

- Alta performance para grandes volumes.
- Flexibilidade de filtros.
- Retorno consolidado em formato compacto.
- Padronização dos arquivos para múltiplos tipos de documentos.

Nota: O tamanho final do arquivo .zip pode variar conforme o volume de documentos retornados. Certifique-se de que o ambiente consumidor consiga manipular corretamente cadeias Base64 extensas.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Objeto com os parâmetros de filtro para a busca de documentos fiscais.

DtInicio string · date

Data inicial para o período da busca.

Example: 2025-01-01

DtFim string · date

Data final para o período da busca.

Example: 2025-01-31

Type integer · min: 0 · max: 2

Tipo do arquivo a ser retornado (Padrão: 1 - XML).

Valores Possíveis:

0 : PDF

1 : XML

2 : EXCEL

Example: 1

TipoAmbiente integer · min: 1 · max: 2

Tipo de ambiente (Padrão: 1 - Produção).

Valores Possíveis:

1 : Produção

2 : Homologação

Example: 1

TipoNota integer · min: 1 · max: 3

Tipo de nota a ser incluída (Padrão: 1 - Saídas).

Valores Possíveis:

1 : Saídas

2 : Entradas

3 : Saídas e Entradas

Example: 1

Chaves string[]

Lista de chaves de acesso para buscar documentos fiscais específicos.

cpfCnpj string[]

Lista de CPFs ou CNPJs dos clientes para filtrar as notas.

JuntarArquivosPDF boolean

Se verdadeiro, anexa todas as notas fiscais retornadas em um único arquivo PDF.

Example: false

incluirCCe boolean

Se verdadeiro, inclui as cartas de correção emitidas no período.

Example: false

aplicarPlanoAjustes boolean

Se verdadeiro, aplica o plano de ajustes de impostos (Padrão: true).

Example: `true`

Situacoes integer[]

Filtra por situação. Vazio = todas (comportamento padrão). Combinável. 1 - Autorizada, 2 - Cancelada, 3 - Denegada.

Enum values: `1` `2` `3`

Example: `[1,2]`

Responses

`200` Successful operation

Objeto de resposta com o pacote de arquivos compactados e informações da operação.

Quantidade integer · int32

Quantidade de arquivos incluídos no pacote compactado.

Example: `5`

Base64FilesCompacted string

String em Base64 contendo um arquivo .zip com todos os documentos solicitados ou arquivo excel (xlsx).

Example: `UESDBBQAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIBg...`

Error string | null

Descrição de erro, caso a operação falhe.

Example: `null`

Avisos object[]

Lista de avisos ou mensagens informativas.

Example: `[{"codigo": "A001", "mensagem": "Alguns documentos não puderam ser incluídos."}]`

POST /ObterArquivosPorPeriodo

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/ObterArquivosPorPeriodo \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--data '{
  "DtInicio": "2025-01-01",
  "DtFim": "2025-01-31",
  "Type": 1,
  "TipoAmbiente": 1,
  "TipoNota": 1,
  "Chaves": [
```

cURL



Example Request Body ⓘ

```
{
  "DtInicio": "2025-01-01",
  "DtFim": "2025-01-31",
  "Type": 1,
  "TipoAmbiente": 1,
  "TipoNota": 1,
  "Chaves": [
    "35231158716523000188550010000000011000000001"
  ],
  "cpfCnpj": [
    "99999999000199"
  ]
}
```

Example Responses ⓘ

200 ▾

```
{
  "Quantidade": 5,
  "Base64FilesCompacted": "UESDBBQAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIABg...",
  "Error": null,
  "Avisos": [
    {
      "codigo": "A001",
      "mensagem": "Alguns documentos não puderam ser incluídos."
    }
  ]
}
```

application/json

Consultar Cadastro SEFAZ

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/ConsultarCadastroSefaz>

Este método realiza uma consulta ao **Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC)** da SEFAZ, permitindo verificar a **situação cadastral** de um contribuinte, pessoa física ou jurídica, em uma determinada Unidade Federativa.

A consulta pode ser realizada por **CNPJ**, **CPF** ou **Inscrição Estadual (IE)**, oferecendo flexibilidade para validar informações fiscais de clientes, fornecedores ou parceiros comerciais.

Para que serve a consulta ao CCC?

Este endpoint é útil para:

- Verificar se o contribuinte está **ativo**, **inapto**, **suspenso** ou **baixado**.
- Confirmar dados cadastrais antes de emitir documentos fiscais.
- Evitar rejeições por irregularidades no cadastro do destinatário.
- Realizar auditorias e análises de conformidade fiscal.

O que é retornado?

A resposta pode incluir:

- Situação cadastral do contribuinte.

- UF de registro.
- Dados básicos associados ao CNPJ, CPF ou IE.
- Mensagens adicionais fornecidas pela SEFAZ.

Quando usar este método?

Utilize a consulta ao CCC sempre que for necessário garantir que:

- O destinatário esteja **regular** no cadastro estadual.
- A operação fiscal não será rejeitada por situação cadastral inválida.
- A empresa mantenha conformidade com as regras fiscais vigentes.

Nota: Nem todas as UFs possuem o mesmo grau de detalhamento no CCC. As informações retornadas podem variar conforme o estado consultado.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Estrutura da consulta de status da SEFAZ.

uf string · required

Sigla da Unidade Federativa onde a consulta será realizada.

Example: **MG**

cpfCnpjIe string · required

Documento a ser consultado: CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Example: **39658743000199**

Responses

200 Successful operation

Objeto de resposta da consulta de dados cadastrais do contribuinte (CPF/CNPJ).

status integer · min: 0 · max: 1

Status da consulta.

Valores Possíveis:

1 : Sucesso

0 : Erro ou Falha

Example: 1

cpfCnpj string

CPF ou CNPJ do contribuinte consultado.

Example: 99.999.999/0001-99

cnaePrincipal string

Código CNAE principal do contribuinte.

Example: 6201501

ie string

Inscrição Estadual.

Example: 999.999.999.999

ieAtual string

Inscrição Estadual atual, em caso de alterações.

Example: 999.999.999.999

ieUnica string

Inscrição Estadual única.

Example: 999.999.999.999

dataInicioAtividade string · date-time

Data de início das atividades do contribuinte.

Example: 2005-01-20T00:00:00Z

dataOcorrenciaBaixa string · date-time

Data da baixa do cadastro, se houver.

Example: null

dataUltimaAlteracaoCadastral string · date-time

Data da última modificação no cadastro.

Example: 2023-11-01T15:30:00Z

indicadorCredenciamentoCTe integer · min: 0 · max: 1

Indicador de credenciamento para emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

Valores Possíveis:

1 : Credenciado

0 : Não Credenciado

Example: 1

indicadorCredenciamentoNFe integer · min: 0 · max: 1

Indicador de credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Valores Possíveis:

1 : Credenciado

0 : Não Credenciado

Example: 1

situacao integer · min: 1

Código da situação cadastral do contribuinte.

Valores Possíveis:

1 : Habilitado

2 : Suspenso

3 : Baixado

4 : Nulo

5 : Outros

Example: 1

razaoSocial string

Razão Social do contribuinte.

Example: EMPRESA MODELO LTDA

nomeFantasia string

Nome Fantasia do contribuinte.

Example: Modelo Consultoria

regimeApuracao string

Descrição do regime de apuração de impostos (Ex: Simples Nacional, Regime Normal).

Example: Regime Normal

ufConsultada string

UF em que a consulta foi realizada.

Example: SP

fonte string

Fonte dos dados retornados: sefaz (Inscrição Estadual obtida na SEFAZ estadual), receita (fallback na Receita Federal quando a UF não oferece a consulta ou o contribuinte não possui IE - comum em prestadores de serviço) ou indisponivel.

Example: sefaz

mensagem string

Mensagem explicativa do resultado: por que a IE não veio, qual fonte foi usada, e o aviso de que um valor vazio NÃO significa CNPJ inativo. Fica vazio quando a SEFAZ retornou a Inscrição Estadual normalmente.

Example:

Endereco object

Objeto contendo os dados de endereço do contribuinte.

Contato object

Objeto contendo os dados de contato do contribuinte.

POST /ConsultarCadastroSefaz

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/ConsultarCadastroSefaz \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--data '{
  "uf": "MG",
  "cpfCnpjIe": "39658743000199"
}'
```

cURL

Example Request Body ⓘ

```
{
  "uf": "MG",
  "cpfCnpjIe": "39658743000199"
}
```

json

✕ Example Responses ⓘ

200 ▾

```
{
  "status": 1,
  "cpfCnpj": "99.999.999/0001-99",
  "cnaePrincipal": "6201501",
  "ie": "999.999.999.999",
  "ieAtual": "999.999.999.999",
  "ieUnica": "999.999.999.999",
  "dataInicioAtividade": "2005-01-20T00:00:00Z",
  "dataOcorrenciaBaixa": null,
  "dataUltimaAlteracaoCadastral": "2023-11-01T15:30:00Z",
  "indicadorCredenciamentoCTe": 1.
}
```

json

application/json

Consultar Status SEFAZ

POST https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/ConsultarStatusSefaz

Este método verifica o **status operacional dos serviços da SEFAZ** (Secretaria da Fazenda) para um determinado modelo de documento fiscal. A consulta é feita sempre no ambiente de **produção**.

A consulta de status é essencial para identificar se os serviços da SEFAZ estão **disponíveis, instáveis** ou **inoperantes** antes de realizar transmissões de NF-e, NFC-e, MDF-e, CT-e e outros documentos.

Para que serve?

Este endpoint é útil para:

- Confirmar se os serviços da SEFAZ estão funcionando normalmente.
- Evitar tentativas de emissão durante períodos de indisponibilidade.
- Monitorar a estabilidade dos ambientes fiscais.
- Implementar rotinas automáticas de verificação antes de transmissões em massa.

O que é retornado?

A resposta geralmente inclui:

- **Status do servidor** (operante, instável ou indisponível).
- **Motivo** informado pela SEFAZ.
- **Data e hora** da última verificação.
- Informações complementares fornecidas pelo ambiente autorizador.

Quando usar este método?

Use este endpoint antes de:

- Emitir notas fiscais.
- Transmitir manifestos.
- Enviar documentos em lote.
- Inicializar rotinas automáticas de emissão.

Nota: A disponibilidade dos serviços da SEFAZ pode variar por UF e por modelo de documento, sendo recomendado consultar regularmente em sistemas que operam de forma contínua.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Estrutura da consulta de status da SEFAZ.

ModeloDocumento integer · required

Código do modelo do Documento Fiscal.

Valores Possíveis:

55 : NF-e

58 : MDF-e

57 : CT-e

65 : NFC-e

67 : CT-e OS

Example: 55

Responses

200 Successful operation

Objeto de resposta da consulta de status do serviço da SEFAZ.

Versao string

Versão do aplicativo da SEFAZ.

Example: 1.00

CodTipoAmbiente integer · min: 1 · max: 1

Código do ambiente consultado. A consulta é sempre feita em produção, portanto retorna sempre 1.

Valores Possíveis:

1 : Produção

Example: 1

DsTipoAmbiente string

Descrição do ambiente consultado.

Example: Produção

CodStatusRespostaSefaz integer

Código de status da resposta da SEFAZ (ex: 107 para 'Serviço em Operação').

Example: 107

DsStatusRespostaSefaz string

Descrição do status retornado pela SEFAZ.

Example: `Serviço em Operação`

CodEstadoEmitente integer

Código da UF do emitente consultado (IBGE).

Example: `35`

DsEstadoEmitente string

Nome do estado do emitente consultado.

Example: `São Paulo`

Avisos string[]

Lista de avisos não-bloqueantes da consulta (vazia em sucesso sem ressalvas).

Example: `[]`

erros object[]

Lista de erros quando a consulta falha. Vazia em caso de sucesso. Cada item traz código, descrição e correção.

status integer

Código de status do processamento (0 = sucesso).

+

POST /ConsultarStatusSefaz

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/ConsultarStatusSefaz \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--data '{
  "ModeloDocumento": 55
}'
```

cURL

▼

Example Request Body ⓘ

```
{
  "ModeloDocumento": 55
}
```

json

✕ Example Responses ⓘ

200

▼

```
{
  "Versao": "1.00",
  "CodTipoAmbiente": 1,
  "DsTipoAmbiente": "Produção",
  "CodStatusRespostaSefaz": 107,
  "DsStatusRespostaSefaz": "Serviço em Operação",
  "CodEstadoEmitente": 35,
  "DsEstadoEmitente": "São Paulo",
  "Avisos": [],
  "erros": [
    {

```

json

	Produto	Empresa	Legal
← DC-e	Documentação	Site 	Privacidade 
	Referência da API	Contato 	Termos de Uso 
	Preços 	WhatsApp 	LGPD · Direitos 
	Painel 	LinkedIn 	Cookies 

[Escriturações](#) [→](#)