

Empresas

Métodos responsáveis por **definir e gerenciar configurações essenciais** das empresas cadastradas na plataforma. Cada empresa possui configurações individuais que podem ser alteradas tanto pelo painel quanto pelo webservice, e tais informações são de total responsabilidade do usuário.

Essas configurações impactam diretamente o funcionamento de diversos serviços, como:

- Emissão de documentos fiscais (NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e, NFS-e, DC-e).
- Geração de SPED, SINTEGRA e arquivos magnéticos.
- Armazenamento, consultas, eventos e operações diversas.
- Vinculação e validação de certificados digitais.

Cabeçalhos obrigatórios

Para utilizar os métodos desta seção, envie os seguintes **HTTP headers**:

Code



```
-H "UserToken: token_usuario"
-H "Token: token_empresa"           // Obrigatório em todos os métodos exceto Adicionar e Buscar Todas
-H "Content-Type: application/json"
```

O **UserToken** identifica o usuário autenticado; o **Token** identifica qual empresa será manipulada pela operação.

Adicionar e **Buscar Todas** dispensam o Token por não atuarem sobre uma empresa específica.

O que esta seção cobre

- **Adicionar** uma nova empresa à plataforma.
- **Editar** os dados de uma empresa existente.
- **Buscar** dados de uma ou de todas as empresas cadastradas.
- **Alterar o certificado digital** vinculado à empresa.
- **Verificar o certificado digital** cadastrado.
- **Gerar link de ativação** para liberar o uso da empresa.
- **Consultar numeração** atual de cada combinação modelo + série + ambiente.
- **Atualizar numeração** para alinhar contadores em migrações de ERP ou abrir novas séries.

Nota: As informações cadastradas são utilizadas em vários serviços fiscais. Mantenha-as sempre corretas e atualizadas para evitar rejeições ou falhas nas transmissões.

Adicionar

POST https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/AdicionarEmpresa

Cadastra uma **nova empresa** na plataforma, habilitando o uso dos serviços fiscais disponíveis (emissão de documentos, geração de escriturações, consultas, eventos, etc.).

Como funciona na API

O endpoint recebe os dados cadastrais, fiscais e de configuração da empresa e retorna o **Token** que identificará a empresa nas demais operações. Esse Token deve ser usado como cabeçalho `Token: token_empresa` nas chamadas subsequentes.

Próximos passos após o cadastro

- **Editar** os dados, se necessário.
- **Vincular o certificado digital** através do endpoint **Alterar Certificado**.
- **Gerar o link de ativação** para liberar o uso fiscal da empresa.

Nota: Os cabeçalhos obrigatórios e o contexto geral desta seção estão descritos na visão geral. Apenas o `UserToken` é necessário para este endpoint - o Token da empresa ainda não existe no momento do cadastro.

Headers

`UserToken` string · required

Token de identificação do usuário autenticado. Obrigatório em todos os métodos da seção Empresas.

Request Body

Objeto principal com todas as informações e configurações da empresa.

`CNPJ` string

CNPJ ou CPF (14 ou 11 dígitos).

Example: `0000000000000000`

`CodigoInterno` string

Código de identificação da empresa no sistema do integrador.

Campo opcional e livre, usado pelo integrador para correlacionar a empresa do Brasil NFe com o cadastro interno do próprio ERP/sistema (ex.: chave primária, código de cliente, SKU). O valor é apenas armazenado e devolvido pela API (eco em `codigoInterno` no retorno).

Example: `ERP-001`

`NmFantasia` string

Nome fantasia.

Example: Empresa Exemplo

RzSocial string

Razão social.

Example: Razão Social Exemplo LTDA

IE string

Inscrição estadual.

Example: 1234567890123

IM string

Inscrição municipal.

Example: 987654321

CRT integer

Código do regime tributário.

Obrigatoriedade por regime

- **CRT 1 (Simples Nacional)** ou **CRT 4 (MEI)** → use **CSOSN** (101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500, 900).
- **CRT 2 (Simples Nacional - Excesso Sublimite)** → use **CST**: a empresa continua no Simples para os tributos federais, mas recolhe o ICMS pelo regime normal.
- **CRT 3 (Regime Normal: Lucro Presumido/Real)** → use **CST** (00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70, 90).

O validador rejeita a emissão se o código informado for incompatível com o CRT da empresa.

Ver também

- [CSOSN vs CST](#)
- [Regimes Tributários \(CRT\)](#)

Valores Possíveis:

1 : Simples Nacional

2 : Simples Nacional - Excesso Sublimite

3 : Regime Normal (Lucro Presumido ou Lucro Real)

4 : MEI (Microempreendedor Individual)

Example: 1

CNAE string

Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

Example: 6201501

Token string

Token Brasil NFe (somente para consulta - devolvido nas operações de leitura).

Example: `a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0`

Site string

Exemplo: `www.brasilnfe.com.br`.

Example: `www.suaempresa.com.br`

CodGrupo integer

Código do grupo.

Example: `1`

Endereco object

+

Informações de endereço da empresa.

Contato object

+

Informações de contato da empresa.

Configuracao object

+

Agrupamento das configurações por tipo de documento e papel da empresa.

Responses

`200` Successful operation

Objeto de resposta para as operações de adição, edição ou exclusão de uma empresa.

token string

Token da empresa que foi adicionada ou editada. Não é retornado em operações de exclusão.

Example: `a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0`

status boolean

Status da operação de adição, edição ou exclusão de empresa.

Valores Possíveis:

`true` : operação realizada com sucesso;

`false` : operação não foi realizada (ver `Error`);

Example: `true`

codigoInterno string

Eco do valor enviado em `CodigoInterno` durante o cadastro/edição da empresa, permitindo ao integrador correlacionar a resposta da API com o cadastro interno do próprio ERP/sistema.

Example: `ERP-001`

Error string

Descrição do erro, caso o status retornado for igual a false.

Example: Token da empresa inválido ou já em uso.

Avisos string[]

Lista de avisos não-fatais emitidos durante a operação (validações leves, depreciações).

Example: []

POST /AdicionarEmpresa

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/AdicionarEmpresa \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'UserToken: <api-key>' \
--data '{
  "CNPJ": "0000000000000000",
  "CodigoInterno": "ERP-001",
  "NmFantasia": "Empresa Exemplo",
  "RzSocial": "Razão Social Exemplo LTDA",
  "IE": "1234567890123",
  "TM": "987654321".
}
```

cURL

Example Request Body ⓘ

```
{
  "CNPJ": "0000000000000000",
  "CodigoInterno": "ERP-001",
  "NmFantasia": "Empresa Exemplo",
  "RzSocial": "Razão Social Exemplo LTDA",
  "IE": "1234567890123",
  "IM": "987654321",
  "CRT": 1,
  "CNAE": "6201501",
  "Token": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0",
  "Site": "www.suaempresa.com.br".
}
```

json

✕ Example Responses ⓘ

200

```
{
  "token": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0",
  "status": true,
  "codigoInterno": "ERP-001",
  "Error": "Token da empresa inválido ou já em uso.",
  "Avisos": []
}
```

json

application/json

Editar

POST https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/EditarEmpresa

Este método permite **alterar os dados de uma empresa já existente**, mantendo suas configurações fiscais alinhadas ao perfil atual da organização.

É útil para atualizar:

- Dados cadastrais e fiscais.
- Configurações de emissão.
- Endereço e informações de contato.
- Dados de operação e regimes tributários.
- Informações complementares necessárias para a SEFAZ.

Manter esses dados atualizados previne rejeições durante transmissões e garante a conformidade fiscal.

Nota: As informações cadastradas ou editadas são utilizadas por diversos módulos fiscais da plataforma. Recomenda-se revisá-las periodicamente para evitar inconsistências e garantir o correto funcionamento dos serviços..

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

UserToken string · required

Token de identificação do usuário autenticado. Obrigatório em todos os métodos da seção Empresas.

Request Body

Objeto principal com todas as informações e configurações da empresa.

CNPJ string

CNPJ ou CPF (14 ou 11 dígitos).

Example: 0000000000000000

CodigoInterno string

Código de identificação da empresa no sistema do integrador.

Campo opcional e livre, usado pelo integrador para correlacionar a empresa do Brasil NFe com o cadastro interno do próprio ERP/sistema (ex.: chave primária, código de cliente, SKU). O valor é apenas armazenado e devolvido pela API (eco em codigoInterno no retorno).

Example: ERP-001

NmFantasia string

Nome fantasia.

Example: Empresa Exemplo

RzSocial string

Razão social.

Example: Razão Social Exemplo LTDA

IE string

Inscrição estadual.

Example: 1234567890123

IM string

Inscrição municipal.

Example: 987654321

CRT integer

Código do regime tributário.

Obrigatoriedade por regime

- **CRT 1 (Simples Nacional)** ou **CRT 4 (MEI)** → use **CSOSN** (101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500, 900).
- **CRT 2 (Simples Nacional - Excesso Sublimite)** → use **CST**: a empresa continua no Simples para os tributos federais, mas recolhe o ICMS pelo regime normal.
- **CRT 3 (Regime Normal: Lucro Presumido/Real)** → use **CST** (00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70, 90).

O validador rejeita a emissão se o código informado for incompatível com o CRT da empresa.

Ver também

- [CSOSN vs CST](#)
- [Regimes Tributários \(CRT\)](#)

Valores Possíveis:

1 : Simples Nacional

2 : Simples Nacional - Excesso Sublimite

3 : Regime Normal (Lucro Presumido ou Lucro Real)

4 : MEI (Microempreendedor Individual)

Example: 1

CNAE string

Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

Example: 6201501

Token string

Token Brasil NFe (somente para consulta - devolvido nas operações de leitura).

Example: `a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0`

Site string

Exemplo: `www.brasilnfe.com.br`.

Example: `www.suaempresa.com.br`

CodGrupo integer

Código do grupo.

Example: `1`

Endereco object

Informações de endereço da empresa.

+

Contato object

Informações de contato da empresa.

+

Configuracao object

Agendamento das configurações por tipo de documento e papel da empresa.

+

Responses

`200` Successful operation

Objeto de resposta para as operações de adição, edição ou exclusão de uma empresa.

token string

Token da empresa que foi adicionada ou editada. Não é retornado em operações de exclusão.

Example: `a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0`

status boolean

Status da operação de adição, edição ou exclusão de empresa.

Valores Possíveis:

`true` : operação realizada com sucesso;

`false` : operação não foi realizada (ver `Error`);

Example: `true`

codigoInterno string

Eco do valor enviado em `CodigoInterno` durante o cadastro/edição da empresa, permitindo ao integrador correlacionar a resposta da API com o cadastro interno do próprio ERP/sistema.

Example: `ERP-001`

Error string

Descrição do erro, caso o status retornado for igual a false.

Example: Token da empresa inválido ou já em uso.

Avisos string[]

Lista de avisos não-fatais emitidos durante a operação (validações leves, depreciações).

Example: []

POST /EditarEmpresa

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/EditarEmpresa \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--header 'UserToken: <api-key>' \
--data '{
  "CNPJ": "000000000000000",
  "CodigoInterno": "ERP-001",
  "NmFantasia": "Empresa Exemplo",
  "RzSocial": "Razão Social Exemplo LTDA",
  "IE": "1234567890123".
}
```

cURL

Example Request Body ⓘ

```
{
  "CNPJ": "000000000000000",
  "CodigoInterno": "ERP-001",
  "NmFantasia": "Empresa Exemplo",
  "RzSocial": "Razão Social Exemplo LTDA",
  "IE": "1234567890123",
  "IM": "987654321",
  "CRT": 1,
  "CNAE": "6201501",
  "Token": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0",
  "Site": "www.suaempresa.com.br".
}
```

json

✕ Example Responses ⓘ

200 ▾

```
{
  "token": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0",
  "status": true,
  "codigoInterno": "ERP-001",
  "Error": "Token da empresa inválido ou já em uso.",
  "Avisos": []
}
```

json

application/json

Deletar

POST https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/DeletarEmpresa

Este método **exclui uma empresa** do Brasil NFe, identificada pelo header Token. A operação é irreversível pela API - não há endpoint de restauração.

O que acontece na exclusão

1. O **certificado digital A1** (.pfx/.p12) e a respectiva **senha criptografada** são **removidos permanentemente** do armazenamento da Brasil NFe - o arquivo é apagado e nem o certificado nem a senha ficam em backup recuperável via API. Após a exclusão, emissões que exigem assinatura passam a falhar imediatamente; para voltar a operar, será necessário recadastrar a empresa e enviar o certificado novamente pelo endpoint **Alterar Certificado**.
2. Todos os **serviços fiscais ativos** da empresa são desativados, interrompendo emissões, manifestações automáticas e demais rotinas associadas.
3. A empresa deixa de aparecer em **Buscar Todas Empresas** e seu `Token` **é invalidado imediatamente** - qualquer requisição fiscal subsequente com esse token retornará erro de autenticação.

Quando usar

- Encerramento da operação da empresa (baixa no CNPJ, fim de contrato com o cliente final).
- Cadastro feito por engano que precisa ser removido.
- Remoção solicitada pelo titular (LGPD - direito ao apagamento).

Importante

- Documentos fiscais **já emitidos** (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e) **não são apagados** - permanecem armazenados para fins de auditoria e consulta posterior pelos órgãos fiscais. A exclusão é do **cadastro da empresa**, não do histórico fiscal.
- O cabeçalho `Token` é obrigatório e identifica a empresa a ser excluída. Só é possível excluir empresas do próprio usuário autenticado (header `UserToken`).

Nota: Empresas excluídas não podem ser reativadas pela API. Se você precisar restaurar uma empresa removida, entre em contato com o suporte.

Headers

`Token` string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

`UserToken` string · required

Token de identificação do usuário autenticado. Obrigatório em todos os métodos da seção Empresas.

Responses

`200` Successful operation

Objeto de resposta para as operações de adição, edição ou exclusão de uma empresa.

token string

Token da empresa que foi adicionada ou editada. Não é retornado em operações de exclusão.

Example: `a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0`

status boolean

Status da operação de adição, edição ou exclusão de empresa.

Valores Possíveis:

`true` : operação realizada com sucesso;

`false` : operação não foi realizada (ver `Error`);

Example: `true`

codigoInterno string

Eco do valor enviado em `CodigoInterno` durante o cadastro/edição da empresa, permitindo ao integrador correlacionar a resposta da API com o cadastro interno do próprio ERP/sistema.

Example: `ERP-001`

Error string

Descrição do erro, caso o status retornado for igual a false.

Example: `Token da empresa inválido ou já em uso.`

Avisos string[]

Lista de avisos não-fatais emitidos durante a operação (validações leves, depreciações).

Example: `[]`

POST /DeletarEmpresa

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/DeletarEmpresa \
  --request POST \
  --header 'Token: <api-key>' \
  --header 'UserToken: <api-key>'
```

cURL

✕ Example Responses ⓘ

200 ▾

```
{
  "token": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0",
  "status": true,
  "codigoInterno": "ERP-001",
  "Error": "Token da empresa inválido ou já em uso.",
  "Avisos": []
}
```

json

application/json

Buscar

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/BuscarEmpresa>

Este método permite **obter os dados completos de uma empresa específica**, utilizando o token da empresa informado no cabeçalho da requisição.

É ideal para:

- Carregar configurações fiscais de uma empresa no sistema.
- Verificar dados antes de emitir documentos fiscais.
- Validar informações cadastrais ou de certificado digital.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

UserToken string · required

Token de identificação do usuário autenticado. Obrigatório em todos os métodos da seção Empresas.

Responses

200 Successful operation

Objeto principal com todas as informações e configurações da empresa.

CNPJ string

CNPJ ou CPF (14 ou 11 dígitos).

Example: `0000000000000000`

CodigoInterno string

Código de identificação da empresa no sistema do integrador.

Campo opcional e livre, usado pelo integrador para correlacionar a empresa do Brasil NFe com o cadastro interno do próprio ERP/sistema (ex.: chave primária, código de cliente, SKU). O valor é apenas armazenado e devolvido pela API (eco em `codigoInterno` no retorno).

Example: `ERP-001`

NmFantasia string

Nome fantasia.

Example: Empresa Exemplo

RzSocial string

Razão social.

Example: Razão Social Exemplo LTDA

IE string

Inscrição estadual.

Example: 1234567890123

IM string

Inscrição municipal.

Example: 987654321

CRT integer

Código do regime tributário.

Obrigatoriedade por regime

- **CRT 1 (Simples Nacional)** ou **CRT 4 (MEI)** → use **CSOSN** (101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500, 900).
- **CRT 2 (Simples Nacional - Excesso Sublimite)** → use **CST**: a empresa continua no Simples para os tributos federais, mas recolhe o ICMS pelo regime normal.
- **CRT 3 (Regime Normal: Lucro Presumido/Real)** → use **CST** (00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70, 90).

O validador rejeita a emissão se o código informado for incompatível com o CRT da empresa.

Ver também

- [CSOSN vs CST](#)
- [Regimes Tributários \(CRT\)](#)

Valores Possíveis:

- 1 : Simples Nacional
- 2 : Simples Nacional - Excesso Sublimite
- 3 : Regime Normal (Lucro Presumido ou Lucro Real)
- 4 : MEI (Microempreendedor Individual)

Example: 1

CNAE string

Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

Example: 6201501

Token string

Token Brasil NFe (somente para consulta - devolvido nas operações de leitura).

Example: `a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0`

Site string

Exemplo: `www.brasilnfe.com.br`.

Example: `www.suaempresa.com.br`

CodGrupo integer

Código do grupo.

Example: `1`

Endereco object

Informações de endereço da empresa.

+

Contato object

Informações de contato da empresa.

+

Configuracao object

Agendamento das configurações por tipo de documento e papel da empresa.

+

POST /BuscarEmpresa

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/BuscarEmpresa \
--request POST \
--header 'Token: <api-key>' \
--header 'UserToken: <api-key>'
```

cURL

✕ Example Responses ⓘ

200

```
{
  "CNPJ": "00000000000000",
  "CodigoInterno": "ERP-001",
  "NmFantasia": "Empresa Exemplo",
  "RzSocial": "Razão Social Exemplo LTDA",
  "IE": "1234567890123",
  "IM": "987654321",
  "CRT": 1,
  "CNAE": "6201501",
  "Token": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0",
  "Site": "www.suaempresa.com.br".
```

json

application/json

Buscar Todas

POST `https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/BuscarTodasEmpresas`

Este método permite **listar todas as empresas cadastradas** para o usuário autenticado, retornando uma coleção contendo as informações essenciais de cada uma.

É útil para:

- Sistemas que administram múltiplas empresas.
- Seleção dinâmica de empresa em ERPs multicliente.
- Painéis de gerenciamento fiscal.

Headers

UserToken string · required

Token de identificação do usuário autenticado. Obrigatório em todos os métodos da seção Empresas.

Responses

200 Successful operation

object[]

Lista com as informações das empresas cadastradas

Objeto principal com todas as informações e configurações da empresa.

CNPJ string

CNPJ ou CPF (14 ou 11 dígitos).

Example: 0000000000000000

CodigoInterno string

Código de identificação da empresa no sistema do integrador.

Campo opcional e livre, usado pelo integrador para correlacionar a empresa do Brasil NFe com o cadastro interno do próprio ERP/sistema (ex.: chave primária, código de cliente, SKU). O valor é apenas armazenado e devolvido pela API (eco em codigoInterno no retorno).

Example: ERP-001

NmFantasia string

Nome fantasia.

Example: Empresa Exemplo

RzSocial string

Razão social.

Example: Razão Social Exemplo LTDA

IE string

Inscrição estadual.

Example: 1234567890123

IM string

Inscrição municipal.

Example: 987654321

CRT integer

Código do regime tributário.

Obrigatoriedade por regime

- **CRT 1 (Simples Nacional)** ou **CRT 4 (MEI)** → use **CSOSN** (101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500, 900).
- **CRT 2 (Simples Nacional - Excesso Sublimite)** → use **CST**: a empresa continua no Simples para os tributos federais, mas recolhe o ICMS pelo regime normal.
- **CRT 3 (Regime Normal: Lucro Presumido/Real)** → use **CST** (00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70, 90).

O validador rejeita a emissão se o código informado for incompatível com o CRT da empresa.

Ver também

- [CSOSN vs CST](#)
- [Regimes Tributários \(CRT\)](#)

Valores Possíveis:

1 : Simples Nacional

2 : Simples Nacional - Excesso Sublimite

3 : Regime Normal (Lucro Presumido ou Lucro Real)

4 : MEI (Microempreendedor Individual)

Example: 1

CNAE string

Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

Example: 6201501

Token string

Token Brasil NFe (somente para consulta - devolvido nas operações de leitura).

Example: a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0

Site string

Exemplo: www.brasilnfe.com.br.

Example: www.suaempresa.com.br

CodGrupo integer

Código do grupo.

Example: **1**

Endereco object

+

Informações de endereço da empresa.

Contato object

+

Informações de contato da empresa.

Configuracao object

+

Agrupamento das configurações por tipo de documento e papel da empresa.

POST /BuscarTodasEmpresas

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/BuscarTodasEmpresas \
--request POST \
--header 'UserToken: <api-key>'
```

cURL

✕ Example Responses ⓘ

200

```
[
  {
    "CNPJ": "0000000000000000",
    "CodigoInterno": "ERP-001",
    "NmFantasia": "Empresa Exemplo",
    "RzSocial": "Razão Social Exemplo LTDA",
    "IE": "1234567890123",
    "IM": "987654321",
    "CRT": 1,
    "CNAE": "6201501",
    "Token": "a1b2c3d4e5f6a7h8i9j0"
```

json

application/json

Alterar Certificado

POST https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/AlterarCertificado

Este método permite **alterar o certificado digital** associado a uma empresa. A atualização do certificado é obrigatória sempre que ele **expirar** ou quando houver troca do arquivo de assinatura. Caso o certificado esteja inválido ou vencido, os métodos de emissão de **NF-e**, **NFC-e**, **CT-e**, **MDF-e** e **NFS-e** (em alguns municípios) deixarão de funcionar.

Tipo de certificado suportado

A API aceita exclusivamente certificados digitais do tipo **A1**, que são arquivos com extensão **.pfx** ou **.p12**.

O certificado deve ser enviado em **Base64**, juntamente com a sua **senha de proteção**, garantindo segurança e compatibilidade no processamento.

Quando usar este método?

Utilize este endpoint quando:

- O certificado digital da empresa estiver **próximo do vencimento**.
- O certificado já tiver **expirado**.
- Houver necessidade de **substituição preventiva**.
- A empresa trocar seu certificado por motivos de segurança.

Funcionamento

O método:

1. Recebe o arquivo do certificado digital em Base64.
2. Valida o conteúdo e a senha informada.
3. Atribui o novo certificado digital à empresa informada pelo header `Token`.
4. Disponibiliza imediatamente o certificado para uso nos serviços fiscais.

Importante

- Sempre mantenha uma cópia segura do certificado original.
- Certificados inválidos, corrompidos ou com senha incorreta serão rejeitados.
- A troca de certificado não altera nenhuma configuração fiscal existente da empresa.

Nota: O cabeçalho `Token` é obrigatório para este método, pois identifica a empresa cujo certificado será substituído.

Headers

`Token` string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

`UserToken` string · required

Token de identificação do usuário autenticado. Obrigatório em todos os métodos da seção Empresas.

Request Body

Estrutura da alteração de um certificado digital.

Senha string · required

Senha do certificado digital.

Example: 123456

Base64CertificateFile string · required

Base64 contendo o arquivo .pfx /.p12

Example: ajpoaswihsowjhaçowuhcbçwkjbsw=

Responses

200 Successful operation

Objeto de retorno contendo informações sobre a situação do certificado digital e o status da solicitação de alteração.

Expirado boolean

Situação do certificado digital.

Valores Possíveis:

true : Expirado

false : Não Expirado

Example: true

DtExpiracao string · date

Data em que o certificado expira.

Example: 2026-03-31

status integer · min: 1 · max: 2

Status da solicitação de alteração do certificado.

Valores Possíveis:

1 : Certificado alterado com sucesso

2 : Não foi possível alterar o certificado

Example: 1

Error string

Descrição detalhada do erro, caso o campo 'status' retorne '2 - Não foi possível alterar o certificado'.

Example: Certificado não encontrado na base de dados.

Avisos string[]

Lista de avisos não-fatais emitidos durante a verificação/alteração (ex.: certificado próximo do vencimento).

Example: `[]`

POST /AlterarCertificado

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/AlterarCertificado \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--header 'UserToken: <api-key>' \
--data '{
  "Senha": "123456",
  "Base64CertificateFile": "ajpoaswihsowjhaçowuhcbçwkjbsw="
}'
```

cURL

Example Request Body ⓘ

```
{
  "Senha": "123456",
  "Base64CertificateFile": "ajpoaswihsowjhaçowuhcbçwkjbsw="
}
```

json

✕ Example Responses ⓘ

200

```
{
  "Expirado": true,
  "DtExpiracao": "2026-03-31",
  "status": 1,
  "Error": "Certificado não encontrado na base de dados.",
  "Avisos": []
}
```

json

application/json

Verificar Certificado

POST https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/VerificarCertificado

Este método permite **verificar a situação do certificado digital** cadastrado para uma empresa, identificando se ele está **válido**, **próximo do vencimento** ou **expirado**. Essa verificação é essencial para garantir o funcionamento contínuo dos serviços fiscais, como emissão de NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e e NFS-e (em alguns municípios).

Funcionamento

Ao consultar o certificado, o método retorna informações como:

- Data de validade.
- Dias restantes para expiração.
- Situação atual (válido, prestes a expirar ou expirado).
- Informações adicionais conforme o processamento.

O certificado deve seguir os critérios:

- Tipo: **A1**.
- Extensões suportadas: **.pfx** ou **.p12**.
- O arquivo deve ser enviado em **Base64** através da propriedade `Base64CertificateFile`.
- A senha do certificado também deve ser informada.

Quando usar este método?

Use este endpoint quando for necessário:

- Confirmar se o certificado atual está válido.
- Verificar se está próximo da data de expiração.
- Identificar a necessidade de substituição preventiva.
- Validar certificados enviados externamente.

Importante

- Certificados expirados impedem a emissão de documentos fiscais.
- Certificados enviados em Base64 devem estar corretos e íntegros.
- O cabeçalho `Token` é obrigatório para identificar a empresa cuja validade será verificada.

Nota: Este método não substitui o certificado automaticamente, ele apenas verifica. Para trocar o certificado, utilize o método **Alterar Certificado**.

Headers

`Token` string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

`UserToken` string · required

Token de identificação do usuário autenticado. Obrigatório em todos os métodos da seção Empresas.

Request Body

Estrutura da verificação de um certificado digital.

`Senha` string

Senha do certificado digital.

Requisito

A Brasil NFe exige certificado **A1 ICP-Brasil** (arquivo .pfx/.p12) válido, com CN contendo o CNPJ da empresa. Certificados **A3 (token/cartão)** não são suportados. O vencimento do certificado bloqueia novas emissões - configure alerta com antecedência.

Ver também

- [Certificado digital](#)

Example: `123456`

Base64CertificateFile string

Base64 contendo o arquivo .pfx /.p12

Example: `ajpoaswihsowjhaçowuhcbçwkjbsw=`

Interno boolean

Forma de verificação do certificado. Padrão: Falso.

Valores Possíveis:

`true` : Vai verificar o certificado digital atual cadastrado na empresa

`false` : Vai verificar o certificado digital enviado na propriedade Base64CertificateFile;

Example: `true`

Responses

`200` Successful operation

Objeto de retorno contendo informações sobre a situação do certificado digital e o status da solicitação de alteração.

Expirado boolean

Situação do certificado digital.

Valores Possíveis:

`true` : Expirado

`false` : Não Expirado

Example: `true`

DtExpiracao string · date

Data em que o certificado expira.

Example: `2026-03-31`

status integer · min: 1 · max: 2

Status da solicitação de alteração do certificado.

Valores Possíveis:

- 1 : Certificado alterado com sucesso
- 2 : Não foi possível alterar o certificado

Example: 1

Error string

Descrição detalhada do erro, caso o campo 'status' retorne '2 - Não foi possível alterar o certificado'.

Example: Certificado não encontrado na base de dados.

Avisos string[]

Lista de avisos não-fatais emitidos durante a verificação/alteração (ex.: certificado próximo do vencimento).

Example: []

POST /VerificarCertificado

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/VerificarCertificado \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--header 'UserToken: <api-key>' \
--data '{
  "Senha": "123456",
  "Base64CertificateFile": "ajpoaswihsowjhaçowuhcbçwkjbsw=",
  "Interno": true
}'
```

cURL

Example Request Body ⓘ

```
{
  "Senha": "123456",
  "Base64CertificateFile": "ajpoaswihsowjhaçowuhcbçwkjbsw=",
  "Interno": true
}
```

json

Example Responses ⓘ

200

```
{
  "Expirado": true,
  "DtExpiracao": "2026-03-31",
  "status": 1,
  "Error": "Certificado não encontrado na base de dados.",
  "Avisos": []
}
```

json

application/json

Lista todas as **numerações cadastradas** da empresa identificada pelo header `Token`, ordenadas por **modelo de documento**, **ambiente** (produção/homologação) e **série**.

Cada entrada representa o contador interno mantido pela Brasil NFe para a combinação **Empresa + Modelo + Série + Ambiente** e indica o próximo número que será utilizado em emissões automáticas (quando `Serie`, `Numero` e `Lote` são omitidos na requisição de emissão).

Quando usar

- Auditar o estado atual da numeração antes de migrar para controle manual.
- Sincronizar contadores com um ERP externo após restauração de backup.
- Diagnosticar rejeições de **número fora de sequência** comparando com o último autorizado pela SEFAZ.
- Identificar qual série está marcada como **padrão** em cada modelo.

Modelos retornados

Quando a empresa é criada via `/AdicionarEmpresa`, a API inicializa automaticamente uma numeração padrão (`Numero = 1`) para cada modelo suportado, em ambos os ambientes (produção e homologação): **55** (NF-e), **65** (NFC-e), **10** (NFS-e), **57** (CT-e), **58** (MDF-e), **6** (Energia Elétrica), **21** (Comunicação) e **22** (Telecomunicação).

Veja [Numeração e Séries](#) para o detalhamento das regras.

Headers

`Token` string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

`UserToken` string · required

Token de identificação do usuário autenticado. Obrigatório em todos os métodos da seção Empresas.

Responses

`200` Successful operation

Resposta da consulta de numerações da empresa identificada pelo header `Token`.

`status` boolean

Status da operação.

Valores Possíveis:

`true` : consulta realizada com sucesso;

`false` : consulta não foi realizada (ver `Error`);

Example: `true`

Numeracoes `object[]`

+

Lista de numerações cadastradas para a empresa, ordenada por modelo de documento, ambiente e série.

Error `string`

Descrição do erro, caso o status retornado for igual a false.

Example: `Token da empresa inválido ou já em uso.`

Avisos `string[]`

Lista de avisos não-bloqueantes da consulta (vazia em sucesso sem ressalvas).

Example: `[]`

POST /ConsultarNumeracao

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/ConsultarNumeracao \
--request POST \
--header 'Token: <api-key>' \
--header 'UserToken: <api-key>'
```

cURL

✕ Example Responses ⓘ

200 ▾

```
{
  "status": true,
  "Numeracoes": [
    {
      "TipoAmbiente": 2,
      "ModeloDocumento": 55,
      "Serie": "1",
      "Numero": 1,
      "Padrao": true
    }
  ]
}
```

json

application/json

Atualizar Numeração

POST https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/AtualizarNumeracao

Atualiza (ou cria, caso ainda não exista) o contador de numeração da combinação **Empresa + Modelo + Série + Ambiente** identificada na requisição. A empresa-alvo é a do header `Token`.

Quando usar

- **Migração de ERP:** alinhar o próximo número emitido pela Brasil NFe ao último autorizado no sistema antigo, evitando duplicidades.
- **Abertura de nova série:** cadastrar uma série adicional (ex.: 2, 3) começando em `Numero = 1`.
- **Definir série padrão:** marcar uma série específica como padrão (`Padrao = true`) - a API automaticamente desmarca as demais séries do mesmo modelo e ambiente.
- **Correção pós-incidente:** após inutilização ou descarte manual, reposicionar o contador.

Comportamento

1. Se já existir numeração para a combinação `TipoAmbiente + ModeloDocumento + Serie`, ela é **atualizada** (`Numero` e `Padrao`).
2. Caso contrário, uma nova entrada é **criada**.
3. Quando `Padrao = true`, todas as demais séries do mesmo modelo e ambiente perdem o status de padrão automaticamente.

Validações

- `TipoAmbiente` deve ser 1 (Produção) ou 2 (Homologação).
- `ModeloDocumento` deve estar na lista: 55, 65, 10, 57, 58, 6, 21, 22.
- `Serie` e `Numero` são obrigatórios; `Numero` deve ser maior que zero.

Atenção

Nunca defina `Numero` **igual ou inferior a um número já autorizado** pela SEFAZ na mesma série/modelo/ambiente. Isso provocará rejeição por chave de acesso duplicada na próxima emissão automática. Para descartar números pulados use o evento `/InutilizarNumeracao`.

Veja [Numeração e Séries](#) para o detalhamento das regras de continuidade.

Headers

`Token` string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

`UserToken` string · required

Token de identificação do usuário autenticado. Obrigatório em todos os métodos da seção Empresas.

Request Body

Configuração de numeração de uma combinação ****Empresa + Modelo + Série + Ambiente****. Cada empresa possui um contador independente por modelo de documento, série e ambiente (produção/homologação). Veja [Numeração e Séries](/conceitos-fiscais/numeracao-e-series) para detalhes sobre controle automático vs manual e regras de continuidade.

TipoAmbiente integer

Ambiente da SEFAZ no qual a numeração é aplicada.

Valores Possíveis:

1 : Produção

2 : Homologação

Example: 2

ModeloDocumento integer

Modelo do documento fiscal.

Valores Possíveis:

55 : NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)

65 : NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)

10 : NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica)

57 : CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)

58 : MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)

6 : Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

21 : Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

22 : Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação

Example: 55

Serie string

Série do documento fiscal. Aceita valores numéricos (ex.: 1, 2) ou alfanuméricos para modelos de Energia/Comunicação (ex.: SER). Combinada com Numero, identifica unicamente o documento dentro da empresa e ambiente.

Example: 1

Numero integer

Próximo número a ser utilizado na sequência. Em AtualizarNumeracao, este é o valor que passa a vigorar como contador atual da série; emissões automáticas subsequentes partirão deste número.

Atenção: nunca defina um número inferior ou igual a um número já autorizado pela SEFAZ na mesma série/modelo/ambiente, sob pena de gerar chave de acesso duplicada e rejeição.

Example: 1

Padrao boolean

Indica se esta é a série **padrão** para o modelo + ambiente. Quando uma emissão omite `Serie`, a API usa a série marcada como padrão.

Ao atualizar uma série com `Padrao = true`, as demais séries do mesmo modelo e ambiente são automaticamente desmarcadas - só pode haver uma padrão por combinação.

Example: `true`

Responses

`200` Successful operation

Resposta da atualização (ou criação) de uma numeração da empresa identificada pelo header `Token`.

status boolean

Status da operação.

Valores Possíveis:

`true` : atualização realizada com sucesso;

`false` : atualização não foi realizada (ver `Error`);

Example: `true`

Numeracao object

Configuração de numeração de uma combinação **Empresa + Modelo + Série + Ambiente**.

Cada empresa possui um contador independente por modelo de documento, série e ambiente (produção/homologação).

Veja Numeração e Séries para detalhes sobre controle automático vs manual e regras de continuidade.

Error string

Descrição do erro, caso o status retornado for igual a false.

Example: `ModeloDocumento inválido. Valores aceitos: 55, 65, 10, 57, 58, 6, 21, 22.`

Avisos string[]

Lista de avisos não-bloqueantes da operação (vazia em sucesso sem ressalvas).

Example: `[]`

POST /AtualizarNumeracao

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/AtualizarNumeracao \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--header 'UserToken: <api-key>' \
--data '{
  "TipoAmbiente": 2,
  "ModeloDocumento": 55,
  "Serie": "1",
  "Numero": 1,
```

```
"Padrao": true
```

cURL

Example Request Body ⓘ

```
{
  "TipoAmbiente": 2,
  "ModeloDocumento": 55,
  "Serie": "1",
  "Numero": 1,
  "Padrao": true
}
```

json

✕ Example Responses ⓘ

200

```
{
  "status": true,
  "Numeracao": {
    "TipoAmbiente": 2,
    "ModeloDocumento": 55,
    "Serie": "1",
    "Numero": 1,
    "Padrao": true
  },
  "Error": "ModeloDocumento inválido. Valores aceitos: 55, 65, 10, 57, 58, 6, 21, 22.",
  "Avisos": []
}
```

json

application/json

Ativar Assinatura

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/AtivarAssinatura>

Ativa diretamente uma **assinatura** de servicos para a empresa do header `Token`, sem checkout web. A assinatura e criada aguardando pagamento e os servicos ativam automaticamente quando o pagamento e confirmado.

Informe em `Servicos` os servicos a ativar (ex.: "NF-e/NFC-e", "NFS-e", "CT-e", "MDF-e", "DC-e", "SPED", "SINTEGRA", "FCI", "Sincronizar Docs"). Opcionalmente informe um `Representante` (responsavel financeiro/pagador diferente da empresa).

A resposta traz os dados da cobranca (PIX copia-e-cola, QR Code, PDF do boleto e linha digitavel) e o `FaturaId`. Chamadas repetidas com cobranca pendente identica reaproveitam a cobranca (campo `Reaproveitada`).

Headers

Token string · required

Token de identificacao da empresa. Obrigatorio nos metodos da secao Empresas que atuam sobre uma empresa especifica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativacao, Deletar, Consultar Numeracao, Atualizar Numeracao, Ativar Assinatura, Cancelar Assinatura, Consultar Servicos, Consultar Faturas).

UserToken string · required

Token de identificacao do usuario autenticado. Obrigatorio em todos os metodos da secao Empresas.

Request Body

Ativacao direta de assinatura (sem checkout web). A assinatura e criada aguardando pagamento e os servicos ativam quando o pagamento e confirmado.

Servicos string[]

OBRIGATORIO. Servicos a ativar, pelo nome: "NF-e/NFC-e", "NFS-e", "CT-e", "MDF-e", "DC-e", "SPED", "SINTEGRA", "FCI", "Sincronizar Docs". Comparacao ignora maiusculas/minusculas; nome invalido retorna erro com a lista disponivel.

FormaPagamento string

Forma de pagamento da assinatura.

Valores Possíveis:

BOLETO_PIX : boleto com PIX (padrão)

CREDIT_CARD : cartão de crédito

PIX : PIX

Example: **BOLETO_PIX**

Representante object

OPCIONAL. Responsavel financeiro (pagador) diferente da empresa. Omitido, a propria empresa e a pagadora.

+

Responses

200 Successful operation

Resultado da ativacao de assinatura. A assinatura e criada aguardando pagamento e os servicos ativam quando o pagamento e confirmado.

Mensagem string

Mensagem informativa da operacao.

Reaproveitada boolean

true quando ja existia cobranca pendente identica e ela foi reaproveitada (chamadas repetidas nao geram duplicidade).

SemCobrancaImediata boolean

true quando a assinatura foi ativada sem cobranca imediata (o valor e consolidado na proxima fatura recorrente).

Servicos string[]

Servicos incluidos na assinatura. Nulo quando o plano completo foi contratado.

Valor number | null · decimal

Valor da cobranca gerada.

FaturaId integer | null

Id da fatura, utilizavel nos endpoints de faturas/boleto.

PixCopiaECola string

PIX copia-e-cola para pagamento.

PixQrCode string

QR Code do PIX.

BoletoPdf string

PDF do boleto (base64 data URI ou URL). No BOLETO_PIX a emissao e assincrona: pode vir vazio logo apos a criacao.

LinhaDigitavel string

Linha digitavel do boleto (quando disponivel).

erros object[]

Lista de erros quando a operacao falha. Vazia em caso de sucesso. Cada item traz codigo, descricao e correcao.

avisos string[]

Avisos nao bloqueantes. Pode vir preenchida mesmo em sucesso.

status integer

Codigo de status do processamento (0 = sucesso).

+

POST /AtivarAssinatura

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/AtivarAssinatura \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--header 'UserToken: <api-key>' \
--data '{
  "Servicos": [
    "string"
  ],
}
```

```
"FormaPagamento": "BOLETO_PIX",
```

cURL

Example Request Body ⓘ

```
{
  "Servicos": [
    "string"
  ],
  "FormaPagamento": "BOLETO_PIX",
  "Representante": {
    "Nome": "Nome",
    "Email": "Email",
    "CpfCnpj": "CpfCnpj",
    "Telefone": "Telefone",
    "Cep": "Cep"
  }
}
```

json

✕ Example Responses ⓘ

200 ▾

```
{
  "Mensagem": "Mensagem",
  "Reaproveitada": true,
  "SemCobrancaImediata": true,
  "Servicos": [
    "string"
  ],
  "Valor": 0,
  "FaturaId": 0,
  "PixCopiaECola": "PixCopiaECola",
  "PixQRCode": "PixQRCode"
}
```

json

application/json

Cancelar Assinatura

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/CancelarAssinatura>

Cancela as **assinaturas em andamento** da empresa (header `Token`) que contem os servicos informados em `Servicos`, e desativa esses servicos na empresa. A comparacao ignora maiusculas/minusculas; nome invalido retorna erro com a lista disponivel.

Headers

Token string · required

Token de identificacao da empresa. Obrigatorio nos metodos da secao Empresas que atuam sobre uma empresa especifica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativacao, Deletar, Consultar Numeracao, Atualizar Numeracao, Ativar Assinatura, Cancelar Assinatura, Consultar Servicos, Consultar Faturas).

UserToken string · required

Token de identificacao do usuario autenticado. Obrigatorio em todos os metodos da secao Empresas.

Request Body

Cancelamento de assinatura por servico.

Servicos string[]

OBRIGATORIO. Servicos a cancelar, pelo nome (mesma lista de AtivarAssinatura). As assinaturas em andamento que contem esses servicos sao canceladas e os servicos desativados na empresa.

Responses

200 Successful operation

Resultado do cancelamento de assinatura.

Mensagem string

Mensagem informativa da operacao.

AssinaturasCanceladas integer[]

Ids das assinaturas canceladas.

AcessoAteFimDoPeriodo boolean

true quando o cancelamento é no fim do período (assinatura paga): o(s) serviço(s) continuam ativos até AcessoAte e são desativados automaticamente depois. false = desativação imediata (nunca foi paga).

AcessoAte string | null · date-time

Data até quando o acesso continua, quando cancelado no fim do período.

erros object[]

Lista de erros quando a operacao falha. Vazia em caso de sucesso. Cada item traz codigo, descricao e correcao.

avisos string[]

Avisos nao bloqueantes. Pode vir preenchida mesmo em sucesso.

status integer

Codigo de status do processamento (0 = sucesso).

+

POST /CancelarAssinatura

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/CancelarAssinatura \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
```

```
--header 'UserToken: <api-key>' \
--data '{
  "Servicos": [
    "string"
  ]
}'
```

cURL

Example Request Body ⓘ

```
{
  "Servicos": [
    "string"
  ]
}
```

json

✕ Example Responses ⓘ

200 ▾

```
{
  "Mensagem": "Mensagem",
  "AssinaturasCanceladas": [
    0
  ],
  "AcessoAteFimDoPeriodo": true,
  "AcessoAte": "2024-08-25T15:00:00Z",
  "erros": [
    {
      "codigo": "codigo",
      "descricao": "descricao"
    }
  ]
}
```

json

application/json

Consultar Servicos

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/ConsultarServicos>

Retorna o **catalogo de servicos** contrataveis e a situacao (ativo ou nao) de cada um para a empresa do header **Token**.
O campo **Nome** de cada servico e exatamente o texto aceito em **Servicos** de Ativar/Cancelar Assinatura.

Headers

Token string · required

Token de identificacao da empresa. Obrigatorio nos metodos da secao Empresas que atuam sobre uma empresa especifica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativacao, Deletar, Consultar Numeracao, Atualizar Numeracao, Ativar Assinatura, Cancelar Assinatura, Consultar Servicos, Consultar Faturas).

UserToken string · required

Token de identificacao do usuario autenticado. Obrigatorio em todos os metodos da secao Empresas.

Responses

Catalogo de servicos contrataveis e a situacao (ativo ou nao) de cada um para a empresa.

Servicos object[]

+

Servicos disponiveis, com a situacao atual na empresa.

erros object[]

+

Lista de erros quando a operacao falha. Vazia em caso de sucesso. Cada item traz codigo, descricao e correcao.

avisos string[]

Avisos nao bloqueantes. Pode vir preenchida mesmo em sucesso.

status integer

Codigo de status do processamento (0 = sucesso).

POST /ConsultarServicos

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/ConsultarServicos \
--request POST \
--header 'Token: <api-key>' \
--header 'UserToken: <api-key>'
```

cURL



✕ Example Responses ⓘ

200 ▾

```
{
  "Servicos": [
    {
      "Nome": "Nome",
      "Ativo": true
    }
  ],
  "erros": [
    {
      "codigo": "codigo",
      "descricao": "descricao"
    }
  ]
}
```

json

application/json

Consultar Faturas

POST https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/ConsultarFaturas

Lista as **faturas** de assinatura da empresa (header `Token`), da mais recente para a mais antiga, com status (PENDING/PAID/EXPIRED/CANCELED), valores, datas e forma de pagamento.

Headers

Token string · required

Token de identificacao da empresa. Obrigatorio nos metodos da secao Empresas que atuam sobre uma empresa especifica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativacao, Deletar, Consultar Numeracao, Atualizar Numeracao, Ativar Assinatura, Cancelar Assinatura, Consultar Servicos, Consultar Faturas).

UserToken string · required

Token de identificacao do usuario autenticado. Obrigatorio em todos os metodos da secao Empresas.

Responses

200 Successful operation

Resultado da consulta de faturas de assinatura da empresa.

Faturas object[]

+

Faturas da empresa, da mais recente para a mais antiga.

erros object[]

+

Lista de erros quando a operacao falha. Vazia em caso de sucesso. Cada item traz codigo, descricao e correcao.

avisos string[]

Avisos nao bloqueantes. Pode vir preenchida mesmo em sucesso.

status integer

Codigo de status do processamento (0 = sucesso).

POST /ConsultarFaturas

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/ConsultarFaturas \
  --request POST \
  --header 'Token: <api-key>' \
  --header 'UserToken: <api-key>'
```

cURL

▼

✕ Example Responses ⓘ

200

▼

```
{
  "Faturas": [
    {
      "Id": 0,
      "Status": "Status",
      "Situacao": "Situacao",
      "Valor": 0,
      "DtVencimento": "2024-08-25T15:00:00Z",
      "DtPagamento": "2024-08-25T15:00:00Z",
```

json

```
"FormaPagamento": "FormaPagamento",  
"Services": [
```

```
application/json
```

Consultar Fatura

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/ConsultarFatura>

Consulta **uma fatura** de assinatura da empresa (header `Token`) pelo `FaturaId` , com os dados de pagamento (PIX copia-e-cola, QR Code, PDF do boleto e linha digitavel) prontos para exibir/reexibir ao pagador. O `FaturaId` e o mesmo retornado por Ativar Assinatura e em Consultar Faturas.

Headers

Token string · required

Token de identificacao da empresa. Obrigatorio nos metodos da secao Empresas que atuam sobre uma empresa especifica.

UserToken string · required

Token de identificacao do usuario autenticado. Obrigatorio em todos os metodos da secao Empresas.

Request Body

Consulta de uma fatura de assinatura por id.

FaturaId integer

OBRIGATORIO. Id da fatura a consultar - o mesmo FaturaId retornado por AtivarAssinatura e nas faturas de ConsultarFaturas.

Responses

200 Successful operation

Detalhe de uma fatura, com os dados de pagamento (PIX e boleto) prontos para exibir/reexibir ao pagador - igual ao retorno de AtivarAssinatura, mas para uma fatura ja existente.

FaturaId integer

Id da fatura.

StatusFatura string

Situacao da fatura.

Valores Possíveis:

PENDING : aguardando pagamento

PAID : paga

EXPIRED : vencida

CANCELED : cancelada

Situacao string

Descricao amigavel da situacao (ex.: "Aguardando pagamento").

Paga boolean

true quando a fatura ja foi paga (nesse caso nao ha dados de pagamento pendente).

Valor number · decimal

Valor total da fatura.

DtVencimento string | null · date-time

Data de vencimento.

DtPagamento string | null · date-time

Data do pagamento, quando paga.

FormaPagamento string

Forma de pagamento.

Valores Possíveis:

PIX : PIX

BOLETO_PIX : boleto com PIX

CREDIT_CARD : cartao de credito

Servicos string[]

Servicos cobrados na fatura.

PixCopiaECola string

PIX copia-e-cola para pagamento (quando pendente).

PixQRCode string

QR Code do PIX (quando pendente).

BoletoPdf string

PDF do boleto (base64 data URI). No BOLETO_PIX a emissao e assincrona: pode vir vazio logo apos a criacao; consulte novamente.

LinhaDigitavel string

Linha digitavel do boleto (quando disponivel).

erros object[]

Lista de erros quando a operacao falha. Vazia em caso de sucesso. Cada item traz codigo, descricao e correcao.

avisos string[]

Avisos nao bloqueantes. Pode vir preenchida mesmo em sucesso.

status integer

Codigo de status do processamento (0 = sucesso).

POST /ConsultarFatura

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/ConsultarFatura \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--header 'UserToken: <api-key>' \
--data '{
  "FaturaId": 0
}'
```

cURL

Example Request Body ⓘ

```
{
  "FaturaId": 0
}
```

json

✕ Example Responses ⓘ

200

```
{
  "FaturaId": 0,
  "StatusFatura": "StatusFatura",
  "Situacao": "Situacao",
  "Paga": true,
  "Valor": 0,
  "DtVencimento": "2024-08-25T15:00:00Z",
  "DtPagamento": "2024-08-25T15:00:00Z",
  "FormaPagamento": "FormaPagamento",
  "Servicos": [
    "string"
  ]
}
```

json

application/json

Gerar Link de Ativação

POST https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/GerarLinkAtivacao

Gera um link de ativação de serviços para a empresa do usuário autenticado.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

UserToken string · required

Token de identificação do usuário autenticado. Obrigatório em todos os métodos da seção Empresas.

Responses

200 Link de ativação gerado com sucesso

string
Example: https://fintely.com/checkout/id-do-pagamento

POST /GerarLinkAtivacao

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/empresa/GerarLinkAtivacao \
--request POST \
--header 'Token: <api-key>' \
--header 'UserToken: <api-key>'
```

cURL

Example Responses

200

https://fintely.com/checkout/id-do-pagamento **json**

application/json

Produto

[Documentação](#)

[Referência da API](#)

[Preços](#) 

[Painel](#) 

Empresa

[Site](#) 

[Contato](#) 

[WhatsApp](#) 

[LinkedIn](#) 

Legal

[Privacidade](#) 

[Termos de Uso](#) 

[LGPD · Direitos](#) 

[Cookies](#) 