

Eventos NF-e / NFC-e

Eventos vinculados a uma **NF-e ou NFC-e já autorizada**. Cada evento é um registro legal que **altera, complementa ou anula** o documento fiscal original, sem substituí-lo.

Eventos disponíveis

- **Carta de Correção (CC-e)** – corrige erros formais da NF-e já emitida (ex.: descrição de mercadoria, códigos sem impacto fiscal). **Não** pode ser usada para alterar valores fiscais, partes envolvidas, datas ou número/série.
- **Cancelamento** – anula uma NF-e/NFC-e já autorizada, dentro do prazo legal e antes da circulação da mercadoria. Prazo de **24 horas** para NF-e e **30 minutos** para NFC-e após a autorização.
- **Manifestação do Destinatário** – permite ao destinatário **confirmar, negar ou controlar** a participação em uma NF-e emitida contra seu CNPJ, auxiliando no controle de fornecedores e evitando uso indevido.
- **Inutilização de Numeração** – comunica à SEFAZ números de NF-e que **não serão utilizados**, corrigindo quebras na sequência. Só pode ser usada para números **nunca emitidos** (não autorizados, cancelados ou denegados).

Atenção

Cada evento possui **regras próprias** - prazos, restrições de uso e requisitos específicos. Consulte a descrição de cada endpoint antes de utilizá-lo. Eventos expirados podem exigir alternativas como **NF-e de devolução** ou **cancelamento extemporâneo**, conforme a UF.

Carta de Correção

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/EnviarCartaCorrecao>

A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é um evento legal utilizado para corrigir informações específicas de uma NF-e já emitida.

O que NÃO pode ser corrigido pela CC-e?

- Valores fiscais como **base de cálculo, alíquota, diferença de preço e quantidade**.
- Dados cadastrais que impliquem **mudança do remetente ou destinatário**.
- **Data de emissão** ou **data de saída**.
- **Série** ou **número** da Nota Fiscal.

Quando NÃO é possível usar a CC-e?

Se a alteração desejada não se enquadrar nas regras permitidas, é necessário emitir uma **NF de devolução** para anular os efeitos fiscais da nota original. Após isso, emita uma **nova NF-e** com os dados corrigidos.

Como funciona na API

Este endpoint permite **registrar uma Carta de Correção** vinculada a uma NF-e previamente autorizada. A SEFAZ retornará o protocolo de autorização do evento.

Nota: Certifique-se de que o conteúdo da correção siga rigorosamente as regras previstas pela legislação para evitar rejeições pela SEFAZ.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Estrutura do evento de correção de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

TipoAmbiente integer · min: 1 · max: 2 · required

Ambiente de emissão do evento.

Ambiente de emissão

- 1 (Produção)** - o documento emitido tem **validade fiscal real** e é reportado ao destinatário.
- 2 (Homologação)** - ambiente de teste; a SEFAZ descarta o documento após alguns dias, sem efeito fiscal.

Use homologação durante o desenvolvimento e a integração; só alterne para produção depois que o fluxo estiver validado.

Valores Possíveis:

1 : Produção

2 : Homologação

Example: 1

ChaveNF string · minLength: 44 · maxLength: 44 · required

Chave de acesso da NF-e (44 dígitos).

Example: 43240507384158000185550010000000011000000018

Correcao string · minLength: 15 · maxLength: 1000 · required

Descrição da correção da NF-e.

Example: Alterado o peso líquido do produto para 1500kg, conforme acerto com cliente.

NumeroSequencial integer · min: 1

Número sequencial dos eventos do documento.

Quando não informado o controle do sequencial e realizado pelo Brasil NFe

Example: 1

Correcoes object[]

+

Lista de correções estruturadas. **Uso exclusivo para CT-e** (carta de correção eletrônica com grupo/campo/valor).

Responses

200 Successful operation

Objeto contendo o retorno e status de processamento de um evento emitido.

DsMotivo string

Descrição do status do evento emitido

Example: Autorizado o uso da NF-e

DsEvento string

Descrição do evento emitido

Example: Carta de Correção

DsAmbiente string

Descrição do ambiente em que foi emitido o evento

Example: Ambiente de Produção

NuProtocolo string

Número de protocolo do evento

Example: 1000000000000000

CodStatusRespostaSefaz integer · int32

Código de status de resposta da SEFAZ

Example: 100

NumeroSequencial integer · int32

Número sequencial do evento

Example: 1

Status integer · int32

Status do evento

Valores Possíveis:

1 : Evento Processado

2 : Aguardando Processamento do Evento

3 : Ocorreu um erro ao processar o evento

Example: 1

Base64Xml string | null

XML do evento processado (procEventoNFe) codificado em Base64. Preenchido apenas quando o evento é autorizado (cStat 135) e o documento é NF-e (modelo 55). Nulo nos demais casos.

Example: null

Base64File string | null

PDF do documento auxiliar do evento (ex.: Carta de Correção) codificado em Base64. Preenchido apenas quando o evento é autorizado e a nota existe na base. Nulo nos demais casos.

Example: null

Error string

Descrição do erro quando ocorrer

Example: Erro ao transmitir

Avisos string[]

Lista de avisos não-bloqueantes do evento (vazia em sucesso sem ressalvas).

Example: []

POST /EnviarCartaCorrecao

Test ▶

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/EnviarCartaCorrecao \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--data '{
  "TipoAmbiente": 1,
  "ChaveNF": "43240507384158000185550010000000011000000018",
  "Correcao": "Alterado o peso líquido do produto para 1500kg, conforme acerto com cliente.",
  "NumeroSequencial": 1,
  "Correcoes": [
    {
```

cURL



Example Request Body ⓘ

```
{
  "TipoAmbiente": 1,
  "ChaveNF": "43240507384158000185550010000000011000000018",
  "Correcao": "Alterado o peso líquido do produto para 1500kg, conforme acerto com cliente.",
```

json

```
"NumeroSequencial": 1,
"Correcoes": [
  {
    "Grupo": "ide",
    "Campo": "xMunIni",
    "Valor": "São Paulo"
```

✕ Example Responses ⓘ

200 ▾

```
{
  "DsMotivo": "Autorizado o uso da NF-e",
  "DsEvento": "Carta de Correção",
  "DsAmbiente": "Ambiente de Produção",
  "NuProtocolo": "100000000000000",
  "CodStatusRespostaSefaz": 100,
  "NumeroSequencial": 1,
  "Status": 1,
  "Base64Xml": null,
  "Base64File": null,
  "Error": "Erro ao transmitir".
```

json

application/json

Conciliação Financeira (ECONF)

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/EnviarEconf>

O **Evento de Conciliação Financeira (ECONF)** - NT 2024.002 / 2025.002 - vincula as transações financeiras (recebimentos) a uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) já autorizada.

Como funciona na API

Este endpoint registra o ECONF (tpEvento 110750) com a lista de pagamentos a conciliar. A SEFAZ retornará o protocolo de autorização do evento.

Cancelamento

Para cancelar um ECONF já registrado, envie o mesmo payload com `Cancelar = true` e o `NumeroProtocoloEconf` do evento original (tpEvento 110751).

Nota: O `TipoAmbiente` deve ser o mesmo em que a nota original foi emitida.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Evento de Conciliação Financeira (ECONF) - NT 2024.002 / 2025.002. Vincula as transações financeiras (recebimentos) a uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) já autorizada.

Chave string · minLength: 44 · maxLength: 44 · required

Chave de acesso de 44 dígitos da NF-e/NFC-e autorizada.

Example: 43240507384158000185550010000000011000000018

TipoAmbiente integer · min: 1 · max: 2 · required

Ambiente do documento original. Deve ser o mesmo ambiente em que a nota foi emitida.

Valores Possíveis:

1 : Produção

2 : Homologação

Example: 1

NumeroSequencial integer · min: 1 · max: 20

Número sequencial do evento (1 a 20). Quando omitido, o controle do sequencial é realizado pelo Brasil NFe.

Example: 1

DataEvento string · date-time

Data/hora do evento. Quando não informado, usa a data/hora atual.

Pagamentos object[]

+

Lista de pagamentos a conciliar (1 a 100). Obrigatório no envio do registro do ECONF (tpEvento 110750).

Cancelar boolean

Quando true , envia o CANCELAMENTO do ECONF (tpEvento 110751) em vez do registro.

Exige NumeroProtocoloEconf preenchido.

Example: false

NumeroProtocoloEconf string

Número do protocolo de autorização do ECONF original a cancelar. Obrigatório quando

Cancelar = true .

Responses

200 Successful operation

Objeto contendo o retorno e status de processamento de um evento emitido.

DsMotivo string

Descrição do status do evento emitido

Example: `Evento registrado e vinculado a NF-e`

DsEvento string

Descrição do evento emitido

Example: `Conciliação Financeira`

DsAmbiente string

Descrição do ambiente em que foi emitido o evento

Example: `Ambiente de Produção`

NuProtocolo string

Número de protocolo do evento

Example: `1000000000000000`

CodStatusRespostaSefaz integer · int32

Código de status de resposta da SEFAZ

Example: `135`

NumeroSequencial integer · int32

Número sequencial do evento

Example: `1`

Status integer · int32

Status do evento

Valores Possíveis:

`1` : Evento Processado

`2` : Aguardando Processamento do Evento

`3` : Ocorreu um erro ao processar o evento

Example: `1`

Base64Xml string | null

XML do evento processado (procEventoNFe) codificado em Base64. Preenchido apenas quando o evento é autorizado (cStat 135) e o documento é NF-e (modelo 55). Nulo nos demais casos.

Example: `null`

Base64File string | null

PDF do documento auxiliar do evento (ex.: Carta de Correção) codificado em Base64.

Preenchido apenas quando o evento é autorizado e a nota existe na base. Nulo nos demais casos.

Example: `null`

Error string

Descrição do erro quando ocorrer

Example: `Erro ao transmitir`

Avisos string[]

Lista de avisos não-bloqueantes do evento (vazia em sucesso sem ressalvas).

Example: `[]`

POST /EnviarEconf

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/EnviarEconf \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--data '{
  "Chave": "43240507384158000185550010000000011000000018",
  "TipoAmbiente": 1,
  "NumeroSequencial": 1,
  "DataEvento": "2024-08-25T15:00:00Z",
  "Pagamentos": [
    {
```

cURL 

Example Request Body 

```
{
  "Chave": "43240507384158000185550010000000011000000018",
  "TipoAmbiente": 1,
  "NumeroSequencial": 1,
  "DataEvento": "2024-08-25T15:00:00Z",
  "Pagamentos": [
    {
      "IndicadorPagamento": 0,
      "FormaPagamento": "17",
      "DescricaoPagamento": "DescricaoPagamento",
      "Valor": 150.
```

json

 Example Responses 

200 

```
{
  "DsMotivo": "Evento registrado e vinculado a NF-e",
  "DsEvento": "Conciliação Financeira",
  "DsAmbiente": "Ambiente de Produção",
  "NuProtocolo": "100000000000000",
  "CodStatusRespostaSefaz": 135,
  "NumeroSequencial": 1,
  "Status": 1,
  "Base64Xml": null,
  "Base64File": null,
  "Error": "Erro ao transmitir".
```

json

application/json

Eventos da Reforma Tributária

POST `https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/EnviarEvento`

Endpoint genérico para os **eventos da Reforma Tributária do Consumo (NT 2025.002)** de NF-e (modelo 55) e NFC-e (modelo 65).

Como funciona na API

O campo `TipoEvento` decide qual evento é enviado e quais campos do payload são utilizados. Eventos com grupo de itens (112120, 112130, 112140, 211110, 211124, 211130, 211140, 211150) exigem a lista `Itens`.

Cancelamento

Para cancelar um evento já registrado, use `TipoEvento = 110001` informando `TipoEventoCancelado` e `ProtocoloEvento` do evento original.

Nota: O `TipoAmbiente` deve ser o mesmo em que a nota original foi emitida.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Eventos da Reforma Tributária do Consumo (NT 2025.002) para NF-e (modelo 55) e NFC-e (modelo 65). Endpoint genérico: o campo `TipoEvento` decide qual evento é enviado e quais campos deste objeto são utilizados.

TipoAmbiente integer · min: 1 · max: 2 · required

Ambiente do documento original. Deve ser o mesmo ambiente em que a nota foi emitida.

Valores Possíveis:

`1` : Produção

`2` : Homologação

Example: `1`

Chave string · minLength: 44 · maxLength: 44 · required

Chave de acesso de 44 dígitos da NF-e/NFC-e autorizada.

Example: `43240507384158000185550010000000011000000018`

TipoEvento integer · required

Código do evento da Reforma Tributária a enviar.

Valores Possíveis:

112110 : Informação de efetivo pagamento integral para liberar crédito presumido do adquirente (usa IndicadorQuitacao)

112120 : Importação em ALC/ZFM não convertida em isenção (usa Itens: ValorIBS, ValorCBS, Quantidade, Unidade)

112130 : Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor (usa Itens: ValorIBS, ValorCBS, Quantidade, Unidade, EstornoCreditoIBS, EstornoCreditoCBS)

112140 : Fornecimento não realizado com pagamento antecipado (usa Itens: ValorIBS, ValorCBS, Quantidade, Unidade)

112150 : Atualização da Data de Previsão de Entrega (usa DataPrevisaoEntrega)

211110 : Solicitação de Apropriação de crédito presumido (usa Itens: ValorBaseCalculo e os grupos de crédito presumido IBS/CBS)

211124 : Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente (usa Itens: ValorIBS, ValorCBS, Quantidade, Unidade)

211128 : Aceite de débito na apuração por emissão de nota de crédito (usa IndicadorAceitacao)

211130 : Imobilização de Item (usa Itens: ValorIBS, ValorCBS, Quantidade, Unidade)

211140 : Solicitação de Apropriação de Crédito de Combustível (usa Itens: ValorIBS, ValorCBS, Quantidade, Unidade)

211150 : Solicitação de Apropriação de Crédito para bens e serviços que dependem de atividade do adquirente (usa Itens: ValorCreditoIBS, ValorCreditoCBS)

212110 : Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de IBS em Operação de Sucessão (usa IndicadorAceitacao)

212120 : Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de CBS em Operação de Sucessão (usa IndicadorAceitacao)

110001 : Cancelamento de Evento (usa TipoEventoCancelado e ProtocoloEvento)

Example: **112110**

NumeroSequencial integer · min: 1 · max: 20

Número sequencial do evento (1 a 20). Quando omitido, o sistema usa o próximo disponível para este tipo.

Example: **1**

DataEvento string · date-time

Data/hora do evento. Quando não informado, usa a data/hora atual.

IndicadorQuitacao integer

Indicador de quitação (valor 1). Usado no evento 112110.

Example: 1

IndicadorAceitacao integer · min: 0 · max: 1

Indicador de aceite. Usado nos eventos 211128, 212110 e 212120.

Valores Possíveis:

0 : Não aceite

1 : Aceite

DataPrevisaoEntrega string · date-time

Nova data de previsão de entrega. Usada no evento 112150.

TipoEventoCancelado integer

Código do tipo do evento que está sendo cancelado. Obrigatório no evento 110001.

Example: 112110

ProtocoloEvento string

Protocolo de autorização do evento original a cancelar. Obrigatório no evento 110001.

Itens object[]

Itens afetados pelo evento. Obrigatório nos eventos com grupo de itens (112120, 112130, 112140, 211110, 211124, 211130, 211140, 211150).

+

Responses

200 Successful operation

Objeto contendo o retorno e status de processamento de um evento emitido.

DsMotivo string

Descrição do status do evento emitido

Example: Evento registrado e vinculado a NF-e

DsEvento string

Descrição do evento emitido

Example: Apropriação de crédito presumido

DsAmbiente string

Descrição do ambiente em que foi emitido o evento

Example: Ambiente de Produção

NuProtocolo string

Número de protocolo do evento

Example: 1000000000000000

CodStatusRespostaSefaz integer · int32

Código de status de resposta da SEFAZ

Example: 135

NumeroSequencial integer · int32

Número sequencial do evento

Example: 1

Status integer · int32

Status do evento

Valores Possíveis:

1 : Evento Processado

2 : Aguardando Processamento do Evento

3 : Ocorreu um erro ao processar o evento

Example: 1

Base64Xml string | null

XML do evento processado (procEventoNFe) codificado em Base64. Preenchido apenas quando o evento é autorizado (cStat 135) e o documento é NF-e (modelo 55). Nulo nos demais casos.

Example: null

Base64File string | null

PDF do documento auxiliar do evento (ex.: Carta de Correção) codificado em Base64. Preenchido apenas quando o evento é autorizado e a nota existe na base. Nulo nos demais casos.

Example: null

Error string

Descrição do erro quando ocorrer

Example: Erro ao transmitir

Avisos string[]

Lista de avisos não-bloqueantes do evento (vazia em sucesso sem ressalvas).

Example: []

POST /EnviarEvento

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/EnviarEvento \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token:<api-key>' \
```

```
--data '{
  "TipoAmbiente": 1,
  "Chave": "43240507384158000185550010000000011000000018",
  "TipoEvento": 112110,
  "NumeroSequencial": 1,
  "DataEvento": "2024-08-25T15:00:00Z",
```

cURL

Example Request Body ⓘ

```
{
  "TipoAmbiente": 1,
  "Chave": "43240507384158000185550010000000011000000018",
  "TipoEvento": 112110,
  "NumeroSequencial": 1,
  "DataEvento": "2024-08-25T15:00:00Z",
  "IndicadorQuitacao": 1,
  "IndicadorAceitacao": 0,
  "DataPrevisaoEntrega": "2024-08-25T15:00:00Z",
  "TipoEventoCancelado": 112110,
  "ProtocoloEvento": "ProtocoloEvento".
```

json

✕ Example Responses ⓘ

200

```
{
  "DsMotivo": "Evento registrado e vinculado a NF-e",
  "DsEvento": "Apropriação de crédito presumido",
  "DsAmbiente": "Ambiente de Produção",
  "NuProtocolo": "1000000000000000",
  "CodStatusRespostaSefaz": 135,
  "NumeroSequencial": 1,
  "Status": 1,
  "Base64Xml": null,
  "Base64File": null,
  "Error": "Erro ao transmitir".
```

json

application/json

Cancelamento

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/CancelarNotaFiscal>

Este artigo explica como é efetuado o **cancelamento** de uma NF-e ou NFC-e.

Atenção!

Uma NF-e só pode ser cancelada se:

- Seu uso já tiver sido **autorizado pelo Fisco**.
- **Não** tiver ocorrido o fato gerador, ou seja, **a mercadoria ainda não saiu** do estabelecimento.

Prazos para cancelamento

- O prazo máximo para cancelamento de uma **NF-e** é de **24 horas** após a autorização de uso.
- O prazo máximo para cancelamento de uma **NFC-e** é de **30 minutos** após a autorização.

E se o prazo já tiver passado?

Caso o prazo de cancelamento tenha expirado ou a mercadoria já tenha circulado, deve-se emitir uma **NF-e de devolução** para anular os efeitos fiscais da nota original ou solicitar o **cancelamento extemporâneo** caso a UF permitir.

Como funciona na API

Este endpoint permite **registrar o evento de cancelamento** vinculado a uma NF-e ou NFC-e. A SEFAZ retornará o protocolo de autorização do cancelamento.

Nota: Verifique sempre os prazos de cada UF, pois a legislação pode definir regras específicas.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Estrutura do evento de cancelamento de um Documento Fiscal.

ChaveNF string · minLength: 44 · maxLength: 44 · required

Chave de acesso do Documento Fiscal (44 dígitos).

Example: 4324050738415800018555001000000000110000000018

Justificativa string · minLength: 15 · maxLength: 1000 · required

Justificativa do cancelamento do documento fiscal.

Example: Dados do destinatário informado incorretamente.

NumeroProtocolo string

Número de protocolo de autorização do documento.

Obrigatório caso a nota foi emitida por outro sistema

Example: 0123456789

NumeroSequencial integer · min: 1

Número sequencial do evento de correção.

Quando não informado o controle do sequencial e realizado pelo Brasil NFe

Example: 1

DataEvento string · date-time

Data do evento de cancelamento. Quando não informado, é considerada a data e hora atual.

Example: 2025-12-01T10:00:00-03:00

CpfCnpjRemetenteDCe string

CPF ou CNPJ do Usuário Emissor (Remetente) da DC-e original. **Obrigatório no cancelamento de DC-e** quando a nota não está cadastrada no sistema (caso esteja, o valor é lido da própria NotaFiscal).

Example: 12345678000199

Responses

200 Successful operation

Objeto contendo o retorno e status de processamento de um evento emitido.

DsMotivo string

Descrição do status do evento emitido

Example: Autorizado o uso da NF-e

DsEvento string

Descrição do evento emitido

Example: Cancelamento

DsAmbiente string

Descrição do ambiente em que foi emitido o evento

Example: Ambiente de Produção

NuProtocolo string

Número de protocolo do evento

Example: 1000000000000000

CodStatusRespostaSefaz integer · int32

Código de status de resposta da SEFAZ

Example: 100

NumeroSequencial integer · int32

Número sequencial do evento

Example: 1

Status integer · int32

Status do evento

Valores Possíveis:

1 : Evento Processado

2 : Aguardando Processamento do Evento

3 : Ocorreu um erro ao processar o evento

Example: 1

Base64Xml string | null

XML do evento processado (procEventoNFe) codificado em Base64. Preenchido apenas quando o evento é autorizado (cStat 135) e o documento é NF-e (modelo 55). Nulo nos demais casos.

Example: null

Base64File string | null

PDF do documento auxiliar do evento (ex.: Carta de Correção) codificado em Base64. Preenchido apenas quando o evento é autorizado e a nota existe na base. Nulo nos demais casos.

Example: null

Error string

Descrição do erro quando ocorrer

Example: Erro ao transmitir

Avisos string[]

Lista de avisos não-bloqueantes do evento (vazia em sucesso sem ressalvas).

Example: []

POST /CancelarNotaFiscal

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/CancelarNotaFiscal \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--data '{
  "ChaveNF": "43240507384158000185550010000000011000000018",
  "Justificativa": "Dados do destinatário informado incorretamente.",
  "NumeroProtocolo": "0123456789",
  "NumeroSequencial": 1,
  "DataEvento": "2025-12-01T10:00:00-03:00",
  "CpfCnpjRemetenteDCE": "12345678000199"
}
```

cURL

Example Request Body ⓘ

```
{
  "ChaveNF": "43240507384158000185550010000000011000000018",
  "Justificativa": "Dados do destinatário informado incorretamente.",
  "NumeroProtocolo": "0123456789",
  "NumeroSequencial": 1,
  "DataEvento": "2025-12-01T10:00:00-03:00",
  "CpfCnpjRemetenteDCE": "12345678000199"
}
```

json

✕ Example Responses ⓘ

200

```
{
```

json

```
"DsMotivo": "Autorizado o uso da NF-e",
"DsEvento": "Cancelamento",
"DsAmbiente": "Ambiente de Produção",
"NuProtocolo": "100000000000000",
"CodStatusRespostaSefaz": 100,
"NumeroSequencial": 1,
"Status": 1,
"Base64Xml": null,
"Base64File": null,
"Expos": "Expos-contratante"
```

application/json

Manifestação do Destinatário

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/ManifestarNotaFiscal>

Este artigo explica como é enviada a **Manifestação do Destinatário** referente a uma NF-e.

A Manifestação do Destinatário é um conjunto de eventos que permite ao destinatário **confirmar, negar ou controlar** sua participação comercial descrita no documento fiscal. Dessa forma, o destinatário pode validar as informações fornecidas pelo emissor, garantindo maior segurança e rastreabilidade nas operações.

Para que serve?

A manifestação possibilita ao destinatário:

- Confirmar a **autenticidade** da operação.
- Registrar que **não reconhece** a NF-e recebida.
- Informar que a operação **não foi realizada**.
- Auxiliar no **controle de fornecedores** e evitar uso indevido de seu CNPJ.

Como funciona na API

Este endpoint permite **enviar um evento de manifestação** associado a uma NF-e específica, retornando o protocolo de autorização da SEFAZ.

Nota: Cada tipo de manifestação segue regras próprias definidas pelo Ajuste SINIEF e deve ser utilizado conforme o cenário da operação.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Estrutura do evento de Manifestação do destinatário.

TipoAmbiente integer · min: 1 · max: 2 · required

Ambiente de emissão do evento.

Ambiente de emissão

- **1 (Produção)** - o documento emitido tem **validade fiscal real** e é reportado ao destinatário.
- **2 (Homologação)** - ambiente de teste; a SEFAZ descarta o documento após alguns dias, sem efeito fiscal.

Use homologação durante o desenvolvimento e a integração; só alterne para produção depois que o fluxo estiver validado.

Valores Possíveis:

1 : Produção

2 : Homologação

Example: 1

TipoManifestacao integer · min: 1 · max: 4 · required

Tipo da manifestação.

Valores Possíveis:

1 : Confirmacao da Operacao

2 : Ciência da Operacao

3 : Desconhecimento da Operacao

4 : Operacao não Realizada

Example: 1

Chave string · minLength: 44 · maxLength: 44

Chave de acesso da NF-e (44 dígitos).

Example: 43240507384158000185550010000000011000000018

Justificativa string · minLength: 15 · maxLength: 255

Justificativa da manifestação. **Obrigatória** quando TipoManifestacao = 4 (Operação não Realizada), mínimo de 15 caracteres. Para os demais tipos pode ser omitida.

Example: Mercadoria não recebida pelo destinatário.

NumeroSequencial integer · min: 1

Número sequencial dos eventos do documento.

Quando não informado o controle do sequencial e realizado pelo Brasil NFe

Example: 1

Responses

200 Successful operation

Objeto contendo o retorno e status de processamento de um evento emitido.

DsMotivo string

Descrição do status do evento emitido

Example: Autorizado o uso da NF-e

DsEvento string

Descrição do evento emitido

Example: Carta de Correção

DsAmbiente string

Descrição do ambiente em que foi emitido o evento

Example: Ambiente de Produção

NuProtocolo string

Número de protocolo do evento

Example: 1000000000000000

CodStatusRespostaSefaz integer · int32

Código de status de resposta da SEFAZ

Example: 100

NumeroSequencial integer · int32

Número sequencial do evento

Example: 1

Status integer · int32

Status do evento

Valores Possíveis:

1 : Evento Processado

2 : Aguardando Processamento do Evento

3 : Ocorreu um erro ao processar o evento

Example: 1

Base64Xml string | null

XML do evento processado (procEventoNFe) codificado em Base64. Preenchido apenas quando o evento é autorizado (cStat 135) e o documento é NF-e (modelo 55). Nulo nos demais casos.

Example: null

Base64File string | null

PDF do documento auxiliar do evento (ex.: Carta de Correção) codificado em Base64. Preenchido apenas quando o evento é autorizado e a nota existe na base. Nulo nos demais casos.

Example: null

Error string

Descrição do erro quando ocorrer

Example: Erro ao transmitir

Avisos string[]

Lista de avisos não-bloqueantes do evento (vazia em sucesso sem ressalvas).

Example: []

POST /ManifestarNotaFiscal

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/ManifestarNotaFiscal \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--data '{
  "TipoAmbiente": 1,
  "Chave": "43240507384158000185550010000000011000000018",
  "TipoManifestacao": 1,
  "Justificativa": "Mercadoria não recebida pelo destinatário.",
  "NumeroSequencial": 1
}'
```

cURL

Example Request Body ⓘ

```
{
  "TipoAmbiente": 1,
  "Chave": "43240507384158000185550010000000011000000018",
  "TipoManifestacao": 1,
  "Justificativa": "Mercadoria não recebida pelo destinatário.",
  "NumeroSequencial": 1
}
```

json

Example Responses ⓘ

200

```
{
  "DsMotivo": "Autorizado o uso da NF-e",
  "DsEvento": "Carta de Correção",
  "DsAmbiente": "Ambiente de Produção",
  "NuProtocolo": "10000000000000",
}
```

json

```
"CodStatusRespostaSefaz": 100,  
"NumeroSequencial": 1,  
"Status": 1,  
"Base64Xml": null,  
"Base64File": null,  
"Error": "Erro ao transmitir"
```

application/json

Inutilizar Numeração

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/InutilizarNumeracao>

Este artigo explica como é efetuada a **inutilização de numerações** de documentos fiscais.

O endpoint aceita os modelos **55 (NF-e)**, **65 (NFC-e)** e **57 (CT-e)** no campo **ModeloDocumento**, e tem como finalidade permitir que o emissor comunique à SEFAZ os **números que não serão utilizados**, geralmente devido a uma **quebra na sequência de numeração**. Isso evita inconsistências fiscais e garante que a empresa mantenha um histórico numérico contínuo e regular.

Quando posso inutilizar uma numeração?

A inutilização só pode ser realizada quando:

- O número **nunca** foi utilizado em nenhum documento fiscal, seja **autorizado**, **cancelado** ou **denegado**.
- A comunicação é feita **até o décimo dia do mês subsequente** ao da ocorrência da falha na sequência.

Exemplos comuns de quebra de sequência

- Erros no sistema de emissão.
- Numeração pulada acidentalmente.
- Documento iniciado, mas não transmitido.

Por que inutilizar?

A inutilização garante:

- **Regularidade fiscal** perante a SEFAZ.
- Coerência na sequência numérica.
- Evita questionamentos sobre “documentos fiscais faltantes”.

Como funciona na API

Este endpoint permite **enviar o evento de Inutilização de Numeração** para NF-e, NFC-e ou CT-e, informando o modelo do documento, faixa inicial, faixa final, série e justificativa. A SEFAZ retornará o **protocolo de autorização** da inutilização.

Nota: A inutilização não substitui o cancelamento. Utilize-a apenas para números que **não chegaram a gerar** um documento fiscal, independentemente do motivo.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Estrutura de inutilização de número de Documento Fiscal.

Justificativa string · minLength: 15 · maxLength: 1000 · required

Justificativa da inutilização.

Example: Erro do sistema ao controlar numeração.

TipoAmbiente integer · min: 1 · max: 2

Ambiente da inutilização.

Ambiente de emissão

- 1 (Produção)** - o documento emitido tem **validade fiscal real** e é reportado ao destinatário.
- 2 (Homologação)** - ambiente de teste; a SEFAZ descarta o documento após alguns dias, sem efeito fiscal.

Use homologação durante o desenvolvimento e a integração; só alterne para produção depois que o fluxo estiver validado.

Valores Possíveis:

1 : Produção

2 : Homologação

Example: 1

ModeloDocumento integer

Código do modelo do Documento Fiscal a inutilizar. Aceita 55 (NF-e), 65 (NFC-e) ou 57 (CT-e).

Valores Possíveis:

55 : NF-e

65 : NFC-e

57 : CT-e

Example: 55

Serie integer · min: 1

Série referente ao modelo do documento

Example: 1

NumeracaoInicial integer · min: 1

Início da range numérico de inutilização

Example: 1

NumeracaoFinal integer · min: 1

Final da range numérico de inutilização

Example: 5

Responses

200 Successful operation

Objeto contendo o retorno e status de processamento de um evento emitido.

DsMotivo string

Descrição do status do evento emitido

Example: Autorizado o uso da NF-e

DsEvento string

Descrição do evento emitido

Example: Inutilizar Numeração

DsAmbiente string

Descrição do ambiente em que foi emitido o evento

Example: Ambiente de Produção

NuProtocolo string

Número de protocolo do evento

Example: 1000000000000000

CodStatusRespostaSefaz integer · int32

Código de status de resposta da SEFAZ

Example: 100

NumeroSequencial integer · int32

Número sequencial do evento

Example: `1`

Status integer · int32

Status do evento

Valores Possíveis:

`1` : Evento Processado

`2` : Aguardando Processamento do Evento

`3` : Ocorreu um erro ao processar o evento

Example: `1`

Base64Xml string | null

XML do evento processado (procEventoNFe) codificado em Base64. Preenchido apenas quando o evento é autorizado (cStat 135) e o documento é NF-e (modelo 55). Nulo nos demais casos.

Example: `null`

Base64File string | null

PDF do documento auxiliar do evento (ex.: Carta de Correção) codificado em Base64. Preenchido apenas quando o evento é autorizado e a nota existe na base. Nulo nos demais casos.

Example: `null`

Error string

Descrição do erro quando ocorrer

Example: `Erro ao transmitir`

Avisos string[]

Lista de avisos não-bloqueantes do evento (vazia em sucesso sem ressalvas).

Example: `[]`

POST /InutilizarNumeracao

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/InutilizarNumeracao \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--data '{
  "TipoAmbiente": 1,
  "ModeloDocumento": 55,
  "Justificativa": "Erro do sistema ao controlar numeração.",
  "Serie": "1",
  "NumeracaoInicial": 1,
  "NumeracaoFinal": 5
}
```

cURL



Example Request Body ⓘ

```
{
  "TipoAmbiente": 1,
```

json

```
"ModeloDocumento": 55,
"Justificativa": "Erro do sistema ao controlar numeração.",
"Serie": "1",
"NumeracaoInicial": 1,
"NumeracaoFinal": 5
}
```

✕ Example Responses ⓘ

200 ▾

```
{
  "DsMotivo": "Autorizado o uso da NF-e",
  "DsEvento": "Inutilizar Numeração",
  "DsAmbiente": "Ambiente de Produção",
  "NuProtocolo": "100000000000000",
  "CodStatusRespostaSefaz": 100,
  "NumeroSequencial": 1,
  "Status": 1,
  "Base64Xml": null,
  "Base64File": null,
  "Error": "Erro ao transmitir".
}
```

json

application/json

← NF-e e NFC-e

NFS-e →

Produto

[Documentação](#)

[Referência da API](#)

[Preços](#)

[Painel](#)

Empresa

[Site](#)

[Contato](#)

[WhatsApp](#)

[LinkedIn](#)

Legal

[Privacidade](#)

[Termos de Uso](#)

[LGPD · Direitos](#)

[Cookies](#)