

Brasil NFe - API 2.0

NF-e e NFC-e

Operações de emissão de NF-e e NFC-e.

A **NF-e (Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55)** é o documento fiscal digital utilizado em operações entre empresas ou com consumidor final quando há circulação de mercadorias, substituindo a nota fiscal em papel.

A **NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, modelo 65)** é voltada ao comércio varejista e às operações com consumidor final não contribuinte, substituindo o cupom fiscal e a NF modelo 2.

O que esta seção cobre

- **Transmissão** da NF-e/NFC-e para a SEFAZ - o XML é validado, assinado digitalmente e enviado ao ambiente autorizador, que retorna **autorizado**, **rejeitado** ou **denegado**.

Resultados possíveis da transmissão

- **Autorizado** – a nota foi validada e aceita pela SEFAZ.
- **Rejeitado** – alguma regra de validação foi violada (XML inválido, CFOP incorreto, dados inconsistentes, etc.).
- **Denegado** – a operação não pode ser realizada devido a irregularidades cadastrais do emitente ou destinatário.

Nota: A **pré-visualização** de documentos (todos os modelos) fica na seção **Consultas**. Os eventos da NF-e/NFC-e (carta de correção, cancelamento, manifestação do destinatário e inutilização de numeração) ficam agrupados na seção **Eventos NF-e / NFC-e**.

Transmitir NFe / NFCe

POST <https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/EnviarNotaFiscal>

Transmite uma NF-e ou NFC-e para o ambiente autorizador da SEFAZ.

Quando usar

Use este endpoint sempre que for necessário **emitir** uma NF-e ou NFC-e no ambiente de homologação ou produção, registrando oficialmente a operação na SEFAZ.

Como funciona na API

O endpoint recebe o objeto completo da nota fiscal e processa internamente:

1. **Validação** do XML conforme o schema oficial.

2. **Assinatura digital** utilizando o certificado da empresa.
3. **Transmissão** ao ambiente autorizador da SEFAZ.
4. Retorno com o **protocolo de autorização** e detalhes da resposta oficial.

Nota: Certifique-se de que todos os dados obrigatórios estejam corretamente preenchidos e que o certificado digital esteja válido para evitar rejeições. Os possíveis resultados da transmissão (autorizado, rejeitado, denegado) estão descritos na visão geral da seção.

Esta rota não dispara webhook. Para emissão em lote com notificação assíncrona via webhook, use `/EnviarNotaFiscalLote`. Veja também [Webhooks](#).

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Estrutura principal para emissão ou referência de uma Nota Fiscal.

Serie integer · int32

Série da Nota Fiscal.

Informe este campo somente se utilizar mais de uma série ou se desejar controlar o valor manualmente. Se deixado em branco, o Brasil NFe fará o controle automático conforme configurado no painel.

Controle automático

Se deixados em branco, `Serie`, `Numero` e `Lote` são gerenciados automaticamente pela Brasil NFe (próximo número disponível por empresa + modelo + série + ambiente). Envie valores apenas se precisar controlar manualmente (ex: migração de sistema, múltiplas séries).

Ver também

- [Numeração e Séries](#)

Example: `1`

Numero integer · int64

Número da nota fiscal.

Preencha este campo apenas se desejar controlar o valor manualmente. Se estiver vazio, o Brasil NFe assumirá o controle automático conforme configurado no painel.

Controle automático

Se deixados em branco, `Serie`, `Numero` e `Lote` são gerenciados automaticamente pela Brasil NFe (próximo número disponível por empresa + modelo + série + ambiente). Envie valores apenas se precisar controlar manualmente (ex: migração de sistema, múltiplas séries).

Ver também

- [Numeração e Séries](#)

Example: `123456`

`Lote` integer · int64

Lote da Nota Fiscal.

Preencha este campo apenas se desejar controlar o valor manualmente. Se estiver vazio, o Brasil NFe assumirá o controle automático conforme configurado no painel.

Controle automático

Se deixados em branco, `Serie`, `Numero` e `Lote` são gerenciados automaticamente pela Brasil NFe (próximo número disponível por empresa + modelo + série + ambiente). Envie valores apenas se precisar controlar manualmente (ex: migração de sistema, múltiplas séries).

Ver também

- [Numeração e Séries](#)

Example: `20250101`

`Codigo` string

Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número gerado pelo emitente para cada NF-e.

Preencha este campo apenas se desejar controlar o valor manualmente. Se estiver vazio, o Brasil NFe assumirá a geração do código

Example: `12345678`

`DataEntradaSaida` string · date-time

Data e Hora da saída ou de entrada do produto/serviço.

Default automático

Se não enviada, a API usa a **data/hora atual do servidor** (timezone -03:00 Brasília). Envie apenas para backdating autorizado (ajuste, complementar) - a SEFAZ aceita até 30 dias antes da transmissão.

Example: `2025-06-01T10:00:00-03:00`

`DataEmissao` string · date-time

Data e Hora da saída ou de entrada do produto/serviço (Envia a data atual caso não informada).

Default automático

Se não enviada, a API usa a **data/hora atual do servidor** (timezone -03:00 Brasília). Envie apenas para backdating autorizado (ajuste, complementar) - a SEFAZ aceita até 30 dias antes da transmissão.

Example: `2025-06-01T10:00:00-03:00`

Justificativa string

Utilizar quando o tipo de emissão for diferente de normal.

Acionamento automático

A Brasil NFe comuta automaticamente para contingência quando a SEFAZ fica offline por mais que o limite configurado na empresa. Os modos são:

- **1** - Normal (online).
- **3** - SCAN (contingência via Sistema de Contingência do Ambiente Nacional).
- **4** - EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência) - SEFAZ autoriza depois.
- **5** - FS-Offline (Formulário de Segurança offline).

`Justificativa` é obrigatória quando `TipoEmissao` $\neq$ 1.

Ver também

- [Contingência](#)

Example: `Emissão em contingência devido a problemas técnicos.`

NFReferencia string[]

Lista de Chaves de Acesso de Notas Fiscais de Referência.

NFPagamentoAntecipado string[] · maxItems: 99

Grupo de notas de antecipação de pagamento (gPagAntecipado - Reforma Tributária). Chaves de acesso (44 dígitos) das NF-e de antecipação de pagamento (nota de débito, Finalidade 6) a abater na nota de fornecimento do bem/serviço. Máximo de 99 chaves. Somente modelo 55.

IndicadorPresenca integer · int32

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.

Rejeição SEFAZ

- **787** - NFC-e com `IndicadorPresenca=4` (entrega a domicílio) exige identificação do destinatário (Cliente com CPF/CNPJ e endereço).

Ver também

- [Rejeições SEFAZ](#)

Valores Possíveis:

0 : Não se aplica

1 : Operação presencial

2 : Operação não presencial, pela Internet

3 : Operação não presencial, Teleatendimento

4 : NFC-e com entrega a domicílio

5 : Presencial fora do estabelecimento

9 : Operação não presencial, outros

Example: **1**

Intermediador object

Dados do intermediador/marketplace (site ou plataforma de terceiros). Omitir em operação sem intermediador (indIntermed = 0). Preencher em operação em site/plataforma de terceiros (indIntermed = 1). Só é válido quando IndicadorPresenca for 2, 3, 4 ou 9.

ConsumidorFinal boolean

Indica operação com Consumidor final.

Valores Possíveis:

falso : Normal

verdadeiro : Consumidor final

Example: **true**

CalcularIBPT boolean

Efetuar cálculo do IBPT automaticamente. Por padrão o cálculo só é aplicado quando **ConsumidorFinal** também for **verdadeiro**, que é o caso em que a Lei 12.741/2012 obriga a informação. Para calcular também em operações que não são para consumidor final (ex.: transferência entre estabelecimentos), ative na empresa a opção "Calcular tributos aproximados (IBPT) também em notas para não consumidor final", em Configurações > Serviços > NF-e.

Cálculo automático

Com **CalcularIBPT=true**, a API consulta a tabela IBPT por NCM e preenche **vTotTrib** (tributos federais, estaduais e municipais estimados) em cada item e no total da nota. Exigência da Lei 12.741/2012.

Valores Possíveis:

falso : Não Calcular

verdadeiro : Calcular

Example: **true**

NaturezaOperacao string

Descrição da Natureza da Operação.

+

Example: Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros

ModeloDocumento integer · int32

Código do modelo do Documento Fiscal.

Restrição

NFC-e (ModeloDocumento=65) aceita apenas CFOPs de saída de venda a consumidor final (5101, 5102, 5103, 5104, 5115, 5405, 5656, 5667, 5933, 6108, 6109, 6110). Outros CFOPs são rejeitados.

Rejeições SEFAZ

- **725** - CFOP inválido para NFC-e.
- **386** - CFOP incompatível com CSOSN em NFC-e.

Valores Possíveis:

55 : NF-e

65 : NFC-e

Example: 55

Finalidade integer · int32

Finalidade da emissão da NF-e.

Valores Possíveis:

1 : Normal

2 : Complementar

3 : Ajuste

4 : Devolução

5 : Nota de crédito

6 : Nota de débito

Example: 1

TpNFDebito integer · int32

Tipo de Nota de Débito. Obrigatório quando Finalidade = 6.

Valores Possíveis:

1 : Transferência de créditos para Cooperativas

2 : Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas

3 : Débitos de notas fiscais não processadas na apuração

4 : Multa e juros

5 : Transferência de crédito de sucessão

6 : Pagamento antecipado

7 : Perda em estoque

TpNFCredito integer · int32

Tipo de Nota de Crédito. Obrigatório quando Finalidade = 5.

Valores Possíveis:

1 : Multa e juros

2 : Apropriação de crédito presumido de IBS sobre saldo devedor na ZFM

3 : Retorno por recusa total na entrega ou por não localização do destinatário

4 : Redução de valores

5 : Transferência de crédito na sucessão

6 : Retorno por recusa parcial na entrega

TipoDanfe integer | null · int32

Formato de impressão do DANFE (tag tpImp). Não informado = padrão atual (1 para NF-e, 4 para NFC-e).

Valores Possíveis:

0 : Sem geração de DANFE

1 : DANFE normal, Retrato (padrão NF-e)

2 : DANFE normal, Paisagem

3 : DANFE Simplificado

4 : DANFE NFC-e (padrão NFC-e; somente modelo 65)

5 : DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (somente modelo 65)

6 : DANFE Simplificado Tipo 2 (NT 2026.002/2026.003, Ajuste SINIEF 13/26; somente modelo 55) - NF-e de varejo em bobina com QR Code

TipoAmbiente string

Identificação do Ambiente.

Ambiente de emissão

- **1 (Produção)** - o documento emitido tem **validade fiscal real** e é reportado ao destinatário.
- **2 (Homologação)** - ambiente de teste; a SEFAZ descarta o documento após alguns dias, sem efeito fiscal.

Use homologação durante o desenvolvimento e a integração; só alterne para produção depois que o fluxo estiver validado.

Valores Possíveis:

1 : Produção

2 : Homologação

Example: 2

Observacao string

Observação da NF.

Example: Documento emitido conforme a legislação vigente.

ObservacaoFisco string

Observação Fisco da NF.

Example: Informações fiscais complementares.

IdentificadorInterno string

Identificador Interno do sistema emissor.

Example: PEDIDO-12345

Cliente object

Dados do Cliente (Destinatário) da Nota Fiscal.

+

Produtos object[]

Lista de produtos ou serviços da Nota Fiscal.

+

Pagamentos object[]

Lista de pagamentos efetuados.

+

Cobranca object

Detalhes de Fatura e Parcelas para cobrança.

+

Transporte object

Informações sobre o Transporte e Frete.

+

EnviarEmail boolean

Indica se deve enviar o e-mail da nota fiscal automaticamente ao destinatário após a autorização.

Example: true

Entrega object

Informações do local de Entrega (se diferente do Destinatário).

+

Exporta object

Informações referente a exportação.

+

Retencoes object

+

Retenções federais totais da nota (IRRF, PIS/COFINS/CSLL retidos, Previdência). Gera a tag

`retTrib` no XML.

ValorFrete number | null · decimal

Valor total do frete da nota. Quando informado, é distribuído proporcionalmente entre os itens (proporção pelo ValorTotal de cada item), SUBSTITUINDO o ValorFrete informado em cada produto. Não informado (nulo) = o frete de cada item é usado como enviado.

Example: `25.5`

ValorDesconto number | null · decimal

Valor total do desconto da nota. Quando informado, é distribuído proporcionalmente entre os itens (proporção pelo ValorTotal de cada item), SUBSTITUINDO o ValorDesconto informado em cada produto. Não informado (nulo) = o desconto de cada item é usado como enviado.

Example: `50`

ValorTotal number | null · decimal

Valor total esperado da nota (vNF), usado apenas para validação. Quando informado e diferente do valor total calculado (produtos - descontos + frete + seguro + outras despesas + impostos que compõem o total), a emissão é bloqueada e o erro detalha o cálculo. Não informado (nulo) = sem validação.

Example: `1500.5`

Responses

`200` Successful operation

Estrutura completa de retorno da Nota Fiscal Eletrônica.

Base64Xml string

XML da nota fiscal codificado em Base64.

Example: `PD94bWwgdMvYc2lvcj0iMS4wIiB1bmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPG5mZS...`

Base64File string

Arquivo da nota fiscal (ex: PDF/DANFE) codificado em Base64.

Example: `JVBERi0xLjckJeLjz9MKMSAwIG9iajw8L1R5cGUvQ2F0YWxvZy9QYWdlcyAy...`

ReturnNF object

Informações de retorno e valores da Nota Fiscal.

Error string

Mensagem de erro do Brasil NFe quando a operação falha. Vazia em caso de sucesso.

Example:

Avisos string[]

+

Lista de avisos não-bloqueantes da emissão (vazia em sucesso sem ressalvas).

Example: `[]`

POST /EnviarNotaFiscal

Test ▶

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/EnviarNotaFiscal \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--data '{
  "Serie": 1,
  "Numero": 123456,
  "Lote": 20250101,
  "Codigo": "12345678",
  "DataEntradaSaida": "2025-06-01T10:00:00-03:00",
  "DataEmissao": "2025-06-01T10:00:00-03:00".
}
```

cURL

✕ Example Request Body

```
{
  "Serie": 1,
  "Numero": 123456,
  "Lote": 20250101,
  "Codigo": "12345678",
  "DataEntradaSaida": "2025-06-01T10:00:00-03:00",
  "DataEmissao": "2025-06-01T10:00:00-03:00",
  "Justificativa": "Emissão em contingência devido a problemas técnicos.",
  "NFReferencia": [
    "123456789012345678901234567890123456789012345678901234"
  ]
}
```

json

application/json

Exemplo completo (todos os campos) ▼

✕ Example Responses ⓘ

200 ▼

```
{
  "Base64Xml": "PD94bWwgdmVyc2l1b2lj0iMS4wIiB1bmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPG5mZS...",
  "Base64File": "JVBERi0xLjcKJelJz9MKMSAwIG9iajw8L1R5cGUvQ2F0YWxvZy9QYWdlcyAy...",
  "ReturnNF": {
    "Numero": 123456,
    "Serie": 1,
    "ChaveNF": "35231012345678901234550010001234561234567890",
    "NumeroProtocolo": "135230000123456",
    "CodTipoAmbiente": 1,
    "DsTipoAmbiente": "Produção",
    "CodStatusRespostaSefaz": 100.
  }
}
```

json

application/json

Transmitir NFe em Lote

POST https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/EnviarNotaFiscalLote

Transmite **múltiplas NF-e** em um único lote para o ambiente autorizador da SEFAZ e **dispara um webhook** ao final do processamento.

Quando usar

Use esta rota quando precisar emitir **várias notas em sequência** sem manter a conexão HTTP aberta durante todo o processamento - ideal para integrações de alto volume, importações em lote vindas de ERP e cargas de retaguarda.

Diferença para `/EnviarNotaFiscal`

- `/EnviarNotaFiscal` - síncrona, uma nota por requisição. A resposta HTTP já contém o protocolo da SEFAZ, XML em base64 e DANFE. **Não dispara webhook.**
- `/EnviarNotaFiscalLote` - aceita uma lista de notas (`nFInfos`). A resposta HTTP é **apenas o aceite do lote**. O resultado real (autorização, rejeição, chaves de acesso) é entregue de forma assíncrona via **webhook** no evento `nfe.lote.finalizado`.

Pré-requisito: webhook configurado

Para receber o resultado em push, é necessário ter um **webhook ativo cadastrado** no painel e vinculado à empresa. Se nenhum webhook estiver configurado (ou se todas as 5 tentativas de entrega falharem), o lote continua sendo processado normalmente - basta consultar o resultado depois via `/ConsultarLoteNFe` usando o `CodLote` retornado por este endpoint.

Detalhes de cadastro, formato do envelope, headers e verificação da assinatura HMAC: veja [Webhooks](#).

Fluxo

- Cliente envia `POST /EnviarNotaFiscalLote` com a lista de notas.
- Brasil NFe valida os payloads, persiste as notas e inicia a transmissão à SEFAZ.
- Cliente recebe a resposta HTTP confirmando o aceite (com o `CodLote`).
- Ao concluir o processamento, Brasil NFe faz `POST` no webhook do cliente com o evento `nfe.lote.finalizado`.
- Cliente responde `2xx` em até 15s.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa.

Request Body

Envelope para transmissão de NF-e em lote. Cada item de ``nFInfos`` segue a mesma estrutura usada em ``/EnviarNotaFiscal``.

TipoAmbiente integer · int32 · required

Identificação do ambiente de processamento.

Valores Possíveis:

`1` : Produção

2 : Homologação

Example: 1

nFInfos object[] · minItems: 1 · required

+

Lista de notas fiscais a serem transmitidas neste lote. Cada item segue a mesma estrutura usada em `/EnviarNotaFiscal` (schema `Envio`).

ModeloDocumento integer · int32

Código do modelo do Documento Fiscal.

Valores Possíveis:

55 : NF-e

65 : NFC-e

Example: 55

Default: 55

Lote integer · int64

Número do lote. Se omitido, o Brasil NFe controla automaticamente.

Example: 1

Responses

200 Lote aceito para processamento. O resultado real chega via webhook.

Snapshot do estado atual do lote no Brasil NFe, incluindo o status agregado, a contagem de notas por situação e o detalhe de cada nota processada.

CodLote string

Eco do código do lote consultado.

Example: L-2026-0042

StatusLote integer

Status agregado do lote.

Valores Possíveis:

1 : Aguardando salvar

2 : Aguardando transmissão SEFAZ

3 : Aguardando finalização

4 : Lote finalizado

5 : Lote finalizado com erro

Example: 4

DsStatusLote string

Descrição textual do `StatusLote`.

Example: `Lote finalizado`

QtdTotal integer

Quantidade total de notas no lote (definida no momento da transmissão).

Example: `10`

QtdEmitida integer

Quantidade de notas autorizadas pela SEFAZ (códigos de status `100` ou `150`).

Example: `9`

QtdErro integer

Quantidade de notas que receberam resposta da SEFAZ mas não foram autorizadas (códigos diferentes de `100` / `150`).

Example: `1`

Notas object[]

Detalhe de cada nota processada no lote.

+

erros object[]

Lista de erros ocorridos na consulta ou no processamento do lote.

+

avisos string[]

Avisos não-bloqueantes associados ao processamento do lote.

status integer

Status agregado da resposta (`0` quando OK; `2` quando há erros em `erros`).

Example: `0`

POST /EnviarNotaFiscalLote

```
curl https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/EnviarNotaFiscalLote \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: <api-key>' \
--data '{
  "TipoAmbiente": 1,
  "ModeloDocumento": 55,
  "Lote": 1,
  "nFInfos": [
    {
      "Serie": 1,
```

cURL



Example Request Body ⓘ

```
{
  "TipoAmbiente": 1,
  "ModeloDocumento": 55,
```

json

```
"Lote": 1,
"nFInfos": [
  {
    "Serie": 1,
    "Numero": 123456,
    "Lote": 20250101,
    "Codigo": "12345678",
    "DataEntradaSaida": "2025-06-01T10:00:00-03:00"
```

Example Responses ⓘ

200 ▾

```
{
  "CodLote": "L-2026-0042",
  "StatusLote": 4,
  "DsStatusLote": "Lote finalizado",
  "QtdTotal": 10,
  "QtdEmitida": 9,
  "QtdErro": 1,
  "Notas": [
    {
      "IdentificadorInterno": "PEDIDO-2026-00100",
      "ReturnNF": {
```

application/json

Eventos NF-e / NFC-e →

Produto

Documentação
Referência da API
Preços [↗](#)
Painel [↗](#)

Empresa

Site [↗](#)
Contato [↗](#)
WhatsApp [↗](#)
LinkedIn [↗](#)

Legal

Privacidade [↗](#)
Termos de Uso [↗](#)
LGPD · Direitos [↗](#)
Cookies [↗](#)