Brasil NFe - API 2.0

NF-e e NFC-e

Operações de emissão de NF-e e NFC-e.

A **NF-e (Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55)** é o documento fiscal digital utilizado em operações entre empresas ou com consumidor final quando há circulação de mercadorias, substituindo a nota fiscal em papel.

A **NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, modelo 65)** é voltada ao comércio varejista e às operações com consumidor final não contribuinte, substituindo o cupom fiscal e a NF modelo 2.

O que esta seção cobre

- **Transmissão** da NF-e/NFC-e para a SEFAZ - o XML é validado, assinado digitalmente e enviado ao ambiente autorizador, que retorna **autorizado**, **rejeitado** ou **denegado**.

Resultados possíveis da transmissão

- **Autorizado** – a nota foi validada e aceita pela SEFAZ.
- **Rejeitado** – alguma regra de validação foi violada (XML inválido, CFOP incorreto, dados inconsistentes, etc.).
- **Denegado** – a operação não pode ser realizada devido a irregularidades cadastrais do emitente ou destinatário.

Nota: A **pré-visualização** de documentos (todos os modelos) fica na seção **Consultas**. Os eventos da NF-e/NFC-e (carta de correção, cancelamento, manifestação do destinatário e inutilização de numeração) ficam agrupados na seção **Eventos NF-e / NFC-e**.

Transmitir NFe / NFCe

`POST https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/EnviarNotaFiscal`

Transmite uma NF-e ou NFC-e para o ambiente autorizador da SEFAZ.

Quando usar

Use este endpoint sempre que for necessário **emitir** uma NF-e ou NFC-e no ambiente de homologação ou produção, registrando oficialmente a operação na SEFAZ.

Como funciona na API

O endpoint recebe o objeto completo da nota fiscal e processa internamente:

1. **Validação** do XML conforme o schema oficial.

2. **Assinatura digital** utilizando o certificado da empresa.
3. **Transmissão** ao ambiente autorizador da SEFAZ.
4. Retorno com o **protocolo de autorização** e detalhes da resposta oficial.

Nota: Certifique-se de que todos os dados obrigatórios estejam corretamente preenchidos e que o certificado digital esteja válido para evitar rejeições. Os possíveis resultados da transmissão (autorizado, rejeitado, denegado) estão descritos na visão geral da seção.

> Esta rota **não dispara webhook**. Para emissão em lote com notificação assíncrona via webhook, use `/EnviarNotaFiscalLote`. **Veja também** Webhooks.

Headers

`Token` string · required

Token de identificação da empresa. Obrigatório em todas as operações fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, DC-e, Consultas, Escriturações, Energia e Comunicação) e nos métodos da seção Empresas que atuam sobre uma empresa específica (Buscar, Editar, Alterar Certificado, Verificar Certificado, Gerar Link de Ativação, Deletar, Consultar Numeração, Atualizar Numeração). Não é exigido em Adicionar nem em Buscar Todas.

Request Body

Estrutura principal para emissão ou referência de uma Nota Fiscal.

`Serie` integer · int32

Série da Nota Fiscal.

Informe este campo somente se utilizar mais de uma série ou se desejar controlar o valor manualmente. Se deixado em branco, o Brasil NFe fará o controle automático conforme configurado no painel.

Controle automático

Se deixados em branco, `Serie`, `Numero` e `Lote` são gerenciados automaticamente pela Brasil NFe (próximo número disponível por empresa + modelo + série + ambiente). Envie valores apenas se precisar controlar manualmente (ex: migração de sistema, múltiplas séries).

Ver também

- Numeração e Séries

Example: `1`

`Numero` integer · int64

Número da nota fiscal.

Preencha este campo apenas se desejar controlar o valor manualmente. Se estiver vazio, o Brasil NFe assumirá o controle automático conforme configurado no painel.

Controle automático

Se deixados em branco, `Serie`, `Numero` e `Lote` são gerenciados automaticamente pela Brasil NFe (próximo número disponível por empresa + modelo + série + ambiente). Envie valores apenas se precisar controlar manualmente (ex: migração de sistema, múltiplas séries).

Ver também

- Numeração e Séries

Example: `123456`

`Lote` integer · int64

Lote da Nota Fiscal.

Preencha este campo apenas se desejar controlar o valor manualmente. Se estiver vazio, o Brasil NFe assumirá o controle automático conforme configurado no painel.

Controle automático

Se deixados em branco, `Serie`, `Numero` e `Lote` são gerenciados automaticamente pela Brasil NFe (próximo número disponível por empresa + modelo + série + ambiente). Envie valores apenas se precisar controlar manualmente (ex: migração de sistema, múltiplas séries).

Ver também

- Numeração e Séries

Example: `20250101`

`Codigo` string

Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número gerado pelo emitente para cada NF-e.

Preencha este campo apenas se desejar controlar o valor manualmente. Se estiver vazio, o Brasil NFe assumirá a geração do código

Example: `12345678`

`DataEntradaSaida` string · date-time

Data e Hora da saída ou de entrada do produto/serviço.

Default automático

Se não enviada, a API usa a **data/hora atual do servidor** (timezone -03:00 Brasília). Envie apenas para backdating autorizado (ajuste, complementar) - a SEFAZ aceita até 30 dias antes da transmissão.

Example: `2025-06-01T10:00:00-03:00`

`DataEmissao` string · date-time

Data e Hora da saída ou de entrada do produto/serviço (Envia a data atual caso não informada).

Default automático

Se não enviada, a API usa a **data/hora atual do servidor** (timezone -03:00 Brasília). Envie apenas para backdating autorizado (ajuste, complementar) - a SEFAZ aceita até 30 dias antes da transmissão.

Example: `2025-06-01T10:00:00-03:00`

`Justificativa` string

Utilizar quando o tipo de emissão for diferente de normal.

Acionamento automático

A Brasil NFe comuta automaticamente para contingência quando a SEFAZ fica offline por mais que o limite configurado na empresa. Os modos são:

- **1** - Normal (online).
- **3** - SCAN (contingência via Sistema de Contingência do Ambiente Nacional).
- **4** - EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência) - SEFAZ autoriza depois.
- **5** - FS-Offline (Formulário de Segurança offline).

`Justificativa` é obrigatória quando `TipoEmissao ≠ 1`.

Ver também

- Contingência

Example: `Emissão em contingência devido a problemas técnicos.`

`NFReferencia` string[]

Lista de Chaves de Acesso de Notas Fiscais de Referência.

`NFPagamentoAntecipado` string[] · maxItems: 99

Grupo de notas de antecipação de pagamento (gPagAntecipado - Reforma Tributária). Chaves de acesso (44 dígitos) das NF-e de antecipação de pagamento (nota de débito, Finalidade 6) a abater na nota de fornecimento do bem/serviço. Máximo de 99 chaves. Somente modelo 55.

`IndicadorPresenca` integer · int32

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.

Rejeição SEFAZ

- **787** - NFC-e com `IndicadorPresenca=4` (entrega a domicílio) exige identificação do destinatário (Cliente com CPF/CNPJ e endereço).

Ver também

- Rejeições SEFAZ

Valores Possíveis:

`0` : Não se aplica

`1` : Operação presencial

`2` : Operação não presencial, pela Internet

`3` : Operação não presencial, Teleatendimento

`4` : NFC-e com entrega a domicílio

`5` : Presencial fora do estabelecimento

`9` : Operação não presencial, outros

Example: `1`

`Intermediador` object

Dados do intermediador/marketplace (site ou plataforma de terceiros). Omitir em operação sem intermediador (indIntermed = 0). Preencher em operação em site/plataforma de terceiros (indIntermed = 1). Só é válido quando IndicadorPresenca for 2, 3, 4 ou 9.

Dados do intermediador/marketplace (site ou plataforma de terceiros). Omitir em operação sem intermediador (indIntermed = 0). Preencher em operação em site/plataforma de terceiros (indIntermed = 1). Só é válido quando IndicadorPresenca for 2, 3, 4 ou 9.

`Cnpj` string

CNPJ do intermediador da transação (marketplace/plataforma de terceiros). Obrigatório.

`IdCadIntTran` string

Identificação do vendedor no site do intermediador (usuário/login cadastrado). Obrigatório.

`ConsumidorFinal` boolean

Indica operação com Consumidor final.

Valores Possíveis:

`falso` : Normal

`verdadeiro` : Consumidor final

Example: `true`

`CalcularIBPT` boolean

Efetuar cálculo do IBPT automaticamente. Por padrão o cálculo só é aplicado quando `ConsumidorFinal` também for `verdadeiro`, que é o caso em que a Lei 12.741/2012 obriga a informação. Para calcular também em operações que não são para consumidor final (ex.: transferência entre estabelecimentos), ative na empresa a opção "Calcular tributos aproximados (IBPT) também em notas para não consumidor final", em Configurações > Serviços > NF-e.

Cálculo automático

Com `CalcularIBPT=true`, a API consulta a tabela IBPT por NCM e preenche `vTotTrib` (tributos federais, estaduais e municipais estimados) em cada item e no total da nota. Exigência da Lei 12.741/2012.

Valores Possíveis:

`falso`: Não Calcular

`verdadeiro`: Calcular
Example: `true`

`NaturezaOperacao` string

Descrição da Natureza da Operação.
Example: `Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros`

`ModeloDocumento` integer · int32

Código do modelo do Documento Fiscal.

Restrição

NFC-e (`ModeloDocumento=65`) aceita apenas CFOPs de saída de venda a consumidor final (5101, 5102, 5103, 5104, 5115, 5405, 5656, 5667, 5933, 6108, 6109, 6110). Outros CFOPs são rejeitados.

Rejeições SEFAZ

- **725** - CFOP inválido para NFC-e.
- **386** - CFOP incompatível com CSOSN em NFC-e.

Valores Possíveis:

`55`: NF-e

`65`: NFC-e
Example: `55`

`Finalidade` integer · int32

Finalidade da emissão da NF-e.

Valores Possíveis:

`1`: Normal

`2`: Complementar

`3`: Ajuste

`4`: Devolução

`5`: Nota de crédito

`6`: Nota de débito
Example: `1`

`TpNFDebito` integer · int32

Tipo de Nota de Débito. Obrigatório quando Finalidade = 6.

Valores Possíveis:

`1` : Transferência de créditos para Cooperativas

`2` : Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas

`3` : Débitos de notas fiscais não processadas na apuração

`4` : Multa e juros

`5` : Transferência de crédito de sucessão

`6` : Pagamento antecipado

`7` : Perda em estoque

`TpNFCredito` integer · int32

Tipo de Nota de Crédito. Obrigatório quando Finalidade = 5.

Valores Possíveis:

`1` : Multa e juros

`2` : Apropriação de crédito presumido de IBS sobre saldo devedor na ZFM

`3` : Retorno por recusa total na entrega ou por não localização do destinatário

`4` : Redução de valores

`5` : Transferência de crédito na sucessão

`6` : Retorno por recusa parcial na entrega

`TipoDanfe` integer | null · int32

Formato de impressão do DANFE (tag tpImp). Não informado = padrão atual (1 para NF-e, 4 para NFC-e).

Valores Possíveis:

`0` : Sem geração de DANFE

`1` : DANFE normal, Retrato (padrão NF-e)

`2` : DANFE normal, Paisagem

`3` : DANFE Simplificado

`4` : DANFE NFC-e (padrão NFC-e; somente modelo 65)

`5` : DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (somente modelo 65)

`6` : DANFE Simplificado Tipo 2 (NT 2026.002/2026.003, Ajuste SINIEF 13/26; somente modelo 55) - NF-e de varejo em bobina com QR Code

`TipoAmbiente` integer

Identificação do Ambiente.

Ambiente de emissão

- **1 (Produção)** - o documento emitido tem **validade fiscal real** e é reportado ao destinatário.
- **2 (Homologação)** - ambiente de teste; a SEFAZ descarta o documento após alguns dias, sem efeito fiscal.

Use homologação durante o desenvolvimento e a integração; só alterne para produção depois que o fluxo estiver validado.

Valores Possíveis:

`1`: Produção

`2`: Homologação
Example: `2`

`Observacao` string

Observação da NF.
Example: `Documento emitido conforme a legislação vigente.`

`ObservacaoFisco` string

Observação Fisco da NF.
Example: `Informações fiscais complementares.`

`IdentificadorInterno` string

Identificador Interno do sistema emissor.
Example: `PEDIDO-12345`

`Cliente` object

Dados do Cliente (Destinatário) da Nota Fiscal.

Dados do Cliente (Destinatário) da Nota Fiscal.

`CpfCnpj` string

CPF ou CNPJ do cliente.

Rejeição SEFAZ

- **208** - CNPJ do destinatário inválido (dígito verificador incorreto ou CNPJ não cadastrado na Receita Federal).

Valide o DV antes de transmitir. A API valida localmente antes do envio à SEFAZ.

Ver também

- Rejeições SEFAZ

Rejeição SEFAZ

- **237** - CPF do destinatário inválido (DV incorreto).

Ver também

- Rejeições SEFAZ

Example: `39658743000199`

`NmCliente` string

Nome ou Razão Social do cliente.

Example: `CLIENTE TESTE LTDA`

`IndicadorIe` integer · int32

Indicador da Inscrição Estadual do destinatário.

DIFAL automático

A API calcula e aplica o Diferencial de Alíquota (DIFAL) automaticamente em operações **interestaduais para consumidor final não contribuinte** (EC 87/2015). Não é preciso enviar os valores de `vICMSUFDest`, `vFCPUFDest` e `vICMSUFRemet` - a API deriva a partir da alíquota interna da UF origem vs. UF destino.

Quando se aplica

Quando `Cliente.IndicadorIe = 9` (não contribuinte), UF destino ≠ UF origem, e o CFOP não está na lista de exceções (1202, 2202, 2502, 2652, 2653, 5101, 5102, 5103, 5104, 5115, 5406, 5656, 5667, 5933).

Ver também

- DIFAL e EC 87/2015

Obrigatoriedade condicional

- `IndicadorIe = 1` (contribuinte ICMS) → `IE` é **obrigatória** e deve ser válida.
- `IndicadorIe = 2` (contribuinte isento) → `IE` não enviada.
- `IndicadorIe = 9` (não contribuinte) → `IE` não enviada; aciona regras de DIFAL.

Ver também

- DIFAL

Valores Possíveis:

`1`: Contribuinte ICMS

`2`: Contribuinte isento de Inscrição

`9`: Não Contribuinte

Example: `9`
Default: `9`

`Ie` string

Inscrição Estadual do cliente.

Obrigatoriedade condicional

- `IndicadorIe = 1` (contribuinte ICMS) → `IE` é **obrigatória** e deve ser válida.
- `IndicadorIe = 2` (contribuinte isento) → `IE` não enviada.
- `IndicadorIe = 9` (não contribuinte) → `IE` não enviada; aciona regras de DIFAL.

Ver também

- DIFAL

Example: `ISENTO`

`IsUf` string

Inscrição SUFRAMA.

Example: `123456789`

`Endereco` object

Detalhes do Endereço do Cliente.

Detalhes do Endereço do Cliente.

`Cep` string

CEP do endereço do cliente.

Example: `30112000`

`Logradouro` string

Logradouro do endereço do cliente.

Example: `Rua Exemplo, 123`

`Complemento` string

Complemento do endereço do cliente.

Example: `Sala 101`

`Numero` string

Número do endereço do cliente.

Example: `123`

`Bairro` string

Bairro do endereço do cliente.

Example: `Centro`

`CodMunicipio` string

Código do município (padrão IBGE).

Example: `3106200`

`Municipio` string

Nome do município do cliente.

Example: `Belo Horizonte`

`Uf` string

Sigla da Unidade Federativa do cliente.

Example: `MG`

`CodPais` integer · int32

Código do país (Padrão: 1058 para Brasil).

Example: `1058`
Default: `1058`

`Pais` string

Nome do país (Padrão: BRASIL).

Example: `BRASIL`
Default: `BRASIL`

`Contato` object

Informações de Contato (Telefone e Email).

Informações de Contato (Telefone e Email).

`Telefone` string

Número de telefone.

Example: `3133334444`

`Email` string · email

Endereço de e-mail.

Example: `contato@exemplo.com.br`

`Fax` string

Número de fax.

Example: `3133335555`

`Produtos` object[]

Lista de produtos ou serviços da Nota Fiscal.

Detalhes de um Produto ou Serviço na Nota Fiscal.

`NmProduto` string

Descrição do Produto.

Example: `Notebook Dell Latitude`

`CodProdutoServico` string

Código do produto ou serviço.

Example: `NBLT001`

`EAN` string

GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras.

Example: `7891234567890`

`NCM` string

Código NCM (8 posições). Informar 00 em caso de serviço ou item sem produto (Ex. transferência de crédito).

Example: `84713012`

`CEST` string

Código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária).

Obrigatoriedade condicional

O **CEST é obrigatório** quando o produto tem `CST` ∈ {10, 30, 60, 70} ou `CSOSN` ∈ {201, 202, 203, 500, 900} (operações com ICMS por Substituição Tributária). Envie sempre 7 dígitos.

Rejeições SEFAZ

- **806** - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST.

Ver também

- ICMS-ST e CEST

Example: `1300800`

`UnidadeComercial` string

Unidade de medida.

Example: `UND`

`UnidadeComercialTributavel` string

Unidade de medida tributável.

Usado em operações para exterior seguindo a tabela da SEFAZ

Example: `UND`

`Quantidade` number · double

Quantidade Comercial do item.

Example: `1`

`QuantidadeTributavel` number · double

Quantidade tributável da unidade de medida.

Nota: Caso este campo não seja informado, o sistema utilizará por padrão o valor contido no campo `Quantidade`.

Example: `1`

`ValorUnitario` number · double

Valor Unitário.

Example: `2500`

`ValorUnitarioTributavel` number · double

Valor unitário de tributação do item.

Nota: Caso este campo não seja informado, o sistema utilizará por padrão o valor contido no campo `ValorUnitario`.

Example: `2500`

`ValorTotal` number · double

Valor Total Bruto.

Example: `2500`

`ValorDesconto` number · double

Valor do Desconto.

Example: `50`

`ValorSeguro` number · double

Valor Seguro.

Example: `0`

`ValorFrete` number · double

Valor Frete.

Example: `20`

`ValorOutrasDespesas` number · double

Valor Outras Despesas.

Example: `0`

`CFOP` integer · int32

Código Fiscal de Operações e Prestações.

Derivação automática

Não envie `tpNF` - a API deriva a partir do CFOP do primeiro produto:

- **CFOP 1xxx/2xxx/3xxx** → `tpNF = 0` (entrada)
- **CFOP 5xxx/6xxx/7xxx** → `tpNF = 1` (saída)

Se houver CFOPs de entrada e saída misturados na mesma nota, o validador rejeita (rejeição 174).

Ver também

- CFOP e derivações

Derivação automática

`idDest` é derivado do CFOP e da UF do destinatário vs. UF emitente:

- **1** - Operação interna (mesma UF).
- **2** - Operação interestadual.
- **3** - Operação com exterior (CFOP 7xxx ou 3xxx).

Ver também

- CFOP e derivações

Cuidado

Todos os produtos da nota precisam ter CFOPs do mesmo tipo (todos de entrada 1xxx/2xxx/3xxx **ou** todos de saída 5xxx/6xxx/7xxx). Misturar dispara rejeição 174 da SEFAZ.

Rejeições SEFAZ

- **174** - CFOPs de entrada e saída misturados na mesma NF-e.

Restrição

NFC-e (`ModeloDocumento=65`) aceita apenas CFOPs de saída de venda a consumidor final (5101, 5102, 5103, 5104, 5115, 5405, 5656, 5667, 5933, 6108, 6109, 6110). Outros CFOPs são rejeitados.

Rejeições SEFAZ

- **725** - CFOP inválido para NFC-e.
- **386** - CFOP incompatível com CSOSN em NFC-e.

Example: `5102`

`NItemPed` integer · int32

Número do item do Pedido de Compra.

Example: `1`

`xPed` string

Número do Pedido de Compra.

Example: `PC0001`

`InformacaoAdicional` string

Informações adicional do item.

Example: `Garantia estendida de 1 ano.`

`OrigemProduto` integer · int32

Origem da mercadoria.

Valores Possíveis:

`0`: Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

`1`: Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6

`2`: Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7

`3`: Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%

`4`: Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos

`5`: Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%

`6`: Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural

`7`: Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural

`8`: Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%

Example: `0`

`cBenef` string

Código de Benefício Fiscal utilizado na NF-e, conforme definido na tabela de cada Unidade Federativa (UF).

Example: `PR123456`

`CodTributacao` string

Código do grupo tributário cadastrado no Painel, para automação de impostos.

Quando informado: o sistema aplica automaticamente CFOP, CST, ICMS, IPI, PIS e COFINS do grupo - você não precisa preencher o bloco `Imposto` nem o `CFOP` do item.

Example: `TRIB-PADRAO`

`Imposto` object

Detalhes dos impostos aplicáveis ao produto.

Detalhes dos impostos aplicáveis ao produto.

`ICMS` object

Detalhes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Detalhes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

`CodSituacaoTributaria` string

Código da Situação Tributária (CST ou CSOSN).

Obrigatoriedade por regime

- **CRT 1 (Simples Nacional)** ou **CRT 4 (MEI)** → use **CSOSN** (101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500, 900).
- **CRT 2 (Simples Nacional - Excesso Sublimite)** → use **CST**: a empresa continua no Simples para os tributos federais, mas recolhe o ICMS pelo regime normal.
- **CRT 3 (Regime Normal: Lucro Presumido/Real)** → use **CST** (00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70, 90).

O validador rejeita a emissão se o código informado for incompatível com o CRT da empresa.

Ver também

- CSOSN vs CST
- Regimes Tributários (CRT)

Valores Possíveis:

`00` : Tributada integralmente

`10` : Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (ST)

`20` : Com redução de Base de Cálculo

`30` : Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por ST

`40` : Isenta

`41` : Não tributada

`50` : Suspensão

`51` : Diferimento

`60` : ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Substituído)

`70` : Com redução de Base de Cálculo e cobrança do ICMS por ST

`90` : Outras

`101` : Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito

`102` : Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

`103` : Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

`201` : Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST

`202` : Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST

`203` : Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por ST

`300` : Imune

`400` : Não tributada pelo Simples Nacional

`500` : ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Substituído) ou por antecipação

`900` : Outros (demais operações)

Example: `102`

`AliquotaICMS` number · double

Alíquota ICMS – Obrigatório para situação tributária nº 101 e 201.

Alíquotas interestaduais

Para saídas com destino a **outras UFs**, a alíquota padrão é **12%** (Sul/Sudeste exceto ES) ou **7%** (Norte/Nordeste/Centro-Oeste e ES). A alíquota interna da UF varia (tipicamente 17%–20%). Produtos importados com conteúdo > 40% usam **4%**.

Ver também

- Alíquotas ICMS por UF

Example: `18`

`AliquotaICMSST` number · double

Alíquota ICMS ST – Obrigatório para situação tributária nº 101 e 201. Informe só a alíquota do ICMS, sem o FCP: o FCP da substituição tributária vai em `AliquotaFCPST`.

Example: `0`

`AliquotaMVA` number · double

Margem de Valor Agregado (MVA) – Obrigatório para situação tributária nº 201, 202 e 203.

Cálculo da base ST

A MVA (Margem de Valor Agregado) é usada para calcular a base da Substituição Tributária: **BaseST = (vProd + vFrete + vSeg + vOutro - vDesc) × (1 + MVA%)**. A MVA varia por UF destino e NCM - consulte o protocolo/convênio aplicável.

Ver também

- ICMS-ST e CEST

Example: `35`

`AliquotaCredito` number · double

Alíquota aplicável de cálculo de crédito – Obrigatório para situação tributária nº 101 e 201.

Example: `0`

`RedICMS` number · double

Percentual de Redução da Base de Cálculo do ICMS.

Example: `0`

`RedICMSST` number · double

pRedBCST - Percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST. Informado (inclusive 0): a base do ST parte do valor da operação sem a redução própria (`RedICMS`) e aplica só este percentual. Não informado: a redução própria (`RedICMS`) também reduz a base do ST. Use 0 quando a redução vale só para a operação própria e não deve passar para o ST.

Example: `0`

`BaseCalculo` number | null · double

Base de Cálculo do ICMS. Quando não informado, é utilizado o valor dos produtos.

Example: `1000`

`ValorIcms` number | null · double

Valor do ICMS. Calculado automaticamente quando não informado.

Example: `180`

`motivoDesoneracaoIcms` integer | null · int32

Motivo da desoneração do ICMS.

Valores Possíveis:

`1` : Táxi

`2` : Deficiente Físico

`3` : Produtor Agropecuário

`4` : Frotista / Locadora

`5` : Diplomático / Consular

`6` : Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio

`7` : SUFRAMA

`8` : Venda a Órgãos Públicos

`9` : Outros

`10` : Deficiente Condutor

`11` : Deficiente não Condutor

`16` : Olimpíadas Rio 2016

Example: `3`

`valorDesoneracaoIcms` number | null · double

Valor da desoneração do ICMS.

Example: `100`

`aliquotaDiferimento` number | null · double

Percentual de diferimento do ICMS. Utilizado somente no CST 51.

Example: `33.33`

`AliquotaFCP` number | null · double

pFCP - Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da operação própria. Aceito nos CST 00, 10, 20, 51, 70 e 90. A API calcula o valor (vFCP = BaseCalculoFCP x AliquotaFCP / 100) e o total vFCP da nota; o FCP próprio não soma no valor total da nota (vNF). Quando não informado, a API usa o FCP geral da UF do emitente (RJ 2%, AL 1%, SE 1%) só em NF-e/NFC-e de saída normal interna, CST 00 ou 10, sem redução de base e com `AliquotaICMS` igual à alíquota modal da UF (RJ 20%, AL 20,5%, SE 19%); nos demais casos, sem este campo o FCP não é destacado. Envie `0` para não destacar o FCP. Em venda interestadual para consumidor final não contribuinte não informe: o FCP da UF de destino vai no grupo do DIFAL (vFCPUFDest), calculado automaticamente (rejeição 876).

Variação por UF

O FCP (Fundo de Combate à Pobreza) é um adicional ao ICMS com alíquotas que variam por UF (normalmente entre **0% e 2%**). Alguns estados não aplicam FCP em todas as mercadorias. Consulte a legislação da UF destino.

Ver também

- FCP e FCP-ST por UF

Example: `2`

`BaseCalculoFCP` number | null · double

vBCFCP - Base de cálculo do FCP da operação própria. Quando não informada, é a base do ICMS (vBC). No CST 00 o FCP é sempre calculado sobre a base do ICMS (o leiaute não tem vBCFCP nesse grupo).

Example: `1000`

`AliquotaFCPST` number | null · double

pFCPST - Percentual do FCP retido por substituição tributária. Aceito nos CST 10, 30, 70 e 90 e nos CSOSN 201, 202, 203 e 900. A API calcula o valor como `BaseCalculoFCPST x AliquotaFCPST / 100 - vFCP` (regra N23d-10 da SEFAZ: o FCP-ST desconta o FCP próprio do item) e soma o vFCPST no total da nota (vNF), como o ICMS-ST. Não há preenchimento automático: por mudar o total da nota, o FCP-ST só é destacado quando este campo é informado.

Variação por UF

O FCP (Fundo de Combate à Pobreza) é um adicional ao ICMS com alíquotas que variam por UF (normalmente entre **0% e 2%**). Alguns estados não aplicam FCP em todas as mercadorias. Consulte a legislação da UF destino.

Ver também

- FCP e FCP-ST por UF

Example: `2`

`BaseCalculoFCPST` number | null · double

vBCFCPST - Base de cálculo do FCP-ST. Quando não informada, é a base do ICMS-ST (vBCST).

Example: `1400`

`modalidadeBcIcms` integer · int32

Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS.

Valores Possíveis:

`0` : Margem Valor Agregado (%)

`1` : Pauta (valor)

`2` : Preço Tabelado Máximo (valor)

`3` : Valor da Operação

Example: `3`

`STRetido` object

Grupo de ICMS-ST retido em operação anterior. Preencher SOMENTE em CST 60 ou CSOSN 500 (revenda de mercadoria cujo ICMS-ST já foi retido por substituição tributária). Quando informado, prevalece sobre a estimativa automática derivada da configuração de ST do produto.

Grupo de ICMS-ST retido em operação anterior. Preencher SOMENTE em CST 60 ou CSOSN 500 (revenda de mercadoria cujo ICMS-ST já foi retido por substituição tributária). Quando informado, prevalece sobre a estimativa automática derivada da configuração de ST do produto.

`BaseCalculo` number · double

vBCSTRet - Base de cálculo do ICMS-ST retido na operação anterior.

Example: `100`

`AliquotaConsumidorFinal` number · double

pST - Alíquota suportada pelo consumidor final (alíquota interna do destino + FCP).

Example: `18`

`ValorICMSSubstituto` number · double

vICMSSubstituto - Valor do ICMS próprio do substituto cobrado na operação anterior.

Example: `12`

`ValorICMSST` number · double

vICMSSTRet - Valor do ICMS-ST retido na operação anterior. Opcional: quando não informado, é calculado por (BaseCalculo x AliquotaConsumidorFinal / 100 - ValorICMSSubstituto). Informe o valor fiel da nota de entrada quando ele divergir da fórmula padrão.

Example: `6`

`BaseCalculoFCP` number · double

vBCFCPSTRet - Base de cálculo do FCP retido por ST na operação anterior.

`AliquotaFCP` number · double

pFCPSTRet - Alíquota do FCP retido por ST na operação anterior. O valor (vFCPSTRet) é calculado automaticamente por BaseCalculoFCP x AliquotaFCP / 100 e somado no total vFCPSTRet da nota. Não confundir com `ICMS.AliquotaFCPST`, que é o FCP da ST gerada na própria nota (CST 10, 30, 70, 90).

Variação por UF

O FCP (Fundo de Combate à Pobreza) é um adicional ao ICMS com alíquotas que variam por UF (normalmente entre **0% e 2%**). Alguns estados não aplicam FCP em todas as mercadorias. Consulte a legislação da UF destino.

Ver também

- FCP e FCP-ST por UF

`PercentualReducaoBaseEfetiva` number · double

pRedBCEfet - Percentual de redução da base de cálculo efetiva (consumidor final).

`BaseCalculoEfetiva` number · double

vBCEfet - Base de cálculo efetiva (consumidor final). Opcional: quando não informada, é calculada por (ValorTotal + frete + seguro + outras despesas - desconto) x (1 - PercentualReducaoBaseEfetiva/100). Informe o valor fiel quando a composição da base divergir.

`AliquotaEfetiva` number · double

pICMSEfet - Alíquota do ICMS efetiva (consumidor final). O valor (vICMSEfet) é calculado automaticamente por BaseCalculoEfetiva x AliquotaEfetiva / 100.

`AliquotaAdRemRetido` number · decimal

adRemICMSRet - Alíquota ad rem do ICMS retido anteriormente. Obrigatório no CST 61 (tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente).

`QuantidadeMonoRetido` number · decimal

qBCMonoRet - Quantidade tributada retida anteriormente (em unidade de medida da legislação). Opcional no CST 61. Quando não informada, assume a quantidade comercial do item.

`ValorIcmsMonoRetido` number · decimal

vICMSMonoRet - Valor do ICMS retido anteriormente no CST 61. Opcional: quando não informado, é calculado por QuantidadeMonoRetido x AliquotaAdRemRetido.

`IPI` object

Detalhes do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Detalhes do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

`CodEnquadramento` string

Código de Enquadramento Legal do IPI.

Example: `999`

`CodSituacaoTributaria` string

Código da Situação Tributária do IPI.

Valores Possíveis:

`01` : Entrada com Recuperação de Crédito

`02` : Entrada Importada com Recuperação de Crédito

`03` : Entrada Não Tributada

`04` : Entrada Imune

`05` : Entrada com Suspensão

`49` : Outras Entradas

`51` : Saída Tributada com Alíquota Zero

`52` : Saída Não Tributada

`53` : Saída Imune

`54` : Saída com Suspensão

`55` : Saída Isenta

`99` : Outras Saídas

Example: `53`

`Aliquota` number · double

Alíquota do IPI.

Example: `10`

`ValorIpiDevolvido` number · double

Valor do IPI devolvido.

Example: `0`

`PercentualMercadoriaDevolvida` number · double

Percentual da mercadoria devolvida.

Example: `100`

`PIS` object —

Detalhes do Programa de Integração Social (PIS).

Detalhes do Programa de Integração Social (PIS).

`CodSituacaoTributaria` string

Código da Situação Tributária do PIS.

Valores Possíveis:

`01` : Operação Tributável com Alíquota Básica

`02` : Operação Tributável com Alíquota Diferenciada

`03` : Operação Tributável por Quantidade

`04` : Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero

`05` : Operação Tributável por Substituição Tributária

`06` : Operação Tributável a Alíquota Zero

`07` : Operação Isenta da Contribuição

`08` : Operação sem Incidência da Contribuição

`09` : Operação com Suspensão da Contribuição

`49` : Outras Saídas

`50` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

`51` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno

`52` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

`53` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receitas de Exportação

`54` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

`55` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

`56` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação

`60` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

`61` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno

`62` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

`63` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receitas de Exportação

`64` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e de Exportação

`65` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

`66` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação

`67` : Crédito Presumido - Outras Operações

`70` : Operação de Aquisição sem Direito a Crédito

`71` : Operação de Aquisição com Isenção

`72` : Operação de Aquisição com Suspensão

`73` : Operação de Aquisição a Alíquota Zero

`74` : Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição

`75` : Operação de Aquisição por Substituição Tributária

`98` : Outras Entradas

`99` : Outras Operações

Example: `07`

`Aliquota` number · double

Alíquota do PIS.

Example: `0.65`

`BaseCalculo` number | null · double

Base de Cálculo do PIS. Quando não informado, é utilizado o valor dos produtos.

Example: `1000`

`COFINS` object

Detalhes da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Detalhes da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

`CodSituacaoTributaria` string

Código da Situação Tributária do COFINS.

Valores Possíveis:

`01` : Operação Tributável com Alíquota Básica

`02` : Operação Tributável com Alíquota Diferenciada

`03` : Operação Tributável por Quantidade

`04` : Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero

`05` : Operação Tributável por Substituição Tributária

`06` : Operação Tributável a Alíquota Zero

`07` : Operação Isenta da Contribuição

`08` : Operação sem Incidência da Contribuição

`09` : Operação com Suspensão da Contribuição

`49` : Outras Saídas

`50` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

`51` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno

`52` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

`53` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receitas de Exportação

`54` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

`55` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

`56` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação

`60` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

`61` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno

`62` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

`63` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receitas de Exportação

`64` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e de Exportação

`65` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

`66` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação

`67` : Crédito Presumido - Outras Operações

`70` : Operação de Aquisição sem Direito a Crédito

`71` : Operação de Aquisição com Isenção

`72` : Operação de Aquisição com Suspensão

`73` : Operação de Aquisição a Alíquota Zero

`74` : Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição

`75` : Operação de Aquisição por Substituição Tributária

`98` : Outras Entradas

`99` : Outras Operações

Example: `07`

`Aliquota` number · double

Alíquota do COFINS.

Example: `3`

`BaseCalculo` number | null · double

Base de Cálculo do COFINS. Quando não informado, é utilizado o valor dos produtos.

Example: `1000`

`IBSCBS` object

Informações relativas ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), conforme a reforma tributária (Emenda Constitucional 132/2023).

Informações relativas ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), conforme a reforma tributária (Emenda Constitucional 132/2023).

`CodClassificacaoTributaria` string

Código de Classificação Tributária (Padrão 000001).

Example: `000001`

`BaseCalculo` number | null · double

Base de cálculo do IBS/CBS.

Example: `1000`

`AliquotaIBSUF` number | null · double

Alíquota do IBS de competência das Unidades Federativas (UF).

Example: `15`

`AliquotaIBSMun` number | null · double

Alíquota do IBS de competência do Município.

Example: `5`

`AliquotaCBS` number | null · double

Alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) de competência da União.

Example: `8.5`

`PercentualReducaoIBS` number · decimal

pRedAliq (gIBSUF/gIBSMun) - Percentual de redução da alíquota do IBS, usado no grupo gRed dos CST 011/200/515. Fixo por cClassTrib na tabela oficial (ex.: 100 para alimentação, 60 para educação/saúde). Quando omitido, é preenchido automaticamente pela tabela oficial.

`PercentualReducaoCBS` number · decimal

pRedAliq (gCBS) - Percentual de redução da alíquota da CBS. Pode divergir de PercentualReducaoIBS (ex.: 200025 = IBS 60 / CBS 100). Quando omitido, é preenchido automaticamente pela tabela oficial.

`PercentualDiferimento` number · decimal

pDif (gDif) - Percentual de diferimento, usado nos CST 510/515. Informado pelo contribuinte - não é fixo por cClassTrib. O valor diferido (vDif) é deduzido do IBS/CBS devido.

`Importacao` object

Detalhes do Imposto de Importação (II).

Detalhes do Imposto de Importação (II).

`BaseCalculo` number · double

Base de Cálculo do Imposto de Importação.

Example: `5000`

`DespesasAduaneiras` number · double

Valor das despesas aduaneiras.

Example: `200`

`Valor` number · double

Valor do Imposto de Importação.

Example: `750`

`ValorIOF` number · double

Valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Example: `50`

`nFCI` string

Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação.

Example: `B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE`

`Combustivel` object

Detalhes de produtos combustíveis.

Detalhes de produtos combustíveis.

`CodProdutoANP` string

Código do produto ANP.

Example: `220102001`

`DescricaoProdutoANP` string

Descrição do produto ANP.

Example: `GASOLINA C COMUM`

`UFConsumo` string

UF do consumo.

Example: `MG`

`PercentualGLP` number · decimal

pGLP - Percentual do GLP derivado do petróleo na composição do produto. Usado somente para GLP (código ANP 210203001); quando informados, a soma de `PercentualGLP`, `PercentualGasNaturalNacional` e `PercentualGasNaturalImportado` deve ser 100 (rejeição 855). Informe em pontos percentuais (ex.: 60 para 60%).

Example: `60`

`PercentualGasNaturalNacional` number · decimal

pGNn - Percentual de gás natural nacional (GLGNn) na composição do GLP. Somente para GLP (código ANP 210203001); entra na soma de 100 junto com `PercentualGLP` e `PercentualGasNaturalImportado`.

Example: `30`

`PercentualGasNaturalImportado` number · decimal

pGNi - Percentual de gás natural importado (GLGNi) na composição do GLP. Somente para GLP (código ANP 210203001); entra na soma de 100 junto com `PercentualGLP` e `PercentualGasNaturalNacional`.

Example: `10`

`ValorPartida` number · decimal

vPart - Valor de partida do GLP por quilograma, sem ICMS. Obrigatório para GLP (código ANP 210203001); sem ele a SEFAZ rejeita com 856.

Example: `4.85`

`DeclaracaoImportacao` object —

Informações da Declaração de Importação (DI/DSI/DIRE).

Informações da Declaração de Importação (DI/DSI/DIRE).

`Numero` string

Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...).

Example: `2512345678`

`DataRegistro` string · date-time

Data de Registro do documento de importação.

Example: `2025-01-15T00:00:00-03:00`

`LocalDesenbaraco` string

Local de Desembaraço Aduaneiro.

Example: `Porto de Santos`

`UfDesenbaraco` string

Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro.

Example: `SP`

`DataDesenbaraco` string · date-time

Data do Desembaraço Aduaneiro.

Example: `2025-01-20T00:00:00-03:00`

`TipoViaTransporte` integer · int32

Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação.

Valores Possíveis:

`1` : Marítima

`2` : Fluvial

`3` : Lacustre

`4` : Aérea

`5` : Postal

`6` : Ferroviária

`7` : Rodoviária

`8` : Conduto / Rede Transmissão

`9` : Meios Próprios

`10` : Entrada / Saída ficta

`11` : Courier

`12` : Handcarry

Example: `1`

`ValorAFRMM` number | null · double

Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante.

Example: `150`

`TipoIntermedio` integer · int32

Forma de importação quanto a intermediação.

Valores Possíveis:

`1` : Importação por conta própria

`2` : Importação por conta e ordem

`3` : Importação por encomenda

Example: `1`

`Cnpj` string

CNPJ do adquirente ou do encomendante.

Example: `39658743000199`

`Uf` string

Sigla da UF do adquirente ou do encomendante.

Example: `SP`

`CodExportador` string

Código do Exportador.

Example: `EXP001`

`CodFabricante` string

Código do Fabricante Estrangeiro.

Example: `FAB001`

`Exportacoes` object[] · maxItems: 500 —

detExport - Exportação do item (até 500 por item): drawback e/ou exportação indireta. Na exportação indireta (CFOP 7501 ou 3503) informe a chave da NF-e recebida com fim específico de exportação; sem ela várias UFs rejeitam com 340 (Não informado o grupo de exportação indireta no item).

detExport - Exportação do item: drawback e/ou exportação indireta (exportInd). O grupo de exportação indireta é gerado quando há `ChaveAcessoNFe` ou `NumeroRegistroExportacao`.

`NumeroDrawback` string

nDraw - Número do ato concessório de Drawback (1 a 20 caracteres). Opcional.

Example: `20250000123`

`NumeroRegistroExportacao` string

nRE - Número do Registro de Exportação (até 12 dígitos). Opcional: desde a DU-E pode ficar vazio.

Example:

`ChaveAcessoNFe` string

chNFe - Chave de acesso (44 dígitos) da NF-e recebida com fim específico de exportação. Obrigatória na exportação indireta (CFOP 7501 ou 3503).

Example: `41261039658743000199550010000012341000012340`

`QuantidadeExportada` number · decimal

qExport - Quantidade do item realmente exportada (até 4 casas decimais). Quando não informada, é usada a `Quantidade` do item.

Example: `10`

`Rastros` object[] —

Rastreabilidade do produto (lote, validade, fabricação). Comum para medicamentos, agrotóxicos e bebidas.

Detalhes de rastreabilidade de um lote de produto.

`NumeroLote` string · minLength: 1 · maxLength: 20

Número do lote do produto (1-20 caracteres).

Example: `LOTE2025-001`

`QuantidadeLote` number · double

Quantidade de produto no lote.

Example: `100`

`DataFabricacao` string · date-time

Data de fabricação/produção.

Example: `2025-01-15T00:00:00-03:00`

`DataValidade` string · date-time

Data de validade.

Example: `2027-01-15T00:00:00-03:00`

`CodigoAgregacao` string

Código de agregação (opcional).

Example: `AGR12345`

`Agropecuaria` object —

Informações de produtos agropecuários e florestais (NT 2024.003 - Grupo ZF).

Obrigatório a partir de 01/03/2026 quando o NCM cair em:

- 01XXXXXX / 0301XXXX (animais vivos - GuiaTransito)
- 06-12XXXX (vegetais primários - GuiaTransito, UFs ainda inativas)
- 3808.52 a 3808.99 (defensivos - Defensivos)

Já obrigatório em BA, GO, MA, MT para NCM 0102XXXX (bovinos) desde 01/10/2025.

Informações de produtos agropecuários e florestais (NT 2024.003 - Grupo ZF). Obrigatório a partir de 01/03/2026 quando o NCM cair em: - 01XXXXXX / 0301XXXX (animais vivos - GuiaTransito) - 06-12XXXX (vegetais primários - GuiaTransito, UFs ainda inativas) - 3808.52 a 3808.99 (defensivos - Defensivos) Já obrigatório em BA, GO, MA, MT para NCM 0102XXXX (bovinos) desde 01/10/2025.

`Defensivos` object[] —

Defensivos agrícolas aplicados (0 a 20). Cada item exige NumeroReceituario e CpfResponsavelTecnico.

Defensivo agrícola aplicado ao produto. Ambos os campos são obrigatórios.

`NumeroReceituario` string · minLength: 1 · maxLength: 30 · required

Número da receita ou receituário do agrotóxico/defensivo agrícola (1-30 caracteres).

Example: `REC-2026-0001`

`CpfResponsavelTecnico` string · minLength: 11 · maxLength: 11 · required

CPF (11 dígitos) do engenheiro agrônomo, florestal ou técnico agrícola responsável.

Example: `00000000000`

`GuiaTransito` object —

Guia de trânsito sanitário (animal, vegetal ou florestal) que autoriza o transporte.

Guia de trânsito sanitário (animal, vegetal ou florestal) que autoriza o transporte.

`TipoGuia` integer · min: 1 · max: 7 · required

Tipo da guia de trânsito.

Valores Possíveis:

`1` : GTA (Guia de Trânsito Animal)

`2` : TTA (Termo de Trânsito Animal)

`3` : DTA (Documento de Transferência Animal)

`4` : ATV (Autorização de Trânsito Vegetal)

`5` : PTV (Permissão de Trânsito Vegetal)

`6` : GTV (Guia de Trânsito Vegetal)

`7` : Guia Florestal (DOF, SisFlora-PA/MT, SIAM-MG)

Example: `1`

`UfGuia` string · minLength: 2 · maxLength: 2 · required

Sigla da UF emissora da guia (2 caracteres).

Example: `MG`

`NumeroGuia` string · minLength: 1 · maxLength: 9 · required

Número da guia (1-9 dígitos).

Example: `12345`

`SerieGuia` string · maxLength: 9

Série da guia (1-9 dígitos). Opcional.

Example: `A`

`ChaveAcessoReferenciada` string

Chave de acesso (44 dígitos) da NF-e ORIGINAL que este item está devolvendo. Usado apenas em NF-e de devolução (Finalidade = 4, Reforma Tributária / NT 2025.002). Quando preenchida, o item é referenciado pelo grupo DFeReferenciado (por item) em vez do NFReferencia (nível nota) - os dois não podem coexistir.

`NItemReferenciado` integer

Número do item (nItem) na NF-e ORIGINAL a que este item de devolução corresponde. É o número do item na nota de venda original, NÃO o número do item nesta devolução. Opcional; acompanha ChaveAcessoReferenciada.

`Pagamentos` object[] —

Lista de pagamentos efetuados.

Detalhes das informações de Pagamento.

`IndicadorPagamento` integer · int32

Indicador da forma de pagamento.

Valores Possíveis:

`0`: A vista

`1`: Prazo

Example: `0`

`Desconto` number · double

Valor do desconto no pagamento.

Example: `10`

`Descricao` string

Descrição do meio de pagamento (xPag). Só vai para o XML quando `FormaPagamento` é `99` (Outros); se omitida nesse caso, sai "Outros". Nas demais formas é ignorada.

Example: `Pagamento via PIX`

`FormaPagamento` string

Forma de Pagamento utilizada.

Valores Possíveis:

`01` : Dinheiro

`02` : Cheque

`03` : Cartão de Crédito

`04` : Cartão de Débito

`05` : Cartão da Loja (Private Label), Crediário Digital, Outros Crediários

`10` : Vale Alimentação

`11` : Vale Refeição

`12` : Vale Presente

`13` : Vale Combustível

`14` : Duplicata Mercantil

`15` : Boleto Bancário

`16` : Depósito Bancário

`17` : Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico

`18` : Transferência Bancária, Carteira Digital

`19` : Programa de fidelidade, cashback, crédito virtual

`20` : Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático

`21` : Crédito em Loja

`22` : Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware

`23` : Pagamento Instantâneo (PIX) - Automático

`24` : TEF Book Transfer

`90` : Sem pagamento

`91` : Pagamento Posterior

`99` : Outros

Example: `17`

`VlPago` number · double

Valor pago.

Example: `2470`

`VlTroco` number · double

Valor troco.

Example: `0`

`DataPagamento` string | null · date-time

Data do pagamento (dPag - NT 2023.004). Opcional.

`CNPJPagamento` string

CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/recebido (CNPJPag - NT 2023.004). Informar junto com UFPagamento (os dois ou nenhum). Opcional.

`UFPagamento` string

UF do estabelecimento onde o pagamento foi processado (UFPag - NT 2023.004). Opcional.

`TipoIntegracao` boolean

Pagamento integrado com automação? (TEF).

Example: `false`

`CNPJCredenciadora` string

CNPJ da credenciadora de cartão, se aplicável.

Example: `12345678000199`

`BandeiraOperadora` string

Bandeira da operadora.

Valores Possíveis:

`01` : Visa

`02` : Mastercard

`03` : American Express

`04` : Sorocred

`05` : Diners Club

`06` : Elo

`07` : Hipercard

`08` : Aura

`09` : Cabal

`99` : Outros

Example: `01`

`NumeroAutorizacao` string

Número da autorização da transação.

Example: `A123456`

`CNPJRecebedor` string

CNPJ do beneficiário do pagamento (CNPJReceb - NT 2023.004). Opcional.

`IdTerminalPagamento` string

Identificador do terminal de pagamento (idTermPag - NT 2023.004). Opcional, 1-40 caracteres.

Cobranca object

Detalhes de Fatura e Parcelas para cobrança.

Detalhes de Fatura e Parcelas para cobrança.

Fatura object

Detalhes da Fatura.

Detalhes da Fatura.

Numero string

Número da fatura.

Example: `FAT0001`

Valor number · double

Valor da fatura (Valor Bruto).

Example: `2500`

Desconto number · double

Desconto da fatura.

Example: `50`

ValorLiquido number · double

Valor liquido da fatura.

Example: `2450`

Parcelas object[]

Lista de Parcelas da Cobrança.

Detalhes de uma Parcela de Cobrança.

Vencimento string · date-time

Vencimento da parcela.

Example: `2025-07-01T00:00:00-03:00`

Valor number · double

Valor da parcela.

Example: `816.67`

Transporte object

Informações sobre o Transporte e Frete.

Informações sobre o Transporte e Frete.

ModalidadeFrete integer · int32

Modalidade de contratação do frete.

Default automático

Se `Transporte` não for informado, a API assume **modFrete = 9** (sem frete). Para contratação efetiva de frete, envie o bloco `Transporte` com `ModalidadeFrete` entre 0–4 e os dados da transportadora.

Valores Possíveis:

`0`: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

`1`: Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

`2`: Contratação do Frete por conta de Terceiros

`3`: Transporte Próprio por conta do Remetente

`4`: Transporte Próprio por conta do Destinatário

`9`: Sem Ocorrência de Transporte

Example: `0`

NmTransportador string

Nome ou Razão Social do(a) transportador(a).

Example: `Transportadora Expresso Ltda`

CNPJ string

CNPJ do(a) transportador(a).

Example: `00123456000199`

NmMunicipio string

Nome do município do transportador.

Example: `São Paulo`

DsEndereco string

Descrição do endereço do transportador.

Example: `Rua das Transportadoras, 50`

IE string

Inscrição estadual do transportador.

Example: `123456789012`

`UF` string

Sigla da Unidade Federativa do transportador.

Example: `SP`

`Vagao` string

Descrição do vagão (se aplicável, modal ferroviário).

Example: `Vagao123`

`Balsa` string

Descrição da balsa (se aplicável, modal aquaviário).

Example: `BalsaABC`

`Veiculo` object —

Detalhes do Veículo de Tração.

Detalhes do Veículo de Tração.

`Placa` string

Placa do veículo.

Example: `ABC1234`

`UF` string

Unidade Federativa do veículo.

Example: `SP`

`RNTC` string

Registro Nacional de Transporte de Carga do veículo.

Example: `99999999`

`Reboque` object[] —

Lista de Reboques/Carretas.

Detalhes do Reboque/Carreta.

`Placa` string

Placa do reboque.

Example: `DEF5678`

`UF` string

Unidade Federativa do reboque.

Example: `MG`

`RNTC` string

Registro Nacional de Transporte de Carga do reboque.

Example: `88888888`

`Volumes` object[]

Lista de Volumes transportados.

Detalhes de um Volume da Carga.

`Numero` string

Número do volume.

Example: `VOL001`

`QuantidadeVolume` integer · int32

Quantidade de volumes da carga.

Example: `5`

`Especie` string

Espécie da carga.

Example: `CAIXAS`

`Marca` string

Marca da carga.

Example: `PROD-A`

`PesoBruto` number · double

Peso bruto da carga.

Example: `150.5`

`PesoLiquido` number · double

Peso liquido da carga.

Example: `145`

`Lacres` string[]

Lista de Lacres da carga.

`EnviarEmail` boolean

Indica se deve enviar o e-mail da nota fiscal automaticamente ao destinatário após a autorização.

Example: `true`

`Entrega` object

Informações do local de Entrega (se diferente do Destinatário).

Informações do local de Entrega (se diferente do Destinatário).

`CpfCnpj` string

CNPJ ou CPF do local de entrega.

Example: `12345678901`

`Nome` string

Nome do Entregador ou da pessoa/empresa no local de entrega.

Example: `Filial de Entrega`

`Ie` string

Inscrição Municipal ou Estadual do local de entrega.

Example: `987654321`

`Endereco` object +

Detalhes do Endereço de Entrega.

`Contato` object +

Informações de Contato para a Entrega.

`Exporta` object −

Informações referente a exportação.

Informações referente a exportação.

`LocalDespacho` string

Descrição do local de despacho.

Example: `Galpao`

`UFSaidaPais` string

Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira.

Example: `SP`

`LocalEmbarqueTransp` string

Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira.

Example: `Sao Paulo`

`Retencoes` object −

Retenções federais totais da nota (IRRF, PIS/COFINS/CSLL retidos, Previdência). Gera a tag `retTrib` no XML.

Retenções federais totais da nota (IRRF, PIS/COFINS/CSLL retidos, Previdência). Gera a tag `retTrib` no XML.

`BaseCalculoIRRF` number | null · double

Base de cálculo do IRRF.

Example: `1000`

`ValorIRRF` number | null · double

Valor retido do IRRF.

Example: `15`

`ValorRetidoPIS` number | null · double

Valor retido de PIS.

Example: `6.5`

`ValorRetidoCOFINS` number | null · double

Valor retido de COFINS.

Example: `30`

`ValorRetidoCSLL` number | null · double

Valor retido de CSLL.

Example: `10`

`BaseCalculoRetencaoPrevidencia` number | null · double

Base de cálculo da retenção da Previdência Social.

Example: `1000`

`ValorRetencaoPrevidencia` number | null · double

Valor da retenção da Previdência Social.

Example: `110`

`ValorFrete` number | null · decimal

Valor total do frete da nota. Quando informado, é distribuído proporcionalmente entre os itens (proporção pelo ValorTotal de cada item), SUBSTITUINDO o ValorFrete informado em cada produto. Não informado (nulo) = o frete de cada item é usado como enviado.

Example: `25.5`

`ValorDesconto` number | null · decimal

Valor total do desconto da nota. Quando informado, é distribuído proporcionalmente entre os itens (proporção pelo ValorTotal de cada item), SUBSTITUINDO o ValorDesconto informado em cada produto. Não informado (nulo) = o desconto de cada item é usado como enviado.

Example: `50`

`ValorTotal` number | null · decimal

Valor total esperado da nota (vNF), usado apenas para validação. Quando informado e diferente do valor total calculado (produtos - descontos + frete + seguro + outras despesas +

impostos que compõem o total), a emissão é bloqueada e o erro detalha o cálculo. Não informado (nulo) = sem validação.

Example: `1500.5`

Responses

200 Successful operation

Estrutura completa de retorno da Nota Fiscal Eletrônica.

`Base64Xml` string

XML da nota fiscal codificado em Base64.

Example: `PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPG5mZS...`

`Base64File` string

Arquivo da nota fiscal (ex: PDF/DANFE) codificado em Base64.

Example: `JVBERi0xLjcKJeLjz9MKMSAwIG9iajw8L1R5cGUvQ2F0YWxvZy9QYWdlcyAy...`

`ReturnNF` object

Informações de retorno e valores da Nota Fiscal.

Informações de retorno e valores da Nota Fiscal.

`Numero` integer · int64

Número da nota fiscal.

Example: `123456`

`Serie` integer · int64

Série da nota fiscal autorizada.

Example: `1`

`ChaveNF` string · minLength: 44 · maxLength: 44

Chave de acesso da NF (44 dígitos).

Example: `35231012345678901234550010001234561234567890`

`NumeroProtocolo` string

Número do protocolo de autorização atribuído pela SEFAZ ao documento fiscal.

Example: `135230000123456`

`CodTipoAmbiente` integer

Código do Tipo do ambiente de processamento.

Valores Possíveis:

`1`: Produção

`2`: Homologação

Example: `1`

`DsTipoAmbiente` string

Descrição do ambiente (Produção ou Homologação).

Valores Possíveis:

`0`: Produção

`1`: Homologação

Example: `Produção`

`CodStatusRespostaSefaz` integer

Código do status de resposta retornado pela SEFAZ (ex: 100 - Autorizado o uso da NF-e).

Example: `100`

`DsStatusRespostaSefaz` string

Descrição do status retornado pela SEFAZ.

Example: `Autorizado o uso da NF-e`

`Ok` boolean

Indica se a nota foi processada e autorizada com sucesso (true) ou se houve falha/rejeição (false).

Example: `true`

`Detalhes` object

Informações de valores monetários e impostos da NF.

Informações de valores monetários e impostos da NF.

`valorNf` number · float

Valor total da NF.

Example: `1500.55`

`valorIcms` number · float

Valor total do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Example: `180.06`

`valorIpi` number · float

Valor total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

Example: `45`

`valorPis` number · float

Valor total do PIS (Programa de Integração Social).

Example: `9.75`

`valorCofins` number · float

Valor total do COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).

Example: `45`

`Error` string

Mensagem de erro do Brasil NFe quando a operação falha. Vazia em caso de sucesso.

Example:

`Avisos` string[]

Lista de avisos não-bloqueantes da emissão (vazia em sucesso sem ressalvas).

Example: `[]`

Transmitir NFe em Lote

`POST https://api.brasilnfe.com.br/services/fiscal/EnviarNotaFiscalLote`

Transmite **múltiplas NF-e** em um único lote para o ambiente autorizador da SEFAZ e **dispara um webhook** ao final do processamento.

Quando usar

Use esta rota quando precisar emitir **várias notas em sequência** sem manter a conexão HTTP aberta durante todo o processamento - ideal para integrações de alto volume, importações em lote vindas de ERP e cargas de retaguarda.

Diferença para `/EnviarNotaFiscal`

- `/EnviarNotaFiscal` - síncrona, uma nota por requisição. A resposta HTTP já contém o protocolo da SEFAZ, XML em base64 e DANFE. **Não dispara webhook.**
- `/EnviarNotaFiscalLote` - aceita uma lista de notas (`nFInfos`). A resposta HTTP é **apenas o aceite do lote**. O resultado real (autorização, rejeição, chaves de acesso) é entregue de forma assíncrona via **webhook** no evento `nfe.lote.finalizado`.

Pré-requisito: webhook configurado

Para receber o resultado em push, é necessário ter um **webhook ativo cadastrado** no painel e vinculado à empresa. Se nenhum webhook estiver configurado (ou se todas as 5 tentativas de entrega falharem), o lote continua sendo processado normalmente - basta consultar o resultado depois via `/ConsultarLoteNFe` usando o `CodLote` retornado por este endpoint.

Detalhes de cadastro, formato do envelope, headers e verificação da assinatura HMAC: veja Webhooks.

Fluxo

1. Cliente envia `POST /EnviarNotaFiscalLote` com a lista de notas.
2. Brasil NFe valida os payloads, persiste as notas e inicia a transmissão à SEFAZ.
3. Cliente recebe a resposta HTTP confirmando o aceite (com o `CodLote`).
4. Ao concluir o processamento, Brasil NFe faz `POST` no webhook do cliente com o evento `nfe.lote.finalizado`.
5. Cliente responde `2xx` em até 15s.

Headers

Token string · required

Token de identificação da empresa.

Request Body

Envelope para transmissão de NF-e em lote. Cada item de `nFInfos` segue a mesma estrutura usada em `/EnviarNotaFiscal`.

`TipoAmbiente` integer · int32 · required

Identificação do ambiente de processamento.

Valores Possíveis:

`1`: Produção

`2`: Homologação

Example: `1`

`nFInfos` object[] · minItems: 1 · required

Lista de notas fiscais a serem transmitidas neste lote. Cada item segue a mesma estrutura usada em `/EnviarNotaFiscal` (schema `Envio`).

Estrutura principal para emissão ou referência de uma Nota Fiscal.

`Serie` integer · int32

Série da Nota Fiscal.

Informe este campo somente se utilizar mais de uma série ou se desejar controlar o valor manualmente. Se deixado em branco, o Brasil NFe fará o controle automático conforme configurado no painel.

Controle automático

Se deixados em branco, `Serie`, `Numero` e `Lote` são gerenciados automaticamente pela Brasil NFe (próximo número disponível por empresa + modelo + série + ambiente). Envie valores apenas se precisar controlar manualmente (ex: migração de sistema, múltiplas séries).

Ver também

- Numeração e Séries

Example: `1`

`Numero` integer · int64

Número da nota fiscal.

Preencha este campo apenas se desejar controlar o valor manualmente. Se estiver vazio, o Brasil NFe assumirá o controle automático conforme configurado no painel.

Controle automático

Se deixados em branco, `Serie`, `Numero` e `Lote` são gerenciados automaticamente pela Brasil NFe (próximo número disponível por empresa + modelo + série + ambiente). Envie valores apenas se precisar controlar manualmente (ex: migração de sistema, múltiplas séries).

Ver também

- Numeração e Séries

Example: `123456`

`Lote` integer · int64

Lote da Nota Fiscal.

Preencha este campo apenas se desejar controlar o valor manualmente. Se estiver vazio, o Brasil NFe assumirá o controle automático conforme configurado no painel.

Controle automático

Se deixados em branco, `Serie`, `Numero` e `Lote` são gerenciados automaticamente pela Brasil NFe (próximo número disponível por empresa + modelo + série + ambiente). Envie valores apenas se precisar controlar manualmente (ex: migração de sistema, múltiplas séries).

Ver também

- Numeração e Séries

Example: `20250101`

`Codigo` string

Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número gerado pelo emitente para cada NF-e.

Preencha este campo apenas se desejar controlar o valor manualmente. Se estiver vazio, o Brasil NFe assumirá a geração do código

Example: `12345678`

`DataEntradaSaida` string · date-time

Data e Hora da saída ou de entrada do produto/serviço.

Default automático

Se não enviada, a API usa a **data/hora atual do servidor** (timezone -03:00 Brasília). Envie apenas para backdating autorizado (ajuste, complementar) - a SEFAZ aceita até 30 dias antes da transmissão.

Example: `2025-06-01T10:00:00-03:00`

`DataEmissao` string · date-time

Data e Hora da saída ou de entrada do produto/serviço (Envia a data atual caso não informada).

Default automático

Se não enviada, a API usa a **data/hora atual do servidor** (timezone -03:00 Brasília). Envie apenas para backdating autorizado (ajuste, complementar) - a SEFAZ aceita até 30 dias antes da transmissão.

Example: `2025-06-01T10:00:00-03:00`

`Justificativa` string

Utilizar quando o tipo de emissão for diferente de normal.

Acionamento automático

A Brasil NFe comuta automaticamente para contingência quando a SEFAZ fica offline por mais que o limite configurado na empresa. Os modos são:

- **1** - Normal (online).
- **3** - SCAN (contingência via Sistema de Contingência do Ambiente Nacional).
- **4** - EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência) - SEFAZ autoriza depois.
- **5** - FS-Offline (Formulário de Segurança offline).

`Justificativa` é obrigatória quando `TipoEmissao ≠ 1`.

Ver também

- Contingência

Example: `Emissão em contingência devido a problemas técnicos.`

`NFReferencia` string[]

Lista de Chaves de Acesso de Notas Fiscais de Referência.

`NFPagamentoAntecipado` string[] · maxItems: 99

Grupo de notas de antecipação de pagamento (gPagAntecipado - Reforma Tributária). Chaves de acesso (44 dígitos) das NF-e de antecipação de pagamento (nota de débito, Finalidade 6) a abater na nota de fornecimento do bem/serviço. Máximo de 99 chaves. Somente modelo 55.

`IndicadorPresenca` integer · int32

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.

Rejeição SEFAZ

- **787** - NFC-e com `IndicadorPresenca=4` (entrega a domicílio) exige identificação do destinatário (Cliente com CPF/CNPJ e endereço).

Ver também

- Rejeições SEFAZ

Valores Possíveis:

`0`: Não se aplica

`1`: Operação presencial

`2`: Operação não presencial, pela Internet

`3`: Operação não presencial, Teleatendimento

`4`: NFC-e com entrega a domicílio

`5`: Presencial fora do estabelecimento

`9`: Operação não presencial, outros

Example: `1`

`Intermediador` object

Dados do intermediador/marketplace (site ou plataforma de terceiros). Omitir em operação sem intermediador (indIntermed = 0). Preencher em operação em site/plataforma de terceiros (indIntermed = 1). Só é válido quando IndicadorPresenca for 2, 3, 4 ou 9.

Dados do intermediador/marketplace (site ou plataforma de terceiros). Omitir em operação sem intermediador (indIntermed = 0). Preencher em operação em site/plataforma de terceiros (indIntermed = 1). Só é válido quando IndicadorPresenca for 2, 3, 4 ou 9.

`Cnpj` string

CNPJ do intermediador da transação (marketplace/plataforma de terceiros). Obrigatório.

`IdCadIntTran` string

Identificação do vendedor no site do intermediador (usuário/login cadastrado). Obrigatório.

`ConsumidorFinal` boolean

Indica operação com Consumidor final.

Valores Possíveis:

`falso`: Normal

`verdadeiro`: Consumidor final

Example: `true`

`CalcularIBPT` boolean

Efetuar cálculo do IBPT automaticamente. Por padrão o cálculo só é aplicado quando `ConsumidorFinal` também for `verdadeiro`, que é o caso em que a Lei 12.741/2012 obriga a informação. Para calcular também em operações que não são para consumidor final (ex.: transferência entre estabelecimentos), ative na empresa a opção "Calcular tributos aproximados (IBPT) também em notas para não consumidor final", em Configurações > Serviços > NF-e.

Cálculo automático

Com `CalcularIBPT=true`, a API consulta a tabela IBPT por NCM e preenche `vTotTrib` (tributos federais, estaduais e municipais estimados) em cada item e no total da nota. Exigência da Lei 12.741/2012.

Valores Possíveis:

`falso`: Não Calcular

`verdadeiro`: Calcular

Example: `true`

`NaturezaOperacao` string

Descrição da Natureza da Operação.

Example: `Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros`

`ModeloDocumento` integer · int32

Código do modelo do Documento Fiscal.

Restrição

NFC-e (`ModeloDocumento=65`) aceita apenas CFOPs de saída de venda a consumidor final (5101, 5102, 5103, 5104, 5115, 5405, 5656, 5667, 5933, 6108, 6109, 6110). Outros CFOPs são rejeitados.

Rejeições SEFAZ

- **725** - CFOP inválido para NFC-e.
- **386** - CFOP incompatível com CSOSN em NFC-e.

Valores Possíveis:

`55`: NF-e

`65`: NFC-e

Example: `55`

`Finalidade` integer · int32

Finalidade da emissão da NF-e.

Valores Possíveis:

`1`: Normal

`2`: Complementar

`3`: Ajuste

`4`: Devolução

`5`: Nota de crédito

`6`: Nota de débito

Example: `1`

`TpNFDebito` integer · int32

Tipo de Nota de Débito. Obrigatório quando Finalidade = 6.

Valores Possíveis:

`1`: Transferência de créditos para Cooperativas

`2`: Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas

`3`: Débitos de notas fiscais não processadas na apuração

`4`: Multa e juros

`5`: Transferência de crédito de sucessão

`6`: Pagamento antecipado

`7`: Perda em estoque

`TpNFCredito` integer · int32

Tipo de Nota de Crédito. Obrigatório quando Finalidade = 5.

Valores Possíveis:

`1`: Multa e juros

`2`: Apropriação de crédito presumido de IBS sobre saldo devedor na ZFM

`3`: Retorno por recusa total na entrega ou por não localização do destinatário

`4`: Redução de valores

`5`: Transferência de crédito na sucessão

`6`: Retorno por recusa parcial na entrega

`TipoDanfe` integer | null · int32

Formato de impressão do DANFE (tag tpImp). Não informado = padrão atual (1 para NF-e, 4 para NFC-e).

Valores Possíveis:

`0`: Sem geração de DANFE

`1`: DANFE normal, Retrato (padrão NF-e)

`2`: DANFE normal, Paisagem

`3`: DANFE Simplificado

`4`: DANFE NFC-e (padrão NFC-e; somente modelo 65)

`5`: DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (somente modelo 65)

`6`: DANFE Simplificado Tipo 2 (NT 2026.002/2026.003, Ajuste SINIEF 13/26; somente modelo 55) - NF-e de varejo em bobina com QR Code

`TipoAmbiente` integer

Identificação do Ambiente.

Ambiente de emissão

- **1 (Produção)** - o documento emitido tem **validade fiscal real** e é reportado ao destinatário.
- **2 (Homologação)** - ambiente de teste; a SEFAZ descarta o documento após alguns dias, sem efeito fiscal.

Use homologação durante o desenvolvimento e a integração; só alterne para produção depois que o fluxo estiver validado.

Valores Possíveis:

`1`: Produção

`2`: Homologação
Example: `2`

`Observacao` string

Observação da NF.
Example: `Documento emitido conforme a legislação vigente.`

`ObservacaoFisco` string

Observação Fisco da NF.
Example: `Informações fiscais complementares.`

`IdentificadorInterno` string

Identificador Interno do sistema emissor.
Example: `PEDIDO-12345`

`Cliente` object

Dados do Cliente (Destinatário) da Nota Fiscal.

Dados do Cliente (Destinatário) da Nota Fiscal.

`CpfCnpj` string

CPF ou CNPJ do cliente.

Rejeição SEFAZ

- **208** - CNPJ do destinatário inválido (dígito verificador incorreto ou CNPJ não cadastrado na Receita Federal).

Valide o DV antes de transmitir. A API valida localmente antes do envio à SEFAZ.

Ver também

- Rejeições SEFAZ

Rejeição SEFAZ

- **237** - CPF do destinatário inválido (DV incorreto).

Ver também

- Rejeições SEFAZ

Example: `39658743000199`

`NmCliente` string

Nome ou Razão Social do cliente.

Example: `CLIENTE TESTE LTDA`

`IndicadorIe` integer · int32

Indicador da Inscrição Estadual do destinatário.

DIFAL automático

A API calcula e aplica o Diferencial de Alíquota (DIFAL) automaticamente em operações **interestaduais para consumidor final não contribuinte** (EC 87/2015). Não é preciso enviar os valores de `vICMSUFDest`, `vFCPUFDest` e `vICMSUFRemet` - a API deriva a partir da alíquota interna da UF origem vs. UF destino.

Quando se aplica

Quando `Cliente.IndicadorIe = 9` (não contribuinte), UF destino ≠ UF origem, e o CFOP não está na lista de exceções (1202, 2202, 2502, 2652, 2653, 5101, 5102, 5103, 5104, 5115, 5406, 5656, 5667, 5933).

Ver também

- DIFAL e EC 87/2015

Obrigatoriedade condicional

- `IndicadorIe = 1` (contribuinte ICMS) → `IE` é **obrigatória** e deve ser válida.
- `IndicadorIe = 2` (contribuinte isento) → `IE` não enviada.
- `IndicadorIe = 9` (não contribuinte) → `IE` não enviada; aciona regras de DIFAL.

Ver também

- DIFAL

Valores Possíveis:

`1` : Contribuinte ICMS

`2` : Contribuinte isento de Inscrição

`9` : Não Contribuinte

Example: `9`
Default: `9`

`Ie` string

Inscrição Estadual do cliente.

Obrigatoriedade condicional

- `IndicadorIe = 1` (contribuinte ICMS) → `IE` é **obrigatória** e deve ser válida.
- `IndicadorIe = 2` (contribuinte isento) → `IE` não enviada.
- `IndicadorIe = 9` (não contribuinte) → `IE` não enviada; aciona regras de DIFAL.

Ver também

- DIFAL

Example: `ISENTO`

`IsUf` string

Inscrição SUFRAMA.

Example: `123456789`

`Endereco` object

Detalhes do Endereço do Cliente.

Detalhes do Endereço do Cliente.

`Cep` string

CEP do endereço do cliente.

Example: `30112000`

`Logradouro` string

Logradouro do endereço do cliente.

Example: `Rua Exemplo, 123`

`Complemento` string

Complemento do endereço do cliente.

Example: `Sala 101`

`Numero` string

Número do endereço do cliente.

Example: `123`

`Bairro` string

Bairro do endereço do cliente.

Example: `Centro`

`CodMunicipio` string

Código do município (padrão IBGE).

Example: `3106200`

`Municipio` string

Nome do município do cliente.

Example: `Belo Horizonte`

`Uf` string

Sigla da Unidade Federativa do cliente.

Example: `MG`

`CodPais` integer · int32

Código do país (Padrão: 1058 para Brasil).

Example: `1058`
Default: `1058`

`Pais` string

Nome do país (Padrão: BRASIL).

Example: `BRASIL`
Default: `BRASIL`

`Contato` object

Informações de Contato (Telefone e Email).

Informações de Contato (Telefone e Email).

`Telefone` string

Número de telefone.

Example: `3133334444`

`Email` string · email

Endereço de e-mail.

Example: `contato@exemplo.com.br`

`Fax` string

Número de fax.

Example: `3133335555`

`Produtos` object[]

Lista de produtos ou serviços da Nota Fiscal.

Detalhes de um Produto ou Serviço na Nota Fiscal.

`NmProduto` string

Descrição do Produto.

Example: `Notebook Dell Latitude`

`CodProdutoServico` string

Código do produto ou serviço.

Example: `NBLT001`

`EAN` string

GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras.

Example: `7891234567890`

`NCM` string

Código NCM (8 posições). Informar 00 em caso de serviço ou item sem produto (Ex. transferência de crédito).

Example: `84713012`

`CEST` string

Código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária).

Obrigatoriedade condicional

O **CEST é obrigatório** quando o produto tem `CST` ∈ {10, 30, 60, 70} ou `CSOSN` ∈ {201, 202, 203, 500, 900} (operações com ICMS por Substituição Tributária). Envie sempre 7 dígitos.

Rejeições SEFAZ

- **806** - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST.

Ver também

- ICMS-ST e CEST

Example: `1300800`

`UnidadeComercial` string

Unidade de medida.

Example: `UND`

`UnidadeComercialTributavel` string

Unidade de medida tributável.

Usado em operações para exterior seguindo a tabela da SEFAZ

Example: `UND`

`Quantidade` number · double

Quantidade Comercial do item.

Example: `1`

`QuantidadeTributavel` number · double

Quantidade tributável da unidade de medida.

Nota: Caso este campo não seja informado, o sistema utilizará por padrão o valor contido no campo `Quantidade`.

Example: `1`

`ValorUnitario` number · double

Valor Unitário.

Example: `2500`

`ValorUnitarioTributavel` number · double

Valor unitário de tributação do item.

Nota: Caso este campo não seja informado, o sistema utilizará por padrão o valor contido no campo `ValorUnitario`.

Example: `2500`

`ValorTotal` number · double

Valor Total Bruto.

Example: `2500`

`ValorDesconto` number · double

Valor do Desconto.

Example: `50`

`ValorSeguro` number · double

Valor Seguro.

Example: `0`

`ValorFrete` number · double

Valor Frete.

Example: `20`

`ValorOutrasDespesas` number · double

Valor Outras Despesas.

Example: `0`

`CFOP` integer · int32

Código Fiscal de Operações e Prestações.

Derivação automática

Não envie `tpNF` - a API deriva a partir do CFOP do primeiro produto:

- **CFOP 1xxx/2xxx/3xxx →** `tpNF = 0` (entrada)
- **CFOP 5xxx/6xxx/7xxx →** `tpNF = 1` (saída)

Se houver CFOPs de entrada e saída misturados na mesma nota, o validador rejeita (rejeição 174).

Ver também

- CFOP e derivações

Derivação automática

`idDest` é derivado do CFOP e da UF do destinatário vs. UF emitente:

- **1** - Operação interna (mesma UF).
- **2** - Operação interestadual.
- **3** - Operação com exterior (CFOP 7xxx ou 3xxx).

Ver também

- CFOP e derivações

Cuidado

Todos os produtos da nota precisam ter CFOPs do mesmo tipo (todos de entrada 1xxx/2xxx/3xxx **ou** todos de saída 5xxx/6xxx/7xxx). Misturar dispara rejeição 174 da SEFAZ.

Rejeições SEFAZ

- **174** - CFOPs de entrada e saída misturados na mesma NF-e.

Restrição

NFC-e (`ModeloDocumento=65`) aceita apenas CFOPs de saída de venda a consumidor final (5101, 5102, 5103, 5104, 5115, 5405, 5656, 5667, 5933, 6108, 6109, 6110). Outros CFOPs são rejeitados.

Rejeições SEFAZ

- **725** - CFOP inválido para NFC-e.
- **386** - CFOP incompatível com CSOSN em NFC-e.

Example: `5102`

`NItemPed` integer · int32

Número do item do Pedido de Compra.

Example: `1`

`xPed` string

Número do Pedido de Compra.

Example: `PC0001`

`InformacaoAdicional` string

Informações adicional do item.

Example: `Garantia estendida de 1 ano.`

`OrigemProduto` integer · int32

Origem da mercadoria.

Valores Possíveis:

`0`: Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

`1`: Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6

`2`: Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7

`3`: Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%

`4`: Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos

`5`: Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%

`6`: Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural

`7`: Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural

`8`: Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%

Example: `0`

`cBenef` string

Código de Benefício Fiscal utilizado na NF-e, conforme definido na tabela de cada Unidade Federativa (UF).

Example: `PR123456`

`CodTributacao` string

Código do grupo tributário cadastrado no Painel, para automação de impostos.

Quando informado: o sistema aplica automaticamente CFOP, CST, ICMS, IPI, PIS e COFINS do grupo - você não precisa preencher o bloco `Imposto` nem o `CFOP` do item.

Example: `TRIB-PADRAO`

`Imposto` object

Detalhes dos impostos aplicáveis ao produto.

Detalhes dos impostos aplicáveis ao produto.

`ICMS` object

Detalhes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Detalhes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

`CodSituacaoTributaria` string

Código da Situação Tributária (CST ou CSOSN).

Obrigatoriedade por regime

- **CRT 1 (Simples Nacional)** ou **CRT 4 (MEI)** → use **CSOSN** (101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500, 900).
- **CRT 2 (Simples Nacional - Excesso Sublimite)** → use **CST**: a empresa continua no Simples para os tributos federais, mas recolhe o ICMS pelo regime normal.
- **CRT 3 (Regime Normal: Lucro Presumido/Real)** → use **CST** (00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70, 90).

O validador rejeita a emissão se o código informado for incompatível com o CRT da empresa.

Ver também

- CSOSN vs CST
- Regimes Tributários (CRT)

Valores Possíveis:

`00` : Tributada integralmente

`10` : Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (ST)

`20` : Com redução de Base de Cálculo

`30` : Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por ST

`40` : Isenta

`41` : Não tributada

`50` : Suspensão

`51` : Diferimento

`60` : ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Substituído)

`70` : Com redução de Base de Cálculo e cobrança do ICMS por ST

`90` : Outras

`101` : Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito

`102` : Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

`103` : Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

`201` : Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST

`202` : Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST

`203` : Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por ST

`300` : Imune

`400` : Não tributada pelo Simples Nacional

`500` : ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Substituído) ou por antecipação

`900` : Outros (demais operações)

Example: `102`

`AliquotaICMS` number · double

Alíquota ICMS – Obrigatório para situação tributária nº 101 e 201.

Alíquotas interestaduais

Para saídas com destino a **outras UFs**, a alíquota padrão é **12%** (Sul/Sudeste exceto ES) ou **7%** (Norte/Nordeste/Centro-Oeste e ES). A alíquota interna da UF varia (tipicamente 17%–20%). Produtos importados com conteúdo > 40% usam **4%**.

Ver também

- Alíquotas ICMS por UF

Example: `18`

`AliquotaICMSST` number · double

Alíquota ICMS ST – Obrigatório para situação tributária nº 101 e 201. Informe só a alíquota do ICMS, sem o FCP: o FCP da substituição tributária vai em `AliquotaFCPST`.

Example: `0`

`AliquotaMVA` number · double

Margem de Valor Agregado (MVA) – Obrigatório para situação tributária nº 201, 202 e 203.

Cálculo da base ST

A MVA (Margem de Valor Agregado) é usada para calcular a base da Substituição Tributária: **BaseST = (vProd + vFrete + vSeg + vOutro - vDesc) × (1 + MVA%)**. A MVA varia por UF destino e NCM - consulte o protocolo/convênio aplicável.

Ver também

- ICMS-ST e CEST

Example: `35`

`AliquotaCredito` number · double

Alíquota aplicável de cálculo de crédito – Obrigatório para situação tributária nº 101 e 201.

Example: `0`

`RedICMS` number · double

Percentual de Redução da Base de Cálculo do ICMS.

Example: `0`

`RedICMSST` number · double

pRedBCST - Percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST. Informado (inclusive 0): a base do ST parte do valor da operação sem a redução própria (`RedICMS`) e aplica só este percentual. Não informado: a redução própria (`RedICMS`) também reduz a base do ST. Use 0 quando a redução vale só para a operação própria e não deve passar para o ST.

Example: `0`

`BaseCalculo` number | null · double

Base de Cálculo do ICMS. Quando não informado, é utilizado o valor dos produtos.

Example: `1000`

`ValorIcms` number | null · double

Valor do ICMS. Calculado automaticamente quando não informado.

Example: `180`

`motivoDesoneracaoIcms` integer | null · int32

Motivo da desoneração do ICMS.

Valores Possíveis:

`1` : Táxi

`2` : Deficiente Físico

`3` : Produtor Agropecuário

`4` : Frotista / Locadora

`5` : Diplomático / Consular

`6` : Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio

`7` : SUFRAMA

`8` : Venda a Órgãos Públicos

`9` : Outros

`10` : Deficiente Condutor

`11` : Deficiente não Condutor

`16` : Olimpíadas Rio 2016

Example: `3`

`valorDesoneracaoIcms` number | null · double

Valor da desoneração do ICMS.

Example: `100`

`aliquotaDiferimento` number | null · double

Percentual de diferimento do ICMS. Utilizado somente no CST 51.

Example: `33.33`

`AliquotaFCP` number | null · double

pFCP - Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da operação própria. Aceito nos CST 00, 10, 20, 51, 70 e 90. A API calcula o valor (vFCP = BaseCalculoFCP x AliquotaFCP / 100) e o total vFCP da nota; o FCP próprio não soma no valor total da nota (vNF). Quando não informado, a API usa o FCP geral da UF do emitente (RJ 2%, AL 1%, SE 1%) só em NF-e/NFC-e de saída normal interna, CST 00 ou 10, sem redução de base e com `AliquotaICMS` igual à alíquota modal da UF (RJ 20%, AL 20,5%, SE 19%); nos demais casos, sem este campo o FCP não é destacado. Envie `0` para não destacar o FCP. Em venda interestadual para consumidor final não contribuinte não informe: o FCP da UF de destino vai no grupo do DIFAL (vFCPUFDest), calculado automaticamente (rejeição 876).

Variação por UF

O FCP (Fundo de Combate à Pobreza) é um adicional ao ICMS com alíquotas que variam por UF (normalmente entre **0% e 2%**). Alguns estados não aplicam FCP em todas as mercadorias. Consulte a legislação da UF destino.

Ver também

- FCP e FCP-ST por UF

Example: `2`

`BaseCalculoFCP` number | null · double

vBCFCP - Base de cálculo do FCP da operação própria. Quando não informada, é a base do ICMS (vBC). No CST 00 o FCP é sempre calculado sobre a base do ICMS (o leiaute não tem vBCFCP nesse grupo).

Example: `1000`

`AliquotaFCPST` number | null · double

pFCPST - Percentual do FCP retido por substituição tributária. Aceito nos CST 10, 30, 70 e 90 e nos CSOSN 201, 202, 203 e 900. A API calcula o valor como `BaseCalculoFCPST x AliquotaFCPST / 100 - vFCP` (regra N23d-10 da SEFAZ: o FCP-ST desconta o FCP próprio do item) e soma o vFCPST no total da nota (vNF), como o ICMS-ST. Não há preenchimento automático: por mudar o total da nota, o FCP-ST só é destacado quando este campo é informado.

Variação por UF

O FCP (Fundo de Combate à Pobreza) é um adicional ao ICMS com alíquotas que variam por UF (normalmente entre **0% e 2%**). Alguns estados não aplicam FCP em todas as mercadorias. Consulte a legislação da UF destino.

Ver também

- FCP e FCP-ST por UF

Example: `2`

`BaseCalculoFCPST` number | null · double

vBCFCPST - Base de cálculo do FCP-ST. Quando não informada, é a base do ICMS-ST (vBCST).

Example: `1400`

`modalidadeBcIcms` integer · int32

Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS.

Valores Possíveis:

`0`: Margem Valor Agregado (%)

`1`: Pauta (valor)

`2`: Preço Tabelado Máximo (valor)

`3`: Valor da Operação

Example: `3`

`STRetido` object

Grupo de ICMS-ST retido em operação anterior. Preencher SOMENTE em CST 60 ou CSOSN 500 (revenda de mercadoria cujo ICMS-ST já foi retido por substituição tributária). Quando informado, prevalece sobre a estimativa automática derivada da configuração de ST do produto.

Grupo de ICMS-ST retido em operação anterior. Preencher SOMENTE em CST 60 ou CSOSN 500 (revenda de mercadoria cujo ICMS-ST já foi retido por substituição tributária). Quando informado, prevalece sobre a estimativa automática derivada da configuração de ST do produto.

`BaseCalculo` number · double

vBCSTRet - Base de cálculo do ICMS-ST retido na operação anterior.

Example: `100`

`AliquotaConsumidorFinal` number · double

pST - Alíquota suportada pelo consumidor final (alíquota interna do destino + FCP).

Example: `18`

`ValorICMSSubstituto` number · double

vICMSSubstituto - Valor do ICMS próprio do substituto cobrado na operação anterior.

Example: `12`

`ValorICMSST` number · double

vICMSSTRet - Valor do ICMS-ST retido na operação anterior. Opcional: quando não informado, é calculado por (BaseCalculo x AliquotaConsumidorFinal / 100 - ValorICMSSubstituto). Informe o valor fiel da nota de entrada quando ele divergir da fórmula padrão.

Example: `6`

`BaseCalculoFCP` number · double

vBCFCPSTRet - Base de cálculo do FCP retido por ST na operação anterior.

`AliquotaFCP` number · double

pFCPSTRet - Alíquota do FCP retido por ST na operação anterior. O valor (vFCPSTRet) é calculado automaticamente por BaseCalculoFCP x AliquotaFCP / 100 e somado no total vFCPSTRet da nota. Não confundir com `ICMS.AliquotaFCPST`, que é o FCP da ST gerada na própria nota (CST 10, 30, 70, 90).

Variação por UF

O FCP (Fundo de Combate à Pobreza) é um adicional ao ICMS com alíquotas que variam por UF (normalmente entre **0% e 2%**). Alguns estados não aplicam FCP em todas as mercadorias. Consulte a legislação da UF destino.

Ver também

- FCP e FCP-ST por UF

`PercentualReducaoBaseEfetiva` number · double

pRedBCEfet - Percentual de redução da base de cálculo efetiva (consumidor final).

`BaseCalculoEfetiva` number · double

vBCEfet - Base de cálculo efetiva (consumidor final). Opcional: quando não informada, é calculada por (ValorTotal + frete + seguro + outras despesas - desconto) x (1 - PercentualReducaoBaseEfetiva/100). Informe o valor fiel quando a composição da base divergir.

`AliquotaEfetiva` number · double

pICMSEfet - Alíquota do ICMS efetiva (consumidor final). O valor (vICMSEfet) é calculado automaticamente por BaseCalculoEfetiva x AliquotaEfetiva / 100.

`AliquotaAdRemRetido` number · decimal

adRemICMSRet - Alíquota ad rem do ICMS retido anteriormente. Obrigatório no CST 61 (tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente).

`QuantidadeMonoRetido` number · decimal

qBCMonoRet - Quantidade tributada retida anteriormente (em unidade de medida da legislação). Opcional no CST 61. Quando não informada, assume a quantidade comercial do item.

`ValorIcmsMonoRetido` number · decimal

vICMSMonoRet - Valor do ICMS retido anteriormente no CST 61. Opcional: quando não informado, é calculado por QuantidadeMonoRetido x AliquotaAdRemRetido.

`IPI` object —

Detalhes do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Detalhes do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

`CodEnquadramento` string

Código de Enquadramento Legal do IPI.

Example: `999`

`CodSituacaoTributaria` string

Código da Situação Tributária do IPI.

Valores Possíveis:

`01` : Entrada com Recuperação de Crédito

`02` : Entrada Importada com Recuperação de Crédito

`03` : Entrada Não Tributada

`04` : Entrada Imune

`05` : Entrada com Suspensão

`49` : Outras Entradas

`51` : Saída Tributada com Alíquota Zero

`52` : Saída Não Tributada

`53` : Saída Imune

`54` : Saída com Suspensão

`55` : Saída Isenta

`99` : Outras Saídas

Example: `53`

`Aliquota` number · double

Alíquota do IPI.

Example: `10`

`ValorIpiDevolvido` number · double

Valor do IPI devolvido.

Example: `0`

`PercentualMercadoriaDevolvida` number · double

Percentual da mercadoria devolvida.

Example: `100`

`PIS` object —

Detalhes do Programa de Integração Social (PIS).

Detalhes do Programa de Integração Social (PIS).

`CodSituacaoTributaria` string

Código da Situação Tributária do PIS.

Valores Possíveis:

`01` : Operação Tributável com Alíquota Básica

`02` : Operação Tributável com Alíquota Diferenciada

`03` : Operação Tributável por Quantidade

`04` : Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero

`05` : Operação Tributável por Substituição Tributária

`06` : Operação Tributável a Alíquota Zero

`07` : Operação Isenta da Contribuição

`08` : Operação sem Incidência da Contribuição

`09` : Operação com Suspensão da Contribuição

`49` : Outras Saídas

`50` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

`51` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno

`52` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

`53` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receitas de Exportação

`54` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

`55` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

`56` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação

`60` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

`61` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno

`62` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

`63` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receitas de Exportação

`64` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e de Exportação

`65` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

`66` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação

`67` : Crédito Presumido - Outras Operações

`70` : Operação de Aquisição sem Direito a Crédito

`71` : Operação de Aquisição com Isenção

`72` : Operação de Aquisição com Suspensão

`73` : Operação de Aquisição a Alíquota Zero

`74` : Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição

`75` : Operação de Aquisição por Substituição Tributária

`98` : Outras Entradas

`99` : Outras Operações

Example: `07`

`Aliquota` number · double

Alíquota do PIS.

Example: `0.65`

`BaseCalculo` number | null · double

Base de Cálculo do PIS. Quando não informado, é utilizado o valor dos produtos.

Example: `1000`

`COFINS` object —

Detalhes da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Detalhes da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

`CodSituacaoTributaria` string

Código da Situação Tributária do COFINS.

Valores Possíveis:

`01` : Operação Tributável com Alíquota Básica

`02` : Operação Tributável com Alíquota Diferenciada

`03` : Operação Tributável por Quantidade

`04` : Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero

`05` : Operação Tributável por Substituição Tributária

`06` : Operação Tributável a Alíquota Zero

`07` : Operação Isenta da Contribuição

`08` : Operação sem Incidência da Contribuição

`09` : Operação com Suspensão da Contribuição

`49` : Outras Saídas

`50` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

`51` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno

`52` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

`53` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receitas de Exportação

`54` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

`55` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

`56` : Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação

`60` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

`61` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno

`62` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

`63` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receitas de Exportação

`64` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e de Exportação

`65` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

`66` : Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação

`67` : Crédito Presumido - Outras Operações

`70` : Operação de Aquisição sem Direito a Crédito

`71` : Operação de Aquisição com Isenção

`72` : Operação de Aquisição com Suspensão

`73` : Operação de Aquisição a Alíquota Zero

`74` : Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição

`75` : Operação de Aquisição por Substituição Tributária

`98` : Outras Entradas

`99` : Outras Operações

Example: `07`

`Aliquota` number · double

Alíquota do COFINS.

Example: `3`

`BaseCalculo` number | null · double

Base de Cálculo do COFINS. Quando não informado, é utilizado o valor dos produtos.

Example: `1000`

`IBSCBS` object

Informações relativas ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), conforme a reforma tributária (Emenda Constitucional 132/2023).

Informações relativas ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), conforme a reforma tributária (Emenda Constitucional 132/2023).

`CodClassificacaoTributaria` string

Código de Classificação Tributária (Padrão 000001).

Example: `000001`

`BaseCalculo` number | null · double

Base de cálculo do IBS/CBS.

Example: `1000`

`AliquotaIBSUF` number | null · double

Alíquota do IBS de competência das Unidades Federativas (UF).

Example: `15`

`AliquotaIBSMun` number | null · double

Alíquota do IBS de competência do Município.

Example: `5`

`AliquotaCBS` number | null · double

Alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) de competência da União.

Example: `8.5`

`PercentualReducaoIBS` number · decimal

pRedAliq (gIBSUF/gIBSMun) - Percentual de redução da alíquota do IBS, usado no grupo gRed dos CST 011/200/515. Fixo por cClassTrib na tabela oficial (ex.: 100 para alimentação, 60 para educação/saúde). Quando omitido, é preenchido automaticamente pela tabela oficial.

`PercentualReducaoCBS` number · decimal

pRedAliq (gCBS) - Percentual de redução da alíquota da CBS. Pode divergir de PercentualReducaoIBS (ex.: 200025 = IBS 60 / CBS 100). Quando omitido, é preenchido automaticamente pela tabela oficial.

`PercentualDiferimento` number · decimal

pDif (gDif) - Percentual de diferimento, usado nos CST 510/515. Informado pelo contribuinte - não é fixo por cClassTrib. O valor diferido (vDif) é deduzido do IBS/CBS devido.

`Importacao` object

Detalhes do Imposto de Importação (II).

Detalhes do Imposto de Importação (II).

`BaseCalculo` number · double

Base de Cálculo do Imposto de Importação.

Example: `5000`

`DespesasAduaneiras` number · double

Valor das despesas aduaneiras.

Example: `200`

`Valor` number · double

Valor do Imposto de Importação.

Example: `750`

`ValorIOF` number · double

Valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Example: `50`

`nFCI` string

Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação.

Example: `B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE`

`Combustivel` object

Detalhes de produtos combustíveis.

Detalhes de produtos combustíveis.

`CodProdutoANP` string

Código do produto ANP.

Example: `220102001`

`DescricaoProdutoANP` string

Descrição do produto ANP.

Example: `GASOLINA C COMUM`

`UFConsumo` string

UF do consumo.

Example: `MG`

`PercentualGLP` number · decimal

pGLP - Percentual do GLP derivado do petróleo na composição do produto. Usado somente para GLP (código ANP 210203001); quando informados, a soma de `PercentualGLP`, `PercentualGasNaturalNacional` e `PercentualGasNaturalImportado` deve ser 100 (rejeição 855). Informe em pontos percentuais (ex.: 60 para 60%).

Example: `60`

`PercentualGasNaturalNacional` number · decimal

pGNn - Percentual de gás natural nacional (GLGNn) na composição do GLP. Somente para GLP (código ANP 210203001); entra na soma de 100 junto com `PercentualGLP` e `PercentualGasNaturalImportado`.

Example: `30`

`PercentualGasNaturalImportado` number · decimal

pGNi - Percentual de gás natural importado (GLGNi) na composição do GLP. Somente para GLP (código ANP 210203001); entra na soma de 100 junto com `PercentualGLP` e `PercentualGasNaturalNacional`.

Example: `10`

`ValorPartida` number · decimal

vPart - Valor de partida do GLP por quilograma, sem ICMS. Obrigatório para GLP (código ANP 210203001); sem ele a SEFAZ rejeita com 856.

Example: `4.85`

`DeclaracaoImportacao` object —

Informações da Declaração de Importação (DI/DSI/DIRE).

Informações da Declaração de Importação (DI/DSI/DIRE).

`Numero` string

Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...).

Example: `2512345678`

`DataRegistro` string · date-time

Data de Registro do documento de importação.

Example: `2025-01-15T00:00:00-03:00`

`LocalDesenbaraco` string

Local de Desembaraço Aduaneiro.

Example: `Porto de Santos`

`UfDesenbaraco` string

Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro.

Example: `SP`

`DataDesenbaraco` string · date-time

Data do Desembaraço Aduaneiro.

Example: `2025-01-20T00:00:00-03:00`

`TipoViaTransporte` integer · int32

Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação.

Valores Possíveis:

`1` : Marítima

`2` : Fluvial

`3` : Lacustre

`4` : Aérea

`5` : Postal

`6` : Ferroviária

`7` : Rodoviária

`8` : Conduto / Rede Transmissão

`9` : Meios Próprios

`10` : Entrada / Saída ficta

`11` : Courier

`12` : Handcarry

Example: `1`

`ValorAFRMM` number | null · double

Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante.

Example: `150`

`TipoIntermedio` integer · int32

Forma de importação quanto a intermediação.

Valores Possíveis:

`1`: Importação por conta própria

`2`: Importação por conta e ordem

`3`: Importação por encomenda

Example: `1`

`Cnpj` string

CNPJ do adquirente ou do encomendante.

Example: `39658743000199`

`Uf` string

Sigla da UF do adquirente ou do encomendante.

Example: `SP`

`CodExportador` string

Código do Exportador.

Example: `EXP001`

`CodFabricante` string

Código do Fabricante Estrangeiro.

Example: `FAB001`

`Exportacoes` object[] · maxItems: 500

detExport - Exportação do item (até 500 por item): drawback e/ou exportação indireta. Na exportação indireta (CFOP 7501 ou 3503) informe a chave da NF-e recebida com fim específico de exportação; sem ela várias UFs rejeitam com 340 (Não informado o grupo de exportação indireta no item).

detExport - Exportação do item: drawback e/ou exportação indireta (exportInd). O grupo de exportação indireta é gerado quando há `ChaveAcessoNFe` ou `NumeroRegistroExportacao`.

`NumeroDrawback` string

nDraw - Número do ato concessório de Drawback (1 a 20 caracteres). Opcional.

Example: `20250000123`

`NumeroRegistroExportacao` string

nRE - Número do Registro de Exportação (até 12 dígitos). Opcional: desde a DU-E pode ficar vazio.

Example:

`ChaveAcessoNFe` string

chNFe - Chave de acesso (44 dígitos) da NF-e recebida com fim específico de exportação. Obrigatória na exportação indireta (CFOP 7501 ou 3503).

Example: `41261039658743000199550010000012341000012340`

`QuantidadeExportada` number · decimal

qExport - Quantidade do item realmente exportada (até 4 casas decimais). Quando não informada, é usada a `Quantidade` do item.

Example: `10`

`Rastros` object[]

Rastreabilidade do produto (lote, validade, fabricação). Comum para medicamentos, agrotóxicos e bebidas.

Detalhes de rastreabilidade de um lote de produto.

`NumeroLote` string · minLength: 1 · maxLength: 20

Número do lote do produto (1-20 caracteres).

Example: `LOTE2025-001`

`QuantidadeLote` number · double

Quantidade de produto no lote.

Example: `100`

`DataFabricacao` string · date-time

Data de fabricação/produção.

Example: `2025-01-15T00:00:00-03:00`

`DataValidade` string · date-time

Data de validade.

Example: `2027-01-15T00:00:00-03:00`

`CodigoAgregacao` string

Código de agregação (opcional).

Example: `AGR12345`

`Agropecuaria` object

Informações de produtos agropecuários e florestais (NT 2024.003 - Grupo ZF).

Obrigatório a partir de 01/03/2026 quando o NCM cair em:

- 01XXXXXX / 0301XXXX (animais vivos - GuiaTransito)
- 06-12XXXX (vegetais primários - GuiaTransito, UFs ainda inativas)
- 3808.52 a 3808.99 (defensivos - Defensivos)

Já obrigatório em BA, GO, MA, MT para NCM 0102XXXX (bovinos) desde 01/10/2025.

Informações de produtos agropecuários e florestais (NT 2024.003 - Grupo ZF). Obrigatório a partir de 01/03/2026 quando o NCM cair em: - 01XXXXXX / 0301XXXX (animais vivos - GuiaTransito) - 06-12XXXX (vegetais primários - GuiaTransito, UFs ainda inativas) - 3808.52 a 3808.99 (defensivos - Defensivos) Já obrigatório em BA, GO, MA, MT para NCM 0102XXXX (bovinos) desde 01/10/2025.

`Defensivos` object[]

Defensivos agrícolas aplicados (0 a 20). Cada item exige NumeroReceituario e CpfResponsavelTecnico.

Defensivo agrícola aplicado ao produto. Ambos os campos são obrigatórios.

`NumeroReceituario` string · minLength: 1 · maxLength: 30 · required

Número da receita ou receituário do agrotóxico/defensivo agrícola (1-30 caracteres).

Example: `REC-2026-0001`

`CpfResponsavelTecnico` string · minLength: 11 · maxLength: 11 · required

CPF (11 dígitos) do engenheiro agrônomo, florestal ou técnico agrícola responsável.

Example: `00000000000`

`GuiaTransito` object

Guia de trânsito sanitário (animal, vegetal ou florestal) que autoriza o transporte.

Guia de trânsito sanitário (animal, vegetal ou florestal) que autoriza o transporte.

`TipoGuia` integer · min: 1 · max: 7 · required

Tipo da guia de trânsito.

Valores Possíveis:

`1` : GTA (Guia de Trânsito Animal)

`2` : TTA (Termo de Trânsito Animal)

`3` : DTA (Documento de Transferência Animal)

`4` : ATV (Autorização de Trânsito Vegetal)

`5` : PTV (Permissão de Trânsito Vegetal)

`6` : GTV (Guia de Trânsito Vegetal)

`7` : Guia Florestal (DOF, SisFlora-PA/MT, SIAM-MG)

Example: `1`

`UfGuia` string · minLength: 2 · maxLength: 2 · required

Sigla da UF emissora da guia (2 caracteres).

Example: `MG`

`NumeroGuia` string · minLength: 1 · maxLength: 9 · required

Número da guia (1-9 dígitos).

Example: `12345`

`SerieGuia` string · maxLength: 9

Série da guia (1-9 dígitos). Opcional.

Example: `A`

`ChaveAcessoReferenciada` string

Chave de acesso (44 dígitos) da NF-e ORIGINAL que este item está devolvendo. Usado apenas em NF-e de devolução (Finalidade = 4, Reforma Tributária / NT 2025.002). Quando preenchida, o item é referenciado pelo grupo DFeReferenciado (por item) em vez do NFReferencia (nível nota) - os dois não podem coexistir.

`NItemReferenciado` integer

Número do item (nItem) na NF-e ORIGINAL a que este item de devolução corresponde. É o número do item na nota de venda original, NÃO o número do item nesta devolução. Opcional; acompanha ChaveAcessoReferenciada.

`Pagamentos` object[]

Lista de pagamentos efetuados.

Detalhes das informações de Pagamento.

`IndicadorPagamento` integer · int32

Indicador da forma de pagamento.

Valores Possíveis:

`0` : A vista

`1` : Prazo

Example: `0`

`Desconto` number · double

Valor do desconto no pagamento.

Example: `10`

`Descricao` string

Descrição do meio de pagamento (xPag). Só vai para o XML quando `FormaPagamento` é `99` (Outros); se omitida nesse caso, sai "Outros". Nas demais formas é ignorada.

Example: `Pagamento via PIX`

`FormaPagamento` string

Forma de Pagamento utilizada.

Valores Possíveis:

`01` : Dinheiro

`02` : Cheque

`03` : Cartão de Crédito

`04` : Cartão de Débito

`05` : Cartão da Loja (Private Label), Crediário Digital, Outros Crediários

`10` : Vale Alimentação

`11` : Vale Refeição

`12` : Vale Presente

`13` : Vale Combustível

`14` : Duplicata Mercantil

`15` : Boleto Bancário

`16` : Depósito Bancário

`17` : Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico

`18` : Transferência Bancária, Carteira Digital

`19` : Programa de fidelidade, cashback, crédito virtual

`20` : Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático

`21` : Crédito em Loja

`22` : Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware

`23` : Pagamento Instantâneo (PIX) - Automático

`24` : TEF Book Transfer

`90` : Sem pagamento

`91` : Pagamento Posterior

`99` : Outros

Example: `17`

`VlPago` number · double

Valor pago.

Example: `2470`

`VlTroco` number · double

Valor troco.

Example: `0`

`DataPagamento` string | null · date-time

Data do pagamento (dPag - NT 2023.004). Opcional.

`CNPJPagamento` string

CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/recebido (CNPJPag - NT 2023.004). Informar junto com UFPagamento (os dois ou nenhum). Opcional.

`UFPagamento` string

UF do estabelecimento onde o pagamento foi processado (UFPag - NT 2023.004). Opcional.

`TipoIntegracao` boolean

Pagamento integrado com automação? (TEF).

Example: `false`

`CNPJCredenciadora` string

CNPJ da credenciadora de cartão, se aplicável.

Example: `12345678000199`

`BandeiraOperadora` string

Bandeira da operadora.

Valores Possíveis:

`01` : Visa

`02` : Mastercard

`03` : American Express

`04` : Sorocred

`05` : Diners Club

`06` : Elo

`07` : Hipercard

`08` : Aura

`09` : Cabal

`99` : Outros

Example: `01`

`NumeroAutorizacao` string

Número da autorização da transação.

Example: `A123456`

`CNPJRecebedor` string

CNPJ do beneficiário do pagamento (CNPJReceb - NT 2023.004). Opcional.

`IdTerminalPagamento` string

Identificador do terminal de pagamento (idTermPag - NT 2023.004). Opcional, 1-40 caracteres.

Cobranca object

Detalhes de Fatura e Parcelas para cobrança.

Detalhes de Fatura e Parcelas para cobrança.

Fatura object

Detalhes da Fatura.

Detalhes da Fatura.

Numero string

Número da fatura.

Example: `FAT0001`

Valor number · double

Valor da fatura (Valor Bruto).

Example: `2500`

Desconto number · double

Desconto da fatura.

Example: `50`

ValorLiquido number · double

Valor liquido da fatura.

Example: `2450`

Parcelas object[]

Lista de Parcelas da Cobrança.

Detalhes de uma Parcela de Cobrança.

Vencimento string · date-time

Vencimento da parcela.

Example: `2025-07-01T00:00:00-03:00`

Valor number · double

Valor da parcela.

Example: `816.67`

`Transporte` object

Informações sobre o Transporte e Frete.

Informações sobre o Transporte e Frete.

`ModalidadeFrete` integer · int32

Modalidade de contratação do frete.

Default automático

Se `Transporte` não for informado, a API assume **modFrete = 9** (sem frete). Para contratação efetiva de frete, envie o bloco `Transporte` com `ModalidadeFrete` entre 0–4 e os dados da transportadora.

Valores Possíveis:

`0`: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

`1`: Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

`2`: Contratação do Frete por conta de Terceiros

`3`: Transporte Próprio por conta do Remetente

`4`: Transporte Próprio por conta do Destinatário

`9`: Sem Ocorrência de Transporte

Example: `0`

`NmTransportador` string

Nome ou Razão Social do(a) transportador(a).

Example: `Transportadora Expresso Ltda`

`CNPJ` string

CNPJ do(a) transportador(a).

Example: `00123456000199`

`NmMunicipio` string

Nome do município do transportador.

Example: `São Paulo`

`DsEndereco` string

Descrição do endereço do transportador.

Example: `Rua das Transportadoras, 50`

`IE` string

Inscrição estadual do transportador.

Example: `123456789012`

`UF` string

Sigla da Unidade Federativa do transportador.

Example: `SP`

`Vagao` string

Descrição do vagão (se aplicável, modal ferroviário).

Example: `Vagao123`

`Balsa` string

Descrição da balsa (se aplicável, modal aquaviário).

Example: `BalsaABC`

`Veiculo` object —

Detalhes do Veículo de Tração.

Detalhes do Veículo de Tração.

`Placa` string

Placa do veículo.

Example: `ABC1234`

`UF` string

Unidade Federativa do veículo.

Example: `SP`

`RNTC` string

Registro Nacional de Transporte de Carga do veículo.

Example: `99999999`

`Reboque` object[] —

Lista de Reboques/Carretas.

Detalhes do Reboque/Carreta.

`Placa` string

Placa do reboque.

Example: `DEF5678`

`UF` string

Unidade Federativa do reboque.

Example: `MG`

`RNTC` string

Registro Nacional de Transporte de Carga do reboque.

Example: `88888888`

`Volumes` object[] —

Lista de Volumes transportados.

Detalhes de um Volume da Carga.

`Numero` string

Número do volume.

Example: `VOL001`

`QuantidadeVolume` integer · int32

Quantidade de volumes da carga.

Example: `5`

`Especie` string

Espécie da carga.

Example: `CAIXAS`

`Marca` string

Marca da carga.

Example: `PROD-A`

`PesoBruto` number · double

Peso bruto da carga.

Example: `150.5`

`PesoLiquido` number · double

Peso liquido da carga.

Example: `145`

`Lacres` string[]

Lista de Lacres da carga.

`EnviarEmail` boolean

Indica se deve enviar o e-mail da nota fiscal automaticamente ao destinatário após a autorização.

Example: `true`

`Entrega` object —

Informações do local de Entrega (se diferente do Destinatário).

Informações do local de Entrega (se diferente do Destinatário).

CpfCnpj string

CNPJ ou CPF do local de entrega.

Example: `12345678901`

Nome string

Nome do Entregador ou da pessoa/empresa no local de entrega.

Example: `Filial de Entrega`

Ie string

Inscrição Municipal ou Estadual do local de entrega.

Example: `987654321`

Endereco object

Detalhes do Endereço de Entrega.

Detalhes do Endereço de Entrega.

Cep string

CEP do local de entrega.

Example: `30112000`

Logradouro string

Descrição do Logradouro.

Example: `Avenida Brasil, 456`

Complemento string

Complemento do endereço.

Example: `Portaria A`

Numero string

Número da residencia.

Example: `456`

Bairro string

Descrição do Bairro.

Example: `Savassi`

CodMunicipio string

Código do município de acordo com a tabela IBGE.

Example: `3106200`

Municipio string

Descrição do município.

Example: `Belo Horizonte`

`Uf` string

Unidade federativa, Exemplos: MG, SP, RJ.

Example: `MG`

`CodPais` integer · int32

Código do país. Padrão: 1058 (Brasil).

Example: `1058`
Default: `1058`

`Pais` string

Descrição do País. Padrão: Brasil.

Example: `Brasil`
Default: `Brasil`

`Contato` object —

Informações de Contato para a Entrega.

Informações de Contato para a Entrega.

`Telefone` string

Telefone da empresa/local de entrega.

Example: `3133334445`

`Email` string · email

Email da empresa/local de entrega.

Example: `entrega@exemplo.com.br`

`Exporta` object —

Informações referente a exportação.

Informações referente a exportação.

`LocalDespacho` string

Descrição do local de despacho.

Example: `Galpao`

`UFSaidaPais` string

Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira.

Example: `SP`

`LocalEmbarqueTransp` string

Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira.

Example: `Sao Paulo`

`Retencoes` object —

Retenções federais totais da nota (IRRF, PIS/COFINS/CSLL retidos, Previdência). Gera a tag `retTrib` no XML.

Retenções federais totais da nota (IRRF, PIS/COFINS/CSLL retidos, Previdência). Gera a tag `retTrib` no XML.

`BaseCalculoIRRF` number | null · double

Base de cálculo do IRRF.

Example: `1000`

`ValorIRRF` number | null · double

Valor retido do IRRF.

Example: `15`

`ValorRetidoPIS` number | null · double

Valor retido de PIS.

Example: `6.5`

`ValorRetidoCOFINS` number | null · double

Valor retido de COFINS.

Example: `30`

`ValorRetidoCSLL` number | null · double

Valor retido de CSLL.

Example: `10`

`BaseCalculoRetencaoPrevidencia` number | null · double

Base de cálculo da retenção da Previdência Social.

Example: `1000`

`ValorRetencaoPrevidencia` number | null · double

Valor da retenção da Previdência Social.

Example: `110`

`ValorFrete` number | null · decimal

Valor total do frete da nota. Quando informado, é distribuído proporcionalmente entre os itens (proporção pelo ValorTotal de cada item), SUBSTITUINDO o ValorFrete informado em cada produto. Não informado (nulo) = o frete de cada item é usado como enviado.

Example: `25.5`

`ValorDesconto` number | null · decimal

Valor total do desconto da nota. Quando informado, é distribuído proporcionalmente entre os itens (proporção pelo ValorTotal de cada item), SUBSTITUINDO o ValorDesconto informado em cada produto. Não informado (nulo) = o desconto de cada item é usado como enviado.

Example: `50`

`ValorTotal` number | null · decimal

Valor total esperado da nota (vNF), usado apenas para validação. Quando informado e diferente do valor total calculado (produtos - descontos + frete + seguro + outras despesas + impostos que compõem o total), a emissão é bloqueada e o erro detalha o cálculo. Não informado (nulo) = sem validação.

Example: `1500.5`

`ModeloDocumento` integer · int32

Código do modelo do Documento Fiscal.

Valores Possíveis:

`55` : NF-e

`65` : NFC-e

Example: `55`

Default: `55`

`Lote` integer · int64

Número do lote. Se omitido, o Brasil NFe controla automaticamente.

Example: `1`

Responses

`200` Lote aceito para processamento. O resultado real chega via webhook.

Snapshot do estado atual do lote no Brasil NFe, incluindo o status agregado, a contagem de notas por situação e o detalhe de cada nota processada.

`CodLote` string

Eco do código do lote consultado.

Example: `L-2026-0042`

`StatusLote` integer

Status agregado do lote.

Valores Possíveis:

`1`: Aguardando salvar

`2`: Aguardando transmissão SEFAZ

`3`: Aguardando finalização

`4`: Lote finalizado

`5`: Lote finalizado com erro

Example: `4`

`DsStatusLote` string

Descrição textual do `StatusLote`.

Example: `Lote finalizado`

`QtdTotal` integer

Quantidade total de notas no lote (definida no momento da transmissão).

Example: `10`

`QtdEmitida` integer

Quantidade de notas autorizadas pela SEFAZ (códigos de status `100` ou `150`).

Example: `9`

`QtdErro` integer

Quantidade de notas que receberam resposta da SEFAZ mas não foram autorizadas (códigos diferentes de `100` / `150`).

Example: `1`

`Notas` object[] —

Detalhe de cada nota processada no lote.

Status individual de cada nota do lote, conforme registrado no Brasil NFe após a resposta da SEFAZ.

`IdentificadorInterno` string

Identificador interno informado pelo integrador no envio da nota (campo `IdentificadorInterno` em `/EnviarNotaFiscalLote`). Permite correlacionar a nota do lote com o cadastro do ERP.

Example: `PEDIDO-2026-00100`

`ReturnNF` object —

Dados principais e status SEFAZ da nota (mesmo schema usado em `/EnviarNotaFiscal`).
Inclui chave de acesso, código/descrição do status SEFAZ e totais.

Dados principais e status SEFAZ da nota (mesmo schema usado em `/EnviarNotaFiscal`). Inclui chave de acesso, código/descrição do status SEFAZ e totais.

`Numero` integer · int64

Número da nota fiscal.

Example: `123456`

`Serie` integer · int64

Série da nota fiscal autorizada.

Example: `1`

`ChaveNF` string · minLength: 44 · maxLength: 44

Chave de acesso da NF (44 dígitos).

Example: `35231012345678901234550010001234561234567890`

`NumeroProtocolo` string

Número do protocolo de autorização atribuído pela SEFAZ ao documento fiscal.

Example: `135230000123456`

`CodTipoAmbiente` integer

Código do Tipo do ambiente de processamento.

Valores Possíveis:

`1`: Produção

`2`: Homologação

Example: `1`

`DsTipoAmbiente` string

Descrição do ambiente (Produção ou Homologação).

Valores Possíveis:

`0`: Produção

`1`: Homologação

Example: `Produção`

`CodStatusRespostaSefaz` integer

Código do status de resposta retornado pela SEFAZ (ex: 100 - Autorizado o uso da NF-e).

Example: `100`

`DsStatusRespostaSefaz` string

Descrição do status retornado pela SEFAZ.

Example: `Autorizado o uso da NF-e`

`Ok` boolean

Indica se a nota foi processada e autorizada com sucesso (true) ou se houve falha/rejeição (false).

Example: `true`

Detalhes object

Informações de valores monetários e impostos da NF.

Informações de valores monetários e impostos da NF.

valorNf number · float

Valor total da NF.

Example: `1500.55`

valorIcms number · float

Valor total do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Example: `180.06`

valorIpi number · float

Valor total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

Example: `45`

valorPis number · float

Valor total do PIS (Programa de Integração Social).

Example: `9.75`

valorCofins number · float

Valor total do COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).

Example: `45`

Base64Xml string

XML da nota fiscal autorizada (em Base64). Vazio quando a nota foi rejeitada.

Example: `PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4...`

Base64File string

Arquivo da nota fiscal (PDF/DANFE) em Base64. Vazio quando a nota foi rejeitada.

Example: `JVBERi0xLjcKJeLjz9MK...`

erros object[]

Lista de erros ocorridos na consulta ou no processamento do lote.

codigo string

Código do erro, quando houver.

Example:

descricao string

Descrição do erro.

Example: `Lote não encontrado`

correcao string

Orientação para corrigir o erro, quando disponível.

Example:

avisos string[]

Avisos não-bloqueantes associados ao processamento do lote.

status integer

Status agregado da resposta (`0` quando OK; `2` quando há erros em `erros`).

Example: `0`

Copyright © 2019–2026 BRASIL NFE LTDA · CNPJ 39.658.743/0001-99