

- 1. É necessário um computador para acessar a cisco, com os possíveis métodos: Console: porta de gerenciamento físico,  
Shell segura: Estabelece uma conexão CLI insegura remota  
Telnet: Estabelece uma conexão CLI segura remota**
- 2. O Modo EXEC do Usuário permite acesso a apenas um número limitado de comandos básicos de monitoramento, e seu identificador no prompt da CLI termina com ">". Já o Modo EXEC com privilégios permite acesso a todos os comandos e recursos, e seu identificador no prompt da CLI termina com "#"**
- 3. Config-line: Usado para configurar o acesso ao console, SSH, Telnet ou AUX.  
Config-if: Usado para configurar uma porta de switch ou interface de roteador.**
- 4.**
  - a) - configure terminal  
- hostname (nome)**
  - b) Senha do modo EXEC do usuário:**
    - configure terminal
    - line console 0
    - password (sua password)
    - login
    - end

Senha VTY do acesso remoto:

    - configure terminal
    - line vty 0 15
    - password (sua password)
    - login
    - end
  - c) - configure terminal  
- service password-encryption  
- exit**
- 5. - configure terminal  
- banner motd #Escreva Mensagem Aqui#**
- 6. copy running-config startup-config**

**7. Serviço DHCP**

**8. Comando Ping.**