

```
CREATE TABLE `marcas` (  
  `idmarcas` smallint NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `marca` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`idmarcas`)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

```
CREATE TABLE `productos` (  
  `idMarcas` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `producto` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `idmarca` smallint DEFAULT NULL,  
  `descripcion` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `precio_costo` decimal(8,2) DEFAULT NULL,  
  `precio_venta` decimal(8,2) DEFAULT NULL,  
  `existencia` int DEFAULT NULL,  
  `fecha_ingreso` date DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`idMarcas`),  
  KEY `idmarca_idx` (`idmarca`),  
  CONSTRAINT `idmarca` FOREIGN KEY (`idmarca`) REFERENCES `marcas` (`idmarcas`) ON UPDATE  
  CASCADE  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

```
select * from marcas;
```

```
INSERT INTO `bd_crud`.`marcas` (`marca`)
```

```
VALUES ('SARA');
```

```
SELECT * FROM productos;
```

```
INSERT INTO `bd_crud`.`productos` (`producto`, `descripcion`, `precio_costo`, `precio_venta`,  
`existencia`, `fecha_ingreso`)
```

```
VALUES ('Pantalon', 'Pantalon de lona acampanado color azul', '75.99', '149.99', '200', '2022-01-01');
```