

Requisitos do Projeto: RetroVibe

Este documento consolida os **Requisitos Funcionais (RF)** e **Requisitos Não Funcionais (RNF)** do sistema RetroVibe, alinhados com o escopo da monografia de TCC, especificações técnicas locais e as tarefas cadastradas no ClickUp.

1. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve fornecer para atender às necessidades de negócios e aos ritos de retrospectiva.

ID	Descrição do Requisito	Épico Associado
RF-001	O sistema DEVE suportar pelo menos três papéis de acesso: Administrador, Facilitador e Participante.	E1 - Gestão de Acesso
RF-002	O sistema DEVE restringir ações administrativas a usuários com o papel de Administrador.	E1 - Gestão de Acesso
RF-003	O sistema DEVE permitir a autenticação segura de Facilitadores por meio de login (e-mail/senha).	E1 - Gestão de Acesso
RF-004	O sistema DEVE permitir que participantes entrem em uma sessão ativa utilizando um token ou link de acesso leve (sem necessidade de cadastro completo).	E1 - Gestão de Acesso
RF-005	O sistema DEVE permitir que facilitadores criem e configurem novas sessões de retrospectiva com título e squad.	E2 - Gestão de Sessão
RF-006	O sistema DEVE permitir que o facilitador abra, pause, retome e feche (encerre) uma sessão de retrospectiva.	E2 - Gestão de Sessão
RF-007	O sistema DEVE persistir o estado atual da sessão e suas contribuições continuamente para evitar perda de dados.	E2 - Gestão de Sessão
RF-008	O sistema DEVE disponibilizar um catálogo de temas visuais lúdicos para estilização das sessões (Ex: Festa Junina, Natal, Dia dos Namorados).	E3 - Temas e Templates
RF-009	O sistema DEVE permitir que o facilitador selecione um tema visual e um template estrutural ao criar a sessão.	E3 - Temas e Templates
RF-010	O sistema DEVE exibir a identidade visual do tema selecionado (background, cores e emojis) consistentemente a todos os participantes.	E3 - Temas e Templates
RF-011	O sistema DEVE guiar a retrospectiva através de uma sequência definida de fases baseada no template selecionado (Ex: Start/Stop/Continue).	E4 - Condução Guiada
RF-012	O sistema DEVE fornecer controles visuais para que o facilitador avance as fases síncronas para toda a equipe.	E4 - Condução Guiada

ID	Descrição do Requisito	Épico Associado
RF-013	O sistema DEVE permitir que participantes registrem contribuições (feedbacks) textuais na fase ativa de coleta.	E5 - Coleta de Feedback
RF-014	O sistema DEVE manter cada contribuição organizada sob a fase correspondente da retrospectiva.	E5 - Coleta de Feedback
RF-015	O sistema DEVE permitir que os participantes corrijam ou editem suas contribuições antes do fechamento da sessão.	E5 - Coleta de Feedback
RF-016	O sistema DEVE suportar a configuração de privacidade da sessão (modos Anônimo e Identificado).	E6 - Anonimato
RF-017	O sistema DEVE ocultar os dados de autoria das contribuições nas telas compartilhadas dos participantes quando o modo Anônimo estiver habilitado.	E6 - Anonimato
RF-018	O sistema DEVE gerar um relatório estruturado resumindo os metadados, as contribuições e os itens de ação definidos na sessão após o seu encerramento.	E7 - Relatório e Histórico
RF-019	O sistema DEVE exibir um histórico pesquisável de sessões encerradas para consulta de relatórios passados.	E7 - Relatório e Histórico
RF-020	O sistema DEVE permitir que o Administrador adicione, atualize e inative temas e templates para sessões futuras, preservando o histórico imutável das sessões antigas.	E8 - Admin de Conteúdo

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais especificam critérios que qualificam o funcionamento do sistema, cobrindo aspectos de arquitetura, segurança, desempenho, confiabilidade e operabilidade de infraestrutura.

ID	Categoria	Nome	Descrição do Requisito
RNF-001	Segurança e Privacidade	Criptografia	O sistema DEVE persistir as senhas dos usuários no banco de dados utilizando criptografia de hash com algoritmo BCrypt .
RNF-002	Segurança e Privacidade	Autenticação Stateless	A autenticação do sistema DEVE ser implementada via tokens JWT (JSON Web Tokens) , garantindo uma comunicação stateless e segura entre frontend e backend.
RNF-003	Segurança e Privacidade	Autorização por Papel	O backend DEVE validar as permissões de acesso aos endpoints sensíveis por meio do Spring Security (usando filtros baseados em Roles como ADMIN e FACILITATOR).
RNF-004	Segurança e Privacidade	Anonimização na API	Quando a sessão estiver no modo anônimo (ANONYMOUS), o backend DEVE mascarar/omitir o campo de identificação do participante (participant_name) antes de retornar a lista de contribuições à API.

ID	Categoria	Nome	Descrição do Requisito
RNF-005	Desempenho e Concorrência	Pool de Conexões	A conexão com o banco de dados DEVE ser gerenciada por meio de um pool de conexões HikariCP , configurado no backend com um limite máximo (maximum-pool-size) de 10 conexões ativas e mínimo (minimum-idle) de 5 conexões inativas prontas para uso.
RNF-006	Desempenho e Concorrência	Escalabilidade de Sessão	O sistema DEVE ser dimensionado e testado para suportar a concorrência em tempo real de pequenos grupos ágeis (5 a 15 usuários simultâneos por sessão) sem degradação do fluxo de conversa ou perda de requisições de contribuição.
RNF-007	Confiabilidade e Tolerância	Tratamento Global de Erros	O backend DEVE conter um manipulador global de exceções (@ControllerAdvice) que capture todas as falhas internas da aplicação e as converta em respostas com HTTP status codes padronizados (ex: 400, 401, 403, 404, 500) e payloads JSON claros.
RNF-008	Confiabilidade e Tolerância	Tolerância a Crashes	O frontend em React DEVE implementar um componente de captura de erros visual (ErrorBoundary) que evite telas brancas em caso de falha de renderização, exibindo uma interface de fallback amigável ao usuário.
RNF-009	Confiabilidade e Tolerância	Alertas de Rede	O frontend DEVE interceptar falhas nas requisições HTTP da API e notificar visualmente o usuário através de alertas temporários (Toasts) na tela.
RNF-010	Confiabilidade e Tolerância	Recuperação Local	O frontend do facilitador DEVE salvar o estado da sessão atual no localStorage do navegador para restabelecer automaticamente a visualização anterior caso a página seja recarregada.
RNF-011	Tecnologia e Arquitetura	Stack Tecnológica	O backend DEVE ser desenvolvido com Java 17+ e Spring Boot , o frontend em React com TypeScript , e o banco de dados relacional PostgreSQL .
RNF-012	Tecnologia e Arquitetura	Stateless Server	A lógica do servidor backend DEVE ser puramente stateless. Nenhuma informação de estado da sessão deve ser guardada em memória volátil do servidor; toda persistência de progresso deve ser gravada no banco PostgreSQL.
RNF-013	Implantação e Operabilidade	Simplicidade de Deploy	A arquitetura e infraestrutura de deploy do sistema DEVEM ser mantidas simples e manuais, sem a necessidade de containerização (Docker), pipelines complexos de CI/CD ou orquestradores (Kubernetes).
RNF-014	Implantação e Operabilidade	Desligamento Controlado	O backend DEVE ser configurado para suportar desligamento controlado (graceful shutdown) com um

ID	Categoria	Nome	Descrição do Requisito
			timeout máximo de 30 segundos, permitindo que requisições HTTP e transações SQL em andamento finalizem de forma íntegra antes de parar a aplicação.
RNF-015	Implantação e Operabilidade	Registro de Logs	O backend DEVE registrar logs estruturados em um arquivo físico local (<code>logback-spring.xml</code>), configurado para separar níveis de depuração (<code>INFO</code> , <code>WARN</code> , <code>ERROR</code>).