



SERMST
GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO



PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

NORMA REGULAMENTADORA Nº 01 - DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS
Portaria SEPRT nº 6.730, de 9 de março de 2020

**YARID & YARID
SERVIÇOS LTDA.**

Rua Irmã Gabriela, nº 51 Sala 01 - Cidade Monções - São Paulo/SP.

Este Programa deve ser atualizado/renovado em 23 de Abril de 2027.

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

2026

EMPRESA

YARID & YARID SERVIÇOS LTDA.

ELABORAÇÃO

SERMST GESTÃO OCUPACIONAL LTDA.



São Paulo, 23 de abril de 2026

SUMÁRIO

Página 2

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	4
2. RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS	5
3. INTRODUÇÃO	6
4. OBJETIVO	6
5. CAMPO DE APLICAÇÃO	6
6. COMPETÊNCIAS E ESTRUTURA	6
7. DIREITOS E DEVERES	7
8. GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS	8
9. RESPONSABILIDADES	9
10. PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS	9
11. LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PERIGOS	10
12. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS	10
13. AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS	10
14. CONTROLE DOS RISCOS	11
15. PLANOS DE AÇÃO	12
16. IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO	12
17. ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE OCUPACIONAL DOS TRABALHADORES	12
18. ANÁLISE DE ACIDENTES E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO	12
19. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS	13
20. DOCUMENTAÇÃO	13
21. INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS	13
22. DISPOSIÇÕES GERAIS DO GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS	14
23. DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	14
24. CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	15
25. APROVEITAMENTO DE CONTEÚDOS DE TREINAMENTO NA MESMA ORGANIZAÇÃO	16
26. APROVEITAMENTO DE TREINAMENTOS ENTRE ORGANIZAÇÕES	16
27. DOS TREINAMENTOS MINISTRADOS NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA OU SEMIPRESENCIAL	17
28. TRATAMENTO DIFERENCIADO AO MEI, À ME E À EPP	17
29. DISPOSIÇÕES FINAIS	18
30. TERMOS E DEFINIÇÕES	18
31. MATRIZ DE RISCO	19
32. INVENTÁRIO E AVALIAÇÕES DOS RISCOS OCUPACIONAIS	20
32.1 GHE 01	20
32.1.1 ADMINISTRATIVO	20
32.1.1.1 Assistente Administrativo	20
32.1.1.2 Gerente Comercial	20
32.2 GHE 02	22
32.2.1 OBRA	23
32.2.1.1 1/2 Oficial de Pintura	0
32.2.1.2 Ajudante de Pintor	0
32.2.1.3 Encarregado de Obras	24
32.2.1.4 Encarregado de Pintor	0
32.2.1.5 Pintor	0
33. PARECER TÉCNICO GERAL	36
34. EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO UTILIZADOS	38
35. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	39
36. ENCERRAMENTO	40

SUMÁRIO

Página 3

37. ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL(IS)

47

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: YARID & YARID SERVIÇOS LTDA.
Nome Fantasia: OTTO PINTURAS
CNPJ: 66.381.679/0001-14
Endereço: Rua Irmã Gabriela, 51 Sala 01
Bairro: Cidade Monções
Município: São Paulo
UF: SP
CEP: 04571-130
Telefone: (11) 97140-2476
E-mail:
Site:

Grau de Risco: 3
RAT: 3,00%
CNAE: 4330-4/04
Atividade Econômica: Serviços de pintura de edifícios em geral

2. RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

Razão Social: SERMST GESTÃO OCUPACIONAL LTDA.
Nome Fantasia: SERMST GESTAO OCUPACIONAL
CNPJ: 28.125.178/0001-88
Endereço: Largo do Paissandu, 72 3º Andar
Bairro: Centro
Município: São Paulo
UF: SP
CEP: 01034-901
Telefone: (11) 3229-7567
E-mail: sermst@sermst.com.br
Site: www.sermst.com.br

Tipo de Avaliação: Implementação
Data do Levantamento: 23/04/2026
Período de Vigência: 23/04/2026 à 23/04/2027
Qtde Funcionários: 26
Resp. Acompanhamento: NICHOLAS JOSÉ YARID

Profissional Técnico: WAGNER RINALDIN DE ANDRADE
Profissão: Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho
CREA: 5069926356
UF: SP

3. INTRODUÇÃO

Em 09 de março de 2020 a Portaria nº 6.730, aprovou a nova redação da Norma Regulamentadora nº 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que estabelece que a organização deve implementar, por estabelecimento, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais - GRO em suas atividades o qual deverá constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.

4. OBJETIVO

O objetivo desta Norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST.

5. CAMPO DE APLICAÇÃO

As NR obrigam, nos termos da lei, empregadores e empregados, urbanos e rurais.

As NR são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto nas NR a outras relações jurídicas.

A observância das NR não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios, bem como daquelas oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho.

6. COMPETÊNCIAS E ESTRUTURA

A Secretaria de Trabalho - STRAB, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, é o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho para:

- a) formular e propor as diretrizes, as normas de atuação e supervisionar as atividades da área de segurança e saúde do trabalhador;
- b) promover a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho - CANPAT;
- c) coordenar e fiscalizar o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT;
- d) promover a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre Segurança e Saúde no Trabalho - SST em todo o território nacional;
- e) participar da implementação da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST; e
- f) conhecer, em última instância, dos recursos voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelo órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, salvo disposição expressa em contrário.

Compete à SIT e aos órgãos regionais a ela subordinados em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho, nos limites de sua competência, executar:

- a) fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho; e
- b) as atividades relacionadas com a CANPAT e o PAT.

Cabe à autoridade regional competente em matéria de trabalho impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho.

7. DIREITOS E DEVERES

Cabe ao empregador:

- a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- b) informar aos trabalhadores:

I. os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho;

II. as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos;

III. os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; e

IV. os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.

- c) elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
- d) permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- e) determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;
- f) disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho; e
- g) implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade (subitem 1.4.1):

I. eliminação dos fatores de risco;

II. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva;

III. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho; e

IV. adoção de medidas de proteção individual.

Cabe ao trabalhador:

- a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;
- b) submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;
- c) colaborar com a organização na aplicação das NR; e
- d) usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas do subitem anterior.

O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico (subitem 1.4.3).

Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas (subitem 1.4.3.1).

Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre:

- a) os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho;
- b) os meios para prevenir e controlar tais riscos;
- c) as medidas adotadas pela organização;
- d) os procedimentos a serem adotados em situação de emergência; e
- e) os procedimentos a serem adotados, em conformidade com os subitens 1.4.3 e 1.4.3.1.

As informações podem ser transmitidas:

- a) durante os treinamentos; e
- b) por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico.

8. GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

O disposto neste item deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais.

Para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas, devem ser aplicadas as disposições previstas na NR-15 - Atividades e operações insalubres e NR-16 - Atividades e

operações perigosas.

9. RESPONSABILIDADES

A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades.

O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.

A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.

O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.

O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho.

A organização deve:

- a) evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho;
- b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
- c) avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco;
- d) classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção;
- e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na alínea "g" do subitem 1.4.1; e
- f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais.

A organização deve considerar as condições de trabalho, nos termos da NR-17.

A organização deve adotar mecanismos para:

- a) consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, quando houver; e
- b) comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR.

A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em SST.

10. PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS

O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas Normas Regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho.

11. LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PERIGOS

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado:

- a) antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações;
- b) para as atividades existentes; e
- c) nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

Quando na fase de levantamento preliminar de perigos o risco não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, conforme disposto nos subitens seguintes.

A critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos.

12. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

A etapa de identificação de perigos deve incluir:

- a) descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
- b) identificação das fontes ou circunstâncias; e
- c) indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos.

A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho.

13. AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS

A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu(s) estabelecimento(s), de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção.

Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência (subitem 1.5.4.4.2).

A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação (Subitem 1.5.4.4.2.1).

A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados.

A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados.

A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:

- a) os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;
- b) as medidas de prevenção implementadas;
- c) as exigências da atividade de trabalho; e
- d) a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR-09.

Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, observado o subitem 1.5.4.4.2, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação (subitem 1.5.4.4.5).

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

- a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;
- b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
- c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
- d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
- e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

No caso de organizações que possuem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 (três) anos.

14. CONTROLE DOS RISCOS

Medidas de prevenção

A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que:

- a) exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem;
- b) a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem 1.5.4.4.5;
- c) houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho identificados.

Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção

coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

- a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
- b) utilização de equipamento de proteção individual - EPI.

A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção.

15. PLANOS DE AÇÃO

A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem 1.5.4.4.5.

Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados.

16. IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados.

O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar:

- a) a verificação da execução das ações planejadas;
- b) as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho; e
- c) o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável.

As medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho.

17. ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE OCUPACIONAL DOS TRABALHADORES

A organização deve desenvolver ações em saúde ocupacional dos trabalhadores integradas às demais medidas de prevenção em SST, de acordo com os riscos gerados pelo trabalho.

O controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo planejado, sistemático e continuado, de acordo com a classificação de riscos ocupacionais e nos termos da NR-07.

18. ANÁLISE DE ACIDENTES E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

A organização deve analisar os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho.

As análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas e:

- a) considerar as situações geradoras dos eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, ambiente de trabalho, materiais e organização da produção e do trabalho;
- b) identificar os fatores relacionados com o evento; e
- c) fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes.

19. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades.

Os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever:

- a) os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono; e
- b) as medidas necessárias para os cenários de emergências de grande magnitude, quando aplicável.

20. DOCUMENTAÇÃO

O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

- a) inventário de riscos; e
- b) plano de ação.

Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.

Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho.

21. INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS

Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais.

O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:

- a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
- b) caracterização das atividades;
- c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;

- d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.
- e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e
- f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.

O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.

O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica.

22. DISPOSIÇÕES GERAIS DO GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

Sempre que várias organizações realizem, simultaneamente, atividades no mesmo local de trabalho devem executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção, visando à proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais.

O PGR da empresa contratante poderá incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas para prestação de serviços que atuem em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato ou referenciar os programas das contratadas.

As organizações contratantes devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão e que possam impactar nas atividades das contratadas.

As organizações contratadas devem fornecer ao contratante o Inventário de Riscos Ocupacionais específicos de suas atividades que são realizadas nas dependências da contratante ou local previamente convencionado em contrato.

23. DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

As organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme modelo aprovado pela STRAB, ouvida a SIT (subitem 1.6.1).

Os modelos aprovados pela STRAB devem considerar os princípios de simplificação e desburocratização.

Os documentos previstos nas NR podem ser emitidos e armazenados em meio digital com certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), normatizada por lei específica.

Os documentos físicos, assinados manualmente, inclusive os anteriores à vigência desta NR, podem ser arquivados em meio digital, pelo período correspondente exigido pela legislação própria, mediante processo de digitalização conforme disposto em Lei.

O processo de digitalização deve ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Os empregadores que optarem pela guarda de documentos prevista no caput devem manter os originais conforme previsão em lei.

O empregador deve garantir a preservação de todos os documentos nato digitais ou digitalizados por meio de procedimentos e tecnologias que permitam verificar, a qualquer tempo, sua validade jurídica em todo território nacional, garantindo permanentemente sua autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, irretratabilidade, privacidade e interoperabilidade.

O empregador deve garantir à Inspeção do Trabalho amplo e irrestrito acesso a todos os documentos digitalizados ou nato digitais.

Para os documentos que devem estar à disposição dos trabalhadores ou dos seus representantes, a organização deverá prover meios de acesso destes às informações, de modo a atender os objetivos da norma específica.

24. CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

O empregador deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores, em conformidade com o disposto nas NR.

Ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual, previstos nas NR, deve ser emitido certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento.

A capacitação deve incluir:

- a) treinamento inicial;
- b) treinamento periódico; e
- c) treinamento eventual.

O treinamento inicial deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado em NR.

O treinamento periódico deve ocorrer de acordo com periodicidade estabelecida nas NR ou, quando não estabelecido, em prazo determinado pelo empregador.

O treinamento eventual deve ocorrer:

- a) quando houver mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho, que impliquem em alteração dos riscos ocupacionais;
- b) na ocorrência de acidente grave ou fatal, que indique a necessidade de novo treinamento; ou
- c) após retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 180 (cento e oitenta) dias.

A carga horária, o prazo para sua realização e o conteúdo programático do treinamento eventual deve atender à situação que o motivou.

A capacitação pode incluir:

- a) estágio prático, prática profissional supervisionada ou orientação em serviço;
- b) exercícios simulados; ou
- c) habilitação para operação de veículos, embarcações, máquinas ou equipamentos.

O tempo despendido em treinamentos previstos nas NR é considerado como de trabalho efetivo.

O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização.

A capacitação deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado.

Os treinamentos previstos em NR podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da organização, observados os conteúdos e a carga horária previstos na respectiva norma regulamentadora.

25. APROVEITAMENTO DE CONTEÚDOS DE TREINAMENTO NA MESMA ORGANIZAÇÃO

É permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamentos ministrados na mesma organização desde que:

- a) o conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior;
- b) o conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido em NR ou há menos de 2 (dois) anos, quando não estabelecida esta periodicidade; e
- c) seja validado pelo responsável técnico do treinamento.

O aproveitamento de conteúdos deve ser registrado no certificado, mencionando o conteúdo e a data de realização do treinamento aproveitado.

A validade do novo treinamento passa a considerar a data do treinamento mais antigo aproveitado.

26. APROVEITAMENTO DE TREINAMENTOS ENTRE ORGANIZAÇÕES

Os treinamentos realizados pelo trabalhador podem ser avaliados pela organização e convalidados ou complementados.

A convalidação ou complementação deve considerar:

- a) as atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior, quando for o caso;

- b) as atividades que desempenhará na organização;
- c) o conteúdo e carga horária cumpridos;
- d) o conteúdo e carga horária exigidos; e
- e) que o último treinamento tenha sido realizado em período inferior ao estabelecido na NR ou há menos de 2 (dois) anos, nos casos em que não haja prazo estabelecido em NR.

O aproveitamento de treinamentos anteriores, total ou parcialmente, não exclui a responsabilidade da organização de emitir a certificação da capacitação do trabalhador, devendo mencionar no certificado a data da realização dos treinamentos convalidados ou complementados.

Para efeito de periodicidade de realização de novo treinamento, é considerada a data do treinamento mais antigo convalidado ou complementado.

27. DOS TREINAMENTOS MINISTRADOS NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA OU SEMIPRESENCIAL

Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino a distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previstos no Anexo II desta NR.

O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino a distância ou semipresencial, desde que previsto em NR específica.

28. TRATAMENTO DIFERENCIADO AO MEI, À ME E À EPP

O Microempreendedor Individual - MEI está dispensado de elaborar o PGR

A dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo nas suas ações de prevenção e no seu PGR, quando este atuar em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato.

Serão expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT fichas com orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas pelo MEI.

As microempresa e empresas de pequeno porte que não forem obrigadas a constituir SESMT e optarem pela utilização de ferramenta(s) de avaliação de risco a serem disponibilizada(s) pela SEPRT, em alternativa às ferramentas e técnicas previstas no subitem 1.5.4.4.2.1, poderão estruturar o PGR considerando o relatório produzido por esta(s) ferramenta(s) e o plano de ação.

As microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR9, e declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1, ficam dispensadas da elaboração do PGR (subitem 1.8.4).

As informações digitais de segurança e saúde no trabalho declaradas devem ser divulgadas junto aos

trabalhadores.

A dispensa prevista nesta Norma é aplicável quanto à obrigação de elaboração do PGR e não afasta a obrigação de cumprimento por parte do MEI, ME e EPP das demais disposições previstas em NR.

O MEI, a ME e a EPP, graus de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1 e não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos, ficam dispensados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO (subitem 1.8.6).

A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

Os graus de riscos 1 e 2 mencionados nos subitens 1.8.4 e 1.8.6 são os previstos na Norma Regulamentadores nº 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT.

O empregador é o responsável pela prestação das informações previstas nos subitens 1.8.4 e 1.8.6.

29. DISPOSIÇÕES FINAIS

O não-cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho acarretará a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.

Os casos omissos verificados no cumprimento das NR serão decididos pela Secretaria de Trabalho, ouvida a SIT.

30. TERMOS E DEFINIÇÕES

Agente biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: bactéria *Bacillus anthracis*, vírus linfotrópico da célula T humana, príon agente de doença de Creutzfeldt-Jakob, fungo *Coccidioides immitis*.

Agente físico: Qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes.

Observação: Critérios sobre iluminamento, conforto térmico e conforto acústico da NR-17 não constituem agente físico para fins da NR-09.

Agente químico: Substância química, por si só ou em misturas, quer seja em seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que em função de sua natureza, concentração e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: fumos de cádmio, poeira mineral contendo sílica cristalina, vapores de tolueno, névoas de ácido sulfúrico.

MATRIZ DE RISCO AIHA 5X5			SEVERIDADE Possíveis lesões ou agravos à saúde				
			Insignificante	Leve	Moderado	Sério	Severo
			1	2	3	4	5
PROBABILIDADE Chance de sua ocorrência	Quase Impossível	1	1	2	3	4	5
	Improvável	2	2	4	6	8	10
	Existe Possibilidade	3	3	6	9	12	15
	Provável	4	4	8	12	16	20
	Quase Certo	5	5	10	15	20	25

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO
Baixo	Aceitável
Médio	Considerar Medidas de Prevenção
Alto	Recomendável Não Executar Atividades

- Resultado de 1 até 4 = Baixo (Aceitável)
- Resultado de 5 até 9 = Médio (Considerar medidas de prevenção)
- Resultado igual ou maior que 10 = Alto (Recomendável Não executar atividades)

32. INVENTÁRIO E AVALIAÇÕES DOS RISCOS OCUPACIONAIS

32.1 GHE 01

Descrição do GHE:

O setor administrativo é composto por um ambiente interno estruturado para atividades de natureza operacional, gerencial e de suporte às demais áreas da empresa. O local é, em regra, climatizado artificialmente, com iluminação predominantemente artificial (complementada por iluminação natural, quando existente), piso regular e mobiliário ergonômico, incluindo mesas, cadeiras ajustáveis, armários e estações de trabalho com computadores.

As atividades desenvolvidas são majoritariamente realizadas em posição sentada, com uso contínuo de equipamentos de informática, como computadores, impressoras, telefones e outros dispositivos eletrônicos. O ambiente apresenta baixo nível de ruído, oriundo principalmente de conversas, funcionamento de equipamentos e movimentação interna de pessoas.

O setor pode ser organizado em estações individuais ou compartilhadas, podendo incluir salas fechadas, baias ou layout aberto (open space), conforme a estrutura da empresa. Há circulação de colaboradores entre os postos de trabalho, além de eventual atendimento interno ou externo.

De modo geral, trata-se de um ambiente com baixa exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos relevantes, sendo os principais aspectos a serem considerados relacionados à ergonomia, organização do trabalho, carga mental, postura prolongada e uso repetitivo de membros superiores.

O local dispõe, ainda, de instalações de apoio, como sanitários, copa e áreas de convivência, conforme exigências normativas aplicáveis.

32.1.1 ADMINISTRATIVO

Área Aproximada (m²): 20

Pé-direito (m): 3

Cobertura: Lage e telhado

Estrutura: Alvenaria

Janela: De abrir

Piso: Cerâmica

Ventilação: Natural e Artificial

Iluminação: Natural/Artificial c/

Medidas de Prevenção: Controle Médico, Treinamentos de Segurança e uso correto dos EPI's

32.1.1.1 Assistente Administrativo

Qtde de Funcionários: 0

Jornada de Trabalho: 08:00 (hh:mm)

CBO: 4110-10

Descrição da Atividade:

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios.

32.1.1.2 Gerente Comercial

Qtde de Funcionários: 0

Jornada de Trabalho: 08:00 (hh:mm)

CBO: 1423-05

Descrição da Atividade:

Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas industriais, de comercialização e serviços em geral; implementam atividades e coordenam sua execução; assessoram a diretoria e setores da empresa. Na área de atuação, gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e financeiros e promovem condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade.

Perigos: Probabilidade de acidentes decorrentes do processo de trabalho

Lesões/Agravos à Saúde: Lesões, cortes, fraturas e luxações.

Fontes ou Circunstâncias: Escorregões, cortes, quedas de mesmo nível.**Grupo de Risco:** Mecânicos/Acidentes**Fator de Risco:** Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros.**Tipo Avaliação:** Qualitativo**Intensidade/Concentração:** 0**Exposição Diária (hh:mm):** 08:00**Periodicidade Exposição:** Intermitente**Limite de Tolerância:** 0**Unidade de Medida:** Qualitativa**Técnica de Medição:** Inspeção no local de trabalho**Formas de Propagação:** Por meio de tarefa**Formas de Contatos:** Direta**Indicação do Nível de Risco Ocupacional (Inerente)****Riscos:** Inerente**Severidade:** Leve**Probabilidade:** Existe Possibilidade**Classificação:** **Médio - Considerar Medidas de Prevenção****Critérios Técnicos Considerados:****Data:** 23/04/2026**Medidas de Prevenção Vinculadas**

Medida de Prevenção	Local	Situação	Efetividade
Treinar os trabalhadores sobre riscos de acidente e medidas de controle destes	GHE 01/ Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros.	Programado	Eficaz

Procedimentos para Emergência

Em caso de acidente procurar assistência médica (Especialista) imediatamente

Parecer Técnico relacionado à Exposição ao Fator de Risco

Com base na análise realizada, conclui-se que os trabalhadores do setor administrativo de empresa do segmento de pintura estão expostos a riscos leves de acidentes, relacionados principalmente a situações como quedas ao mesmo nível, choques contra mobiliário, pequenos cortes em materiais de escritório e uso de equipamentos eletrônicos.

Embora tais riscos apresentem baixa gravidade, eventuais ocorrências podem gerar desconfortos, lesões leves e afastamentos pontuais, além de impactar a rotina operacional. Ainda assim, trata-se de um ambiente com baixa exposição a agentes agressivos, sendo os riscos predominantemente controláveis por medidas simples de organização e prevenção.

Diante desse cenário, recomenda-se a adoção de medidas preventivas voltadas à organização do ambiente de trabalho, incluindo manutenção de layout adequado, eliminação de obstáculos, correta disposição de cabos e equipamentos, além da orientação quanto ao uso seguro de mobiliário e ferramentas de escritório.

A implementação de treinamentos periódicos de conscientização, ainda que de forma simplificada, contribui para reforçar boas práticas de segurança no ambiente administrativo. Da mesma forma, inspeções rotineiras e acompanhamento das condições do local auxiliam na identificação e correção de possíveis desvios.

Recomenda-se, também, a integração dessas ações a um programa contínuo de segurança do trabalho, alinhado às diretrizes das NR-01 e NR-17, promovendo a melhoria contínua das condições laborais.

Por fim, destaca-se que a consolidação de uma cultura organizacional voltada à segurança, mesmo em ambientes de baixo risco, contribui para a prevenção de acidentes, melhoria do bem-estar dos colaboradores e manutenção da eficiência operacional da empresa.

Perigos: Postura Inadequada

Lesões/Agravos à Saúde: Doenças do movimento/Irritações/Dores nos membros

Fontes ou Circunstâncias: Postura Inadequada, monotonia e repetitividade

Grupo de Risco: Ergonômicos - Biomecânicos

Fator de Risco: Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis

Tipo Avaliação: Qualitativo

Intensidade/Concentração: 0

Exposição Diária (hh:mm): 08:00

Periodicidade Exposição: Intermitente

Limite de Tolerância: 0

Unidade de Medida: N/A

Técnica de Medição: Inspeção no local de trabalho

Formas de Propagação: Postural

Formas de Contatos: Indireta

Indicação do Nível de Risco Ocupacional (Inerente)

Riscos: Inerente

Severidade: Leve

Probabilidade: Existe Possibilidade

Classificação: Médio - Considerar Medidas de Prevenção

Critérios Técnicos Considerados:

Data: 23/04/2026

Medidas de Prevenção Vinculadas

Medida de Prevenção	Local	Situação	Efetividade
Treinar os trabalhadores sobre riscos ergonômicos e medidas de controle destes	GHE 01/ Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis	Programado	Eficaz

Procedimentos para Emergência

Em caso de acidente procurar assistência médica (Especialista) imediatamente

Parecer Técnico relacionado à Exposição ao Fator de Risco

No setor administrativo, a adoção de posturas inadequadas durante a jornada de trabalho configura um fator de risco ergonômico de baixa intensidade, considerando que as atividades são predominantemente realizadas em posição sentada, com uso de computadores e mobiliário de escritório.

Ainda que o risco seja classificado como leve, a permanência prolongada em posições inadequadas pode gerar desconfortos musculares, fadiga e dores localizadas, impactando de forma pontual o bem-estar e o desempenho dos colaboradores. Em geral, tais efeitos são reversíveis e controláveis com ajustes simples no ambiente e nos hábitos de trabalho.

Para mitigar esses riscos, recomenda-se a adoção de medidas preventivas básicas, como adequação do mobiliário (cadeiras com ajuste, altura correta das mesas e monitores), organização do posto de trabalho, além de orientações quanto à postura correta durante as atividades. A realização de pausas periódicas e estímulo a alongamentos também contribuem para a redução de desconfortos.

A implementação de ações de conscientização e orientações ergonômicas, mesmo que de forma simplificada, alinhadas às diretrizes da NR-17, é suficiente para manter o controle adequado desse risco no ambiente administrativo.

Por fim, destaca-se que a atenção contínua às condições ergonômicas, ainda que em ambiente de baixo risco, contribui para a manutenção da saúde dos colaboradores, melhoria do conforto no trabalho e preservação da produtividade.

32.2 GHE 02

Descrição do GHE: O local de trabalho externo refere-se a canteiro de obra em fase de execução de serviços de acabamento, especificamente pintura de fachada de edificação. Trata-se de ambiente aberto, sujeito às condições climáticas, como exposição ao sol, vento, chuva e variações de temperatura.
A atividade é realizada em altura, com utilização de meios de acesso como andaimes,

Largo do Paissandu, nº 72 3º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01034-901

(11) 3229-7567 - sermst@sermst.com.br - www.sermst.com.br

balancins (plataformas suspensas), cadeiras suspensas ou escadas, devidamente instalados e fixados conforme as exigências técnicas e normativas. O entorno pode apresentar circulação de trabalhadores, equipamentos e, eventualmente, pessoas externas, exigindo isolamento e sinalização da área.

O processo de pintura envolve preparação da superfície (limpeza, raspagem, lixamento e aplicação de massa), seguido da aplicação de tintas, seladores e outros produtos químicos por meio de rolos, pincéis ou equipamentos de projeção. Há presença de materiais, ferramentas manuais e equipamentos de apoio distribuídos ao longo da área de trabalho.

O ambiente pode apresentar níveis variados de ruído provenientes de atividades simultâneas da obra, além de poeiras geradas na preparação das superfícies. Também há exposição a agentes químicos presentes nas tintas, solventes e demais insumos utilizados.

Trata-se de um ambiente com riscos ocupacionais relevantes, especialmente relacionados a trabalho em altura, quedas de nível, queda de materiais, esforço físico, posturas inadequadas e exposição a agentes químicos e intempéries. O local deve contar com sistemas de proteção coletiva, como guarda-corpos, linhas de vida, telas de proteção e isolamento da área inferior, além do uso obrigatório de equipamentos de proteção individual adequados à atividade.

32.2.1 OBRA

Área Aproximada (m²):	0	Pé-direito (m):	0
Cobertura:	Lage e telhado	Estrutura:	Alvenaria
Janela:	De abrir	Piso:	Concreto
Ventilação:	Natural	Iluminação:	Natural/Artificial c/
Medidas de Prevenção:	Controle Médico, Treinamentos de Segurança e uso correto dos EPI's		

32.2.1.5 1/2 Oficial de Pintura

Qtde de Funcionários:	2	Jornada de Trabalho:	08:00 (hh:mm)
CBO:	7166-10		

Descrição da Atividade:

O meio oficial de pintor é o profissional responsável por executar atividades de pintura sob orientação do pintor ou encarregado, atuando de forma mais autônoma que o ajudante, porém ainda em processo de desenvolvimento técnico.

Entre suas atribuições, realiza a preparação de superfícies, incluindo limpeza, raspagem, lixamento, correção de imperfeições com massa e aplicação de seladores. Também auxilia no preparo de tintas, vernizes e demais produtos, seguindo especificações técnicas.

O profissional executa a aplicação de tintas em paredes, tetos, fachadas e outras superfícies, utilizando rolos, pincéis ou outros equipamentos, garantindo acabamento conforme orientação. Pode atuar em ambientes internos e externos, inclusive em altura, desde que devidamente treinado e autorizado.

Participa da montagem e organização do local de trabalho, incluindo apoio na instalação de andaimes, escadas e demais equipamentos de acesso, além de zelar pela limpeza e conservação das ferramentas e materiais utilizados.

Cabe ao meio oficial seguir as orientações recebidas, cumprir os procedimentos operacionais e atender às normas de segurança, utilizando corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e respeitando as medidas de proteção coletiva.

A função exige conhecimento básico das técnicas de pintura, atenção aos detalhes, organização e comprometimento com a qualidade e segurança das atividades executadas.

Medidas de Prevenção: Controle Médico, Treinamentos de Segurança e uso correto dos EPI's

32.2.1.4 Ajudante de Pintor

Qtde de Funcionários:	13	Jornada de Trabalho:	08:00 (hh:mm)
CBO:	7166-10		

Descrição da Atividade:	O ajudante de pintor é o profissional responsável por auxiliar na execução de serviços de pintura em obras e manutenções, atuando no preparo do ambiente, organização de materiais e suporte direto ao pintor durante as atividades. Entre suas principais atribuições, destacam-se a preparação das superfícies a serem pintadas, por meio de limpeza, raspagem, lixamento e aplicação de massa para correção de imperfeições. Também realiza o preparo de tintas, vernizes e outros produtos, conforme orientação, além de transportar, organizar e armazenar materiais e ferramentas. O profissional auxilia na montagem e desmontagem de equipamentos de acesso, como escadas, andaimes e plataformas, bem como na proteção de áreas que não devem ser pintadas, utilizando lonas, fitas e outros materiais. Durante a execução dos serviços, presta apoio na aplicação de tintas com rolos, pincéis ou outros equipamentos, sempre sob supervisão, podendo atuar tanto em áreas internas quanto externas, inclusive em atividades em altura, quando devidamente treinado. Além disso, é responsável por manter o local de trabalho limpo e organizado, descartando resíduos de forma adequada e zelando pela conservação dos equipamentos utilizados. A função exige atenção às normas de segurança, utilização correta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e cumprimento das orientações recebidas, visando à prevenção de acidentes e à qualidade dos serviços executados.
	Medidas de Prevenção: Controle Médico, Treinamentos de Segurança e uso correto dos EPI's

32.2.1.3 Encarregado de Obras

Qtde de Funcionários: 2 **Jornada de Trabalho:** 08:00 (hh:mm)

CBO: 7102-05

Descrição da Atividade:	O encarregado de obras é o profissional responsável por coordenar, supervisionar e acompanhar a execução das atividades no canteiro de obras, garantindo que os serviços sejam realizados conforme os projetos, especificações técnicas, prazos e padrões de qualidade estabelecidos. Entre suas principais atribuições, destaca-se a distribuição e acompanhamento das tarefas da equipe operacional, orientando pedreiros, serventes, pintores e demais profissionais envolvidos. Atua no controle diário das atividades, verificando o andamento dos serviços e assegurando o cumprimento do cronograma físico da obra. O profissional também é responsável por conferir a execução dos serviços, garantindo que estejam de acordo com os projetos e normas técnicas, bem como identificar e corrigir eventuais falhas durante o processo construtivo. Participa do planejamento das etapas da obra, organizando frentes de trabalho e otimizando recursos.
	Cabe ao encarregado controlar o uso de materiais, ferramentas e equipamentos, solicitando reposições quando necessário e evitando desperdícios. Também acompanha a chegada de insumos e a logística interna do canteiro. No aspecto de segurança, deve garantir o cumprimento das normas aplicáveis, promovendo a utilização adequada de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e a implementação de medidas de proteção coletiva, além de orientar os trabalhadores quanto às práticas seguras durante a execução das atividades. O encarregado de obras mantém comunicação constante com engenheiros, mestres de obras e demais responsáveis técnicos, reportando o andamento dos serviços, dificuldades encontradas e necessidades da equipe. A função exige experiência prática em obras, capacidade de liderança, organização, tomada de decisão e conhecimento dos processos construtivos, bem como atenção às normas de segurança e qualidade. Medidas de Prevenção: Controle Médico, Treinamentos de Segurança e uso correto dos EPI's

32.2.1.2 Encarregado de Pintor

Qtde de Funcionários: 2 **Jornada de Trabalho:** 08:00 (hh:mm)

CBO: 7166-10

Descrição da Atividade:	O encarregado de pintura é o profissional responsável por coordenar, orientar e supervisionar as atividades da equipe de pintores em obras e serviços de manutenção, garantindo a correta execução dos serviços conforme padrões de qualidade, segurança e prazos estabelecidos. Entre suas principais atribuições, destaca-se o planejamento das atividades de pintura, distribuição de tarefas entre os colaboradores, acompanhamento da execução dos serviços e verificação das condições das superfícies a serem trabalhadas. Também é responsável por assegurar o preparo adequado de materiais, como tintas, vernizes e insumos, bem como a correta utilização de ferramentas e equipamentos. O profissional atua diretamente na supervisão das etapas de preparação, aplicação e acabamento, podendo também executar atividades práticas quando necessário. É responsável por orientar a equipe quanto às técnicas corretas de pintura, organização do local de trabalho e cumprimento dos procedimentos operacionais. Cabe ao encarregado zelar pela segurança dos trabalhadores, garantindo o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), a adoção de medidas de proteção coletiva e o cumprimento das normas de segurança aplicáveis, especialmente em atividades em altura e com exposição a agentes químicos. Também realiza o controle de materiais, solicita reposição de insumos, acompanha o cronograma das atividades e reporta o andamento dos serviços à gestão da obra. A função exige experiência na área, capacidade de liderança, organização e tomada de decisão, além de conhecimento técnico dos processos de pintura e das normas de segurança do trabalho.
Medidas de Prevenção:	Controle Médico, Treinamentos de Segurança e uso correto dos EPI's

32.2.1.1 Pintor

Qtde de Funcionários:	7	Jornada de Trabalho: 08:00 (hh:mm)
CBO:	7166-10	

Descrição da Atividade:	O pintor é o profissional responsável pela execução completa dos serviços de pintura em obras e manutenções, atuando desde a preparação das superfícies até o acabamento final, garantindo qualidade, durabilidade e padrão estético conforme especificações técnicas. Entre suas principais atribuições, realiza a análise e preparação das superfícies, incluindo limpeza, raspagem, lixamento, correção de imperfeições com massas apropriadas e aplicação de seladores e fundos. Efetua o preparo de tintas, vernizes e outros revestimentos, observando diluição, homogeneização e condições de uso. O profissional executa a aplicação de pintura em paredes, tetos, fachadas e demais estruturas, utilizando rolos, pincéis, pistolas ou outros equipamentos, conforme o tipo de serviço. Atua em ambientes internos e externos, podendo realizar atividades em altura com utilização de andaimes, plataformas ou sistemas de acesso adequados. Também é responsável pela proteção de áreas que não devem ser pintadas, organização do local de trabalho, conservação de ferramentas e controle do uso de materiais, evitando desperdícios e garantindo o correto armazenamento dos produtos. O pintor deve seguir rigorosamente as normas de segurança do trabalho, utilizando adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e respeitando as medidas de proteção coletiva, especialmente em atividades com exposição a agentes químicos e trabalho em altura. A função exige experiência na área, domínio das técnicas de pintura, atenção aos detalhes, organização e compromisso com a qualidade dos serviços e com a segurança no ambiente de trabalho.
Medidas de Prevenção:	Controle Médico, Treinamentos de Segurança e uso correto dos EPI's

Perigos:	Probabilidade de acidentes decorrentes do processo de trabalho
Lesões/Agravos à Saúde:	Lesões, cortes, fraturas e luxações.
Fontes ou Circunstâncias:	Escorregões, cortes, quedas de mesmo nível.
Grupo de Risco:	Mecânicos/Acidentes
Fator de Risco:	Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros.

Tipo Avaliação:	Qualitativo	Intensidade/Concentração:	0
Exposição Diária (hh:mm):	08:00	Periodicidade Exposição:	Intermitente
Limite de Tolerância:	0	Unidade de Medida:	Qualitativa
Técnica de Medição:	Inspeção no local de trabalho		
Formas de Propagação:	Por meio de tarefa		
Formas de Contatos:	Direta		

EPI - Equipamento de Proteção Individual existente

Descrição:	CAPACETE CLASSE B (IMPACTOS E CHOQUE ELÉTRICOS)	CA:	29792	Eficaz:	Sim
Descrição:	CALÇADO TIPO BOTINA	CA:	12160	Eficaz:	Sim
Descrição:	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS	CA:	10431	Eficaz:	Sim
Descrição:	ÓCULOS DE SEGURANÇA	CA:	10346	Eficaz:	Sim

Indicação do Nível de Risco Ocupacional (Inerente)

Riscos:	Inerente
Severidade:	Moderado
Probabilidade:	Existe Possibilidade
Classificação:	Médio - Considerar Medidas de Prevenção

Critérios Técnicos Considerados: Inicialmente, foi considerada a natureza do ambiente, caracterizado por canteiro de obra com múltiplas frentes de serviço, circulação de trabalhadores, utilização de ferramentas manuais e elétricas, movimentação de materiais e execução simultânea de atividades. Esse cenário, por si só, aumenta a possibilidade de ocorrências como quedas ao mesmo nível, impactos, cortes, esmagamentos e choques.

Quanto à severidade do dano, foi classificada como moderada, tendo em vista que os acidentes típicos desse ambiente podem gerar lesões como contusões, entorses, cortes, fraturas simples ou afastamentos temporários. Embora não sejam, em regra, eventos fatais, podem comprometer a capacidade laboral e gerar prejuízos operacionais.

Em relação à probabilidade de ocorrência, foi definida como média, considerando:

Frequência contínua de execução das atividades;
Interação entre trabalhadores e equipamentos;
Possibilidade de falhas operacionais, atos inseguros ou condições inadequadas de organização;
Variabilidade do ambiente de trabalho (mudanças constantes no layout da obra).

Foram também considerados os seguintes fatores de controle existentes ou recomendados:

Implantação de medidas conforme a NR-18, voltadas à organização do canteiro, sinalização e segurança coletiva;
Adoção de diretrizes da NR-01, com identificação, avaliação e controle dos riscos;
Utilização de EPI's adequados (capacete, luvas, botas de segurança, óculos de proteção, entre outros);
Implementação de proteções coletivas, como guarda-corpos, sinalização de áreas de risco e isolamento de zonas perigosas;
Realização de treinamentos periódicos e orientação contínua aos trabalhadores;
Supervisão das atividades e cumprimento de procedimentos operacionais.

Dessa forma, a combinação entre severidade moderada e probabilidade média, associada à existência de controles operacionais e de segurança, justifica a classificação do risco ocupacional como nível médio, demandando acompanhamento contínuo, manutenção das medidas preventivas e revisão periódica das condições de trabalho.

Data: 23/04/2026

Medidas de Prevenção Vinculadas

Medida de Prevenção	Local	Situação	Efetividade
Treinar os trabalhadores sobre riscos de acidente e medidas de controle destes	GHE 02/ Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros.	Realizado	Eficaz

Procedimentos para Emergência

Em caso de acidente procurar assistência médica (Especialista) imediatamente

Parecer Técnico relacionado à Exposição ao Fator de Risco

Com base na análise realizada, conclui-se que os trabalhadores expostos a riscos de acidentes, tais como cortes, perfurações e lesões nos membros, estão sujeitos a impactos significativos sobre sua saúde e segurança. A exposição a esses agentes de risco pode resultar em afastamentos laborais, redução da capacidade produtiva e comprometimento da qualidade de vida dos colaboradores.

Diante desse cenário, torna-se essencial a implementação das medidas preventivas propostas, com foco na eliminação ou mitigação dos perigos identificados, alinhando-se às diretrizes das Normas Regulamentadoras aplicáveis. A adoção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs), associados a treinamentos periódicos, inspeções de segurança e monitoramento contínuo das condições laborais, são estratégias fundamentais para a minimização dos acidentes de trabalho.

Recomenda-se, ainda, que a empresa avalie as recomendações de um programa contínuo de segurança no trabalho, incorporando metodologias de gestão de riscos, auditorias regulares e ações de conscientização dos colaboradores. A implementação de uma cultura organizacional voltada para a segurança ocupacional não apenas reduz os índices de acidentes, mas também melhora o desempenho operacional, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo para todos os envolvidos.

Perigos: Trabalho em Altura	
Lesões/Agravos à Saúde:	Fatalidade, cortes e lesões múltiplas dos órgãos
Fontes ou Circunstâncias:	Diferença de nível, altura maior que dois metros
Grupo de Risco:	Mecânicos/Acidentes
Fator de Risco:	Diferença de nível maior que dois metros
Tipo Avaliação:	Qualitativo
Exposição Diária (hh:mm):	03:00
Limite de Tolerância:	0
Técnica de Medição:	Inspeção no local de trabalho
Formas de Propagação:	Por meio de tarefa
Formas de Contatos:	Direta
EPI - Equipamento de Proteção Individual existente	
Descrição:	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM CA: 36375 Eficaz: Sim TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Indicação do Nível de Risco Ocupacional (Inerente)	
Riscos:	Inerente
Severidade:	Moderado
Probabilidade:	Existe Possibilidade
Classificação:	Médio - Considerar Medidas de Prevenção
CrITÉRIOS TÉCNICOS Considerados:	Inicialmente, foi considerada a natureza da atividade, envolvendo execução de serviços em altura (fachada), com potencial de queda de nível. Apesar de se tratar de risco relevante, a atividade é realizada com utilização de sistemas de acesso controlados, como andaimes ou plataformas, reduzindo a exposição direta quando comparada a situações sem proteção.

Em relação à severidade do dano, foi classificada como moderada, considerando que um eventual evento (queda ou falha operacional) pode resultar em lesões de média a alta gravidade, porém com mitigação significativa quando adotadas medidas adequadas de proteção coletiva e individual, conforme previsto na NR-18 e na NR-35.

Quanto à probabilidade de ocorrência, foi enquadrada como média, levando em conta:

Execução frequente da atividade ao longo da jornada;
Dependência de correta montagem, inspeção e uso dos sistemas de acesso;
Necessidade de comportamento seguro contínuo por parte do trabalhador;
Possibilidade de falhas operacionais ou condições adversas (vento, umidade, superfícies irregulares).

Também foram considerados os seguintes fatores de controle:

Existência de procedimentos operacionais padronizados;
Treinamento específico para trabalho em altura;
Utilização de EPI's adequados (cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte, trava-quedas);
Implantação de medidas de proteção coletiva, como guarda-corpo, linha de vida e isolamento da área inferior;
Supervisão e fiscalização das atividades.

Dessa forma, a combinação entre severidade moderada e probabilidade média, associada à presença de medidas de controle implementadas ou passíveis de implementação, fundamenta a classificação do risco ocupacional como nível médio, exigindo monitoramento contínuo e manutenção rigorosa das medidas preventivas.

Data: 23/04/2026

Medidas de Prevenção Vinculadas

Medida de Prevenção	Local	Situação	Efetividade
Controle Médico, Treinamentos de Segurança e uso correto dos EPI's	GHE 02/ Diferença de nível maior que dois metros	Realizado	Eficaz

Procedimentos para Emergência

Em caso de acidente procurar assistência médica (Especialista) imediatamente

Parecer Técnico relacionado à Exposição ao Fator de Risco

Com base na análise realizada, conclui-se que os trabalhadores envolvidos em atividades de trabalho em altura estão expostos a riscos significativos de quedas, além de outros acidentes como choques mecânicos, escorregamentos, colisões com objetos em queda livre e lesões por uso inadequado de equipamentos de proteção. Tais riscos representam sérias ameaças à saúde e segurança dos colaboradores, podendo resultar em acidentes graves, afastamentos prolongados, invalidez e até fatalidades.

A exposição a esses agentes de risco compromete diretamente a integridade física dos trabalhadores e impacta negativamente a produtividade e a moral das equipes. A ocorrência de acidentes em altura também acarreta ônus legais e financeiros para a organização, reforçando a importância da adoção rigorosa de medidas preventivas.

Diante desse cenário, torna-se essencial a implementação de um conjunto robusto de ações preventivas, conforme previsto na Norma Regulamentadora NR-35 e demais legislações correlatas. Destacam-se, entre essas medidas:

Planejamento e análise de risco prévia antes da execução das atividades;
Uso obrigatório e adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como cinturões de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo, trava-quedas e capacetes com jugular;

Para trabalhadores com peso acima de 100 kilos, obrigatório que o cinto siga o CA 46892, pois é o cinturão recomendado e adequado para tal situação.

Instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), como linhas de vida, guarda-corpos, plataformas de acesso e sinalização de áreas de risco;
Treinamento periódico e capacitação dos trabalhadores, com ênfase nas técnicas de prevenção, uso de equipamentos, condutas em emergências e resgate;
Inspeções regulares dos equipamentos e estruturas utilizadas, garantindo seu bom estado e conformidade com as normas;
Supervisão direta e permanente durante a execução das atividades em altura.

Recomenda-se, ainda, que a empresa desenvolva e mantenha um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) específico para trabalho em altura, integrando práticas de auditorias internas, simulados de emergência, revisões procedimentais e campanhas de conscientização contínuas. A consolidação de uma cultura organizacional voltada para a segurança em altura é um fator determinante para a redução dos índices de acidentes, assegurando um ambiente de trabalho mais seguro, produtivo e em conformidade com as exigências legais.

Perigos: Poeiras respiráveis					
Lesões/Agravos à Saúde:		Dermatoses e Dermatites; Problemas Respiratórios			
Fontes ou Circunstâncias:		Pó e poeiras provenientes dos processos de lixamento de paredes e demais superfície a ser pintada.			
Grupo de Risco:		Químico			
Fator de Risco:		Poeira não Fibrogênica (PNOS-Respiráveis)			
Tipo Avaliação:		Qualitativo	Intensidade/Concentração:		0
Exposição Diária (hh:mm):		03:00	Periodicidade Exposição:		Ocasional
Limite de Tolerância:		0	Unidade de Medida:		mg/m3
Técnica de Medição:		Inspeção no local de trabalho			
Formas de Propagação:		Disperso pelo ar			
Formas de Contatos:		Respiratória			
EPI - Equipamento de Proteção Individual existente					
Descrição:		OCULOS DE SEGURANÇA	CA:	34653	Eficaz: Sim
Descrição:		LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS	CA:	32034	Eficaz: Sim
Descrição:		RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2	CA:	38830	Eficaz: Sim
Indicação do Nível de Risco Ocupacional (Inerente)					
Riscos:		Inerente			
Severidade:		Moderado			
Probabilidade:		Existe Possibilidade			
Classificação:		Médio - Considerar Medidas de Prevenção			

CrITÉRIOS TÉCNICOS Considerados: Inicialmente, foi analisada a natureza da atividade, que envolve geração de poeiras durante processos como lixamento, raspagem, preparo de superfícies e movimentação de materiais. Essas partículas, embora não fibrogênicas, podem permanecer suspensas no ar e serem inaladas pelos trabalhadores.

Quanto à severidade do dano, foi classificada como moderada, considerando que a exposição à fração respirável dessas poeiras pode causar irritação das vias aéreas, tosse, desconforto respiratório e, em casos de exposição contínua e sem controle, agravamento de condições respiratórias. Embora não apresentem o mesmo potencial de doenças pulmonares graves que poeiras fibrogênicas, exigem controle adequado para evitar impactos à saúde.

Em relação à probabilidade de ocorrência, foi definida como média, levando em conta:

Frequência de geração de poeira durante as atividades;

Possibilidade de dispersão das partículas no ambiente;
Tempo de exposição ao longo da jornada;
Variabilidade das condições de ventilação, especialmente em ambientes semiabertos ou externos.

Foram considerados, ainda, os seguintes fatores de controle existentes ou recomendados:

Atendimento às diretrizes da NR-15 quanto à exposição a agentes particulados;
Implementação do gerenciamento de riscos conforme a NR-01;
Utilização de EPI's adequados, como respiradores do tipo PFF1 ou PFF2, conforme avaliação técnica;
Adoção de medidas de proteção coletiva, como umidificação do ambiente, aspersão de água e ventilação adequada;
Organização do processo de trabalho para redução da geração e dispersão de poeiras;
Treinamento dos trabalhadores quanto aos riscos e às medidas de controle.

Dessa forma, a combinação entre severidade moderada e probabilidade média, associada à possibilidade de controle por medidas técnicas e administrativas, fundamenta a classificação do risco ocupacional como nível médio, exigindo monitoramento contínuo e manutenção das medidas preventivas implementadas.

Data: 23/04/2026

Medidas de Prevenção Vinculadas

Medida de Prevenção	Local	Situação	Efetividade
Controle Médico, Treinamentos de Segurança e uso correto dos EPI's	GHE 02/ Poeira não Fibrogênica (PNOS-Respiráveis)	Realizado	Eficaz

Procedimentos para Emergência

Em caso de acidente procurar assistência médica (Especialista) imediatamente

Parecer Técnico relacionado à Exposição ao Fator de Risco

A exposição excessiva à poeira no ambiente de trabalho representa um risco significativo à saúde ocupacional, podendo desencadear uma série de problemas respiratórios e sistêmicos. A inalação de partículas suspensas no ar pode causar reações alérgicas, irritantes das mucosas, benéficas das vias aéreas e, em casos de exposição prolongada ou contínua, contribuir para o desenvolvimento de doenças ocupacionais, como rinite, bronquite, asma ocupacional e pneumoconioses.

Diante desses riscos, é essencial a adoção de medidas preventivas para minimizar a dispersão e a inalação de poeira no ambiente de trabalho. A implementação de sistemas de ventilação adequados, a umidificação do ar, a limpeza periódica das superfícies e a utilização de métodos de trabalho que reduzem a geração de poeira são estratégias fundamentais para o controle da exposição.

Além disso, recomenda-se o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras ou respiradores com filtro adequados ao tipo de poeira presente, garantindo uma barreira eficiente contra a inalação de partículas nocivas. A realização de treinamentos periódicos para conscientização dos trabalhadores, aliada ao monitoramento ambiental da qualidade do ar e à implementação de programas de saúde ocupacional, é essencial para garantir um ambiente de trabalho mais seguro e a preservação da saúde respiratória dos colaboradores.

Perigos: Ruído proveniente de máquinas e equipamentos

Lesões/Agravos à Saúde: Perda auditiva induzida por ruído (P.A.I.R.)

Fontes ou Circunstâncias: Ruído proveniente de máquinas e equipamentos, no processo de trabalho.

Grupo de Risco: Físico

Fator de Risco: Ruído

Tipo Avaliação: Quantitativo

Exposição Diária (hh:mm): 03:00

Limite de Tolerância: 85

Intensidade/Concentração: 89

Periodicidade Exposição: Ocasional

Unidade de Medida: Decibel (A) (dB(A))

Técnica de Medição: NR-15 ANEXO 1

Formas de Propagação: Disperso pelo ar

Formas de Contatos: Auditiva

EPI - Equipamento de Proteção Individual existente

Descrição: PROTETOR AURICULAR **CA:** 19578 **Eficaz:** Sim

Indicação do Nível de Risco Ocupacional (Inerente)

Riscos: Inerente

Severidade: Moderado

Probabilidade: Existe Possibilidade

Classificação: Médio - Considerar Medidas de Prevenção

Crítérios Técnicos Considerados: Inicialmente, foi analisada a natureza das atividades, que envolvem a utilização de ferramentas manuais e elétricas, equipamentos e execução simultânea de serviços típicos de obra, gerando níveis de pressão sonora variáveis ao longo da jornada.

Quanto à severidade do dano, foi classificada como moderada, considerando que a exposição contínua a níveis elevados de ruído pode ocasionar desconforto auditivo, fadiga, dificuldade de comunicação e, ao longo do tempo, perdas auditivas induzidas por ruído (PAIR), especialmente na ausência de medidas de controle adequadas.

Em relação à probabilidade de ocorrência, foi definida como média, levando em conta:

Frequência de utilização de equipamentos ruidosos;
Tempo de exposição durante a jornada de trabalho;
Intermitência das fontes de ruído no ambiente;
Possibilidade de exposição simultânea a múltiplas fontes sonoras.

Foram considerados, ainda, os seguintes fatores de controle existentes ou recomendados:

Atendimento às diretrizes da NR-15 quanto aos limites de tolerância para ruído;
Implementação do gerenciamento de riscos conforme a NR-01;
Realização de avaliação quantitativa de ruído (dosimetria ou medição pontual) para determinação da exposição;
Utilização de EPI's adequados, como protetores auriculares tipo plug ou concha;
Adoção de medidas de controle coletivo, quando viáveis, como manutenção de equipamentos, isolamento de fontes e organização do ambiente;
Implantação de programa de conservação auditiva, com monitoramento periódico da audição dos trabalhadores;
Treinamento quanto ao uso correto dos protetores auditivos.

Dessa forma, a combinação entre severidade moderada e probabilidade média, associada à possibilidade de controle por medidas técnicas e administrativas, fundamenta a classificação do risco ocupacional como nível médio, exigindo acompanhamento contínuo, avaliações periódicas e manutenção das medidas preventivas adotadas.

Data: 23/04/2026

Medidas de Prevenção Vinculadas

Medida de Prevenção	Local	Situação	Efetividade
Controle Médico, Treinamentos de Segurança e uso correto dos EPI's	GHE 02/ Ruído	Realizado	Eficaz

Procedimentos para Emergência

Em caso de acidente procurar assistência médica (Especialista) imediatamente

Parecer Técnico relacionado à Exposição ao Fator de Risco

Largo do Paissandu, nº 72 3º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01034-901

(11) 3229-7567 - sermst@sermst.com.br - www.sermst.com.br

A exposição ocupacional ao ruído gerado por máquinas e equipamentos constitui um risco significativo à saúde dos trabalhadores, podendo resultar em perda auditiva causada por ruído (PAIR), estresse ocupacional, fadiga e outros impactos adversos à saúde e ao desempenho profissional. A exposição prolongada a níveis elevados de ruído pode comprometer a comunicação, a concentração e aumentar a probabilidade de acidentes de trabalho, tornando-se um fator crítico na gestão da segurança ocupacional.

Diante desse cenário, é essencial a adoção de medidas de controle para minimizar os riscos associados ao ruído ocupacional. A implementação de estratégias como isolamento acústico de máquinas, manutenção preventiva de equipamentos, reorganização dos postos de trabalho e a limitação do tempo de exposição são fundamentais para garantir a conformidade com as diretrizes da Norma Regulamentadora NR-15 e demais legislações pertinentes.

Além dessas ações, recomenda-se fortemente o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados, como protetores auditivos tipo concha ou plug, que devem ser fornecidos aos trabalhadores expostos a níveis de ruído acima dos limites de tolerância. A escolha do protetor auditivo deve levar em consideração o nível de atenuação necessário, o conforto do trabalhador e a compatibilidade com outras atividades que desempenham no ambiente laboral.

Por fim, destaca-se a importância do monitoramento contínuo dos níveis de ruído por meio de impactos ambientais e audiometrias periódicas, além da realização de treinamentos e campanhas de conscientização para os trabalhadores sobre os riscos do ruído ocupacional. A implementação de um programa de conservação auditiva robusta é essencial para a proteção da saúde dos colaboradores e para a promoção de um ambiente de trabalho seguro e eficiente.

Perigos: Produtos químicos					
Lesões/Agravos à Saúde:		Dermatoses e Dermatites; Irritação da pele; Problemas Respiratórios			
Fontes ou Circunstâncias:		Manipulação Tintas e demais produtos químicos utilizado no processo de pinturas.			
Grupo de Risco:		Químico			
Fator de Risco:		Tintas, Vernizes e Solventes			
Tipo Avaliação:		Qualitativo		Intensidade/Concentração: 0	
Exposição Diária (hh:mm):		04:00		Periodicidade Exposição: Ocasional	
Limite de Tolerância:		0		Unidade de Medida: ppm	
Técnica de Medição:		Inspeção no local de trabalho			
Formas de Propagação:		Disperso pelo ar; Através do contato			
Formas de Contatos:		Cutânea; Respiratória			
EPI - Equipamento de Proteção Individual existente					
Descrição:		LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS		CA:	13959
				Eficaz:	Sim
Descrição:		ÓCULOS DE SEGURANÇA		CA:	10346
				Eficaz:	Sim
Descrição:		RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2		CA:	10578
				Eficaz:	Sim
Indicação do Nível de Risco Ocupacional (Inerente)					
Riscos:		Inerente			
Severidade:		Moderado			
Probabilidade:		Existe Possibilidade			
Classificação:		Médio - Considerar Medidas de Prevenção			
Critérios Técnicos Considerados:		Inicialmente, foi analisada a natureza da atividade, que envolve contato direto com produtos químicos contendo solventes, pigmentos e outros compostos potencialmente nocivos à saúde, podendo ocorrer por inalação de vapores, contato com a pele e, eventualmente, respingos nos olhos.			
		Quanto à severidade do dano, foi classificada como moderada, considerando que a exposição a esses agentes pode causar irritações cutâneas e oculares, dermatites, cefaleias,			

tonturas e desconfortos respiratórios. Em situações de exposição prolongada ou inadequada, podem ocorrer agravos mais significativos, porém normalmente evitáveis com a adoção de medidas de controle eficazes.

Em relação à probabilidade de ocorrência, foi definida como média, tendo em vista:

Frequência de manipulação dos produtos durante a jornada de trabalho;
Possibilidade de exposição direta em função do manuseio, preparo e aplicação;
Eventuais falhas no uso de EPI's ou na ventilação do ambiente;
Variabilidade nas condições de trabalho, especialmente em áreas externas ou com ventilação natural.

Foram considerados, ainda, os seguintes fatores de controle existentes ou recomendados:

Atendimento às diretrizes da NR-15 quanto à exposição a agentes químicos;
Implementação do gerenciamento de riscos conforme a NR-01;
Utilização de EPI's adequados, como luvas de proteção química, respiradores apropriados, óculos de proteção e vestimentas específicas;
Adoção de medidas de proteção coletiva, como ventilação adequada e organização do ambiente;
Disponibilização e consulta às Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);
Treinamento dos trabalhadores quanto ao manuseio seguro dos produtos e procedimentos em caso de emergência.

Dessa forma, a combinação entre severidade moderada e probabilidade média, aliada à possibilidade de controle por medidas técnicas e administrativas, fundamenta a classificação do risco ocupacional como nível médio, exigindo monitoramento contínuo e manutenção rigorosa das medidas preventivas.

Data: 23/04/2026

Medidas de Prevenção Vinculadas

Medida de Prevenção	Local	Situação	Efetividade
Controle Médico, Treinamentos de Segurança e uso correto dos EPI's	GHE 02/ Tintas, Vernizes e Solventes	Realizado	Eficaz

Procedimentos para Emergência

Em caso de acidente procurar assistência médica (Especialista) imediatamente

Parecer Técnico relacionado à Exposição ao Fator de Risco

Em análise às atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho, foi identificado o fator de risco químico decorrente da manipulação e aplicação de tintas, vernizes e solventes, substâncias que podem conter compostos orgânicos voláteis (COVs), hidrocarbonetos, álcoois, cetonas e outros agentes potencialmente nocivos à saúde.

A exposição ocupacional ocorre, principalmente, por via respiratória (inalação de vapores) e por contato dérmico durante o preparo, diluição e aplicação dos produtos, podendo também haver risco de contato ocular por respingos. Tais exposições estão diretamente relacionadas à forma de utilização, ao tempo de permanência na atividade e às condições de ventilação do ambiente.

Do ponto de vista dos possíveis agravos à saúde, a exposição a esses agentes pode ocasionar irritações nas vias aéreas superiores, cefaleias, tonturas, náuseas, dermatites de contato e irritações oculares. Em casos de exposição prolongada ou sem controle adequado, podem ocorrer efeitos mais significativos sobre o sistema respiratório e neurológico, conforme características específicas dos produtos utilizados.

A avaliação da severidade foi classificada como moderada, considerando o potencial de causar agravos relevantes, porém controláveis mediante a adoção de medidas preventivas adequadas. A probabilidade de ocorrência foi classificada como média, em razão da frequência de manipulação dos produtos e da possibilidade de exposição em condições operacionais normais.

Foram considerados como medidas de controle essenciais:

Utilização de Equipamentos de Proteção Individual adequados, como respiradores com filtros químicos, luvas impermeáveis, óculos de proteção e vestimentas apropriadas;
Garantia de ventilação adequada no local de trabalho, natural ou forçada;

Adoção de procedimentos seguros para manuseio, armazenamento e descarte dos produtos;
Disponibilização e consulta às Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);
Capacitação dos trabalhadores quanto aos riscos e às medidas de prevenção;
Monitoramento da saúde dos trabalhadores por meio de controle médico ocupacional.

Diante do exposto, conclui-se que o fator de risco relacionado a tintas, vernizes e solventes apresenta nível de risco ocupacional classificado como médio, desde que mantidas e efetivamente aplicadas as medidas de controle recomendadas. Ressalta-se a necessidade de acompanhamento contínuo das condições de trabalho e revisão periódica das medidas preventivas, a fim de garantir a proteção à saúde e à integridade física dos trabalhadores.

Perigos: Postura Inadequada			
Lesões/Agravos à Saúde:	Doenças do movimento/Irritações/Dores nos membros		
Fontes ou Circunstâncias:	Postura Inadequada, monotonia e repetitividade		
Grupo de Risco:	Ergonômicos - Biomecânicos		
Fator de Risco:	Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis		
Tipo Avaliação:	Qualitativo	Intensidade/Concentração:	0
Exposição Diária (hh:mm):	08:00	Periodicidade Exposição:	Intermitente
Limite de Tolerância:	0	Unidade de Medida:	N/A
Técnica de Medição:	Inspeção no local de trabalho		
Formas de Propagação:	Postural		
Formas de Contatos:	Indireta		

Indicação do Nível de Risco Ocupacional (Inerente)	
Riscos:	Inerente
Severidade:	Moderado
Probabilidade:	Existe Possibilidade
Classificação:	Médio - Considerar Medidas de Prevenção

Critérios Técnicos Considerados: Inicialmente, foi analisada a natureza das atividades, que exigem manutenção de posturas forçadas, estáticas ou repetitivas, como inclinações do tronco, elevação dos membros superiores, torções, ajoelhamento ou permanência prolongada em posições desconfortáveis, comuns em atividades operacionais e de acabamento.

Quanto à severidade do dano, foi classificada como moderada, considerando o potencial de desenvolvimento de desconfortos musculoesqueléticos, fadiga, dores localizadas, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) e redução da capacidade funcional ao longo do tempo. Embora não se trate, em regra, de eventos agudos graves, pode haver impacto significativo na saúde do trabalhador e necessidade de afastamento em casos mais evoluídos.

Em relação à probabilidade de ocorrência, foi definida como média, levando em consideração:

Frequência de execução das atividades com exigência postural inadequada;
Tempo de exposição ao longo da jornada de trabalho;
Ausência ou limitação de pausas para recuperação;
Condições do posto de trabalho e layout operacional;
Variabilidade das tarefas e necessidade de adaptação constante do corpo.

Foram também considerados os seguintes fatores de controle existentes ou recomendados:

Atendimento às diretrizes ergonômicas previstas na NR-17;
Adequação dos postos de trabalho e ferramentas, quando possível;
Implementação de pausas regulares e rodízio de atividades;
Orientação e treinamento quanto a posturas adequadas e técnicas de execução;

Utilização de equipamentos auxiliares que reduzam esforço e sobrecarga;
Monitoramento da saúde dos trabalhadores por meio de controle médico ocupacional.

Dessa forma, a combinação entre severidade moderada e probabilidade média, associada à possibilidade de mitigação por medidas ergonômicas e organizacionais, fundamenta a classificação do risco ocupacional como nível médio, exigindo acompanhamento contínuo e ajustes nas condições de trabalho para prevenção de agravos à saúde.

Data: 23/04/2026

Medidas de Prevenção Vinculadas

Medida de Prevenção	Local	Situação	Efetividade
Treinar os trabalhadores sobre riscos ergonômicos e medidas de controle destes	GHE 02/ Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis	Programado	Eficaz

Procedimentos para Emergência

Em caso de acidente procurar assistência médica (Especialista) imediatamente

Parecer Técnico relacionado à Exposição ao Fator de Risco

A postura inadequada no ambiente de trabalho representa um fator de risco ergonômico significativo, podendo resultar em diversas consequências negativas para a saúde ocupacional e o desempenho profissional. A exposição prolongada a posições inadequadas pode levar ao desenvolvimento de doenças ocupacionais crônicas, impactando diretamente a qualidade de vida do trabalhador e gerando custos para as organizações, seja em afastamentos, redução da produtividade ou aumento de despesas com tratamentos médicos e reabilitação.

Para mitigar tais riscos, é essencial que as empresas implementem medidas preventivas eficazes, assegurando um ambiente de trabalho adequado por meio da adoção de boas práticas ergonômicas, uso de mobiliário e equipamentos ajustáveis, treinamento e conscientização dos trabalhadores. A aplicação de um programa contínuo de ergonomia, aliado às diretrizes normativas, é essencial para garantir a redução da incidência de doenças musculoesqueléticas e aprimorar o bem-estar dos colaboradores.

Por fim, reforça-se a importância de uma abordagem integrada entre empregadores, trabalhadores e profissionais da área de segurança e saúde do trabalho para a construção de um ambiente laboral mais seguro, saudável e produtivo.

33. PARECER TÉCNICO GERAL

O presente parecer técnico foi elaborado a partir da análise dos riscos ocupacionais existentes nas atividades de uma empresa do ramo de pintura, abrangendo serviços em ambientes internos e externos, inclusive em altura, com o objetivo de verificar a adequação das medidas de controle implementadas, especialmente quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a conformidade com a legislação vigente em saúde e segurança do trabalho.

Foram adotados os seguintes procedimentos técnicos:

Levantamento dos riscos físicos, químicos, ergonômicos e de acidentes, relacionados às atividades de preparação de superfícies, aplicação de tintas, trabalho em altura e organização do canteiro, conforme diretrizes da NR-01 (PGR) e demais normas aplicáveis;

Avaliação da adequação e eficácia dos EPIs fornecidos aos trabalhadores;

Verificação das condições de uso, conservação, substituição e treinamento quanto aos EPIs;

Análise do cumprimento das Normas Regulamentadoras pertinentes às atividades, com destaque para NR-06, NR-18 e NR-35.

Com base no levantamento realizado, observou-se que:

Os riscos inerentes às atividades, como trabalho em altura, exposição a agentes químicos (tintas, solventes), poeiras, ruído e esforços físicos, foram devidamente identificados e classificados quanto à severidade e probabilidade;

Foram disponibilizados EPIs compatíveis com os riscos identificados, incluindo proteção respiratória, ocular, cutânea, auditiva e sistemas de proteção contra quedas, todos conforme exigências legais;

O uso dos EPIs foi observado durante a execução das atividades, demonstrando aderência às orientações e eficácia na redução dos riscos;

Foram implementadas medidas de proteção coletiva e organizacional, como uso de andaimes adequados, sinalização, isolamento de áreas e procedimentos operacionais;

São realizados treinamentos periódicos, incluindo capacitação para trabalho em altura, uso de EPIs e práticas seguras de execução das atividades.

Verificou-se, ainda, que as ações adotadas estão alinhadas às exigências das Normas Regulamentadoras vigentes, garantindo o controle adequado dos riscos ocupacionais identificados.

À luz das análises realizadas, conclui-se que as medidas de prevenção implementadas, em especial o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), mostram-se eficazes na redução dos riscos ocupacionais a níveis aceitáveis, não sendo evidenciadas, nas condições observadas, exposições incompatíveis com os parâmetros de segurança aplicáveis.

Recomenda-se:

A manutenção do uso obrigatório e correto dos EPIs em todas as atividades;

A continuidade dos treinamentos e ações de conscientização dos trabalhadores;

A inspeção periódica dos equipamentos de proteção e sistemas de trabalho em altura;

A atualização contínua dos programas de prevenção, especialmente o PGR, conforme alterações nas atividades ou condições de trabalho.

Dessa forma, atesta-se que a empresa avaliada atende às exigências de segurança e saúde do trabalho, promovendo um ambiente laboral controlado, seguro e em conformidade com a legislação vigente.

34. EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO UTILIZADOS

Equipamento:	DOSIMETRO DE RUÍDO DOS 1000X	Fabricante / Marca:	INSTRUTHERM
Modelo:	DOS-1000X	Número de Série:	22083101428255
Data Calibração:	24/06/2025	Data Validade:	24/06/2027
Especificações Adicionais:	DOSÍMETRO DE RUÍDO MOD. DOS-1000X DIGITAL C/ FAIXA DE MEDIÇÃO 35 A 140 DB, MEMÓRIA P/ 680 HORAS DE MEDIÇÃO, 50 EVENTOS, LUZES ESPIAS, MICROFONE MEMS, C/ FILTRO DE BANDA, TELA DE OLED, TECNOLOGIA WHEEL, ACOMPANHA CERTIF. DE CALIBRAÇÃO RBC (ANSI S1.25)		

35. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO



Certificado de Calibração N° 16565/25

E-mail: seg@registinstrumentos.com.br
www.registinstrumentos.com.br
Tel: (11) 3919-4406

Página 1 de 2

DADOS DO CLIENTE:

Empresa: SERMST GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
Endereço: Largo do Paissandu, 72
CEP: 01034-901
CNPJ/CPF: 42.049.041/0001-12

EQUIPAMENTO:

Descrição: Dosímetro de Ruído Digital
Fabricante: Instrutherm
N.º Série: 1000_07_08521
Ordem de Serviço: 16565/25
Data da Calibração: 24/09/2025
Modelo: DCS-1000X
N.º Identificação: 22083101428255
Local da Calibração: Seg Instrumentos
Emissão do Certificado: 24/09/2025

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A CALIBRAÇÃO:

- Temperatura: 22°C
- Umidade relativa do ar: 55%

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO:

Calibração pelo método comparativo contra padrão de trabalho do laboratório. Os valores obtidos foram considerados após média de três medições.

PADRÃO(ÕES) UTILIZADO(S):

Descrição	Identificação	N.º Certificado	Validade
Calibrador Acústico Classe 1 Digital	20036150	150.237	setembro/2025

OBSERVAÇÕES:

- A reprodução deste certificado só poderá ser total. A reprodução de partes requer autorização escrita da SEG.
- Esta calibração não isenta o instrumento do controle metroológico estabelecido na Regulamentação Metroológica.
- Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração, nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.
- A incerteza expandida de medição relatada e declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência "k", que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95,45%.

SEG Instrumentos de Medição Ltda.
Rua Leonardo Jones Júnior, 10 - CEP 01138-040 - São Paulo / SP



Certificado de Calibração N° 16565/25

E-mail: seg@registinstrumentos.com.br
www.registinstrumentos.com.br
Tel: (11) 3919-4406

Página 2 de 2

RESULTADOS:

Nível sonoro em ponderação de frequência "A" na faixa de medição de "80,0 a 130,0 dB(A) RMS antes do ajuste "

Valor Indicado no Padrão	Valor Indicado no Instrumento	Erro	Incerteza de Medição	Fator de Abrangência	Veff
94,0	93,5	-0,5	0,3	2,0	infinito
114,0	113,5	-0,5	0,3	2,0	infinito

Nível sonoro em ponderação de frequência "A" na faixa de medição de "80,0 a 130,0 dB(A) RMS depois do ajuste "

Valor Indicado no Padrão	Valor Indicado no Instrumento	Erro	Incerteza de Medição	Fator de Abrangência	Veff
94,0	94,0	0,0	0,3	2,0	infinito
114,0	114,0	0,0	0,3	2,0	infinito

Valor Indicado em Função do Valor Padrão

Erro

Valor Indicado no Instrumento

Valor Indicado no Padrão

0,0 25,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

■ Série 2 ■ Série 1

Signatário autorizado:
James G. Moreira

Calibração Realizada por: 

SEG Instrumentos de Medição Ltda.
Rua Leonardo Jones Júnior, 10 - CEP 01138-040 - São Paulo / SP

36. ENCERRAMENTO

O respectivo Programa de Gerenciamento de Risco - PGR tem como ponto principal adotar as medidas de caráter preventivo, bem como, adotar outras medidas que possam erradicar as respectivas fontes geradoras dos agentes potencialmente agressivos.

Seguir as medidas de prevenção estabelecidas neste programa e se atentar ao cronograma do plano de ação farão com que a empresa atenda as diversas solicitações exigidas pelas Legislações e, estará convergindo para o cumprimento das técnicas do Gerenciamento de Risco Ocupacional - GRO.

CRONOGRAMA DO PLANO DE AÇÃO DO PGR

Medida de Prevenção	Local de Aplicação	Tipo de Medida	Classificação da Medida	Prioridade da Medida	Objetivo da Medida	Metodologia de Execução	Data Início	Data Prazo	Responsável pela Execução	Recursos Necessários	Forma de Acompanhamento	Forma de Verificação de Efetividade	Frequência de Verificação	Resultado da Verificação	Correção Aplicada	Indicadores de Resultado	Situação da Medida	Data Prazo Prorrogado	Motivo da Prorrogação	Data Execução
Controle Médico, Treinamentos de Segurança e uso correto dos EPI's	GHE 02/ Diferença de nível maior que dois metros	Introdução	Coletiva	Média	Assegurar a preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores por meio da implementação de controle médico ocupacional, da capacitação contínua em segurança do trabalho e da utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), visando à identificação precoce de agravos à saúde, à prevenção de acidentes e à mitigação dos riscos ocupacionais inerentes às atividades desenvolvidas.	A execução será realizada de forma integrada, contemplando o controle médico ocupacional, a capacitação em segurança do trabalho e a gestão do uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	__/__/__ __	__/__/__ __	Engenharia	Humanos/ financeiros	Checklists	Checklist de verificação da medida	Semestral	Eficaz			Realizado	__/__/__		23/04/26
Treinar os trabalhadores sobre riscos de acidente e medidas de controle destes	GHE 02/ Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros.	Introdução	Coletiva	Média	Capacitar os trabalhadores para reconhecer, compreender e prevenir os riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas, por meio de treinamentos que abordem os perigos existentes no ambiente de trabalho, as medidas de controle aplicáveis, o uso correto de equipamentos de proteção e a adoção de práticas seguras, visando à redução da	A implementação do treinamento será realizada por meio de programação estruturada, contemplando conteúdos teóricos e práticos, adequados às atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho.	__/__/__ __	__/__/__ __	Engenharia	Humanos/ financeiros	Checklists	Checklist de verificação da medida	Semestral	Eficaz			Realizado	__/__/__		23/04/26

					probabilidade de ocorrência de acidentes e à preservação da integridade física dos colaboradores.															
Treinar os trabalhadores sobre riscos ergonômicos e medidas de controle destes	GHE 02/ Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis	Introdução	Coletiva	Média	Capacitar os trabalhadores para identificar, compreender e prevenir os riscos ergonômicos presentes nas atividades desenvolvidas, promovendo a adoção de posturas adequadas, técnicas corretas de execução das tarefas e utilização de recursos que minimizem esforços e sobrecargas, com o objetivo de reduzir a ocorrência de desconfortos musculoesqueléticos, fadiga e agravos à saúde relacionados ao trabalho.	Inicialmente, será feito o levantamento das atividades e identificação dos riscos ergonômicos presentes (posturas inadequadas, movimentos repetitivos, esforço físico, tempo de permanência em posições estáticas), com base no PGR e, quando aplicável, em análise ergonômica do trabalho.	24/04/26	23/07/26	Engenharia	Humanos/financeiros	Checklists	Checklist de verificação da medida	Semestral	Eficaz			Programado	__/__/__		__/__/__
Efetuar avaliação quantitativa de agentes químicos	Geral	Introdução	Coletiva	Média	Realizar a avaliação quantitativa dos agentes químicos presentes no ambiente de trabalho, com o objetivo de mensurar os níveis de exposição ocupacional dos trabalhadores, verificar a conformidade com os limites de tolerância estabelecidos em normas técnicas e subsidiar a	Realizar medições quantitativas dos agentes químicos por meio de amostragem no ambiente de trabalho, utilizando equipamentos calibrados e metodologia reconhecida. As coletas devem ser feitas durante a jornada, em pontos representativos e/ou na zona de respiração dos trabalhadores. As amostras serão analisadas por laboratório competente, e os resultados comparados aos limites de tolerância aplicáveis. Com	23/04/26	31/07/26	Engenharia	Humanos/financeiros	Checklists	Checklist de verificação da medida	Anual	Eficaz			Programado	__/__/__		__/__/__

[illegible]

Ficha de Entrega de Equipamento de Proteção Individual - EPI

Identificação da Empresa e Funcionário	
Razão Social:	CNPJ:
Nome:	Registro N°:
Setor:	Função:

Ficha de Controle e Equipamentos						
Data Entrega	Descrição do EPI	Quant.	Nº Tam.	C.A.	Data Devolução	Assinatura

Declaro, para todos os efeitos legais da lei, que recebi o(s) EPI(s) relacionado(s) neste documento, e estou ciente das obrigações contidas na NR-6 da Portaria 3.214/78, subitem 6.6.1 do MTE, a saber:

Equipamento(s) de Proteção Individual(is) - EPI(s)

- a) usar o fornecido pela organização, observado o disposto no item 6.5.2;
- b) utilizar apenas para a finalidade a que se destina;
- c) responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação;
- d) comunicar à organização quando extraviado, danificado ou qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e
- e) cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado.

Ciente: Data ____/____/____ Assinatura: _____

Identificação da Empresa										
Razão Social:					CNPJ:					
Ficha Individual de Extintores										
Marca:					Tipo:					
Extintor N°:			ABNT N°:		Abreviação:					
Ativo Fixo:			Capacidade:		Teste Hidrostático:					
Setor:					Localização:					
Histórico										
Data				Código Reparado	Responsável pela Inspeção	Observações				
Recarga	Próxima	Inspeção	Incêndio							
Códigos e Reparos										
1.	Substituição de Gatilho		5.	Válvula Completa		9.	Teste Hidrostático		13.	Diversos
2.	Substituição de Difusor		6.	Válvula Cilindro Adicional		10.	Recarregado			
3.	Mangote		7.	Pintura		11.	Usado em Incêndio			
4.	Válvula de Segurança		8.	Manômetro		12.	Usado em Treinamento			

TERMO DE RECEBIMENTO DO PGR

Afirmo que recebi o documento e que me foi orientado sobre os fatores de riscos existentes nos ambientes de trabalho, medidas de controle, cronograma de ações e demais recomendações pertinentes.

Enfatizo ainda que estou ciente da responsabilidade de acompanhar e estabelecer todas as medidas necessárias para a implantação do PGR e assegurá-lo como atividade permanente da empresa, zelando pela organização e manutenção da respectiva documentação pelo período legal de vinte anos.

_____, ____/____/____

Carimbo e Assinatura

37. ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL(IS)

WAGNER RINALDIN DE ANDRADE

Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho

CREA: 5069926356/SP